船舶粘性流計算における複合格子法の応用

(第2報 船尾水平フィン付き船体まわりの

粘性流シミュレーション)

正員 増 子 章*

An Application of Grid Embedding Technique for Viscous Flow Calculation in
a Field of Ship Hydrodynamics
(2nd Report Numerical Simulation of Viscous Flow around a Hull with the L. V. Fin)

by Akira Masuko, Member

Summary

In order to calculate the viscous flow around a complex geometry, the three-dimensional viscous flow calculation method with overset grid is developed in the first report using grid embedding technique. In this paper, this method is adopted to the calculation of viscous flow around a hull with appendages (Low Viscous Resistance Fin, L. V. Fin). Reduction of ship resistance by attaching the L. V. Fin is simulated by this method. Influences of the load condition (draft) and the fin span on the effect of the L. V. Fin is discussed.

1. 緒 言

数値流体力学 (CFD) 手法を実際の船舶設計に応用する際の問題点のひとつに複雑形状への対応がある。舵や各種フィン、シャフトブラケットやスケア等の付加物が付いた船体の性能評価、ウォータージェットの取水口やサイドスラストの開口部等と船体との干渉問題等、実際の設計現場で遭遇する複雑形状の問題は数多い。またこのような特別な場合を考えなくとも、実用船型の主船体形状自体が数値計算上十分複雑であることは、経験者の良く知るところである。

CFD を複雑形状に適用する方法として、マルチブロック法、領域分割法、非構造格子等、幾つかの方法が提案されている¹⁾。この中で、領域分割法の一つに分類される複合格子法²⁾は、考え方の簡単さ、計算格子生成の容易さ、既存コードからの改造の容易さ等、他の方法にはない長所を持つ

ている。著者はここ数年、複合格子法を応用した計算を手がけており、第1報でウォータージェット推進器の取水口付近の流れを複合格子法を用いて数値計算しその有効性を示した³⁾⁴⁾。

本論文は複合格子法の応用に関する第2報であり、複合格子法を船体付加物の問題に応用する。船体付加物を CFD で扱う際には、形状自体が複雑であることに加え、主船体と付加物との大きさが違うことにより、一つの計算格子系で扱うことは、格子生成の複雑化、計算の非効率などの問題を招く。そこで、船体のみを計算する格子と付加物のみを計算する格子とに分けて解析し、計算結果を相互にやりとりすることにより全体の流場解析を行う複合格子法の適用が有効となる。ここでは付加物として船尾水平フィン⁵⁾を取りあげ、これを装着した船体まわりの流れを計算対象とした。

2. 複合格子法の概要と付加物問題への応用

2.1 複合格子法の概要

複合格子法は前報³⁾でも説明したように、計算領域をいくつかの領域に分割し、それぞれの領域に対して全く独立に計算格子を生成し、それらの格子を重ね合わせ、各格子の境界での情報を他の格子から内挿補間することによ

* 石川島播磨重工業(株)技術研究所船舶海洋開発部

て、流れ全体を計算する手法である。

船体付加物の問題に応用する場合には、計算領域を、付加物を無視した主船体まわりの流れと付加物近傍の局所的な流れとに分けて考え、それぞれに対して計算格子を生成する。このとき原則的には船体格子では付加物形状を考慮せず、付加物格子では船体形状を考慮せずに、それぞれ格子を生成し、各々の格子をお互いにオーバーラップさせる。

各格子間で情報をやりとりするため、計算格子ができた段階でオーバーラップする部分の格子点の位置関係を検索し、補間係数を計算しておく。

流れ計算は、まず付加物が付いていない状態の主船体まわりの流れ計算を実施し、その結果を付加物格子の外部境界面に補間する。付加物まわりの流れは、この補間された値を境界条件として付加物格子で計算する。計算された付加物格子の結果は、船体格子で付加物近傍にある格子点での値を補間するのに使われる。この補間された値を固定して船体格子の計算を行えば、付加物の影響が入った主船体まわりの流れが計算されることになる。その結果を再び、付加物格子にフィードバックし、このプロセスを計算が収束するまで繰り返すことにより、全体の流れを計算する。

複合格子法は、補間にやや時間がかかることや、補間により保存則が満足されなくなる等の精度の問題はあるが、適用できる形状に制約が少ないことは大きなメリットである。

2.2 格子生成上の注意点

2.1 で説明したように、複合格子法の原則では、船体格子は付加物形状を考慮せず、他方付加物格子は船体形状を考慮せずに生成する。したがって付加物の取り付け位置、取り付け角度等の変更に際しては、付加物格子の位置、角度を変更すればよい。しかし実際には付加物格子では船体形状を考慮しなくてはならない。これは、付加物の接合部付近での境界層を精度よくとらえるため、付加物格子の船体側境界面は船体形状に沿った形にしておく必要があるからである。このような事情があるため付加物問題に関しては、付加物の取り付け位置、取り付け角度が変われば、付加物格子はその都度生成しなおす必要がある。

2.3 付加物問題に複合格子法を適用することのメリット

一般に付加物問題は局所的な形状変更の問題と考えることができる。このような問題では形状変更後の複雑な形状まわりの流れの評価もさることながら、形状変更の「影響」、すなわち変更後の流れが変更前の流れに対してどう変わったかを評価するということが重要である。これは形状変更前後の流れの「差」を評価するということであり、これができるためには、形状変更前後の計算結果の計算精度が同一であると認められること、そしてさらに形状変更前後の流れの差を容易に計算できることが必要である。

マルチブロック法や非構造格子では、一般に形状が異な

れば計算格子も異なる。計算結果が計算格子に依存するという傾向が通常完全には無視できないことを考えると、計算格子が異なることは形状変更前後の計算が同一の計算精度であるとは言い難いことを意味する。また形状変更前後の流れの差を計算するには、格子が異なるため内挿補間等の操作を要する。

複合格子法の場合には、形状変更の影響は、変更前の形状に対する計算格子に変更部分の局所的な計算格子を複合格子に補間して固定するという形で取り扱われる。従って形状変更前後の全体流れの計算は全く同一の計算格子で計算されるわけだから、計算精度の点で同一のベースにあるといえる。また、差の評価も、同一格子を用いていることから単純な引き算で計算できる。

3. 船尾水平フィン付き船体まわりの粘性流計算

3.1 船尾水平フィン

船尾水平フィン（粘性抵抗低減フィン、L. V. Fin）は、プロペラ前方の船尾に水平に装着されたフィンで、フィン装着により抵抗が低減するものである。船尾水平フィンの装着状況を Fig. 1 に、抵抗試験結果の一例を Fig. 2 に示す。船体表面圧力分布の実測結果 (Fig. 3) によれば、船尾

Fig. 1 Configuration of the L. V. Fin mounted on the model ship

Fig. 2 Reduction of residual resistance by the L. V. Fin

Fig. 3 Measured surface pressure distribution over stern hull surface

Fig. 4 Arrangement of the hull grid and the fin grid

水平フィンの装着によりフィン上方の圧力が上昇しており、抵抗低減はフィンの装着により粘性圧力損失が回復したためであることがわかっている。しかしより詳細なメカニズムに関しては依然不明な部分が多く、形状、取り付け位置等の最適化を図る上でも、性能を評価できるツールが必要となり、複合格子法を応用した計算を行った。

3.2 計算格子

Fig. 1 に示された模型船及びフィンに対して、複合格子法を用いて粘性流計算を行う。模型船の主要目は以下の通りである。

$$L_{pp}=7.0 \text{ m} \quad B=1.34 \text{ m} \quad d=0.43 \text{ m} \quad C_b=0.81$$

船体格子と船尾フィン格子との複合の模様を Fig. 4 に示す。格子点数は船体格子が $101 \times 25 \times 23$ 、船尾フィン格子が $31 \times 25 \times 23$ である。

3.3 流れ計算コードと境界条件

流れ計算コードは著者らが船体まわりの粘性流計算に用いたコード⁶⁾⁷⁾で、レイノルズ平均ナビエ・ストークス方程式を有限体積法により離散化し、SIMPLE アルゴリズムにより計算するものである。乱流モデルは $k-\epsilon$ 2 方程式モデルを用い、壁面では標準の壁関数を適用する。なお、計算は水面を自由表面としない、二重模型流れに関するものである。またプロペラ、舵は含まない。

境界条件は以下のように設定する。

船体格子については、上流、側方外部境界は一樣流で固

Table 1 Measured and calculated resistance reduction by the L. V. Fin

	U (m/s)	Rn $\times 10^{-4}$	Cf0 $\times 10^4$	K0	K1	dCvexp $\times 10^4$	dCfcal $\times 10^4$	dCpcai $\times 10^4$
Full	1.176	7.23	3.095	.338	.302	.111	.001	.034
Ballast	1.237	7.60	3.069	.307	.270	.114	.001	.021
Full small Fin	1.176	7.23	3.095				.001	.017
Ballast sWall Fin	1.237	7.60	3.069				.001	.057

定、中心面および静水面境界では対称条件を課す。船体表面では滑りなしの条件、流出境界では全ての変数に関し零勾配の条件とする。ここまでは通常の船体まわり流れ計算の境界条件である。さらに船尾水平フィンの影響を取り込むため、船体格子の点で船尾水平フィンの近傍にある点(具体的には船尾水平フィンを挟む上下数点)での値を船尾フィン格子の計算結果から補間し固定する。

船尾フィン格子については、上流、側方外部、上面、下面の各境界での値を船体格子の計算結果から補間し固定する。船体表面、フィン表面に対して滑りなしの条件を課し、流出境界では全ての変数に関し零勾配の条件とする。

3.4 計算条件

計算は満載状態、軽荷状態の2状態について行った。船速は満載状態が 1.176 m/s、軽荷状態が 1.237 m/s である。軽荷状態については、実験はトリム付き(前部喫水 0.16 m、中央喫水 0.21 m、後部喫水 0.26 m)であるが、計算はトリム付きに対応できないため、喫水 0.26 m の even keel で行った。

計算はフィンなしの計算を 200 step まで行ってこれを初期値とし、フィン付きの計算をさらに 200 step 行った(400 step 相当)。この step 数での船体抵抗を、さらに 200 step 計算した 600 step 相当の結果と比較したところ全く同じであったので、各状態とも計算は全て 400 step 相当で打ち切っている。計算にはスーパーコンピュータ FACOM VP-2100 を用い、所用計算時間はフィンなし 200 step が約 12 分、フィン付き 200 step が約 17 分であった。

4. 計算結果

4.1 抵抗変化

Table 1 に、フィン装着による抵抗変化量を実測と比較して示す。ここで C_{f0} はシェーンヘルによる摩擦抵抗係数、 K_0 、 K_1 はそれぞれフィンなし、フィン付きの実測形状影響係数である。実測の抵抗低減量 dC_{vexp} は、 K_1 と K_0 との差 dK に C_{f0} を乗じて求めた。 dC_{fcal} 、 dC_{pcai} は計算による摩擦抵抗、圧力抵抗の低減量であるが、フィンの抵抗は含まれていない。Table 1 より以下のことがわかる。

- (1) 複合格子法を用いた粘性流計算によって、船尾水平フィンの装着による抵抗低減効果が計算されてい

Fig. 5 Computed velocity vector near hull surface (above) and computed surface pressure distribution (below)……Full Condition

Fig. 6 Computed velocity vector near hull surface (above) and computed surface pressure distribution (below)……Ballast Condition

る。

- (2) 実測では、抵抗低減量は満載、軽荷ともほぼ同程度であるが、計算では軽荷のほうが低減量が小さい。
- (3) 計算による抵抗低減量は実測の20~30%程度で小さい。

4.2 船体表面の流れと圧力分布

Fig. 5, Fig. 6 にそれぞれ満載状態と軽荷状態の船体表面近傍の流速ベクトル及び船体表面圧力分布を示す。各図とも左からフィンなし、フィン付き、フィン有りなしの差を示す。Fig. 5, Fig. 6 から以下のことがわかる。

- (1) フィン装着により、船尾の下降流がせき止められ、フィン上方で圧力が増加している。これが抵抗低減

に結びついている。

- (2) フィン下方には減圧部がある。満載状態ではそれほど顕著ではないが、軽荷状態では顕著である。フィン上方の圧力回復は軽荷状態のほうが満載状態よりも大きいですが、この減圧部分も顕著であるため、全体として軽荷状態では抵抗低減効果が弱まっている。

4.3 プロペラ面での伴流分布

Fig. 7, Fig. 8 にそれぞれ満載状態と軽荷状態のプロペラ面における等流速線及び断面内流速ベクトルを示す。Fig. 7, Fig. 8 から以下のことがわかる。

- (1) 満載状態、軽荷状態とも、プロペラ面ではフィン装着により船尾縦渦に伴う下降流がせき止められて、

Fig. 7 Computed wake pattern at the propeller section
.....Full Condition

フィンの上と下に明瞭な2つの渦流れが生じている。フィン付きとフィンなしとの差をとると、フィン端付近に中心を持つ、船尾渦と逆向きの渦流れとなっている。

- (2) 船長方向の流れに関しては、満載状態、軽荷状態とも、フィンの上では減速されており、フィンの下で加速されている。

4.4 考察

以上の計算結果から、船尾水平フィンは船尾縦渦に伴う船体表面近くの下流流をせきとめ、それによる圧力上昇によって抵抗を低減させていることがわかった。

計算による抵抗低減量が実測に比べて小さいのは、このメカニズムをもとに考えれば、計算における船尾縦渦の推定精度が不十分であることに起因すると考えられる。Fig. 9に満載状態でフィンなしの場合のプロペラ面における伴流分布を、計算と実測とで比較して示す。等流速線のいわゆる目玉が計算では出ないこと、渦流れの中心が計算は実測にくらべ船体寄りにあること等、従来から指摘されてきた計算と実測との相違点⁷⁾があるが、今回の場合特に船体表面近くの下流流の大きさに注目してみる。船尾水平フィンはこの下流流をせきとめ、圧力上昇をもたらしていると考えられるから、抵抗低減量は下流流の大きさの2乗で効くものと考えられる。Fig. 9から下流流の最大値を大雑把

Fig. 8 Computed wake pattern at the propeller section
.....Ballast Condition

に当たってみると、実測は一樣流の25%程度の大きさであるのに対し、計算は13%程度の大きさしかない。従ってこれをせきとめた時の圧力上昇は、計算のほうは実測の27%程度ということになり、Table 1の結果とほぼ対応する。

フィンによる圧力分布の変化の仕方は満載状態と軽荷状態とで異なっていて、フィン上方の増圧量、フィン下方の減圧量ともに軽荷状態のほうが大きく、特にフィン下方の減圧量が顕著であるため、軽荷状態の抵抗低減量は満載状態にくらべ小さい結果となっている。フィンによる圧力変化が載荷状態で異なることは、満載状態と軽荷状態との船尾流場の構造があるのではないと思われる。Fig. 7, Fig. 8のフィンなし状態の伴流分布を比較してみると、軽荷状態では船尾流場は一つの大きな渦流れとなっているが、満載状態では斜め上下に並んだ2つの渦流れとなっているように見える(Fig. 10参照)。軽荷状態では、船尾フィンは渦流れを遮断する形になり、このためフィン上面での増圧とフィン下面での減圧とが著しい。一方満載状態では船尾フィンはちょうど上の渦流れと下の渦流れの境にある形となり、フィンによりもともとあった2つの渦流れが明瞭になっただけといった様相を示している。このためフィンの上下面での圧力変化が軽荷状態に比べ小さいものと思われる。満載状態で実際にこのような2つの渦流れの構造になっているのかどうかは、Fig. 9で見るとおりあまりはつき

りしない。今後もう少し調査する必要がある。

4.5 フィン幅を変えた計算

Fig. 7, Fig. 8を見ると分かるとおり、船尾水平フィンのフィン端は船尾縦渦の中心より外側に出ている。もともとFig. 1に示されたフィン寸法は、模型船伴流分布の計測結果から、フィン端がちょうど船尾縦渦の中心にくるように決められたものだが、計算では船尾縦渦の中心が実測より船体側にずれてしまうため、フィン端が縦渦中心より外側に出てしまったものである。このことが抵抗低減量に影響するかどうかを確認するため、フィン端が計算上の船尾縦渦の中心にくるようにフィン幅を縮めた計算を行った。Fig. 1に示されたフィン幅135 mmを98 mmに縮めた。このことは同時に、フィン先端が後ろに移動し、フィン長さが短くなることがFig. 1からわかるであろう。

フィン幅を縮めた場合の抵抗低減量をTable 1のsmall finの欄に示す。これから分かるとおり、フィン幅を縮めた影響は満載状態と軽荷状態とで全く逆方向に出ていて、満載状態では抵抗低減量が減り、軽荷状態では増えている。Fig. 11とFig. 12に船体表面の流れと圧力分布を、Fig. 13とFig. 14にプロペラ面での伴流分布を示す。もとのフィン幅の結果と比べて流場が特別顕著に変わっているようには見えないが以下のことが指摘できる。

- (1) 満載状態、軽荷状態とも、フィン幅の減少によりフィン上面での増圧が大きくなっている。
- (2) 満載状態ではフィン幅の減少により、フィン下面で若干の減圧となっている。
- (3) 軽荷状態では、フィン下の減圧量はフィン幅を減少しても変わらないか若干減っている。

フィン上面での増圧量の増加は、フィン端を渦中心にもってきたので、フィン端付近で上昇流を妨げることなく、フィンが下降流のみを効果的にせき止めたためと考えられる。一方、満載状態でフィン下面に減圧部が生じたのは、フィン幅を短くしたことにより、下側渦流れの上昇流をせき止める効果が弱まったためではないかと考えられる。

フィン幅の減少は、フィン長さの減少を通じて、船体表面上の圧力変化が及ぶ面積を小さくするから、基本的には抵抗低減量は小さくなると考えられる。従って、抵抗低減量が大きくなった軽荷状態の場合については、フィン端を渦中心にもってくるのが最適位置であるといつてよいであろう。満載状態の場合は、もともとフィンによる圧力変化が小さいので、上記圧力変化が及ぶ面積の方が効いているようである。

5. 結 言

複合格子法の船体付加物問題への応用として、船尾水平フィン付き船体まわりの粘性流計算を行った。得られた結論は以下の通りである。

- (1) 付加物問題を扱う場合に、付加物ありなしの流場の

差を評価するという点で、複合格子法は有効である。

- (2) 複合格子法を用いた粘性流計算によって、船尾水平フィンの抵抗低減効果を計算することができた。計算によれば、船尾水平フィンは、船尾縦渦に伴う船体表面近傍の下降流をせきとめ、これによりフィン上方に圧力上昇をもたらしている。これが抵抗低減の理由である。
- (3) 計算から得られる抵抗低減量は実測の2~3割程度しかない。これは船尾縦渦の推定精度が十分でないことに起因すると考えられる。
- (4) フィン下方には減圧部がある。満載状態では、フィン上方の増圧量は小さく、下方の減圧量も小さいのに対し、軽荷状態ではどちらも大きい。また、船尾水平フィンのフィン幅の変更に関し、満載状態と軽荷状態とでは、抵抗低減量の変化が逆に出た。これらは載荷状態による船尾流場の構造の違いに起因するのではないかと考えられる。

本研究の遂行に当たって種々ご助言頂いた、石川島播磨重工業(株)技術本部、堤孝行部長、同技術研究所船舶海洋開発部、溝口純敏部長、石田駿一部長に謝意を表します。

Fig. 9 Comparison of computed and measured wake pattern at the propeller section.....Full Condition, without fin

Fig. 10 Schematic flow pattern at the propeller section

Fig. 11 Computed velocity vector near hull surface (above) and computed surface pressure distribution (below).....Full Condition, small fin

Fig. 12 Computed velocity vector near hull surface (above) and computed surface pressure distribution (below).....Ballast Condition, small fin

参 考 文 献

- 1) 数値流体力学編集委員会編：格子生成法とコンピュータグラフィックス，数値流体力学シリーズ 6，東京大学出版会，(1995)．
- 2) Benek, J. A., Buning, P. G. and Steger, J. L.: A 3-D Chimera Grid Embedding Technique, AIAA Paper No. 85-1523(1985)．
- 3) 増子章：船舶粘性流計算における複合格子法の応用 (第 1 報 ウォータージェット取水口まわりの 3 次元粘性流シミュレーション)，日本造船学会論文集，第 174 号 (1993)．
- 4) Masuko, A.: Numerical Simulation of Viscous 3-Dimensional Flow Passing Through Waterjet Inlets, Proceedings of Workshop on Wave Resistance and Viscous Flow, Tokyo, (1994)．
- 5) Ishiguro, T., Yamamoto, G., Manabe, T. and Yokota, T.: A Study on the Energy-Saving Effect of the L. V. Fin, PRADS '95, Seoul, (1995)．
- 6) 増子章，白勢康，安藤安則，河合理文：数式模型船の粘性流数値シミュレーション，日本造船学会論文集，第 162 号 (1987)．
- 7) Shirose, Y. and Masuko, A.: Numerical Calculation of Viscous Flow Around a Full Scale VLCC and Its Geosim Models, The 2nd Osaka International Colloquium on Viscous Fluid Dynamics in Ship and Ocean Technology, Osaka, (1991)．

Fig. 13 Computed wake pattern at the propeller section.....Full Condition, small fin

Fig. 14 Computed wake pattern at the propeller section.....Ballast Condition, small fin