筋活動に着目した学生フォーミュラ車両の運転姿勢の検討

○伊藤 一也 (一関工業高等専門学校 未来創造工学科)

岡野 滉 (JXTGエナジー (株)), 中島 萌 (SUBARUテクノ (株))

A Study of Driving Position for Student Formula Vehicle Focused on Muscle Activity

Kazuuya ITOH (National Institute of Technology, Ichinoseki College,

Department of Engineering for Future Innovation),

Kou OKANO (JXTG Energy Co. Ltd.), Moyuru NAKASHIMA (SUBARU Techno Co., Ltd.)

1. はじめに

1981年にアメリカ自動車技術協会(SAE)が開催したFormula SAEは、日本でも2003年から(公社)自動車技術会の主催で毎年9月に本大会が開催される。フォーミュラ車両の設計はFormula SAE統一ルールの下で行われている。フォーミュラ車両の運転姿勢は市販乗用車と異なり、ドライバーの踵のフロア接地位置(ヒールポイント)がヒップポイントより上側にある。岩手連合学生フォーミュラチームの2017年参戦車両では、ヒールポイントがヒップポイントより約45mm上方にあり(図1)、フォーミュラ車両設計の参考書を含め、多くの学生フォーミュラチームで同様の運転姿勢になる車両設計が見られる¹⁾。これより、学生フォーミュラ車両固有の運転姿勢を前提に、疲労が少なく正確で速い運転が可能な運転姿勢を設計することが、学生フォーミュラ大会において良い成績をおさめる上で重要と考えられる。以上より、本研究では、運転姿勢に大きく影響すると考えられる下記4つのパラメータを対象に、ドライバーの平均走行タイムと筋活動の両面から学生フォーミュラ車両の運転姿勢を検証することを目的とした。

実験① シート背面角度(座面角度5° 固定)

実験② シート座面角度(背面角度35° 固定)

実験③ ペダル面角度(背面35° /座面5° 固定)

実験④ JM50肩関節～ステアリングの距離
(背面35° /座面5° /面角度15° 固定)

・ 計測項目：

カートコース8周の平均走行タイム

筋活動(積分筋電の正規化)

(左右三角筋前部, 左右腓腹筋(実験③))

・ 官能評価：

座りやすさ(実験①, ②)

ペダル操作のしやすさ(実験③)

ハンドル操作のしやすさ(実験④)

・ 実験パラメータ

➤ シート背面角度：20/25/30/35/40 (deg.)

➤ シート座面角度：0/5/10/15/20 (deg.)

➤ ペダル面角度：0/5/10/15/20 (deg.)

➤ 肩関節～ステアリングの距離：

500/525/550/575/600 (mm)

なお、実験前に実験参加者がドライビングシミュレータを練習し、運転操作に充分慣れた事を確認してから実験を実施した。この時、シート座面角度5°、シート背面角度35°、ペダル面角度15°、JM50体格の肩関節～ステアリング間の距離550mmである。また、本研究の実験は一関工業高等専門学校の倫理審査の承認を得た後実施した。

図1 学生フォーミュラ車両とパラメータ

2. 実験方法

実験は、PlayStation3(ソフト:GranTurismo6)とハンドルコントローラ(Logicool G29)、32インチ液晶ディスプレイ、アルミフレームによるドライビングモックアップから成るDS(図2)と、ワイヤレス筋電計(グローバル・リンクス・テクノロジー製EMG-EYE)を用いて、以下のとおり実施した。

・ 実験参加者：19～22歳の男性9名、女性1名

図2 ドライビングシミュレータ

3. 実験結果

3. 1 シートの座りやすさ(実験①, ②)

シートの背面角度および座面角度の違いによる三角筋前部の積分筋電と座りやすさの関係を示した結果を、図3、図4に示す。これより、シート背面角度 30° 、座面角度 15° の条件が座りやすさと積分筋電の少なさのバランスが良い可能性がある事が示された。

3. 2 ペダル操作のしやすさ(実験③)

ペダル面角度の違いによる左右腓腹筋の積分筋電と座りやすさの関係を示した結果について、ブレーキペダル(左足)を図5、アクセルペダル(右足)を図6に示す。これより、左右とも 15° が最も操作しやすく、ブレーキペダルは 15° が最も筋活動が高い傾向が示された。なお、ペダル操作しやすさの官能評価は、全員が左右いずれのペダルも同じ評価で回答した。

3. 3 ハンドル操作のしやすさ(実験④)

ハンドル操作のしやすさの結果、肩関節からステアリングまでの距離が $500\sim 575\text{mm}$ の範囲で操作しやすく、 600mm では操作しやすさが低下する傾向が見られた。

図3 シート背面角度の実験結果

図4 シート座面角度の実験結果

4. 考察

シートの座りやすさについては、踵位置がヒップポイントから上にある分、身体が寝た姿勢になることで中立姿勢²⁾に近づき、座りやすい姿勢と感じやすいと考えられる。また、ペダル操作のしやすさについては、実験参加者10名の自然な足首角度の平均値が 15° 弱であったことから、自然な状態から踏めること、また、ブレーキペダル操作については力を入れやすい方が良いと感じやすいものと考えられる。ステアリング操作については、 600mm では腕が伸びて回しにくくなるものと考えられる。

参考文献

- DEREK SEWARD : “RACE CAR DESIGN”, Palgrave, pp. 41, 2014.
- 平尾 章成他 : “面的評価に基づく肉体疲労低減運転姿勢の提案”, バイオメカニズム学会, 19 巻 pp. 125-136, 2008.

図5 ブレーキペダル面角度の実験結果

図6 アクセルペダル面角度の実験結果