歩容が歩行中の足部形状に与える影響

○阿部紘一（岡山県立大学大学院 情報工学研究科），

保坂享俊（岡山県立大学大学院 情報工学研究科），

齋藤誠二（岡山県立大学 情報工学部）

Influence of gait on foot shape during walking

Kouichi Abe (Graduate school of Computer Science and System Engineering),

Takatoshi Hosaka (Graduate school of Computer Science and System Engineering),

Seiji Saito (Faculty Systems Engineering, Okayama Prefectural University)

1. はじめに

外反母趾などの足部疾患を有する者は靴を履いた時の痛みや不快感といった悩みが存在する。この解決策として最適な靴づくりが行われている。一方で、立位姿勢の足部形状をもとにした靴づくりは行われているが、歩行中の足部形状をもとにした靴づくりは行われていない。そこで歩行中の足部変形と足部形状との関連性をみる必要がある。しかし、歩容もまた歩行中の足部変形に影響を及ぼすと考えられるため、本研究では、歩容と歩行中の足部変形をみることを目的とした。

2. 方法

2.1 被験者

若年成人7名（年齢：21.0±1.6 歳，利き足：右足）。事前に被験者24人の足部形状8項目（1-3中足骨角，1-5中足骨角，外反母趾角，内反小趾角，舟状骨高，アーチ高率，第1趾高，第1趾関節高）を計測し，その中で足部疾患を有していない者を今回の被験者とした。

表1: 各計測条件の値

	歩行速度 (cm/s)	歩幅 (cm)	歩向角度 (°)
条件 1	107	66	-1.6
条件 2	119	66	-1.6
条件 3	130	66	-1.6
条件 4	142	66	-1.6
条件 5	153	66	-1.6
条件 6	130	55	-1.6
条件 7	130	61	-1.6
条件 8	130	72	-1.6
条件 9	130	78	-1.6
条件 10	130	66	2.9
条件 11	130	66	7.4
条件 12	130	66	11.8
条件 13	130	66	16.7

2.2 歩容の設定

先行研究¹⁾をもとに，表1のように計測条件を与えた。計測の際，2つの項目を平均値で固定し，1つの項目につき5条件を与える形で計13条件とし通常歩行を加えた計14条件の計測を行った。

2.3 足部形状変形と歩行相の計測

被験者の利き足に足部形状の特徴点を含む50か所に赤外線反射マーカ（φ4.5mm）を貼付した。そして，歩行中のマーカの変位を光学式カメラ10台を有する三次元動作分析システムMAC3D(Motion Analysis社製)を用いてサンプリング250Hzで計測した。また，床反力計(Kistler社製)2枚を歩行路の270cm地点と390cm地点に設置し，右足の踵接地およびつま先離地をサンプリング1kHzで計測した。

2.4 プロトコル

マーカを貼付した後，各条件の試行間で約7mの歩行路に貼られたテープ上を条件通りの歩行ができるように十分な歩行練習を行ったのち，裸足で計測を行った。1条件につき試行回数を5回とした。

2.5 解析方法

50個のマーカから隣接する3つのマーカを選択し，63個の3角形を作成し，その面積を求めた。立位姿勢の面積を基準とし，その基準面積からの変化量を正規化した立脚期の5%ごとに分け，変化量の平均値を求めた。

2.6 統計処理

歩行条件および歩行相を要因とする二元配置分散分析を行ったのち，交互作用があるものに関して，歩行条件を要因とする一元配置分散分析を規格化時間5%ごとに行い，有意差のあるデータに関して多重比較検定を行った。いずれも有意水準は5%とした。

図1 歩行速度が面積変化に及ぼす影響

図2 歩向角度が面積変化に及ぼす影響

3. 結果および考察

歩行条件および歩行相を要因とする二元配置分散分析を行った結果、歩行条件の歩行速度のみを変えた条件においては、面積の時間変化は足部の4か所、歩幅のみを変えた条件においては足部の1か所、歩向角度のみを変えた条件においては足部の4か所で交互作用がみとめられた。このことから足部形状の継時変化において歩幅による影響が最も少ないことがわかる。また得られた9か所には足部の上部が含まなかったことから上部は今回与えた歩容の影響を受けなかったものと考えられる。これらの9か所において一元配置分散分析を行ったのち、主効果のあったものにおいて多重比較を行った結果を図1, 2に示す。図1は外側部後端の踵骨付近の1つの三角形の面積の時間変化を示したものである。立脚相の42.5%から57.5%において条件5が条件1-4に対して有位に高い値を示した。これは片足支持期を示し、片足支持期において歩行速度の増加に伴い、着点奇跡が直線的になる²⁾ことで条件5が条件1, 2に比べて有意に高い値を示したと考えられる。

図2は内踝付近の1つの三角形の面積の時間変化を示したものである。立脚相の37.5%から42.5%において条件1, 2が条件5に対して有意に高い結果が示された。これは進行方向に進む際、歩行角度の増加に伴い足関節の内反が起こったため³⁾、内側部の面積が縮小する方向に変化したことに起因すると考えられる。

一元配置分散分析によって主効果がみられた

他の面積に関しても、図1, 2と同様に片足支持期において多重比較による有意な差がみられた。一方で、両足支持期となる荷重応答期と遊脚前期においては多重比較による有意差はみられなかった。これは地面との接地面が踵骨だけであるため、歩行条件を変化させても足部の表面には影響が出なかったと考えられる。

4. まとめ

歩行速度および歩向角度は、歩幅に比べて歩行中の足部の形状変化に影響を与えていることがわかった。また、足部の上部においては今回与えられた歩行条件では主効果はみられなかったため歩行条件の影響はなかったと考えられる。したがって、静止立位の足部形状と歩行中の足部変形の関連性をみるうえで、内側部や外側部をみる際は歩行速度と歩向角度を統一して、研究を行っていく必要がある。

参考文献

- 1) 中山秀幸他：“健康女性における歩行パラメータと身体機能の関連性”，ヘルスプロモーション理学療法研究, vol6, No. 1, 9-15, 2016
- 2) 藤澤宏幸：“日常生活活動の分析—身体運動学的アプローチ”，医歯薬出版株式会社 168-171, 2012
- 3) 河原常郎：“ワイドベース歩行の有効性の検証—三次元動作解析装置を用いて—”，臨床バイオメカニクス, vol137, 2016