音声信号に定義するカオス論的な特徴量の性質

○塩見 格一（福井医療大学）

Characteristics of Chaotic Value Defined on Human Voice

Kakuichi SHIOMI (Fukui Health Science University)

1. はじめに

筆者は、1998 年における「カオス論的な手法により定義される特徴量による音声信号から発話者の心身状態の評価の可能性」の発見以来⁽¹⁾、この音声分析技術を利用した最上流の予防安全装置の開発を目指してきた。実験的に被験者には健常状態と疲労状態を実現し、それぞれの状態における発話音声からその状態を正しく識別する指数値の信頼性を向上させるべく、カオス論的な特徴量の調整を行い、その成果は日本人間工学会他においても公表して来た^(2,3,4)。実験的には、筆者の定義した CEM (Cerebral Exponent Macro) 値の変化は覚醒度評価において CFF (Critical Flicker Frequency) 値の変化と 0.8 程度の相互相関値を与え⁽²⁾、サーカディアンリズムとも相関することを確認した⁽⁴⁾。

2. 音声資源の利用と成果

1998 年以来、仮説検証型の実験を基に研究開発を進めて来たが、実験的に被験者を疲労状態や酩酊状態、更には昼夜転倒状態に置いて、その時々をの音を十分量収集することは容易ではなく、約 20 年を費やしても有効被験者数は百に満たないのが実情であった。そこで、研究開発を効率的に進めるためには、ビッグデータやパブリックデータの有効活用が不可欠と考え、2013 年からは、音声資源コンソーシアム（国立情報学研究所）の提供する音声データや、CD 等で有償提供され

ている朗読音声データを利用した研究開発も並行して進めて来た。本稿では「22. AWA 長期間収録音声コーパス」、「02. UT-ML 筑波大多言語音声コーパス」、他として音声資源コンソーシアムより提供を受けた音声データの分析結果として、幾つかの知見を得たのでこれを報告する。

「AWA コーパス」は、毎週 1 回、1 日 3 回（10, 13, 18 時）男声発話者が同じテキストを音読したデータを 52 週分集めたもので、それぞれの音声データから覚醒度と強く相関する特徴量（CEM 値）を計算すれば、覚醒度が高いと考えられる午前 10 時に収録した音声から算出される CEM 値と、相対的に低下していると考えられる 13 時に収録した音声から算出される CEM 値の間に差異が生じることが期待される。

図 1 は、「AWA コーパス」の内から 50 種類のテキスト（A01～A50、個々の朗読発話時間は 4～10 秒程度である。）を朗読した音声を処理した結果であり、全ての朗読音声から算出した CEM 値の平均値と標準偏差により正規化した値を、朝・昼・晩の音声を分けて、それらの分布を重ねてプロットしたものである。午前 10 時に収録した音声の CEM 値の分布（平均値は 0.8）は、午後 13 時と 18 時に収録した音声の CEM 値の分布（それぞれの平均値は -0.2 と -0.4）とは明確に異なり、朝の出勤直後の覚醒度が昼食後や終業前に比較して、平均的には明らかに高い事が示されている。CEM 値が覚醒度評価の特徴量として有効であることが確認されたと考えられる。

図 1 埋め込み遅延時間と発展時間の組み合わせと覚醒度の評価感度の関係

図2 埋め込み遅延時間と発展時間の組み合わせと覚醒度の評価感度の関係

3. より詳細な分析・検討

上記図1の例においては、3種類の音声と比較しているため、午前10時の心身状態に対して、午後13時と18時には覚醒度が低下していたり疲れていたりする状態が推定されるが、全ての音声データから算出したCEM値の平均値を以って健常状態のCEM値、或いは日常的に平均的なCEM値と考えることはできないので、本稿では「ある収録された音声、出勤直後に収録されたものであるのか？或いは昼食後に収録されたものであるのか？CEM値によりどの程度の推定が可能であるのか？」を検討した結果と「CEM値を算出するパラメータの調整によりその信頼性をどの程度まで向上させることが可能であるのか？」を述べる。

現時点では、同一条件で収録された音声から算出されるCEM値の分布について、その詳細は明らかではないが、図1にも見られる形状から正規分布を想定して評価すれば、図1の例では、10時と13時に収録した音声のCEM値の平均値(A_a, A_{10}, A_{13})と標準偏差($\sigma_a, \sigma_{10}, \sigma_{13}$)は $A_a=0.0$, $\sigma_a=1.0$ として $A_{10}=+0.33\sigma_a$, $A_{13}=-0.33\sigma_a$, $\sigma_{10}=\sigma_a$, $\sigma_{13}=0.9\sigma_a$ であり、或る10時か或いは13時に収録された音声から算出されたCEM値が丁度 $1\sigma_a$ であれば、午前10時に収録された音声である確率は約71%, $2\sigma_a$ であれば約87%と計算される。

上記確率を改善するためには、 σ_{10} と σ_{13} の差を大きくすれば良いので、CEM値の計算において算出するパラメータの内の埋込遅延時間 τ_d と発展

時間 τ_e を変化させ最適な組み合わせを探し図2に示す結果を得た。発話朗読文を限定しない場合において、 σ_{10} と σ_{13} の差は最大で1.0程度、朗読文を限定した場合には最大で1.3程度にすることが可能であり、この場合にはCEM値が $1\sigma_a$ である場合、午前10時に収録された音声である確率は約84%程度まで改善される。

4. おわりに

従来、CEM値による覚醒度の評価においては、CEM値の分布における性差を考慮することが必要であったが、上記と並行して実施した「UT-MLコーパス」の処理結果において、性差を解消したパラメータ設定においても、従来と同程度の覚醒度評価感度が実現可能であることが確認された。

参考文献

- 1) 塩見，廣瀬：音声から眠気や疲労を検出する試みについて，第37回飛行機シンポジウム，1999.
- 2) 塩見，他：発話音声による疲労状態評価検証実験の手法と結果，日本人間工学会第35回関東支部大会，2005.
- 3) 塩見，他：疲労等判定用発話音声分析装置の試作開発，日本人間工学会第48回大会，2007.
- 4) 塩見，他：実験的昼夜転倒が心身機能に及ぼす影響，日本人間工学会第55回大会，2014.