鉄道運転シミュレータにおける視線データフィードバックシステム

○鈴木 大輔（公益財団法人鉄道総合技術研究所）

松浦 理（北海道旅客鉄道株式会社）

小池 隆治（株式会社エモヴィス）

松鶴 邦征（株式会社ナックイメージテクノロジー）

Gaze Data Feedback System on Railway Driving Simulator

Daisuke SUZUKI (Railway Technical Research Institute)

Satoru MATSUURA (Hokkaido Railway Company)

Takaharu KOIKE (Emovis Corporation)

Kuniyuki MATSUU (nac Image Technology Inc.)

1. はじめに

鉄道の運転士は様々な異常事象に対応することが求められており、この対応力を向上させるために運転シミュレータを用いた訓練が行われている¹⁾。運転シミュレータを活用した訓練方法として、「シミュレータ運転体験後に、運転中の操作や心理状態について思い出すこと」を振り返りと呼び、訓練運転中に撮影された自らの映像と走行速度や運転操作等の運転データを見ながら異常時の対応を振り返る機能（振り返り支援システム）が提案されている²⁾。一方で、運転中に前方に発生する異常事象をいかに素早く発見するかに着目すると、運転士の注視行動のあり方が重要だと考えられる。前方注視について教育するためには、「シミュレータ運転体験後に、運転中の注視行動を振り返ること」が有効であると考えられる。そこで本研究では、運転士に負担をかけることなく視線を計測する方法について検討し、当該運転士の視線データ（注視対象物や注視時間）を訓練運転直後にフィードバックするシステムを開発した。

2. 視線データフィードバックシステム

視線データフィードバックシステムは、視線計測機能と視線データ集計・表示機能からなる。

2-1 視線計測機能

視線の計測にはEMR ACTUS（株式会社ナックイメージテクノロジー製）を使用した。EMR ACTUSは頭部と眼球を撮影し（図1）、キャリブレーションをせずに非接触で視線を計測できることを特長とする。視線計測の範囲は装置の性能を考慮し、鉄道運転シミュレータの前方画面内とした。

鉄道の運転中は前方だけでなく、運転室内の速度計や時刻表の注視が重要となる場合も想定される。そこで、頭部の映像をもとに画像解析を行い、頭部の回転と傾き量を算出した。画像解析による頭部の回転と傾き量のデータと視線データを照合することにより顔向き判定閾値を設定し、顔向き判定（前方、時刻表、速度計、運転台手元）を行った（図2）。

図1 撮影された頭部と眼球の様子

図2 頭部の回転・傾き量から顔向きを推定

2-2 視線データ集計・表示機能

視線データフィードバックシステムの画面例を図3に示す。

①データの統合

運転シミュレータから出力される運転データ（走行地点、走行速度、ブレーキ操作など）、顔向きデータ、視線データを整理し、統合データを作成する。走行地点が同じ場合、前方風景も同じになることが鉄道運転の特徴であることから、複数の運転士を比較できるように走行地点をデータ統合の基軸とした。

②動画の表示

統合データと前方風景の動画をもとに、運転データ、顔向きデータ、視線データを同期して表示する。顔が前方画面外に向いていた場合、前方画面の周りの当該エリアが青色表示となる。顔が前方画面内に向いていた場合、前方風景に注視点が表示される。

③顔向き・視線データの表示

統合データをもとに、顔向きデータと視線データの構成比を集計する。まず、顔向きデータから前方画面の内と外を集計し、画面外の場合の時刻表、速度計、運転台の構成比を集計する。次に、画面内の注視位置と注視時間を集計する。予め信号機などにAOI（Area of interest）を設定しておくことで、信号機などの注視時間や注視回数を集計することができる。

また、鉄道の運転においては、理想的な視線の動かし方などは定義しにくく、他の運転士との比較を通して、当該運転士を教育することが考えられる。そこで、当該運転士のデータと参照データを同時に表示できるようにした。参照データには、例えば、特定の指導操縦者、運転経験10年以上のベテラン運転士の平均、当該鉄

道事業者の全運転士の平均などが指定できる。

④集計区間の設定

鉄道の運転においては、周囲の状況によって注視すべき対象物が異なるため、例えば一駅間でデータを集計しても特徴は分かりづらい。そこで、任意の集計区間（例えば、信号機の手前600mなど）を予め設定できるようにした。

3. おわりに

本システムについて、シミュレータ訓練を担当する現場の指導者に説明し、自由記述のアンケート調査を実施したところ、「信号機を通り過ぎるまでどれだけ信号機を見たかがわかると指導に役立つ」、「異常事象が発生した際にどれだけ前方を見ていないのかがわかると指導に役立つ」といった意見が得られた。

今後は鉄道事業者の現場からの意見を参考に、視線データの見せ方と参照データの作成手法について検討する予定である。

参考文献

- 1) 石坂直弘：「運転士対応力向上シミュレータの導入」，サイバネティクス，Vol. 20，No. 3，pp. 4-7，2015.
- 2) 喜岡恵子，澤貢，他：「異常時対応能力向上プログラムにおける列車運転行動の可視化」，可視化情報学会誌，Vol. 30，No. 117，pp. 14-19，2010.

図3 鉄道運転シミュレータにおける視線データフィードバックシステムの画面例