注視点の定義に関する実験的検討*

福田亮子**, 佐久間美能留**, 中村悦夫***, 福田忠彦****

This study aims to reexamine the former definitions of a fixation point and to propose a new definition of it. One of the former definitions employs velocity of eye movements as its standard. When the actual velocity of the eye movement is kept below the limit velocity of fixation, that is 5 deg/s, for a certain period of time, it is regarded as “a fixation”. But when the visual targets were moving rather fast, it is hard to detect fixation points by this definition, even when the subject can be thought to get some information. To reexamine the limit velocity of fixation and solve this problem, two measurements of eye movements were taken. By analysing the data while tracking a moving target and looking at a moving image, it was clarified that the limit velocity of fixation should be defined as about 10 deg/s, if the visual targets were moving. The new definition made it possible to detect some fixation points. And the fixation points got from the analysis matched up to the position that subject had reported to have looked at. From above findings, it is suggested that the limit velocity of fixation should be defined with consideration to the velocity of visual targets.

本研究は従来の注視点の定義を再検討し、新しい定義を提案することを目的としている。眼球運動速度を基準とする注視点の定義は、運動する視対象を観察しているときのデータにも適用できるうえ、実験中にリアルタイムで注視点を抽出することができる。しかし5 deg/sを注視状態の閾値とする従来の定義では、注視点を抽出するのが困難な場合がある。そこで、一定角速度で水平方向に直線運動する視標を眼で追ったときの眼球運動、および一定角速度でパンニングする映像を観察したときの眼球運動を詳細に分析し、注視状態の閾値を再検討した。その結果、視対象が運動している場合の閾値は約10 deg/sとなることが示された。さらに、この結果を実際の眼球運動データの分析に応用したところ、視対象が高速で運動している場合に被験者の実感とあった注視点分布が得られた。したがって、注視点の定義は視対象の動きに応じて変える必要がある。

(キーワード：眼球運動、注視点分析)

1. はじめに

2次元平面上に提示された映像を観察するときの眼球運動を測定した場合、そのデータに注視成分、随従性眼球運動、跳躍性眼球運動の3つが含まれることは周知のことである。しかし、これらの成分を分離するには一定の定義が必要である。外界の重要な情報の詳細は注視の状態において取り込まれるので、眼球運動

* 1995年10月11日受付

** 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科
Graduate School of Media and Governance, Keio Univ.

*** 竹井機器工業㈱
Takei Scientific Instrument Co., Ltd.

**** 慶應義塾大学 環境情報学部
Faculty of Environmental Information, Keio Univ.

データからどのように注視成分を抽出するかという問題は、注視点分析を行ううえで特に重要な課題となる。

注視点の定義にはこれまでいくつかの方法が提案されてきているが、これらの注視点の定義をもとに様々な視対象を見たときの眼球運動を分析すると、静止対象を見る場合には実感を反映したものとなり、特に問題はない。しかし、動いている対象を見る場合には注視点の出現はきわめて少なくなり、実感を表現しないという問題が生じる。

運動する視対象を見ている場合でも、当然、必要な情報は受容されているはずである。したがって、従来の注視点の定義を見直して、その実態を反映するような新たな注視点の定義を検討する必要がある。

本研究では、より適切な、新たな注視点の定義方法を提案するため、いくつかの実験を行った。

2. 従来の注視点の定義方法

これまでに行われている注視点の定義は、山田ら¹⁾によると次のようなものである。

注視とよばれる状態においても、眼の動きは止まっているわけではない。眼球運動が完全に止まった場合は静止網膜像の状態となり、視対象は消失してしまう。これを防ぐために眼球は常に固視微動という細かい運動をしている。よって、注視点の定義はただ単に眼の動きが止まっているという基準だけでは不十分であり、固視微動の成分を含める必要があることが示唆される。

この場合、注視点の定義として2つの方法が考えられる。ひとつはある視角範囲を定めたとえ、その範囲内に収まる視線の動きを注視とみなすものである。たとえば、柳生ら²⁾によれば、頭を固定して1秒間提示された視標を注視した場合の注視点のゆらぎを測定し、その分布における99%信頼区間を求めると、水平方向で1.5~2.4 deg、垂直方向で1.7~2.9 degとなる。したがって、視対象を中心とする約2 degの範囲内に一定時間以上視線がある場合を注視点とみなすことができる。しかし、この方法では実験中にリアルタイムで注視点を分離することは困難である。また、運動している対象を見ている場合には、この方法を適用しても注視点として処理することはできない。

このような問題点を解決する注視点の定義として、山田ら³⁾は眼球運動の速度を基準とするものをあげている。これは固視微動の速度成分と、ある速度以下の随従運動成分を注視に含めた考え方である。随従運動は、動いている視対象を追従しているときに生じる眼球運動であるが、運動視標の情報を中心窩でよりよくとらえるためのものと考えられ、注視成分に含めて考

えることができる。よって、視標の動きと眼球運動が位相遅れなくほぼ一致している成分を考え、5 deg/sを閾値としてそれ以下の速度成分を注視成分とする。そして、人間が情報を取り入れうる時間も考慮し、眼球運動速度5 deg/s以下の状態が150 ms以上続いた場合を1つの注視点とみなす。この方法では実験中にリアルタイムで注視点を分離することが可能であり、これまでこの定義を用いた様々な研究成果が報告されている。しかし、前述のように動いている対象、とりわけ高速で動いている対象を見ているときの眼球運動データをこの定義を用いて分析した場合には、注視点はほとんど出現しない。そこで、そのような場合でも5 deg/sという閾値は適当な値であるかどうかについて検討する。

3. 実験1

(一定角速度で移動する点視標を追従したときの眼球運動)

動いている対象を見ているときの注視点の定義は、眼球運動が視対象の動きを追従できる限界速度から求められる。ここでは一方向に一定角速度で直線運動する視標を眼で追ったときの視線の挙動を詳しく分析し、注視成分の閾値を検討する。

3-1. 実験方法

実験の概略を図1に示す。CRTディスプレイ上に一定角速度で移動する点視標を提示し、これを眼で追ったときの眼球運動を眼球運動測定装置(㈱竹井機器工業)で測定した。この装置はリンバストラッキング方式を採用しており、両眼の視線位置を同時に測定することが可能である。データのサンプリングは10 msごとに行い、視線位置と視標の位置を同時に入力、記録した。サンプリング時間はできるだけ短いほうがよいが、低速度から中速度の眼球運動成分を問題とする場合には、最小限10 ms程度あれば妥当と考えられる。

図1 実験条件

Fig. 1 Experimental setup.

図2 提示刺激

Fig. 2 The displayed stimulus.

ここでは視標が水平方向に運動しているため、視線位置のx座標のみについて分析を行った。

実験に先立ち、CRTディスプレイの中央に提示された固視点、および左右に10 deg 偏位した固視点を注視することにより、 ± 10 deg の角度に対して出力電圧が約 ± 2.5 V となるように調整を行った。実験後には得られたデータの値を以下のような計算式により換算し、

視線位置とした。

$x = (\text{眼球運動終了時の視線位置原データ} - \text{開始時の原データ}) \div 20$

$y = (\text{終了時の原データ} \div x) - 10$

視線位置 = (原データ $\div x$) - y

この変換式により、視線位置のデータは視標と同様に -10 deg $\sim +10$ deg の値をとるようになる。また、本装置の測定範囲は ± 20 deg、分解能は約 $1/100$ deg である。眼球運動速度は以上のような計算によって得られた視線位置データをもとにした10 msの平均速度として表される。なお、ディスプレイまでの視距離は40 cm、CRTディスプレイの大きさは21インチである。

刺激の視標は、図2に示したように、画面中央から左に10 deg の位置で2 s 点灯した後、右方向に一定角速度で直線運動し、中央から右に10 deg の位置で消灯する。移動速度は30, 20, 15, 12, 10, 8, 5, 3 deg/s の8種類であり、各速度につき3回の試行を行った。

被験者には、顔面をあご台を使用して固定したうえで、ディスプレイ上に現れる視標を眼だけで追うよう

図3 各視標速度における視線位置と視標位置の関係。視線、視標ともディスプレイ中央から水平方向の角度
Fig. 3 The position of viewing point and a visual target.

に教示した。被験者は正常な視機能を有する大学生、大学院生6名である。

3-2. 実験結果および考察

(1) 運動視標追随時の眼球運動の特徴 —視標位置と視線位置との関係—

図3は、各視標速度における視標位置と視線位置の時系列グラフの例である。視線が移動し始めるのは、視標が動き出してから200 ms程度経過した後であることがわかる。また、視線が追隨をやめるのも、視標が消灯してから約200 ms後であった。この時間は視標の速度にかかわらずほぼ一定であるため、人間の刺激に対する反応の遅れ時間とみなすことができる。同様の結果はMitrani, et al. (1978)⁴⁾にも示されている。

視標速度が低速の場合には、視線は視標速度とほぼ同じ速さで移動し、ところどころに小さな高速運動が発生している。これに対し視標速度が高速の場合には、視線は視標より遅い速度と速い速度で交互に視標を追いかけている。このうち高速の運動は跳躍運動、低速の運動は随従運動と考えられる。跳躍運動は、随従運動の結果、視線が視標よりも大幅に遅れてしまった場合に、その遅れをとり戻そうとする動きと考えられる。このような遅れをとり戻す跳躍運動が起こった後には、高い確率で戻り運動が起こっていることも明らかになった。これは遅れをとり戻した結果、視標よりも視線が行きすぎてしまい、そのずれをさらに修正するために起こる運動であると考えられる。

ここで視標位置と視線位置の関係について考えてみると、一定角速度で運動する視標を追隨する場合、その視標は必ずしも眼球中心部の狭い範囲だけでとらえられているとは限らないことがわかる。よって図4に示したように、視対象からある一定の範囲を設定し、視線がその範囲内にあれば視対象から情報を得ているとみなすことができる。この範囲を仮に注視領域とする。

図4 注視領域の定め方

Fig. 4 How to define a fixation area.

図5は、注視領域を視対象から半径2 deg以内としたとき、1試行において視線が注視領域内に存在する割合(P)を求めたものである。Pが大きいくほど注視領域で視対象をとらえる確率が高いことを示す。図5から、個人差は大きいものの、全般的には視標速度が速くなるほどPの値は低下することがわかる。ただし、視標速度が非常に遅い場合(3 deg/s)にも、注視領域でとらえられる確率は低くなる。これは視標の動きを予測する機能が働き、視線が視標よりも先行してしまうためと考えられる(図3参照)。

注視領域から視線がはずれてしまう場合には、この位置ずれを修正するように跳躍運動が起こる。そこで多少のこのような位置ずれを許容するように、Pの値が90%以上の場合には、その試行の間、常に視標を注視していたとみなすと、被験者fkの例では、視標速度が10 deg/s以下ではPの値が90%以上、12 deg/s以上では90%以下となるため、注視成分の眼球運動速度の閾値は約11 deg/sとなる。また、全体の平均値でみるとPが90%以上となっているのは視標速度が10 deg/sの場合のみであるが、先に述べたとおり、視標速度が遅い場合には、視標の動きを予測するために生じる視標位置と視線位置のずれが影響していると考えられ、注視成分の閾値は約11 deg/sと推測される。

(2) 眼球運動速度の分布

被験者ごとに各視標速度について3試行分のデータをまとめ、眼球運動速度のヒストグラムを作成した。図6にある被験者の例を示す。ここでは-10 deg/s未満および50 deg/s以上の速度成分はまとめて示している。なお、マイナスの眼球運動速度は視標の運動方向とは反対方向に視線が動いたことを示している。

これらのヒストグラムから、視標速度によって眼球運動の各速度成分の分布は異なることがわかる。視標

図5 視線が注視領域に入っている割合。記号は被験者名、meanは6名の平均値

Fig. 5 The percentage of the viewing points within the fixation area.

図6 各視標速度における眼球運動速度のヒストグラム

Fig.6 Histograms that show velocity of the eye movements.

速度が非常に低速な場合 (3~8 deg/s) は、視標速度付近にピークをもつ、ほぼ左右対称の単峰型のグラフとなる。それ以上の視標速度の場合には、いくつかのピークが現れる。また、その分布は視標速度よりも遅いほうにより広い。0~50 deg/s の速度成分の分布の視標速度による変化を分散の f 検定と平均値の分散分析により検定したところ、有意水準 5% でいずれも有意という結果が得られた (分散分析 $F(7,31069) = 533.76$)。

これらの眼球運動成分は、図 7 に示したように、①マイナスの運動成分、すなわち視標の運動方向とは逆に戻っている運動成分、②非常に低速な注視成分、③中程度の速度の随従運動成分、④高速の跳躍運動成分の 4 つに分類できる。前掲のヒストグラム (図 6) では、おおまかに分類すると 0 deg/s 未満の成分が戻りの運動成分に、0~50 deg/s の成分が注視成分および随従運動成分に、50 deg/s 以上の成分が跳躍運動成分に相当すると考えられる。

視標速度が低速の場合には、ヒストグラムが単峰型であることから、注視と随従運動の 2 つの成分を分離

することは困難である。しかし視標速度が 10 deg/s より速くなると、ヒストグラムの 5 deg/s 付近と視標速度付近にピークが現れることから、前者が注視成分、後者が随従運動成分のピークであると考えられる。また、跳躍運動成分 (50 deg/s 以上の速度成分) の平均速度は視標速度が速くなるほど有意に速くなることが示された。

したがって、これらの眼球運動速度成分を注視、随従、跳躍などの成分に分離するにあたっては、視標速

図7 眼球運動成分の分類

Fig.7 Classification of eye movements.

度によってその境界値を変える必要があることが示唆される。しかし、注視成分および随従運動の速度にはそれぞれ限界があると考えられる。随従運動についてみると、視標速度が最も速い 30 deg/s の場合、30 deg/s 以上 50 deg/s 未満の随従運動成分はほとんどない。これは 30 deg/s という速度では安定して視標を追うことが困難であることを示している。よって、随従運動成分の上限速度は約 30 deg/s であると推測される。

また注視成分については、視標速度が 15 deg/s 以上になると、注視成分と随従運動成分の境界はほぼ一定となり、その値は平均すると約 11 deg/s であった。よって視対象が高速で運動している場合には、注視状態の閾速度を 11 deg/s と定義することができる。

以上、一定角速度で運動する視標を観察したときの眼球運動データをもとに、注視状態の眼球運動速度の閾値を検討した。その結果、視標位置と視線位置のずれを考慮した場合も、眼球運動速度のヒストグラムから求めた場合も、注視状態の閾値は約 11 deg/s という値となることが示された。

4. 実験2

(パンニング画像を観察したときの眼球運動)

実験1では視野内のひとつの視対象を観察したときの眼球運動を分析した。しかし、実際の視野には様々な視対象が存在する。そこで次に、視野内の視対象がすべて同じ速度で動く、パンニング画像を観察したときの眼球運動について分析を行う。

4-1. 実験方法

刺激として、大学構内の風景を一定速度で 180 deg パンニングしながら撮影したものを用いた。パンニング速度は 30, 20, 15, 12, 5, 3 deg/s である。これらの速度で左から右に流れる映像を 21 インチのモニタ(視距離 100 cm)に提示し、被験者にはその映像を自由に観察するように指示した。被験者は実験1の被験者のうちの2名である。

データのサンプリング時間は、映像信号の関係上 33 ms とした。したがって、眼球運動速度は 33 ms ごとの平均速度として記録される。

4-2. 実験結果および考察

視線の動きを分析したところ、パンニング速度が遅い場合には視線は画面の広い範囲に広がっているが、速くなるほど画像の左側、すなわち新しい画像が入ってくる部分に集中する傾向がみられた。この結果は Yamada, et al. (1986)⁵⁾の結果とも一致している。

各試行における眼球運動速度成分をヒストグラムにしたものが図8である。パンニング速度 30 deg/s の場合を除き、0~10 deg/s 付近の注視成分と考えられる成分の割合がかなり高い。これらの成分はほぼ左右対称の単峰型の分布になっており、ピーク速度はパンニング速度が速くなるにつれて速くなることがわかる。また、10~50 deg/s の随従運動に相当すると考えられる速度成分の割合は、パンニング速度が速くなるほど少なくなる。これは、パンニング速度が遅い場合には

図8 各パンニング速度における眼球運動速度のヒストグラム

Fig. 8 Histograms that show velocity of the eye movements.

(a) 5秒間のデータを抽出して分析した場合

(b) 試行全体のデータを分析した場合

図9 注視点の定義による注視点数の違い

Fig. 9 The difference of the number of the fixation points.

画面上に現れる複数の視対象のなかからある視対象を選びだし、その動きを追うことができるために随従運動が発生するのに対して、パンニング速度が速くなると一つひとつの視対象の動きを追いきれなくなってしまうために随従運動が発生しなくなることを示している。一方、30 deg/s で視標が動いている場合にはピーク速度は20 deg/s 前後とかなり速いうえ、注視成分にあたると考えられる低速度の成分の割合が非常に低い。

以上の結果から、視野全体が一定速度で動いているときにも、注視成分の眼球運動速度の閾値は約10 deg/s であることが示唆された。

4-3. 注視点分布

一従来の定義と新しい定義の比較一

眼球運動速度が5 deg/s 以下の状態が165 ms 以上続いたときを注視とみなすという従来の定義を用いると、パンニング速度が中程度以上(12 deg/s 以上)の場合にはほとんど注視点が見れない。しかし、このような場合においても何らかの情報は取り入れられていると考えられる。そこで、新しい定義として3-2節および4-2節の結果を用い、眼球運動速度が11 deg/s 以下の状態が165 ms 以上続いたときを注視とみなす。

図9に、従来の定義および新しい定義を用いたときの注視点数の変化を示した。新しい定義を用いると、パンニング速度が遅い場合には、従来の定義を適用した結果との間に大きな違いはみられない。しかし、パンニング速度が中程度の場合には、注視点の数が大幅に増加することが示された。これより、パンニング速度が中程度の場合にも動画像から情報が取り込まれていることが明らかになった。また、パンニング速度が最も速い30 deg/s の場合には、どちらの定義を用いても注視点はほとんど現れなかった。実験後に被験者に

どのような見方をしていたか聞いたところ、30 deg/s では動きが速すぎてついていけなかったという回答があったことから、この実験ではパンニング速度が30 deg/s の場合には注視はほとんど行われていなかったことが裏づけられた。

5. 新しい注視点定義の適用例

以上の実験結果より、運動している対象を観察しているときの眼球運動における注視点の定義は約10 deg/s であると考えられる。そこで、実際にこの定義を用いて静止画を提示した場合の眼球運動データ、および自動車を運転している際の眼球運動データを分析し、従来の定義を用いた場合の結果と比較した。

分析には、100 cm 離れた21インチCRTディスプレイ上に提示された道路地図を見たときの眼球運動データと、4輪車ドライバーの運転中の眼球運動データを用いた。前者は静止対象を見ている場合、後者は動きのある対象を見ている場合に当たる。それぞれ10秒分のデータに対して分析を行った。

注視点の定義は、従来のものとして5 deg/s、新しいものとして11 deg/s の2種類の閾速度を設定し、継続時間は165 ms 以上とした。この継続時間の値はデータのサンプリング時間が33 ms であるためである。

図10に示したように、地図を提示したときの眼球運動データでは、閾速度5 deg/s でも11 deg/s でも、地図の特徴的な部分に注視点が見れ、両者間にそれほど大きな差は見いだされない。注視点の数は5 deg/s では20個、11 deg/s では25個である。両者に差が現れなかったのは刺激に運動成分がないためで、当然の結果であると考えられる。一方、自動車運転中の眼球運動データでは、閾速度5 deg/s の場合にはほとんど注

図10 注視点分布。x座標およびy座標はそれぞれ視野内のx座標およびy座標を、z座標は視野内の各位置における注視時間の長さを表す。x座標とy座標の1目盛は1deg

Fig. 10 The distribution of fixation points.

視点が現れず(3個)、視野内のどの部分に注目しているかはわからない。しかし閾速度 11 deg/s とすると、15 個もの注視点が現れ、視野の上半分に横に細長い範囲に視線が集まっていることがわかる。このような違いは視対象が運動することに起因するものである。データとしては後者のほうが被験者の実感とも一致している。

以上の結果から、視対象が静止している場合には従来どおり注視状態の眼球運動速度の閾値を 5 deg/s とする定義が適当であるが、運動している場合、特に高速で運動している場合には約 10 deg/s まで閾値を高くすることで、被験者の実感にあった分析結果を得られることが明らかになった。

6. おわりに

眼球運動データをもとにした注視点の分析を行う場合には、視対象の運動速度に留意し、それぞれの刺激に適した注視点の定義を行う必要があることが示された。

静止対象を見るとき眼球運動データの分析は、従来の注視点の定義で十分対応可能である。しかし、運動対象を見るとき眼球運動データの分析に際しては、視標の運動速度を考慮した注視点の定義を行うことで、従来の定義を用いた場合には現れなかった注視点がはっきりと現れ、このような方法が有効であることが実証された。

本研究により眼球運動の性質に基づいた注視点の基本的な定義が明らかになったと考えられる。今後は、

さらに他の速度や方向についても同様の実験を行い、運動視標追随時の眼球運動の総合的特性を明らかにしたうえで、注視点の定義に関してより具体的な新しい提案をしたいと考えている。

参考文献

- 1) 山田光穂, 福田忠彦: 画像と眼球運動, 苧阪良二, 中溝幸夫, 古賀一男編, 眼球運動の実験心理学, 199~217, 名古屋大学出版会, 1993.
- 2) 柳生聖司, 阿久津正大, 斎藤 真, 齊藤 進: 注視時の注視点分布特性, 人間工学, 31(特別号), 214~215, 1995.
- 3) 山田光穂, 福田忠彦: 画像における注視点の定義と画像分析への応用, 電子通信学会論文誌, J 69-D(9), 1335~1342, 1986.
- 4) Mitrani, L. and Dimitrov, G.: Pursuit eye movements of a disappearing moving target, Vision Research, 18, 537~539, 1978.
- 5) Yamada, M. and Fukuda, T.: Quantitative evaluation of eye movements as judged by sight-line displacements—Comparison of eye-movement patterns during 525-line and HDTV viewing, and evaluation of moving images, SMPTE Journal, 95(12), 1230~1241, 1986.
- 6) 渡部 勲: 注視点と眼球運動, 応用物理, 40(3), 330~334, 1971.
- 7) Yarbus, A. L.: Eye Movements and Vision, 103~127, 159~170, Plenum Press, New York, 1967.