前歯部架橋義歯の力学的研究

— Pontic 荷重時の Pin-ledge 支台歯に与える影響について —

中 川 英 介

A Study of the Dynamics of Anterior Fixed Partial Prosthesis

— Influence on Pin-ledge Abutment of the Pontic Load —

Eisuke Nakagawa

第1章 緒 言

現在臨床で広く応用されている Pin-Restoration は、その維持を Pin に求める方法であり、歯質削除量が少なく、審美的な修復方法であることなどから、臨床的に高く評価されている。

Pin-Restoration に関する研究¹⁻¹⁴⁾ は数多く報告されているが、光弾性実験法による力学的研究が少なく、小池¹⁵⁻¹⁷⁾ の、半無限板を用いた二次元光弾性実験によって Pin の長さ、太さ、自由境界からの距離（位置関係）等について、基礎的な検討を行った報告があるにすぎない。

しかしこのように、半無限板を対象としている基礎的研究からは、ある限界を有する歯の形状に対する直接的、かつ具体的な臨床的示唆を得るためには困難な点がある。

そこで著者は、今回、臨床的に近い実験対象として、Pin-ledge を支台装置とした前歯部架橋義歯の三次元立体模型を製作し、これに咬合力としての外力が加わった際に、当該支台歯にどのような応力分布を示すかについて、三次元光弾性実験を試みたので報告する。

第2章 実験材料および方法

第1節 実験装置

実験装置としては、理研計器社製の光弾性実験装置ならびに応力凍結用恒温槽を用いた。

第2節 実験模型の製作

1) 支台歯および架工歯ワックス模型の製作

実験模型は、上顎右側中切歯および犬歯を支台歯、側切歯を架工歯とする前歯部架橋義歯である。

支台歯となる中切歯、犬歯、架工歯となる側切歯の各形態ならびに寸法は藤田¹⁸⁾、飛奈²²⁾ の計測値を参考にし、歯の約3倍大の立体模型をパラフィンワックスで製作しこれを原型とした。

このワックス模型の原型が再現可能となるように、トレーレジン（松風社製）でブロックし、シリコン印象材（富士高分子工業社製シラスコン RTV-6501）を用いて鋳型を作製した（図1）。

この鋳型から得られた模型に対し、石原¹⁹⁻²¹⁾ のピンレッジ支台形態を参考として支台形態を付与した。

すなわち、まず舌面形成は、中切歯、犬歯の舌面をその削除量がそれぞれ約1.5 mm となるように削除した。

ニッチおよびピンホールの設定位置は、図2に示す通りである。

すなわち、上下的位置は中切歯、犬歯とも舌側面歯冠長径を4分割し、歯頸線より3/4部位を上部、1/4部位を下部のニッチおよびピンホール部位とした。

近遠心的位置は上部ニッチおよびピンホールについて

日本大学歯学部補綴学教室第3講座（指導：中沢靖教授）
Department of Prosthodontics Nihon University
School of Dentistry (Director: Prof. Yasushi Nakazawa)

昭和54年5月31日受付

図 1 パラフィンワックス模型と鋳型

は、中切歯では近心辺縁隆線中央部より 0.5 mm 内側を近心ピンホール、遠心辺縁隆線中央部より 1.2 mm 内側を遠心ピンホール、犬歯では近心および遠心とも各辺縁隆線中央部より内側 0.6 mm の部位とし、下部ニッチおよびピンホールについては、中切歯および犬歯とも近遠心的中央部とした。上記のそれぞれの位置にニッチを形成したが、ピンホールは実験の都合上、三次元実験模型製作後に行うこととし、起始部のみをマークした(図 2)。

架工歯となる側切歯は既製のリバースピン陶歯¹¹⁻¹⁴⁾を参考にしてパラフィンワックスで製作した。

また、ピンホール起始部の位置は、切縁と歯頸との中央、近・遠心端より内側それぞれ 1/4 の部位に設定し削成した。

中切歯、犬歯のパラフィンワックス模型の唇側歯冠部と歯根部に、エポキシ樹脂の注入口と排出孔とを作るため、太さ 10 mm のパラフィンワックス円柱を植立し、架工歯も同様に唇側面に太さ 5 mm のパラフィンワックス円柱を植立し、重合フラスコの上盒に舌側面を下に水平に 1/2 まで、シリコン印象材で気泡のできぬよう埋没した。

次いで分離剤を唇側面とシリコン面に塗布し、上下盒を密着させシリコン印象材で埋没した。

2) 歯髓模型の製作

歯髓模型は、藤田²³⁾の付図を参考にし、約 3 倍大の立体模型をパラフィンワックスにて調製し、硬石膏で分割コアを作製した。次いでパラフィンワックスを除去し、シリコン印象材(GC 社製)に置き換えた。その際、歯髓の変位および変形を防ぐためとその固定を兼ね、直径 1.7 mm、長さ 10 cm の真鍮線を埋入した(図 3)。

図 2 ニッチおよびピンホールの設定部位

図 3 歯髓模型

3) 三次元実験型の製作

フラスコ内より中切歯、犬歯のワックス模型を取り出し、その鋳型内に歯髓模型を定位置に固定した。

なお、上盒の根尖部の金属部を真鍮線の太さだけ削り溝付けをし、この溝に金属固定部を瞬間接着材で固定した。

エポキシ樹脂の流出防止のため、上盒、下盒の接合部をシリコン印象材で包埋した。

注型法^{24,25)}を用い、シバ社(スイス)製の注型用樹脂アラルダイト B とハードナー 901 とを重量比 10 : 3 の割合にとり、137°C の応力凍結装置炉内で乾熱混和し、同温度に保った鋳型に気泡を混入しないように静かに注入し、そのままの状態で 1 時間経過した後、20 時間にわた

図 4 三次元実験模型

って温度 100℃ に保ち、ついで室温まで放冷した。

放冷後樹脂模型の過剰部を削除して表面を滑沢に調整し実験模型を完成した (図 4)。

この際エナメル質、象牙質、セメント質の区別をもうけず均質なものとした。

4) 三次元実験模型の排列

実験模型の排列は、健康歯の植立状態に可及的に近ずけるため、Grabert²⁷⁾ のデンタルアーチの形態を参考に排列し、また今村²⁶⁾ の歯根膜の計測値を参考にして、シリコーン印象材 (GC 社製) で人工歯根膜を作製した。

荷重方向は歯軸に対し 45° となるよう、硬石膏ブロックに植立した。

また、各実験模型の歯冠、歯根あるいは、植立方向などが常に一定位置に再現されるように、唇側面より石膏コアを採得した。

ピンホールの形成は石原¹⁹⁻²¹⁾、小池¹⁵⁻¹⁷⁾ を参考に行った。

すなわち、中切歯、犬歯、架工歯ともにピンホールは直径 2.0 mm、長さ 6.0 mm とし、中切歯、犬歯は可及的に歯軸と唇面との二等分線に平行となるように、架工歯は歯軸に対し直角になるようそれぞれ形成した。

支台装置と架工歯裏装部の製作に際しては、実験模型に分離剤を塗布し、ビニールワックスをピンホール部に挿入し、パラフィンワックスでワックスアップを行った後、通法にしたがい埋没し、 $E=12300 \text{ kg/mm}^2$ の合金で鋳造、研磨を行った。

なお、支台装置 (金属体) と実験模型とをリン酸亜鉛セメントで合着した (図 5)。

第 3 節 実験方法

1) 荷重方法および応力凍結法

荷重装置は、工藤²⁴⁾ による荷重装置の先端部の一部を

図 5 実験模型と石膏コア

図 6 応力凍結サイクル

改良し、合金でアダプターを付与したものである。

これを応力凍結装置内に固定した。

荷重部位は前歯部架橋義歯架工歯切縁中央部とした。

荷重量は予備実験の結果より 1.0 kg とした。

応力凍結サイクルは、使用樹脂のガラス転位域を考慮し、温度と時間の関係を定めた。

すなわち、応力凍結装置を 90℃ まで上昇させ、その後 1 時間に約 10℃ の割合で 137℃ まで上昇させ、模型の内部まで一様な温度となるように 1 時間係留してから荷重を加え、1 時間後に 1 時間 4℃ の割合で温度下降に移り、19 時間下降させ、その後自然放冷した (図 6)。

2) 試験片の作製

応力の凍結が完了した模型を、刃幅 0.3 mm の糸鋸を使用し切断した。

切断方向はそれぞれピンホールを含んだ矢状断試験片 3 片と、上部ピンホール (近・遠心)、下部ピンホールを含んだ水平断試験片 2 片とした (図 7)。

この際、摩擦熱による熱縁効果を防ぐため注水下で行った。

切断したスライス面をウォータープルーフペーパー

1) 矢状断試験片

2) 水平断試験片

図 7 切断方向

220 # (ノリタケ社製) で平らにし, さらに仕上げ砥石で平滑にし, 全切片ともに厚さ 5.0 mm とし, 各試験片を得た。

第4節 解析法

各試験片を試験片支持用スタンドに固定し, 光弾性実験装置の平行偏光板の間にある浸漬槽の中に入れて, 白色灯を光源として等色線縞写真撮影を行った。

この浸漬槽の中には, 浸浴液 (屈折率 1.59 の流動パラフィンと, α -モノブロムナフタリンとを, 容積比

図 8 矢状断, 水平断試験片におけるピンホール周辺部の位置の表記法

0.585 : 1 に混合したもの) を満した。

等色線写真の撮影は 200 mm 望遠レンズを使用し, フィルムはネオパン F 35 mm 判を使用した。

なお, 等色線のフリンジ数の決定は辻²⁸⁾の法にしたがい応力解析を行った。

第3章 実験成績

著者は三次元光弾性実験の結果を解析し, 次のような成績を得た。

矢状断, 水平断試験片におけるピンホールの位置, ならびにピンホール周辺の位置の表記にあたっては, 図 7 および図 8 に示すように区別し, 表すこととした。

第1節 中切歯における周辺応力分布

中切歯矢状断試験片 A, B, C および水平断試験片 D, E の等色線縞写真と, おおのの周辺応力分布図は図 9, 10 に示すとおりである。

試験片 A においては b に応力縞数 fringe order (以下

図 9 上 中切歯矢状断試験片の等色線縞写真
下 中切歯矢状断試験片の周辺応力分布図

FO と略す) 1.0, c に FO=1.0 が認められる。

また口蓋側部より唇側歯頸部にかけ歯根に FO=1.0 が認められた。

試験片 B では, c に FO 1.0~2.0 が認められ, 歯髄先端部には FO=1.0 と FO=2.0 が認められる。

口蓋側歯頸部には FO=2.0 が認められ, 根尖に向うにしたがい小さくなっている。

唇側歯頸部には FO=1.0, 歯根 1/2 付近で FO=2.0 が認められ根尖に向うにしたがい小さくなっている。

試験片 C では, b に FO=3.0, c には FO=1.0~2.0 が認められる。

口蓋側には FO=1.0 が広範囲に認められ, 唇側歯頸部には FO=3.0 が認められる。

試験片 D では, 近心ピンホールにおいて I に FO=1.0, II から III にかけて FO=2.0, IV に FO=1.0 が認められる。

遠心ピンホールでは I に FO=1.0, III から IV にかけて FO=1.0 が認められる。

遠心面には FO=1.0 と FO=2.0 が認められる。

試験片 E では, I から II にかけて FO=3.0 が認められ, 近心面には FO=1.0 が認められる。

図 10 上 中切歯水平断試験片の等色線縞写真
下 中切歯水平断試験片の周辺応力分布図

以上のように中切歯矢状断試験片においては, 近・遠心ピンホールともに b の方向に, 下部ピンホールでは c の方向に応力の分布が認められ, 水平断試験片においては近・遠心ピンホール共に III, IV の方向に, 下部ピンホールは I, II の方向と正反対の応力の分布が認められた。

第 2 節 犬歯における周辺応力分布

犬歯矢状断試験片 A, B, C および水平断試験片 D, E の等色線縞写真と, おおのの周辺応力分布図は図 11, 12 に示すとおりである。

試験片 A では, a から b にかけて FO=1.0, c に FO=1.0 が認められる。

口蓋側歯頸部には FO=1.0 が認められる。

試験片 B では, a に FO=1.0, b から c にかけて FO=1.0 が認められ, 歯髄先端付近に FO=1.0 が認められる。

口蓋側歯頸部には FO=2.0 が認められ, 根尖部に向うにしたがい小さくなっている。

唇側歯頸部には FO=5.0 と FO=3.0 が認められ, 根尖部に向うにしたがい小さくなっている。

図 11 上 犬歯矢状断試験片の等色線縞写真
下 犬歯矢状断試験片の周辺応力分布図

試験片Cでは、cに $FO=2.0$ が認められる。

試験片Dでは、近心ピンホールにおいて、IIからIVにかけ $FO=5.0$ が認められる。

遠心ピンホールではIIからIVにかけ $FO=2.0$ が認められる。

試験片Eでは、IからIIIにかけ $FO=1.0$ 、IIIからIVにかけ $FO=2.0$ が認められる。

またスライス片周囲に $FO=1.0$ が認められる。

以上のように犬歯矢状断試験片においては、各試験片ともにcの方向に応力の分布が認められ、水平断試験片では近心ピンホールと下部ピンホールはIII、IVの方向に、遠心ピンホールはII、IIIの方向へと応力の分布が認められた。

第4章 総括と検討

上顎右側中切歯、犬歯を支台歯とするピンレッジ架橋義歯の、三次元光弾性模型を作製し、模型完成後荷重を行い、応力凍結を行い、本実験の試験片を得た。

ピンホールは太さ 2.0 mm、長さ 6.0 mm とし上部

図 12 上 犬歯水平断試験片の等色線縞写真
下 犬歯水平断試験片の周辺応力分布図

(近・遠心)、下部の計3カ所に付与した。

荷重部位は架工歯切縁中央部とし、支台歯に分布する応力を解析した。

以上の実験成績について総括、検討してみると、

1. 中切歯においては、上部ピンホール(近・遠心)に圧縮応力が認められる。

これは中切歯上部ピンホールが、架工歯切縁中央部と水平的に近く、荷重点に近いと思われる。

下部ピンホールは荷重点より上下に距離があるため、その回転力をうけ、ピンがはね上がるような状態の応力をうけるものと考えられる。

また水平断試験片では上下ピンホールにおいて、正反対の応力分布を示している。

これは、架工歯切縁中央部に外力が作用した際、上部ピン(近・遠心)の上部が架工歯側に移動し、下部ピンホールの下端部が近心方向にはね上がることを示している。

2. 犬歯においては、上部近心ピンおよび下部ピンがはね上がり、上部の遠心ピンホールが圧縮された応力分布を示している。

これは、荷重部位に近い上部近心ピンおよび下部ピンの上部が架工歯側に移動し、遠心ピンホールの下端部が圧縮されることを示している。

3. 中切歯矢状断試験片では、上部遠心ピンが最も大きな応力分布を示す。

これは、本実験の荷重においては、上部遠心ピンが矢状面において最も維持力あるいは抵抗力を有していることを示している。

また水平断試験片では、下部ピンに最大の応力分布を示す。

これは、支台装置が欠損側に水平に移動されようとする時、下部ピンが最も効果を発揮することを示している。

4. 犬歯矢状断試験片では、上部遠心ピンが最も大きな応力分布を示す。

これは、本実験の荷重においては、上部遠心ピンが矢状面において最も維持力あるいは抵抗力を有していることを示している。

また水平断試験片では、上部近心ピンに最大の応力分布を示す。

これは、支台装置が欠損側に水平に移動されようとする時、上部近心ピンが最も効果を発揮することを示している。

5. 中切歯、犬歯のおのおのの応力分布は多少異なっていたが、これは、同一の荷重にもかかわらず、両支台歯の解剖学的形態の差、それに付随する支台形態の差、あるいは歯列弓上の立地の違いなどが応力分布の差となって現われたものと思われる。

6. 中切歯歯根部周辺の応力分布においては、矢状断試験片 C の歯根歯頸部付近に、 $FO=3.0$ の応力集中が認められる。

これは、架工歯中央部荷重により、中切歯がやや近心方向に移動あるいは曲げ力をうけていることによるものと考えられる。

7. 犬歯歯根部の周辺応力分布においては、矢状断試験片 B において歯頸付近に $FO=5.0$ の応力集中が認められる。

これは、犬歯がその植立位置から頬側方向に曲げ力をうけていることによるものと考えられる。

8. 三次元光弾性実験による前歯部架橋義歯支台歯に対する研究は、他に類例がなく、したがって本実験と比較検討することはできない現状にある。

そこでいま二次元光弾性実験ではあるが、ピンに関する小池¹⁵⁻¹⁷⁾の報告と比較検討してみると、小池¹⁵⁻¹⁷⁾は

Pin の長さは Pin の太さの約 3 倍あれば十分であり、3 倍以上の長さにしても応力集中の減少にはあまり効果がなく、またピンの太さは太いほど応力集中を減ずることができると報告している。

本実験においてもピンは長さ 6.0 mm、太さ 2.0 mm のものを使用したが、この長さは太さの 3 倍に相当しているしまた、太さは実験的な歯の自由境界までの厚さ、大きさなどの条件から決定されている。

またピンの位置は辺縁に近づくにしたがい応力値は増大し、辺縁からピンの太さの 2 倍以上が必要であると述べている。本実験でも舌面形成を行った辺縁からピンまでの距離は、最短部でも、ピンの太さの 2 倍以上の距離を有している。

おのおののピンによる応力分布を解析してみても、その影響が歯の外側辺縁にまでおよんでいないということは、小池¹⁵⁻¹⁷⁾の基礎実験のデーターの方向性を裏付けるものと思われる。

また、ピン軸に直角の曲げ力が作用する時、1 本のピンの場合ピンの位置は辺縁からピンの太さの 4 倍以上内側にあることが好ましいと小池¹⁵⁻¹⁷⁾は述べているが、本実験では約 2 倍でピン周辺応力が歯の外側にまで影響していることはなかった。これはピンの数が複数であるとともに、ピン軸に直角な曲げ力が作用しにくいことによるものとも考えられる。

ピンの本数については、多数のピンを用いた方が応力の減少には有効であると述べているが、臨床的には歯冠形態の差異、歯質の厚さ、歯髄腔とピンとの距離、ピンの相互間の平行性などの観点から本実験のように 3 本のピンで十分であると思われる。

両支台歯が Bridge で連結されておりながら、歯冠部、歯根部の応力分布が同様でないことは、架工歯切縁中央部荷重によりおのおのの支台歯が、近遠心的、頬舌的な曲げモーメントを受けるが、その程度が形態的な差異、植立方向および植立状態などの差によって異なるものと思われる。

今後、荷重点、支台歯数、支台形態などの諸条件をさらに追加した研究を続行することにより、固定性架橋義歯において力学的に好ましいと思われる支台歯、支台装置の組合せが示唆できるのではないと思われる。

第 5 章 結 論

著者は、上顎右側中切歯、犬歯を支台歯とするピンレジン架橋義歯の、三次元光弾性模型を作製し、架工歯切縁

中央部に荷重を加え、各支台歯への影響を観察するために三次元光弾性実験を行い、以下のような結論を得た。

1. 中切歯においては上部遠心ピンホール>下部ピンホール>上部近心ピンホールの順に大きい応力の分布が認められた。
2. 犬歯においては上部近心ピンホール>上部遠心ピンホール>下部ピンホールの順に大きい応力の分布が認められた。
3. 荷重点に近い中切歯上部遠心ピンホールと犬歯上部近心ピンホールとを比較すると、犬歯の方が中切歯より大きい応力の分布が認められた。
4. 荷重点に遠い中切歯上部近心ピンホールと犬歯上部遠心ピンホールとを比較すると、犬歯の方が中切歯より大きい応力の分布が認められた。
5. 中切歯と犬歯との各下部ピンホールを比較すると、中切歯に犬歯より大きい応力の分布が認められた。
6. 架歯切縁中央部に荷重されると、ピンレッジ両支台歯はおのおの近遠心的、頬舌的な曲げモーメントを受けることが明らかとなった。
7. 中切歯、犬歯に付与されたおのおののピンの働きは、おのおの異なった効果を示した。

本実験で行った荷重方法は実際の口腔内にあっても架橋義歯に対して、同様な負荷が行われると考えられ、本実験法による研究成果は、臨床上の補綴物の維持、安定、支台歯の形態などについての示唆を得るのに有効な方法であると思われる。

本研究の要旨は昭和52年5月22日、第29回日本大学歯学会総会において発表し、その会誌に抄録を掲載した。

稿を終るにあたり、終始ご懇切なるご指導とご校閲を賜りました日本大学中沢靖教授に深甚なる感謝の意を表するとともに、ご専門の立場からご指導賜った日本大学理工学部長尾弘教授、さらに実験に直接ご指導いただいた日本大学歯学部村岡清孝講師に深く感謝の意を表します。あわせてご援助ご助力をいただいた本学補綴学教室員各位および補綴学専攻大学院生各位に対し、謝意を表します。

Summary

Recently the Pin-Restoration method is generally applied, with high esteem, in the clinical field. Here this Pin-Restoration method depends on some pins for supporting Fixed Partial Prosthesis, which, compared to other methods, does not require much preparation, and it is also valid from an aesthetic point of view.

This study employed a three-dimensional-phantom. The phantom had an anterior fixed partial denture in which the upper right central incisor and canine were used as abutment and the lateral incisor as pontic. The principal object of this study was to explain the effect of the stress distribution on both abutments, in the case when the exterior forces—the occlusal forces—were applied at this phantom. The present author made experiments by applying three-dimensional photoelastic method on the phantom.

The load was set up on the central point of pontic incisal edge, and the stress distribution of abutment was examined.

As a result of these efforts the following conclusion was obtained.

1. At the central incisor the distribution of stress was examined; in the order of its magnitude: upper-distal-pin-hole, lower-pin-hole, and upper-mesial-pin-hole.
2. At the canine; in the order of its magnitude; upper-mesial-pin-hole, upper-distal-pin-hole, and lower-pin-hole.
3. Nearer to the load point, a comparison of upper-distal-pin-hole at the central incisor with upper-mesial-pin-hole at the canine indicated that the stress at the canine was greater.
4. Away from the load point a comparison of upper-mesial-pin-hole at the central incisor with upper-distal-pin-hole at the canine indicated that the stress at the canine was greater.
5. A comparison of each lower-pin-hole at the central incisor with each lower-pin-hole at the canine indicated that the stress at the central incisor was greater.
6. In case when the load was employed on the central position of pontic-incisal-edge, each of the pin-ledge abutment got mesial or distal and buccal or lingual moment.
7. Each pin set into central incisor and canine showed its own way of the effect of the stress applied.

文 献

- 1) Alexander, C. L.: Casting Filling and Abutments for Bridges; Dent. cosm., 38, 850~866, 1896.
- 2) Burgess, J. K.: Modern Attachments for Bridge work and Stabilizer for Loose Teeth; Dent. cosm., 57, 1335~1350, 1915.
- 3) Doxtater, L. W.: Procedures in Modern Crown and Bridge work; Dent. Items Int., 35~51, 1931.
- 4) Gillett, H. W. & Irving, A. J.: Gold Inlays by the

- Indirect System; Dent. Items Int., 58, 1~20, 1931.
- 5) Johnston, J. F.: The Application and Construction of The Pinledge Retainer; J. Prosth. Dent., 3, 559~567, 1953.
 - 6) Burgess, J. K.: Further Consideration of the Pinlay and Pinledge Bridge Attachments; Dent. cosm., 59, 681~692, 1917.
 - 7) Wasserman, H.: Pinledge Bridge Attachment for Anterior Teeth; Dent. cosm., 65, 1310~1316, 1923.
 - 8) Iwansson, R.: The Pinledge Attachment and Its Use for Fixed Bridges; Dent. Items Int., 56(1), 202~215, 1934.
 - 9) Schnepfer, H. E. & Bavm, L.: Miniature Parallel Pins For Retention of cast Retention of cast Restractions; J. Prosth. Dent., 11(4), 772~780, 1961.
 - 10) Mann, A. W. Courtade, G. L. & Sanell, C.: The Use of Pins in Restorative Dentistry. Part I. Parallel Pin Retention Obtained without Using Paralleling Devices; J. Prosth. Dent., 15(3), 502~516, 1965.
 - 11) Shooshan, E. D.: The Reverse Pin-Porcelain Facing; J. Prosth. Dent., 9(2), 284 1959.
 - 12) 関根 弘, 田島篤治, 高梨恒一, 岡田京子, 武藤直紀, : 力学的条件からみたリバース・ビン・ポーセレン・フェーシングの安定度について, 第1報, ビンの設定条件に関する基礎実験; 歯学報, 71(0), 45~51, 1971.
 - 13) 関根 弘, 田島篤治, 溝上隆男, 岡田京子, 大沢一博, : 力学的条件からみたリバース・ビン・ポーセレン・フェーシングの安定度について, 第2報, 基礎実験に基づく設計による前装陶歯の安定度; 歯学報, 71(0), 52~58, 1971.
 - 14) 寺尾信治, 柴山謹一郎, 梅村和弘, 黒須 誠, 山中喜男, 篠塚裕康, 山中秀明, 河村秀明, 潤田和好, 太田是男, 腰原 好, 片岡保夫, 福田美雄, 清水堅三, : 前装法に関する研究(1)リバース・ビン陶歯について; 日補綴誌, 11, 189~196, 1967.
 - 15) 小池国晃, : Pin-Restration の光弾性力学的研究, 第1報, Pin の長さ, 太さの影響; 日補綴誌, 17(2), 54~66, 1973.
 - 16) 小池国晃, : Pin-Restration の光弾性力学的研究, 第2報, Pin の間隔の影響; 日補綴誌, 17(2), 67~75, 1973.
 - 17) 小池国晃, : Pin-Restration の光弾性力学的研究, 第3報, 模型板の外側辺縁から Pin までの距離の影響; 日補綴誌, 17(4), 50~72, 1974.
 - 18) 藤田恒太郎, : 歯の計測基準について; 人類学雑誌, 61, 1, 27~32, 1949.
 - 19) 石原寿郎, : 前歯部ブリッジの支台装置, ことにビンレッジについて; G-C 臨床シリーズ22, 1967.
 - 20) 石原寿郎, 尾花基一, 吉田恵夫: Pinledge の臨床術式について(2); 歯界展望, 13, 19~30, 1956.
 - 21) 石原寿郎, 尾花基一, 平沼謙二, : Pinledge の臨床的意義, 窩洞形態及び適応症について; 歯界展望, 12, 796~806, 1955.
 - 22) 飛奈達也, : 有髄橋脚歯としての上顎中切歯形態の研究; 口病誌, 25(3), 66~85, 1958.
 - 23) 藤田恒太郎, : 歯の解剖学; 金原出版株式会社, 東京, 1964.
 - 24) 工藤忠男, : 前歯部架橋義歯に応用される架工歯の力学的研究(1), ロングビン陶歯の三次元光弾性実験; 日補綴誌, 15(2), 304~315, 1971.
 - 25) 村岡清孝, : 継続歯の力学的研究(その3), 各種根面形態における三次元光弾性実験; 日補綴誌, 17(1), 45~63, 1973.
 - 26) 今村真作, : 邦人歯牙歯根膜幅員に対する研究(その1), 前歯部に於ける成績に就て; 臨床歯科, 12, 253~258, 1940.
 - 27) Graber, T. M. 三浦不二夫, 井上直彦, 大坪淳造, 訳: 現代歯科矯正学上巻; 医歯薬出版株式会社, 東京, 399~405, 1973.
 - 28) 辻 二郎, 西田正孝, 河田幸三, : 光弾性実験法, 日刊工業新聞社, 東京, 299~302, 337~392, 1965.