ち回転してゐる時には、回転していなかつた時の各撓み振動に相当する振動の他に、静止の状態に対応する振動があらわれることを示す。これが $G(x, \xi)$ の特異性となつて現われた訳である。

撓みの形は適当な常数を乗じて

$$y(x) = y_0(x) + \bar{\omega}^2 y_1(x) + \bar{\omega}^4 y_2(x) + \quad (14)$$

と書くことが出来るから (6)₂ により

$$\int_0^1 k(\xi) \xi y_0(\xi) d\xi = 0 \quad (15)$$

が成立していなければならない。この $y_0(\xi)$ は (9) より

$$y_0(x) = \bar{p}_0^2 \int_0^1 k(\xi) \Gamma(x, \xi) y_0(\xi) d\xi + cx$$

で與えられ、 $\frac{d^2}{dx^2} \left(P \frac{d^2 y_0}{dx^2} \right) = \bar{p}_0^2 k y_0$ と境界条件をみたすことがわかる。

あとがき 端が支持され他端が自由な回転する棒 (質量の分布は任意) の集中荷重に対する解を求め、分布荷重に対する撓みを積分の形で得た。この解は回転数に制限を與える必要なく常に正しい撓みを與える。次に振動の場合に同次積分方程式に導いて、解析解数値解を求めるのに便利な形とした。なお集中荷重の撓みが $\bar{\omega} = 0$ で極をもつが、それは $\bar{\omega} \rightarrow 0$ の極限移行に何等差支えないものであつて、強度・振動の場合夫々物理的の意味があることを明らかにした。

註: 1) 昭和 23 年 11 月 14 日 日本応用力学會第 7 回講演會にて講演 昭和 24 年 4 月 8 日 原稿受理
2) 正會員 理工學研究所

平板の振動の一般解法に就て¹⁾

糸 川 英 夫²⁾

A New Method of Solving the Problem of the Vibration of Plates

By Hideo Itokawa

板の振動は従来、境界条件に便利な坐標系で振動方程式を解くのが普通の方法であるが、任意の形と境界条件に対して一貫した方法で解けない。例えば正方形パネルの対角線に補強材を入れた場合に出来る三角形板などはこれに特に便利な坐標系がないために解かれていない³⁾。ここに述べる方法は振動方程式を極坐標系で解いて得られるベッセル函数と三角函数で出来る函数系の級数を一般解として選び、この係数を必要なだけの境界線上の代表点からきめるやり方で、任意の形状に就いて必ず解ける利点があるが、境界条件が近似的に充されると云う欠点もある。実用上の精度は充分であるので前記三角形板の基本振動数を求めてみた。振動方程式は一般に

$$\rho h \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} + \frac{Eh^3}{12(1-\mu^2)} \nabla^4 w = 0$$

(ρ =密度, h =板厚, E =ヤング率, μ =ポアソン比)

$w = \phi(r, \theta)e^{i\omega t}$ として極坐標系にすると

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \right)^2 \phi - k^4 \phi = 0$$

$$\text{但し } \omega = \sqrt{\frac{Eh^3}{12\rho(1-\mu^2)}} \cdot k^2$$

この解は $r=0$ で ∞ にならぬ条件から一般に

$$\phi = \sum_{n=0}^{\infty} [A_n J_n(kr) + B_n I_n(kr)] \cdot [C_n \cos n\theta + D_n \sin n\theta]$$

(1) 周邊支持の正方形板の基本振動 この場合は $x-y$ 坐標系で正解が得られ、 $k=2.22$ になることが判つているので本方法との比較のために取上げた。第 1 図で黒点は $w=0$ を白印は $\frac{\partial^2 w}{\partial r^2} = 0$ を示す。

対称性から $\phi = [C_0 J_0(kr) + C_1 I_0(kr)] + [C_2 J_4(kr) + C_3 I_4(kr)] \cos 4\theta$ とをき、代表点として第 1 図に示す 8 点を選びこの点で $w=0$, $\frac{\partial^2 w}{\partial r^2} = 0$ が満足されるように係数をきめると $k=2.15$ で正解との誤差は 3% である。 $c_0=1.0$, $c_1=-0.0039$, $c_2=-4.2063$, $c_3=0.8118$ で等高線は図の如くなり代表点以外でも大体条件が充されることが判る。(中央点を原点とし、一辺の長さを 2 とする)

(2) 周邊固定の基本振動 $\phi = [C_0 J_0(kr) + C_1 I_0(kr)] + [C_2 J_4(kr) + C_3 I_4(kr)] \cos 4\theta + [C_4 J_8(kr) + C_5 I_8(kr)] \cos 8\theta$ とをき第 2 図の 12 個の点で $w=0$, $\frac{\partial w}{\partial r} = 0$ とすると $k=3.00$, $C_1=0.07478$, $C_2=-2.6243$, $C_3=0.4931$, $C_4=557.273$, $C_5=-238.261$ とな

第 1 圖

第 2 圖

り、等高線を画くと、基本振動形を示す。これを妹澤、加藤の方法と比較すると下表の如くで本方

妹澤 ⁴⁾	3.06
加藤 ⁵⁾	3.00
本方法	3.00

法が充分正しい値を與えることが判る。 $\frac{\pi}{8}$ の点を捨て、8点で押えると $k=3.07$ を得てこの場合は等高線に四隅で僅か負の値が出る。(第3図)(第4図)

第 3 圖

第 4 圖

(3) 周邊固定の高次振動

$$\begin{aligned} \phi = & [C_0 J_1(kr) \\ & + C_1 I_1(kr)] \cos \theta \\ & + [C_2 J_8(kr) \\ & + C_3 I_8(kr)] \cos 3\theta \end{aligned}$$

とをくと $\theta = \frac{\pi}{2}$ の線上で $w=0$ となり、これが節線になる。($\theta=0$, $r=1.0$) ($\theta = \frac{\pi}{4}$, $r = \sqrt{2}$)

第

5

圖

第 6 図

第 7 図

第 8 図

で $w=0$, $\frac{\partial w}{\partial r}=0$ とをきこれから k と係数をきめると
 $k=4.07$ $C_1=0.0227$ $C_2=-0.6670$ $C_3=0.0396$
 $k=5.3$ $C_1=0.00217$ $C_2=0.6307$ $C_3=0.0059$
 となり $k=4.07$ では第5図, $k=5.3$ では第6図の如くなる。

(4) 周辺固定, 対角線を節線とする場合 第7図
 で $\phi=[C_0 J_1(kr)+C_1 I_1(kr)] \cos \theta + [C_2 J_3(kr)+C_3 I_3(kr)] \cos 3\theta$ とおき ($\theta=0$, $r=\sqrt{2}$) ($\theta=\frac{\pi}{4}$, $r=1.0$) で $w=0$, $\frac{\partial w}{\partial r}=0$ とおくと $k=5.8$, $C_1=0.02305$, $C_2=0.6780$, $C_3=-0.0402$ で第7図の如くなる。

(5) 周辺固定の三角形板 第8図の直角二等辺三角形の振動数は第7図の正方形の第2次振動数に近いものと想像される。 $\phi=[C_0 J_0(kr)+C_1 I_0(kr)] + [C_2 J_1(kr)+C_3 I_1(kr)] \cos \theta + [C_4 J_2(kr)+C_5 I_2(kr)] \cos 2\theta + [C_6 J_3(kr)+C_7 I_3(kr)] \cos 3\theta$ とをき図の6点で固定する。即ち ($\theta=0$, $r=0.5857$), ($\theta=45^\circ$, $r=0.4142$), ($\theta=112.5^\circ$, $r=1.0824$), ($\theta=180^\circ$, $r=0.4142$) で $w=0$, $\frac{\partial w}{\partial r}=0$ とおくとこの聯立方程式から $k=6.0$ を得る。これは第7図の場合の $k=5.8$ に大体少く稍高めである。 $C_1=-0.1002$, $C_2=-0.8905$, $C_3=0.20495$, $C_4=0.90551$, $C_5=-0.2441$, $C_6=0.03001$, $C_7=-0.10231$ で等高線は二隅に少し負のところが出る。押える点をもう少し増せば(2)の場合のようにこの負はさけられると思われる。

以上の計算を行うのに従来公刊されているベッセル函数表で不十分なため新しく可成の多数の値を計算し J_n 及び I_n の函数表を作成した⁶⁾。この研究は昭和21年8月から昭和23年8月迄に行われた。数値計算を行つた吉山巖, 諏訪正子, 小林久仁子に謝意を表する。

註: 1) 昭和24年2月1日原稿受理

2) 正會員 東京大學 第2工學部物理工學教室

3) 池田健教授の示唆による

4) 舩澤: On the Lateral Vibration of a Rectangular Plate Clamped at four Edges 航研報告 70 (1931) 61/70 頁

5) 加藤: 矩形平板の屈曲及振動に就いて 造船協会 50 (1932) 209/230 頁

6) 糸川英夫, 吉山巖: ベッセル函数表 (昭和23年8月)

ABSTRACT

**On the High Precision
Alignment Charts**

By Katuhiko Morita

To remove the appreciable defect of the lower degree of the ordinary alignment charts, the author suggests here a new method of raising the precision for the three variable charts of genus 0 and 1, by performing the successive affine transformations for the original charts.

**On the Calculation of a Symmetri-
cally Deformed Circular Plate with
Variable Thickness** By Masao Naruoka

A symmetrically deformed circular plate with variable thickness has been studied by many scholars, but their solutions are difficult. In an attempt to simplify the calculations the author has adapted the slope deflection method to be applied in such a problem and has obtained very satisfactory results.

**On the Torsional Rigidity of Rec-
tangular Prisms made of Various
Materials** By Hisao Takeyama.

Torsional rigidity is calculated for a prismatic bar of rectangular cross section composed of layers having different elastic constants.

The method is shown for the case of two layers, and numerical values of some bars made of three layers are illustrated as examples.

**On the Bending Strength and
Vibrations of Radially Rotating
Bars, Part II** By Hisao Takeyama.

The deflection of a rotating bar like a turbine blade, acted on by a single load, is obtained analytically, and the formula is suitable for numerical and graphical integrations. By means of this formula the deflection under the action of the distributed load and the integral equation of lateral vibrations are obtained.

**On the Bending Strength and
Vibrations of Radially Rotating**

Bars, Part III By Hisao Takeyama.

When the bar is hinged at the end near the rotating axis, its deflection caused by a concentrated load is found to have some singularities at zero angular velocity. Here it is made clear that these singularities are apparent and have no effect on the solutions of the integral equations of the vibrations.

**A New Method of Solving the
Problem of the Vibration of
Plates** By Hideo Itokawa.

The general solution of the equation of the vibration of plates is formed by a series of Bessel functions and circular functions in polar co-ordinates.

Frequencies of a rectangular plate calculated by this method showed good results, and frequencies of a triangular plate were calculated anew.

**Acoustic Impedance of Ring-Shaped
Slit (A New Method of Measuring
Small Displacement)** By Hideo Itokawa.

A new method of measuring small displacement was developed by the author, through the utilization of the change of acoustic impedance of a ring-shaped slit. Theoretical evaluation is deduced and checked by experiments.

Absolute values of small displacements are given with an accuracy of one-micron by this new method.

**Transverse Vibration of a Column
Having a Longitudinally Moving
Mass at Its End** By Tadasi Mizuno.

Through a study of the large amplitude vibration of the system, the approximate equations of motion were constructed, and the solutions were given by, (1) Mathieu functions, (2) successive approximation by trigonometrical functions, (3) elliptic integrals; respectively, for the typical cases of the ratio of longitudinal to transverse deflections.