STOL 機について*

佐々木 義 雄**

1. はじめに

V/STOL 機の開発は軍用に始まり幾多の研究がなされ多くの試作機が作られた。しかし試作機のほとんどは消えて、試練に耐えて生き残ったものとしては VTOL では H.S. Harrier ぐらいのものである。STOL でも Breguet 941 がまあ残るかというところ、新明和 PS-1 も成功した STOL と言えよう。

輸送手段としての V/STOL は CTOL に比して取得価格や運航費が高くなるので、現在まで本格的なものが出現するに到っていない。しかし技術の進歩、社会環境の変化（空港問題）と相まって人間の時間価値がますます貴重になってきた現在、STOL 輸送の必要性は本格的に論ぜられるようになってきた。

米国では 1980 年代の実用を目ざして STOL 輸送システムが NASA 等によって研究開発されつつある。カナダは政府が力を入れて試験運航に入ろうとしている。その他欧州諸国も STOL の研究が続けている。我国でも昭和 46 年 12 月の航空技術審議会 8 号答申において“V/STOL 機開発技術の確立の必要性”が答申され、最近では科学技術庁、通産省等諸機関による STOL 輸送システムの研究が始められている。

本解説では輸送システムとしての STOL について、システム全般の問題点と機体の技術的問題点についてまとめた結果を御紹介したい。

2. STOL 機の定義

“通常の航空機に比べて滑走距離が短く離着陸の飛行経路角が大きいもの”あるいは軽飛行機等と区別して“翼面荷重は大きく CTOL なみの飛行速度を持っているが、離着陸時に特別な揚力増加装置を使用して STOL 性を発揮する機体”など一般にばく然といえらわされている。具体的な定義づけをした例としては Hawker Siddley 社の定義¹⁾（第 1 図）があり、これによれば滑走路長 1,500 ft~3,000 ft の機体を STOL と定義している。

3. STOL 輸送システムの効用

船や鉄道に比べて航空輸送が経済的にどうかと言う点からマクロに比較した例を示す。輸送機関の速度に対して輸送効率 ($W_p \cdot V$) あたりの消費エネルギー (HP) をプロットしたものを第 2 図に、同様に機体価格を第 3 図に、運賃を第 4 図に示す²⁾。一般的に言って早い

第 1 図 STOL 滑走路長の定義 (例)

第 2 図 交通機関の $HP/W_p V$ と V の関係

* 昭和 49 年 5 月 23 日原稿受理 A Prospect of STOL Aircraft

** 三菱重工業株式会社名古屋航空機製作所 Yoshio SASAKI

第3図 交通機関の価格/ $W_p V$ と V の関係 第4図 交通機関の運賃と V の関係

第1表 交通機関の路線別評価表

モード 路線	区分	鉄 道		高速バス	航 空			海 上	
		在 来 線	新 幹 線		CTOL	STOL	VTOL	汽 船	水中翼船
I 立 川 → 八 尾 (大都市の近郊都市間)	U	60	77	62	69	82	79	—	—
	S	67	77	73	54	68	59	—	—
	T	64	77	68	62	75	69	—	—
II 名古屋 → 輪 島 (大都市と地方都市間)	U	68	79	65	66	75	69	—	—
	S	82	79	81	60	70	59	—	—
	T	75	79	73	63	73	64	—	—
III 宇都宮 → 浜 松 (地方都市相互間)	U	73	87	71	—	78	75	—	—
	S	82	89	82	—	70	61	—	—
	T	78	88	77	—	74	68	—	—
IV 静 岡 → 新 潟 (山 脈 横 断)	U	57	76	63	60	78	75	—	—
	S	71	84	75	49	66	56	—	—
	T	64	80	69	55	72	66	—	—
V 川 崎 → 新 島 (本 社 と 離 島 間)	U	—	—	—	57	75	69	28	64
	S	—	—	—	46	63	61	25	54
	T	—	—	—	52	69	65	27	59
VI 名古屋 → 珠 洲 (大都市と観光地間)	U	64	75	64	56	81	78	—	—
	S	78	72	78	54	71	61	—	—
	T	71	74	72	55	76	70	—	—
VII 大 阪 → 足 摺 岬 (海 峡 横 断)	U	49	80	—	66	75	72	53	51
	S	62	71	—	51	69	59	62	59
	T	56	76	—	59	72	66	58	55

(注) U: ユーザ・サイドの評価 (運賃, 時間, 安全性, 定時性, 快速性)

S: 社会サイドの評価 (時間, 経常費, 占有土地面積, 騒音面積, 消費エネルギー)

T: UとSの評価の平均

乗物は高くつくこと、航空の中でも VTOL (ヘリコプタ) は相対的に高いことがわかる。STOL はこの中間に位する。

しかし STOL には次の如き利点がある。

- (1) 空港混雑の緩和
 - (2) 騒音公害の縮小
 - (3) 総旅行時間の短縮
 - (4) 都市間交通の至便化
- (3), (4)については、既に言い慣らされているところであるが、最近では(1), (2)の面が強調されつつある。この点については、4 節でもう少し詳しく述べることにする。

昨年社会工学研究所が中心でなされた“都市間交通における V/STOL の役割³⁾”という研究の中では、1980 年代における我国都道府県間の人員総流動量を求めその中で STOL のシェアを予測し、これを足がかりとして 1990 年代の V/STOL の役割を求めようとしている。この一節に各種交通機関の路線別総合評価をした例がある。これを第 1 表に示すが、STOL に適すると思われる 7 種の性格の路線から代表ケースを選定し、各種評価項目についての判定を行なって STOL の効用を探ろうとしたものである。ただし鉄道は新幹線計画のある所にはこれを走らせて在来線と連絡する。CTOL は在来空港のみ使用し、他の交通機関と連絡させる。V/STOL は近くに V/STOL 空港ができるという仮定である。第 1 表は注記に示す如き評価項目に適当な重みづけをして各種交通機関の百点満点による得点をまとめたものである。これによると新幹線の得点が高いが、STOL もこれに次ぐ得点を得ている。CTOL はアクセス・タイムが長くかかるため、VTOL は運賃が高いために得点が下がっている。

4. STOL 輸送システム成立の条件

効果的な STOL システム成立の条件として次の 3 つが必須と考えられる。

- (1) STOL 機の出現
 - (2) STOL 空港の設置
 - (3) STOL 航法システムの確立
- (1)については次節以降に述べることで、(2), (3)について簡単に触れておく。

4.1 STOL 空港 航空需要の進展に伴い航空機の高速、大型、長距離化が進み、必要滑走路長は 3,000 m ~ 4,000 m と長くなり飛行場は拡張されてきた。しかし近年の航空旅客の急増により拡張は限度にきて、第 2, 第 3 の大空港が要るようになってきた。ところで最近の社会情勢では大空港の取得は極めて難しい問題になっており、例えばニューヨークは現用 3 空港の

ほかに第 4 空港を 10 年前から探しているが未だ適地が見つからない。ロンドンでは第 3 空港の選定をめぐり住民の反対運動があり、都心より極めて遠隔の地に候補地を設定せざるを得なかった(マプリン空港計画)。東京の第 2 空港成田の猛反対運動は今も続いている。大阪も海に第 2 空港を作る以外に手のない現状である。

STOL 空港がどの程度の規模が良いかと言うことは、前提条件の置き方によって一概には言えないが、FAA が暫定的に STOL の滑走路長を 1,500 ft とし都市における標準的 STOL 空港として 8 万 m^2 規模の図を示している⁴⁾。土工研の前述の研究の中にも STOL 空港と CTOL 空港の規模を比較した試算がある⁵⁾。これによると滑走路長をそれぞれ 500 m, 2,000 m とし両端に適当な Clear Space を取り、幅に余裕を取って 2 万 m^2 のエプロン面積を取った場合、STOL 空港は 16 万 m^2 、CTOL 空港は 74 万 m^2 と約 5 倍になる。また BAC 社の比較では、single runway の CTOL 国際空港は 560 万 m^2 に対し、STOL 空港は 65 万 m^2 で足りるとしている(約 1/10)。以上のことは、STOL 機の DOC が多少高くても空港取得価格を含めたシステム全体のコストを考えた場合、STOL が CTOL よりも経済的に有利になる可能性があることを示している。

人口の密集する都会における空港用地の入手難について以上の検討から STOL の有利性が理解できるが、更に大きな問題として空港周辺の騒音の問題がある。STOL は進歩した騒音低減技術を採用し、滑走路が短く飛行経路角が大きいという特徴を生かして、この面でも CTOL に比して有利になると考えられる。第 5 図は STOL 機の目標値である“500 ft 側方で 95PN-dB”が実現した場合の騒音面積を CTOL のそれと比較したものである⁶⁾。騒音面積は 1/4 mile² (64 万 m^2) で STOL 空港面積のオーダーである。これに対し CTOL は FAA の基準に合う騒音の機体で 7 mile² (1,800 万

第 5 図 STOL と CTOL の騒音面積

m²) となり羽田空港 (340 万 m²) の約 5 倍となる。現用大型ジェットの騒音面積は更にこれの 3~4 倍ということになる。

4.2 STOL 航法システム 旅客の増加に伴って航空路の混雑、空港の混雑から滞空や地上待機が目立ってきて定時性が著しく阻害されるようになってきた。これを解決する手段として area navigation と microwave instrument landing system がある。前者は従来の航空路のほかにあいている空間を利用しようとするもので、任意の直線コースを選ぶとか従来の航空路に平行してコースを選ぶとかの方法がある。VOR/DME の地上航法援助施設を利用して、機上コンピュータにあらかじめセットされた飛行データに従って飛行する。後者は従来の VHF, ILS が地形や建造物の反射の影響が大きく設置場所が限られかつグライド・スロープ、ローカライザのビームが固定であるのに対して、反射の影響が小さく設置容易でありビームの SCAN が可能である新しい方式の ILS である。STOL の如く旋回しながらアプローチしたり、降下角大でアプローチする場合はこのような新方式の ILS が必要である。米国では MDC-188 (Breguet 941 の改造機) にこれらの機器を搭載して、FAA 参加の下にアメリカン航空、イースタン航空が運航実験を行ない、この結果 STOL 空港設置基準が FAA より発表されている。

STOL 輸送システムの効果を十分に発揮するためには、これらの航法システムの確立が必須の条件であると考えられる。

5. STOL 機の開発状況

現在諸国で考えられている STOL 輸送機の形式とその開発状況を以下に簡単にまとめる。

5.1 プロペラ後流偏向方式

(1) DHC-7 (第6図) カナダがカリブー、パファロの経験を生かして4発48人乗のSTOL輸送機として開発中の機体である。1974年後半に初飛行が予定され、その1年後に型式証明の取得が予定されている。また機体開発と平行して、政府と産業界が協力してSTOL Industry System Office (ISO) を設立し、航空会社、電気会社、コンピュータ会社等10社が参加して通産省との契約で運営し、STOLシステム評価のため市街地に2つのSTOL空港を作り、3機のツイン・オッターによる試験運航を行なう計画もある。

(2) MDC-188F (Breguet 941) MDC社がBreguet 941 を改造してSTOLシステム評価試験に供したものである。イースタン航空、アメリカン航空がFAAの支援のもとに評価試験を行なった。アメリカ

第6図 DHC-7

ン航空はプロペラ STOL 機を米国東海岸の North East Corridor に使用することを検討したが、50~100 席の STOL は経済的運航はできないとの結論に達し、その後米国ではプロペラ STOL の開発計画は中断している。

5.2 Tilt Wing, Tilt Engine

(1) CL-246 CANADAIR 社では CL-84 を改造して4発70席の tilt wing 式プロペラ STOL を計画した。tilt 角を 30° ぐらいにおさえて STOL としようという計画であったが、カナダ政府はこのプロジェクトを取上げず、米国の援助を期待しているが乗っていない。

(2) 仏エアロスペース社 tilt wing, tilt engine を研究したが、現技術レベルでは機構複雑で実用でないとの結論である。

5.3 Lift Fan, Lift Engine 方式

(1) HS-141 16基のRB 202 (13,000 lb) リフト・エンジン、100席のV/STOL計画であるが、開発に政府の援助が得られるかどうかが問題である。

(2) Do-231 Do-31E実験機を基礎に12基のRB 202、100席V/STOLの計画。Do, VFW, MBB 協同で政府に提案している。国際共同開発が必須と考えられている。

5.4 Augmentor Wing (第9図参照)

(1) Buffalo 実験機 (第7図) 加、米両政府共同プロジェクトで、augmentor wing (AW) concept の評価の目的でパファロ改造機に Spey エンジンの改造型を搭載した AW 実験機である。Boeing 社が改造を実施して1972年初飛行し、現在飛行実験が続け

られている。

5.5 Externally Blown Flap (第9図参照)

(1) NASA QUESTOL 計画 NASA は EBF, AW 両方の concept を実験できる QUESTOL (Quiet Experimental STOL) 計画を持っており、当初 1974 年末初飛行を目指したが、1973 年度当初予算は削除された。その後予算は復活したがスロー・ダウンされる模様である。

(2) USAF AMST 計画 (第8図参照)

Advanced Medium STOL Transport (AMST) と称する軍用の STOL 輸送機 (ペイロード 13 トン) である。1972 年末 Boeing 社および MDC 社に競争試作契約がなされた。1975 年初飛行の予定である。Boeing 案は upper surface blowing (第9図参照) Type, MDC 案は lower surface blowing type を採用している。

第7図 NASA AW 実験機

第8図 AMST, B社案 (上) および MDC 社案 (下)

Externally Blown Flap

Upper Surface Blowing

Augmentor Wing

第9図 有望な PHLS 形式

system) が比較的有望な形式と目されていることがわかる。

6. STOL 機の技術的問題点

本節ではターボファン・エンジンによる powered high lift system (PHLS) を用いた STOL 旅客機の技術的問題点を概観する。主要な問題点をまとめると次のようになると思われる。

- (1) 効率の良い PHLS の選定の問題
- (2) 低速における安定性操縦性の問題
- (3) 騒音の問題

6.1 効率の良い PHLS の選定の問題 現在比較的希望と目されている3つの PHLS 形式を第9図に示す。EBF は翼下に装備したエンジンの排気をフラップにより偏向させ、推力偏向による直接揚力とジェット・シートによる super circulation により短距離着陸に必要な高揚力を得るものである。USB は翼上に装備したエンジンの排気をコアンダ効果によりフラップ上面に沿って偏向させ、EBF と同じ効果を得るものである。この2形式は総称して外部吹付け型 (externally blown type) と呼ぶことができるが、3番目の AW は、エンジンのファン気流を翼内のダクトを通して後縁の2枚のフラップの間を通して吹出すことから、内部吹出型 (internally blown type) と呼ばれる。AW の特徴は、主翼上面の気流を ejector 効果により引込むことにより、ジェット・フラップ効果を増強するところにある。また AW では、コア・エンジン

推力を vector nozzle により 90° 以上回転させることができ、これを推進力と直接揚力の両用に用いることができる。

これらの形式の空力特性は、NASA の風洞実験でかなり確かめられている^{7)~9)}。第10図はグロス推力係数 $C_J (= T_G/qS) = 1.5$ における各形式着陸形態のトリム状態における $C_L \sim C_D$ を示す。ただし AW の場合は、フラップ推力比 100% および 70% (コア推力 30% は直接揚力に使用) について示す。同一 C_J のもとでは、AW が $C_{L\max}$, C_D とも特性が最も良好であることがわかる。

離着滑走路長と翼面荷重、全機推力重量比の関係を検討した結果を第11図に示す。これは上述の文献の空力特性を用いて離着陸性能を計算した結果であって、各形式の W/S と W/T の積に対する路長の関係を示し、各線上では離着路長と着陸路長が一致している。同じ路長要求に対し $(W/S) \cdot (W/T)$ が大きいほど高揚力装置の空力的な効率が良いから、この図から第10図から判断されると同じく、AW が最も良いことがわかる。USB は AW と EBF の中間に位しているが、文献(8)における風洞試験模型ではフラップ後縁延長板により大きなコード延長を行なっているの、実質的にはもう少し EBF に近い特性になると思われる。

第12図は、路長を 2,000 ft におさえたときの AW の必要推力を示すものである。 $(W/S = 400 \text{ kg/m}^2)$ 。フラップ推力とコア推力の分配を変えたときの全必要推力の変化を示し、フラップ推力/全推力 $= 0.7$ で全推

第10図 PHLS の空力特性

第11図 離着陸滑走路長と $(W/S) \cdot (W/T)$

第12図 AW フラップ推力比と必要推力の関係 (F.L=2,000ft)

力が最小となることを示す。ただし最適フラップ推力比の選定は、エンジンの性能と合わせて検討する必要がある。

PHLS の形式の選定の問題は、空力特性のみでなく、後に述べる安定操縦性、騒音の問題のほか、高揚力装置の機構、構造の問題、STOL用エンジンの性能(SFC等)や実現性の問題、技術的難易度およびコストの問題等、総合的に考える必要があり、各形式の空力的な洗練とともに今後さらに研究を重ねる必要があると思われる。

6.2 低速における安定性操縦性の問題 STOL 機の低速における安定性操縦性上の問題点を一般的にまとめると次のようになる。

- (1) 舵面の効きの減少 ($1/2\rho V^2$ 小)。
- (2) 応答が遅い。 $\Delta n_z/\Delta\alpha$ が小。
- (3) 速度不安定が大。(バック・サイド運用)
- (4) aerodynamic damping の減少。
- (5) aerodynamic cross coupling が大。
- (6) 横風および突風の影響が大。
- (7) エンジン故障によるモーメントの影響が大。

滑走路を短くする要求から着陸地点の正確さがCTOL以上に要求されるので、以上の問題は非常に重大となる。一例として縦の応答を表わす n_{za} は、ジェットSTOLにおいてはCTOLの1/3に低下する¹⁰⁾(第13図)。また径路角の安定上、速度不安定域での運用が問題になる。これらの安定操縦上の問題の解決のため、安定増強装置(SAS)や、direct lift control, automatic throttle等進歩したcontrol augmentation systemの採用が必要になる。なおBuffalo改造AW実験機のシミュレーション結果によると、径路変更を

第13図 STOL機の n_{za}

昇降舵で行なうのは速度不安定のためまずく、vector nozzleの回転によるのが最もよいということになっている¹¹⁾。

また、STOL機の安全性を確保する上では、低速でのエンジン1発停止時の飛行性が良好であることが最も重要である。上述のBuffalo実験機では、1発停止時に生きているエンジンのコア推力による横揺れモーメントが大きいため、クロス・ダクトにより反対側の翼にフラップ・エアを余分に分配して釣合させている。また補助翼(BLC付)のほかに augmentor air のchoke, spoiler を使用して横操縦能力を増強している(第14図)。externally blown形式では、クロス・ダクト方式がとれないので、1発停止時の横揺れモーメントはさらに大きくなり、BLC補助翼、差動フラッ

第14図 NASA AW 実験機の横操縦システム

第15図 ターボファン・エンジンの騒音

プ・エンジン排気のスパン方向への tilt, 等によりさらに強力な横操縦能力を必要とする。

STOL 機の安定性操縦性には未だ未知の分野が多く今後シミュレーション試験のみならず、実用機の開発の前段階として実験機による試験運用が必須であると思われる。

6.3 STOL 機の騒音問題 4.1 節に触れたように、進歩した騒音低減技術の採用と短い滑走路長、大飛行経路角の特徴を生かして STOL 機の騒音面積を CTOL に比べて大幅に減らすことが目論まれている。NASA は STOL 機騒音の目標値を、“500ft サイドラインで 95 PNdB” に置いている。

STOL 機の騒音源は、CTOL 機と同様にエンジンのファン騒音とジェット騒音が主体となるが、CTOL と異なりジェット排気とフラップの干渉によりジェット騒音が大幅に増幅されるという新たな問題が生じる

第16図 PHLS 干渉騒音 (EBF)

第17図 PHLS 干渉騒音 (USB)

((PHLS 騒音)。

第15図は、ターボファン・エンジンのファン騒音とジェット騒音の傾向を示す¹²⁾。現用のバイパス比6

第18図 PHLS 干渉騒音 (AW)

第19図 EBF 干渉騒音と排気速度の関係

程度のエンジンのファン圧力比は1.5~1.6程度であり、吸音材なしではファン騒音がジェット騒音よりも大きくなっている。しかし図に示すように進歩したナセル吸音処理によりファン騒音を15~20 dB低減できる見通しが立てられている。この場合ファン圧力比1.3 (バイパス比約13) ぐらいでファン騒音がSTOL目標値におさまる。ただしAWの場合は、翼内ダクトのスペースの関係でファン圧力比を下げられない(圧力比2以上)ので、ファン騒音を25~30 dB下げる必要があり、チョーク・インレットの採用が必要になる。

前述のPHLS騒音は、第16~18図に示す如くである(NASAの模型試験値¹³⁾)。EBFはジェット排気がフラップにあたることにより、約10 dBの騒音増加が生じる(第16図)。USBは翼上面に騒音源があるので、翼の遮へい効果によりEBFより約7 dB低くなる(第17図)。AWではnozzle jetとflapの干渉によりejector出口両側に増幅されたnoise peakが生じ

第20図 AW 干渉騒音の低減対策

第21図 航空旅客の伸び¹⁸⁾

る(第18図)。

これらの干渉騒音を減少する方法として、EBF(およびUSB)では、高バイパス比のエンジンを使用して、フラップにあたる排気速度を下げるのが最も効果がある¹³⁾(第19図)。

AWでは第20図に示すようなmultirow-lobe nozzleやejector内部の吸音材による騒音低減が考えられている¹⁴⁾。これらの騒音低減対策によりPHLS騒音は一応STOL目標値内におさまる見通しが立てられている。

7. まとめ

以上STOL輸送システムの効用、問題点を論じ、特に機体については最近有望視されているターボファンSTOL機についてやや詳しく紹介したが、我国に最も適するSTOLシステムの開発にはプロペラSTOLからダクト・ファンV/STOLにいたる広い範囲にわたって、エンジンの開発と合わせて利害得失をよく原点にかえてORし、また諸外国の今後の成行きを注視しつつ形式をしぼる研究を始める必要がある。

これに風洞試験, シミュレータ試験, 騒音試験, 構造試験等々の研究が必要である。有望形式がしぼられた段階では開発の前段階として実験機による性能, 安定操縦性, 騒音等の試験が必要である。これに基づいて規定規準の制定, 空港システムの計画, 航法システムの計画も樹てる必要がある。

航空機による旅客輸送は年々順調な伸びを示し, 過去10年で3.5倍, 次の10年も2.5倍の伸びが予測され, 特に日本ではこの倍のオーダで伸びている。(第21図)。これにともなう空港の混雑と騒音の問題がクローズアップされてきて解決は早急をせまられている。STOLは空港面積が少なく, 騒音面積が狭くて空港取得が比較的容易となり, area navigationやmicrowave ILSの採用により空の交通混雑も緩和される利点があり, 将来の交通システムとして真剣に検討されるようになった。特に文明の発達に伴う労働時間の短縮をもたらす, 人間の時間価値がますます増大して来るに至って, 都市間の短時間交通はもとより海, 山, 離島等のレジャー用交通システムとしてSTOLは新しい観点からも見直されるようになってきた。東京, 大阪等の大都市の過密化も急速に対策を要する気運が盛上がりつつあり, 地方都市への人口, 経済, 文化の分散が検討されるようになってSTOLはいよいよその必要性を痛感される時代が近づきつつある。

新しいSTOLシステムの開発には, 機体, エンジンの開発と相まって, 都市計画や国土計画にマッチした空港計画, 航法システムの研究開発, 関連法規規準の研究制定等々, 難しくて解決に長期を要する問題が山積している。昭和39年に運行した新幹線は20年以上前の戦時中にたてられた構想計画によるものだと聞く。社会的ニーズは加速度的速さを以て押し寄せて来る時代であることに想をいたし, すみやかに国とし

ての長期ビジョンを策定して計画的な基本研究に着手する必要があると考える。

参 考 文 献

- 1) SZLENKIER, T. K.: A Common Design Approach to STOL and V/STOL Transport Aircraft, Aircraft Engineering, 3/1972.
- 2) 赤木新介: 交通機関論, コロナ社, (1971).
- 3) 社会工学研究所編: 都市間交通における V/STOL の役割 (昭和47年度研究).
- 4) FAA Advisory Circular AC 150/5300-8: Planning and Design Criteria for Metropolitan STOL Ports, (1970).
- 5) 社会工学研究所編: 都市間交通における V/STOL の役割 (昭和46年度研究).
- 6) WHITE, E. A. et al.: Engines for Civil V/STOL, Aeronautical Journal, 10/1972.
- 7) PARLETT, L. P. et al.: Wind Tunnel Investigation of an External-Flow Jet-Flap Transport Configuration having Full-Span Tripple-Slotted Flaps, NASA TN D-6391, 1971.
- 8) PHELPS, A. E.: Low-Speed Wind-Tunnel Investigation of a Semispan STOL Jet Transport Wing-Body with an Upper-Surface Blown Jet Flap, NASA TN D-7183, 1973.
- 9) FALARSKI, M. D. et al.: Aerodynamic Characteristics of a Large Scale Model with a Swept Wing and Augmented Jet Flap, NASA TM X-62, 029, 1971.
- 10) HARRIS, W. P. A.: Factors in STOL Flight Control Configuration, AIAA No. 71-993, 1971.
- 11) SPITZER, R. E.: Predicted Flight Characteristics of the Augmentor Wing Jet STOL Research Aircraft, NASA CR-114463, 1971.
- 12) NASA Lewis Research Center.: Aircraft Propulsion, NASA SP-259, 1970.
- 13) NASA Lewis Research Center: Aircraft Engine Noise Reduction, NASA SP-311, (1972).
- 14) NASA Ames Research Center: STOL Technology, NASA SP-320, (1973).
- 15) 民間輸送機開発協会: CTP-8001, June 1. 1973.

飛 行 船 の 再 評 価*

秋 葉 録 二 郎**

I. 序 論

飛行船の能力を再評価しようとする動きが世界的に見られるようになり²⁾⁻⁵⁾, 我国でも木村秀政博士を中心とするグループが活発な活動を始められているようで, 社会的関心が高まりつつあるのは宇宙航空関係者として喜ばしいことである。すなわちこの気運の背景

としては昨今の公害ブームからその低公害性性が注目され出したことに加え, かつての飛行船時代に比べ飛躍的に進歩した宇宙航空関係の技術を飛行船設計にとり入れることにより, 予想以上の性能や機能をひき出すことができるのではないかという期待がもたれているからであろう。

本文は, このような期待をこめて, 筆者なりに飛行船の再検討を試みたものである。

* 昭和49年9月24日原稿受理 Reassessment of Aiships

** 東京大学宇宙航空研究所 Ryojiro Akiba