スクラムジェット*1 ——マッハ4~25を目指して——

鎮 西 信 夫*2・升 谷 五 郎*2

Key Words: Propulsion, Air Breathing Engines, Scramjet, Aero-Space Plane

1. は じ め に

航空機の推進には、ほとんどの場合、ファンジェットやターボジェットなどのガスタービンエンジンが用いられている。これらのエンジンの性能は飛行マッハ数3.5以下では他のエンジンに比べて最も高い。しかしさらに高速では流入空気の温度が上昇し、タービンへの熱負荷が増すため、燃料流量を減少させねばならず性能は低下する。またこの場合、流れの動圧を利用したラム圧縮で十分高い燃焼室圧が得られるため、圧縮器は不要となる。したがって飛行マッハ数3.5以上では圧縮器、タービンを用いず、ラム圧縮のみを利用する亜音速燃焼ラムジェット（通常、たんにラムジェットと呼ばれる）が有利となる。しかし飛行マッハ数が5以上の極超音速では、空気取入口で減速する際の総圧損失増大とともに、空気温度上昇による燃焼生成

物解離を生じ、性能は低下する。また温度、圧力が高くなりエンジン構造材の冷却、強度に対する要求が増す。

これらの問題点を解消するため、極超音速流の減速を超音速までに留めるようにしたエンジンをスクラムジェット（超音速燃焼ラムジェット：Supersonic Combustion Ramjet）と呼び、飛行マッハ数5~6以上では最も高い性能を示す。第1図¹⁾にこれら各種エンジンの比推力（推進剤の単位流量当りに発生する推力）をロケットと比較して示す。上述の空気吸込エンジンは空気を燃焼に利用するため比推力はロケットに比べはるかに高い。したがって空気吸込エンジン利用の宇宙輸送機は、搭載酸素を大幅に減少でき、打上げ能力が飛躍的に向上する。

宇宙輸送機や極超音速航空機への利用を目指したスクラムジェットの研究は1950年代から進められている。当時は外部燃焼形式や定在デトネーション波を利用する内部燃焼形式エンジンも提案された。しかしその後、混合支配型内部燃焼形式が最も良好な性能を有し、実現性も高いことが明らかとなり、研究は同形式に集中した。1960年代後半には米国においてスクラムジェット搭載のシャトル開発を目的として、エンジンがいくつか試作され、地上試験も行われた¹⁻⁷⁾。

1970年代に入るとシャトルにロケットのみを使用することとなり、また環境・エネルギー問題により極超音速機への関心は薄れた。このためスクラムジェットの研究・開発の規模は縮小された。しかし地道な研究は続けられ、NASAのLangley研究所（NASA-LaRC）とJohns Hopkins大学応用物理学研究所（JHU-APL）では新形式のエンジンも試作され、試験が現在も続けられている。

1983年には米国でNASP（National Aero-Space Plane）計画^{8,9)}が開始された。この計画では、通常の滑走路を利用して水平に離着陸し、地球-低軌道を往復する宇宙航空機の開発を目指す。同計画では飛行マッハ数3から25までの広範囲にわたるスクラムジェ

著 者 紹 介

鎮西 信夫（正会員）

昭和19年生。沖縄県出身。昭和43年東京工業大学理工学部機械工学科卒業。同年航空宇宙技術研究所に入所、現在に至る。固体ロケット推力方向制御、空気吸込ロケット燃焼、スクラムジェット燃焼などの研究に従事。日本機械学会会員。

升谷 五郎（正会員）

昭和23年生。宮城県出身。昭和46年東北大学工学部機械工学第二学科卒業。昭和48年同大学院修士課程修了。同年航空宇宙技術研究所に入所、現在に至る。固体ロケット推力方向制御、空気吸込ロケット燃焼、スクラムジェット燃焼などの研究に従事。日本機械学会、日本流体力学会、日本燃焼研究会各会員。工学博士。

*1 昭和61年12月15日原稿受理 Scramjet—Toward Mach 4-25 Flight

*2 航空宇宙技術研究所角田支所 Nobuo CHINZEI and Goro MASUYA

第1図 各種エンジンの比推力¹⁾

ットの使用がうたわれており、同エンジンの研究・開発も再び活発化してきた。NASPには派生型として極超音速巡航機も検討されており、「新オリエントエクスプレス」はこの場合に相当する。

米国以外でも、フランスのONERAやカナダのMcGill大学でスクラムジェットの試作・試験が行われ¹⁰⁾、ソ連、英国およびドイツなどでも超音速燃焼の研究が行われている⁷⁾。わが国でも1970年代半ば頃からいくつかの超音速燃焼の実験が行われ¹¹⁻¹⁴⁾、航空宇宙技術研究所(航技研)では1984年からスクラムジェットの研究を続けている。さらに1986年には航技研を中心として飛行マッハ数6~12でスクラムジェットを使用する単段宇宙往還機の研究が開始された¹⁵⁾。

本稿ではまずスクラムジェット開発に必要な技術課題をあげ、次いで米国の研究開発状況を展望し、最後に航技研における研究状況を紹介する。

2. スクラムジェットの技術課題

スクラムジェットは地上試験用エンジンがいくつか試作されているが、実用エンジンの開発にまでは至っていない。その実現にはエンジンの抗力や冷却要求の軽減および軽量化などを図る必要がある。このためには機体をエンジンと組み込み、空気取入口やノズルの一部としてエンジン本体を小型化する必要がある。また構造材の効率的な冷却、および軽量で高温強度の高い新材料の開発なども重要である。

燃料としては液体水素、液化メタン、ジェット燃料および自燃性液体燃料などが考えられている。選択に当たっては比推力性能、着火および燃焼性、冷却能力、体積、取扱いの容易さなどを考慮しなければならない。液体水素は後二者の点を除いてきわめて優れている。他の燃料は体積が小さいという利点を有する。

スクラムジェットはマッハ数3以上の高速でのみ有効に作動するから、初期加速用エンジンを必要とす

る。これにはATR(エアターボラムジェット)などのターボ系エンジン、ロケット、およびパルスジェットなどが考えられている^{2,9)}。

研究・開発に当たっては地上試験設備、計算空気力学、および飛行実験機なども不可欠である。地上でスクラムジェットのフリージェット試験(飛行状態に相当する自由噴流中にエンジンを置き、推力性能や各要素間の干渉などを調べる)を行うには、空気加熱装置を備えた極超音速推進風洞を必要とする。第1表にフリージェット試験が可能な、米国における設備の諸元を示す¹⁶⁻²⁰⁾。なおこれらの一部はすでに廃棄されている。地上で模擬できるマッハ数はたかだか8~10程度で、圧力の高い低高度飛行の模擬もむずかしい。

計算空気力学はNASP計画成功の鍵を握る重要技術の一つとされている。これはスクラムジェットに関しても同様で、地上試験設備では模擬できないような低高度、あるいは高マッハにおける作動を調べるのに有用である。また有力な設計手段となることはいうまでもない。しかし、最終的に広い範囲にわたるエンジン性能を実証するには飛行実験機による試験が必要である。

エンジン要素のうち、燃焼器に関しては超音速流中での確実な着火と保炎、安定かつ効率の良い混合と燃焼を達成しなければならない。さらに発熱量制御により、燃焼器/空気取入口干渉を回避することや、低飛行速度では亜音速燃焼を行わせ、作動範囲を拡大するデュアルモード作動を達成することも重要である。これらを含む技術課題をまとめて第2表に示す。

3. 米国におけるスクラムジェットの研究開発状況

NASPでスクラムジェット使用が計画されている背景には上記技術課題に対する永年にわたる研究の裏付けがある。第3表にこれまで試作された試験エンジンの諸元、試験の結果などを示す^{6,21-23)}。

3.1 1970年代半ばまでの研究・開発 第2図に1960年代に試作されたエンジンを示す^{6,21)}。

NASAにおける研究: NASA-LaRC/AiResearchが開発した水素燃料の可変形状エンジン Hypersonic Research Engine (HRE)には水冷式の燃焼試験用の Aerothermodynamic Integration Model (AIM), 液体水素による再生冷却構造試験用の Structure Assembly Model (SAM), および X-15 実験機搭載型の性能確認用エンジンがある。AIMはスチールおよびニッケルを主材料とし、空力加熱の厳しいスパイク先端やカウル前縁にはジルコニウム-銅合金を用いた。第3図にAIMの内部形状を示す⁶⁾。飛行マッハ

第1表 フリージェット試験が可能な米国の設備^(a-c)

設 備 名	加 熱 方 式						流量 (kg/s)	機擬飛行 マッハ数	機擬 高度 ^{a)} (km)	ノズル 出口寸法 ^{b)} (mm)	持続時間 (秒)	参考 文献	備 考
	蓄熱体		希薄燃焼		アーク加熱								
	材料	総温(K)	燃料	総温(K)	電力(MW)	総温(K)							
NASA-LaRC M4 エンジン試験用	—	—	H ₂	常温～ 1,250	—	—	7～26 1.1	4～6	18～30	340×340	25	20	
同上 M7 エンジン試験用	—	—	—	—	20	常温～ 2,400	～9	5.5～7	25～45	300×270	25	17	
同上 8 ft HTT ^{c)}	—	—	メタン	常温～ 2,000	—	—	～874 16.8	4～7	16～36	2,400 φ	120	18	・NASPエンジン試験用 に改修中
NASA-Lewis HTF ^{d)}	グラ ファイト	常温～ 2,280	—	—	—	—	8.4	5～7.5	20～38	1,070 φ	120～180	16	・1974 年閉鎖
JHU-APL PRL ^{e)}	ステン レス	常温～ 940	930～ 1,940	10	1,940～ 5,000	～42.0	45	1～10	0～50	3,700×3,000 (テストセクション)	100～240	16	
Marquadt Test Cell 8	—	常温～ 510	510～ 2,780	—	—	～10.5	181～ 544	0.8～7.6	0～48	4,300 φ (テストセクション)		16	
OAL ^{f)} Test Cell 6	—	常温～ 1,260	1,260～ 2,200	—	—	3.6	23～ 726	1～5	0～70	1,280 φ	50～3,000	16	・～1976 閉鎖
GASL ^{g)} HTCT ^{h)}	—	—	H ₂	常温～ 2,500	—	—	18	1.2～7.7	4～60	220×270	60	16	
同上 蓄熱併用HTCT	セラ ミックス	常温～ 1,390	H ₂	1,390～ 3,060	—	10.5	7	2.6～8.4	20～57	310 φ	30	16	・希薄燃焼部は上記と共 通
AEDC ⁱ⁾ APTU ^{j)}	—	—	イソ ブタン	常温～ 1,000	—	～1.9		1.3～4.7	0～25	800 φ		19	・ペブルベッドの破損に より希薄燃焼加熱方式 に変更 (1981)

^{a)} 模擬高度は模擬飛行マッハ数により変化するのが上限と下限を示した。^{b)} 使用されている最大寸法を示した。なお、一部についてはテストセクションの寸法である。

^{c)} High Temperature Tunnel, ^{d)} Hypersonic Tunnel Facility, ^{e)} Propulsion Research Laboratory, ^{f)} Ordnance Aerophysics Laboratory,

^{g)} General Applied Science Laboratory, ^{h)} High Temperature Combustion Tunnel, ⁱ⁾ Arnold Engineering Development Center, ^{j)} Aerodynamics and Propulsion Test Unit

(注) これら以外にも UTC-CSD (Chemical Systems Division of United Technology Corporation) で M4 までのフルスケールエンジン試験用の設備を保有しており, Aerojet Tech-Systems ではロケット用高空性能試験設備を改修中だといわれ, Naval Ordnance Laboratory でも設備を保有しているといわれている。また GE (General Electric) においてもエンジン試験用のアーク風洞や衝撃波風洞を保有していたが現在は廃棄されている。これらについての詳細は不明である。

第2表 スクラムジェットの技術課題

(1) エンジン全般に関する課題

<ul style="list-style-type: none"> ○機体への組み込み ○再生冷却システムの確立 ○新材料の開発 ○固定/可変形状の選択 ○使用燃料の選定 ○初期加速用エンジン/複合化 ○人工知能による制御と診断 ○高信頼度の実現 ○試験技術および試験設備 ○計算空気力学 	空気取入口、ノズルへの利用 軽量高強度、超耐熱材料 重量と性能のトレードオフ 性能、冷却能力、体積のトレードオフ 極超音速推進風洞、飛行実験機 計算法とモデルの確立
---	---

(2) エンジン要素に関する課題

<ul style="list-style-type: none"> ○空気取入口 ○超音速燃焼器 	圧力回復、捕獲性能、始動性 混合・燃焼性能、点火・保炎 デュアルモード燃焼 空気取入口干渉回避
<ul style="list-style-type: none"> ○ノズル 	不均一入口条件への対応 外部流れとの干渉

NASA-LaRC
/ AiResearch

Navy / JHU-APL

US AIR FORCE/INDUSTRIES

第2図 米国で1960年代に試作されたエンジン^{8,21)}

第3表 米国でこれまで試作されたエンジン (6.2.1.23)

年代	機関 エンジン名称	概略寸法 (mm)	形状	主要 材料	冷却 方式	試験設備	模擬飛行 マッハ数	燃料	当量比	着火 方式	最大 比推力 (秒)	最大 推力 係数	参考 文献	備 考
1960 ~1975	NASA-AiResearch HRE ^{a)} -AIM ^{b)}	450 φ ×2300	可変	スチール/ ニッケル	水冷	Lewis HTF ^{c)}	5, 6, 7	H ₂	~1.4	点火器 or 自発 着火	3,000	0.7 (M6)	6	・AIMは燃焼試験用 ・SAMは冷却構造試験用 ・これら以外にも飛行試験用エン ジンが試作されたが詳細は不明
	HRE-SAM ^{d)}	同上	可変	ハステロイ	LH ₂ 冷却	LaRC HTT ^{e)}	7	—	—	—	—	—	—	—
	Navy-JHU ⁿ⁾ Free-Jet Engine	220 φ ×1330 ~1670	固定	ニッケル	無冷 却	APL-PRRL ^{o)} および OAL ^{h)}	5, 5.8 7	H ₂ Cal 3D	~1.0	なし	—	—	6	—
	USAF-Marquardt Dual Mode engine	250×390 ×2200	固定	インコネル/ ハステロイ	水冷	OAL	3.5	H ₂	~1.4	フッ素	3,200	1.1	1 26	・炭化水素燃料を用いたM=5.9 の試験も行われた
	USAF-UARL ^{o)} Variable Geometry Engine	460 φ	可変	—	水冷	OAL	5	H ₂	—	ガス 発生器	2,000	0.7	6	—
	USAF-GE Component Inte- gration Model	580 φ	可変	銅合金	水冷	GEアーク 風洞	5.7	H ₂	—	—	2,000	0.7	6	—
	USAF-GASL ^{o)} Thermal Compres- sion Engine	断面積 1.9~2.3 ×10 ⁴ mm ²	固定	—	気冷 却	GASL HTCT ^{h)}	2.7, 4 7, 7.4	H ₂	—	—	—	—	6	・熱圧縮方式を採用した唯一のエ ンジンで飛行試験用モデルも計 画されたが中止
	USAF-Douglas	—	—	—	—	—	6.15	—	—	—	1,290	0.32	21	—
	NASA LaRC Airframe Integrat- ed Engine M7 Model	200×160 ×1510	固定	銅	水冷	LaRC M7	7	H ₂	—	自発 着火	—	—	6 22	—
	M4 Model	200×160 ×1420	固定	ニッケル	無冷 却	LaRC M4	4	H ₂	—	シラン 添加	—	—	—	—
1975~	JHU-APL Dual Combustor Engine	—	固定	—	—	—	—	炭化 水素	—	—	—	—	23	—

^{a)} Hypersonic Research Engine, ^{b)} Aerothermodynamic Integration Model, ^{c)} Hypersonic Tunnel Facility, ^{d)} Structural Assembly Model, ^{e)} High Temperature Tunnel, ^{f)} Johns Hopkins University, ^{g)} Propulsion Research Laboratory of Applied Physics Laboratory at JHU, ^{h)} Ordnance Aerophysics Laboratory, ⁱ⁾ United Aircraft Research Laboratory, ^{j)} General Applied Science Laboratory, ^{k)} High Temperature Combustion Tunnel

第3図 HRE-AIM の内部形状⁶⁾ 第4図 JHU-APL のエンジン内部形状⁶⁾

された。冷却は行わず熱吸収式で、主材料はニッケル。スパイク部およびカウルの凹部はそれぞれモリブデンおよびコロンビウムの珪化物でコーティングされた。試験はマッハ 5.0, 5.8, および 7.0 で行われ、分離部長さの最適化により理論値に近い性能が得られた。またデュアルモード作動も達成された。

USAF の委託による研究：Marquardt では水冷式、水素燃料のデュアルモードスクラムジェットが試作された。形状は固定で燃料噴射の流量配分のみによりデュアルモード作動を達成する。断面は機体への組み込みが比較的容易だと考えられる矩形とした。空気取入口前縁は広範囲の飛行に対応するため大きな後退角がついている。第5図に内部形状²⁶⁾を示す。燃料は軸方向に3カ所設けられたストラットおよび壁面から噴射された。最も下流のストラットからは点火用のフッ素も噴射された。主材料には耐熱合金ハステロイ X とインコネル 718 を使用した。試験はマッハ 3 および 5 で行われ、前者の場合には亜音速燃焼、後者の場合にはそれに加えて超音速燃焼が確認され、理論値にきわめて近い性能が得られた。同エンジンはその後、USAF の方針転換により炭化水素燃料用に改造され、燃料に JP-7 や RJ-5 を用い、マッハ 5.9 で試験された^{6,26)}。

上記以外に USAF の委託による水素燃料スクラムジェットの試作・試験は UARL (United Aircraft Research Laboratory), GE (General Electric), GASL (General Applied Science Laboratory), および Douglas Aircraft で行われた。UARL のエンジンは水冷式の変形形状で、広い飛行範囲 ($M=12$ まで) にわたって超音速燃焼のみを行わせるように設計されたが、試験はマッハ 5 で行われたのみである。NASA の HRE がスパイク前部を移動させるのとは異なり、カウル全体を前後に移動させ、捕獲面積、空気取入口の収縮比、燃焼器断面積、およびノズル開口比を変化させる。エンジンの着火はガス発生器パイロットにより行われた。

数に応じて、空気取入口の始動、捕獲性能を確保し燃焼器/空気取入口干渉を避けるために中央のスパイク部を移動させ燃焼器断面積を変化させる。スパイクのしゅう動部は燃焼による圧力上昇の上流伝ば抑制と火炎保持に必要なステップを形成する。燃料噴射孔はデュアルモード作動を考慮して、ステップの上流に2列、下流に1列ずつそれぞれカウル、スパイク両側の周方向に沿って設けられた。燃料は混合促進のために流れに垂直、あるいは斜め上流に向けて噴射された。燃料の点火は点火器または自発着火で行った。同モデルはマッハ 5, 6, および 7 の試験で良好な内部性能を示した。また燃料噴射孔への流量配分制御によりデュアルモード作動も達成された。

SAM は燃焼試験用ではないが、スクラムジェットの再生冷却構造が製作・試験された唯一のモデルで、マッハ数 7 の試験で満足すべき冷却性能を示した。主材料は耐熱合金ハステロイである。スパイク部は off set fin 形式の熱交換器により、カウルや内部ストラットの前縁は液体水素を先端まで循環させ冷却した²⁴⁾。

飛行試験用エンジンは当然 AIM と SAM の両機能をあわせもっていたと考えられるが、X-15 計画の終了により試験は行われなかったため、詳細は不明である。なお、X-15 の飛行性能に対するエンジン搭載の影響などを調べるために、HRE ダミーモデルを取り付けた飛行が行われた²⁵⁾。この結果、衝撃波がエンジンを支持するパイロンに衝突し、激しい空力加熱による焼損を生じることがわかった。

Navy/JHU-APL における研究：JHU-APL では自燃性燃料 (HiCal 3-D など) を用いた固定形状エンジンの試験が行われた。第4図にエンジン内部形状を示す。エンジンは三つのモジュールからなり、空気取入口は低速から高速まで良好な性能を確保するために後退角付きの前縁を有する3次元的な形状をしている。燃料は火炎保持用のステップ、あるいはテーパ部の上流から主流に垂直に噴射された。また燃焼器/空気取入口干渉回避のために、両者の間に分離部が挿入

GEにおいても水冷式可変形状のエンジンが試作され、マッハ5および7で試験された。このエンジンはノズルを固定のままスパイクを前後に移動させるNASAのHREと類似の可変形状方式を採用しているが、カウル外面は主流とほぼ平行になっている。このためHREに比べて外部抵抗ははるかに低かったと推測される。

GASLにおいてはFerri⁵⁾の提案した熱圧縮の概念

を唯一採用した固定形状、無冷却のエンジンを試作した。熱圧縮とは燃焼器と空気取入口とを一体化し、燃焼・発熱により生じる3次元的な圧縮効果を空気取入口の一部として利用しようという構想である(第6図)。これにより、低速時に十分な量の空気を流入させるように収縮比を低くしても、高速の場合には高い圧縮比が達成される。試験はマッハ数2.7, 4.0, 7.0および7.4で行われた。Douglas Aircraftのエンジンの詳細は公表されていない。

3.2 1970年代半ば以降の研究・開発 この時期の研究は、NASA-LaRCとJHU-APLの両機関に集約された。しかしNASP計画が第2期に入った1986年からは再び大手ジェットエンジンメーカーが開発の中心となりつつある。

NASAにおける研究：試験を続けてきたポッド型のHREについてエンジンのカウルやパイロンの抗力、ノズル膨張比、重量、および冷却能力などに関する問題点が指摘され、それに代わってエンジンを機体と一体化した機体組込みスクラムジェット(Airframe Integrated Scramjet, 第7図)が提案された²⁷⁾。これは機体前方に空気取入口の一部、後方にノズルの一部をそれぞれ分担させ、本体の小型化ひいては抗力や冷却要求の低減などを図る。本体は機体下部に環状に配置され、矩形断面モジュールへの分割により、地上試験が可能な大きさとなる。NASAは飛行実験機X-24Cによる試験も計画していた²⁸⁾が中止となった。

形状は固定で、空気取入口は広いマッハ数範囲で良好な性能を確保するため、前縁に後退角のついた側板とストラットおよび切込みのあるカウルにより形成される²⁷⁾。これにより可変形状のHREに劣らず高い取

第6図 熱圧縮を利用したスクラムジェット⁵⁾

第7図 NASA-LaRCの機体組込みスクラムジェット^{27,28)}

マッハ7用銅製エンジン外観

マッハ4用ニッケル製エンジン断面

マッハ7用銅製エンジン断面

第8図 機体組みスクラムジェットの地上試験用サブスケールエンジンモジュール¹⁷⁾

入口性能が得られた^{29,30)}。ストラットは燃料噴射にも用いられ、燃料分布の均一化により燃焼器短縮化に寄与する。ストラットには燃焼により生じる圧縮波の上流伝ば抑制と、保炎のためのステップが設けられる。燃料はステップ下流および尾部の噴射孔列から供給される。ステップ下流の噴射は空気流に垂直で急速に混合する。一方、尾部からの噴射は空気流に平行で緩やかに混合する。両者の流量配分を変え、混合の調節により発熱量分布を制御し、デュアルモード燃焼を達成する。

マッハ4および7で試験を行うため、ストラット3枚のサブスケールエンジン（第8図、第3表）が製作された^{22,30)}。マッハ4用エンジンはニッケル製無冷却、マッハ7用は銅製水冷式である。試験で見いだされた問題点解決のため、要素を容易に改良・交換できるパラメトリック・エンジン³⁰⁾で評価試験も行われている。

マッハ4での着火とマッハ7での保炎・燃焼促進のため、自発着火³¹⁾と保炎³²⁾機構が研究された。さらに自燃性のシラン (SiH_4) を混合した燃料や³³⁾ プラズマジェット^{13,34)} などによる点火・保炎が検討された。現在サブスケールエンジンの点火・燃焼促進用には、シラン-水素混合気が用いられている。

安定した火炎保持のためには、ストラットの大型化と数の減少が有効であることがわかった。しかし数を減らすと、空気取入口内で衝撃波が集中し境界層が剝離する。これを避けるため後退角無しや前進角をもつストラットが検討された³⁰⁾。

第9図 機体組みスクラムジェットの推力測定結果³⁰⁾

燃料噴射孔についても着火、保炎、混合性能の改善および空気取入口との干渉回避のため、位置や数などの変更が検討された^{30,35,36)}。また燃焼器の性能を予測するため混合性能の経験式³⁰⁾が得られた。

第9図は1980年以後初めて公表された推力測定結果³⁰⁾である。1979年当時²²⁾、推力はエンジン抗力をわずかに上回る程度であったが、改良の結果、想定される機体抗力をも上回るに至った点がとくに注目に値する。

空気取入口の一部となる機体前部およびノズルの一部となる機体後部はサブスケールエンジンとは別に研究が進められている。とくに推力発生への寄与が大きい²⁷⁾ ノズルについては、燃焼排気を模擬するため、常温のフロンガスや衝撃波風洞で発生する高温気流など³⁷⁾を用いて実験が行われている。

計算空気力学の応用³⁸⁾は、1980年代に入って急速

第10図 3次元非定常 Navier-Stokes コードによる空気
取入口圧力分布の計算結果³⁸⁾

に進み、空気取入口の2次元の非定常 Navier-Stokes (UNS) コード、3次元非粘性コード、3次元 UNS コードが次々と開発された。第10図は3次元 UNS コードで得られたストラット2枚の取入口圧力分布である。一方、燃焼器では化学反応を取り扱うため、計算コード開発はより困難であるが、簡単化した水素の燃焼反応を含む2次元粘性コードが開発されている。これらの計算結果は実験とよく一致し、要素改良に用いられている。より高速な計算法の開発、進んだ乱流および化学反応モデルの組み込みなどが今後の課題である。

これらの実験や計算に加えて、飛行試験用エンジンシステムの冷却・構造に関する研究³⁹⁾も行われた。

NASA-LaRC では現在フルスケールモデル用再生冷却ストラットを製作中で、マッハ7で冷却および熱応力試験が予定されている⁹⁾。このほか機体組み込みスクラムジェットの派生型として、低高度飛行時の高い燃焼器圧に対応するために、燃焼器断面を円または長円形とするが、空気取入口は矩形を保つエンジンも研究されている^{26,30)}。

Navy/JHU-APL における研究²³⁾：1977年まで主として自然性燃料のエンジンを研究してきたが、同燃料の取扱いや安全性が問題となり、現在は第11図のデュアル燃焼ラムジェット (Dual Combustion Ramjet: DCR)⁴⁰⁾の研究を続けている。これはRJ-5など液体炭化水素燃料を用いるが、着火・燃焼性改善のため、空気の一部を亜音速燃焼器へ導いて全燃料を噴射し、その排気を超音速燃焼器で燃焼させる。燃焼器に固体推進剤を充填し初期加速に用いる案もある。

NASP 用エンジンの開発：NASP 計画は第1期の概念検討を経て、1986年に第2期の技術開発に入った。ここではエンジンの基本設計、次いで要素試験と詳細設計、最後に試作と試験が行われる。NASA と DARPA (Defence Advanced Research Project Agency) は、GE および P&W (Pratt & Whitney) とそれぞれ飛行サイズ地上試験用エンジンの開発契約を結んだ⁹⁾。1960年代にスクラムジェットを試作した

第11図 JHU-APL のデュアル燃焼スクラムジェット⁴⁰⁾

第12図 X-30 実験機とその飛行経路⁹⁾

メーカーはほとんど両社のもとに参集している。GE には AiResearch が協力し、GASL からも技術者が移籍したといわれる。またロケットや ATR を開発してきた Aerojet TechSystems も協力関係にある。一方 P&W には Marquardt が協力するほか、同じ系列の UARL の経験も生かされよう。なおシャトル主エンジンを製造した Rocketdyne も独自に NASP 用エンジンを開発している。エンジン試験のために、NASA-LaRC では HRE-SAM を試験した 8 ft HTT (第2表参照) を改修中である¹⁸⁾。NASP 計画第3期では地上試験結果に基づき、エンジンメーカーが1社に絞られ、飛行実験用エンジンの開発にあたる。

第12図は NASP 計画の飛行実験機 X-30 とその想定飛行経路⁹⁾である。エンジンの詳細は明らかになっていないが、前述の NASA-LaRC の構想と同様に機体組み込み型となるであろう。しかし NASP 用エンジンは、究極的にはマッハ3~25の広い範囲で作動し、軌道からの再突入にも耐えなければならない。このためマッハ10程度までを想定して設計された NASA-LaRC のエンジンとは異なり、可変形状となる可能性も強い⁹⁾。

第13図 実験装置

4. 航空宇宙技術研究所における研究

4.1 これまでの経過 航技研角田支所では、昭和52年より宇宙輸送用空気吸込エンジンの研究を行っている。当初はロケットとラムジェットを組み合わせた空気吸込ロケットについて、超音速燃焼を含む各種実験を行い多くの知見を得た^{14,41-43)}。また同エンジンを用いる垂直離着陸型宇宙輸送機の打上げ性能計算を行い、その優位性を示した⁴⁴⁾。昭和59年からはこれらを発展させたスクラムジェットの研究に着手し、超音速燃焼器の実験を開始した。以下にその結果⁴⁵⁻⁴⁹⁾を簡単に紹介する。

第13図は実験装置である。左側の空気加熱装置⁴⁵⁾で酸素を加えた空気と水素の燃焼により、酸素割合が空気と等しい高温模擬空気流を発生させる。供試燃焼器（以下、燃焼器）は超音速燃焼の技術課題の把握を目的として、直径79mmと100mmの円筒を接続した比較的単純な形状とした。実験は燃焼器を空気加熱装置に直結して行った⁴⁶⁾。燃焼器入口マッハ数は、空気取入口を通過した後の状態として2.5を選んだ。燃料の気体水素は、2本の円筒の接続面である後向きステップの上流または下流で壁面から垂直に、あるいはステップ面から主流に平行に噴射される。噴射孔は周方向に18個等間隔に設けられる。

燃料が自発着火する空気総温は約1,600 Kで、噴射方式による変化はほとんどない⁴⁸⁾。このときの静温は水素/空気均一混合気の自発着火温度⁵⁰⁾とほぼ一致する。

第14図に軸方向壁圧分布を示す⁴⁷⁾。燃料と空気の当量比 $\phi=0.18$ の分布はステップ下流約500mmまで、燃料噴射なし($\phi=0$)の分布と一致し、着火遅れが見られる⁴⁸⁾。 $\phi \leq 0.55$ の分布は波打ちつつ、平均的

第14図 壁圧分布

第15図 燃焼モードによる出口面燃料成分分布の変化

に下流へ増加する超音速燃焼の特徴を示す。 $\phi=1$ の分布はステップ付近の急激な上昇の後、緩やかに下降し、燃焼モードが亜音速へ移行したことがわかる。これは燃焼による発熱量が過大で、燃焼器内の流れを超音速に保てず強い衝撃波が形成されるために起こる現象である。発熱量がきわめて大きい場合、影響が上流までおよび空気取入口と干渉する。これを避け十分な燃料を供給して超音速燃焼を行わせるためには、燃焼

第16図 1次元計算結果と実験の比較

器断面積を下流へ拡大する必要がある。

出口面における燃料成分割合の燃焼モードによる変化を第15図に示す⁴⁷⁾。超音速では亜音速に比べて混合がきわめて遅い。したがって燃焼器短縮には、噴射孔の最適配置やストラットの採用などが必要である。混合性能は上流噴射が最もよく、続いて下流、平行の順となる。

壁圧分布から流れの状態を知るために1次元計算を行った⁴⁸⁾。第16図の結果は、燃焼効率をやや高めに与えるが、マッハ数はよく一致する。この計算は燃焼実験結果の解析に役立つとともに、エンジン性能計算⁴⁹⁾や再生冷却システム設計などにも利用できる。

4.2 今後の計画 今後は、混合性能の改善や機体組込みが比較的容易な矩形断面燃焼器の試験を予定している。また空気加熱装置の模擬範囲拡大を計画している。空気取入口やノズルに関しても実験を計画しており、とくに前者については試験装置の設計を進めている。

エンジンシステムの概念設計や、冷却構造の研究にも着手した。さらにスクラムジェット構造用にも利用できる軽量超耐熱性の傾斜機能材料⁵¹⁾の研究/開発が、当所を中心に多くの機関が参加して進められている。

将来的には空気取入口の超音速/極超音速風洞による試験、サブサイズエンジンの試作、試験設備の建設、試験などを経たのち、飛行実験機による試験へと発展させたい。

5. あとがき

スクラムジェットの技術課題と内外の研究・開発状況について述べた。スクラムジェット技術は将来の航空宇宙分野で重要な地位を占めてくると予想されるにもかかわらず、わが国の現状は米国に比べて著しく遅れている。したがって燃焼、空気力学、材料、構造、冷却およびエンジンシステムなどの各分野で早急に研究・開発に着手すべきと考える。本稿がその際の一助となれば幸いである。

最後に、執筆の機会を与えていただいた本誌第18期編集委員、宮地敏雄氏に謝意を表します。

参考文献

- 1) Jones, R. A. and Huber, P. W.: Toward Scramjet Aircraft, *Astronaut. Aeronaut.*, Feb. 1978, pp. 38-48.
- 2) Swithenbank, J.: Hypersonic Air-Breathing Propulsion, *Prog. Aeronaut. Sci.*, 8 (1967), pp. 229-294.
- 3) 辻 廣: 超音速燃焼, *日本機械学会誌*, 70 (1967), pp. 1205-1214.
- 4) 竹野忠夫: Scramjet について, *新しい推進系シンポジウム*, 1971, pp. 38-43.
- 5) Ferri, A.: Mixing-Controlled Supersonic Combustion, *Ann. Rev. Fluid Mech.*, 5 (1973), pp. 301-338.
- 6) Waltrup, P. J. et al.: Supersonic Combustion Ramjet (Scramjet) Engine Development in the United States, *Proc. 3rd ISABE*, 1976, pp. 835-862.
- 7) 石井進一ほか: 宇宙開発用ロケット/空気吸込複合エンジンについて, *航技研技術資料 N-26* (1979).
- 8) Williams, R. M.: National Aero-Space Plane: Technology for America's Future, *Aerospace America*, Nov. 1986, pp. 18-22.
- 9) Moxon, J.: Aerospaceplane: Fact or Fantasy? *Flight Int'l*, 30 Aug. 1986, pp. 106-110.
- 10) Marguet, R. et al.: Propulsion des Vehicules Hyperphoniques, in *Aerodynamic Problems of Hypersonic Vehicles*, AGARD LS-42-Vol. 2 (1972), pp. 4-21.
- 11) Yoshida, A. and Tsuji, H.: Supersonic Combustion of Hydrogen in a Vitiated Airstream Using Transverse Injection, *AIAA J.*, 15 (1977), pp. 463-464.
- 12) Tsuji, H. and Matsui, K.: A Diffusion Flame Formed in a Low Supersonic, High-Temperature, Vitiated Oxidizer Flow, *Combust. Sci. Tech.*, 16 (1977), pp. 1-10.
- 13) Kimura, I. et al.: The Use of a Plasma Jet for Flame Stabilization and Promotion of Combustion in Supersonic Air Flows, *Combustion and Flame*, 42 (1981), pp. 297-305.
- 14) 升谷五郎ほか: 空気吸込ロケットの研究 (III) 超音速モード燃焼器, *航技研報告 NAL TM-756* (1983).
- 15) 野村茂昭, 松島弘一: 単段宇宙往還機のキーテクノロジー, 第30回宇宙科学技術連合講演会, 1986, pp. 12-13.
- 16) Pirrello, C. J. et al.: An Inventory of Aeronautical Ground Research Facilities, *NASA CR-1875* (1971).
- 17) Guy, R. W. et al.: Operating Characteristics of the Langley Mach 7 Scramjet Test Facility, *NASA TM-81929* (1981).
- 18) Kelly, H. N. and Wieting, A. R.: Modification of NASA Langley 8 Foot High Temperature Tunnel to Provide a

- Unique National Research Facility for Hypersonic Air-Breathing Propulsion Systems, AIAA Paper 84-0602 (1984).
- 19) Stallings, D. W.: Demonstrated Performance Capabilities of the Aerodynamic and Propulsion Test Unit (APTU) with a Vitiated Air Heater, AIAA Paper 84-0605 (1984).
- 20) Andrews, E. H., Jr. et al.: Langley Mach 4 Scramjet Facility, NASA TM-86277 (1985).
- 21) Anon.: Unmanned Vehicle to Test Scramjets, *Aviat. Week Space Tech.*, July 26 (1965), p. 81.
- 22) Guy, R. W. and Mackley, E. A.: Initial Wind Tunnel Tests at Mach 4 and 7 of a Hydrogen-Burning, Airframe-Integrated Scramjet, *Proc. 4th ISABE*, 1979, pp. 347-358.
- 23) Waltrup, P. J.: Liquid Fueled Supersonic Combustion Ramjets: A Research Perspective of the Past, Present and Future, AIAA Paper 86-0158 (1986).
- 24) Nagel, A. L. and Becker, J. V.: Key Technology for Airbreathing Hypersonic Aircraft, AIAA Paper 73-58 (1973).
- 25) Becker, J. V.: The X-15 Program in Retrospect, *Raumfahrtforschung*, 2 (1969), pp. 45-53.
- 26) Hunt, J. L. et al.: Hypersonic Airbreathing Missile Concepts Under Study at Langley, AIAA Paper 82-0316 (1982).
- 27) Henry, J. R. and Anderson, G. Y.: Design Considerations for The Airframe-Integrated Scramjet, NASA TM X-2895 (1973).
- 28) Hearsh, D. P. and Preyss, A. E.: Hypersonic Technology—Approach to an Expanded Program, *Astronaut. Aeronaut.*, Dec. 1976, pp. 20-37.
- 29) Trexler, C. A.: Inlet Performance of the Integrated Langley Scramjet Module (Mach 2.3 to 7.6), AIAA Paper 75-1212 (1975).
- 30) Northam, G. B. and Anderson, G. Y.: Supersonic Combustion Ramjet Research at Langley, AIAA Paper 86-0159 (1986).
- 31) Huber, P. W. et al.: Criteria for Self-Ignition of Supersonic Hydrogen-Air Mixture, NASA TP-1457 (1979).
- 32) Huber, P. W.: Conceptual Model of Turbulent Flameholding for Scramjet Combustor, NASA TP-1543 (1980).
- 33) Northam, G. B. et al.: Effect of Silane Concentration on the Supersonic Combustion of a Silane/Methane Mixture, AIAA Paper 86-1396 (1986).
- 34) Northam, G. B. et al.: Development and Evaluation of a Plasma Jet Flameholder for Scramjets, AIAA Paper 84-1408 (1984).
- 35) Anderson, G. Y. et al.: Investigation of Step Fuel Injectors for an Integrated Modular Scramjet Engine, 13th JANNAF Combust. Meeting, Vol. III, 1976, pp. 175-189.
- 36) Weidner, E. H. and Drummond, J. P.: Numerical Study of Staged Fuel Injection for Supersonic Combustion, AIAA J., 20 (1982), pp. 1426-1431.
- 37) Hopkins, H. B. et al.: Validation of Scramjet Exhaust Simulation Technique at Mach 6, NASA CR-3003 (1979).
- 38) White, M. E. et al.: Evolution and Status of CFD Technique for Scramjet Applications, AIAA Paper 86-0160 (1986).
- 39) Buchmann, O. A.: Thermal-Structural Design Study of an Airframe-Integrated Scramjet, NASA CR-3141 (1979).
- 40) Billig, F. S. et al.: Integral-Rocket Dual-Combustion Ramjets: A New Propulsion Concept, *J. Spacecr. Rockets*, 15 (1980), pp. 416-424.
- 41) Masuya, G. et al.: A Study of Air Breathing Rockets—Subsonic Mode Combustion, *Acta Astronaut.*, 8 (1981), pp. 643-661.
- 42) 鎮西信夫ほか: 空気吸込ロケットの燃焼器性能, *日本航空宇宙学会誌*, 31 (1983), pp. 554-560.
- 43) Chinzei, N. et al.: An Experiment on Multiple Fuel Supplies to Air Breathing Rocket Combustors, *J. Propulsion Power*, 3 (1987), pp. 26-32.
- 44) 工藤賢司ほか: 空気吸込ロケットを用いた宇宙輸送機, *日本航空宇宙学会誌*, 34 (1985), pp. 2-8.
- 45) 村上淳郎ほか: スクラムジェット試験用空気加熱装置, *航技研報告 NAL TR-912* (1986).
- 46) 小室智幸ほか: スクラムジェット燃焼器の実験—I 模擬飛行マッハ数4.4, *航技研報告 NAL TR-918* (1986).
- 47) 小室智幸ほか: スクラムジェット燃焼器の実験, 第30回宇宙科学技術連合講演会, 1986, pp. 22-23.
- 48) 升谷五郎ほか: スクラムジェット燃焼器の直結燃焼試験, 第24回燃焼シンポジウム, 1986, pp. 232-234.
- 49) 升谷五郎: スクラムジェットの性能計算, 昭和61年度宇宙輸送シンポジウム, 1986.
- 50) 日本機械学会: 機械工学便覧, 1977, 第12編, p. 14.
- 51) 平野 徹ほか: 傾斜機能材料の材料設計に関する逆設計アプローチ, 日本機械学会材料力学講演会, 1986, pp. 21-22.