11.
 5) 菅野秀樹, 加藤明夫: CCV 研究機の概要(上)(下), 航空技術(1984.20.22).
 6) 加藤明夫, 亀山忠史, 山本真生: CCV 研究機のシステムと制御, 三菱重工業技報, 22(1985), pp.149-157.
 7) Yasue, M., Takekoshi, A., Kanno, H., Nakao, M., Shibata, K., Uno, M. and Hirata, H.: Development and Flight Testing of the T-2 Control Configured Vehicle, AIAA Paper 86-9763, April (1986).
 8) 丹羽良之, 柴田 実, 亀山忠史, 高浜盛雄, 池原伸博: T-2 CCV の FBW システムについて, 第24回飛行機シンポジウム講演集, 1986. 11.
 9) 久保田隼夫, 久保 朗, 片柳亮二, 山本真生: T-2 CCV の制御則について, 第24回飛行機シンポジウム講演集, 1986. 11.

—特 集—

T-2 CCV の 飛 行 試 験 結 果*1

中 尾 真 人*2・柴 田 克 平*2
 井 出 正 城*2・浅 野 嘉 夫*2
 大 宮 英 明*3・佐 藤 敬 二*3
 久 野 哲 郎*3

Key Words: CCV, ACT, FBW, Flight Testing

1. は じ め に

近年の電子計算機と制御技術の発達により, ACT (Active Control Technology, 能動制御技術) を駆使した CCV (Control Configured Vehicle) の実現が可能となった. 防衛庁技術研究本部は, 昭和53年度から昭和60年度にかけ, 航空自衛隊の保有する超音速練習機 T-2 型機に3軸多重のデジタル FBW (Fly By Wire) システムを装備し, ACT を使用した五つの制御モードを備えた研究機へと改造を行い, CCV に関する技術を確認するための研究を行った.

ここで五つの制御モードとは, CA (Control Augmentation) モード, RSS (Relaxed Static Stability) モード, DLC (Direct Lift Control) モード, DSC (Direct Sideforce Control) モード, MLC (Maneuver Load Control) モードである. 以下これらをまとめて CCV 制御モードという.

本報告では, 一連の研究のうち, 昭和58年度から昭和60年度にかけて実施された防衛庁技術研究本部における飛行試験の内容および結果について述べることにする.

2. 記 号

F_a : 横操舵力
 F_e : 縦操舵力
 i_s : 水平尾翼舵角
 M : マッハ数
 n_z : 垂直荷重倍数
 n_y : 横荷重倍数
 p : ロール・レート
 q : ピッチ・レート
 V : 飛行速度
 V_D : 下方遷移速度
 V_L : 左方遷移速度
 α : 迎角
 β : 横滑り角
 δ_F : 後縁フラップ舵角
 δ_N : 前縁フラップ舵角
 δ_{vc} : 垂直カナード舵角
 θ : ピッチ角
 ϕ : ロール角
 ψ : 方位角

3. 飛行試験実施状況

3.1 試験期間および評価手順 防衛庁技術研究本部における飛行試験は, 昭和59年3月26日から昭和61年3月20日までの間実施され, 飛行回数は合計138フライトであった.

飛行試験は, 第1表に示すように四つのフェーズに

*1 昭和61年11月6日, 第24回飛行機シンポジウムにて講演. 昭和62年6月2日原稿受理 Flight Testing Results of T-2 CCV

*2 防衛庁技術研究本部 Masato NAKAO, Katsuhei SHIBATA, Masashiro IDE and Yoshio ASANO

*3 三菱重工業㈱名古屋航空機製作所 Hideaki OHMIYA, Keiji SATO and Tetsuro HISANO

著者紹介

中尾 真人

昭和28年生。昭和50年防衛大学校航空工学科卒業。昭和54年同研究科修了。航空自衛隊において航空機等開発業務に従事。主として飛行試験計画作成、評価等を担当。現在防衛庁技術研究本部技術開発官(航空機担当)付に所属。

柴田 克平 (正会員)

昭和33年生。昭和56年九州大学工学部造船学科卒業。昭和58年東京大学大学院航空学専門修士課程修了。同年防衛庁技術研究本部第3研究所入所。現在に至る。昭和59年から昭和61年にかけて岐阜基地におけるT-2 CCVの飛行試験に従事。

井出 正城 (正会員)

昭和35年生。昭和57年東京大学工学部航空学科卒業。昭和59年同大学院工学系研究科航空学専門修士課程修了。同年防衛庁技術研究本部第3研究所入所。現在に至る。飛行力学、飛行制御などの研究に従事。計測自動制御学会会員。

浅野 嘉夫

昭和30年生。愛知県出身。昭和57年東京電機大学電子工学科卒業。防衛庁技術研究本部岐阜試験場勤務。航空機および誘導武器等の飛行試験計測およびデータ解析などの試験業務に従事。現在に至る。

大宮 英明

昭和21年生。昭和44年東京大学工学部航空学科卒業。同年三菱重工業㈱入社。航空機の性能・飛行性担当。昭和50年から米国プリンストン大学留学。昭和52年修士取得後、T-2 CCV機の研究開発に従事。飛行制御システムを担当。AIAA学会会員。

佐藤 敏二

昭和23年生。香川県出身。昭和47年東京大学工学部航空学科卒業。昭和50年同大学院修士課程修了。同年三菱重工業㈱名古屋航空機製作所航空機技術部所属。空力弾性、オートパイロット、飛行特性等を担当。

久野 哲郎 (正会員)

昭和33年生。栃木県出身。昭和56年東京大学工学部航空学科卒業。同年三菱重工業㈱名古屋航空機製作所に入所。現在に至る。航空機、宇宙航空機の飛行制御則/飛行性の設計および解析業務に従事。計測自動制御学会会員。

分けて行われ、フェーズⅠ、Ⅱは水平および垂直両カナードを取り外した状態で、フェーズⅢ、Ⅳはカナードを取り付けた形態で実施された。各フェーズの概要は、次のとおりである。

(1) フェーズⅠ：フラッタ試験等を行い、カナードなし形態での飛行領域を拡大した。またFBWシステムの機能等を確認した。

(2) フェーズⅡ：主としてCAモードの性能を確認した。

(3) フェーズⅢ：フラッタ試験等を行い、カナード付形態での飛行領域を拡大した。またCAモード、RSSモード、DLCモード、DSCモード、MLCモードの性能評価を行った。

(4) フェーズⅣ：CAモード、DLCモード、DSCモード、MLCモードの運用上の有効性について評価を行った。

各フェーズの間では、CCV関連システムについての検査を行い、システム維持を図るとともに、必要に応じて修正されたOFP(Operational Flight Program)の搭載換えを行った。

3.2 飛行試験の内容 飛行試験の内容は、大きく分けて次の3種類である。

(1) システム機能の確認：基本的なシステムの作動確認や安全性の確保を目的としたもので、項目としてFBWシステムの作動状況の確認、Degradedモード(センサの一部が故障した場合に制御則を若干変更し、安全な飛行を継続するためのモード)、MBU(Mechanical Back-Up)モードでの飛行安全の確保、FBW/MBUのモード切替特性の確認、フラッタおよび構造連成振動発生の有無の確認等を行った。

(2) CCV制御モードの性能評価：各制御モードを使用した状態における飛行性および性能等が、設計意図どおりになっているかを評価した。

(3) CCV制御モードの運用上の有効性評価：実際の運用面における、CCV制御モードの有効性を評価した。評価は各モードの特徴および性能を考慮して行った。項目として空対空および空対地戦闘パターンを取り上げた。

代表的な試験実施点を第1図に示す。以下本報告では(2)項のCCV制御モードの性能評価について詳細な結果を述べる。

4. 飛行試験実施方法および結果

4.1 CAモード

4.1.1 試験実施方法 CAモードの制御機能の確認、および飛行性を評価するために実施したおもな試験方法を以下に示す。

第1表 T-2 CCV 飛行試験計画

年 度	58年度	59年度												60年度											
月	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
日 程	試作領収 ▽ (3/26)	フェーズⅠ (22フライト)						フェーズⅡ (24フライト)						フェーズⅢ (63フライト)						フェーズⅣ (29フライト)					
内 容		カナード無し形態												カナード付き形態											
		機能確認 及び飛行 領域拡大						性能確認						性能評価及 び飛行領域 拡大						有効性 評価

第1図 代表的な飛行試験実施点

(1) ステップ入力：本機は、縦、横、方向のおのに対して、ステップ状の操舵を入力する装置を具備している。パイロットは操縦桿を離した状態で、本装置を使用し約3秒間ステップ入力を実施した。本試験において、時間経過に対する機体応答を確認することにより、モデルフォロイング手法に基づく機体制御が、正常に行われているか否かを評価した。

(2) ウインド・アップ・ターン：所望の飛行速度を維持しながら、縦の引き起こし操舵を行った。加 G は0.2 G/sec 程度で行った。本試験では、 F_e/n_z が設計意図どおりであることの確認、および G リミッタ、迎角リミッタ機能の確認を行った。

(3) 加減速試験：水平飛行を維持しながら、パワー操作によって2 kt/sec 程度の加減速を行った。この際、水平飛行を維持するよう操舵した。本試験は、CAモードの機能の一つであるNSS(Neutral Speed Stability)機能を確認するために行われた。

(4) ローリング・ブル・アウト：所望の荷重倍数での旋回を確立した後、反対方向の旋回へとロール操作を行った。この際、荷重倍数が変化しないように維持した。本試験は、横転性能および縦、横、方向の3舵の複合操舵特性を評価するために行われた。

(5) HQDT：HQDT(Handling Qualities During Tracking, 追尾方式による飛行性評価方法)は、

1960年代の後半米国において開発された試験方法であり、精密な目標追尾操舵を行いその難易度および照準精度により縦、横、方向の3軸に関するパイロットを含んだクロズド・ループでの飛行性を評価するものである。

試験は、あらかじめ設定した飛行条件で機動する目標機を追尾し、HUD(Head Up Display)上に表示された固定の照準器を用い照準する。このときの操舵方法は、目標機と照準器とのずれが生じたらただちに修正を行うという積極的なものであり、この際、ラダー・ペダル、縦のトリムは使用しない。今回のT-2 CCVでのHQDTでは、目標機としてHUD上に維持旋回、水平飛行等の機動が可能である模擬の目標を表示させ、実機のかわりに使用することにより、試験の効率化と試験条件の画一化を図った。また、照準は約30秒間実施した。照準器は振り子効果(ロール運動の際に、照準器が目標に対して横へ移動して見える様子をいう)を避けるため、ロール軸と照準線が一致するように設定した。

解析は、まず照準の難易度等に関するパイロット・コメント、パイロット・レーティングを取得し、定性的な評価を行う。これと並行して一般の飛行性データに加え、照準誤差についてのデータを取得し定量的な評価を行った。定量的な評価の基準としては、航空自衛隊における空対空トラッキング訓練、および米空軍の例¹⁾を参考にした。

4.1.2 試験結果

(1) ステップ入力：縦のステップ入力の結果を第2図に示す。ここで C^* は、以下で定義される縦運動に関するパラメータである。

$$C^* = \Delta n_{zcp} + \frac{V_{\infty} q}{57.3}$$

Δn_{zcp} は操縦席における n_z の変動分、 V_{∞} はクロスオーバー速度である。縦CAモードは、 C^* モデルフォロイングを採用している。ステップ入力の結果、 C^* の応答がほぼモデルの応答に一致しており、CAモード

第2図 縦ステップ入力試験結果 (20 kft/0.7M)

第3図 縦操舵力特性 (20 kft)

は正常に作動していることが確認された。

(2) ワインド・アップ・ターン：縦引き起こしの際の F_e/n_z を第3図に示す。 F_e/n_z は設計値内にあり、また飛行速度に対してほぼ一定の値を示すことが確認された。これはCAモードにより飛行条件にかかわらず C^* の応答を一定にするように制御されているためであり、速度低下につれ F_e/n_z が若干大きくなるのは次式が成立するためである。

$$\frac{F_e}{n_z} = \left(1 + \frac{V_{co}}{V}\right) \frac{F_e}{C^*}$$

パイロットは飛行条件によりほとんど変化しない F_e/n_z を好ましいと感じ、とくに低速度においても比較的軽い操舵力でコントロールできることから、ワークロードの低減に有効と評価した。

Gリミッタおよび迎角リミッタ機能を確認した結果を第4、5図に示す。前者は $n_z=5G$ に、また後者は $\alpha=15^\circ$ にリミッタの値を設定して、引き起こし操舵を実施したものである。両者ともリミッタ機能は正常に作動しており、パイロットが操舵を継続しているにもかかわらず、 $n_z=5G$ 、 $\alpha=15^\circ$ でおおの制限されていることがわかる。これらのリミッタ機能により、パイロットはオーバーGや失速等を気にすることなく、機体の運動能力を容易に最大限まで使用できることとなる。

第4図 Gリミッタ (10 kft/0.9M)

第5図 迎角リミッタ (20 kft/0.8M)

第6図 減速時のトリム変化(NSS機能)

(3) 加減速試験：減速の際の操舵力変化を第6図に示す。MBUモードでは $dF_e/dV > 0$ となり速度安定が正であるのに対して、CAモードにより制御されたFBWモードでは $dF_e/dV \approx 0$ と速度安定が中立であることを確認した。この結果、速度が変化した場合、操舵力の変化なしに同じトリム状態を保たせるというNSS機能は、正常に作動していることが確認された。パイロットは速度変化に対し、トリムを取り直す必要がなく、ワークロード低減に有効と評価した。

(4) ローリング・プル・アウト：ローリング・プル・アウトの例をT-2型機と比較して第7図に示す。

第7図 ローリング・プル・アウト試験結果(20 kft/0.8M)

本機はロール・レート・反転、大きなアドバース・ヨー、荷重倍数の変化等がなく、3軸のカップリングを防ぐための各種機能が正常に作動していることが確認された。パイロットは、3舵を使用した各種の機動を実施した結果、意図通りの運動が可能であり、良好な飛行性を有していると評価した。

(5) HQDT: HQDTを実施した結果、米国の参考基準等と比較して、ほぼ満足しうる特性を有していることが確認された。ただし細部においては、中速度(20 kft/0.7M)において垂直誤差に微小な振動が発生することが明らかになった。本現象は、HQDTを使用した評価により初めて明確にすることができた。検討の結果、目標機を追尾する際のパイロットを含んだ一巡伝達関数の安定余裕が小さいことが原因と判明した。そこで $F_e \sim \theta$ 間の周波数応答特性に着目し、最近の操縦性評価基準のうち Bandwidth Criterion²⁾と Gain and Phase Margin Criterion³⁾を参考にしながら、スティック・ゲインおよび C^* モデル部を若干変更した⁴⁾。これらの評価基準上の変化を第8、9図に示す。変更した制御則は「パラメータ調整方式」により従来の制御則に付加された。これにより、パイロットは、操縦席内のパラメータ・コントロール・パネルを使用することにより、任意に制御則を選択できる

第8図 Bandwidth Criterion による対策効果評価

第9図 Gain and Phase Margin Criterion による対策効果評価

第10図 HQDT による縦微小振動対策評価: 照準軌跡 (20 kft/0.7M, 2 G 維持旋回)

第11図 HQDT による縦微小振動対策評価: 照準精度 (20 kft/0.7M, 2 G 維持旋回)

ようになった。改修の成果は、同一フライトにおいて、パイロットが各種の制御則を直接比較することにより行われた。この際 HQDT を使用することにより、明確な評価が可能であった。比較の例を第10図に示す。制御則の改修は、垂直誤差の振幅をかなり小さくすることを確認した。照準精度を定量的に比較したものを第11図に示す。このように HQDT は、飛

行性を細部にわたり容易に評価することが可能であり、有効な試験方法であった。また、CA モードはその制御則を変更することにより、飛行性を容易に変化させることが可能であり、その結果細部にいたるまで飛行性を洗練させることを確認した。

4.2 RSS モード

4.2.1 試験実施方法 飛行安全を重視し、十分静安定余裕のある状態から特性の確認を始め、1フライトごとに徐々に静安定余裕を減少させていき、後述する目標の静安定余裕まで確認した。

静安定余裕の調整は、おもに水平カナードを固定することによる空力中心の前方への移動、加えて飛行条件(高度、速度)による空力中心位置の変化および機首バラスト搭載、胴体内燃料の使用調整による重心位置の移動により行った。これらにより、1～2%MACの範囲内で静安定余裕の調整が可能であった。第12図に飛行試験における静安定余裕の確認計画を示す。巡航形態(脚上げ、フラップ上げ)においては重心位置を最後方とし実現しうる最小値(約-10%MAC)をまた着陸形態(脚下げ、前/後縁フラップ15°/25°下げ)では通常重心位置でとりうる値(約-20%MAC)まで確認することとした。

飛行性が良好であること、およびステップ応答、周波数応答等の特性が推定どおりであることを確認した後、静安定余裕をさらに減少させ、次のフライトへとステップ・アップした。またそのときの機体固有の静安定余裕を確認するために、スタビライズド・メソッドによる縦静安定試験を行った。機体固有の静安定余裕($S.M.$)は、飛行試験で得られた V 、 i_0 をもとに、 $C_{L_{trim}} \sim i_0$ 線図を作成し、次式により求めた。

$$S.M. = C_{m_{i_0}} \frac{\partial i_0}{\partial C_L}$$

第12図 縦静安定余裕確認計画

ここで $C_{m_{i_0}}$ は風洞試験値を使用した。

また、RSS モードの静安定補償機能を確認するために、スタビレータへのフィードバック信号を用い、補償後の見かけの静安定余裕を算出した。

4.2.2 試験結果 縦静安定試験により確認された縦静安定余裕の最小値は、以下のとおりである。

巡航形態 - 8%MAC(10 kft/0.7 M)

着陸形態 - 18%MAC(20 kft/240 kt)

なお、巡航形態においては、さらに静安定余裕が小さいと推定される 10 kft/0.9 M についても飛行を実施した。この飛行条件は縦静安定試験の実施が困難であるため、試験による定量値の算出は不可能であったが、風洞試験結果等から推定すると-11%MAC程度の静安定余裕になっていたものと考えられる。縦静安定試験の例を第13図に示す。

次に、RSS モードによる静安定補償の様子を第14図に示す。補償後の $C_{m_{i_0}}$ が負、すなわち迎角静安定が正になっており、正常に作動していることが確認された。

また、静安定自動補償下における CA モードの飛行性は、前述のように良好であり、着陸操作についても非常に容易であるとの評価を得た。

4.3 DLC モード、DSC モード

4.3.1 試験実施方法 まず、水平飛行の状態から DLC モードあるいは DSC モードのうち、いずれかの単一のモードを作動させ各モードについて運動の達成度およびその能力を評価した。入力には CCV レバー(第2表、第15図参照)を使用し、ゆっくりと最大コマンドまで確認した。

引き続き、操舵条件を以下のように変更し、性能評価を行った。

- 操舵速度を速くした場合の応答特性を確認するた

第13図 縦静安定試験結果(20 kft/240ktEAS, 着陸形態)

第14図 RSS モードによる静安定補償結果(0.7M)

第2表 DLC, DSC モード入力装置

CCVレバー	<ul style="list-style-type: none"> ●DLC, DSC 専用の入力装置 ●エンジン・スロットルの手前に設置 ●前後, 左右に傾けることにより DLC, DSCを入力
CCVボタン	<ul style="list-style-type: none"> ●DLC, DSC 専用の入力装置 ●操縦桿上に設置 ●前後, 左右に押すことにより DLC, DSC を入力
ラダー・ペダル	<ul style="list-style-type: none"> ●DSC モード選択時のみ DSC の入力装置となる (通常は方向操舵) ●方向操舵時と同様に, ペダルを踏むことにより DSC を入力

第15図 DLC, DSC モード入力装置

めに, ステップ状の入力を行った。

- 旋回飛行中に作動させた場合の応答特性を確認するために, 所望の荷重倍数での旋回を確立した後, 入力を行った。旋回時の荷重倍数は, 4G まで確認した。
- DLC モードと DSC モードを同時に作動させた場合の応答特性を確認するために, CCV レバーを斜め約 45° の方向に操舵し, 同時入力を実施した。

一方, これらの性能評価試験と並行して, 入力装置の操作性についての評価を行った。DLC モード, DSC モードの入力方法としては, 第3表に示す組み合わせがある。このなかから運用上の有効性評価を行う際, 最も操作性の良いものを選択することとした。評価は水平飛行する目標機を追尾し, DLC モード, DSC モードを使用し照準を行うことにより実施した。

4.3.2 試験結果 DLC(Pointing)モードの作動例を第16図に示す。 $\theta \approx \alpha$ となっており, 飛行経路を変化せずに機首を振る運動が実現していることから, pointing モードが正常に作動していることを確

第3表 DLC, DSCモード入力方法の組合せ

	DLC	DSC
1	CCVレバー	CCVレバー
2	CCVボタン	CCVボタン
3	CCVレバー	ラダー・ペダル
4	CCVボタン	ラダー・ペダル

第16図 DLC(Pointing)モード作動結果(20 kft/0.7M)

認した。他の DLC モードおよび DSC モードについても同様に設計どおりの運動が実現することを確認した。

DLC モードと DSC モードを同時に作動させた例を第17図に示す。この例は, どちらも translation モードを入力したものである。結果は機体姿勢を変化させることなく, 斜め下方への遷移運動が実現されており, DLC モード, DSC モードが互いに干渉することなく, それぞれ単独に作動させたときの合成運動になることを確認した。すなわち同時入力の際も設計どおりの運動が実現することを確認した。

第18図に direct force モードを作動させた場合の結果を示す。DLC モード, DSC モードともにほぼ設計意図どおりの能力を示し, 10 kft/0.9 M において DLC で約 1.8 G, DSC で約 0.8 G の能力が確認された。

第17図 DLC/DSC(Translation)モード同時作動結果 (20 kft/0.7M)

第18図 DLC, DSC (Direct Force) モードの能力 (10 kft)

第4表 DLC, DSC モード入力装置の操作性評価結果

入力装置	評価結果	
CCVレバー	精密なコントロールが可能	○
CCVボタン	精密なコントロールができない 操縦桿と干渉する	×
ラダー・ペダル	比較的精密なコントロールが可能 DSCの入力としては自然である	△

旋回中に作動させた場合についても、パフエット等の不具合もなく、旋回運動にDLCあるいはDSCの運動が付加された運動となっており、正常に作動することを確認した。

入力装置の操作性についての結果を第4表に示す。CCVレバーによる入力方法が精密なコントロールに最も適していると評価された。よって運用上の有効性評価試験においては、CCVレバーを使用することとした。ただし、実際の運用を考えると、スロットルとの同時操作が不可能であることや、さらにDLCモードの上下運動に対する入力操作が、レバーを前後に傾けることにより行われるため入力方向を誤る場合があったことから、人間工学的な面も考慮したよりよい設計が今後の検討課題といえよう。米国の例では、YF-16/CCVにおいてスティック上のCCVボタンを使用していたが、本機と同様スティック操作と干渉する理由で操作性が悪いと評価され⁵⁾、続くAFTI/F-16ではスロットルの回転によりDLCモードを入力する方式に改めたが、スロットル操作時に意図しないDLCモードの入力があり、あまり良い評価を得られていないようである⁶⁾。

4.4 MLCモード

4.4.1 試験実施方法 MLCモードが正常に作動していることを確認するために、ワインド・アップ・ターンを実施し、フラップが設計どおり作動することを確認した。

引き続き、最大推力による維持旋回を行い、MLCモードを作動させた場合と、作動させない場合の旋回率の比較を行った。

第19図 MLCモード使用時のフラップ作動状況 (20 kft/0.9M)

第20図 MLCモードによる旋回率向上結果 (25 kft/0.7M)

また、MLCモードが飛行性に与える影響を確認するために、ローリング・プル・アウト等の操舵およびHQDTを実施した。

4.4.2 試験結果 ワインド・アップ・ターンを実施した際のフラップ舵角の様子を、第19図に示す。MLCモードのフラップ・スケジュールは、迎角、マッハ数の変化に対応して変化していく。フラップは、このスケジュールとほぼ一致して作動しており、正常に機能していることがわかる。なお、スケジュールに対して、フラップ舵角が遅れるのは、MLCモードが飛行性に悪影響を与えないようにコマンド・フィルタを通していているためである。

次に、MLCモードによる旋回性能の向上例を第20図に示す。25 kft/0.7Mにおいて、最大定常旋回率が約16%向上しており、設計どおりの性能が確認された。

MLCモードが飛行性に悪影響を与えることはほとんどなく、HQDTでは、迎角が減少することにより横の操縦性が向上する例が確認された。

5. ま と め

- 1) 本機に装備された、FBWシステムの各機能は

正常かつ安定して作動しており、非常に信頼性の高いものであった。

2) CCV 制御モードの性能についての評価は、以下のようにまとめられる。

(1) CA モードにより制御された本機の飛行性は、良好であることが確認された。また、各種リミッタや NSS 機能等により、パイロット・ワークロードが大幅に低減されることが明らかになった。

(2) RSS モードにより、静安定余裕が負の状態でも安全な飛行が可能であり、飛行性に対する悪影響はないことを確認した。

(3) DLC および DSC モードを使用した運動は、設計どおりであり、航空機の新しい運動を可能にすることを確認した。また、旋回中の作動あるいは DLC と DSC の同時作動についてもなら問題はなく、さまざまな飛行条件下において使用可能であることを確認した。

(4) MLC モードの使用により、旋回性能が向上することを確認した。

以上 ACT を使用した五つの制御モードの評価を実施したが、そのいずれについても満足のいく結果を得たといえ、CCV についての基礎技術を確立できた

考えられる。

3) 運用上の有効性評価については、上記の各制御モードの特徴を活かすことにより、戦闘能力の向上が可能であるとの見通しを得た。

参考文献

- 1) Twisdale, R. T. and Franklin, L. D.: Tracking Test Techniques for Handling Qualities Evaluation, FTC-TD-75-1(1975).
- 2) Hoh, H. R. and Mitchell, G. D.: Bandwidth—A Criterion for Highly Augmented Airplanes, AGARD-CP, 333 (1982), pp. 9.1-9.11.
- 3) Dr. Roger, W. and Beh, H.: Gain and Phase Margin as a Basis of Longitudinal Flying Qualities Evaluation, AGARD-CP, 333(1982), pp. 5.1-5.11.
- 4) Shibata, K., Nakao, M., Hirata, H. and Hisano, T.: Longitudinal Handling Qualities of T-2/CCV, AIAA Paper 87-2587(1987).
- 5) Whitmoyer, R. A. and Ramage, J. K.: The Fighter Control Configured Vehicle (CCV) Program Development and Flight Test Summary, Society of Flight Test Engineers 8th Annual Symposium Proceedings, Flight Test Technology, 1977.
- 6) Van Vliet, B. W.: Flight Testing—A Digital Flight Control System: Issues and Results, AGARD-CP, 373 (1984), pp. 7.1-7.10.

—特 集—

T-2 CCV の構造および装備^{*1}

泉 頭 悦 郎^{*2}・平 田 英 俊^{*3}
早 藤 大 司^{*4}・八 手 又 昇^{*4}
大 橋 敏 次^{*4}・山 口 善 一^{*4}

Key Words: CCV, Avionics, Aeroelasticity, Composite Materials, Equipments

1. ま え が き

T-2 CCV は既存の T-2 型機を改造 CCV 化したものである。CCV 機能を追加するため、操縦系統に FBW (Fly By Wire) システムを採用し、構造上は

水平カナード、垂直カナード等の追加が実施された。

本稿では CCV 研究機のおもな構造、機械装備、電気装備、およびそれに伴う検討や試験について説明する。

2. 機械装置 (バックアップ操縦装置等)¹⁾

2.1 全般 T-2 CCV 研究機は、研究機としての飛行安全上の見地、および飛行試験の、段階的ステップアップの必要性から母機のマニュアル操縦系統をバックアップ操縦装置 (MBU: Mechanical Back Up) として残している。母機 T-2 型機は機体規模も小さく、もともと追加搭載スペースの余裕が少ないため、

^{*1} 昭和 61 年 11 月 6 日、第 24 回飛行機シンポジウムにて講演。昭和 62 年 5 月 29 日原稿受理 Structure and Equipments of the T-2 CCV Aircraft

^{*2} 防衛庁技術研究本部 Etsuro Sento

^{*3} 防衛庁航空自衛隊 Hidetoshi Hirata

^{*4} 三菱重工業名古屋航空機製作所 Hiroshi Hayafuji, Noboru Hatemata, Toshiji Ohashi and Zenichi Yamaguchi