第1回衛星設計コンテスト優秀作品の紹介*1

中 須 賀 真 一*2

Key Words: Satellite Design, Small Satellite, Space Education

1. は じ め に

学生の自由な発想による人工衛星のミッションと設計のアイデアを競う「第1回衛星設計コンテスト」は、平成5年9月12日の「宇宙の日」に科学技術館で行われた最終審査会をもって成功裡に幕を閉じた。本解説は、このコンテストの概要と、一次審査をパスし最終審査会での発表を行った9件の優秀作品を紹介するものである。

本コンテストは日本機械学会、日本航空宇宙学会および電子情報通信学会の3学会の主催、科学技術広報財団の共催、小型衛星研究会の協力で今回初めて開催された。学生の宇宙への熱意を具体的な「もの」に結実させる一つのモチベーションを提供することにより、学生の宇宙工学に対する理解を深めさせるとともに、宇宙工学の底辺の拡大、新しい宇宙ミッションの発掘、さらには将来の低コストな宇宙開発への気運の向上などを目的にしたものである。

コンテストは人工衛星のミッションのアイデアを競う「アイデアの部」とミッションのアイデアとそれを実現する衛星の設計の両方を競う「設計の部」に分かれている。衛星に対する制約として、重量50kg以内、打ち上げ時寸法45cm立方以内という条件が与えられているが、これはアリアン4によるピギーバック（大型衛星の脇に小さい衛星を相乗りさせて打ち上げる方法）の許容条件であり、低コストの打ち上げが可能な小型衛星を想定してのことである。参加資格は高専、大学、大学院の学生の個人またはグループ（指導教官を含んでよい）である。審査の対象になる提出物としてはミッションの概要説明書、ミッション解析書、および設計の部ではさらに設計書が必要で、また、最終審査会に残った作品については発表時に衛星の模型を提示することが要求された。

スケジュールとしては、平成4年の年末に学会誌上

などで参加募集のアナウンスがあり（当学会誌では昨年12月号）、今年の6月に作品の応募を締め切り、書類審査による一次審査をパスした優秀作品が9月の最終審査に臨み、アイデア・設計各大賞をはじめ各学会賞を競う、というものであった。審査委員として大学、NASDA、宇宙研、メーカーなどの衛星の専門家が一次審査および最終審査にあたり、各作品のミッションの独創性、意義、実現性、理論的・技術的な考察の深さ、発表のインパクトなどを評価した。今回の応募件数はアイデアの部13件、設計の部8件であり、大学、大学院、高専など広い範囲からの参加が見られた。それらの中からこの解説で取り上げる9件（アイデアの部5件、設計の部4件）が一次審査をパスし、最終審査会に臨んだわけである。

最終審査会に残った作品については、理論的・技術的な議論には多少甘いところがあることはいふまでもなかったが、そのアイデアの奇抜さ・大胆さやアマチュアなりの創意工夫には目をみはるものがあり、「専門家の見過ごしていた点についている」という審査委員からの感嘆の声が出るほどの力作ばかりであった。それらの中から第1表のように各賞が選ばれたが、どれも甲乙つけがたい作品であるため、その選定は困難をきわめたということである。なお、一次審査でもれた作品の多くは、アイデアはよいのだが具体的な手法やハードウェアの詳細な検討が不足しているという点が原因であった。全体的には、学生の独創的なアイデアを形にするという意味で非常に充実したコンテストであったというのが審査委員の評価である。

学生の手による小型衛星の打ち上げは、アメリカ、イギリス、ドイツなどではすでに実現されており、その方面では日本は立ちおけているといえる。このコンテストも将来的には、模型だけではなく優秀作品を実際に製作し打ち上げることを目標としており、さらにそれを通して、このコンテストが日本における小型低コスト衛星打ち上げの機会を整備する気運を高めるものとなる期待もある。今年、第2回が実施される予定で、その準備もすでに始まっている。学生・指導者

*1 平成5年10月26日原稿受理 Introduction of Excellent Works at the 1st Satellite Design Contest

*2 東京大学工学部航空宇宙工学科 Shinichi NAKASUKA

第1表 各賞授賞作品

設計大賞

井澤克彦, 等「フリーフライング・ペイロード技術の基礎実験」

アイデア大賞

若林幸子「人工衛星を利用した総合安全システム」

日本機械学会宇宙工学部門フロンティア賞

安崎隆雄, 等「宇宙火花衛星」

日本航空宇宙学会賞

大和光輝, 等「ブラシ機構によるスピン衛星の捕獲実験」

電子情報通信学会賞

渡辺一尊, 等「鯨生態観測用小型衛星システム」

審査委員会特別賞

楢木直人, 等「微小重力下実験用小型衛星」

の方々には、今回の優秀作品を参考にぜひコンテストに参加して、自由な発想、斬新なアイデアを出していただくことを呼びかけたい。

I. アイデアの部

1. 微小重力実験用小型衛星

楢木 直人, 木部 幸雄, 倉田 憲一,
下山 哲平, 高橋 菊正, 田中 政裕,
鶴田 繭子, 飯高 正寛, 岩崎 大,
谷酒雄一郎, 中村 円洋, 渡利 智也
(東京工業高等専門学校)

1.1 本衛星のねらい 中高生にも理解できる微小重力実験を小型衛星で行い、宇宙に関する教育と普及に貢献する。特徴は

- (1) ミッションとして、教育的であって学術的にも有意義なものを選定した。
- (2) 衛星開発のコストパフォーマンスを考慮して、1つの衛星に4つのミッション機器を搭載した。
- (3) ミッション機器に重力環境0.01~1Gを提供する衛星を制限重量50kgの中で実現した。

1.2 衛星諸元

衛星重量: 50kg (マージン1.3kgを含む)

衛星寸法: 45×45×45cm (打上げ時),
133×133×45cm (軌道上)

衛星形状: 第1-1図の通り

衛星軌道: 高度800kmの太陽同期軌道。地球観測衛星と同時打上げが可能

微小重力実験環境: 第1-2図のようにミッション機器を配置し、スピン率を0.1~1 rps とすることにより、重力加速度を0.01~1 Gの範囲で可変にできる (LD等につい

第1-1図 衛星形状 (軌道上)

第1-2図 ミッション機器の配置

ては1.3節参照)。

1.3 ミッション機器

液滴の成長現象 (Liquid Droplet, LD): 液体を細管から押し出して液滴を成長させ、観察する。重力により液滴が落下する直前の液滴の寸法は表面張力と重力のバランスから決まるので、微小重力下では重力下よりも大きな液滴ができるはずである。

球の混合均一化 (Ball Mixing, BM): 比重の大きい鋼鉄球と比重の小さい石英球各4000個を容器に入れて振動させ、球の空間的分布を観察する。微小重力下では比重の大小に拘らずほぼ均一に混合するはずである。

化学の園 (Chemical Garden, CG): ケイ酸ナトリウムの水溶液に重金属塩を投入したときに成長する樹枝状の生成物を観察する。微小重力下では水圧が働かないので、重力下と異なる形状の生成物ができるはずである。

沸騰現象 (Boiling Phenomena, BP): エタノール中の白金線を通電加熱し、白金線周辺の沸騰現象を観察する。微小重力下では対流が無いことと、気泡に浮力が働かないことから、重力下と異なる現象が見られるはずである。

1.4 基本機器

テレメトリ・コマンド系: Sバンド統一形 (レンジング機能付)

電源系：ガリウム・ヒ素太陽電池を用いた展開形パネル，発生電力 80 W

姿勢制御系：太陽指向低速スピン安定（スピン率 0.1~1 rps），磁気トルカによる姿勢修正機能付

熱制御系：受動形熱制御（一部の機器には電気ヒータ使用）

構造系：アルミハニカム板を主体とする軽量構造

テレビ伝送系：CCD 小型カメラによる微小重力実験の撮影，画像圧縮による低速情報レート・省電力画像伝送

2. Ophiuchus 計画

中村 仁彦，伊藤 聡，岩本 隆史，
鈴木 高宏，松井 啓，横内 禎明，
渡邊 泰之（東京大学）

2.1 はじめに 21世紀を間近に控えた現在，様々な目的をもった多くの人工衛星が宇宙空間を飛び回っている．今後，この宇宙空間のさらなる高度な活用を実現するために，人工衛星の大型化・高機能化に対する要求が高まると考えられる．しかし，大型衛星については弾性振動が大きな問題となることが知られており，また，打ち上げにも高度な技術が必要である．

そこで，複数の比較的小さな衛星を自由関節で連結した衛星システムを提案する．大型衛星をこのような形で構成すれば弾性振動の問題は解消され，さらに関節を連結・解放の容易な構造にしておけば，衛星を分割して打ち上げたり，必要に応じて部分的に追加・交換することで，衛星システムをフレキシブルに運用することが可能となる．

2.2 Ophiuchus 計画 複数の小型衛星を自由関節で連結すると，弾性振動の問題が解消される反面，外乱などによって形状が変化してしまうので，形状の安定化が必要となる．この計画では，衛星システムの

うちの1つを親衛星としてこれに位置および姿勢の制御装置をもたせ，これによって全体の形状を制御する．この様子が，自由に動くへびとそれを操るへび使いを連想させることから，Ophiuchus（へび使い座）計画と命名した．このようなシステムにすることの利点は，可変構造であることのほかに，制御装置を1か所にまとめることによって他の衛星のスペースを効率的に利用できることである．

2.3 形状の制御 本システムでは，制御すべき一般化座標が親衛星の位置および姿勢と各関節の自由度で $(6 + \sum d_k)$ となるのに対し，入力として与えられるのは親衛星の位置および姿勢の6自由度のみである．従って通常の制御方法では制御できない．しかし，非線形なシステムの場合，操作の組合せによって入力の自由度よりも多くの一般化座標を制御できることが知られており，本システムについても原理的に制御は可能であると考えられる．

現在考えている具体的な制御方法は，すでに発表済みのものであるが，以下に簡単に説明する¹⁾．親衛星が一定の角速度をもつように回転させる．すると遠心力により，衛星全体を伸ばそうとする方向に力がはたらき，衛星の伸び切った状態が1つの安定平衡点となる．しかし，各関節の摩擦が小さいため，この点に漸近的に収束することは期待できず，漸近安定化が必要である．ここで，親衛星とともに回転する座標系を考えると，この座標系におけるシステムは，重力場における振り子に類似したものとなる．実際，ここにおいてある種のハミルトニアンを定義すると，一定回転を続けるかぎりこれが一定となることが証明でき，安定平衡点に達したときにこれが極小になることから，親衛星の角速度を一定値の周りで節動させることによってハミルトニアンを減少させていけば，目標が達成できることになる．

2.4 衛星システムの基本構成 今回のコンテストに向けて設計したのが，第2-1図のような衛星システム

第2-1図 衛星の全体図

ムである。中央には位置および姿勢を制御するためのセンサ、スラスタ、ホイール、コントローラ等を搭載した親衛星、その左右にそれぞれ電力の供給と通信の役割を担う子衛星を配置し、自由関節を介して連結する。関節の自由度には1から3までが考えられるが、現在の制御手法からの制約により1自由度とする。この場合関節単独では1自由度であるが、長鎖構造において、連続する3関節の軸を互いに傾けて3次元を張るようにしておけば、全体では2方向の曲げと1つのねじりの自由度を吸収させることができる。

2.5 まとめ

- 1) 複数の剛体を自由関節で連結することによる弾性振動問題の解決
- 2) 分散ユニット化システムによる大型宇宙構造物の実現への第一歩
 - (a) 共有部分をまとめることによる衛星の限られたスペースの効率的活用
 - (b) 複数の小型衛星から大型衛星システムを造ることによる大型衛星の打ち上げに伴う諸問題の解決
 - (c) 機能別ユニット化によるシステムの追加・変更の簡略化

これを達成するための、自由関節で連結された衛星システムの安定化に関する基礎的な実験を行うことが、本計画の目的である。

参考文献

- 1) 中村, 岩本: 自由関節で連結された宇宙構造物の形状制御, 日本ロボット学会誌, 11, 6(1993), pp.883-891.

3. 人工衛星を利用した総合安全システム

若林 幸子（東京大学大学院）

3.1 はじめに 現在の衛星とのかかわりは、まだ衛星からの一方通行に近く、意識して個人的に利用するという段階には至っていない。そこで、衛星の個人レベルの利用の先駆けとして、人命の安全確保と救助を目的とした新しいシステムを検討する。

3.2 目的と意義 このシステムは、地上のユーザーが持つ小型発信器からの緊急信号ないしは常時発信信号を衛星が受信し、衛星上でユーザー位置を割り出して速やかに地上局に通報することを目的とする。具体的には、危険を伴う孤立した地域（ex.山岳地帯、海、砂漠、ジャングル）へと調査、あるいは冒険を目的として向かう人々を対象として想定している。こうした人々はレジャーも含めて数が多く、またその際の遭難も後をたたない。冬山登山での遭難やヨットなどの海難事故は頻繁に伝えられ、痛ましい結果に終わる

ものも多い。現在海難事故に備えて衛星を利用した救難システムが存在してはいるが、それは船などのある程度大きなものに発信器を搭載しているのであって、船が転覆などして海に放り出された場合には個人を探し出す手段はないに等しい。しかし助けたいのはそうした個人であり、実際、仮に個人が緊急事態の発生と自分の現在位置を伝える手段を持っていたらおそらく助かっていたらと思う事故は意外に多い。捜索するにも、地形や天候に左右されたり、近くにいても気付かなかつたり、また二次遭難の危険性もある。こうした事態の改善がこのシステムの目的である。これは個人レベルの衛星利用の先駆けという意味も持ち、その第一歩として人命の安全確保と救助を目指すことは社会的な貢献にもつながり、実現すれば実際有効に機能するだろう。最終的にはかなり大がかりなシステムを考えている。

またこのシステムを別の目的に利用することも可能である。美術品などの貴重品の輸送の監視や車の盗難防止など、アイデア次第で多様なものが考えられよう。

3.3 衛星及び運用の概略 幅広いユーザーに気楽に利用してもらうためにはユーザーの負担を最小限に抑えたい。そこで発信器は登山などの装備の負担とならぬよう小型・軽量とする。そのため位置測定は衛星の負担とし、基線電波干渉計システムを用いることにする。衛星上に2対の干渉計アンテナブームを配置し、その先端に付けたアンテナによってユーザーからの電波を受信する（第3-1図）。

この総合安全システムは衛星1機からでも運用可能

第3-1図 衛星システム略図

であることを利点とする。極軌道上の衛星各機が24時間で単独に地球全域を覆い、受信、位置測定、および高緯度地方の少数の地上局への送信を独立して行う。

速やかな通報のためには衛星数、地上局数ともある程度多くする必要があるが、衛星1機からでも運用可能とするため衛星数機と小数の地上局での初期運用をいかに効率よく行うかが問題となる。衛星数については多すぎると衛星を組み合わせた衛星間干渉計のような測定システムの方が効率がよくなる。地上局については機能的制約よりもその位置がより重要である。衛星と地上局の数および位置は両者の兼ね合いで決定されることになる。シミュレーションの結果、衛星数、地上局数にはある程度最適値があり、その構築手順もそれらの初期位置で決まってくることが分かっている。このように衛星数や地上局数、その位置などをシステムとしていかに効率よく組み立てるかが重要である。

3.4 おわりに 人工衛星からの映像でグローバルな地球の変化に気がつく時代でも、近くの山で遭難したり海に投げ出された個人のすぐそばを通っても気づかないことは想像以上に多いはずだ。こうした一人一人を救おうというのが目的である。個人を対象にしたこのシステムはそうした事態の改善につながり、社会的な貢献の効果は大きいだろう。衛星利用の意識も変わってくるだろう。このような公共衛星がもっと増えるべきではないだろうか。

4. Project “ITES”—小型衛星による文明活動観測実験の試み—

西堀 俊幸, 春山 純一, 寺園 淳也,
白井 基文, 永松 弘行

(宇宙科学研究所)

4.1 はじめに 本稿では、小型衛星を利用するミッションの一つとして、SETI計画とは逆の立場をとる「ITES (Initiatives of Terrestrial Emission Survey) 計画」を提案する。以下、本計画の目的と意義・方法・期待される成果について述べる。

4.2 ITES計画の目的と意義 1950年代末、技術の進歩・宇宙への関心の高まりなどを背景に、科学的な地球外文明探査、すなわちSETI計画が開始された。SETI計画とは、地上の電波望遠鏡によって地球外文明が送信する探査用電波を捕えようというものである。

しかし、文明がつねに探査用電波を出しているとは限らない。観測される電波はむしろ、その文明の利用

している漏洩電波の方であると考えられる。したがって、漏洩電波の観測は、地球外文明探査の有力な手段となりうる。ところが、地球から実際にどのようなパターンでどの程度の電波が漏洩しているか、という観測データすらないのが現状である。ITES計画は、以上のような前提に基づいて、「人類の文明活動電波が、宇宙空間にどのように漏洩しているかを小型衛星を用いて観測し、漏洩電波の周波数・電力・漏洩領域の観測を地球規模で行う。そして、その観測データをもとに、地球(文明)漏洩電波の特徴を抽出する。」ことを目的とする計画である。

本計画の意義は、

「初の地球漏洩電波観測実験であること」

に集約される。

4.3 ITES計画の漏洩電波観測方法 人類の文明活動電波のうち、20 MHz以下の比較的低周波の成分は電離層で反射されるが、それ以上の高周波成分は、屈折や減衰を受けて宇宙空間に放射される。すなわ

第4-1表 ITES計画の概要

観測周波数及びアンテナ	20[MHz]~70[MHz] (可変長グランドプレーンアンテナ) 70[MHz]~1000[MHz] (広帯域パルンディスコーンアンテナ) 1300[MHz]~1700[MHz] 4700[MHz]~4900[MHz] (2周波共用平面パラボラアンテナ)
周波数分解能	1[MHz]~30[kHz]
観測感度	EIRP: -32[dBm]@5[GHz]
ミッション期間	10日間
姿勢制御方式	小型ホイールによる3軸姿勢制御方式
軌道	太陽周回準同期軌道
軌道高度	1000[km]
軌道傾斜角	約100[deg]

第4-1図 ITES計画で用いる小型衛星

ち、FM/TV 放送・携帯電話・レーダなどの電波が宇宙空間に漏洩している（放射されている）と考えられる。以上の考察から、ITES 計画では、小型衛星搭載のスペクトロメータと観測アンテナを用い、設定周波数帯における地球の漏洩電波の強度・周波数・分布を全地球表面にわたって観測する。第4-1表に本計画の概要をまとめる。また、第4-1図に、本計画で使用する小型衛星のコンフィギュレーションを示す。本衛星は、コスト低減・開発期間短縮を目的として、民生品を多用することを考えている。

4.4 ITES 計画で期待される成果 ITES 計画で期待される成果としては、

- ・地球をモデルとした文明社会を持つ惑星の電磁波放射特性解明のための一助
- ・SETI 計画とは異なるアプローチによる、今後の地球外文明探査への基礎データの提供
- ・民生品の多用による衛星開発コスト低減への端緒などがあげられる。

4.5 おわりに 小型衛星によるミッション構想の一つとして、地球の漏洩電波観測ならびにその特徴抽出を目的とする、ITES 計画を紹介した。また、本計画における観測方法・軌道・ミッション機器・スケジュールなどの、小型衛星による実現可能性を、現在の技術水準と照らし合わせて詳細に検討した。

本計画は、将来的には、地球外文明の漏洩電波を観測することによって地球外文明を探索するという計画に発展させることを考えている。

5. 宇宙花火衛星

宮崎 隆雄, 柳沢 宏, 神谷 英行
(東京工業大学)

5.1 はじめに 本衛星の目的は、地球再突入技術を用いて、夏の夜空に広い地域で観測できるような花火を実現することである。これは、まったく新しい衛星利用法として、世界に誇る日本の伝統技術との融合を目指した一つの試みである。

5.2 衛星の構造 衛星（第5-1図）は中の花火を熱から守るため、前面に厚さ 50 mm のアブレーション材、カプセルの内側に厚さ 30 mm の断熱材を使用した。これにより内部温度の上昇はほとんど防げる。花火は基本的には地上のものと変わらず、花火の重さは打ち上げ花火の7号玉に相当する。

5.3 ミッションの概要 ミッションの流れを第5-2図に示す。宇宙花火衛星は平成7年川開きに合わせて打ち上げられる。衛星は大型衛星の余剰スペースを使い、高度 200 km の円軌道に投入される。最大 3

第5-1図 宇宙花火衛星の全体構造

第5-2図 ミッションプロフィール

第5-3図 東京から見た宇宙花火衛星の軌跡

日、軌道上で待機し、高層大気密度、気象データを参考に、花火が最も良い状態で見えるよう再突入軌道を決定する。また観測者には衛星の再突入軌道の予報を出す。減速後、再突入し、高度 60 km に達するとカプセルを分離して中の花火を爆発させる。

5.4 花火の見え方 第5-3図は7月29日の夜9時に東京で良く見えるよう花火衛星の再突入軌道を選んだときの衛星の軌跡である。西の空で赤い光を放ち8時59分ごろから徐々に明るくなり、南東の空で9時ちょうどに爆発する。宇宙花火の大きさは 250 m と予想され、視直径は月の約半分である。花火は無数

の糸をひくように落下し、数秒後には消滅すると予想される。

II. 設 計 の 部

6. ブラシ機構によるスピン衛星の捕獲実験

大和 光輝, 加藤 博光 (東京大学)

6.1 背景 スプートニク1号以来人類は多くの宇宙開発を行ってきた。これに伴いミッション達成のために使用されたシステムが数多く宇宙空間に「使い捨て」られ、スペースデブリと呼ばれるこれらの宇宙のゴミが、現在あるいは将来の宇宙システムに衝突する問題が取り上げられるようになってきた。スペースデブリは軌道エネルギーをほとんど減衰させることなく長期間軌道上に滞在するので、衝突の危機回避には積極的な除去作業が不可欠である。

スペースデブリのうち(破片のような小さいものではなく)人工衛星そのままの形で浮遊しているものは比較的回収が容易であり、場合によっては再利用可能であるため回収のための研究が数多くなされている。しかしスピン衛星と呼ばれる回転型衛星を回収する場合、衛星の捕獲と回転の停止とを行わなければならないため技術的に困難であり、巧い方法の開発が望まれているところである。

6.2 本衛星のミッションの目的

- 1) 回転式エアバッグブラシ機構による柔らかなスピン衛星の捕獲を提案する。
- 2) 捕獲の際のダイナミクス変化を測定することにより、今後の同様なシステムの設計に役立てる。
- 3) 世界的にデブリ問題の意識向上を促すことによって、宇宙開発、宇宙交通、デブリ処理等に関する宇宙法をより整備するよう訴える。

6.3 ミッションの具体的内容(手順)

- 1) 親衛星に搭載してある子衛星を中心軸のまわりに回転させる。その後中心軸を子衛星から引き抜くことで子衛星を空間にフリーな状態にする。
- 2) 回転円筒内部を通じてガスを注入することでエアバッグを膨張させ回転円筒が子衛星を捕獲する。このとき回転円筒は親衛星と独立に回転できるようにしており、子衛星と回転円筒とは滑りなく回転する。
- 3) ストッパーを回転円筒に徐々に押しつけて(ガス圧による)回転円筒を親衛星に対して停止させることにより、相対的に子衛星、回転円筒、親衛

第6-1図 衛星全体図

第6-2図 回転円筒とストッパー

星を静止させる。

- 4) スラスタを用いて親衛星の回転を止め、中心軸を再び子衛星に挿入する。エアバッグ内のガスを外部へ放出し次の実験に備える。本実験は計4回行われる。

6.4 本衛星の機構の特色

- ア) 上のような手順を踏むことにより、スピン物体の捕獲、回転の停止をできるだけ分離でき、柔らかな捕獲を実現している。
- イ) 作動ガスはスラスタの燃料と共用にしている。
- ウ) スピン物体が多少のニュートーション運動をしていても、エアバッグによる捕獲によりその影響を和らげることができる。

6.5 主な諸元

大きさ	φ420 mm×450 mm
重量	47.26 kg (子衛星 9.25 kg)
材料	アルミハニカム (子衛星は鉄)
軌道	高度 500 km, 傾斜角 28.5 deg
電源	太陽電池
消費電力	9.93 W
制動時間	7.0 sec

6.6 まとめ

- 1) 機構そのものは既存の単純な技術の組合せであ

り、実現性は高い

- 2) ミッション達成には高い精度要求を満たすことが必要であり、それは開発上の課題でもある。

7. 衛星間マイクロ波伝送実験 —送電衛星・受電衛星の設計—

野上 潤 (東京大学)

7.1 概要 宇宙研のSPS 2000計画やJPSAT計画など宇宙軌道に太陽発電衛星、電力伝送中継衛星、対衛星電力供給衛星及びそのネットワークを乗せる構想には、

- 1) 全人類への代替クリーンエネルギーの供給
- 2) エネルギーの国家間隔差なき平等分配と安全管理
- 3) 緊急ないし僻地への電力供給
- 4) 発展途上国での電力事業
- 5) 自己発電能力を失った衛星への電力供給

といった目的がある。しかし我が国ではロケットや航空機への搭載実験は行われているが、衛星間ないし衛星から地上へのマイクロ波送電実験は行われていない。当ミッションは、将来、相対距離・相対速度のある衛星間の電力移送が商業化される可能性を踏まえ、低コストの小型衛星間でマイクロ波送電実験を行うことで、

- ・送電における技術上・運用上の問題点の検証
- ・将来軌道上で太陽発電・マイクロ波変換・マイクロ波伝送等を行うのに必要なデータの蓄積・解析を行うことを目的とする。

7.2 ミッション：衛星間エネルギー送電実験

7.2.1 軌道 実験機会・バッテリー容量・送電能力等の兼ね合いから両衛星の軌道を高度1681kmの太陽同期回帰軌道に定め、マイクロ波送電実験は12時間毎に15分程度日本上空で行う。

7.2.2 実験項目

- 1) 1~500(m)の種々の伝送距離での相対速度ゼロの衛星間での送電実験によりマイクロ波の宇宙放射線環境下での伝播損失を検証する実験。
- 2) 伝送距離を変えるために受電衛星に ΔV を与え両衛星に相対速度が生じた時点での、移動体間でのマイクロ波送電の技術的検証をする実験。

7.2.3 データ処理・運用・送信方式 両衛星のアンテナ (増幅素子)・配電線・太陽電池パネル等にあるセンサの電流・電圧・素子温度等の計測データがDHU (データハンドリングユニット) での編集後、VHFアンテナから地上に送信される。

7.2.4 送電方式 (第7-1図参照)

- 1) 送電衛星は常時太陽電池から得る電力の一部をバッテリーに溜め、実験機会にアンテナ裏面の半導体素子で直流からマイクロ波への変換後、

第7-1図 送電・受電衛星概要

第7-2図 受電衛星二面図

送電アンテナから受電衛星にむけ1kW, 24.5 GHz マイクロ波送電する。

- 2) 受電衛星は送られてきたマイクロ波を受電アンテナ裏面のマイクロストリップ素子で直流に変換し、センサによる計測データの取得後、再度マイクロ波に変換し宇宙空間に放電する。

7.3 設計重点項目 (衛星二面図: 第7-2図参照)

7.3.1 マイクロ波伝送距離の選定 理論計算から伝送効率はフレネル数が0.5~2.0の範囲で大きく変化する。従って送電実験はフレネル数をこの範囲に与える伝送距離5m~50mの範囲を詳しく調べる必要があるという結論を得た。

7.3.2 軌道運用と姿勢制御

- ・デュアルスピン方式による姿勢制御法を採用
- ・デスパン部: 指向性を要する衛星本体
- ・スピン部: 磁気軸受で支えられた伸展チューブ型の太陽電池パネル
- ・姿勢センサ・ニューテーションダンパは不要
- ・磁気軸受での傾き角制御により姿勢安定とニューテーションの減衰を図る。但し累積項のドリフトによりOBC (オンボードコンピュータ) と地上局を含めた定期的な姿勢管理が必要になる。
- ・外乱トルクを補償する磁気トルカを装備

7.3.3 送受電アンテナ 構造の軽量化・移動体間送電の指向性から受電側のパイロットビームによる素子

単位の位相制御が可能なフェーズドアレイ型にし、アンテナ素子もGaAs固体素子を選定した。また、衛星重量 (50 kg)・衛星形状の制約 (一辺450 mmの立方体)・送電能力要求 (1 kW, 24.5 GHz)・アンテナ素子の熱効率と入力電力のトレードオフにより

アンテナ (口径 $\phi 320$ mm, 素子数2400)

バッテリー (NiCd型, 蓄電容量9.0 Ah)

太陽発電パネル (GaAs型,

最大伸展時60 W発電)

のように、各構成を設定した。

7.3.4 熱設計 送電衛星はバッテリーと送電アンテナ、受電衛星は受電及び放電アンテナを保有しているので、実験時のみ各面から多量の発熱をする。故に、送電衛星にはサーマルルーバとヒートパイプを、受電衛星にはヒートパイプを本体側面に配置する。

8. 鯨生態観測用小型衛星システム

渡辺 一尊 (千葉工業大学)

8.1 はじめに 最近鯨への関心が高まり様々な議論を呼んでいるが、その一生を海中で過ごす鯨の生態に関する情報は、当面の議論を解決できるほど十分に得られているとは言いがたい。また昨年日本はIWCの依頼で世界最大の鯨であるシロナガスクジラの生態調査の当事国となっている。我々はこれらの点に着目し、鯨の生態観測をミッションとする衛星システムの設計を行った。

8.2 鯨生態観測用ブイ まず観測対象となる鯨の背中にあらかじめ観測用のブイ (DCB) を装着する。海洋での鯨の諸データはブイ内部の水圧 (P), 水温 (T), 地磁気 (GA), 音圧 (SP) センサにより収集される。同データはA/D変換機で8bitのデジタル信号に変換されデータレコーダ (D/R) に記録される。鯨が呼吸のためにブイと共に海上に浮上すると、水圧センサからの信号によりGPS受信機およびデータ送信機 (TX) を動作させる。GPS衛星からの信号をロックオンし鯨の位置データを得ると、海中で収集されたD/Rに記録された各データと共にデータ処理装置 (DPU) でData Collection Buoy (DCB) フォーマットのデータ部に編集されUHFで上空の観測衛星 (WOS) へ向けて送信される。

8.3 鯨生態観測衛星 観測衛星 (WOS) は、高度1300 km, 軌道傾斜角80度の極軌道を周回する。ブイから送信された鯨生態データは受信機 (RX-1) で受信され、データ処理装置 (DPU-1) で生態データのみを抽出後D/Rに記録される。衛星が受信管理局 (CDAS) 上空に飛来し、CDASから送信されたデータ

送信要求信号を受信機 (RX-2) で受信した際、同コマンドはデータ処理装置 (DPU-2) に入力され、D/R に格納された生態データおよびハウスキーピング (HK) データを送信機 (TX) より CDAS へと送信する。CDAS で受信されたデータは、復調後パーソナルコンピュータで処理され CRT 上に表示される。以上のようなシステムによって、いながらにして複数頭の鯨

第8-1図 鯨生態観測衛星システムの概要

第8-2図 プイの構成図

第8-3図 衛星の構成図

第8-4図 衛星とプイの外観

の回遊状況と生態観測が可能となる。

8.4 WOS 姿勢制御系 今回使用する衛星は小型 (45×45×45 cm, 50 kg) という制限により、装置が小型で制御用電源が不要であることをめざして半永久的に姿勢制御が可能な重力傾度姿勢安定法を採用した。精度が1~5°とやや悪く、耐外乱性にに対し減衰時間が長い点に不安が残るが、衛星の上下端に付けたアンテナの指向性でカバーできる範囲である。重力傾度用の伸展マストには Uo-SAT の方式を参考にした。衛星の電力源は衛星表面の太陽電池パドルおよび二次電池を使用する。

8.5 まとめ この一連のシステムにおいてまだ検討を要する点がいくつか挙げられる。観測用プイの電力源として、現在腕時計などで使われている振動により発電する発電機の使用を検討しているが、発電効率を上げるためにプイが進行する際に振動しやすい構造が必要となる。またプイを鯨に取り付ける方法には、現在鉗による装着を検討しているが、傷口の鯨に与える影響などが懸念される。

同観測システムが近い将来に実現可能となれば、本システムによって得られる鯨の生態データは生物学的知見の増大に役立つと共に、科学的根拠に基づいた捕鯨問題の議論にも貢献しうると考えられる。

9. フリーフライング・ペイロード技術の基礎実験

井澤 克彦, 福島 洋介, 青木 岳人
(東京工業大学)

9.1 はじめに 地球低軌道上の希薄大気中を周回する衛星の進行方向背後には、内部が高真空域であるウエイクが生じる。このウエイク内に微小重力実験機であるペイロードをフリーフライングさせると、空気抵抗・衛星内機器の振動による擾乱を受けない極微

第9-1図 衛星の全体図

第9-2図 ミッションプロフィール

小重力環境を得ることができる。本衛星はこのウエイクを利用した全く新しいフリーフライング・ペイロード技術の基礎実験を行う。この技術を姿勢センサに適用することも可能である。

9.2 ミッションの特徴 1)フリーフライング・ペイロード技術, 2)空気抵抗力・衛星姿勢角の同時推定技術, 3)空力トルクを利用したホイールのアンローディング技術, の実証確立を目的とする。

9.3 ミッション機器 第9-1図に衛星の全体図を示す。ウエイクを発生させる展開式空力傘は衛星側面

に配置され、展開後は直径2mの円に近い形となり、空力トルクによる姿勢安定化にも利用される。

9.4 ミッションの概要 ミッションの流れを第9-2図に示す。高度300kmの軌道へ投入後、姿勢を安定させ、空力傘を展開して実験を開始する。検査球を数回軽く放出し、その相対位置の観測により空気抵抗力、衛星姿勢角を推測する。射出パラメータを決定し、フリーフライング・ペイロード技術の基礎実験を行う。太陽放射圧の影響をみるために日陰で同様の実験を行う。