送方式において各ターミナルが自律制御方式によりデータベースの信頼性向上を図ることを一つの特長とする ARINC 629 データ伝送規格は、制御系データ伝送システムにとって大きなメリットを持つ方式の一つといえる。

データベースの光化は EMI 対策、ケーブルハーネス重量の軽量化対策等に優れており、この魅力あるシステムは航空機だけでなく宇宙機等の航法制御系にも応用できると考えられる。

一 特 集 一

ディスプレイのシステム化*1

鳥 居 誠*2・栗 原 洋 一 郎*2

Key Words: Avionics, Cockpit Display

1. は じ め に

近年の航空機のcockpitでは、大型液晶ディスプレイをはじめとする各種のディスプレイに、飛行・航法情報、エンジン情報、警報情報が表示され、また、従来cockpitで必要であったマニュアル類のデータベース表示、メンテナンス表示など多彩な情報が表示される。しかし、個々の表示要素は、従来機で培われた方法をベースとして構築されているものが多

い。例えば、操縦に必要な速度、高度、姿勢、方位等の情報は、メカニカル計器の T 型配列が現在の PFD 表示にも踏襲されている。現在のディスプレイでは表示要素は、統合され、パイロットが必要な時に最適な形態で表示されるように表示モードが実現されている。

このようなcockpit・ディスプレイ・システムを実現する上では、単に機能だけではなく、信頼性を確保し故障に強い冗長システムを実現する必要がある。そのため、標準的なcockpitでは6台のディスプレイを複数台の信号発生部で駆動する冗長構成をとる。

cockpit・ディスプレイの将来像は大画面化、3D化と共にEVS*3/SVS*4を指向しており、ディスプレイ・システムには、各種センサ、レーダ等の画像、地形データ表示画像やシンボリック表示を統合して表示するディスプレイ・フュージョン技術が要求される。

ここでは民間機cockpit・ディスプレイの歴史の変遷と将来動向について考察する。

2. 民間機cockpit・ディスプレイの変遷

初期の旅客機のcockpitは第1図(a)に示すように種々のメカニカル計器により構成されていた。操縦に特に必要な情報である速度、高度、姿勢、方位は、いわゆる T 型に配置されていた。これがcockpit計器の基本配置であり、その後ディスプレイが電子化されてもこの配置が踏襲されることになる。民間機に初めて CRT が導入されたボーイング社 B767 では、第1図(b)のようにメカニカル計器の ADI*5、

著 者 紹 介

鳥居 誠 (正会員)

昭和 25 年生。東京都出身。昭和 48 年早稲田大学理工学部電子通信学科卒業。同年横河電機入社。現在、横河電機航機 PMK 部長。航空機ディスプレイシステムの開発に従事。日本 SID 会員。

栗原洋一郎 (正会員)

昭和 30 年生。東京都出身。昭和 53 年早稲田大学理工学部電子通信学科卒業。同年横河電機入社。現在、横河電機航機 PMK 部課長代理。航空機ディスプレイシステムの開発に従事。

*1 平成 8 年 10 月 18 日、第 34 回飛行機シンポジウムにて講演。平成 9 年 5 月 20 日原稿受理 Cockpit Display System

*2 横河電機(株)航空宇宙・特機事業部 Makoto TORI and Yoichiro KURIHARA

*3 Enhanced Vision System

*4 Synthetic Vision System

*5 ADI: Attitude Director Indicator

*6 HSI: Horizontal Situation Indicator

第1図 指示計器から統合計器への変遷

第2図 主なコックピットディスプレイ

HSI^{*6}が機能を変えずに電子化されたことにより、EADI、EHSIと命名された (EはElectronicの意)。また、エンジン情報及び警報情報、システム情報等を表示するEICAS^{*7}が導入された。

次の世代であるB747-400では、ADI機能、HSI機能、速度、高度情報表示は、ひとつのディスプレイに集約されPFD^{*8}と呼ばれるようになった。また、航法情報表示が充実され、ND^{*9}と呼ばれるディスプレイが装備された。このようにPFDとNDはEFIS^{*10}として統合表示器としての役割が明確になった。ま

た、ディスプレイのサイズもARINC Dにすべて統一されたことにより、どのディスプレイにも同じ表示が可能となるため、ディスプレイ故障時の切り換えが容易にできるなど冗長性も向上した。

一方、エアバス社のA300シリーズのコックピット・ディスプレイにおいてもボーイング社と類似の構成をとっている。Airbus社は独自に6"×6"の有効表示面積を有するCRTを使用し、EFIS及びECAM^{*11}ディスプレイ6面で構成している。エアバス社では、EICASに相当するディスプレイをECAMと呼んでいるが、機能はほぼ同じものである。

代表的な機体におけるディスプレイの構成・配置を第2図に示す。

3. ディスプレイ・システムの構成

ディスプレイ・システムの基本的な機能は、機体からの諸情報を集めて、表示情報を生成し、ディスプレイに表示を行うものである。ディスプレイ・システムの構成要素は、表示情報を生成する信号生成部と表示を行うディスプレイ部に大別される。構成は、ディスプレイ部が有する機能により、第3図に示すような3方式に分類される。(a)は、ダム型ディスプレイで、ディスプレイ部は単に信号発生部からの画像信号をそのまま表示する機能を有する。(b)は、グラフィックス機能をディスプレイ部に内蔵したセミ・スマート型としたものであり、信号処理部からディスプレイ部へ伝送する信号は、画像信号ではなく、バイナリ・データである。したがって、(a)の構成に比べ、信号処理部からのデータ量が少なくすむという利点がある。(c)は、ディスプレイ部にすべての機能を内蔵するスマート型である。なお、信号発生部の名称は、ダム型ディスプレイに対してはシンボル・ジェネレータ、セ

^{*7} EICAS: Engine Instrument & Crew Alerting System

^{*8} PFD: Primary Flight Display

^{*9} ND: Navigation Display

^{*10} EFIS: Electronic Flight Instrument System

^{*11} ECAM: Electronic Centralize Aircraft Monitoring system

ミ・スマート型ディスプレイに対しては信号処理器と呼ぶのが通例であるが、ここでは信号発生部と統一する。

従来のディスプレイ・システム、特に CRT では、電子回路のコンパクトな実装が困難であったことや、ディスプレイ部の故障率を下げるためにダム型ディスプレイが主流であったが、フラットパネル・ディスプレイの採用、電子部品の信頼性向上、高密度実装などによりセミ・スマート型が使用される傾向にある。ディスプレイ部に故障が発生した場合、当該ディスプレイはフェイルとなり、使用できなくなるのに対して、信号処理部の故障に対しては、2重冗長構成をとることにより、機能損失がない。したがって、ディスプレイ部の故障率が重要となる。

次に標準的な6台のディスプレイを複数台の信号処理部で駆動する構成を考えると第4図のようになる。

(a) ダム・ディスプレイ構成

(b) セミ・スマート・ディスプレイ構成

(c) スマート・ディスプレイ構成

第3図 ディスプレイ・システム構成

ダム型またはセミ・スマート型のディスプレイに対しては、(a)に図示するように3台の信号発生部で駆動する構成と、(b)のように2台の信号発生部で駆動する構成が考えられる。

(a)は、パイロット系統とコパイロット系統の信号処理をそれぞれ1台の信号発生部で行い、バックアップとして1台の信号発生部を装備したものである。

ディスプレイがダム型の場合、グラフィックス機能は信号発生部に内蔵されるが、(a)の構成では、各信号発生部に3個ずつのグラフィックス機能が必要になる(中央の信号処理部も3個のグラフィックス機能で左右の3台のディスプレイを切替えて駆動する)。したがって、コスト・インパクトの大きいグラフィックス機能が全体で9個必要である。

(b)は6台のディスプレイを2台の信号発生部で駆動するもので、冗長性を考慮する限り、これがミニマムのユニット構成である。どちらかの信号処理部が故障した場合、他方の信号処理部が6台すべてのディスプレイを駆動する必要がある。ダム・ディスプレイ構成の場合、グラフィックス機能がシステム全体で12個必要になるため、この構成はセミ・スマート・ディスプレイ構成に向いている。セミ・スマート・ディスプレイ構成では、グラフィックス機能は、ディスプレイに内蔵されており、信号処理部には簡易なシリアル・インターフェースで十分であるため、インターフェースの個数が増えることは問題ない。

(c)は、スマート型のディスプレイを使用した場合である。構成は単純になるが、信号インターフェース、信号処理回路などすべての機能がディスプレイに集約されるため、ディスプレイ・フェイルになる確率

第4図 ディスプレイ・システム系統図

が高くなる点と、機体システムとのインターフェース総数が増大するというデメリットがある。

いずれの場合にも、ディスプレイの故障に対しては、自動/手動の切り換えで他のディスプレイにより表示が可能な構成とする必要がある（実線：通常の信号系統、波線：バックアップ信号系統）。

4. ディスプレイ・システムの将来動向

21世紀を迎えてFANSが導入され、航法システム/表示システムに対して種々の要求がなされると予想される。悪天候下での飛行、障害物、ウィンドシア等の検知・表示・警報等が必要となる。EVS/SVSを実現するためには、ディスプレイ・システムとして第5図に示すように、多種センサ、レーダからの表示データや地形データベースにより2D/3D地形表示、シンボリックな情報等を適切に選択・加工・融合（ディスプレイ・フュージョン）し、表示を行うディスプレイ・システムが必要となる。これらのデータ・ソースは第1表に示すように形式が異なり、また、画像情報を単純に加算しても見やすい表示が得られないため、表示アルゴリズムが技術的課題である。

また、ヘッド・ダウン・ディスプレイ（HDD）においても大画面化、3D表示化が考えられるが、ヘッド・アップ・ディスプレイ（HUD）の他、軍用では実用化しつつあるヘッド・レベル・ディスプレイ（HLD）、ヘッド・マウンテッド・ディスプレイ（HMD）の導入など将来のコックピットは、究極の

第5図 将来のディスプレイ・システム

第1表 データ・ソース

種類	信号形式	内容・規格
機体・航法情報	バイナリ	ARINC 429/629
気象レーダ	ビットマップ	カラー, ARINC 709
FLIR, L 3 TV	ラスタ	モノクロ, RS-170/343
ミリ波レーダ	ラスタ	モノクロ, RS-170/343
地形	標高値/ベクタ	3D
ウィンドシア	バイナリ/ビットマップ	3D
火山灰	バイナリ/ビットマップ	3D

マン・マシン・インターフェースの実現に向けた研究開発が続けられ、実用化が図られていくであろう。