研究

ボールねじの負荷分布に関する研究 (第6報)*

— 3次元光弾性モデルによる分布負荷測定 —

井 沢 実** 下 田 博 一**

Study on the Load Distribution in the Ball Screw (6th Report)

— Measurement of the Distributed Load by Means of Photoelastic
Experiment using Three Dimensional Model —

Minoru IZAWA, Hirokazu SHIMODA

In this paper, the load distribution in the ball screw was measured by means of the photoelastic experiment using three dimensional ball screw model. The main results obtained are as follows.

- (1) Sandwich method adopted in this study was effective to measure the distributed load in the ball screw.
- (2) The experimental results of load distribution coincided comparatively well with the theoretical values.
- (3) It was reconfirmed that the load distribution is considerably unequal when the nut is loaded by the moment.

1. 緒 言

ボールねじは3次元軌道面をもつうえ、一般の転がり軸受のように玉が軌道面上の定位置に配置されていないため、実際のボールねじを用いた分布負荷測定はかなり困難である。前報まで^{1)~5)}は、2次元ボールねじモデルを用いた光弾性実験から、種々の荷重条件下における負荷分布測定を行ってきたが、本報では、ボールねじの3次元モデルを試作し、光弾性サンドイッチ法を用いて、ナットにスラスト荷重ならびにモーメント荷重を作用した場合のねじ内分布負荷を測定した。さらに、第26)、57)報で述べた負荷分布理論式より求めた計算値と比較し検討を加えた。

2. ボールねじモデルの試作

一般に3次元光弾性実験では、応力凍結法が用いられる事例が多い。しかし、本研究のように、同一モデルを用いて反復測定を行いながら外荷重と負荷分布との関係を明らかにしていこうとするためにはサンドイッチ法が適当する。

このように、サンドイッチ法を用いて試作したボールねじモデルは図1に示すようで、ゴチック

アークみぞをもち、2.5巻きのリターンチューブ式循環回路を2列そなえている。ねじ軸にはアクリル樹脂を用い、一方、ナットは、被切削性にすぐれるエポキシ樹脂板の両側に、光弾性感度の低いアクリル樹脂板を重ね合わせたサンドイッチ構造とし、接着面はエポキシ系接着剤を塗布して接着したうえ、さらに鋼製ボルトで補強締結を行った。このような素材に対してねじみぞを切削加工後、研削加工を入念に施し精密級に製作した。ナットの外側形状は、光弾性装置内でエポキシ樹脂板ねじみぞ部分に生じる光弾性縞を2次元的に観測するため、100mm角の正方形断面を有する直方体とした。このようなナットは、一般のボールねじ⁶⁾の場合と比較するとかなり大きめのものとなっている。

図1 試作ボールねじモデル

* 原稿受付 昭和53年9月30日。昭和51年度精機学会秋季大会学術講演会(昭和51年10月12日)にて発表。

** 正会員 明治大学工学部(川崎市多摩区生田5158)

表 1

ボールねじ諸元		
DB(軸径) : $\phi 45$		z (1 巻中の玉数) : 22 個
DM(ナット径) : $100 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$		z_t (負荷玉数) : 55 個
D_a (玉径) : $\phi 6.350$		ν (巻数) : 2.5 巻
L (リード) : 10 mm		ゴチックアーカムぞ
	縦弾性係数	光弾性感度係数
エポキシ樹脂	290 kg/mm^2	1.00 mm/kg
アクリル樹脂	300 kg/mm^2	0.05 mm/kg

図 2 校正実験装置

試作ボールねじの諸元ならびに実測した各材料の縦弾性係数および光弾性感度係数は表 1 に示す。これよりわかるように、アクリル樹脂およびエポキシ樹脂の縦弾性係数は、大体等しいから、ナット本体はほぼ等方な機械的性質を有するものと見なすことができ、またナット本体のアクリル樹脂部分の光弾性感度はエポキシ樹脂部分の 1/20 であるから、アクリル樹脂部分のねじみぞに作用する分布負荷は光弾性的測定上無視して差しつかえないと考えられる。

次に、試作ボールねじに組み込む玉には、1/4" 径 ($\phi 6.350$) の転がり軸受用鋼球を使用した。そのため、玉とねじみぞとの接触部分における剛性は、ねじ軸やナットの軸方向剛性に比べると約 2 倍程度に増大しているが、ねじ内負荷分布状態にはその影響はほとんどないと思われる。なお、サンドイッチ構造ボールねじモデルにおける光弾性縞の発生ならびに測定を行うエポキシ樹脂板は厚さを 6 mm とし、この部分のねじみぞ上には 1 個の玉しか当たらないように考慮した。

3. 実験方法

3.1 校正実験

エポキシ樹脂の光弾性感度を調べる校正実験装置は図 2 に示すようである。恒温室内において、エポキシ樹脂部分のねじみぞに当てた玉に、荷重用はりに取付けた 45° の傾斜面をもつ鋼製ブロックによって荷重を付与し

図 3 負荷と縞次数との関係

1: ロードセル, 2: ねじ軸回り止め, 3: ナット,
4: ナット支持台, 5: ねじ軸

図 4 スラスト荷重実験装置の概観

て、各ねじみぞごとに負荷と縞次数の関係を調べた。測定結果は図 3 に示す。これより、荷重と縞次数には、次の関係が求められた。

$$P = 2.2 \times N \quad (1)$$

3.2 スラスト荷重を作用した場合の分布負荷測定法

試作ボールねじのナットは、その材質ならびに構造上引張荷重を付与することは困難である。そこで、本実験ではねじ軸およびナットに圧縮荷重を作用して分布負荷の測定を行った。

実験装置の概観は図 4 に示す。実験に当たっては、恒温室内において、まずボールねじを無負荷状態におき、エポキシ樹脂部分のねじ山のほぼ中央位置に玉が配列

1: ナット固定用平板, 2: ナット固定用支柱, 3: ナット,
4: ナット支持台, 5: ねじ軸, 6: おもり

図5 モーメント荷重装置

し、しかもねじ内に充てんされた玉間にすきまが生じないよう調整してから、ねじ軸にスラスト荷重をかけた。このスラスト荷重は、円筒形状のロードセルを介して締結ねじで付与し、一方ねじ軸には回り止め用レバーを付けて、その回転変位を拘束した。また、本実験では、ボールねじモデルの接着面補強用鋼製ボルト近傍のねじ山の使用を避けるため、一循環回路の玉列だけに玉を充

てんした。それは鋼製ボルトの締付けに起因する初期ひずみが光弾性実験結果に及ぼす影響を避けるためである。また、リターンチューブはエポキシ樹脂部分のねじ山まで挿入できないため、一つの循環回路に所定数58個の玉を充てんしても、ねじ山とリターンチューブ出入口間に各1個の玉が組み込まれ、結局ボールねじモデルの分布負荷測定部にあるねじ山には2, 13, 24, 35, 46, 57番目の各玉が配置されることとなった。

3.3 ナットにモーメント荷重を作用した場合の分布負荷測定法

実験装置の概観は図5に示す。この実験では、まずナットの上下面を2枚の鋼板間で固定し、他方、ねじ軸の末端の支持条件を自由状態としておいて、ナット内にモーメント荷重が作用するよう軸端にラジアル荷重を付加するようにした。また、この場合も、前節の場合と同様に玉がエポキシ樹脂部分のねじ山のほぼ中央位置に配列するようねじ軸を回転して行き、ねじ軸とナットの相対位置を決定するようにした。

4. 実験結果と考察

ボールねじモデルに200~500 kgのスラスト荷重をかけ、明視野状態で観測した光弾性等色線写真は図6(a)~(d)に示す。図から外力が変化しても、最大分布負荷はねじ軸荷重作用点側2番目の玉と対応するねじ山に作用しているのがわかる。なお、これらの写真は明視野状態で撮影したにもかかわらず、ねじ軸に相当する部分が黒

図6 スラスト荷重が作用した場合の光弾性写真

図7 各ねじ山の分布負荷(スラスト荷重が作用した場合)

図8 モーメント荷重が作用した場合の光弾性写真

く見えるのは、光軸に対して3次元輪郭表面を有し、光線の通過を妨げているためである。次に、これらの光弾性結果から求めた分布負荷値を理論計算値と比較した結果は図7に示す。これより測定した負荷分布状態は計算結果と比較的よく一致しているといえる。なお、本実験は荷重条件 $T-T^*$ の場合で行っているが、その負荷分布特性はむしろ荷重条件 $T-C^{**}$ の場合に類似している。その原因は、前述したとおり本実験モデルのナット寸法がかなり大きく、ナットがスラスト荷重に対してかなり剛

であったことに起因している。このことはまた、24, 35, 46, 57 番目の玉に働く分布負荷の大きさがほぼ等しいことから裏付けられている。

次に、ナットにモーメント荷重が作用する場合の光弾性等色線写真および理論計算値と比較した負荷分布状態はそれぞれ図8, 9に示す。最大分布負荷はラジアル荷重着力点側で最下位置にある13番目の玉に作用しているが、光弾性写真から13番目と46番目の玉に対応するねじ山だけに分布負荷が集中して作用しているのがわかる。この場合、ねじ軸には明らかに僅少ではあるけれども反時計回りの回転変位が生じており、そのため負荷分布状態はやや不均一になっている。しかし、図9から明

* ねじ軸およびナットに引張荷重あるいは圧縮荷重が作用する場合。

** ねじ軸に引張荷重、ナットに圧縮荷重が作用する場合。

図9 各ねじ山の分布負荷 (モーメント荷重が作用した場合)

らかなように、モーメント荷重が作用した場合においてもその負荷分布状態は理論計算結果とかなりよい一致が認められた。

5. 結 論

本研究で採用した光弾性サンドイッチ法は、ボールねじ内負荷分布状態の測定上有効であった。そして、3次元光弾性ボールねじモデルを用いて測定した負荷分布状態はすでに第2および第5報で報告した理論式から求められた計算結果とかなりよい合致が得られた。また、ボールねじのナットにモーメント荷重が作用すると、ねじ内負荷分布状態は著しく不均一となり、ボールねじに働くモーメント荷重はその使用上極力抑制しなければならないことを再度確認することができた。

終わりに臨み、本研究に使用した3次元ボールねじモデルを製作、提供下された(株)椿本精工、高本昭氏をはじめとする皆様に心からお礼を申し上げる。

文 献

- 1) 下田博一, 安藤陽一, 井沢 実: ボールねじの負荷分布に関する研究 (第1報), 精密機械, **41**, 10 (1975) 954.
- 2) 下田博一, 飯島福雄, 井沢 実: ボールねじの負荷分布に関する研究 (第2報), 精密機械, **42**, 3 (1976) 171.
- 3) 井沢 実, 下田博一: ボールねじの負荷分布に関する研究 (第3報), 精密機械, **42**, 11 (1976) 1021.
- 4) 下田博一, 井沢 実: ボールねじの負荷分布に関する研究 (第4報), 精密機械, **43**, 6 (1977) 673.
- 5) 下田博一, 井沢 実: ボールねじの負荷分布に関する研究 (第5報), 精密機械, **44**, 3 (1978) 320.
- 6) 前掲2)と同じ。
- 7) 前掲5)と同じ。
- 8) JIS B 1191, ツバキビーバーねじカタログなど。