空気式振れ止めの性能*

—1行程研削の場合—

鴻 巣 健 治**

Characteristics of Pneumatic Workrest
— A Case of One Pass Traverse Grinding —

Kenji Kounosu

In external cylindrical traverse grinding of a slender workpiece, the intermittent grinding phenomenon that the workpiece is separated from the wheel during grinding can be frequently observed. In such a case, the workrest is usually used. This paper deals with the supporting characteristics of the noncontact pneumatics workrest and the investigation of workpiece's behavior in grinding and the cylindrical accuracy under this kind of workrest. The obtained results are as follows: The supporting force is not hardly influenced clearance between workpiece and workrest, so the pre-shape of workpiece does not affect the rotational characteristics of this workrest. With the pneumatic workrest, the intermittent phenomenon in grinding does not generate and the improvement of cylindrical accuracy is recognized.

Key words: cylindrical traverse grinding, slender workpiece, intermittent grinding phenomenon, workrest, cylindrical accuracy

1. ま え が き

円筒トラバース研削において細長い工作物を加工する際、工作物のふれまわり運動にもとづく断続研削現象¹⁾の発生がみられることがある。この現象を防止するためには、接触型振れ止めが一般に使用されている。しかし工作物を支持する接触部分では、仕上面粗さなどの加工精度の劣化が考えられ、また工作物支持位置を通過後は工作物と振れ止め支持片（シュー）の間には切込み量に相当するクリアランスが発生することになり、以後のトラバース加工の際には工作物中心線がクリアランスの量だけ弾性変形、円筒精度への影響を与えることになる。切込みが数回にわたる場合にはこの種の精度への影響は大きいものになる。さらに、この支持する位置は一般的に剛性上問題の箇所であるので、この部分を真円に加工することは非常に難しく、

そのため支持箇所の真円形状が回転精度に影響を与えることになる。接触型振れ止めにおけるこのようなデメリットを解消するため、空気圧を用い工作物と振れ止め支持部を非接触にした空気式振れ止めを試作しその特性を検討してきた²⁾。支持力を得る媒体としては研削液と混合が可能な冷却水および空気が考えられるが、ここでは空気圧を用いた。この振れ止めは空気圧のため支持力が比較的小さいが、多少のクリアランスの変動があっても支持力が変わらないという特徴がある。しかし接触型振れ止めは支持力が支持箇所接触点の作用・反作用によって変化するが、この空気式振れ止めは供給圧が一定であるかぎり、すなわち何らかのコントロールを施さないかぎり支持力は一定の状態でのトラバース研削が行われることになる。そこでこの支持力を砥石と工作物の相対トラバース位置の移動にともなって変化させることが望ましい。本研究ではトラバース各位置にて空気圧を変化させ支持力を変えることをマイクロコンピュータを用いて行い、この装置を用いることによるトラバース研削の性能特性について検討した。

* 原稿受付 平成 2年 3月15日。昭和61年度精密工学会秋季大会学術講演会（昭和61年10月10日）にて発表

** 正会員 千葉大学工学部（千葉市弥生町1-33）

2. 工作物支持原理および実験装置

トラバース研削では時々刻々軸方向研削位置が変化するため、工作物支持位置（振れ止め箇所）と着力点（研削加工箇所）は時間とともに変化する。図1には作用する力と支持力を制御するための原理図を示す。図1(a)は制御計算に使用するモデルである。工作物を両端単純支持はりと見なし、研削位置（砥石位置）にて集中荷重が作用すると仮定する。研削点に研削力が作用することによるたわみ y_1 に対して、振れ止め支持力によるたわみ y_2 が打ち消すように作用、すなわち重ね合わせにより研削点でたわみ $y_1 + y_2 = 0$ になるようにするのが原理である。ただし熱変形は無視する。図1(b)は本研究で使用する外部圧力、および接触型振れ止めの工作物支持力を示している。接触型振れ止めは作用・反作用により振れ止めの支持力が発生するが、外部力による振れ止め支持力では何らかの制御をしないかぎり各研削位置で支持力が一定になる。図1(a)の原理にもとづく変換を行うためには、

Fig.1 Principal of supporting force

外部力（支持力）をトラバース各研削位置で変化させる必要がある。

図2は実験装置の概略である。コンプレッサよりコントロールバルブを通してアクティブ部（シュー）にて支持力を発生させる。トラバース各位置はフォトセンサにより検出、コントローラよりマイクロコンピュータを通してパルスが発生、バルブの開閉を行うステッピングモータを駆動する。また図のように振れ止め支持力は研削力に対向側のみとする。各種シューによる特性は前報²⁾で述べたが、本研究では図示のものを使用した。なお絞りは自生絞りである。一般にシューの曲率半径 R と工作物の曲率半径 r は軸受のように一致しないので、これら R, r の値の比 $\rho = r/R$ を曲率比と呼ぶことにして、この ρ を用いて支持特性を検討した。

3. 支持力の特性

図3は圧力分布の測定例を示している。曲率比 ρ の値が小さくなると圧力分布の範囲がわずかに狭くなるが、空気圧供給孔付近での圧力は ρ の値が変化しても変わらないため剛性は大差がないと考える。また工作物径とシューの曲率が変化しても ρ の値が同一の場合支持力はほとんど差がなかった。圧力分布の全体的な

Fig.2 Experimental setup

特徴は、 ρ の値が同一の場合同様な傾向を示し、 ρ の値が小さくなるにつれて、またクリアランスが大きくなるにつれて圧力分布範囲がわずかに減少している。これは曲率比およびクリアランスによらず流量がほぼ一定になることから支持力に大差ないためと考える。なお座標は図2による。図4は工作物支持剛性の測定結果を示している。工作物軸方向中央に振れ止めを取り付け、その位置の剛性である。このことから ρ の値が実験の範囲内 ($0.36 < \rho < 0.7$) で変化しても剛性はほとんど変わらず、支持力の変化もあまりない。これは図3の圧力分布からもわかる。クリアランスについて $50 \mu\text{m}$ 位までは支持力に大きな相違はなく、このことは前加工による支持位置の真円精度が多少悪くても、非接触型振れ止めの使用が可能であることを示している。

Fig.4 Supporting stiffness

以下であるので、一般の研削条件で発生する研削力と同等の振れ止め支持力を得るためにはシューの容量を大きいものにしなければならない。本研究の振れ止めシューは圧力降下を考慮、シュー箇所での供給圧力を0.7MPa、クリアランス30 μ mで支持力が約20Nであった。図5で実線で示される理論曲線に追従して圧力を変化させるのが理想であるが、ここでは初期設定圧(0.25MPa)の後、a~eの5か所の位置で圧力

Fig.5 Pressure control

Fig. 6 Flow chart of control

をステップ的に変換することを試みた。a～c間は増圧、d～e間は減圧変換である。なお、ステッピングモータの周波数特性は自起動周波数 500pps 位までは脱調せず使用できる。図中の理想理論変換曲線に忠実に追従させるために各変換位置でパルス周波数を変化させることが望ましいが、バルブが非線形特性のため難しい。本研究では約 400pps と一定とした。この場合の時定数は約 4.5 秒であった。図 5 中にはその際の圧力変化過程の一例を示している。図 6 にはこのシステムによる制御手順の流れ図を示す。研削加工は本研究では 1 行程のみとし、心押台側より主軸台側へのトラバース研削を行い、圧力変換位置、パルス周波数などの条件による研削状態、加工精度への影響を考察した。

5. 実験結果および考察

図 7 は研削加工中の心押台センタの研削方向支持力を示す。振れ止めを使用しない図(a)の場合断続研削現象¹が発生、研削力が大きく変動していることがわかる。これに対して空気圧式振れ止めを使用した場合は、圧力(支持力)一定および圧力変化制御とも研削力の変動にはあまり相違はないが、その際断続研削現象が発生するような研削力の変動はなく、この振れ止めの有用性が確かめらる。

一般にトラバース研削の場合円筒度で加工精度を表すべきであるが、このような長尺工作物の円筒度を測定するのは困難である。本研究では図 8 に示すように機上にて加工精度を測定した。直定規を基準に工作物の形状を主軸台側から心押台方向へ電気マイクロメータにて、工作物を 90° ずつ回転させることにより 4 か

Fig. 7 Phenomena of grinding force

Fig. 8 Example of cylindrical accuracy

所の形状を測定した。そして図中のACおよびBDの最大直径差を円筒精度として精度評価した。なお形状測定の際のテーブル速度は500 mm/minである。図 8 の測定例は図 7 (c) の場合の結果である。支持力が比較的小さいため、工作物形状は中凸になっているのがわかる。なお加工前の工作物形状はなるべく一定にするため、接触型振れ止めを用い10回ほどスパークアウト研削した工作物を使用した。

図 9 はこの空気式振れ止めの使用の有無による円筒精度結果を示したものである。研削条件は図 7 に示す

Fig.9 Influence of with or without workrest

Fig.10 Effect of curvature ratio

のと同じである。明らかに振れ止めを用いた場合が精度は良くなっているが、切込み1行程では振れ止めを使用した場合、一定圧または圧力変換方法(図5における破線または一点鎖線)による相違は明瞭ではなかった。以下図7に示す研削条件を基準にして加工実験

を行う。図10は曲率比 ρ に対する円筒精度への影響を示したものである。図からすると曲率比 ρ が大きくなる程すなわちシュートと工作物の曲率が近づく程精度が良くなっているが、工作物の剛性が同一ではないので一概には比較出来ない。同一工作物、例えば $\phi 30 \times 400$ の場合精度に大きな差はなかった。図11は研削条件の相違による結果を示したものである。切り込み量では精度に大きな相違が現れた。クリアランスによる影響は実験の範囲では差が見られなかった。図4でクリアランスが $50 \mu\text{m}$ 位までは支持力に相違ないことで理解できる。送り量については $3 \sim 5 \text{ mm/rev}$ の場合円筒精度は変わらないが、この値が大きくなると精度が悪くなっている。このことから研削力が大きくなる加工条件の場合、円筒精度は悪化している。これらは支持力があまり大きくないためと考えられる。スパークアウト研削によって円筒精度が改善されるかについて検討する必要がある。いずれにしても細長い工作物のトラバース研削加工の場合、この種の振れ止めの使用で図7(b)および(c)のように比較的安定した研削が出来ることがわかった。

6. あとがき

非接触型空気式振れ止めの円筒トラバース研削への適応を1行程研削について検討した結果、つぎのことがわかった。

- (1) 曲率比およびクリアランスの変化によって支持力に大きな相違がみられないことから、加工前の工作物支持位置での形状の影響が受けにくい。
- (2) 1行程トラバース研削実験のみであるが、この振れ止め使用による断続研削現象の発生が防止

Fig.11 Influence of grinding conditions

され、円筒精度の向上が認められた。

文 献

- (3) 1行程研削および支持力が比較的小さいため一定圧研削と供給圧コントロール研削における加工精度の相違は見られなかった。
- (4) 研削条件による加工精度への影響は、研削力が多い場合は円筒精度が悪化するが、その他の実験の範囲内では相違は認められなかった。

- 1) 鴻巣健治：円筒トラバース研削における断続研削現象，精密機械，50,8(1984)1267.
- 2) K.Kounosu: Test Model of Pneumatic Work-rest, Bull. of JSPE, 19,1(1985)61.
- 3) 豊田工機研削盤グループ：知りたい外形研削作業，ジャパンマシニスト社(1982)48.

1989 年，米国特許取得世界ランキング

米国特許庁では、このほど標記の発表をしたが、相変わらず日本企業（○印）の占める割合は全体の約 1/3 を

占めており、その活躍ぶりは特許面でも世界の注目となっている。
(服部 敏夫)

順位	企業名	件数	順位	企業名	件数	順位	企業名	件数	順位	企業名	件数
○ 1	日立	1053	31	ゼロックス	283	○ 61	マツダ自	140	91	MIT 大学	101
○ 2	東芝	961	○ 32	富士通	279	○ 62	アルプス電気	138	92	ノーザンテレコム	98
○ 3	キャノン	949	33	アライディングナル	274	○ 63	住友電気	137	93	レイチェム	96
○ 4	富士写真	884	○ 34	日産自	274	64	米空軍	137	○ 94	三洋電気	96
5	GE	818	○ 35	リコー	271	○ 65	ファナック	135	95	ユーレス	95
○ 6	三菱電機	767	○ 36	トヨタ自	270	66	UCC	132	96	ホフマン	93
7	US フィリップス	745	37	ヘキスト	257	67	ペンツ	130	97	レオニール	92
8	シーメンス	656	38	AMP	243	68	ヘンケル	130	98	ギムベリ	91
9	IBM	623	39	ヒューレット	242	69	NASA	127	99	コルゲート	90
10	イーストマン	589	40	ユナイテッドテクノロジ	231	70	テキサコ	126	100	クライスラ自	89
○ 11	日本電気	480	41	米エネルギー局	215	71	エクソン	125	以下注目すべきもの		
12	バイエル	468	42	ボーイング	213	72	ヘキストセラニーズ	125	○ 101	ブリヂストン	88
13	WH	452	43	ハネウェル	213	73	米海軍省	124	103	モンサント	87
14	デュポン	443	44	ボッシュ	200	74	デジタルイクイメント	123	○ 104	ヤマハ	87
15	ダウケミカル	431	45	アムコ	198	75	ロックウェル	123	106	米工業科学技術局	85
16	GM	412	○ 46	オリンパス	195	76	エヤ・プロダクト	119	○ 108	オムロン立石	84
17	T 1	400	47	メルク	173	77	ワーナランベルト	117	110	米 NRDC	83
18	モトローラ	384	48	GTE	168	○ 78	日本電気	116	111	フランス原子力委	82
19	ATT	381	○ 49	パイオニア	164	○ 79	NGK	115	112	カリフォルニア大	82
20	ミネソタマイニング	381	50	フォード自	163	○ 80	沖電気	115	114	ボラロイド	80
21	モービルオイル	376	51	米陸軍省	163	81	アメリカンレアナシド	114	○ 115	三井東庄	78
22	シェル	370	52	UOP	161	○ 82	小西六	112	○ 118	日本鋼	78
○ 23	松下電器	364	○ 53	アイシン精機	158	83	NCR	112	○ 119	武田化学	78
24	BACF	354	54	ICI	157	84	PPG	112	○ 121	ディーゼル機器	76
○ 25	本田	352	○ 55	ブラザー	156	85	ビットニ	110	○ 123	山崎	76
○ 26	ミノルタ	350	○ 56	住友化学	146	86	ブルニスイック	108	○ 126	TDK	75
27	チバガイギ	346	57	プロクタ	143	87	サンドストランド	106	130	RCA	74
○ 28	シャープ	339	58	テクトロニクス	143	88	コーニング	105	131	TRW	74
○ 29	ソニー	320	59	フィリップス石油	141	89	トムソン CSF	104	○ 136	吉田工業	69
30	フェーズエアクラフト	298	60	イートン	140	90	ディヤール	101	○ 137	ニコソ	68
										以下省略	