組立システムにおける制御技術*

榊原伸介**

Control Technology in Assembly System / Shinsuke SAKAKIBARA

Key words: assembly system, control, control technology, robot, force control, FMS, CIM, IMS

1. はじめに

生産システムには、その発展段階として、FMS, CIM, そして、21世紀に向けてのIMS（知的生産システム）の各レベルが存在し、このことは生産システムの主要なプロセスの一つである組立システムにも当然あてはまる。そして、組立システムを実現する制御システムにも、組立システム各構成要素の制御技術および上記各レベルに対応した制御技術が存在する。本稿では、そのような制御技術の実際について、特に、自動組立システムにおける力制御技術の重要性に焦点を当てて解説したい。

2. 自動組立システム構成要素の制御技術

図1は、ロボットを使った典型的な自動組立システムの制御システムを示している。以下に各制御技術について述べる。

2.1 ロボットコントローラ

2.1.1 ハードウェア構成

最近のロボットコントローラの性能対価格比の向上には目覚ましいものがある。これは、マイクロプロセサの処理能力の急速な向上、メモリの低価格化および高速バスの実現等、電子技術の長足の進歩によるところが大きい。また、プリント板の表面実装技術の進展とともに、ロボットコントローラの外形寸法は年々小さくなっている。

* 原稿受付 平成9年8月19日
** 正会員 ファナック(株) (山梨県忍野村忍草3580)
1972年東京大学工学部物理工学科卒、同年富士通ファナック(株) (現ファナック(株))入社。工学博士。産業用ロボットの制御ソフトウェア開発に従事。1995年よりIMS「ホロニック生産システム」プロジェクトに参加し、ロボットの知能化を研究

ロボットコントローラと上位コントローラあるいは上位コンピュータとの間は、高速通信ネットワークで結合され、ロボット動作プログラムや各種制御パラメータの管理をますます容易にしている。

2.1.2 ロボットアーム制御

1) 加減速制御

マイクロプロセサの性能向上と共に、ロボットアーム各軸への位置・速度指令の加減速制御も、ロボットアームの姿勢に応じて最短時間制御が可能となり、ロボットのサイクルタイム短縮に貢献している。簡単な例では、アームが伸びた状態で旋回する時には、加減速の時定数が長くなり、アームが縮んだ状態では短くなるように自動的に制御される。

2) デジタルサーボ制御

デジタル信号の高速処理に適したDSP (Digital Sig-

PC: Personal Computer

PLC: Programmable Logic Controller

図1 自動組立システムの制御システム

図2 インピーダンス制御方式による精密はめ合い

nal Processor) の性能対価格比の向上により、ロボットアームの各軸に使用されているサーボモータを駆動するサーボ制御回路に複数の DSP を使えるようになってきた。これにより高度な現代制御をデジタル制御として実現できるようになってきており、サーボ制御の性能向上は著しい。そのため、上記の加減速制御の性能向上と相まって、高速時における指令された動作経路へのロボットアーム手先の追従特性は、年々大きく向上している。

3) 力制御

組立作業をロボットで自動化する際、ロボットアームの位置・速度制御に加えて、力制御が実用化されつつあり、その有用性が改めて認識されてきている。その主な理由は次の通りである。

- ・機械部品等の精密組立のためには、突当て、辺合わせ、およびはめ合いの 3 つの基本作業の実現が不可欠である¹⁾。そのいずれの作業も力制御の導入によって、専用のデバイスに頼ることなく汎用的に実現できる。
- ・高価な部品の組立の際、万一組立作業に失敗した場合でも、力制御を用いて力を監視することで、部品に過度な負荷を与えて損傷させることがないようにできる。これにより自動組立を安心して行うことができる。
- ・力制御の導入により、任意方向の精密組立が可能となるため、部品固定具を簡素化でき、結果として、システム構築費の増加を抑えることができる。

力制御は通常、ロボットの手首に搭載した力センサからの信号に基づいて行う。力センサは、 X 、 Y 、 Z 軸方向の力と各軸回りのモーメントを検出できる 6 軸タイプがよく使用される。力制御には、コンプライアンス制御³⁾⁷⁾、インピーダンス制御⁴⁾、ハイブリッド制御⁵⁾などいくつかの方式が提案されている。適用分野としては、組立、バリ取り、研磨などがある。ロボットのスキルを実現するために

は、この力制御が本質的に重要である¹⁾²⁾。スキルの実現を制御系により明確に取り入れた考え方として、モデルベースあるいはスキルベース制御がある⁷⁾。

図2にインピーダンス制御方式による精密はめ合い機能の例を示す。本例では、はめ合いする部品の先端に仮想的に設定されたコンプライアンス中心に加わる力とモーメントに対して望ましい機械的インピーダンスを与えるように制御している。力制御は多くの計算量が必要であるため、本例では、ロボットコントローラの中に 64 ビット RISC ボードが使用されている。

2.1.3 ハンド/ツール制御

ロボットが組立作業を行う場合、一般的には多数の異なった形状の部品を取り扱う必要がある。そのためには、少数のハンドでこれらを取り扱えるように、ハンド自身をフレキシブルで高機能にするやり方と、ハンドやツールを部品や作業に応じて交換するやり方がある。通常は、後者が一般的であり、ハンド/ツール棚に格納されたハンドやツールを、ロボットの手首に搭載された AHC (Automatic Hand Changer) デバイスを使って交換する。単能のハンドやツールは、空気圧によるオン・オフ制御が多く用いられている。高機能ハンドには、グリップ部開閉をサーボ制御するものがある。また、ツールの一つである電動ボルト締め機には、AC モータによるサーボ制御を採用しているものもある。

2.2 PLC (Programmable Logic Controller)

PLC は主に、組立システムの周辺装置の制御を行う。周辺装置としては、図1に示したように以下の機器がよく使用される。

1) 部品固定具

部品固定具は、ジグあるいはフィクスチャと呼ばれるこ

ともあるが、被組立部品を高精度で固定するために必要な装置である。取り扱う部品の形状が多種類であれば、一般にはそれに対応できる数の部品固定具が必要となり、システム全体の構築費を押し上げる一因となっている。そのために、部品固定具自身のフレキシビリティを上げて多種類の部品を取り扱えるようにする研究がなされている。また、後述する図3の自動組立システムでは、力制御を導入することにより、部品固定具自身を簡素化する方策が採られている。部品固定具の制御は、一般にはオン・オフ制御であり単純であるが、部品の形状変更に対するフレキシビリティを上げるために、サーボ制御を導入する例もある。

2) 部品供給装置

部品を効率よく供給するための部品供給装置は、取り扱う部品の種類に応じて次のようなものがある。

・専用の部品供給装置

小物部品は、積まれた山から自動的に一つずつを取り出すことができる専用の部品供給装置を使用する場合が多い。

・トレイ/パレット

中物部品は、あらかじめ人手あるいはロボットを使ってトレイやパレット上に整列された形で供給されることが多い。最近では、部品をトレイやパレット上に整列することなく、ばら積みされた部品の位置と姿勢を3次元視覚センサで計測して直接ロボットで取り扱うことが可能となりつつある。

・組立品搬送装置

大物部品を自動供給する場合は、3)項で述べる組立品搬送装置が部品供給装置を兼ねる場合が多い。

・ボウルフイーダ

ボルトやねじは、一般にボウルフイーダと呼ばれる装置により供給される。ボウルフイーダは、ランダムなボルトやねじの山から一つずつを所定の場所に所定の姿勢で取り出すことができる。

3) 組立品搬送装置

組立前の部品は前工程や倉庫から組立ステーションに搬入され、組立後の組立品は、組立ステーションから後工程や倉庫へ搬出される。この搬入・搬出は、人手で行われる場合も多いが、自動化する場合は、コンベアやロボットあるいはAGV (Automatic Guided Vehicle) などの組立品搬送装置を使って行われる。

表1 組立作業の基本機能

基本機能	説明	技術
移動	目標位置へ部品を移動	位置制御
突当て	部品が他の部品に接触したところでロボットの動作を停止	力制御
辺合わせ	部品が他の部品に接触した後、前者の辺が後者の辺に合うまで回転	力制御
挿入	部品を他の部品に挿入	力制御 (インピーダンス制御)
ハンド/ツール交換	ハンドやナットランナ等のツールを交換	位置制御
ボルト締結	ボルトやねじで部品を他の部品に締結	ロボット：位置制御 ナットランナ：トルク制御
2次元計測	部品の平面上の位置と回転角の計測	2次元視覚センサ
3次元計測	部品の位置と姿勢の計測	3次元視覚センサ

3. ミニロボット自動組立システムにおける制御技術

本節では、前節で述べた制御技術が、自動組立システムにおいて実際にどのように使用されているかを具体例を通して説明する。以下で述べる制御技術は表1にまとめて示している。

3.1 自動組立システムの概要

始めに、自動組立システムについて簡単にご紹介する。このシステムは、ミニロボットを自動的に組立てるシステムであり、1996年5月より当社工場において実稼動している⁸⁾。本システムの構成は図3に示すとおり、双腕知能ロボットを中心に、その周囲に部品供給用パレット置台およびハンド/ツール置台を設置しただけの、非常にシンプルな自動組立セルとなっている。

組立てられるミニロボットの各部品は、あらかじめ人手

図3 ミニロボットの自動組立システム

図4 アルミニウム鋳物部品の組立

によりパレット上の定位置に配膳され、このパレットをパレット置台に供給した後、自動組立がスタートする。本システムは現在、月産約120台のミニロボットの生産を行っている。このパレット供給を手で行う代わりに無人搬送車などを導入して自動化し、夜間および休日の無人運転を行えば、最大500台まで月産能力を増やすことができる。

双腕知能ロボットは、両腕の手首に搭載した6軸力センサおよび左腕の手首に搭載した3次元視覚センサにより、任意の方向の3次元組立を熟練作業並みの高精度と高信頼性をもって行うことができ、また、多能工のごとく多種類の組立作業をこなすことができる。本ロボットは、高速、高精度のリニアモータで駆動される走行部によって、2つの6軸の腕が分離してあるいは合体して動作する独特の双腕分離構造を採用している。

3.2 機械部品の精密はめ合い

図4では、ミニロボットの2軸アームを2軸ベース部へ組み付けるところである。2軸アーム部はアルミニウム鋳物であるため、双腕知能ロボットのハンドによって把持される部分の寸法にばらつきがある。このため、組付け部の加工面の位置と姿勢が部品ごとにばらつくことになる。本システムでは図4に示すように、この加工面の位置と姿勢を3次元視覚センサにより0.1mmの精度で計測している。この後、力制御により精密はめ合いを行う。すなわち、精密はめ合いは、3次元視覚センサによる位置決めと力制御による精密はめ合いの2段階で実現している。

3次元視覚センサは、対象物の3次元位置およびその姿勢を計測することができる。本視覚センサは、互いに方向の異なる2本のレーザスリット光を対象物に走査することにより、レーザスリット光が途切れる端点などの奥行き方向の距離情報を求め、これに基づいて対象物の3次元位置および姿勢を求めている。本視覚センサは、256階調のグレイスケール処理を可能とする2次元計測機能を合わせ持っており、この3次元および2次元計測機能は、それぞれが得意とする計測箇所と相補的に使用されている。

本自動組立システムの実現のためには、力制御による機械部品の精密はめ合いの実現が一つのキーポイントとなった。なぜならば、ロボットの機構部は関節軸の部分にベアリングや減速機など回転部品が多用されており、これらの組立は公差の管理されたクリアランスの小さいはめ合いが主だからである。本システムの力制御では一例として、直径60mm、最小すきま8 μ m、挿入深さ20mmの条件の精密はめ合い作業を実現している。

3.3 ハーモニックドライブ減速機の組立

ハーモニックドライブ減速機は主に、サーキュラスプライン、フレクスプライン、ウェーブジェネレータなどから構成されている。本システムでは、減速機出力軸、フレクスプライン、サーキュラスプラインなどが一体となったユニットと、モータのロータ先端に取り付けられたウェーブジェネレータとをはめ合わせる作業を自動化した。これは、弾性変形可能な円形のフレクスプラインに、楕円形のウェーブジェネレータを挿入する作業であり、人手の作業でもフレクスプラインとサーキュラスプライン同士の歯のかみ合う位相によっては挿入が非常に難しくなる。人手の場合は挿入しやすい位相を手先の感覚で試行錯誤的に探し、巧みに挿入を行っている。本システムでも図5に示すようにこれをヒントにした力制御による手順を採用して自動組立を可能とした。

3.4 ボルト締め

ミニロボットの組立には、約90本のボルト締め作業が含まれている。ボルトには太さの異なる4種類があり、各々の太さについて数種類の長さが存在する。これを本システムでは、ボルトの太さに応じた4種類の電動ボルト締め機で対応している。ボルトの長さに関しては、種類確認のために測長を行い、異種ボルトの混入を排除している。ボルトはすべて六角穴付きボルトである。

本システムのボルト締め機では、垂直方向のみならず水平方向締付けに対応するために、ボルトにトルクを伝達するビットの先端にマグネットを使用し、マグネットにより六角穴付きボルトのヘッド上面を吸着し、安定した保持を実現した。ボルトの締付けは電動ボルト締め機自身の持つ機能で実現している。このボルト締め機は締付けの回転数と発生トルクを検出でき、それらのプロファイルから締付けの成否判定の検査を行っている。

3.5 安全対策における制御技術

安全な組立作業を実現するため、ロボットの手首に搭載された力センサにより常に組立作業の状況をモニタしている。例えば、力センサの検出値およびその微分値、2階微分値は常に監視され、過大な力ないしモーメント、もしくは急激な力ないしモーメントの変化が起きた場合には即座にロボットの動作を停止させるようにしている。

図5 力制御によるハーモニックドライブ減速機の組立

また、双腕ロボットの各アームの載ったスライダ同士が走行軸上を走行中に衝突することを防止するため、本システムではロボットコントローラのソフトウェアによる各アームの走行位置指令値のチェックだけでなく、外部にスライダ同士の距離を検出するセンサを設けて安全を期している。これは、スライダ間の距離を測定できる反射光型のセンサをスライダ上に設け、このセンサにより常にスライダ間の距離を監視し、距離が一定以下になった場合に強制的に走行軸のオーバーライドを低下させる方式を採っている。さらに、ロボットアーム部および走行軸リニアモータのサーボ制御において、過大電流を常に監視し、過大値検出時に制御上いったん逆トルクないし逆推力を発生させて緊急停止させる衝突検知機能を搭載している。

4. 今後の制御技術

制御技術は、センサ技術とともに、自動組立システムを知能化するためのキーテクノロジーである。自動組立における現在の課題の一つは、エラーが生じた場合には通常、システムはそこで停止してオペレータを待つのであるが、今後は、センサと制御が互いにより一層の関連性を持って、エラー復旧を自律的に行うことが期待されている。エラー復旧は、正常時に比べて低速でも許されるので、センサと制御を協調させた戦略的な知能の実現が課題である。また、センサの信頼性向上、認識率向上のために、センサから得られた情報をもとに、より良い情報を得られるように、センサを積極的に計測対象に対して動作させる、いわゆるアクティブセンシングも期待されている技術の一つである。

5. おわりに

最近の電子技術の長足の進歩に基づく、マイクロプロセッサやセンサの性能対価格比の大幅な向上により、組立の自動化システムは技術的に新しい局面に入りつつある。すなわち、熟練作業者並みの高度な組立作業が自動化できるようになり、先進工業諸国における熟練作業者不足などの諸問題を解決できる糸口が見い出されつつある。

本稿では、組立システムにおける制御技術として、当社のミニロボット自動組立システムを例にとり、最近の話題を取り上げ解説したつもりであるが、著者の浅学非才のため、本稿の目的にかなっていない部分はご容赦頂きたい。本稿を読者諸兄の参考に少しでも供して頂ければ望外の幸せである。

参考文献

- 1) 末広尚士, 高瀬國克: スキルに基づくマニピュレーションシステム, 日本ロボット学会誌, 8, 5 (1990) 551.
- 2) 長谷川 勉, 末広尚士, 高瀬國克: 環境モデルと作業スキルの統合によるロボット作業システム, 日本ロボット学会誌, 9, 1 (1991) 66.
- 3) M. T. Mason: Compliance and Force Control for Computer Controlled Manipulators, IEEE Trans. System, Man and Cybernetics, SMC-11, 6, (1981) 418.
- 4) N. Hogan: Impedance Control Part 1-Part 3, Trans. ASME, J. Dyn. Syst. Meas. Control, 107, (1985) 1.
- 5) W. H. Raibert and J. J. Craig: Hybrid Position/Force Control of Manipulators, ASME J. Dyn. Syst. Meas. Control, 103, 2 (1981) 126.
- 6) J. J. Craig, P. Hsu and S. Sastry: Adaptive Control of Mechanical Manipulators, Int. J. Robotics Res., 6, 2, (1987) 16.
- 7) 杉本浩一: コンプライアンス制御の現状と今後の課題, 日本ロボット学会誌, 11, 1 (1993) 26.
- 8) 神原伸介: ロボットがロボットを作る工場, 自動化技術, 29, 4 (1997) 62.