マイクロロボット—人工昆虫*

下山 勲**

Microrobots - Artificial Insects / Isao SHIMOYAMA

Key words: micromachine, MEMS, MST, insect

1. スケーリング

従来から生物の機能や構造を工学的に実現しようする試みは数多くあった。機械として実現されたものが、手本であった生物よりずっと高性能であると考えられる、航空機のような例は多い。

マイクロマシンはこれまでわれわれが実現できなかった寸法の機械である。従来の機械を外挿的にスケールダウンして製作しても、期待していた性能が得られないこともある。これはスケールダウンすることによって、支配的な力、つまり相対的な力の関係が変わるからである。たとえば、寸法が小さくなれば、慣性力に比べて粘性力が支配的になり、流体力を利用した移動では、寸法が小さくなると粘性力を利用したほうがよいといわれている。また、寸法が小さくなるとともに表面張力が大きくなって、シリコン基板に微小部品が固着することはよく経験することである。微小世界では摩擦力も大きくなるので、回転軸も回りにくくなる。

ここで目を自然界に向ければ、生物は、進化の過程で、自然選択によって寸法に適した構造や機能を獲得したと考えられる。そのなかでも昆虫は、小さな寸法にもかかわらず、飛んだり、はねたり、あるいは逃避行動をとり、その動きには驚かされる。昆虫はマイクロマシンの寸法と同程度の大きさなので、マイクロマシンのちょうどよい手本になると考えられる。

そこで、特に昆虫に着目して、マイクロマシン

の立場から生物学的なデータをながめてみよう。図1に示すグラフは、いろいろな寸法の生物が単位時間に消費するエネルギー（代謝エネルギー）の実測値である。このグラフは、生物が単位時間に消費した酸素の量 l を 20.1 kJ のエネルギーに換算して求められる。グラフの傾きから代謝エネルギーは体重の 0.75 乗に比例していることがわかる。これは、単位体重あたりの代謝エネルギーは、寸法が小さくなるとともに増大することを意味している。この関係を素直に認めればいろいろな面白い結論が導き出せる。たとえば、水中で呼吸できない生物の潜水時間 T は、体内に蓄えうる酸素の量が体重に比例すると仮定して、体重を代謝エネルギーで割ったものとして求められる。これは、体重が増加するにつれて、潜水時間も増加することを意味している。

図1 哺乳類と鳥類の体重と代謝率を両対数グラフに描いたもの。1本の直線の上にある。Benedictによる。シュミットニールセン著、下澤、大原、浦野訳、「スケーリング：動物設計論」（コロナ社）から転載

* 原稿受付 平成11年4月9日
** 東京大学大学院工学系研究科（東京都文京区本郷7-3-1）
1982年東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻博士課程修了。工学博士。1982年東京大学工学部講師、1983年同助教授、1998年同教授。Micro Electro Mechanical Systemsの研究に従事

図2 昆虫の胸部の断面図

バッテリーに蓄えられるエネルギーの量も体積に比例しているため、上の関係はマイクロマシンでもそのまま成り立ちそうである。直感的に、機械の寸法が小さくなるにつれて、摩擦や表面張力がエネルギー効率を低下させ、余分にエネルギーが消費され、効率が低下すると考えられる。バッテリーに蓄えられる単位体積あたりのエネルギーが一定なので、バッテリーで機械を駆動できる時間は、寸法が小さくなるとともに減少する。長時間動かしたいマイクロマシンでは、一般的にいて、外部からのエネルギー供給が必須となるであろう。

昆虫の構造としての特徴は、外骨格である。昆虫の多くは胸の飛翔筋が直接翅を引くのではなくて、図2のように胸部の骨格の変形を介して翅の動きを生んでいる。カイコガの胸部には約10種類の筋肉があって、それらの収縮のタイミングの違いで複雑な羽ばたきパターンを発生している。外骨格構造を使うと、アクチュエータを骨格構造のなかに平均的に置くことができるので、限られた体積を有効に利用できる。

2. センサ

2.1 複眼型視覚センサ

昆虫の感覚器としてよく知られているものは、複眼であろう。複眼は図3に示すように複数の個眼が集まってできたものである。ハエでは1万個程度の個眼が集まって複眼を構成していて、それぞれの個眼の中には光受容細胞がある。個眼のレンズを通った光情報は光受容細胞で神経系の情報に変換される。光受容細胞にはそれぞれ特異的に反応する光の波長があり、たとえば、紫外線よりの波長に敏感だったりする。これは、太陽光のもとで活動するには都合がよいと解釈されている。

ハエが複眼を通してどのように外界を見ているかは議論がある。個眼のレンズを通して入ってくる光情報を受け取る光受容細胞の数が例えば数個なので、各個眼からの情報は光受容細胞の数で決まる数ビット程度の情報量であるらしい。なぜ昆虫が複眼を自然選択の中で獲得したかはわからないが、多分広い空間角を単純ではあるが効率よくカバーするには都合がよいのであろう。

われわれの研究室では複眼を3次元で工学的に作ろうとしている。そのための技術としては、マイクロレンズアレ

図3 ハエの複眼の写真

イ、光センサレイ、光センサからの情報の処理回路、曲面の加工技術などが必須である。また、光センサレイからの出力の情報処理は、時間に関してのローパス/ハイパスフィルタと、空間に関しての視覚情報のネットワーク処理で実現できるという報告があり、これらの技術と知識を総合すると寸法が1mmくらいの複眼が可能であると考えている。この複眼は全空間を1個の複眼でカバーすることができ、光センサレイからの信号処理もIC技術で同時に作り込める可能性がある。われわれの人工複眼は視覚情報のコントラストの違いを抽出するだけであり、形の認識や距離の計測などは考えていない。マイクロロボットにはほかのセンサも搭載できるので、これらを統合すれば障害物を避けて進む合目的なロボットもできそうである。

2.2 尾葉型風センサ

人工的な風のセンサとしては熱線流速計がある。細いワイヤに電流を流すと、ワイヤのまわりの流れによってワイヤの温度が変動する。そこでワイヤの温度を一定に保つようにフィードバックをかければ、制御量を風速に換算できる。このような熱線流速計はMEMS技術を使ってすでに微小化されている。

ところで、ゴキブリやコオロギの尾葉は逃避行動を引き起こすための貴重なセンサである。たとえば、尾葉に風を吹きかければ、逃避行動が現れる。尾葉には図4に示すように細かい毛が密に生えており、風を受けると毛が倒れて、毛のねもとにある神経が活性化する。この毛を倒す力は空気の流体力であるが、これは空気の粘性の影響が強く出る、いわゆる低レイノルズ数の領域の現象である。コオロギは、毛の幾何学的な寸法を変えることで、空気の振動に対する周波数応答の特性を変えている。周波数特性の異なる毛が尾葉に密に生えているので、全体として逃避行動を引き起こすセンサになっている。

このように、マイクロマシンの特徴は、幾何学的な設計にある。通常の機械は、メカトロニクスということばがよく表すように、幾何学的な機構をソフトウェアに置き換え

図4 コオロギの尾葉の写真
(T. Shimozawa, M. Kanou: J. Comp. Physiol. A, (1984) 155: 485-493)

てきた。しかし、マイクロマシンでは寸法の制約から、機械の知能が幾何学的な機構に左右されることになる。

2.3 匂いセンサ

図5の雄のカイコガの触角は雌のカイコガが出す匂い物質(フェロモン)の高感度なセンサである。雄のカイコガはフェロモンがない状態ではじっとしているが、フェロモンが触角に届くとフェロモンの流れをトラックして雌に接近し交尾を行う。カイコガの寿命は羽化して1週間ほどであるが、この間、これ以外の行動はみられない。触角に到達したフェロモンは触角にある神経を活性化してフェロモン情報を脳に伝えるが、この触角は非常に感度の高いフェロモン匂いセンサの役割を果たしている。昆虫ではこの例やアリ、モンシロチョウのように匂いで情報を受け取る例は多い。

人工的に作ったパイオセンサを小型化できれば、このような匂い情報の獲得も可能になる。化学物質を使えば、簡単にマーカを置くことができる。風や拡散によって情報が空間的に広がるので、これを都合よく利用できる場面もある。また、化学物質は小さなすきまや曲がった部分も通るのでこれを利用する手もある。

3. 制 御 系

3.1 昆虫の制御系

昆虫は、小さな脳・神経系にもかかわらず生き延びるのに必要な行動の発現メカニズムを備えている。このメカニズムはマイクロロボットの制御系の大きなヒントを与えるだろう。

昆虫の行動は、感覚器から脳に入った情報が引き起こす定型的行動(プログラム)と、反射的運動との組合せであると考えられている。その詳細はいまだ定かではないが、近年、行動観察というマクロからのアプローチと神経生理

図5 フェロモン刺激によって定位行動するカイコガ(筑波大学・神崎亮平氏による)

というミクロからのアプローチを統合して、刺激から神経系を経て行動発現に至るメカニズムを統一的に説明しようとする考え方(神経行動学)がある。

マイクロマシンに搭載する制御系の重さと体積には制限があるので、高性能な制御系を組み込むことはできないだろう。マイクロマシンに要求される機能を吟味した、小さな制御系があるはずだ。そこで、例として、カイコガを取りあげ、その行動プログラムの本質を利用して、小さいながらもマイクロマシンを制御できる制御系はできないだろうか考えてみたい。

単純な環境下では、昆虫の定型的、反射的な行動が再現性よく現れる。たとえば、雄のカイコガはフェロモン源である雌に向かって進む。右の触角をパルス的にフェロモン刺激するとカイコガは図5のように体軸を右左の順に変えながらジグザグに進み、さらに右回りに回転運動を始めることが知られている。このジグザグおよび回転運動の方向は左右どちらの触角を刺激したかで決まり、刺激した側が右か左かという情報は、フェロモンによって次に触角が刺激されるまで記憶されることもわかっている。フェロモンが流れ状に複雑な濃度分布をもつ実際の環境下では、触角にフェロモンがあたるとにカイコガはこのプログラムに従って行動し、センサ入力に対応した行動が次々に発現していくと考えられている。

神崎の生理学的実験によると、触角から脳に入ったフェロモンの情報は、左右の脳を結ぶ相互抑制性の神経を通して観測できる。フェロモンの情報は、ここから胸部において運動系に至り、定位行動を引き起こしている。人工ニューラルネットの見方からすると、この相互抑制性の結合がフリップフロップとして働き、フェロモンが触角にあたったという情報を次に触角にフェロモンがあたるまで記憶していると解釈できる。したがって、雌に向かって進む雄のカイコガの行動は、脳・神経系内にあるフリップフロップ的な記憶と、フェロモン刺激によってリセットを受けて走り始める基本行動プログラムであるとモデル化できる。複雑なフェロモン分布をもつ環境下ではこのメカニズムが刺激ごとに繰り返されてフェロモン源への定位行動が発現するという仮説をたてた。

カイコガの歩行や羽ばたきのような運動は、脳が直接制御しているのではない。脳の情報が胸部神経節にない

図6 フェロモンセンサを取り付けた移動ロボット

図7 移動ロボットを制御するニューラルネット

ようにしたカイコガでも、羽ばたきや歩行運動が現れるので、胸部にある運動神経系が運動を引き起こしていることがわかる。脳は、このような運動系に移動方向のようなマクロな制御情報を与えているわけである。

3.2 定位行動する移動ロボット

カイコガの触角から作ったフェロモンセンサを図6の移動ロボットの先端部分につけて、前記の行動発現プログラムを確かめた。このフェロモンセンサは空気による刺激には反応せず、雌のカイコガの出すフェロモンにのみ反応する。フェロモンの単発刺激に対するカイコガの行動が、ジグザグ歩行を繰り返し、その後回転歩行するものなので、これを満足するようにロボットの行動をニューラルネット

で図7のようにプログラムした。左と右の触角からの信号がセンサニューロン0,1にそれぞれ入り、モータニューロン4,5の出力がロボットのモータを動かす。ニューロン2,3を結ぶ抑制性の結合が、左右どちらの触角が刺激されたかを内部に記憶するRSフリップフロップを形成する。ニューロン2,6,4あるいは3,7,5は順序回路を形成しており、1周期の回転歩行に対応する。次に、このロボットを実際のフェロモン分布のある環境下に置いたときの行動を調べて図8の結果を得た。この結果からフェロモンが断続的に触角にあたる状態でロボットはジグザグ歩行を繰り返し、フェロモン流からそれてフェロモンが触角に当たらなくなると回転歩行してフェロモン流をさがす、実際のカイコガにみられる行動がロボットにも発現した。

ところで、雄のカイコガが雌に向かう定位行動では、雄が雌から離れているときにはフェロモンの情報を使っているが、近づくにつれて触角以外の感覚器も使って交尾にまで至っている様子が観察できる。このような、複数のセンサに刺激が入るときに、センサからの情報をどのように使い分けるかの原理はいまだ定かではない。また、ニューラルネットの計算は通常、各ニューロンに与える同期信号で同期を取りながら計算を進めていくが、実際のカイコガではこのような同期信号はないようなので、生物の神経が伝達する信号の中に時間の情報が含まれていると考えられている。このように、生物の神経系にはまだまだ手本とすべきものがある。

図8 フェロモン環境下で移動するロボット

4. おわりに

ここでは、昆虫がマイクロマシンの研究のよい手本になることを述べた。生物の一般的な性質同様に、種に固有の性質をマイクロマシンに役立てることも考えられる。

ところで、マイクロマシンのために昆虫の機能や構造を勉強しているうちに、マイクロマシンが、昆虫の脳研究の道具になる可能性のあることがわかってきた。これまでの脳研究では、脳と行動の関係が解析的に研究されてきた。しかし、いくら微細に神経や脳を解析しても、刺激に対する行動発現メカニズムを統一的に説明できていない。そこで、解析結果をマイクロマシンの形で統合し、昆虫の実際の行動と比較することによって、行動発現メカニズムを研究することができる。また、マイクロマシン技術で作った微小電極のようなセンサを使えば、これまで得られなかったデータが得られる可能性があるので、期待されている。