地すべり斜面の地形解析による地すべりの 判読と危険度判定

Discrimination of Landslide Slopes and Estimation of Hazard Based on Morphological Analysis.

吉 松 弘 行* 清 水 清 文* 坂 元 靖 秀*
Hiroyuki YOSHIMATSU Kiyofumi SHIMIZU Yasuhide SAKAMOTO

The morphological features of landslide areas are due to the soil properties of the sliding masses. In this paper, the land slides are divided into three types, and feature of morphological factors among the types can be investigated by statical methods. It is possible to judge the landslideslopes by using the morphological factors, and then hazard of landslideslopes can be estimated from statical analysis.

1. まえがき

近年ダム、道路建設等の国土保全、開発のため地すべりが多発しており、未然に地すべり災害を防止する目的から地すべり斜面の判読手法の確立が強く要望されている。現在地すべり斜面の判読手法は航空写真、地形図等から地形要因を判読して数量化理論による判読法¹⁾と地すべり斜面の地形解析による判読法²⁾がある。前者は地すべりとそうでない斜面での地形、地質、水理条件、土地利用等の各要因を数量化し、これらの要因の相互関係を判別解析、分散分析等の統計的手法を使用し、地すべり発生にかかわる各要因の度合を定量的に調べるものである。後者は主として航空写真等を判読して地すべり群の地形的特徴を地すべり分布、運動形態、地質等の面から得て地すべりを判読しようとするものである。

しかしながら地すべり斜面のみにについて取扱った数量化理論の解析例はほとんどなく、いかなる斜面の地すべりが危険なのか、また、その地形的特徴を定量的に把握されていないのが実情である。さらに地すべりは構成土塊の性状により異なった運動形態を示し、地形的に発生箇所も異なることが知られている³⁾。したがって地すべり斜面の危険度もおのずから違いがあると考えられる。このことから地すべりはかつて崩壊、地すべりの発生した箇所が再滑動したものが多く、現在の地すべり斜面は構成土塊の性状に応じた地形形態を示していると考えて地すべり構成土塊の性状を基に地すべりを型分類し、それに対する地すべり地形の判読を行ない、地すべり斜面の危険度ならびに地すべり斜面の判読を実施した方がより一層精度の高いものが得られるものと考えられる。今回は我々が容易に直接地すべり斜面の変動を調査できるのは地表面の変動移動のみであることから地形図(1/1000の地すべり調査平面図)により地すべりの地形要因を判

読し、これらの要因について地すべり型間の違いを調べ地すべり斜面の特徴を得て地すべり斜面の判読、さらに地すべり斜面の危険度判定基準を確立しようとするものである。

2. 解析手法の概要

地すべり斜面の判読及び危険度の判定においては、地すべりと深い関係のある要因について分析を行ない総合的に判断しなければならないが、総合的判断手法には「理論的に各要因を解析し、これらを積上げていく方法」と「多量の要因を統計的に解析し、目的の法則を見つける方法」が考えられる。前者は地すべり発生機構の解明も可能で理論的であるが、地すべりはいろいろの要因が相互の複雑に関連し合って発生するものでその解析には非常な困難が伴う。後者は容易に各要因についての調査が可能であり、種々の統計的手法を利用することによりそれぞれの要因の相互関連度合を知ることができる。しかし解析結果と地すべり実態との関連性について理論的に再検討する必要がある。今回は地すべり運動過程における地すべり型間の地形的特徴を調べる目的から後者による方法とし、地すべり斜面の地すべり運動による乱れの度合を調べるため地形等高線のスペクトル解析、地形要因による地すべり型間の判別の度合を調べるため判別関数法及び分散分析を実施した。

3. 地すべり斜面の地形要因の選定

地すべり発生については、地形、地質等の素因的要因と降雨等の誘因的要因が考えられるのでこれら両要因について考察しなければならないが過去に発生した地すべりの誘因については調査が非常に困難なことが及びその観測がなされていないことが多いことから今回は素因的要因(特に地形的要因)について選定することにした。要因のデータとしてはなるべく主観がはいらず一義的に決定

* 建設省土木研究所地すべり研究室

〈選定方法〉

- 1) 地すべり長さ
地すべりの地形図上での最大長さ
- 2) 地すべり幅
地すべりの地形図上での最大幅
- 3) 勾配
地すべり地外
A地点の勾配(角度)
地すべり平均勾配
地すべりの平均勾配(角度)
- 4) 変曲点(地すべり地外, 滑落崖, 台地状部, 末端の各部について)
(イ) 変曲点数
・印の数
(ロ) 0.2mm 以上の変曲点の数
1cm の波長(地形図上で)で振幅が 0.2mm 以上(E点の長さ)の
・印の数
(ハ) 0.4mm 以上の変曲点の数
1cm の波長(地形図上で)で振幅が 0.4mm 以上(E点の長さ)の
・印の数
さらにそれぞれの数を・印の有していた長さで除し10倍に統一する
- 5) 縦断間隔比(滑落崖, 台地状部, 末端の各部について)
(B, C, D の長さ)/(A の長さ)
ただし A, B, C, D は地すべり各部の地形等高線の最大間隔長さ
- 6) 地形(地すべり以外, 台地状部, 末端の各部について)
(F の長さ)/(G の長さ)
ただし凸地形の場合F の値を+, 凹地形の場合を-とする。またG 点の
両端は地形変換点とする
- 7) 地形高低(地すべり地外, 台地状部, 末端の各部について) G 点の長さ
のうちの最も高い及び低いところを通る点での標高差
- 8) 振幅(地すべり地外, 滑落崖, 台地状部, 末端の各部について) 1cm の
波長(地形図上で)で振幅が最大長さ
- 9) 地すべり台地状部勾配(角度)
(イ) 地すべり地外勾配
H 点と I 地点での平均値
(ロ) 地すべり台地状部勾配
台地状部で最も緩い勾配

図-1 要因の選定手法

される方が地すべりに未経験な技術者でも解析結果を汎用しやすいことから定量的に得るように考えた。

判別解析及び分散分析に用いた各要因の選定手法等について図-1 に示す。なおスペクトル解析においては 1/1000 の地形図使用の場合その図面の精度は 2.5m 以内でエイアリシングの問題で 2.5m/2=1.25m 以上のサンプリング間隔が必要である。したがってサンプリングの難易を考えて地形図上で 1mm 間隔として波形統取器によりデータを得ることとした。また地すべり斜面の判読のため地すべりの発生していない斜面との地形要因の対比を実施する必要があるが、地すべりの発生しない斜面の定義はなく将来絶対に地すべりが発生しないという保障確信もないことからその地形要因としては今回使用した地すべり平面図の地すべりブロック外で得ることとした。

4. 地すべり型分類

地すべりは移動土塊の性状によりかなり異なった地形

形態を示すため地すべり型分類は、地すべり移動土塊の性状によるものとするが、地すべりは均一な土塊内でするのではなく地すべり頭部では風化岩、末端部ではレキ混り粘土といった複雑な土塊内ですることが多い。

したがって移動土塊の性状は、地すべり推力部と考えられる地すべり頭部付近の土塊によるものとした。土塊の性状による地すべり型分類として植村⁴⁾が地すべり構成土塊の変形、破壊、流動の性質を延展性(ductility)という概念で地すべり運動型を

Fall 型→比較的一様な硬い脆い物質中に発生する。

Slide 型→硬くて脆い物質中に粘性物質を混えたものに発生する。

Creep 型→粘性物質に優性な物質中に発生する。

Flow 型→水などの多量の低粘性物質を混えたものに発生する。

に分類し、この中で Flow 型は土石流型であるとしている。また渡³⁾は地すべりの進化的観点から岩盤、風化岩、崩壊土、粘質土地すべりに分類している。今回は地すべり移動土塊に延展性の概念を用いることにして次の3種の地すべり型分類を行なった。

I 型→基盤岩、風化岩型地すべり

II 型→風化岩と崩壊土の混った地すべり

III 型→粘性土が優性な地すべり

5. 地すべり斜面の乱れの解析(スペクトル解析)

地すべりの発生していない斜面では斜面勾配は、上から下に向って緩くなり、地形等高線は一定間隔の波動量の少ない波形群を生ずるが、地すべり斜面では土塊の移動のため一定間隔の波形群は乱れを生ずる。複合周期の波動方程式は

$$x(t) = \frac{a}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos 2\pi n f_1 t + b_n \sin 2\pi n f_1 t) \dots\dots\dots (1)$$

と表わされ、(1)式から波形群の周波数成分による変動エネルギーの寄与分を表わすパワースペクトル密度関数

$$P(f) = \int_{-\infty}^{\infty} C(\tau) e^{-i2\pi f\tau} d\tau \dots\dots\dots (2)$$

ただし $C(\tau)$ は自己相関関数

波形群のずれを表わす相互相関関数

$$R_{uv}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T u(\tau) v(t+\tau) dt \dots\dots\dots (3)$$

また特定周波数における線形性を表わす関連度関数

$$\gamma_{uv}^2 = P_{uv}(f) / (P_{uu}(f) \cdot P_{vv}(f)) \dots\dots\dots (4)$$

ただし $P_{uv}(f)$ はクロススペクトル、

$P_{uu}(f), P_{vv}(f)$ はパワースペクトル

が得られる⁵⁾。

5-1 周波数特性による乱れ

周波数と振動数の関係は(2)式の関係で表わされ、ある

図-2 地形等高線パワースペクトル (0.03cycle/m)

図-3 地形等高線パワースペクトル (0.2 cycle/m)

領域で周波数が高ければその領域で地形等高線が強く波動しており、地形としては凹凸の激しい微地形で地すべり活動があったか激しい侵食を受けた地形と考えられる。また地すべり地形等高線で卓越した周波数領域があればその領域の波長の大きさに地すべりがブロック化して移動しているものと考えられる(注)。これについてそれぞれの地すべり型について波長 32.5 m, 5 m での(1)式の解析結果を図-2, 図-3 に示す。図-2 の長期間周波数成分

図-4 長周期波長に占める短周期成分の比

領域については I 型, II 型, III 型ともパワースペクトルに違いは見られず、地すべり地外、地内の波形群にも明瞭な違いは見られない。図-2 の短周期成分領域では比較的 I 型地すべりほどパワースペクトルが小さく III 型地すべりほど大きくなり小さな乱れが地形に強く反映されている。これは I 型地すべりほど椅子型すべり面形状で 1 ブロックで滑動し、地表面の乱れが少なく、III 型地すべりほど平面すべり面形状で緩斜面を多数のブロックに分割し滑動するためと思われる。これについて地すべり地外と地すべり台地状部の地形等高線の長周期成分における短周期成分の占める割合について調べたのが図-4 である。明らかに III 型地すべりほど短周期成分の波長の占める割合が多くなっており III 型地すべりほど小さなブロックに分かれ滑動しやすいことが理解される。

5-2 波形特徴による乱れ

地すべりはすべり面に沿う回転運動のための滑落崖下部に周囲の斜面に比して緩やかな台地形を呈し、地すべり地外等高線と著しく波形特徴を異にする地形を呈する。

さらに地すべり地内に断層、褶曲された部分があれば地すべり活動はそれによって規制されることになりその部分を境に波形の指向性が著しく異なる。また地すべりは地すべりの過程とともにブロック化し活動することとも知られており、地すべり上部、下部の波形の指向性が同一であれば地すべりは 1 ブロックで滑動し、逆に指向性が同一でなければ多数のブロックで滑動しているものと考えられる。これについて 1 組の波形の他の組の波形への依存性を表わす相互相関係数を、特定の周波数における相関を知る関連度関数について調べれば前述の地すべり斜面の波形特徴を知ることが可能となる。地すべり地外と台地状部の地形等高線について(3)式で調べたのが図-5 である。I 型地すべりの相互相関係数は 1 に近く、地すべり地外と台地状部の波形の指向性は同一であり 1 ブロックで滑動しやすく、III 型地すべりは同一の指向性が

(注) 本論文でのブロックは一般に使われる地すべりブロックの意味ではなく同じ移動量を示すブロックの意味である。

見られず多数のブロックに分割され滑動しているか地すべり回転運動による滑動現象が強く地形に表われていることが理解される。特に地形判読においては、指向性が同一でない場合、地形等高線の波形群の凹凸が反対方向に出現するわけであるから容易に地すべりを判読できる。(4)式の関連度関数について調べたのが図-6、図-7であってⅠ型地すべりはほぼ20m程度の波長で指向性が乱れるだけであるが、Ⅲ型地すべりは全周波数領域で指向性が乱れるが比較的10m前後の波長での乱れが著しい。したがって地形等高線、航空写真による地すべり判読においては10~20m前後の波長での乱れ、指向性を検討

図-5 地すべり地外〜台地状部相互相関

図-6 関連度関数 (Ⅰ型 地すべり地外〜地すべり台地状部)

図-7 関連度関数 (Ⅲ型 地すべり地外〜地すべり台地状部)

し地すべり判読を行なえばより精度の高い判読が行なえよう。また地表変動測量等による地すべり変動量の測定間隔はすくなくともⅢ型地すべりでは10m以内でなければ地すべり全体の正確な変動量は得られないものと考えられる。

6. 判別関数法による地すべり型分類の判別

6-1 判別関数法による地すべり型分類の判別

それぞれの地すべり型でどの地形的要因に違いが表われるか判定するためには、他の要因の影響を除いた要因独自の単位当たりの判別関与の度合を知ることが必要である。よって各要因グループの平均値から推定するよりも各グループの重心間の距離を求めこの大小でもって要因を検討する方が優れている。この方法について概説すれば2群間の統計量について平均値は

$$\bar{x}_i^{(1)} = \frac{\sum_{a=1}^{n_1} x_{ai}^{(1)}}{n_1}, \quad \bar{x}_i^{(2)} = \frac{\sum_{\beta=1}^{n_2} x_{\beta i}^{(2)}}{n_2} \dots \dots \dots (6)$$

その差を

$$d_i = \bar{x}_i^{(1)} - \bar{x}_i^{(2)}$$

とすれば群内平方和、積和は

$$S_{ii}' = \sum_{i=1}^2 \sum_{a=1}^{n_i} (x_{ai}^{(k)} - \bar{x}_i^{(k)}) (x_{ai}^{(k)} - \bar{x}_i^{(k)}) \dots \dots \dots (7)$$

群内分散共分散は

$$V_{ii}' = S_{ii}' / (n_1 + n_2 - 2) \dots \dots \dots (8)$$

となり、判別係数は

$$a_i = \sum_{i=1}^p V_{ii}' d_i' = V^{-1} d \dots \dots \dots (9)$$

で与えられ、2群の重心間の距離は

$$D^2 = \sum_{i=1}^p a_i d_i \dots \dots \dots (10)$$

で与えられる⁶⁾。各要因及び地すべり地外と地すべり地内の要因の差に関する分散分析でF検定が0.01で有意であったものについてのみⅠ型地すべりを基準にそれぞれの要因間の重心の距離を求めたのが表-1である。これによれば斜面勾配の重心距離が大きく、次に0.2mmの変曲点の台地状部となっており、変曲点のそれに比べ地すべり台地状部勾配の方が1.15倍ほど判別に有意であることが判る。Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型の各地すべり型の判別に有利な地形要因は、地すべり平均斜面勾配、地すべり台地状部勾配、台地状部付近の地すべり地外勾配と地すべり地内勾配の差、地すべり台地状部の各変曲点が有意である。相対的にⅠ型とⅡ型、Ⅲ型地すべりの判別は容易にできるが、Ⅱ型とⅢ型地すべりの判別は困難であることが判る。いま各要因の分布が正規分布をすると仮定した場合、地すべり台地状部の地外〜地内の勾配差によるⅠ型、Ⅲ型地すべりの誤判別の確率は

表-1 要因の判別距離

要 因	判別距離 (I 型からの重心間の距離)	型判別に有意な要因
地すべり巾 地すべり平均斜面勾配 (地すべり地外/地すべり平均) 斜面勾配比	○—●—○	○
地すべり 台地状部 (地外—地内) 斜面勾配差	○—○—○	○
変曲点 地すべり台地状部 末端	○—○—○	○
変曲点 0.2 mm 以上	○—○—○	○
変曲点 0.4 mm 以上	○—○—○	○
振 幅 地すべり地外 滑落崖 台地状部 末端 台地状部—地外	○—○—○	○
縦断地 地すべり台地状部 末端	○—○—○	○

$$P_r(D > 1 - 1.651/2) = 0.2047 = 20.5\%$$

I 型と II 型の誤判別の確率は

$$P_r(D > 1 - 1.151/2) = 0.2826 = 28.3\%$$

となる。以上のことから地すべり型間における地形的な違いは、地すべり地形の斜面勾配、台地状部の変曲点となり、これは地すべり運動は比較的緩速であるため運動形態及びその運動形態を規制する土塊の性状が強く斜面地形に反映されるためであると考えられる。このように判別関数法を適用することによりそれぞれの要因ごとに判別の関与の度合を容易に知ることが可能である。

しかしながらどの要因の組合せが最も効率的な判別ができるかについては、それぞれの要因間に相関関係が存在し、他の要因を一定にして要因自身が動きえなくなるため単純に選定できず(10)式に従って試行を行ない決定しなければならない。今回は、簡便的に表-1で判別に有意があるものだけは取扱うことにした。

6-2 型分類における各地すべり型密度分布の重なり

判読された要因の重みを計算し判読の適中率を算出することは、地すべり型分類判読の予測に使用しえるかの指針を与えるものと考えられる。一般に判別解析においては要因数が多ければ多い程適中率は上昇するのが普通である。しかしながら計算過程においては電子計算機を使用するので問題はないが、他の選定地すべり地区への適用に際し、型分類に関して有意でない要因も含めて考察することは、要因判読数が多くなることといたずらに計算が煩雑になるだけであることから今回は要因の選定の際に利用した分散分析の結果有意な22要因のみ使用し判別解析を行なった。さらに適中率を考察する際にどの程度の地すべり型密度分布の分離があって有意性があり、どの程度の適中率があったかを検討した。

(9)式を n 群まで拡張し、判別関数を求めると

$$Z^{(n)} = a_0 + \sum_{i=1}^p a_{ni} \bar{x}_{ni} \dots\dots\dots (11)$$

ただし

$$a_{ni} = \sum_{j=1}^n V^{-1} \bar{x}_{ni}$$

V^{-1} は n 群の群内、共分散の逆マトリックスで表わされ、それぞれの各地すべり地のそれぞれの型に属する確率は

$$P(n) = \frac{\exp[Z^{(n)}]}{\sum_{i=1}^n \exp[Z^{(i)}]} \dots\dots\dots (12)$$

で与えられる。

(12)式を使用し、それぞれの地すべり地の I, II, III 型地すべりに属する確率を求め三角座標に示したのが図-8である。I 型地すべりでの適中率は90%, II 型地すべりでは59%, III 型地すべりでは69%となり、

I, II, III 型地すべり全体では69%の適中率を得た。この図をみると I 型地すべりの確率が高くなるにつれ III 型地すべりの確率は非常に小さくなり、I 型地すべりから急激に III 型地すべりへ移行することがなく渡³⁾が指摘するように地すべりの進行するに従って I 型→II 型→III 型と移行することが地形的に確認されることが理解される。さらに II, III 型地すべり間の判別に有意があると思われる10要因で解析した結果全体での適中率は65%となった。したがって簡便的に地形図から地すべり型分類を行なうには10要因でも十分であろうと思われる。

6-3 地すべり地形の判読

地すべり地形を容易に判読することができれば危険度の判定、各種の地すべり調査がすみやかに実施でき適切妥当地すべり防止対策が樹立でき、これらの判読手法が強く望まれる所以である。地すべり地形の判読には地すべり斜面の地形要因と地すべりでない斜面の地形要因を比較し、地すべり斜面の地形的特徴を把握する必要がある。今回は、地すべり斜面でない要因については前述

図-8 判別関数法による各地すべり型に属する確率

各要因による地すべり密度分布のそれぞれの型に属する確率は、(12)式を適用することにより容易に求められる。表-3に10要因についての判別境界値を示す。ただしこの表で0.4mm変曲点でⅠ型、Ⅱ型地すべりの境界は零であるので0.2mm変曲点が0.16より小さい場合をⅠ型地すべり、大きい場合をⅡ型地すべりに属するとする。表-3に従ってそれぞれの要因がⅠ型地すべりに属している場合を1点、Ⅱ型地すべりの場合を2点、Ⅲ型地す

要	因	I 型		
变 曲 点	台地状部变曲点	0.57	~	
	0.2mm 台地状部变曲点	0.16	~	
	0.4mm 台地状部变曲点	0.0	~	
	0.4mm (台地状部—地外)	0.0	~	
勾 配	地すべり平均勾配	20.4	~	14.0
	地すべり台地状部勾配	18.0	~	11.0
	台地状部 (地外—地内)	9.0	~	16.4
振 幅	台地状部振幅	0.19	~	0.53
	地外振幅	0.14	~	0.32
台地状部継断比		2.19	~	3.25

すべり90%, II型地すべり66%, III型地すべり53%の適中率を得た。II, III型地すべりの適中率が低かったのは前述のとおりII, III型地すべりの判別が困難なためであって, I型地すべりとII, III型地すべりの判別では84%と良好な適中率を得た。

したがって表-3、表-4に従って地形図から地すべりの型判別が可能かと考えられる。自然斜面において各要因の合計得点値を算出し、その合計値が17よりも大きい場合は明瞭な地すべり地形であり、17よりも小さくとも17に近い値の場合は地すべりの可能性が大であると考えられ、今後の十分な調査が必要と思われる。

地すべりの危険度として渡が次のような地すべりの平均的な安全率について

岩盤地すべり→大抵の場合 $F_s > 1.10$ 、一時的にある
程度の切土、盛土も可能

風化岩地すべり→ $F_s=1.05\sim 1.10$ ，一時的に5%程度の安全率を低下させることは可能

崩積土地すべり→ $F_s=1.03\sim1.05$ ，一時的に3%程度の安全率を悪化させても安定

表-5地すべり型判別及び危険度の判定

	地すべり番号	台地状部変曲点	0.2mm台地状部変曲点	0.4mm台地状部変曲点	0.4mm(地外)台地状部変曲点	地すべり平均勾配	地すべり台地状部勾配	台地状部勾配(地外/地内)	台地状部振幅	地すべり地外振幅	台地状部断続比	合計得点	型判別	危険度判別	
Ⅰ型地すべり	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1	D	
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1	D	
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1	D	
	4	5	3	2	1	1	2	1	1	1	1	12	1	D	
	5	6	7	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1	D	
	6	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	13	1	D	
	7	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	1	D	
	8	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1	D	
	9	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1	D	
	10	13	2	1	1	1	1	1	1	1	1	14	1	D	
	11	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	1	D	
	12	15	2	2	2	2	1	1	1	1	1	11	1	C	
	13	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	1	C	
	14	17	1	1	1	2	2	3	1	1	3	15	1	C	
	15	18	1	2	2	2	2	1	2	1	1	15	1	C	
	16	19	2	2	2	2	2	3	3	2	3	24	3	B	
	17	20	1	1	1	2	2	3	3	1	1	11	1	D	
	Ⅲ型地すべり	1	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	23	3	B
		2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	A
		3	3	3	3	3	3	2	1	3	3	2	29	3	A
4		5	3	3	3	2	1	1	3	1	2	19	2	C	
5		6	3	2	2	3	3	3	3	2	3	28	3	A	
6		7	3	3	3	3	2	2	3	3	2	22	2	B	
7		8	3	3	3	3	2	3	3	1	3	28	3	A	
8		9	3	3	3	3	2	3	3	3	3	28	3	A	
9		10	1	1	1	1	2	2	3	1	2	16	1	C	
10		11	3	2	2	2	3	2	2	3	1	22	2	B	
11		12	3	2	2	2	3	2	2	2	2	15	1	C	
12		13	3	2	2	2	2	3	2	2	2	22	2	B	
13		14	3	3	3	2	2	3	2	2	3	24	3	B	
14		15	1	2	2	2	3	3	3	2	2	22	2	B	
15		16	1	1	2	2	3	3	2	2	2	19	2	C	
16		17	2	2	2	3	3	3	3	2	3	24	3	B	
17		18	3	3	3	3	3	2	3	2	3	26	3	A	
18		19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29	3	A	
19		20	2	2	2	2	3	2	2	2	1	20	2	B	
20		21	1	1	2	2	2	3	3	2	3	22	2	B	
21		22	2	3	3	3	2	3	3	3	1	25	3	A	
22		23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	A	
23		24	1	3	3	2	3	2	2	3	3	23	3	A	
24		25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	A	
25		26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	A	
26		27	2	2	2	2	2	2	2	2	1	19	2	C	
27		28	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29	3	A	
28		29	1	1	1	1	1	2	3	1	2	16	1	C	
29		30	1	2	2	2	1	1	3	2	2	21	2	B	
30		31	2	1	1	1	1	1	1	1	3	13	1	D	
31		32	1	3	3	2	1	2	2	1	3	22	2	B	

粘質土すべり→切土盛土は不可能、少量の土工でも運動を再発する。と報告している。

今回は、地すべりを三種の型に分類したがそれぞれの地

すべり型の境界付近に属する地すべりの各要因の合計得点値は、それぞれの型に属する地すべりの各要因の合計得点値の平均的な値を示し、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型地すべりの各要因の合計得点値の平均値であり、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型地すべりの中間的土塊の性質を有する地すべりであると考えられることから渡の提唱する地すべり型と対応させ地すべり斜面の危険度判定規準を表-6のように試案してみた。この試案基準に従って危険判定を行なった例

表-6 地すべり危険度

危険度	得点
A	25~30
B	20~24
C	15~19
D	10~14

を表-5の右側に示す。したがって自然斜面で危険度がA~Cの間に属している場合は明らかに地すべりであり、またDであってもCに近い危険度の斜面の場合道路路線選定等の際には十分注意し決定されなければならない。このように地形要因を一律に数量化し得点を与えることにより同じ型に属する地すべりでもその型に属する相対的な確率も知ることができ、より客観的な型判別、危険度判定ができる。しかしながらこの危険度の規準はあくまでも地形図から見た規準であって降雨、地下水位等の誘因の影響を考慮したものでなく適用にあたってはこれらの点を十分留意する必要があると思われる。

8. 自然斜面での適用

自然斜面での地すべり地の判読及び危険度の判定は、表-3の判別境界値に従って実施するわけで、地すべり台地状部、地すべり地外の各要因の数量化が必要となる。自然斜面で地すべり発生の確認がなされていない場合、台地状部の位置の確定ができず、その要因の数量化が困難と思われるが、しかしながら前述のスペクトル解析及び判別関数法の結果から判断できるように、地すべり滑動による地形の乱れは、一般に台地状部の乱れが大きく、斜面勾配が最も緩くなる地点であることから、自然斜面の地形の乱れが一番大きい所及び勾配の緩い地点の箇所を台地状部の要因として数量化を行なう。その数量化の範囲であるが、地すべり実態統計(三)によれば⁷⁾、地すべり平均幅は181m、平均長さは295mであり、これを参考に地形等高線の波形の指向性等を勘案して決定する。地すべり地外の要因は、上述の範囲外の地点で得るようにする。これらの要因で表-3に従って判定得点を与え地すべりの判読及び危険度の推定を行なう。

9. あとがき

地すべり斜面は、その構成土塊に規制された運動形態が強く地形に表われていることが理解され、地すべり斜面の地形要因を判読することによって型分類が可能である。さらに地形要因を数量化し判別関数法を適用することにより一律に個人差なく地すべり斜面の判読、危険度の判定ができる。さらにこの危険度判定を精度よく実施するためには、地すべり斜面の実態に関する基礎資料の収集と地すべり発生機構等を考えた誘因等の要因を組込んだ判別解析を実施する必要がある。最後に本解析に当たり藤田室長をはじめとする地すべり研究室の方々に貴重な助言を得た。ここに深く感謝の意を表する次第である。

参考文献

- 丸山隆和、写真判読による地すべり崩壊の統計的研究、土木学会論文集 116号 昭和40年
大森博雄 山地斜面の安定性に関する地形、地質、植生の関与の度合 地理学評論 Vol. 47, No. 10 昭和49年

- その他に小橋、奥園、桑原らの研究がある。
- 2) 芥川真知 空中写真による地すべり地形の判読 土木研究所報告 1965 昭和40年
高谷精二 航空写真による地すべり地形の研究 (I), (II), (III) 地すべり Vol. 7, No. 3 昭和45年
その他に羽田野、西田らの研究がある。
- 3) 渡正亮他 地すべり地の概査と調査の考え方 土木研究所資料 1003号 昭和50年3月
- 4) 植村 武 第三紀層の地すべりに関する発生原因、機構と予測
- 5) 田中幹雄 スペクトル解析 昭和52年10月、朝倉
- 6) 奥野忠一他 多変量解析法 日科技連 1971年
- 7) 藤田寿雄他 地すべり実態統計(三) 土木研究所資料1204号
(原稿受理日 昭和54年1月30日)

<紹介>

日本応用地質学会関西支部見学会 ガイドブック

本学会も関西支部が設立され、活動をはじめているが、関西地方には本学会とも関連の深い日本応用地質学会関西支部が従来から独自の活動をしており、本学会関西支部発足の母体ともなった「関西地すべり研究会」とは協同で活動したこともある。

応用地質学会関西支部は、毎年見学会を開催しているが、そのさいにガイドブックを印刷している。それは、B5判、約100頁、活版刷りで、内容も第一線の研究者や調査マンの新しい成果がもりこまれており、文献的価値も高いと思われるので、ここに紹介する次第である。内容は必ずしも地すべり・崩壊だけでなく、広範囲の分野にわたるが、地すべりに関する論文も少なくとも1篇は掲載されているし、他の分野の研究手法、成果も結構参考になる。

昭和53年度の見学会のテーマは、「近畿西部の中央構造線の地質特性と応用地質学的諸問題」で、ガイドブックの内容は下記のとおりである。

- 近畿西部の中央構造線 市川浩一郎
- 和泉山脈南縁の中央構造線の運動像 宮田隆夫
- 中央構造線のネオテクトニクス 藤田和夫
- 和泉山脈南縁の中央構造線の現地露頭 宮田隆夫
- 紀ノ川流域中央構造線断層調査 織田精徳・村田竹外
- 中央構造線付近の地すべり地について 千葉三雄
- 研究学園ゾーン西部エリア土地利用計画に伴う地盤調査について 小川力也
- 和歌山県橋本市南海電鉄宅造地の地質について

北浦善昭・神田四男

応用地質学会関西支部には残部があり、頒布できるとのことである。また、「淡路島」及び「湖南・宇治周辺」地域のガイドブックの残部もあるとのことである。これらはいずれも貴重な資料であり、希望者は下記宛申込めるとよい。頒価はいずれも1部2,000円(送料込み)で、送金は振替が便利である。

日本応用地質学会関西支部

(振替：大阪 27643)

〒558 大阪市住吉区杉本町

大阪市立大学理学部地学教室内

(文責 藤田 崇)

<書評>

地すべり解析法《チョードハリー著》

東京理科大学 教授 福岡 正巳

オーストラリアのチョードハリー博士は1977年の東京における第2回国際地すべりシンポジウムの講師として来日され、私ども日本人にも親しい先生である。オーストラリアのウロン大学の先生であるが、現在イリノイ大学で研究をしている。一年程前に地すべり解析の本のゲラ刷りを送って来て、見て欲しいといわれたが、なかなか立派な本だと感心した。最近本屋を通じて出来上った本を送って来られたのでその内容をご紹介します次第である。まずこの本は、Elsevier/North Holland P.O. Box 211, Amsterdam, The Netherlands から発行されており、本

の名前は Slope Analysis で、全体で 430 ページである。

(1) 斜面安定解析法の基礎、土の斜面と岩の斜面の類似点と相異点、(2) 解析法のうち簡単な方法と理論的に正しい方法の両方について、(3) 斜面の挙動に影響を及ぼす進行性破壊について、(4) alternative method という新しい概念による解析法について、(5) 確率論的取り扱い方について、(6) 理論を実際問題に適用する場合の注意事項、(7) 全応力法と有効応力法

以上のような項目について理論、数値解析と実際の結びつきについて相当詳しくのべている。巻末に文献を豊富に載せているので、研究者にとっても便利である。本人は実際工事にたずさわっている人に読んで欲しいと言っているが、学生にとっても参考になる本である。

地すべり斜面の安定解析と原位置大型供試体の長期クリープ試験

「地すべり」 Vol. 15, No. 4 (通巻 第56号) 1979年 (昭和54年) 3月

福本 安正, 寺川 俊浩, 小宮 利彦

地すべり斜面の安定解析に適合する土塊のせん断強さを求めるため、地すべりが多発する冬期から春にかけて地すべり斜面において原位置大型供試体の長期クリープ試験をおこなった。

その結果、上限降伏値以上の応力を与えるならばせん断破壊すること、上限降伏値は室内試験のせん断強さの1/3よりも小さく、ほぼ残留強さと同値であることが明らかになった。クリープ性の地すべり斜面の安定解析には上限降伏値がよく適合する。

地すべり斜面の地形解析による地すべりの判読と危険度判定

「地すべり」 Vol. 15, No. 4 (通巻 第56号) 1979年 (昭和54年) 3月

吉松 弘行, 坂元 靖秀

地すべりは、その構成土塊の性質に応じた地形的特徴を有しており、その発生箇所も異なることが知られている。したがって地すべり斜面の判読、危険度の推定においては、これら構成土塊の性状を基に地すべりを型分類し、地すべり斜面のそれぞれの型における特徴を明らかにした上で実施することが必要である。今回は、構成土塊の性質を延展性 (ductility) の概念で三つの型に分類し、統計的手法等によりそれぞれの型における地形的特徴の違いを明らかにし、その結果を利用し、地すべり斜面の判読の難易、その危険の推定について考察及び解析手法を確立しようとするものである。

徳島県正夫地すべり地における地震探査

「地すべり」 Vol. 15, No. 4 (通巻 第56号) 1979年 (昭和54年) 3月

小林 芳正, 末峯 章, 小西 利史

徳島県井川町正夫地すべり地 (三汲川帯) で行なわれた地震探査について述べている。調査方法として、普通の測線探査 (profile shooting) のほか、一部の測線で扇射法 (fan shooting) を行なった。また、一部の解析で遅れ時間法 (delay-time method) を適用した。探査の結果、0.5~0.7km/s の第一層、2.0~2.5km/s の第二層、3.0~3.5km/s の第三層の速度分帯が行なわれた。第一層は厚さ 5~10m で表土および崩積層、第二層は 20~30m で原位置風化岩、第三層は新鮮岩に対応すると推定された。縦断方向の長測線探査および斜面中段を横断する測線での扇射法によって、地すべり地中央の基岩中に斜面最急勾配の方向をもった小断層らしい低速帯が見出された。

地すべり地内における地下水区分の一手法

「地すべり」 Vol. 15, No. 4 (通巻 第56号) 1979年 (昭和54年) 3月

長溝 忍

地すべりの地下水質分析は、地すべり対策法の1つである地下水排除工を効果的に行なうことを目的としたものである。この目的に照らした、分析項目の取捨選択及び地下水系の区分方法について考察した結果、分析項目は最小限 Ca^{++} 、 Mg^{++} 、アルカリ度の3項目、水系区分には $\text{Ca}^{++} + \text{Mg}^{++}$ - アルカリ度の相関図から可能であり、従来地すべり地の地下水の水質が特異であることが強調される傾向にあったが、上記の相関図からは一般の陸水の性質との間に異なった点は見いだせなかったことから地すべり地の地下水も一般の陸水として対処していいのではないかと思う。