すべり面拡大モデルによるクリープ現象の解析

Analysis of Creep Phenomenon by the Slip Surface Enlarging Model

大村 寛* 土屋 智*
Hiroshi OHMURA Satoshi TSUCHIYA

Abstract

The creep curve of landslide is composed of three parts in the process of strain to rupture. The curve of primary creep is approximated in the growth function. The secondary steady creep is given in a linear function. The tertiary creep to rupture is shown in an exponential curve. In order to forecast the rupture time till the final abrupt failure, the mathematical model on these creep curves was analyzed on the basis of the idea that the stress concentration would drive a progressive failure in landslide. It was presumed that the strain velocity of landslide depending on the stress would concentrate on the unbroken effective sphere which resisted the shear force in the potential sliding surface. Then the relationship between the concentrated stress and the strain velocity was given as follows, $de/dt = -A/S^a$, where e , t , A , and S are strain, time, coefficient, and effective unbroken sphere in the sliding surface respectively. By integrating the equation for the exponential power $a = -1, 0, 1, \dots, n$ at the initial condition $S = S_0$ to $t = 0$ and at the terminal condition $S = 0$ to rupture time $t = t_r$, the solutions corresponding to the each creep curve could be deducted and given the fundamental base to forecast the final rupture time.

1. まえがき

地すべりあるいは斜面崩壊の発生時刻を予測するにはその誘因による方法と地盤の変化に着目した方法とがあげられる¹⁾。斜面上部に発生した亀裂が拡大して崩壊に至るか、それとも途中で止めるのか、もし崩壊するものとすればいつなのかといった比較的近い未来の予測には後者による方法が最も信頼性は高くかつ実用的である。すなわち、これは土の“時間とヒズミ変化(Fig. 1)”に着目したクリープ破壊論に基づく研究成果であり、斉藤・上沢²⁾、斉藤³⁾、最近では福岡⁴⁾らによる予測法、レオロジーモデルから Fig. 1 に示す土の挙動を数式化し地すべりの移動を経時的に説明した駒村⁵⁾の研究等である。

これらの研究のなかで斉藤は定常2次クリープ段階で定常ヒズミ速度 $\dot{\epsilon}$ とクリープ破壊時間 t_r とが逆比例の関係にあることを示した判定図法による予測法とクリープが進行し第3次クリープの段階でも同じ関係が成立するとして近接予測、また精密予測法を明らかにしている。一方、福岡は第3次クリープ段階での表面移動速度と表面加速度との関係が対数軸上においてはほぼ直線関係下に

あることを確かめ、これを時間に関し1回積分し速度の逆数をもって崩壊時間の予測を行なっている。

本論文は土のせん断時での進行性破壊の概念^{6),7)}を考慮した破壊モデルを仮定し、この仮定に基づく微分方程式の解が斉藤式あるいは福岡式を満足すること、また両式で用いられているパラメータに対する定量的裏付けが可能であることを示すとともに実験データを適用した結果について若干の考察を加えるものである。

2. 進行性破壊とモデルの仮定

Bjerrum⁸⁾ は土のピーク強度、残留強度の関係からすべり面発達過程を逐次破壊によるものと考え、局所的にせん断強度がピーク強度を越えることが進行性破壊を発生させる第一条件であると説明している。現実での斜

Fig. 1 The schematic creep curve

* 静岡大学農学部
Faculty of Agriculture, Shizuoka University

面を想定すれば、一部の空隙や地層あるいは岩種・岩質の違いといった物理的、強度的不連続面に沿う弱層の存在が、斜面全体は安定であっても弱層部分では、斜面方向の滑動力によりヒズミが進行しピーク強度を越える場合があり、これを引き金としてすべり面が形成され破壊する可能性が高いことを示したものと理解されよう。

上述の進行性破壊に対する概念は、土の強度特性である応力-ヒズミ関係からそのメカニズムについて言及したものであるが、地すべりあるいは崩壊の予知・予測に関しては Fig. 1 に示す土のヒズミ-時間関係を進行性破壊の概念と結びつけることが重要である。すなわち、局部的にすべり面が形成された部分では強度が低下し、Ter-Stepanian⁹⁾ が指摘するようにその状態で新たにすべり面が形成されていない部分でのせん断応力の再配分が行なわれるものとすれば、未だせん断されていない部分でのせん断応力はすべり面の拡大に伴って時々刻々と増大する一途をたどることになる。すべり面が拡大していない段階では初期の一時的なヒズミ増大を緩和するようにヒズミの時間増加率は時間とともに小さくなり、この場合は Fig. 1 に示す第一次クリープ状態を示すが、第二次クリープから第三次クリープへの移行は概ね上述のようなメカニズムで進行することが予察される。この過程では潜在すべり面に沿って動員される有効なせん断抵抗力はすべり面の拡大とともに指数関数的に減少し、ヒズミ速度は加速的に増大することが予想される。

この考えから、有効なせん断抵抗力を発揮すると期待できる潜在すべり面の面積を S 、その面積ヒズミ速度を $d\varepsilon/dt$ とし、次式を仮定する。

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = A \cdot S^{-a} \quad \dots\dots\dots (1)$$

(1) 式において、 a はべき乗数、 A は a の変化に従う有次元数を表わす。ここで、せん断されたすべり面に着目して (1) 式をすべり面拡大モデルと呼ぶことにする。初期状態と最終とを規定すれば、

(初期状態)

$$t=0; S(0)=S_0, \varepsilon=0 \quad \dots\dots\dots (2)$$

(最終状態)

$$t=t_r; S(t_r)=0, \varepsilon=1 \quad \dots\dots\dots (3)$$

ここに、 S_0 は $t=0$ における潜在すべり面の面積、 ε は面積ヒズミ、 t_r は土塊が完全にせん断された状態での時刻を表わしている。また、面積ヒズミ ε 、面積ヒズミ速度 $\dot{\varepsilon}$ 、面積ヒズミ加速度 $\ddot{\varepsilon}$ を定義すれば、

$$\varepsilon(t) = \left(\frac{S_0 - S(t)}{S_0} \right) \quad \dots\dots\dots (4)$$

$$\dot{\varepsilon}(t) = \frac{d\varepsilon}{dt} = -\frac{1}{S_0} \cdot \frac{dS}{dt} \quad \dots\dots\dots (5)$$

$$\ddot{\varepsilon}(t) = \frac{d^2\varepsilon}{dt^2} = -\frac{1}{S_0} \cdot \frac{d^2S}{dt^2} \quad \dots\dots\dots (6)$$

で表わされる。(1) 式の A が滑動中変化しないものとすれば新たに定数 K を用い (1) 式と (5) 式から $K=A \cdot S_0$ とすることにより、

$$\frac{dS}{dt} = -K \cdot S^{-a}, \quad K=A \cdot S_0 \quad \dots\dots\dots (7)$$

厳密な意味で崩壊時での A は時間とともに移動土塊の滑動に応じて変化することが予想されるが、ここでは (7) 式の取扱いの簡便さを考慮して時間に関し定数であると仮定する。

3. クリープ曲線に対する検討

(7) 式の微分方程式の解は $a=-1$, $a=n$ の場合により得られる一般解が異なる¹⁰⁾。ここでは、それぞれの場合について (7) 式から得られる解について考察する。

(1) $a=-1$ の時

(7) 式は次のように表示される。

$$\frac{dS}{dt} = -K \cdot S \quad \dots\dots\dots (8)$$

(8) 式の一般解は

$$\ln S = -K \cdot t + C \quad \dots\dots\dots (9)$$

初期条件から、 $t=0$ の時 $S(0)=S_0$ 、すなわち $C=\ln S_0$ よって (9) 式は

$$S = S_0 \exp(-K \cdot t) \quad \dots\dots\dots (10)$$

(10) 式を (4) 式に代入すれば面積ヒズミ ε が

$$\varepsilon = 1 - \exp(-K \cdot t) \quad \dots\dots\dots (11)$$

と定められる。(11) 式は、粘弾性理論による Voight モデル¹¹⁾ を表現しており、また、Fig. 1 によればこの関係は第一次クリープ段階でのヒズミ-時間の関係にも相当する。(11) 式を Fig. 2 に図示するが、時間が無限大に近づけば $\varepsilon=1$ となり、(4) 式からも理解されるように $S(t)=0$ の状態 (すべりに抵抗する有効なすべり面積が存在しない) を示す。

(2) $a=n$ の時

(7) 式の表示は

$$\frac{dS}{dt} = -K \cdot S^{-n} \quad \dots\dots\dots (12)$$

(12) 式を積分し、初期条件を考慮すれば

$$S = (S_0^{n+1} - K \cdot (n+1) \cdot t)^{1/(n+1)} \quad \dots\dots\dots (13)$$

Fig. 2 Model of primary curve

(13) 式を (4) 式に代入し面積ヒズミ ε を得る。

$$\varepsilon = - \left[1 - \left(\frac{1}{S_0} \right)^{n+1} \cdot (n+1) \cdot K \cdot t \right]^{n+1} \dots \dots \dots (14)$$

(14) 式において、最終条件 $t=t_r$ 時を考えれば (3) 式を用い

$$1 - \left(\frac{1}{S_0} \right)^{n+1} \cdot (n+1) \cdot K \cdot t_r = 0,$$

$$\left(\frac{1}{S_0} \right)^{n+1} = \{(n+1) \cdot K \cdot t_r\}^{-1}$$

$$\therefore \varepsilon = 1 - \left(1 - \frac{t}{t_r} \right)^{1/(n+1)}, \quad t_r = \frac{S_0^{n+1}}{(n+1) \cdot K} \dots \dots \dots (15)$$

となる。

(15) 式, (13) 式において, $a=0$, $a=1$ の場合はそれぞれ $n=0$, $n=1$ を代入することにより

① $a=0$ の時

$$S = S_0 - K \cdot t, \quad \varepsilon = \frac{1}{t_r} \cdot t, \quad t_r = \frac{S_0}{K} \dots \dots \dots (16)$$

② $a=1$ の時

$$S = (S_0^2 - 2 \cdot K \cdot t)^{1/2}, \quad \varepsilon = 1 - \left(1 - \frac{t}{t_r} \right)^{1/2},$$

$$t_r = \frac{S_0^2}{2 \cdot K} \dots \dots \dots (17)$$

を得る。Fig. 3 は (16) 式を表現したものであるが、時間に対して面積ヒズミが比例関係にあることを示し、これは第二次定常クリープ段階を表わしている。また、(17) 式における ε と無次元表示された t/t_r 関係式は $n=1$ の時に 2 次式で表わされるが、 $n>1$ の場合には Fig. 4 から判断されるように ε が相対時間 t/t_r に対し指数関数的な増大を示し、この関係は第三次クリープ段階に相当する。なお $n>1$ の場合 (15) 式のヒズミ

Fig. 3 Model of secondary creep curve

Fig. 4 Model of tertiary creep curve

相対時間 t/t_r は Taylor 展開により、

$$\varepsilon = A \cdot t^n \dots \dots \dots (18)$$

の形式を示すことが容易に認められる。(18) 式は駒村¹¹⁾が、第三次クリープのヒズミ予測式に用いたものと同じ形であり、この意味からも (15) 式が第三次クリープ段階を表現するものであることは理解されよう。

以上の結果から、(7) 式で与えられる微分方程式から得られる解は a のべき乗数の値によって、 $a=-1$ の時には第一次クリープ段階、 $a=0$ の時には第二次クリープ段階、また $a \geq 1$ では第三次クリープ段階を表現することが明らかとなった。このように a の値によって各段階での土のクリープ特性が表現されるということはまた各段階を支配する現象がそれぞれに異なった物理的現象であると理解される。すなわち、レオロジー理論¹³⁾が教えるように土の弾性、粘性、塑性といった挙動が土のクリープ特性の各段階と密接に関係し、それぞれの段階において影響度が異なっていることを対比すれば、上述の理解が容認されよう。

4. ヒズミ速度、ヒズミ加速度に対する検討

前項での (11) 式, (15) 式と (5) 式, (6) 式の面積ヒズミ速度、面積ヒズミ加速度の式から出発する。

(1) $a=-1$ の時

(11) 式を (5) 式の定義から時間 t で微分すれば

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = K \cdot \exp(-K \cdot t) = K(1 - \varepsilon) \dots \dots \dots (19)$$

また、(19) 式を (6) 式に従い時間で微分し面積ヒズミ加速度 $\ddot{\varepsilon}$ を求めれば、

$$\frac{d^2\varepsilon}{dt^2} = -K^2 \cdot \exp(-K \cdot t) = -K^2(1 - \varepsilon) \dots \dots \dots (20)$$

(19) 式, (20) 式から明らかなように、ヒズミ ε が小さい時に $\dot{\varepsilon}$, $\ddot{\varepsilon}$ は大きく、 ε の増大 (最大値 $\varepsilon=1$) に従って、 $\dot{\varepsilon}$, $\ddot{\varepsilon}$ は減少することがわかる。

(2) $a=n$ の時

前回同様に (15) 式を時間で微分すれば、

$$\begin{aligned} \frac{d\varepsilon}{dt} &= \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{t_r} \cdot \left(1 - \frac{t}{t_r} \right)^{-n/(n+1)} \\ &= \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{t_r} \cdot (1 - \varepsilon)^{-n} \dots \dots \dots (21) \end{aligned}$$

(21) 式より、 ε が小さければ面積ヒズミ速度 $\dot{\varepsilon}$ も小さくなり、 ε が大きければ $\dot{\varepsilon}$ が増大することを示し、この関係は (19) 式の性質とは逆である。ここで、(21) 式の両辺の常用対数をとれば、

$$\begin{aligned} \log \left(\frac{d\varepsilon}{dt} \right) &= \log \left(\frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{t_r} \right) \\ &\quad - \frac{n}{n+1} [\log(t_r - t) - \log t_r] \end{aligned}$$

$$\therefore \log(t_r - t) = \log \{ t_r^{-1/n} \cdot (n+1)^{-(n+1/n)} \}$$

$$-\left(1+\frac{1}{n}\right) \cdot \log\left(\frac{d\epsilon}{dt}\right) \quad \dots\dots\dots (22)$$

(27) 式において $1/n \neq 0$ と近似すれば,

$$\log(t_r - t) = \log(n+1) - \log\left(\frac{d\epsilon}{dt}\right) \quad \dots\dots\dots (23)$$

となり、斉藤が図式判定法に用いた $\log(t_r) = 2.33 - 0.916 \log \dot{\epsilon} \pm 0.59$ において $\log$ の係数 $0.916 \div 1$ の取扱いを理論的に裏づける結果を示す。

また、(21) 式をさらに時間で微分し、面積ヒズミ加速度 $\ddot{\epsilon} = d^2\epsilon/dt^2$ を求めれば

$$\begin{aligned} \frac{d^2\epsilon}{dt^2} &= \frac{n}{(n+1)^2} \cdot \frac{1}{t_r^2} \cdot \left(1 - \frac{t}{t_r}\right)^{-(2n+1)/(n+1)} \\ &= \frac{n}{1-\epsilon} \cdot \left(\frac{d\epsilon}{dt}\right)^2 \\ \left(\because \frac{1}{1-\epsilon} &= \left(1 - \frac{t}{t_r}\right)^{-1/(n+1)}\right) \quad \dots\dots\dots (24) \end{aligned}$$

または

$$\begin{aligned} \frac{d^2\epsilon}{dt^2} &= n \cdot \{(+1) \cdot t_r\}^{1/n} \cdot \left(\frac{d\epsilon}{dt}\right)^{2+1/n} \\ \left(\because \frac{1}{1-\epsilon} &= \left(\frac{d\epsilon}{dt}\right)^{1/n} (n+1)^{1/n} \cdot t_r^{1/n}\right) \\ &\quad \text{(21) 式より} \quad \dots\dots\dots (25) \end{aligned}$$

(25) 式において $1/n \neq 0$ と近似すれば,

$$\frac{d^2\epsilon}{dt^2} = n \cdot \left(\frac{d\epsilon}{dt}\right)^2 \quad \dots\dots\dots (26)$$

と表現される。福岡は実験的に崩壊直前の表面移動速度と加速度との関係が対数関係下においてほぼ直線となる範囲が存在することから、この関係を次式で示した。

$$\frac{d^2x}{dt^2} = a \left(\frac{dx}{dt}\right)^\alpha \quad \dots\dots\dots (27)$$

ただし、 x : 表面移動量、 t : 時間、 d^2x/dt^2 : 表面移動加速度、 dx/dt : 表面移動速度、 a, α : 定数であり、また α の範囲として $1.5 < \alpha < 2.2$ が実験結果から求められることを報告している。移動量 (x) を面積ヒズミ量 (ϵ) に置き換えると (26) 式と (27) 式とは式形が全く一致する。これより、(26) 式は (27) 式の α が理論的に $\alpha=2$ であることを裏づけたものであると判断することができる。

$a=0$ 、 $a=1$ の場合には (21) 式、(25) 式に $n=0$ 、 $n=1$ を代入することによりそれぞれ次の関係が得られる。

① $a=0$ の時

$$\frac{d\epsilon}{dt} = \frac{1}{t_r}, \quad \frac{d^2\epsilon}{dt^2} = 0 \quad \dots\dots\dots (28)$$

② $a=1$ の時

$$\frac{d\epsilon}{dt} = \frac{1}{2 \cdot t_r} \cdot \left(1 - \frac{t}{t_r}\right)^{-1/2} = \frac{1}{2 \cdot t_r} (1-\epsilon)^{-1} \quad \dots\dots\dots (29)$$

$$\frac{d^2\epsilon}{dt^2} = \frac{1}{1-\epsilon} \left(\frac{d\epsilon}{dt}\right)^2 = 2 \cdot t_r \cdot \left(\frac{d\epsilon}{dt}\right)^3 \quad \dots\dots\dots (30)$$

$a=0$ の時は前述のように第二次定常クリープ段階を示したものである。(28) 式において、面積ヒズミ速度とクリープ破壊時間の逆数 $1/t_r$ の常用対数をとれば、

$$\log\left(\frac{1}{t_r}\right) = \log\left(\frac{d\epsilon}{dt}\right) \quad \dots\dots\dots (31)$$

となる。この関係を斉藤の判定図に当てはめれば、定常ヒズミ速度が 10^{-3} /分の時、クリープ破壊時間は 10^3 分、また $\epsilon=10^{-4}$ /分 では 10^4 分となる結果を示す。また、斉藤¹⁴⁾ は実験式中の $\log(\epsilon)$ にかかる係数を 1 とみなし $\epsilon=214/t_r$ $\dots\dots\dots (32)$ なる関係を選びているが、これは (31) 式と同一形式の係式である。今回、具体的な検討は行っていないが、仮定した (1) 式の右边に定数項を付加することにより (31) 式の左边には付加した定数項が乗じられる可能性があり、その場合には (32) 式と (31) 式とは同一の関係を示す。

以上での考察を $a=-1$ 、 $a=0$ 、 $a \geq 1$ の各場合でまとめると次の通りである。

第一次クリープを表現する $a=-1$ の場合には面積ヒズミ速度、面積加速度を評価する際に定数として取扱った A の定量化が必要となる。地すべり・崩壊の予知・予測ではヒズミが進行した直前予測の重要性については改めて述べるまでもないが、初生すべりを取扱う場合は第一次クリープ段階でのクリープ特性の評価が必要不可欠であり、今後は (19) 式、(20) 式を用いた K の具体的な定量化が求められる。また、 $a=0$ の場合の定常クリープ段階では (28) 式にも示すように面積ヒズミ加速度は発生しない。この段階では面積ヒズミ速度とクリープ破壊時間とは逆比例の関係下にあり、破壊時刻の予測を簡単に行なうことが可能である。しかしながら、定常クリープ段階では破壊せず、破壊を発生させるためには第二次のクリープから第三次のクリープへと移行しなければならない。この移行条件を明らかにすることは今後の重要な課題であるが、(31) 式あるいは (32) 式はこの段階での破壊時間の予測が可能であることを示している。

最後に $a \geq 1$ の場合であるが、この場合は第三次クリープ段階に相当し、面積ヒズミ速度、面積ヒズミ加速度からそれぞれ斉藤式、福岡式が得られることになり、各式でのパラメータの一部を理論的に定量化できることを示した。特に、斉藤式は $\log(\epsilon)$ の係数が 1 である時 $a=0$ の定常二次クリープ式と $a \geq 1$ の第三次クリープ式から得られる面積ヒズミ速度 ϵ と破壊時間 t_r とは同一形式を示す点で興味深い。

5. 安全率の時間的低下に関する考察

粘性土より成る斜面 ($c \neq 0$, $\phi = 0$) を考えると、すべり面に沿っての粘着力のみが抵抗成分となり、抵抗力は

Fig. 5 Changes of safety factor with relative time

粘着力 $\times$ すべり面積で与えられる。安全率 F は抵抗力に対する滑動力の比で求められることから、滑動中に粘着力と滑動力が変化しないものとすれば、安全率 F は面積 S に比例することになる。すなわち、滑動力を p とすれば、

$$F(t) = \frac{c}{p} \cdot S(t) \quad \dots\dots\dots (33)$$

$a=n$ の場合とし、(4) 式、(15式) を用いれば

$$F(t) = \frac{c}{p} \cdot S_0 \cdot \left(1 - \frac{t}{t_r}\right)^{1/(n+1)} \quad \dots\dots\dots (34)$$

$a=0$ の場合での定常クリープ段階では (34) 式から、

$$F(t) = \frac{c}{p} \cdot S_0 \left(1 - \frac{t}{t_r}\right) \quad \dots\dots\dots (35)$$

(34) 式、(35) 式を図示すれば Fig. 5 に示す通りである。Fig. 5 から $a=0$ の時は破壊時間比 t/t_r の増大とともに線型に安全率 F が減少し、 t/t_r の増大が安全率 F の低下に与える影響は最も大きい、 $a=1$ 、 $a=2$ …… と a が増加するにつれて t/t_r の増大が F の低下に影響しにくく、時間 t が破壊時間 t_r に近づくと急激に安全率が低下する様子がうかがえる。ここでの事例は粘性土のみを有する場合の安全率の時間的低下に関する結果を示したものであるが、Fig. 3, Fig. 4 に示す ϵ と t/t_r の関係が得られれば a の値を推定することが可能となり、ここで述べたような方法により安全率の時間的な変化を推察することができよう。

6. 事例からの検討

Fig. 6 の曲線は (15) 式を図示したもので、Fig. 4 における $\epsilon=0.4$ 以下を拡大したものである。図中には①東北本線浅虫一野内間 724*846^m 付近地すべり移動観測記録¹⁵⁾の結果、②地すべりから採取した土の一軸載荷方式によるクリープ試験¹⁶⁾の結果および③砂を用いた

Fig. 6 Relationship between ϵ and t/t_r

室内降雨崩壊実験による移動量記¹⁷⁾録等をもとに第二次クリープ、第三次クリープ段階でのヒズミと相対時間 t/t_r を求め、これらの関係がプロットされている。ただし、ここでは滑動中土塊幅が一定であるものとし、ヒズミ ϵ が面積ヒズミに置き換えられるものとした。Fig. 6 によれば、いずれもヒズミ ϵ は相対時間 t/t_r に対し指数関数的に増大し、特に t/t_r が 0.8 以上ではその増大が著しい。また、砂を用いた崩壊実験による結果ではべき乗数 $n=100$ 程度で近似されるのに対し、現地の地すべり記録、または粘着性を有すると思われる地すべり地の試料による結果では n はほぼ 30 以上 50 以下程度の範囲で近似されるようである。このことは主に砂質土により構成される斜面の場合ではヒズミ ϵ が相対的に小さい段階で急激に崩壊するのに対し粘着性を有する地すべり性崩壊などでは、比較的移動現象が明らかになった後崩壊するといった両者の崩壊現象の違いに対比されるものと考えることができる。

Fig. 7 は (24) 式をもとにヒズミ速度 $d\epsilon/dt$ と相対時間の関係 t/t_r を示したものである。図から時間 t が崩壊時刻 t_r に近づくに従ってヒズミ速度が指数関数的に増大する様子が理解できる。図中黒点は飯山線高場山トンネルの地すべり崩壊での地すべり計 S-27 の記録とこれから得られた判定図¹⁸⁾をもとにヒズミ速度 $d\epsilon/dt$ と相対時間 t/t_r の関係を記入したものである。この際 (23) 式中にはべき乗数 n が含まれるため、これを予め定めなければならないが、Fig. 6 での結果を参考にこの事例では $n=30$ と仮定している。図に示した結果から、 t/t_r が 0.7 以下では曲線よりもやや下方に黒印が位置することになるが、 $t/t_r > 0.7$ の段階ではほぼ曲線に沿って増大することがわかる。

以上での結果が示すように今回のモデルは定常二次クリープ、第三次クリープの段階であれば、崩壊発生前で

Fig. 7 Relationship between $d\epsilon/dt$ and t/t_r

の移動量を時間との関係または移動速度と時間との関係のいずれも満足することが確かめられる。とはいっても具体的な事例は少なく、 n の定量的評価の問題とともに現地観測資料結果、室内崩壊実験結果等からこれらの関係確認を補うことが大切である。

7. 結 語

斜面崩壊の予知・予測に関しては斉藤のクリープ理論にもとづく予測が数多くの地すべりに適用され信頼性も高い。また最近提案された崩壊予測法に移動速度の逆数を用いる福岡の方法があり、1985年に発生した長野県地附山地すべりに適用し実際の崩壊時間とほぼ一致した結果を得ている。両法ともに地すべりあるいは崩壊での時間-移動量関係から出発する予測方法であり、筆者らは両手法の相違点、共通点について興味を覚え簡単な微分方程式を仮定することによりこの問題にアプローチした。得られた知見を要約すれば以下の通りである。

- (1) 仮定したすべり面減少モデルを積分し、べき乗数を $a=-1$ とすれば、これは第一次クリープ段階を表わす。
- (2) (3)を同様に、 $a=0$ とすれば、第二次定常クリープ段階を、一般に $a \geq 1$ とおけば、第三次クリープ段階を表わす。
- (3) $a \geq 1$ のヒズミ速度式 (21) において $1/n \neq 0$ と近似すれば、斉藤式と同一形式のものが得られ、また理論的に斉藤式の $\log$ に乗ぜられる係数が1.0となる。
- (4) (3)での係数を1とすれば、定常二次クリープ速度

と崩壊時間 t_r とが逆数の関係下にある。

- (5) ヒズミ速度式 (21) を微分しヒズミ加速度式を得て、 $1/n \neq 0$ と近似すれば福岡の提案したヒズミ加速度式においてべき乗数 α は2となる。
- (6) 粘性土斜面では、安全率とすべり面積の時間的変化の関係をを用いることにより、安全率の時間的変化を追求できる可能性がある。
- (7) 既往の地すべり、室内崩壊実験等のヒズミ-時間の関係は今回得られたヒズミ-相対時間関係、ヒズミ速度-相対時間関係をほぼ満足する。

ここで用いた諸式には、それぞれにおいて理想状態に近い仮定を含んだものである。今後、室内実験、現地資料等に基づいた確認と諸式において用いられている定数項の定量的解明に努めたいと考えている。

参 考 文 献

- 1) 山口真一：地すべりの予知予測について、Proceedings of The First International Symposium on Landslide Control (地すべりと対策に関する研究討論会概要)、1972、10月、pp. 167~170。
- 2) 斉藤迪孝・上沢 弘：斜面崩壊期期の予知、地すべり Vol. 4, No. 2, 1966, pp. 7~12。
- 3) 斉藤迪孝：第3次クリープによる斜面崩壊期期の予知、地すべり、Vol. 4, No. 3, 1968, pp. 1~8。
- 4) 福岡輝旗：表面移動速度の逆数を用いた降雨による斜面崩壊発生時刻の予測法、地すべり、Vol. 22, No. 2, 1985, pp. 8~13。
- 5) 駒村富士弥：地すべり土の挙動に関するレオロジー的研究(II)、新砂防 Vol. 29, No. 2, 1976, pp. 17~19。
- 6) N. N マスロフ・大草重康他訳：地すべり工学、森北出版、1980, pp. 118~121。
- 7) 山口柏樹：土質力学、技報堂、1979, pp. 334~335。
- 8) L. Bjerrum: Progressive failure in slopes of over-consolidated plastic clay and clay shales, A.S.C.E., SM 5, September, 1967, pp. 3~11。
- 9) Ter-Stepanian: Correlation between the Rheological Properties of Soils and the Behaviour of Landslides, Proceedings of the Second International Symposium on Landslides and their Control (大八木規夫訳、第2回地すべりと対策に関する国際研究討論会概要)、1977、7月、pp. 45~58。
- 10) 西村勇城：微分積分学、榎書店 1973, pp. 69。
- 11) 駒村富士弥：地すべり土の挙動に関するレオロジー的研究(II)、新砂防、Vol. 29, No. 2, 1976, pp. 17~19。
- 12) 岡小天編著：レオロジー入門、工業調査会、1970, pp. 138~143。
- 13) 駒村富士弥地：すべり土の挙動に関するレオロジー的研究(I)、新砂防 Vol. 22, No. 1, 1973, pp. 7~12。
- 14) 斉藤迪孝：斜面崩壊発生時期の予知に関する研究、鉄道技術研究報告、1968、2月、pp. 27~28。
- 15) 同上、pp. 43。
- 16) 駒村富士弥：地すべり性崩壊発生時期の予測に関する研究、文部省科学研究費研究報告書、1983、3月、pp. 36。
- 17) 大村 寛：土層の不均質、特に構造欠陥の表層崩壊に及ぼす影響、文部省科学研究費、豪雨による表層崩壊の発生に関する研究、1983、3月、pp. 51。
- 18) 山田剛二・小橋澄二・草野国重：高場山トンネルの地すべりによる崩壊、地すべり、Vol. 8, No. 1, 197, pp. 20。

(原稿受理日 昭和62年6月18日)

地すべり面拡大モデルによるクリープ現象の解析

「地すべり」Vol. 25, No. 1 (通巻第93号) 1988年 (昭和63年) 6月

大村 寛, 土屋 智

セリ断時における面積ヒズミ速度とすべり面の面積 S の指数関数的減少とが比例関係を示すと仮定したモデルを用い、ヒズミ時間曲線、ヒズミ速度時間関係、加速度ヒズミ速度等の関係について論じた。ヒズミ時間関係においてはべき乗数 $a=-1$ とすれば第一次クリープ段階が、 $a=0$ では第二次定常クリープ段階が、 $a\geq 1$ とおけば第三次クリープ段階を表わすことが明らかとなった。ヒズミ速度時間関係からは a を ∞ とすれば斉藤式中の $\log$ に乗ぜられる係数は1となること、また加速度ヒズミ速度の関係では a を ∞ とすることにより福園の提案したヒズミ加速度式のべき乗数は2に等しいことが示された。既往の地すべり、室内崩壊実験等の資料を今回得られたヒズミ相対時間関係、ヒズミ速度相対時間関係に適用するとほぼこれらの関係を満足するとの結論を得た。

表層崩壊発生危険雨量の予測

「地すべり」Vol. 25, No. 1 (通巻第93号) 1988年 (昭和63年) 6月

駒村富士弥

北海道生田原地すべり地の崩積土とすべり面粘土

「地すべり」Vol. 25, No. 1 (通巻第93号) 1988年 (昭和63年) 6月

前田 寛之

生田原地すべりは崩積土地すべりである。その地すべりのすべり面は崩積土層中部の連続性のあるレキまじり粘土層中にある。そのすべり面粘土層はおそらく旧地すべりのすべり面粘土層の一部であると考えられるので、新地すべりは旧地すべりの下方ブロックが再滑動したものと推定される。その地すべり地の崩積土層の内部構造と鉱物組合せ、とくにすべり面粘土層の性状は、新・旧地すべりのすべり面粘土層がおもに泥質岩のスレーキングや酸性火成岩のいわゆる“まさ”化によって生成されたことを示唆する。

濁沢地すべり地における融雪水・間隙水圧・地下水位・地温の変動特性

「地すべり」Vol. 25, No. 1 (通巻第93号) 1988年 (昭和63年) 6月

小川 正二, 池田 俊雄, 亀井 健史, 和田 正, 平松 俊英

地すべり地における融雪水・間隙水圧・地下水位・地温の変動特性を調べるために現場計測を行った。その結果、融雪期の地すべり発生の主要因として膨大な融雪水の地中への浸透が考えられること、それによる間隙水圧上昇時期は地すべりブロック上部と中間部との間でタイムラグがあること、また、気温と地温を計測することによって融雪開始時期や融雪水の地中への浸透時期を予測することが可能となることが明らかになった。

放山地すべり

「地すべり」Vol. 25, No. 1 (通巻第93号) 1988年 (昭和63年) 6月

宮城県砂防課