長崎県北松地区における地すべり発生機構の特性

(平山地すべり—その1—)

玉 田 文 吾*

Studies on the Mechanism of Landslide at Hokushō in Nagasaki Prefecture

by Bungo Tamada

1. ま え が き

地すべり発生の原因およびその機構については、土質力学または地質構造の面からいろいろと討議されているが、複雑な自然要因に支配されることが多く、これら諸要因との相互関係が把握しがたいこと、地中における地すべり現象の進行を測定することに支障が多いこと、などの理由によって決定的なものを見いだすことができていない。

本報文は、長崎県北松浦郡吉井町平山地すべりに主体をおいて、その発生原因と機構の一端について及言したものである。平山地すべりは、岩盤中に地すべり粘土をもつ層すべり面と岩盤と崩積土との層界面が地すべり面になっている部分に分けることができるが、今般は前者の場合について記述し、とくに次に述べる事項について検討を加える。

いうまでもなく、地すべり粘土の生成は岩石の風化現象の結果といわれているが、もし風化現象が普遍的なものであれば、このような地形と自然条件とをもつ所はどこでもあり、どこでも地すべりが発生するはずである。このことは、同一地すべり地内でもよく見受けられ、同じ地質構造でありながら少し離れた場所では地すべり現

象が見られないといったことをよく経験する。これに対して、岩盤の傾斜が急であるとか、地すべり粘土ができやすい層、または風化しやすい岩石で構成されているといった説明をしている。すなわち、必要条件ではあるが、なぜ、その部分がすべるかといった充分条件を満たすためには、地中岩石の風化の機構になにかの特異性があること、風化現象と地すべり粘土化との間になにか特殊なメカニズムがあることなど説明する心要があると思う。

一方、地すべり粘土の力学的特性、とくに発生前後を通じて重要な因子となるせん断強さについては、これらが地中において、含水比とともにどのように変化してゆくかの相互関係も必要である。

以上の事項を、岩石の風化と粘土化過程については室内実験を主体に考察し、地すべり面の力学的性質については地すべり初期における地表面の移動速度によって解析したものである。

2. 北松型地すべり

長崎県北松浦郡および佐世保市一帯は「北松型地すべり」といわれる地すべり多発地帯であり、平山地すべりなどは写真に示すごとく（写真-1は地すべり発生時の

写真-1 長崎県北松浦郡吉井町平山地すべり発生時の全景（昭和38年10月、樽川内側より撮影）

* 九州工業高等学校

写真-2 平山地すべり崩壊後の状態（昭和41年樽川内側より撮影）

もの、写真-2は地すべりが進行した昭和41年のものである。かなり大規模な地すべりを誘発している。北松地すべりの範囲については、はっきりした定義はないが、南北40km、東西30kmの拡がりをもち、挾炭層である佐世保層群の発達している地区で、同時にかつては佐世保炭田として40数余の稼行炭鉱があった所でもある。現在、長崎県下の地すべりは大部分が北松地区に集中している感があるが、本報文の対象となる長崎県北開発振興局林業部治山課管轄の10余の地すべり地区は、ほぼ地区全域を散点的におおひ、南部の佐世保市八尋を始め、北松浦郡佐々町、吉井町、松浦市、さらに玄海灘に浮ぶ鷹島におよぶものである。松浦市榎山地すべりの東側には佐賀県伊万里市山代町と接する石倉山地すべり、人形石山地すべり地区がある。

「北松型地すべり」の命名は、九州大学野口教授によるものである⁹⁾。これらの地すべりは第三紀層上に、これを不整合に被う厚さ1~2m、あるいはそれ以上のレキ層をへだてて厚い玄武岩の熔岩流が乗っており、北松一面を広くおおって熔岩台地をつくっているが、その後の浸食によって多くの谷をつくり、玄武岩は一種のcap rockとして残っている地区が多く、柱状節理が発達していて雨水の浸透をたすける一方、これらの崩壊を助長して第三紀層上に玄武岩質凝灰角礫岩と崩土をつくると同時に、基底部に溜った多量の水は粘土化した崩土の軟化を促進して地すべりを誘発するものであるとされている。

しかし、野田教授は長崎、佐賀県下の地すべり地区ないし兆候地では、第三紀層中の頁岩、石英粗面岩質凝灰岩、凝灰質頁岩がきわめてよく粘土化されていることに注目すべきことを強調し、地表面で見える現象の多くは玄武岩や崩積層の滑落であるが、その根源は第三紀層中にあると論じておられる。

（この種の地質構造に類似して地すべりを発生している地区に山口県大津郡油谷町に見られる「油谷地すべり」がある²⁰⁾。）

事実、既述の地すべり地区の大部分（北松浦郡小佐々町大瀬、田原の両地すべりは例外であるが、田原地すべりはcap rockが浸食によって消失したといわれている。）には玄武岩のcap rockが賦存しており、玄武岩崩積土内の地すべり面付近のいちじるしい粘土化が認められる。また、第三紀層中の凝灰質頁岩、頁岩の粘土化は全部の地区に認めることができ、平山地すべりでも凝灰質砂岩が粘土化して現在の地すべり面の一部を形成している。このような地質構造地区に見られる地すべりを「北松型地すべり」というている。

3. 地すべり発生と地表面の動き

3.1 移動とその意義

地すべり現象は、地表面の亀裂、末端の盤膨れ、陥没など、まず、われわれの感覚に捉えられて発見されることが多い。このような時期には地すべりはかなり進行しているが、その後の地表面における移動量は地すべりの規模、状態を知る目安として各地においてよく観測されている。既述の地すべり地区において集水井、試錐孔を利用した調査によれば、多くの場合が地すべり粘土を滑剤とするもので、この上に乗っている土塊は単位ブロック的な挙動をしているから、地すべり粘土層間の動きが地表面の移動として近似的に表示されることもあり、地すべり粘土の変形量が移動量に関係してくれば、あらかじめ地すべり粘土の物理性質、応力とヒズミの関係などが判明していれば、移動量を観測することによって地すべり粘土の状態を推定することもできる。

図-3.1は、ある石炭鉱山において天盤岩石が断層破砕帯（亀裂）ABCDを滑動面としてB₂側のブロックが自重で沈下する場合を模式的に表示したものであるが、これは地すべり地域における層すべり挙動とよく似ている。すなわち、ABを岩盤、ABCDを地すべり粘土、CDを崩積土などのブロックにたとえることができる。このときB₂面（天盤岩石表面）の沈下量を測定したものが図-3.2であるが、この場合、破砕帯の状態によ

図-3.1 亀裂を含む天盤岩石沈下の模型表示

図-3.2 天盤岩石沈下速度の時間的变化

て沈下量に差違がある。しかし、同じ状態においては時間変化の傾向は同様であるから、このような資料を集積しておけば、すべり面の状態がある程度推知できる。

地すべり移動量をこのような意味に使用するならば、積分値としての移動量では不充分であり、微分値としての移動量、すなわち少なくとも mm/day 程度の速度として、その時間的変化 $dx/dt-t$ として記録した方が対比上つごうがよい。

3.2 移動速度と地すべりの分類

地すべりの分類は、古来、多くの先学によって試みられている。たとえば、移動の状態から分けたものとしては継続的地すべりと間歇的地すべりに分類する方法、移動の様式によって円弧型地すべり、平面型地すべり、匍行型地すべりに分ける方法、さらに流動 (flow)、滑落 (slip) に分けている向きもある。地すべりによって移動速度に遅速のあることは周知のとおりであるが、速度による分類ができない大きな理由として、遅速は概念的なことであり、決して厳密な数字がはいっているわけではないから、両者の区別はなほだあいまいなものになるといった点を挙げることができる。ここで、既述の移動

速度の時間的変化、 $dx/dt-t$ 曲線の型によって地すべりを分類すると、層すべりの場合などでは、地すべり粘土または土塊の挙動を力学的相似型によって分類することになり、機構を解析する場合にはつごうがよい。この見地から地すべり移動速度の型を分けると次のようになる³⁾。

(1) V C型地すべり

移動速度が一定、すなわち $dx/dt=C$ の型で、平山地すべり、北松浦郡吉井町樽川内地すべり、佐世保市柚木町元触地すべり、同市筒井町筒井地すべりににおいて一部観測されている。移動状況から見て匍行型 (creep) という言葉がピッタリ合うような移動速度の時間的変化を示す。

もちろん、この型の中でも C の数値にはかなりの差があるが、 $dx/dt-t$ 曲線の傾向としては同じである。詳しくは別に述べるが、この型は地すべり発生時または直後には現われず、主として平面的な層すべりの中期または末期に現われやすい。地すべり粘土の力学的性質と、これに加わる応力とその状態が変化しない限り C の数値はほぼ一定であり、地すべり粘土のレオロジー的性質を解く上に重要な意味をもつ型である。

(2) V F型地すべり

移動速度が時間経過と共に増加する型を呼称している。典型的なものは平山地すべりで観測されたが、地すべり発生時、始端部に見られる $dx/dt-t$ 曲線であることから地すべり曲線 (landslide curve) と呼称した⁴⁾。曲線が崩落 (fall) 時の状態を良く示しているために VF 型というが、従来、移動速度が早いといった感じを表示するために使用された landslide, landslip の型に該当するものである。地すべり発生の原因を調査するためにぜひ必要な資料になるが、既述のように地すべり現象が発見されたときは現象がかなり進行しているので完全なものは得がたい。

(3) V E型地すべり

$dx/dt-t$ 曲線が指数関数 (exponential function) となる場合で、佐世保市牧の地地すべり、北松浦郡小佐々町大瀬地すべりなどに見られる。この型を数式で表示すると、

$$\frac{dx}{dt} = A_i \cdot \exp(\pm B_i t) \quad \dots\dots\dots (3.1)$$

となるものであり、図-3.2の形式となる。ここに A_i は半対数方眼紙の縦軸に対数目盛の移動速度 dx/dt 、横軸に算術目盛で経過時間 t をとったとき $t=0$ に対応する移動速度を表示したものであり、係数 B_i は直線の勾配である。

$$B_i = \frac{\log A - \log x'}{0.4342t} \quad \dots\dots\dots (3.2)$$

この型の特徴としては、地すべり粘土を滑剤とする層

表-3.1 角山地すべり地区における移動速度曲線係数

測 点	係 数	A_1	A_2	A_3	B_1	B_2	B_3
1-1		0.82	89.50	—	0.0096	0.0532	—
1-2		1.78	3.50	—	0.0143	0.0198	—
1-4		1.61	2.65	0.34	0.0194	0.0322	0.0058
2-1		—	0.75	0.31	—	0.0151	0.0063
2-3		0.97	11.00	—	0.0186	0.0342	—
3-1		0.96	—	—	0.0185	—	—
3-2		2.05	5.05	—	0.0213	0.0260	—
3-3		1.62	5.00	—	0.0299	0.0187	—

(A_i の単位は mm/day B_i は day⁻¹ である)

表-3.2 天盤岩石の沈下曲線係数

測 点	係 数	A	B
No. 1		0.0013	0.0057
No. 2		0.0060	0.0057
No. 3		0.03	0.0041

(A の単位は mm/min, B の単位は min⁻¹ である)

図-3.3 角山地すべり地区における地表面移動速度の時間的变化

すべりに見られること、 A_i 、 B_i は時間経過と共に変化するなどを挙げることができる。たとえば、山口県大津郡油谷町角山地すべりでは図-3.3の $dx/dt-t$ 曲線が記録され⁵⁾、 A_i 、 B_i の変化は表-3.1のようになっている。表-3.2は図-3.2の曲線の係数を計算したものである。これら二つの図の傾向を比較すると単位の差はあるがかなり類似していることは興味がある。鉾山の天盤岩石破砕

帯に見られるこのような挙動は、滑動面とこれを取りまく外部条件に起因する粘弾性的挙動であることが判明しているが、地すべりについても、ほぼ同じ考え方が適用できるものと思う。

(4) VZ型地すべり

移動速度が時間とは無関係に、不規則、不連続な挙動をする場合で、これを $dx/dt-t$ 曲線にするとジグザグなものになる。これについては別の機会にて述べるが、特別な地層条件のもとで発生する型である。

本報文で挙げた地すべり地区の大部分が、一時的にはこの型を示している。

4. 平山地すべりの概要

4.1 平山地すべり地区の地質概要

平山地すべりは、松浦線肥前吉井駅の南西約3km付近にある標高270mの愛宕山の山腹斜面と山麓にかけて起った地すべりで、被害面積は山林17.5ha、水田29ha、畑その他13.5haにおよぶ地すべり地である(被害面積は昭和42年頃)。その他、人家23戸の中の大部分の移転、農耕不能、県道高峰線の寸断、高峰、長谷川の土砂による堰き止めなどの被害が続発した。これに対して、地下水の排除を含む種々対策が講じられているが、地すべり機構はその大部分がその地区の地質構造に負うところが多く、細部にわたっては、これが同一地区でもかならずしも同一でないこと、広範囲な地域にわたって地中における地すべり粘土の挙動または地下水流とその賦存状態を把握することがむずかしいこと、地すべりを支配する自然要因が複雑なことなどの理由によって、対策、処置に支障を来たしている面もある。

既述のように平山地すべりは「北松型地すべり」の中では規模が大きい方に属し、地すべり発生時の状況がよく記録、観察されているのでまず地質概要から述べる。

この付近の基盤は第三紀中新世ないし漸新世に属する佐世保層群世知原累層である。佐世保層群は小堆積輪廻の繰返しと薄炭層の多いことがその特徴であるが⁶⁾、世知原累層の下限には佐世保炭田の稼行層である松浦三尺

層があり、上位には砂盤層があるが、模式柱状によるとこの間に下岩石、一枚、第一鱗状、第二鱗状、第三鱗状の薄い炭層を挟んでいる。また、佐世保層群中には凝灰岩、凝灰角礫岩、凝灰質頁岩、浮石質砂岩を堆積輪廻末期頃に含んでいる⁷⁾。

本、平山地区の基盤中にも松浦三尺層と砂盤層との間には薄い炭層があって（松浦三尺層の上位側に90m、砂盤層の下位側へ60m）厚さ数センチメートル内外の2～3枚の炭層が白色の凝灰質細粒砂岩中にはさまれている。この地質構造が後述するように地すべりに重要な役目を果たしている。佐世保層群の一般的な特徴として砂岩が多いことが挙げられるが、本地区の基盤も優砂岩の層で構成されている。この世知原累層の上位には第四紀洪積層といわれる「八の久保砂礫層」があり、これらの上を松浦玄武岩の熔岩流が覆っている。これは黒色緻密な無斑晶玄武岩で平山地区のものは佐世保層群とこれらを覆う第四紀堆積層を被覆する最下位のものといわれている。平山地すべり地区の滑動後の地質断面図を模式的に示すと図-4.1のようになる。

平山地区の地形は侵食作用によるもので、西側と東側は侵食谷である長谷川と高峰川があり、凝灰質砂岩およびこれらにはさまれた石炭層の露頭線を見ることができる。露頭線から低標高の部分には凝灰質砂岩は見られず、後で述べるような崩積土が凝灰質砂岩の下位にある砂岩を直接に被覆しているが washout によるものと思える。

一方、松浦玄武岩も風化侵食を受けて、愛宕山山頂付近に caprock 状として残っているほかは、玄武岩の崩積土として山腹、山麓面を広く覆っている。玄武岩の caprock は柱状節理がきわめてよく発達して雨水の浸透面となると同時に地下水の流路ともなっている。また、図-4.2の平面図(初期の状態を示した昭和40年頃のもの)

図-4.2 平山地すべり発生後の平面概略図

に示したように地すべり地区の南側には NW-SE の断層破碎帯が走っている。

4.2 地すべり発生時の状態

平山地すべりは、発生する約3年前からその徴候らしい現象が見られた。

(1) 昭和35年11月頃から愛宕山山麓にあった井戸水の枯渇、水田利用の湧水の減少などの徴候があり、翌36年6月には現在の舌端と山麓を結ぶ線上に亀裂が発生して末端にある水田の一部は隆起現象を起こした。

(2) 昭和37年7月集中豪雨によって高峰川、長谷川河岸段丘の一部が崩壊現象を伴う地すべり（小規模な）を誘発した。

(3) 昭和38年9月26日山頂部に亀裂のあることが発見され調査の結果、標高250～270mの地点に北東から南西にのびる幅80m、落差0.2～1.5mにおよぶ2本の平行亀

図-4.1 平山地すべり発生後の断面概略図

裂が見出された。もちろん、これらの亀裂は、事態がかなり進行してから発見されたものであり、発生日時については不明である。

(4) この2本の平行亀裂間の地塊はその後陥没を始めて、遂には写真の如く愛宕山の1/3を残し、2/3が移動する端緒となった山頂楔形の外原形である。

(5) 陥没開始と同時に山腹各地に無数の亀裂が発生して、亀裂面の開口、崩積土の崩壊、家屋の傾きと道路の陥没、末端付近の隆起と崩壊が顕著となった。

4.3 陥没地付近の状態

地表面に亀裂を発見した後、各地に伸縮計、傾斜計を設置すると同時に調査ボーリング、集水トンネルを掘削した結果、おもな地すべり面は既述の薄い炭層をはさむ凝灰質砂岩であり、この凝灰質砂岩がwashoutされている部分は、第三紀層の基盤と崩積土との間にすべり面があることがわかったが、砂岩層の上位にある頁岩または崩積土内部にも地すべり面を見いだすことができた。総体的には地すべり面は連続的な平面ではないことが明らかにされたが、これは重要な事項である。また、陥没部分のある断面は図-4.1のようにF₁F₂F₃のような楔をなしていることが判明した。背部F₁F₂の一部は断層面であることはすでに述べたが、F₂F₃面の生成については二つの理由が考えられる。

1. F₁F₂、F₂F₃面が水平面となす角度は約70°となっているが、この面を石炭採掘によって生じた限界角面と見なす場合。
2. F₁F₃間は断層破砕帯であって、このベルトは亀裂が発達した部分であると考えられる場合。

陥没部分は試錐による調査では多数の亀裂によって分割されたブロック状を呈しているが、三角形の頂点をな

す部分、すなわちF₂点以深には亀裂はなく、集水トンネルによってもこれ以深の層はほとんど動いていないことがわかった。ただF₂付近には泥土化した凝灰質砂岩があり、この付近まで地下水は賦存していない。

亀裂の発生原因については陥没曲線の項で検討するが、平山地すべりはこのF₁F₂F₃部の陥没開始と共に大きな地すべり現象が見られている。したがって、これらの相互関係については、F₁F₂F₃部が陥没したために前面の山体を押し出し、これが直接原因となすべりを大きくしたものであるか、凝灰質砂岩付近をすべり面として移動したために陥没を発生したものか微妙な問題が残されている。しかし、結果的には陥没部分は地すべり始発部付近になり、F₁F₂面を滑落崖とする円弧すべりと層すべりとの複合の状態を呈している。

5. 地層面の吸水崩壊現象

5.1 岩石の風化現象

既述のように、平山地すべり地区においては、地層中のある面において地すべり粘土層といわれる軟弱な地層を見出すことができる。このようなすべり面ができることによって発生する地すべり現象は、地形と粘土層の物理力学的性質の差違によって既述の移動形態を示すが、このような地すべり粘土は一般の場合、ある層中への水の浸透とこれに伴う地層の崩壊現象（風化および地すべり粘土化現象）の結果生成するといわれている。地すべり発生後、地すべり粘土となった同一層で未だ地すべり粘土化していないものについて物理力学的性質を比較すると、含水比、間ゲキ比などにいちじるしい差違が見られる。しかし、このような自然現象が地中においてどのような過程をたどって進行するかについては判然としな

表-5.1 地すべり粘土と風化岩石の工学的性質

工学的性質	試料 平山地すべり粘土	元触風化頁岩	元触 地すべり粘土	角風化粘性土	角山地すべり粘土
土粒子比重	2.642	2.663	2.621	2.780	2.761
湿潤密度 (g/cm ³)	1.669	2.214	1.825	2.076	1.861
含水比 (%)	45.2	8.98	33.6	19.1	27.6
乾燥密度 (g/cm ³)	1.149	2.032	1.366	1.731	1.458
間ゲキ比	1.299	0.311	0.919	0.606	0.893
飽和度 (%)	91.8	76.8	95.8	91.3	85.3
液性限界 (%)	63.6		55.5	45.9	55.4
塑性限界 (%)	24.3		18.5	21.6	26.7
塑性指数 (%)	39.3		37.0	24.3	28.7
流動指数	5.8		13.5	11.0	11.8
砂分 (%)	37.8		3.5	3.0	3.5
シルト分 (%)	40.4		66.5	56.5	55.5
粘土分 (%)	21.8		30.0	40.5	41.0
粘着力 (kg/cm ²)	0.26	4.67	0.23	0.88	0.14
内部摩擦角 (deg)	35°00'		20°10'	30°00'	26°15'

表-5.2 堆積岩の大気中における強度低下

経過時間 (day)	0	10	20	30	40	50	60
圧縮強度 (kg/cm ²)	48	28	20	16	10	10	9

温度19~25°C, 湿度90~95%の大気中(鉾山坑道)

い点が多い。

表-5.1に平山地すべり, 元触地すべり, 角山地すべりについて地すべり粘土化する前の岩石(かなり風化して粘性土に近いもの)の工学的性質と, 地すべり粘土化した同一岩石の工学的性質を比較したものを掲げた。平山地すべり地区のものは既述の凝灰質砂岩, 元触地すべり地区のものは佐世保層群世知原層上部を不整合に被覆する松浦玄武岩層中にはさまれる(B₁層とB₂層との間)頁岩層, 角山地すべり地区のものは油谷湾層群角山累層の頁岩層である。表-5.1を見ると, 現在地すべり粘土となっているものについては, 含水比, 間ゲキ比, 飽和度の増加が顕著であるが, これらのことは地層面の地中における吸水膨張崩壊現象が加わった地すべり粘土化である。地すべり地区においてよく見受ける現象の一つとして同一層においてもある部分だけが移動して, 隣接した部分には異常がないことがあり, 一方, 特殊な地形に地すべりが多く見られることなどから考え合わせると, いかなる自然条件のもとに粘土化が進行するかについて検討する必要がある。

堆積岩(とくに第三紀層以降のもの)は水の直接, 間接的な作用によって漸次強度を減少してゆくが, これを岩盤の風化による強度低下といっている。表-5.2は頁岩の高湿大気中における圧縮強度の時間的変化を示したものであるが, 一般には強度の低下率は岩石の種類, 岩石を構成する鉱物粒子の固結物質と程度によってかなり異なっている。ここで, 地下水による強度低下と崩壊過程を調べるために, 平山地すべり地区, 元触地すべり地区の凝灰質砂岩と頁岩について, 地すべり粘土と同一岩層で, かつ, これに接近し地すべり粘土になっていない部分のボーリングコアおよび集水トンネル内から得られた岩塊を直径5.5~5.6cm, 高さ2.0cm 前後に整形したテ

ストピースをつくり, 静水中に水浸して時間経過ごとにこれの直接せん断試験(一面せん断試験機使用)を行なったものが図-5.1であり, 図の左上側にせん断強度 S と含水比 w_s との関係を示した。これによると両者の間には w_s がある範囲において近似的に

$$S = S_0 \exp(-nw_s) \dots\dots\dots (5.1)$$

の関係がある。ここで式(5.1)の記号は

S_0 ; 半対数方眼紙において $w_s=0$ と直線と交点との数値

n ; 直線が w_s 軸となす勾配に関する係数を表す。

したがって, 含水比 w_s が増加すれば, せん断強度は急速に低下してゆくことになる。一方, 水浸テストピースの水浸経過時間 t に対するせん断強度 S の変化につい

図-5.1 セン断強度, 粘着力と含水比の関係

図-5.2 水浸風化岩石の強度変化

表-5.3 風化岩石の水浸テストによって起こる強度低下係数

岩石種類	係 数	S_0	n	S_a	β	r	採 取 地 区
1 頁 岩		11.20	0.116	4.67	0.77	0.236	佐世保市柚木町元触
2 頁 岩		3.75	0.079	2.58	0.88	0.192	長崎県北松浦郡吉井町

ては、図-5.2のようになり、テストピースのあるものについては、だいたい

$$S = S_a e^{-\beta(1-e^{-rt})} \dots \dots \dots (5.2)$$

で表示され、時間経過とともに一定値に近づくが、式(5.2)の定数、係数については、これを表-5.3にまとめた。実験の結果を考察すると、岩石の吸水崩壊現象について次の事項が考えられる。

(1) 採取したままの試料（気乾を許さぬようにして）を一定量の水に水浸した場合、セン断強度は水浸後急激に低下するが、ある程度まで低下すると、それ以降水中で静止状態におかれた試料の強度はほとんど低下しない岩石がある。堆積岩の鉱物粒子を固結している物質（Cementing material）は、炭酸石灰、珪酸、酸化鉄などであり、風化現象とはこれら固結物質の水中への溶出、分解を伴う化学的作用と、鉱物粒子間膠結物の機械的な破碎作用を主体とする物理的風化作用であり、水中における強度低下は前者の化学的風化作用と推定される。すなわち、最初の段階では溶解しやすい塩類——K, Na, Ca, Mgなどの硫酸塩、炭酸塩などが溶出し、珪酸（ SiO_2 ）もアルカリ水溶液中では溶解する。ついで鉄などが不安定な $\text{Fe}(\text{HCO}_3)_2$ をつくり、 Fe^{2+} イオンとして溶液中に存在するようになる。そこで静水中における堆積岩固結物質の可溶量を測定するため試料 100g を表面積 $50 \sim 80 \text{cm}^2/\text{c.c}$ に破碎して 300c.cの蒸留水に入れて溶解度を調べたものが図-5.3である。これによると Ca^{2+} , Mg^{2+} , HCO_3^- , Fe^{2+} , SO_4^{2-} イオンは水浸後30日前後から一定濃度となり、この結果と先に述べた強度低下の割合を比較すると、一定量の静水中では化学的風化の進行しがたいことが強度低下に影響しているように思える。平山地区の水質分析結果は表-5.4のようである。

実験に使用した平山、元触地区の岩石では、長時間にわたっての強度低下割合の時間的変化は、頁岩が最も小さく、ついで砂岩、砂質頁岩の順序となっている。もちろん、式(5.2)に示される係数は岩石によってかなりの差があること、いいかえると岩石の水に対する風化抵抗にはいちじるしい違いがあるということを示している。

(2) 佐世保層群には小堆積輪廻の繰返しが見られ、これら小輪廻中には火成活動に起因する凝灰岩、凝灰角礫岩、凝灰質頁岩、凝灰質（浮石質）砂岩などの凝灰質の堆積層が見られる。これらの岩石を水浸すると強度低下が大きく長時間においてセン断強度はかなり小さくなる

図-5.3 岩石の溶解曲線

が、静水中では自己崩壊することはない。

(3) 水浸した試料が水中において自己崩壊するのは、次のような岩石に多い。

- 1) 試料を空気乾燥すると岩種にあまり関係なく、短時間に表面から崩壊して水中に流れ出す。この崩壊までの時間は、岩種、乾燥状態によって差はあるが、これらの相互関係については現在のところはっきりわかっていない。これに類似の現象は野外に放置したボーリングコアの降雨などによる自己崩壊によく見られる。
- 2) 北松地区には二次的堆積岩が多く見られる。二次的堆積岩とは第三紀の砂岩、頁岩、ときには風化した玄武岩が崩壊して崖崩性の堆積（崩積）層となっている場合で、岩相は破碎した母岩岩片が不規則な粒度構成をしている固結度の低い状態を呈している。これらを水浸すると岩片に分離して水中におけ

表-5.4 平山地すべり地区湧水の水質分析

測定 事項 試料	気 温 (°C)	水 温 (°C)	pH	電導度 (ohm/m)	HCO ₃ ⁻ (P.P.M)	Ca ²⁺ (P.P.M)	Mg ²⁺ (P.P.M)	Cl ²⁻ (P.P.M)	SO ₄ ²⁻ (P.P.M)	SiO ₂ (P.P.M)	備 考
0	16.0	15.8	6.8	690	249.5	103.1	49.7	6.4	226.0	35.7	高峰炭 鉱内水
1	14.8	12.0	6.5	340	93.7	47.1	22.7	7.1	120.0	31.3	長谷川川河水
2	14.8	15.8	6.6	660	323.3	112.6	31.8	10.0	158.0	45.1	Boring. B-2
3	15.8	15.0	6.3	820	296.6	142.0	46.6	7.0	298.0	43.0	集水トンネル湧水
4	16.0	15.7	7.0	1,200	304.5	229.5	68.4	6.4	548.0	38.8	地すべり末端の崩壊土中
5	16.8	15.5	6.7	740	358.4	125.1	498.7	10.1	177.5	37.8	“ “
6	17.0	15.8	6.8	820	404.4	135.1	568.1	8.2	202.5	39.5	“ “
7	17.0	13.5	5.6	290	3.2	8.2	9.5	46.0	1.0	21.6	“ “
8	16.0	12.0	6.3	78	7.0	3.9	2.6	12.5	2.0	15.5	“ “
9	15.5	13.7	6.6	52	5.9	1.8	1.7	8.2	1.6	20.9	“ “
10	18.5	12.5	6.4	310	27.2	39.7	13.0	60.0	45.9	84.0	GL-3.60m 井戸水(使用せず)
11	15.8	11.0	6.0	75	6.4	3.6	2.6	16.5	0.9	27.3	地すべり末端の崩壊土中
12	15.0	14.5	6.3	90	41.6	7.1	2.8	8.0	0.8	67.2	Boring. 0-1
13	16.5	14.0	6.6	82	32.0	6.5	2.9	9.3	0.9	44.0	湧 水

表-5.5 吸水膨張試験に使用した
地すべり粘土の物理性質

土 粒 子 比 重	2.62
液 性 限 界	51.5
塑 性 限 界	34.7
塑 性 指 数	16.8
流 動 指 数	9.5
レ キ 分	2.0
砂 分	21.9
シ ル ト 分	56.1
粘 土 分	20.0

る砂礫のような状態になる。

5.2 粘性土の吸水膨張

岩石の水浸テストの結果、含水比の増加にともなってセン断強度が低下することは式(5.1)に示したとおりであるが、含水比の増加とは岩石の吸水であり、この現象は間ゲキ比の増加すなわち吸水膨張になってくる。強度低下については先の実験によってその経過を推定することができたが、このときの吸水膨張については傾向を知ることがむずかしいこと、水浸岩石は吸水膨張を続けて粘性土、さらには地すべり粘土へと進行しなければならないが、後述するようにこの過程は静水中では再現できないので、この間の状態を知るために、表-5.5に示した物理的性質をもつ地すべり粘土付近の粘性土によって、現地の状態に近いテストピットなどをつくり、図-5.4の装置を使用して吸水膨張試験を行なった。

試料は直径15cm、高さ15cmの容器の中に10cmほど単位体積重量および含水比をそれぞれ変えたものを詰めている。一方、容器の底板は不透水性の金属板で水の通過を防止したが、その理由は平山地すべり地区における地すべり粘土層の下部には不透水性の岩盤があることを想定したものである。試料に対する給水は上部多孔板を通して行なったが、一般に地層に対する地下水の浸透は地中亀裂を通じて一方から補給されることが多いのでこれをモデル化した。さらに、地中のある層面は土かぶり応

①円筒容器 ②多孔板
③1/100mmダイヤルゲージ ④加圧装置
⑤試 料 ⑥浸透水量測定装置

図-5.4 吸水膨張試験装置

図-5.5 浸透水量の時間変化

力(地圧)を受けるので、これに相当する応力を与えるため加圧装置をとりつけた。もちろん、この装置と地層の吸水膨張とはかなりの差があると思われるので、得られた数値の解釈には問題が残されていると思う。

ここで試料に浸透する水量を Q 、給水時間を t とすれば、この間の関係は図-5.5の実線に示すようになり、 Q と t との間には近似的に次の実験式が見いだされる。

$$Q = Q_{s1}[1 - e^{-K_1(t-t_0)}] + Q_{s2}[1 - e^{-K_2(t-t_1)}] + \dots \dots \dots (5.3)$$

$$\therefore Q_{st} = Q_{at} - Q_{ct}, K_1 > K_2 > \dots \dots, \\ Q_{s1} > Q_{s2} \dots \dots$$

式 (5.3) は試料に加える圧力 $p=0$ の場合であるが、加圧装置によって $p>0$ にしてゆくと Q は

$$Q = (Q_a - Q_c) [1 - \exp(-Kt)] \dots \dots \dots (5.4)$$

の形式に移行するようである。

ここに Q_a ; 試料の吸水膨張が完了したときの試料中の含水量 (cm^3)
 Q_c ; 試験前試料に含まれている含水量
 K ; 試料の物理的性質、とくに透水係数に
 関係するもので、時間に対応する係数である。

この場合、浸透水量 Q 、経過時間 t 、圧力 p との間には図-5.5の破線で表わした関係、すなわち式 (5.4) と
 なるが、 Q と p との間には、同一の試料において

$$Q = Q_0 \exp(-sp) \dots \dots \dots (5.5)$$

の関係がある。

ここに

Q_0 ; 試料に圧力を加えないときの吸水膨張時の含水量 (cm^3)
 (式 (5.5) の関係を半対数方眼紙にプロットしたとき、縦軸 $p=0$ と直線の交点との数値)
 p ; 試料に加える圧力 (kg/cm^2)
 s ; 試料に加える圧力 p に関する係数で試料の間ゲキ比 $e-p$ 曲線に
 関係する。

一般に地中における地層は、空洞がなければ $p=r_s \cdot h$ (r_s は地中岩石の単位体積重量、 h は深度)を受けるはずであり、普通の場合には p に無関係ということはない。

したがって、このような粘性土層が地層中にはさま

図-5.6 吸水膨張率の時間的变化

ているとすれば、深度 h_a に対応する p_a を受けることになるから、試料と同じ吸水膨張条件にあるものとすれば、これが亀裂などを通じて給水されるとき浸透水量 Q は

$$Q = [Q_0 \exp(-sp_a) - Q_c] [1 - \exp(-Kt)] \dots \dots \dots (5.6)$$

である。 p によって浸透水量 Q が変化する理由は、透水係数 k 、間ゲキ比 e に関係するもので、試料に加える圧力が k 、 e に影響を与え浸透水量が変化するものと思える。いいかえるならば、図-5.4の装置によって試料を加圧することは、これによって試料の物理的性質を変えてしまうことであり、 p をパラメータとする代りに e などをパラメータとしてもさしつかえないわけである。

一方、浸透水量の増加にともなう体積変化には膨張と

表-5.6 地すべり粘土の吸水膨張試験結果

試験 番号	含水比	乾燥密度 (g/cm^3)	初期 間ゲキ比	飽和度 (%)	吸水後 含水比	吸水後 間ゲキ比	吸水後 飽和度 (%)	膨張率 (%)	吸水後 乾燥密度 (g/cm^3)	吸水量 (cm^3)
1	57.4	0.864	2.032	74.0	77.2	2.054	98.4	0.190	0.858	280.9
		0.915	1.863	80.7	67.9	1.879	94.7	0.598	0.910	205.2
		0.997	1.628	92.4	58.6	1.628	94.3	-0.032	0.997	25.3
2	39.5	0.876	1.991	52.0	70.5	1.998	92.4	0.276	0.874	601.0
		0.959	1.732	59.8	63.3	1.761	94.2	1.082	0.949	515.2
		0.973	1.693	61.1	63.0	1.704	96.7	0.370	0.969	499.8
3	36.7	0.884	1.964	49.0	59.2	1.927	80.5	-1.185	0.895	440.6
		0.980	1.673	57.5	54.1	1.690	83.5	0.600	0.974	375.2
		1.148	1.282	75.0	41.5	1.310	84.9	1.278	1.134	125.4
4	58.7	0.799	2.279	67.5	75.5	2.164	91.4	-3.472	0.828	299.6
		0.887	1.954	78.7	68.4	1.960	91.4	0.271	0.885	190.6
		0.996	1.631	94.3	58.7	1.631	94.3	0.024	0.996	1.5

$G_s=2.62$, $P \neq 0$, -は吸水収縮を示す。

収縮とが見られ、これは浸透水量 Q の時間的変化と同傾向をたどっている。これを単位時間の膨張率 $\epsilon = \Delta l / l$ (Δl は膨張量、 l は試料の高さ) の時間変化として示すと図-5.6 のようになり、その傾向は数式として

$$\frac{d\epsilon}{dt} = \pm a_i \exp(-b_i t) \dots\dots\dots (5.7)$$

で表わすことができる。 a_i , b_i は時間経過にもなると不連続に変わる係数になるが、これは式 (5.3) を t について微分したものと同じ形式の数式となる。式 (5.7) のマイナス符号は吸水収縮を意味する。

実験結果を考察すると次のことがいえると思う。

(1) 図-5.6 および表-5.6 によると膨張率の時間的変化の割合 $d\epsilon/dt$ と浸透量 Q との間には比例的な関係はない。簡単に考えると適当な含水比と間ゲキ比のとき、最も膨張量 Δl が大きいといった現象が見受けられる。これは浸透による土粒子の転移が土粒子間の接触状態に関係するものと考えられる。土粒子間には接触面および容器の側壁との間に摩擦力を含む力が作用しているが、式 (5.7) を検討すると、土粒子の転移にあたっては、これら接触面間には弾性変形および粘性変形的な要素もはいつている模様であるが、これは実験装置にも関係している。また図-5.6 によると、試料全体の土粒子が同時に転移するのでなく、いくつかのグループに分かれて転移することを示しているが、これは水の浸透機構にも関係する。

(2) 試料に加える圧力を大きくすると浸透量 Q と膨張量 Δl とは減少する。また $d\epsilon/dt-t$ について見ると土粒子転移について粘性変形的要素が少なくなる傾向がある。これは間ゲキ比の減少とともに土粒子接触面に加わる摩擦力が大きく転移に際して弾性変形要素が大きくなるものと解される (間ゲキ水圧が作用しない場合)。一方、ゆるく詰めた試料については、浸透量は大きい膨張に際しての $d\epsilon/dt-t$ 曲線は式 (5.7) の形をとらない。また、吸水膨張が進行すると $d\epsilon/dt-t$ はジグザグ曲線になる。

(3) 単位時間の浸透量の時間的変化 $dQ/dt-t$ については、今般の装置では十分な資料が得られなかったが、 $d\epsilon/dt-t$ と同じ傾向を示すものとする。しかし、既述のように Q が大きい場合、 Δl がかならずしも大きいとは限らない。浸透量 Q は一般的に見て初期含水量 Q_0 が小さいほど増加する傾向にあるが、今般使用した装置は底部が開放されていないので、水が浸透する際に空気を排除しながら潤滑線が降下し、飽和度、間ゲキ比の小さい試料は間ゲキに閉じ込められた空気が水の浸透をさまたげ、逆に Q は減少する現象も生じる。このような現象が、現地の地すべり面または粘土層面の中で実際に起り得るかわいかなについては疑点が多い。

吸水膨張試験の結果で重要なことは、含水比、飽和度

の大きい試料には相当の水圧を加えたり、後述するように乱してやらなければ、いくら加水しても吸水膨張は起らない。また地圧 p_a が大きいと吸水膨張をはなはだしく困難にするなどの点であり、このことが地すべり粘性土が賦存する付近の地中の状態によって、地すべり発生とその後の動きに大きな影響を与えるところの closed water lens または closed water layer を形成する原因にもなっていることである。

5.3 粘性土における粘着力と含水比との関係

すべり面を観察すると部分的には直接セン断試験で見る破壊面の状態に似ている。先に岩石の水浸テストについて述べたが、この岩石が地すべり粘土となったものを採取し、これに加水して練り返したものについて圧密非排水試験を行ない、粘着力 C と初期含水比 w との関係を決めると図-5.1 右下の直線のようになり

$$C = A_c \exp(-B_c w) \dots\dots\dots (5.8)$$

なる実験式が得られた。

ここに A_c , B_c は係数である。一般に粘着力は $C = f(e_0, w)$ の関係があるといわれているが、今般実験に使用した平山地すべり、元触地すべりなどの地すべり粘土については式 (5.8) のような関数となる。

これら地すべり粘土について液性限界試験を行ない、落下回数を N 、含水比を w_l とすれば、落下回数 N を対数目盛にとった場合

$$\log N = \log N_0 + b \cdot w_l \dots\dots\dots (5.9)$$

で表わすことができるので式 (5.9) を書きかえると次のようにも表わすことができる。

$$N = N_0 \exp(-B_l \cdot w_l) \dots\dots\dots (5.10)$$

いま、半対数方眼紙の縦軸の対数目盛側に粘着力 C および落下回数 N をとり、横軸に含水比 w を算術目盛にとり、式 (5.8) と式 (5.10) とをプロットすれば、両直線はほぼ平行となる。この関係を図-5.1 の右下の実線と右側の破線によって示しているが

$$B_c \cong B_l \dots\dots\dots (5.11)$$

が成立つようである。ここに、 B_l は液性限界における流動指数 I_f を特別の形式で表わしたものである。

以上の実験結果を要約すると次のようになる。

(1) 式 (5.8) の関係は含水比が塑性限界と液性限界との間において近似的に成立する。すなわち、液性限界以上の含水比では粘着力は事実上零に近くなり、塑性限界以下の含水比では式 (5.8) の関係がいちじるしく乱れてくる。また、地すべり粘土の粒度構成において、 420μ の通過百分率が90%以上の試料に適用される。

(2) 地すべり粘土の粘着力と含水比との関係を簡単に知るには、液性限界試験を行なって式 (5.10) の関係を求め、 $w_l \geq w \geq w_p$ の試料によって直接セン断試験を実施して C を測定し、図-5.1 の形式に C をプロットして、この点を通り式 (5.10) で求めた直線に平行な直線を引

けば大体の傾向を知ることができる。

(3) 今般使用した地すべり粘土は、流動指数が比較的小さく僅かな含水比の増加によって C が急激に低下する傾向が見られた。

(4) 式 (5.8) は粘着力 C と含水比 w との関係であるが、粘着力 C の時間的变化については、はっきりしたことはわからない。さきに示した図-5.4の円筒容器内における試料の粘着力 C の時間的变化を推定するならば、式 (5.4) と式 (5.8) から

$$C = A_c \exp[-B_c \cdot Q_s(1 - e^{-Kt})] \dots \dots \dots (5.12)$$

の関係になるようである。ここでは試料の含水比が増加した場合、そのままの状態で粘着力 C の低下がおこるとしているが、陥没曲線の測定などを総合すると、実際に

はかなり違った形式になり

$$C = A_c \exp[-B_c \cdot f(t)] \dots \dots \dots (5.13)$$

になっているようである。 (未完)

参 考 文 献

- 1) 野田光雄：九州鉱山学会誌 Vol. 25, No. 11, p. 443~452
- 2) 玉田文吾：第1回土質工学研究発表会講演集
- 3) 玉田文吾：同 上
- 4) 玉田文吾：第2回土質工学研究発表会講演集
- 5) 玉田文吾：第1回土質工学研究発表会講演集
- 6) 竹原平一：九州鉱山学会誌 Vol. 24, No. 8~12
- 7) 竹原平一：同 上

シンポジウムのお知らせ

われわれ地すべり研究者が最近とくに気がつくのは、すべてが自然のままで発生する地すべりに対し、切り取り、盛土、湛水、トンネルなど人工によるものの比率が著しく増加したことであります。自然改造といっても、大はダムから、小は農道の掘削までいろいろあるが、その工事を行なうことが、いかに地すべりに影響するか予測することが非常に大切になってくる。その意味で全国大学に籍を置く、地すべり研究に関心をお持ちになっている種々の専門の先生方に参加して頂いて3年間にわたって共同研究を行なう計画を立て文部省に申請しておったところ、採択の内示を頂きました。予測の研究をあらゆる専門を通して行ないますが、年2回ずつダムの問題、道路・鉄道の交通問題、宅地造成の問題と3つの実際問題に議題を分類してシンポジウムを行ないたいと思っております。

開催地は逐次札幌・仙台・東京・名古屋・広島・福岡などで行なって地域的な特性をも研究して行きたいと思っております。シンポジウム開催の日時、場所などにつきましては、そのつど誌上で連絡いたしますので、地すべり学会々員の方々も奮って御参加くださいますようお願い致します。

御参考までに44年度の研究組織および分担の先生方の御氏名を下記にしました。

(氏 名)	(氏 名)	(氏 名)
田治米鏡二 (北 大・理)	駒村富士弥 (三重大・農)	岩崎 正夫 (徳 大・教育)
岡 田 廣 (北 大・教養)	山口 真一 (京 大・防災研)	中川 衷三 (徳 大・教育)
佐々 保雄 (北 大・理)	遠藤 隆一 (京 大・農)	小田 英一 (徳 大・工)
河上 房義 (東北大・工)	武居 有恒 (京 大・農)	中村総七郎 (愛媛大・農)
西田 彰一 (新 大・理)	奥田 節夫 (京 大・防災研)	栃木 省二 (高知大・農)
植 村 武 (新 大・理)	高田 雄次 (京 大・防災研)	岡崎 寿彦 (高知大・農)
杉山 隆二 (信 大・理)	村山 朔郎 (京 大・防災研)	細 田 豊 (高知大・農)
藤井 昭二 (富 大・教育)	川 端 博 (京教大・)	山崎 達雄 (九大・生産科研)
塚野 善蔵 (福 大・教育)	玉城 逸夫 (大阪工大・)	西 田 正 (九大・生産科研)
三 浦 静 (福 大・教育)	川 本 整 (大阪工大・)	内田 一郎 (九 大・工)
安川 克己 (福 大・教育)	坂 田 注 (岡 大・教育)	徳光 善治 (九 大・工)
粕野 義夫 (金沢大・理)	美禰 忠夫 (岡 大・工)	藤 本 廣 (宮崎大・工)
松 沢 勲 (名 大・理)	網干 寿夫 (広 大・工)	