多言語パラレルコーパスを利用した 言い換え表現グループの構築と分析

柏 岡 秀 紀[†]

近年、自然言語処理において言い換え表現に関するデータやその処理技術が重要視されてきている。しかしながら、言い換え表現をまとめたデータはそれほど多くない。これまで、言い換え表現を抽出する手法としてパラレルコーパスを利用し、ある表現に対する複数の対訳を抽出する手法が提案されている。しかしながら、複数の言い換え表現を獲得するのに適したパラレルコーパスはそれほど多くなく、また、得られる表現のバリエーションはデータ量に対して大きくはない。本稿では、この基礎的なアイデアに基づき、対訳関係でつながる表現の連鎖をすべて言い換え表現セットとして捕えることで、バリエーションを広げることを試みた。ただし、微妙に異なる言い換えの連鎖により言い換え表現セットが全体としては、一つのまとまった言い換え表現とならない可能性が生じる。そこで、一度まとめあげられた言い換え表現を二部グラフ(bipartite graph)とみなし分解する手法を提案し、4ヶ国語の基本旅行会話表現集に対して言い換え表現グループを構築し分割結果をツールを利用して人手による判定を行ったところ、ほぼ良好なセットを得ることができた。

キーワード: 言い換え, 多言語パラレルコーパス, 2部グラフ, DM分解

Synonymous Sentences Grouping with Multilingual Parallel Corpus

HIDEKI KASHIOKA[†]

Recently, natural language processing researches pay attention to the data or processing technique for paraphrase. Unfortunately, we have not many data for paraphrase. There are some research reports with collecting the synonymous expression with parallel corpus. However, suitable corpus for collecting the set of paraphrase is not available. Then, we get a few variations of expression in the paraphrase set when we tried in this method with parallel corpus. In this paper, we proposed the grouping method based on the basic idea as grouping the synonymous sentences related with the translation recursively and decomposed the wrong group using DM-decomposition algorithm. The wrong groups are included the expression that cannot be paraphrase caused some words or expressions have different meanings in different situations. We discuss our method and experimental result with BTEC that is multilingual parallel corpus.

KeyWords: *paraphrase, parallel corpus, bipartite-graph, DM decomposition*

[†] 国際電気通信基礎技術研究所音声言語コミュニケーション研究所, ATR Spoken Language Translation Research Laboratories

1 はじめに

ある表現により伝えられる内容は、発話状況により別の表現で伝えることが可能である。このような表現の関係は“言い換え”と言われ、表現の多様性を示している。表現の多様性は、自然言語処理の応用を難しくしている一因といわれている。機械翻訳の評価では、正解というべき目的言語の表現が言い換え可能なために自動的な評価が困難であると考えられていた。しかしながら、最近、正解というべき目的言語の表現を複数用意し、それらとの類似性により自動評価する尺度として BLEU(bilingual evaluation understudy)(Papineni, Roukos, Ward, and Zhu 2001) 等が提案されている。ここで利用される複数の目的言語の表現は、言い換え表現といえる。また、情報検索や質問応答などの分野においても、表現を言い換える技術の重要性が認識されている(乾 2002)。このように、言い換え表現を活用する技術は、自然言語処理の応用範囲を広げる重要な技術といえる。しかしながら、言い換えの研究を推進するための言い換え表現を集めたデータは多くなく、その構築は重要な課題である。これまで、言い換え表現の収集に関して、パラレルコーパスの利用(Barzilay and McKeown 2001)や、人手による例文作成(白井, 山本 2001)、新聞記事に表れる類似記事からの抽出(関根 2001)多重修飾関係の利用(大竹, 児玉, 増山, 山本 2001)などの報告があり、それぞれ対象とする言い換え表現は、単語、フレーズ、文など様々である。ただし、言い換え表現はその目的/状況などにより揺らぐため、言い換える適切性を機械的に判定することは困難であり、データ構築は容易ではない。

本稿では、言い換え表現を収集する手段として対訳関係を利用し、言い換え表現をグループ化する手法について述べる。アラインメントされたパラレルコーパスから表現間の対訳関係を取り出し、対訳関係の連鎖で継がりのある表現をまとめあげていくことでグループを構成していく。従来のパラレルコーパスの利用は、対訳関係を一方向でまとめあげるによりグループを構成しており、バリエーションの広がりは大きくない。また、利用するコーパスの整備等の問題により得られる言い換え表現のグループが小数であった。整備されたパラレルコーパスである旅行会話基本表現集を利用し、対訳関係の連鎖を利用し、かつ、多言語パラレルコーパスを利用することで、同一グループ内の表現のバリエーションを広げられると考えた。ただし、対訳関係による同一言語内の同一表現のまとめあげの際に、同表記の異義語によって同一グループ内の意味にばらつきが生じ、適切な言い換え表現のグループとは言えないグループが含まれることがある。そのため、まとめあげられたグループを、意味の違う表現ごとのサブグループに分解する必要がある。そこで、グラフ理論によるグラフの分割問題(伊理, 藤重, 大山 1986)として解決する手法を提案し、まとめあげたグループを分解することによる効果を検証する。

以下、2章では、言い換え表現グループの構築に利用した多言語パラレルコーパス BTEC について述べ、3章では、提案手法であるグループ化について説明し、4章では、得られたグループに含まれる表現数の特徴、グループの評価等について議論し、5章で、提案手法の他のコーパスへの適用などについて考察する。最後6章にて、まとめおよび今後の課題について述べる。

2 多言語パラレルコーパス BTEC

本稿では、ATR で構築されている Basic Travel Expressions Corpus(BTEC) をパラレルコーパスとして利用する (Takezawa, Sumita, Sugaya, Yamamoto, and Yamamoto 2002). BTEC は、海外旅行者のために旅行会話で一般的に使われるであろう表現を対訳付きで列挙したもので、日英の対訳データに対して、日本語の表現を元に韓国語、中国語など多言語での対訳を付与して構築されている。

J: おはよう。 E: Good morning. K: 안녕하세요. C: 早上好。	J: この料理に合うワインを教えてください。 E: What wine goes well with this? K: 이 요리에 맞는 와인을 알려 주세요. C: 适合这个菜的葡萄酒是什么？
J: 搭乗ゲートはどこですか。 E: Where is the boarding gate? K: 탑승 게이트는 어디입니까? C: 登机口在哪儿？	J: 搭乗は何時からですか。 E: What time does boarding start? K: 탑승은 몇 시부터입니까? C: 几点开始登机？

図 1 BTEC 表現例

本稿では、日本語、英語、韓国語、中国語の 4ヶ国語を対象として、1 言語あたり、述べ 162,318 表現のデータを利用した。収録されている表現のサンプルを図 1 に示す¹。各表現は、そのほとんどが 1 文であるが、稀に、二文として表現されているものがあり、これは、言語によって異りがある。1 文からなる異り表現の数、および 複数回表れた異り表現の数は、表 1 のようになっている。

表 1 異り表現数

言語	異り表現数	複数回表れた表現の数
日本語	93,475	18,939
英語	86,231	17,848
韓国語	94,382	16,644
中国語	82,171	18,823

表 1 からわかるように、BTEC 内では、各言語とも複数表れる表現が異り表現数全体の 20%程度を占めており、部分的にはあるが一つの表現に対して複数の対訳を見出すことがで

1 図中の JEKC は、J：日本語、E：英語、K：韓国語、C：中国語を示す。

きる．この特徴を利用して言い換え表現のグループ化を行う．

3 パラレルコーパスを利用したグループ化手法

本節では，パラレルコーパスにおいて対訳関係を言い換えの適切さ基準とした，言い換え表現をグループ化する手法について説明する．提案手法は，多言語の対訳関係を利用し，まとめあげることによる結合ステップと，まとめあげられたグループを細分割する分解ステップからなる．細分割する分解ステップでは，まとめられたグループを二部グラフとして捉え，Dulmage-Mendelsohn 分解により分解する．

3.1 結合ステップ

言い換え表現をグループにまとめる基本的な考えは，ある表現が複数の対訳を持っているような場合に，それら対訳表現を集めて言い換え表現として捉えることである．例えば，BTEC には英語の表現 “Are you open on Sunday?” は複数個所に表れており，日本語の対訳表現として，「日曜日も営業していますか?」「日曜日は開いていますか?」「日曜日にも開いていますか?」などが得られる．そこで，この 3 つの表現を言い換え表現として結合する．この考えに基きグループにまとまる表現を利用することで言い換え規則を構築し，機械翻訳に応用した研究報告もある (Shimohata and Sumita 2002)．

しかし，この結合は一つの表現から一方向の翻訳による結合であり，収集できる言い換え表現グループは少く，グループ内に含まれる表現の数も多くはない．

そこで，一つの表現から一方向の翻訳で得られるグループだけでなく，対訳関係にある表現の連鎖を可能な限り集めてグループとすることを考える．例えば，BTEC には，「日曜日は開いていますか?」という日本語の表現に対して，“Are you open on Sunday?” や “Is it open on Sundays?” などの対訳もあり，この英語の二つめの表現 “Is it open on Sundays?” に対して「日曜日は開いていますか?」「日曜日もやっていますか?」というような対訳がある．この場合，これらの二つの英語の表現 (“Are you open on Sunday?”, “Is it open on Sundays?”) と四つの日本語の表現 (「日曜日も営業していますか?」「日曜日は開いていますか?」「日曜日にも開いていますか?」「日曜日もやっていますか?」) を全て言い換え表現として一つのグループにまとめることで，グループ内により多くの異なる表現を結合することができる．このような結合を繰り返すことにより，BTEC では，日英の二言語のコーパスから，図 2 の様なグループを作り上げることができる．表現の間のリンクは，その二つの表現に対訳関係があることを表している．図 2 をみれば，どの二つの表現をとっても，対訳関係のリンクをたどることにより結びついていることがわかる．

ただし，二言語のパラレルコーパスで結合ステップを行うことにより，言い換え表現のバリ

図 2 まとめあげの例

エーションを広げることができるが、さらに、結合できそうなグループが幾つか見受けられる。そこで、多言語での対応を見ることにより、よりバリエーションを増やすことを考える。つまり、結合ステップを多言語のパラレルコーパスに対して行うことで、グループ内の表現のバリエーションを多様化したグループを構築できる。結合結果についての分析は、5節で述べる。

3.2 分解ステップ

前節で示したグループ化では、いくつかの曖昧な意味を含む表現により、同一グループ内に複数の意味を持つ表現が含まれ、言い換え表現として適切でないグループが構成されることがある。

例えば英単語の “hot” が、「熱い」、「辛い」などの様に複数の語彙を持つ影響で、図 3 に示すように複数のグループにまとめるべき表現が同一グループ内に見受けられる。また、「乗り遅れました」という表現に対して、英語で “I miss the train.” と “I miss the bus.” が同じグループに属してしまうなど、日本語で省略された表現が英語で異った表現で補われるために、意味がずれてしまっているグループもある。

そこで、本節では結合ステップによりまとめあげられたグループ内の二言語の表現の関係を、グラフ理論でいわれる二部グラフとして捉え、DM 分解を利用し複数のサブグループに分解す

図 3 不適切なまとめあげの例

る手法を提案する.

本稿で示す言い換え表現のグループは, 二言語の表現に対して, 各言語の表現とその対訳関係により定められる. そこで, 表現をノード, 対訳関係をリンクとしたグラフとして捉えることができる. このグラフは, 図 4 に示す様に, 表現を表すノードを言語毎に分けた二つの集合 $V+$, $V-$ と, 対訳関係を表すリンクの集合を A とする二部グラフ $G = (V+, V-, A)$ と捉えることができる.

図 4 二部グラフ

二部グラフでは DM 分解によりグラフを分解する手法が知られている. 図 4 を例にその手順を示す. 実際に DM 分解を求める計算では, まず, 二部グラフ G の最大マッチング M を求める. 最大マッチングは, 二部グラフを構成する二つの集合 $V+$, $V-$ の間で, ノードを共有しないリンクの集合のなかで, リンク数が最も多くなるリンクの集合である. 例では, 図 5 に示す太いリンクが最大マッチングとなる. 最大マッチングの端点となっていないノードの内, $V+$ に含まれるノードの集合を $S+$ (表現 4), $V-$ に含まれるノードの集合を $S-$ (表現 d) とする. ここで, 全てのリンクを $V+$ を始点, $V-$ を終点とする有向リンクとし, 最大マッチングのみ

図 5 最大マッチング

図 6 DM 分解

逆向き ($V-$ から $V+$ へ) の有向リンクとする. $S+$ から有向道によりたどれる点の集合を $U-$ (表現 3, 表現 4, 表現 c) $S-$ へ有向道によりたどれる点の集合を $U+$ (表現 d, 表現 e, 表現 5) とする². $U+$, $U-$ 以外のノードおよびそのノード間のリンクからなるグラフにおいて, 強連結成分となる部分グラフを求める. この求められた部分グラフと, $U+$, $U-$ により構成される部分グラフへの分割, および, それらの半順序を求めることで DM 分解を行うことができる. DM 分解の結果は図 6 のようになる. この結果からは, $G1 \succ G3, G2 \succ G3$ という半順序関係が得られる.

このようにして分解されたサブグループでは, 強連結成分として分解された部分では, 部分グラフ内の任意の二点間に両方向の有向道が存在していることになる. つまり, 部分グラフに含まれる表現は, どの二つの表現をとっても異った対訳関係を利用して結ばれていることになり, まとまった意味を持つ表現のグループとして捉えることができる. 分解されたサブグループ間には, 一つのリンクがあり, グループ内でのまとまった意味を持つ表現間の弱い関係として捉えることができる. また, 分解された部分グラフのもつ半順序関係は, DM 分解で分解された部分グラフの持つ意味のズレを示す関係として考えることができる.

図 2, 3 に見られる点線は, 分解ステップにより分解されたサブグループ間を結ぶリンクである.

図 7 他言語による DM 分解

本稿では, 多言語による結合ステップを行っている. 多言語で構築されたグループは, その

² 実際に使用した分解では, $S+$, $S-$ に含まれるノードから複数のリンクがあった場合には, そのうちの一つのリンクのみでサブグループ化している. これにより, 最大マッチングに含まれない表現が全て同じサブグループになることを避けた.

ままでは、二部グラフとしてとらえることができない。そこで、ある一つの言語を中心として考え、まず、中心とした言語と他の言語との二部グラフを利用し、各言語ペアでの DM 分解を行う。その結果を、中心とした言語でまとめることで、多言語での分解を実現する。中心となる言語でのサブグループは、各言語ペアにより異なるため、全ての分割を採用すると、非常に細かい分割が得られることになる。3 言語での例を、図 7 に示す（中心となる言語を Lang B と考えた場合）。図中の長鎖線（1, 2）は、Lang A, B による分解およびグループを示しており、長二点鎖線（3, 4）は、Lang B, C による分解およびグループを示している。つまり、Lang B の分割として、1, 2, 3, 4（2 と 4 は共通）の分解を採用する。4 言語以上の場合も同様に考えることができる。但し、サブグループの利用目的により、共通する分解のみ採用すること（2, 4 を採用）や DM 分解での最大元、最小元にあたる $U+$, $U-$ の部分に関しては、他の言語対での分解を優先し、内部の強連結によるサブグループを分解するような分解を却下し、なるべく大きなサブグループにまとめあげる方向で分解を採用するなどの手法（1, 2, 4 を採用）が考えられる。

4 BTEC から得られるグループ

本節では、BTEC に対し本提案手法により構築された言い換え表現のグループに含まれる表現数やグループとしての適切さ、グループ構築手順から得られる構造について述べる。

4.1 グループに含まれる表現数

結合ステップにより出来上がったグループに含まれる表現のうち、日本語表現を複数含むグループ内に含まれる日本語の表現数を表 2 に示す。言語数が増えるほど%が上っていることから、多言語を利用することで、グループ化が進んでいることがわかる。

ただし、JK, JC でのグループ化が全体の 20%弱で余り差がなく、JE の 33%に比べ低い値となっている。その要因として、二つのことが考えられる。一つは、言語的な差によるもので、日本語、韓国語、中国語と英語との表現の仕方の差によるものという考えである。もう一つは、

表 2 利用した言語とグループ化された表現数

利用した言語	グループ化された表現数
JK	16,941 (18.1%)
JC	18,280 (19.5%)
JE	31,048 (33.2%)
JEK	35,273 (37.7%)
JEC	36,619 (39.1%)
JECK	39,184 (41.9%)

図 8 グループ内の表現数とグループ数

BTEC のデータ構築の手順に起因するという考えである。BTEC の構築手順は、まず、日英対訳ペアの表現を集めたのちに、新たに日本語を元に韓国語、中国語への翻訳を付与し構築したものである。現状では明確な要因が何であるか断言はできないが、ドイツ語やフランス語のデータを韓国語、中国語のデータと同様に作成することでより議論を深めることができる。

結合ステップにおいて、JECK4ヶ国語を利用したとき、「言語 A の表現を x 個含むグループが y 組できている」としたときの x, y の関係を図 8 に示す。

各言語とも、同一グループ内に言語毎の表現が 5 以内のグループが多く、同じ様な傾向にあることがわかる。

4.2 評価

日本語、英語の 2 言語を利用し、構成されたグループ内の日本語について、表現が言い換えとして適切かどうかを人手により評価した。評価者は一人で、評価対象はグループ内の日本語の表現数が 10 以上のグループ全てと、10 未満 2 以上のグループに対して各表現数毎に 20 グループを調べた（全体で、2303 グループを調査）。1 はじめに、でも述べたが、言い替え表現として適切かどうかの判断基準を一様に決定することは困難であるため、言い替えられる状況が想定できれば良いとした。その結果、72 グループに不適切な言い換え表現が含まれていた。表現数と不適切なグループとの関連では、当然のことかもしれないが、1 グループに含まれる表現数が大きくなるほど不適切と判断されるグループが多くなっている。

結合ステップによるグループが不適切であった場合、DM 分解による分割の精度を求める必

用がある。72 グループの約半数の 34 グループに含まれるサブグループ (376 サブグループ) を対象にもとのグループと同じ基準で適切か否かを判定したところ、19 サブグループが不適切と判断された。不適切な表現を含むサブグループの表現数の特徴を議論するには、19 サブグループではサンプルとして少いので、明かな特徴は不明であるが、2 つの表現のみからなるサブグループから、10 以上の表現を含むサブグループまで、様々であった。そのため、正確な言い換え表現の抽出には、最終的に人手の介入が必要であるが、サブグループ内の出現単語の分布等を見ることにより、人手の介入を極力少くすることが可能とおもわれる。

分解ステップでは、結合ステップにより得られるグループを分解していくが、サブグループに含まれる平均の日本語表現数は 1.6 程度であり、最大で 38 のサブグループが得られている。

不適切な言い換え表現が含まれていた主な例を以下に二つ示す。

- 対訳において複数の意味をもつ訳語による表現が利用されグループ化されたもの
「Is it hot?」 → 「それ 辛い ですか。」
→ 「それ 熱い ですか。」
- 対訳において表現の一部が省略あるいは文脈により限定されたことにより、異なる意味の表現がグループ化されたもの
→ 「道具 を借りられますか。」
「Can I rent the equipment?」 → 「クラブ は借りられますか。」
→ 「ダイビングの用具 を借りられますか。」

4.3 グループ内の構造

BTEC を利用し多言語を対象として作成した言い換え表現のグループの中には、二言語では分れていたグループが言語を増やすことにより結合されたものがある。そのために、特定の二言語の情報だけでグラフ化すると、複数の連結していないグラフになるグループがある。つまり、言語によりグループを階層的に表現することができる。また、分解ステップにより得られるサブグループは、半順序関係により構造化することができる。

このことは、グループにまとめられた言い換え表現に、利用した言語によりある種の構造が存在することを示している。この構造を利用することで各言語により省略される表現や同一視される異なる表現を見出すことが出来るかもしれない。一例であるが、図 9 に示すグループは、日英中韓の 4 ヶ国語を利用して出来たグループであり、サブグループの分割は日英の 2 ヶ国語の情報を利用した分割である。「タイプ」、「型」、「形」といった表現の含まれるグラフと「デザイン」の表現を含むグラフの間にリンクがないことから、日英の 2 ヶ国語を利用した結合ステップでは、異なるグループであったものが、中国語、韓国語を加えた結合により一つのグループとなったことがわかる。したがって、日本語、中国語、韓国語の間で言い換えやすい表現と日本語英語の間での言い換えやすい表現とは異なっており、4 ヶ国語を利用して得られたグループの言語による構造を見ることで、その差を見出せる可能性がある。

図 9 多言語によるグループの例

5 考察

5.1 グループ化の拡張

本稿で示した BTEC をまとめあげグループ化する結合ステップでは、コーパスに含まれる同一表現に対する対訳の異りを利用している。そのため、BTEC などの基本表現集の様に同じ表現が複数表れるようなデータ、あるいは、特に言い換えに注意して、ある表現から複数の異

なる対訳を生成したデータでなければ、複数の表現から構成されるグループは多くはできない。そのため、同じ表現を一つのノードとする本手法では、他のパラレルコーパスへの応用が容易でないと考えられる。

本来、対訳関係にあるパラレルコーパスは、原言語の表現に対して対応する目的言語の表現一つを対応させたもので、ある表現に対して、複数の対応する目的言語の表現を取りだすことは困難である。本稿で扱ったパラレルコーパスは、海外旅行者のために旅行会話で一般的に使われるであろう表現を対訳付きで列挙したもので、文字列として完全一致する表現が複数個所に表れている。この特徴を活用し、原言語／目的言語の一つの表現に対して、複数の目的言語／原言語の表現を得ることができている。まとめられたグループは、同一の表現を一つのノードとしてまとめると、図 10 に示すような構造として表示される。

図 10 結合されたグループ (1)

これを元のパラレルコーパスに表れる表現を同一表現を同じノードにまとめずに表現すると、図 11 に示すようになる。

図 11 結合されたグループ (2)

この図 11 に示される同一表現でまとめあげている部分を、十分に信頼のおける言い換え表現グループに置き換えることで、文字列による完全一致の少いコーパスに対して、同様の手法によりグループ化を拡大できると考えられる。

また、現在、ノード内の表現は、完全な文字列一致によりまとめているが、曜日や時間、地名、人名などは異っていても同一視することで、同一グループ内の表現のバリエーションを集めることが可能とおもわれる。

5.2 コーパス修正

本稿で対象とした BTEC のデータにも、データ作成における誤りが全くないわけではない。そのため、結合ステップによるグループ化において、異なる意味の表現を同一グループに結合していることも考えられる。例えば、データ作成において、誤った対訳関係のデータとして、

もう少し 安い のをみてください。 Please show me a more expensive one.

という反対の意味（本来なら、Please show me a cheaper one. である）を持つものや、日英で ID の付与を誤り、関係のない表現が対訳ペアとなっているデータなどが、極く僅かであるが含まれている。このようなデータのリンクが、強連結成分に含まれることは殆どないと考えられる。そのため、グループ内に含まれるならば、図 6 の表現 5 と表現 b の間のリンク、あるいは、表現 5 と表現 c の間のリンクのように、DM 分解されたサブグループを跨がって結ぶリンクになるか、表現 4 と表現 c の間のリンクのように、一方が単一のリンクしか持たないリンクとになることが多い。そこで、DM 分解により分解されたサブグループ間を結ぶリンクの対訳関係を重点的に調べることににより、いくつかの対訳関係の誤りを見出すことができた³。

また、表記の揺れなどについても、見出すことが出来る。例に示した図 2 においても、「日曜日は、開いていますか。」「日曜日は開いていますか。」という表現が含まれており、読点の揺れが見受けられる。図 3 では、「辛い」「からい」という表記の揺れを見ることができる。同様に、送り仮名の揺れも見出すことができる。また、英語では短縮形や typo なども見出すことができる。

6 まとめ

本稿では、多言語によるパラレルコーパスにあらわれる対訳関係の連鎖を利用して言い換え表現をまとめあげる手法を提案した。この考えにより BTEC ではかなりの規模の言い換え表現を構築することができた。また、同一グループに複数の意味が含まれた場合、グラフ理論を応用し、サブグループに分解する手法を提案した。提案手法では、細かく分解され過ぎている感が強いが、複数の意味をもたらし曖昧な表現はほぼ切り分けることが出来ている。また、本手法を他のパラレルコーパスに活用する手段についても議論した。

本手法で得られたデータに対して、グループ内の異った表現に着目することで、類義語の抽出、構造的な言い換え規則の抽出などへの応用が期待できる。さらに、各表現に表現のもつ丁

³ 本稿で示したグルーピングのデータは、見つけた誤りに関しては修正した後のデータである。

寧さや対人別の利用頻度などの情報を付加することにより，翻訳システムや対話システムにおいて，適切な場面で適切な表現への言い換えを行う機構を構築することも可能と思われる．今後，本データを利用した言い換え規則の抽出とその応用による効果を検証するとともに，他のパラレルコーパスへ本手法を適用していくつもりである．

参考文献

- Barzilay, R. and McKeown, K. R. (2001). “Extracting Paraphrases from a Parallel Corpus.” In *Proceedings of ACL-EACL’01*, pp. 50–57.
- 乾健太郎 (2002). “言語表現を言い換える技術.” 言語処理学会第 8 回年次大会チュートリアル資料, pp. 1–21.
- 伊理正夫, 藤重悟, 大山達雄 (1986). グラフ・ネットワーク・マトロイド. 講座・数理計画法 7. 産業図書.
- 大竹清敬, 児玉充, 増山繁, 山本和英 (2001). “多重修飾された名詞句からの換言事例の自動収集.” 言語処理学会第 7 回年次大会ワークショップ論文集, pp. 51–54.
- Papineni, K., Roukos, S., Ward, T., and Zhu, W. (2001). “Bleu: a method for automatic evaluation of machine translation.” Tech. rep., IBM research report rc22176 (w0109-022).
- 関根聡 (2001). “複数の新聞を使用した言い換え表現の自動抽出.” 言語処理学会第 7 回年次大会ワークショップ論文集, pp. 9–14.
- Shimohata, M. and Sumita, E. (2002). “Automatic paraphrasing based on parallel corpus for normalization.” In *Proceedings of LREC-2002*, pp. 453–457.
- 白井諭, 山本和英 (2001). “換言事例の収集-機械翻若における多様性確保の観点から-.” 言語処理学会第 7 回年次大会ワークショップ論文集, pp. 3–8.
- Takezawa, T., Sumita, E., Sugaya, F., Yamamoto, H., and Yamamoto, S. (2002). “Toward a broad-coverage bilingual corpus for speech translation of travel conversations in the real world.” In *Proceedings of LREC-2002*, pp. 147–152.

略歴

柏岡 秀紀: 1993 年大阪大学大学院基礎工学研究科博士後期課程修了. 博士 (工学). 同年国際電気通信基礎技術研究所 (ATR) 入社. ATR 音声翻訳通信研究所に勤務. 1998 年同研究所主任研究員. 1999 年奈良先端科学技術大学院大学情報学研究科客員助教授. 現在, ATR 音声言語コミュニケーション研究所自然言語処理研究室主任研究員. 自然言語処理, 機械翻訳の研究に従事. 言語処理学会, 情報処理学会, 人工知能学会, 日本認知科学会各会員.

(2004 年 1 月 8 日 受付)

(2004 年 4 月 30 日 再受付)

(2004 年 6 月 7 日 再々受付)

(2004 年 7 月 5 日 採録)