騒音・振動の測定

noise and Vibration Measurements

中 村 隆 一 *

は し が き

最近、騒音・振動測定器の開発研究が進み多くの測定器が製作され、高いものでは数千万円のものから安いもので数万円のものまである。しかし、高いもので測れば良い結果が得られるものではなく、かえって可笑しい値が出て来る場合もあり、数万円の機械で十分な測定値が得られる場合がある。このようなことから、測定器ならびに測定方法に規格化の動きが活発化して来、測定が統一化して来ている。しかし、それでも安心は出来ない。どんな法律にも抜け穴があり、いかなる定理にも例外があるようにいかに規格が出来ても誤った測定を行なう場合がある。

1. 騒音・振動測定の目的

どんな測定にも目的は存在するはずであり、騒音振動においても例外ではない。

しかし、実際にはときどき、こういう測定値が得られたのですが、騒音対策はどうしたらよいでしょうかという質問を良く受けたことがある。そのような測定値は応々にして騒音レベルだけであったり、ただデータを闇雲に作るためのものだったりして対策を考えることが出来ないことが多い。したがって、測定には目的を明確にし、それによりどのような場所で、どのような測定値を得るかを良く検討した上で、測定する必要がある。

騒音測定において目的別に大別すると、次の表1のとおりになる。

また、騒音の変動状況を把握することを目的とした場合の分類は図-1のとおりとなる。

振動測定において目的別に大別すると、表2のとおりである。

りである。

2. 騒音・振動の評価

騒音・振動の評価の場合、いつどこで、どのような評価がなされたかによってその影響は変化する。騒音・振動の測定場所、評価値は表1、表2に示したが、たとえば、あるメーカーがこの電気掃除器は静かな掃除器です。騒音レベルは50ホンですといっても電気掃除器からどのくらい離れた所で測ったものか分からなければ判断がつかない。電気掃除器から10m離れたものと、2m離れたものかともに50ホンとすれば、10m離れた電気掃除器の方が点音源とすれば14ホン程高くなる。また、同じ1m離れた測定でも機械の大きさによって影響は異なって来る。

またよく、室内での測定値を環境騒音の基準と比較されるが、騒音に係る環境基準は屋外で測定されるべきものであり、この基準が策定された根底には屋内環境を考慮し、それに室内、外の遮音量を加え、用途地域別等の諸要因を加えられたものである。だから室内での測定値がいくら騒音に係る環境基準を下回っても影響がないという判断はなりたない。

また、被害者の方が、騒音レベルは最大値を取り、環境基準と比較して基準を超過しているから環境基準以内にせよということを云われるが、環境基準値は中央値であり、現在、変動騒音についての基準値、とくにピークレベルと影響との関係は充分把握されていないが、ピークレベルをとれば基準値も当然高くなるものと考えられる。

このように評価値の内に内蔵される意味を充分把握しないで、数値のみを信用するとんでもないことになる。このように発表されると数字は一人歩きをすることになるから充分注意する必要がある。

* 大阪府緑化・環境協会 参事
Takakazu NAKAMURA

表1 騒音測定における目的別分類

調査目的	調査対象	器材表	測定値
特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準の適否の判定	特定工場等の敷地境界	騒音計, レベルレコーダ等	騒音レベルの90%レンジの上端値
建設騒音において発生する騒音	敷地境界より30mの地点	"	騒音レベルの90%レンジの上端値
騒音に係る環境基準の適否の判定	屋外 道路に面する地域では建物から道路側1mの地点	"	騒音レベルの中央値
航空機騒音に係る環境基準の適否の判定	屋外, 当該地域の航空機騒音を代表すると認められる地点	"	$WE, C, P, N, L = d^{-1}B(A) + 10 \log_{10} N - 27$
新幹線騒音に係る環境基準の適否の判定	屋外, 地上1.2m, 当該地域の新幹線騒音を代表すると認められる地点	"	読み取ったピークレベルのうちレベルの高い半数をパワー平均
環境騒音の把握, 用途地域都市間の比較	地図上のメッシュ交点, または乱数による無作為抽出	"	騒音レベルの中央値
作業環境測定基準による騒音の現況把握	作業場所縮尺平面上の5m以下の等間隔で直交する平行線の交点	"	5秒間における最大の指示値を10回以上読み取り算術平均
聴力保護を目的とした職業性騒音暴露の評価のための測定	作業者の耳の位置, (ただし測定の際は作業者がいない方が望ましい.)	騒音計・周波数分析器(オクターブ・バンド)レベルレコーダ・テープレコーダ	オクターブバンドレベル, 暴露時間
機械騒音の原単位ならびに騒音対策のための測定	機械から1mの地点(小さい場合は15cm, 30cm)	"	騒音レベル・オクターブ・バンドレベル, 測定位置機械の大きさ
騒音の伝搬の現況把握のための測定	機械からの距離を倍々にとる(例1m, 2m, 4m...)水平, 垂直面でコンター作成のため測定位置選定	"	距離減衰図またはコンター図
残響時間の測定(現場)(騒音対策 吸音材対策)	室内	騒音計・周波数分析器・レベルレコーダ・テープレコーダ・発振器	オクターブ・バンド別残響時間
遮音度の測定(現場)(騒音対策 遮音材対策)	室内・外(壁より1m)	"	オクターブ・バンドレベルの内外差
遮音測定(実験室)	残響室内	"	"
吸音材測定(")	"	"	残響時間より吸音率を測定
騒音の伝搬経路の測定音源位置の確認	室外, 2ヶ所以上同時測定	騒音計・周波数分析器・レベルレコーダ・テープレコーダ・相関計	相互相関々数

(1) 定常騒音(ポンプや送風機などの定常運転時に発生する騒音)

○騒音レベル

○周波数分析

(2) 変動騒音

2-1 不規則変動・発生継続時間が長い騒音
(交通量の多い街路騒音)

○騒音レベル

○周波数分析

図-1 騒音測定に使用する測定器

2-2 間けつ騒音 発生継続時間に限度がある騒音 (航空機・鉄道の騒音)

○騒音レベル

2-3 衝動騒音 (爆発騒音・くい打ち機・鍛造機の騒音)

○騒音レベル

図-1 騒音測定に使用する測定器

表2 振動測定における目的別分類

調査目的	調査対象	器材表	測定値
特定工場等において発生する振動の規制に関する基準の適否の判定	特定工場等の敷地境界線	公害振動計, レベルレコーダ等	振動レベルの80%レンジの上端値
特定建設作業において発生する振動の規制に関する基準の適否の判定	作業場所の敷地境界線	〃	〃
道路交通振動の限度に対する判定	道路の敷地の境界	〃	〃
新幹線鉄道振動に関する勧告における測定指針	当該地域を代表する地点または問題となる地点 (中央公害対策審議会)	〃	ピークレベルのうちレベルの大きさが上位半数のものを算術平均
機械振動の原単位ならびに振動対策	機械から一定の距離	公害振動計, 周波数分析, レベルレコーダ, データレコーダ	オクターブバンドレベル, 振動レベル測定位置, 機械設置状況
振動の伝搬の現況把握のための測定	機械からの距離を倍々にとる (例 1 m, 2 m, 4 m...)	〃	距離源衰図
家屋の振動倍率	屋外・室内 (室中央, 鉄板等) の上にのせ測定	〃	オクターブバンドレベル, 振動レベルの屋外・室内の差
音響放射のための振動測定	放射面	振動計 (周波数範囲の広いもの) 周波数分析, データレコーダ, オシログラフ	オクターブバンドレベル, 振動波形等