特集・コンポスト処理技術

ドイツにおける廃棄物のコンポスト化の実状

申 丘

徹*

1. 諸 論

我々の日常生活には必然的に流動性廃棄物（下水、スラッジ）と固形性廃棄物（ごみ）が発生する。廃棄物処理の本質は、これらを国民経済上有益な最終物に転換させ、自然の循環にもどすところにある。コンポストが土壌の肥沃に役立つことは、昔からの既知の事実であるにもかかわらず、廃棄物処理分野におけるコンポストの地位はきわめて低いものである。ドイツでは1969年に9か所のコンポスト処理場で、全人口6千万人の約0.8%の廃棄物が処理されていたが、1977年には約30プラントで3%の廃棄物がコンポスト化されている（表1参照）。

図-1にコンポスト量の増加を示す。図-2にドイツ国内のコンポスト場の分布を示す⁸⁾。一方廃棄物の24%が36焼却場で焼却され、残余は埋立処分されている。コンポスト化がこのような普及されていない理由は、後で述べる重金属などの有害物の問題以外に

a) 完成した製品であるコンポストの売行の保証がないこと。

b) 均一、均等なコンポストの製造が難しいことにある。

る。従ってコンポストプラントの計画時には市場の調査と原料である廃棄物の成分の評価を前もって十分に行う必要がある。

図-1 販売コンポストの量の増加

表1 ドイツにおけるコンポストプラントの数

年	コンポストプラントの数		処 理 人 口 ×1,000人		ご み の 量 ×1,000t/年		スラッジの量 ×1,000t/年		販売したコン ポストの量 m³/年	
		累 計		累 計		累 計		累 計		累 計
1953	2	2	72	72	11.8	11.8	1.3	1.3	2,150	2,150
1957	1	3	88	160	16.0	27.8	4.0	5.3	?	2,150
1961	2	5	95	255	23.0	50.8	1.8	7.1	24,050	26,200
1963	1	6	17	272	?	50.8	?	7.1	1,525	27,725
1965	1	7	90	362	17.0	67.8	25.0	32.1	20,250	47,975
1967	2	9	110	472	25.0	92.8	0.0	32.1	16,000	63,975
1969	0	9	0	472	0.0	92.8	0.0	32.1	000	63,975
1970	2	11	185	657	31.0	123.8	11.0	43.1	15,200	79,175
1971	3	14	242	899	67.0	190.8	5.3	48.4	17,000	96,175
1972	0	14	0	899	0.0	190.8	0.0	48.4	000	96,175
1973	3	17	415	1,314	170.0	360.8	62.5	110.9	25,000	121,175
1974	2	19	350	1,664	115.0	475.8	0.0	110.9	12,000	133,175

* 西独スタッツガルト工科大学主任研究員 Dr. Ing K. C. SHIN

図-2 コンポスト処理場の位置

2. コンポスト化の理論

コンポストとは廃棄物の高分子有機性結合物が、好気性条件下で分解あるいは無機化し、最終物として生物的に分解困難な **Humus** が生ずる事を意味する。この行程において炭酸ガスと水が生ずる。同時に死滅した動植物体に存在している磷酸、窒素、カリが遊離する。

廃棄物は化学的にみて、つぎのような各種の炭水化物(糖類、澱粉、セルロース)、脂肪や蛋白質から成り立っている多物質混合物である。

種類	重量比%
Pentosane + Pektine	8
Cellulose + Hemicellulose	44
Lignine	13
脂 肪	2
蛋白質	3
無機物(灰分)	15
その他未知物	15
計	100

従ってコンポスト化の時には、下水処理時と同様に、多種多様な微生物 (**Hetropopulation**) の活動に依存しなければならない。バクテリア、菌類などの微生物以外に藻類、虫類、Protozoen も

分解に参加する。この生化学的分解行程は多種多様、かつ複雑であるので、現在学問的に未知の点が多い。

次の諸要因が微生物の活動に影響をおよぼす。

a) 養分 (C/N 比)

微生物の細胞構成には炭素C、窒素N、リンPを特に必要とする。例えば紙が多く含まれているごみ、すなわち炭素量が著しく多い場合は分解速度が遅延する。コンポスト時の最適 C/N 比は、20だと一般に言われている。下水スラッジの C/N 比は普通10~13で、ごみのそれは40~50程度である。従って都市ごみにスラッジを添加すれば、原料の C/N 比を好都合に調整できる(図3-参照)。

都市ごみのコンポスト化の最大利点は、下水スラッジの処分問題を経済的に解決できるのにある。スラッジをごみの中へ混入すれば、分解速度が速まるのみならず、最終製品がスラッジを加えないごみコンポストよりも一層農作上の価値がある。

b) 含水率

微生物は養分を流動状態でのみ吸収できるので含水率は大切な要素である。初期含水率が30%以下では分解に支障をきたす。初期含水率が高くなる程、分解は先ず著しく進展するが、含水率が余り高過ぎると酸素供給が悪くなり、急速に嫌気性に転換し悪臭を発するようになる。コンポスト化の各種システムによって幾分差異はあるが、最適含水率は一般に40~50%である。

ドイツの都市ごみの含水率は約35%であるから、スラッジを添加することにより、また含水率の調整もできる利点がある。

c) 酸素

嫌気性条件下に発生する悪臭を避けるためにも、コンポスト化は好気性条件下で進行すべきである。好気性分解、即ち生化学的酸化は **exotherme** の行程であるから多量の熱が発生する。分解炭素 1g 当り 8~10 kcal の熱量が生ずる。このために分解物の温度は50~70℃へと上昇し、これはまたコンポストの衛生化に役立ち、かつ分解速度をさらに促進する(図-4参照)。

すなわち酸素の消費と温度の上昇は好気性分解の特徴

図-3 C/N 比と自己発熱温度との関係

図-4 自己醗酵温度

である。従ってコンポスト化のときには十分な空気の供給をせねばならない。しかし空気が過剰になると、かえって熱損失が起る。分解途中で空気の供給が止まると温度の低下が現れるが、空気に接触すると、再び温度が上昇する。1gの有機物に対し、約0.8—0.9gの酸素を必要とする。酸素吸収速度は高温帯では、中温帯におけるよりも著しく大きい。酸素供給の調節は温度の測定、あるいは排ガスの CO_2 や O_2 の測定によって可能である。

温度曲線は実験室におけるバッチ式では

遅滞相
温度上昇相
高温相
冷却相

の4相に分析できる。実プラントにおける連続作業では、遅滞相は見当らない。ドイツの示方書ではサンプルを恒温瓶に入れ26°Cに保存する。温度が14日以内に余り上昇しない場合はコンポスト化に適さないと判断する。

d) pH-値

生ごみの pH 値は約7である。温度上昇相ではこの pH 値がいったん5.0〜6.5へ低下し、事後約8に上昇する。これはアンモニアの遊離に起因する。コンポスト化の途上で pH 値が3ほど変化を起すことはよくみられる現象である。原料の pH 値が、5以下の場合には前もって石灰で中和する必要がある、また強アルカリ性の場合には、硫黄を添加するとよい。硫黄は微生物により硫酸へと酸化し、pH 値を低下するのに役立つ。

3. ドイツにおける実プラント

すべてのコンポスト化のプロセスは、廃棄物中に含ま

れている有機性物質の微生物学的分解を基礎としている。現在市場に多数出ているプロセスは、コンポストプラントの各部分に対し、技術的工夫の差異があるのみで、空気により温度を操作し分解速度を人工的に促進させるという原理には変りがない。プロセスの行程はつぎのように3大別できる(図-5参照)

- 予備処理：破細など
- 分解行程：本来の生物学的分解
- 後処理：分解物の精選

現在ドイツで稼働しているコンポストプラントはつぎのように分類できる。

人工法(分解室における一次分解と野積みの2次分解の2段階)

Dano	ロータリキルン	動的
Rheinstahl		
Bühler		
Mulibacto (HAZEMAG)	(半動的)	
Renova	}	静的
HAZEMAG-DIEFENBACHER		
Bio-Zellen-Reaktor (Schnorr)		
	(半動的)	
Bio-Reaktor (Kneer)	(静的)	スラッジ用
Roediger-Fermenttechnik	(静的)	

自然法

Brikollare	}	静的
Tunnelmiete (Willisch)		

3.1 分解室における一次分解(人工法)

棄棄物を分解室あるいは反応室に入れて、酸素供給、温度調節、混合攪拌などにより人工的に分解に最適条件をつくる事ができる。数日の分解時間内では成熟、あ

図-9 trough chain conveyor

System Multibactor

図-10 Multibactor

投入する。塔の中で回転する鉄返し装置により分解物を混合しながら逐次下の段へ落して行く。丁度スラッジ焼却用の多段炉に類似した構造である（図-10参照）。所要空気は各段毎に側方に設けた吸収孔より送風される。かつ空気は下方より上方へ流れ、上部から脱臭プラントへ排出される。塔内の温度は上部で $30\sim 40^{\circ}\text{C}$ 、中間で $55\sim 70^{\circ}\text{C}$ 、下段で $45\sim 50^{\circ}\text{C}$ となる。

★プラントの所在地：Heidelberg.

3.1.3 Renova システム

回転ドラムや Multibacto 塔では、分解物が動くが、この Renova 方法では静止している。予備処理された分

図-11 a Renova システムのフローシート

図-11 b Renova システムの分解室

図-12 Prallmühle

解物は、開放性コンクリート製分解槽へ送り込まれる。槽の底には格子があり、そこから空気が供給される。空気供給は約10分間隔で間欠的に行われる。(図-11参照)

プラントの所在地: Blaubeuren

3.1.4 HAZEMAG-DIEFENBACHER システム

ごみは先ず頑丈な衝撃破細機 (Prallmühle) (図-12参照) で、つぎに hammer mill (図-13参照) で2段に破細される。この破細機には爆発に対備して、窒素パトロンが設備されている。爆発による圧力が大きくなるとパトロンが破れ窒素が放出し消火する。

分解に必要な空気の供給は床面に2.5m間隔に設けた曝気溝 (図-14参照) によって行われる。空気は吸収と圧縮の両途で供給できる。曝気溝の上に高さ4mの広い床を機械で敷く (図-15参照)。

プラントの所在地: Landau, Bischofsheim, Lemgo

3.1.5 Bio-Zellen-Reaktor (Schnorr) システム

コンポストを原料からみて3種に区別できる:

図-15 コンポストを床に積む機械

- a) ごみコンポスト
- b) スラッジコンポスト
- c) ごみ+スラッジ コンポスト

数年前まではスラッジのみのコンポストは、空気供給の困難のため不可能であったが、現在はスラッジのみのコンポスト化の技術が開発されて、実プラントが多数稼働している。

Bio-Zellen-Reaktor では、脱水汚泥に破細木皮などの炭素添加剤を加え、分解塔の上部へ送り込む。分解塔は8~10段に分れてあり、各段の底は落し戸構造になっている。分解物は上部から下方へ落下しながら、床の鋳返し効果が得られる。底の落し戸には孔があり空気の流通をよくしてある。分解塔における滞留時間が14日の場合には、野外での2次分解を6~8週間必要とするが、28日の1次分解の場合には2次分解を必ずしも必要としない。(図-16参照)。

プラントの所在地: Rastatt, Denkendorf, Gaggenau

3.1.6 Bio-Reaktor (Kneer) システム

脱水スラッジにおが屑を炭素添加剤として加えた分解物は、傾斜コンベアーで、分解塔の上部へ送入される。分解塔は円柱で所要空気は底部に配置したパイプから上方へ送られる。製品は下から連続的にかき取られる。従って投入された原料は自重により、10~14日の滞留時間の間に上から下へ、かき取られた量に相当しながら降りてくる (図-17参照)。

プラントの所在地: Lambsheim その他多数

3.1.7 Roediger-Fermenttechnik システム

角柱状、分解塔の中へ、脱水スラッジが投入される。空気は分解塔の底に設けた格子から送られる。約6日の分解後、プレス型で長さ8~10cm、直径3cmのソーセージ状に、分解したスラッジをプレスする。このプレスしたものを次の乾燥塔へ送り、分解時間と同一に6日間乾燥させる。乾燥後の完成物の含水率は20%になり、貯蔵できる。必要に応じて粉細し需要家に引渡

Schema einer Doppelrotor-Hammermühle (Novorotor)

図-13 hammermühle

図-14 曝気溝

図-16 Schnorr システムのフローシート

図-17 Bio-Reaktor フローシート

図-18b Roedigr-Fermentechnik システム

す。

完成コンポストの一部を種付け用にじゅんかんさせる故、脱水スラッジが75%の高含水率でもよく、またおがくづ、その他の炭素添加剤を必要としない利点がある。

(図-18参照)

プラントの所在地：建設中

3.2 自然法

所要空気は送風機によって供給されずに、自然の通風を利用する方法である。

3.2.1 Brikollare システム

破細したごみにスラッジを加え、建築用ブロック材の形状に圧縮する。含水率約50%の圧縮物をパレットに載せ屋内に放置する。菌が生じ同時に自己発酵温度が60℃程度に上昇する。約10日後に乾燥し始めると、温度が逐

図-18a Roedigr-Fermentechnik フローシート

図-19 ブロック状分解物

次低下する。含水率が20%まで低下するから貯蔵ができる。型は必要に応じて粉細し、需要家に売り渡す(図-19)。

プラントの所在地：Schweinfurt

3.2.2 Tunnelmiete (Willisch) システム

ごみの破砕用に鉱山業で使用する Kaskademühle を使用する。これは直径と長さの比が3:1のシリンダーの中で、直径8cmの鋼球が回転しながら、ごみを破砕する。破砕機の出口にドラムスクリーンがあり、孔径50mmの大きさでふるい別ける(図-20参照)。

通風用に側面に孔のある高さ2.5mの型わくを1~1.5m間隔に配置する。分解すべきごみを約5mの高さにこの型わくの上へ積む。さらに床高 $\frac{1}{3}$ の処に垂直な煙突状通気筒を設ける。床の内部と外部との温度差のために、空気の流通が活発になる。1週間後には床が安定するから、型わくを引き出すことができる。約3週間で生コンポストになり、成熟迄には3か月を必要とする(図-21参照)。

プラントの所在地：パイロットプラントのみ。

4. コンポストフィルター

嫌気性分解時にはもちろん、たとえ完全な好気性分解においても独特な臭気が発生する。この臭はコンポスト

図-20 Kaskademühle

図-21 Tunnel

図-22 コンポストフィルター

フィルターによって生物学的に分解できる。コンポストフィルターに関しては研究がまだ十分行われていない。(図-22参照)。

5. コンポストの利用

原料のごみやスラッジの約50~60重量%が製品コンポストとして出てくる。ドイツにおける、プラント渡し時のコンポストの値段はつぎのようである。

生コンポスト	8~10 DM/t
精せい生コンポスト	16~20 //
貯ぞうコンポスト	10~13 //
精せい貯ぞうコンポスト	20~26 //
袋詰め精せい貯ぞうコンポスト	4 DM/40kg

袋づめ

表2 Schadstoffe in Kompost (Sigel)
Hazardous Matter in Compost

Schwermetall heavy metal	Müll.-K. refuse C.	Schlamm-K. sludge C.
Kupfer Cu	327	1150 ppm/TS
Zink Zn	487	2410
Cadmium Cd	3	64
Quecksilber Hg	2	1
Blei Pb	147	334
Chrom Cr	65	1335

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)

3,4 - Benzpyren	465	4300 ppb
3,4 - Benzfluoranthren	1125	8220
Fluoranthren	2930	18000

コンポストを農地への利用以外に、豚、鶏の飼料に混入することもある。これは鉄分の不足による家畜の貧血病を防ぐ効果がある。またコンポストから建材を作ったり、あるいは煉瓦の発泡材に使用する研究も行われている。

6. 有害物

コンポストの利用に際し、

- a) 銅、錫、カドミウム、水銀、鉛、クロムなどの重金属と
- b) Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) による害が問題視される(表2参照)(4)

6.1 重金属

ごみ、とくにスラッジのなかに多く含まれている重金属は、生物学的に分解されない。従ってコンポストのなかには相変らず含まれている。重金属が土壌中に蓄積し、ある濃度を越えると植物の生長に害をおよぼす。しかし植物への直接的害は非常に長期間のコンポストの使用時にもまず起らない。つぎの表3に土壌自体が自然的にすでに含んでいる重金属などの量と、土壌中に許容され得る量(ppm)を示す。

表3 各種元素の土壌中含量

元 素	通常土壌中含量	許容含量
Be	0.1—10	10
F	10—500	500
B	2—100	100
Cr	1—100	100
Ni	1—100	100
Co	1—50	50
Cu	2—100	100
Zn	10—300	300
As	1—50	50
Se	0.1—10	10
Mo	0.2—10	10
Cd	0.01—1	5
Hg	0.01—1	5
Pb	0.1—10	100

重金属の溶解度は土壌のpH値と関係がある。コンポストの添加により土壌はアルカリ性になり、植物の根による重金属の吸収性が著しく阻害される。すなわちコンポストの添加量の増加は、かならずしも植物体の重金属の量の増加にはならない。たとえば人参による実験値をつぎに示す。

	Cd	Pb	Cu	Zn	Cr(ppm)
コンポスト添加せず	0.52	1.76	6.08	83.5	0.72
コンポスト量 18.7t/ha	0.58	1.76	6.47	47.5	0.72
コンポスト量 37.5t/ha	0.44	1.76	7.06	67.5	0.72
コンポスト量 75.0t/ha	0.35	1.56	9.97	6.0	0.66

6.2 Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)

また、がんの原因と考えられるPAHもたしかにコンポストのなかに見られる。しかしこれはどの土壌にも、どの植物にも見当るものである。PAHは自然の産物で、とくに有機物が発生するか、あるいは分解するところに生ずるものである。いままでの研究によれば

- a) コンポストの添加量が増えれば、土壌中のPAHの量は増加する。
- b) しかし土壌中のPAHの増加は植物中のPAHの増加を伴わない。
- c) 植物中のPAHの含量は場所、天候、植物の種類によって異なり、従って実験の年によっても異なる。

野菜類に発見されるPAHの量はつぎにみられるようにごく微少であるから、人体には害がない。以前は分析方法が発達しなかったため、この値が得られなかったに過ぎず、PAHは野菜類に以前から含まれていた。過去20年間に食品類に含まれているPAHは増加している反面、胃がんは減少している。

単位 PPb	赤キャベツ	トマト	赤人参	ぶどう
3.4 Benz-pyren	0.3—2.0	0.4—3.2	0.2—2.4	0.02
3.4 Benz-fluoranthen	1.2—8.9	3.2—21.9	1.7—8.6	0.08

要するに土壌中に含まれている重金属やPAHの全量が問題になるのではなく、農作物の吸収性によって害の尺度が決まる。農作物の有害物の吸収度には有る限界がある。いままでの植物実験によれば、コンポストの使用に対し心配の必要がない。しかし土壌および植物検査を定期的に行い、重金属およびPAHの量をコントロールする必要はある。

文 献

- 1) Stuttgart 大学講義プリント
- 2) 各会社のカタログ及び資料
- 3) D. Bardke: Müllkompostanlagen in der BRD, Stuttgarter Berichte Zur Abfallwirtschaft Bd. 6 p. 433
- 4) O. Siegel: Über die Anwendungsmöglichkeiten von Komposten aus Siedlungsabfällen, Stuttgarter Berichte Zur Abfallwirtschaft Bd. 1
- 5) K. Shin ; Planvng eines Kompostwerkes, W. Bidlingmaier ; Wasser-Luft u-Betrieb 6/1975, p. 309