解 説

宇宙ロボットによるレスキューと保全

Rescue and Maintenance by Space Robot

町 田 和 雄* *産業技術総合研究所

Kazuo Machida* *AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

1. は じ め に

有人宇宙システムでの事故といえばアポロ 13 号を思い浮かべる。映画をご覧になった方も多いと思うが、液体酸素タンクが破壊し酸素、電気などのライフラインが止まるハザードの中で、クルーと地上管制スタッフが英知を結集し、冷静、迅速に対処して難局を乗り切っている。この刻々と状況が変わっていく緊急事態の処理にロボットが入る余地は皆無といえる。しかし、安全確保のための点検や監視に対するロボットへの期待は大きく、宇宙ステーションで検討されている。

一方、人工衛星のレスキューにロボットを利用しようとする研究は、1984 年のスペースシャトルによる Solar Max Rescue Mission の成功を契機に盛んに行われてきた。最近では、宇宙のゴミの増加に対する懸念から、これをロボットにより除去し軌道を保全する研究も行われている。本稿ではこれらの研究・開発について紹介する。

2. 衛星のレスキューとロボット化

宇宙でのレスキューにロボットはどのように役立つのであろうか。これまで衛星のレスキューはスペースシャトルのクルーにより行われてきた。まず、その実態を紹介し、ロボット化の課題を探ることとしたい。

2.1 衛星のレスキュー

表 1 に主な衛星レスキューの概要をまとめた。史上初のレスキューは 1984 年に太陽活動観測衛星 SolarMax に対して行われた [1]。この衛星は 1980 年にシャトルにより打ち上げられ 9 ヶ月後に姿勢制御装置が故障し、かろうじて磁気トルカーでスピン安定を保っていた。1982 年に救出ミッションが予算化され、様々な救出法の検討や無重力模擬水槽での訓練が行われ、Challenger (シャトル便名 STS-41C) により実行に移された。まず、シャトルで 50 [m] まで近づき、クルーが船外に出てガスジェット推進装置 (MMU) を

表 1 衛星レスキューミッション

レスキュー対象	シャトル便名	時期	レスキュー概要
SolarMax (3 軸衛星)	STS-41C	1984.4	〔姿勢制御系故障〕 船外飛行による捕獲に失敗。デスピッチ後 RMS で捕獲。機器交換し、再使用に成功。
Palapa B-2 Westar-6 (スピン衛星)	STS-51A	1984.11	〔アポジモータ故障〕 船外飛行により捕獲しデスピッチ後、RMS 上のクルーに手渡し、収納。地上へ持ち帰る。
Intelsat 6/F3 (スピン衛星)	STS-49	1992.5	〔アポジモータ故障〕 クルーの工具による捕獲に失敗し、3 人で囲む。アポジモータ交換し、再使用に成功。
Hubble 宇宙 望遠鏡 (3 軸衛星)	STS-61	1993.12	〔光学系不具合、太陽電池パネル損傷〕 RMS により捕獲し、修理。
	STS-82	1997.2	RMS により捕獲し、機器更新。
	STS-103	1999.12	〔ジャイロ故障〕 RMS により捕獲し、修理および機器更新。

背負って飛行し、捕捉工具で衛星のトラニオンピンを把持しようとした。しかし、工具がかみ合わないことが分かり、計画変更し、衛星の回転を 0.5 [deg/s] まで減衰させた後、リモートマニピュレータシステム (RMS) で捕まえることを試み成功した。荷物室に衛星を設置後、二人のクルーが RMS を移動式足場に用いて機器交換作業を行った (図 1)。衛星は観測軌道に戻され、1989 年まで貴重なデータを取り続け寿命を全うした。

その 7 ヶ月後、Discovery は推進系 (アポジモータ) の故障により静止軌道投入に失敗して低軌道に漂流していた二つの衛星 Palapa B-2 と Westar-6 を救出し、地上に持ち帰った。これらはスピン衛星のためマニピュレータでの捕獲は難しく、クルーが MMU を装着して飛行し、図 2 に示すように Stinger と呼ばれる捕捉工具をアポジモータのノズルに挿入して捕まえた。捕獲後、スピン速度を 1 [rpm] まで落とし、RMS にハンドオーバーしようとしたがうまくいかず、予定を変更して RMS にクルーが乗って受け取り、荷物室に収納した。これらの相次ぐ救出劇は、軌道作業機や宇宙ロボットの研究・開発を一気に活発化させた。

その後 Challenger の事故で間が空いたが、1992 年に Intelsat 6/F3 の救出が行われた。この衛星は 1990 年に Titan で打ち上げられており、シャトルとインタフェースを持たない衛星の最初のレスキューであった。Endeavor で数 [m]

原稿受付 2001 年 5 月 8 日

キーワード: Space Robot, Rescue, In-orbit Maintenance, Satellite Capture, Inspection

*〒 305-8568 茨城県つくば市梅園 1-1-1

*Tsukuba-shi, Ibaraki

図1 史上初の衛星レスキュー SolarMax (NASA)

図2 宇宙飛行士によるスピン衛星の捕獲 (NASA)

まで接近し RMS の先端に乗ったクルーが捕捉棒を持ち、スピン運動する衛星を捕まえようとした。しかし、棒がわずかに触れただけで 4.5 [t] の衛星はゆっくり回転しながら離れはじめた。RMS の位置を変えて再度試みたが特異点に入ってしまう、そのうち衛星は遠ざかってしまった。翌日、再挑戦したが同様に失敗した。そこで、RMS に乗ったクルーと、荷物室に足を固定した 2 名の三人がかりで衛星の周りの突起を手で掴むことを試み成功した。その後、RMS の支援を受けアポジモータを交換し、静止軌道へ投入した。このレスキューによりバルセロナオリンピックのテレビ中継にめでたく間に合ったことが報じられている。このミッションは、捕獲を前提に作られていない衛星を捕まえることの難しさを物語っている。

Hubble 宇宙望遠鏡は 1990 年に打ち上げられた全長

13 [m]、質量 11 [t] の巨大な衛星である。1993 年に光学系の不具合、太陽電池パネルの破損などのため大がかりな修理を行っている。3 軸姿勢は安定に保たれており、捕獲は RMS により容易に行われた。この衛星はクルーによる保守を前提に作られているが、作業は地上の技術者の支援を受けつつも難航したことが報告されている。その後 2 回の修理が行われており、現在も宇宙の解明に活躍している。

2.2 ロボット化の課題

上の事例から、衛星のレスキューにロボットの支援が極めて有効なことが分かる。一方、さらにロボット化を進めようとする高いバリアがあることも分かる。まず、レスキューでは計画外の事態に遭遇することが多く、これに柔軟に対応できる能力が必要なことである。これは宇宙に限らずレスキューロボットの最大の技術課題である。第二に軌道上で捕獲や修理がしやすい衛星構造とすべきことである。そうでない衛星をロボットで救助することは至難の業である。ロボット化の次のステップは、危険な衛星捕獲はロボットが行い、修理はロボットの支援のもと人間が行うシェアが一つの方向であろう。その際、衛星はロボットが容易に捕獲できるインタフェースを備えることが前提となる。

次にコストのバリアがある。Solar Max の開発費は 2 億 4 千万ドル、救出費用は 5 千 4 百万ドルといわれる。また、Westar-6 は競売され、AsiaSat-1 として打ち上げられている。上述の事例では、スペースシャトルの多数のミッションの一つとして有人で行っているため採算がとれている。しかし、ロボット単独で行うとなると、開発費、打上費、成功率を考えれば厳しいものがある。衛星保険で賄えるコストが一つの目安となる。我が国の衛星「みどり」や「かけはし」の事故でレスキューが話題となっても、それ以上は進まない。ここにレスキューロボットのニーズ面での難問がある。

3. レスキューと保全のためのロボットの研究開発

3.1 宇宙システムの点検

有人システムではレスキュー以前の安全確保のため、施設点検にロボットの利用が期待されている。米国ジェット推進研究所 (JPL) では宇宙ステーションの表面が微小隕石、デブリ、原子状酸素などにより損傷していないかを点検する Remote Surface Inspection と呼ばれる研究を行った。クルーが頻繁に船外に出て調べることは危険かつ効率が悪いので、ロボットに行わせようとするものである。点検システムは図 3 に示すように、宇宙ステーション精密マニピュレータ SPDM を模擬した 7 自由度マニピュレータと多重センサ点検装置、グラフィカルユーザーインタフェースからなる。多重センサ点検装置は照明、ストロボ、グリッパ、立体視カラーカメラ、光学式近接距離センサ、力・トル

図3 遠隔表面点検システム (JPL)

クセンサ、パイロメータ、MOS 型ガスセンサ、渦電流式クラック検知器が集積されたユニークなエンドエフェクタになっている。このシステムを用い、テレロボット手法によるセンサ走査の自動化、マシンビジョンによる傷の自動検出法の研究などが行われた [2]。また、狭所の点検のため、ボアスコープ内蔵の小型・軽量 (2.7 [kg]) の 11 自由度ヘビ型ロボットが NEC の協力の下に開発された。

宇宙ステーションのように 100 [m] を越える大きな施設では点検箇所へ飛んでいき画像を送ってくるロボットがあれば便利である。図 4 は、そのような目的で 1997 年に Johnson 宇宙センターがスペースシャトルで実験した AERCam (Autonomous EVA Robotic Camera) と呼ばれる飛行する「目」である [3]。サッカーボール状の球体に CCD カメラ 2 台とライトが付いている。内部にはガスジェット推進タンクと制御系が入っている。衝突しても損傷を与えないよう球形にして表面は緩衝材で覆い、速度も 6 [mm/s] 以下に抑えている。船内のクルーがラジコン操縦して撮像場所に移動させる。姿勢制御は自動である。カメラ映像は無線で行内に送られる。

ドイツの DASA (現 EADS) では、宇宙ステーションの高範囲の視覚点検用フリーフライヤーとして Inspector を開発している [4]。本体は航法誘導制御系と CCD カラーカメラを主な構成とする 70 [kg] の小型衛星である。ロシアの RSC-Energia と共同して X-Mir Inspector を開発し、1997 年に Soyuz/Progress から発進し Mir の周囲を飛行してビデオ撮影する実証実験に成功した。EADS では、国際

図4 飛行するカメラロボット AERCam (NASA)

図5 宇宙ステーション点検用フライヤー構想 ISS-Inspector (EADS)

宇宙ステーションにおける点検、船外作業の支援、シャトルドッキング時のモニタなどを目的に、高分解能 CCD カメラおよび熱赤外カメラを搭載した ISS-Inspector を 2003 年の完成を目指し開発している (図 5 参照)。

3.2 捕獲技術

衛星をはじめとする浮遊物体の捕獲はレスキューの重要課題である。Johnson 飛行センターでは EVA Helper/Retriever と呼ばれるレスキューロボットの研究を行った。当初の目標は宇宙に漂流したクルーの救出であったが、難問が多く、飛散した工具などの回収に転換した。1994 年に航空機を用い、無重力下で 7 自由度ロボットアームとマシンビジョンによる自律ターゲット捕獲実験を行っている [5]。

図6 非協力衛星捕獲用 TAKO-Flyer の概念図 (東北大学)

衛星捕獲に関しては、三軸安定した衛星のロボットアームによる捕獲はシャトルで多くの実績がある。しかし、スピン衛星や姿勢喪失している衛星の捕獲は難しく、これまでクルーでしか行われていない。ロボットに行わせるには、衛星の運動同定、近接飛行制御、マシンビジョン、捕獲機構、相対運動相殺のためのマニピュレータ制御など高度で総合的な技術が必要となる。捕獲は一度で決めないと、運動励起により事態の悪化を招く。制御誤差を許容するロバストな捕獲機構と把持フィクスチャの工夫は特に重要である。

把持フィクスチャを持たず、回転運動する衛星の捕獲はさらに難しく、チャレンジングな研究対象となっている。そのアイデアの一つに TAKO Flyerがある [6]。これは、数[m]の大きな馴染みグリップを備えたフリーフライヤーで、母衛星から発進し、図6に示すように蛸のようにターゲット衛星に抱きつき、姿勢を安定化した後、母衛星のマニピュレータでフライヤーごと回収しようとするものである。

3.3 軌道保全システム

現在地球周回軌道の人工的破片(デブリ)は大きなもので8,000個以上あり、年間300個以上の増加が見込まれている。放置しておくとも相互衝突によるデブリの再生産のため、将来、安全な宇宙活動ができなくなることが危惧されている。ロボットにより故障した衛星を再生したり、軌道から排除して宇宙環境の保全を図ろうとする研究が我が国を中心に行われている。通信総合研究所では次世代通信衛星群のデブリ発生防止のためレスキューシステムを検討している(本特集事例紹介参照)。宇宙開発事業団では Hyper-OSV と呼ばれる小型の軌道作業機の概念検討を行っている [7]。

従来の宇宙システムの保全にロボットを導入するのは技術的、経済的に成立しにくい。発想を転換し、ロボットによる保全が成り立つようにシステムを構造化することが考

図7 軌道保全作業機によるモジュール型衛星の組立・保守 (AIST)

えられる。産業技術総合研究所では軌道上に多数分散配置される IT 衛星群に対し、ロボットによるライフサイクルサポート機能を組み込む研究を行っている [8]。多数の小型衛星キットとスペアを軌道保全作業機に収納して打ち上げ、軌道上で組み立て、軌道配置し、保守や補給などのケアをし、最終的に衛星群を回収し軌道外に投棄する概念のシステムである。そのため、「ロボットが保守できる衛星」と、ロボットによる衛星の診断、組立、分解、保守などの技術が研究されている。図7にその保守対応のモジュール型衛星とロボットによる組立・保守の様子を示す。

4. お わ り に

宇宙のレスキューや保全は宇宙のインフラの発達と強く関係している。現用の宇宙システムの枠内ではそのロボット化は制約が大きい。宇宙開発・利用の歴史は始まったばかりでまだ黎明期といえる。宇宙ステーション、宇宙情報通信ネットワーク、月・火星基地、宇宙旅行などインフラが形成され始めれば、レスキューや保全システムは必要不可欠なものとなる。宇宙インフラの中にロボットを含めた保全やリスク管理システムをいかに合理的に組み込んでいくかは宇宙利用を進めていく上で重要な課題である。

参 考 文 献

- [1] K.J. Grady: "Dynamics of Solar Maximum Mission Spacecraft Capture and Redeployment on STS 41-C," Rendezvous and Proximity Operations Workshop, Huston, vol.2, pp.98-120, 1985.
- [2] J. Balaram, S. Hayati and R. Volpe: "Multi-Sensor Inspection Telerobot," ISRAM'94, Hawaii, pp.1-4, 1994.
- [3] H. Choset and D. Kortenamp: "Path Planning and Control for AERCam, a Free-flying Inspection Robot in Space," ASCE Journal of Aerospace Engineering, 1999.
- [4] "Inspector," Catalog of Daimler Benz Aerospace, Space Infrastructure, 1997.

- [5] R.S. Norworthy: "Grasping Objects Autonomously in Simulated KC-135 Zero-G," AIAA Conf. on Intelligent Robots for Factory, Field, Service, and Space, Houston, pp.757-762, 1994.
- [6] 中西, 小笠原, 沼田, 野口, 吉田: "The TAKO (Target Collaborativize)-Flyer ターゲットを協力化させる衛星回収システム", 電子情報通信学会技術研究報告, SANE2000-176~190, pp.9-15, 2001.
- [7] 松本, 若林, 渡邊, 上野: "小型高機能軌道上作業機 (Hyper-OSV) のシステム解析", 第 44 回宇宙科学技術連合講演会, 3G12, 2000.
- [8] 町田, 戸田, 岩田, 川島: "小型群衛星のための軌道保全作業システムの研究", 第 44 回宇宙科学技術連合講演会, 2C13, 2000.

町田和雄 (Kazuo Machida)

1970 年北海道大学工学研究科精密工学修士課程修了。同年, 電子技術総合研究所へ入所。以後, 宇宙用電気推進システムの研究, 宇宙ロボティクスの研究に従事。1995 年日本ロボット学会論文賞。現在, 産業技術総合研究所宇宙技術グループ長。計測自動制御学会, 日本航空宇宙学会, AIAA などの会員。工学博士。
(日本ロボット学会正会員)