解説

SELENE-B ローバの検討

Lunar Exploration Rover for SELENE-B Mission

久保田

孝*

*宇宙科学研究所

Takashi Kubota*

*Institute of Space and Astronautical Science

1. はじめに

宇宙は人々に夢を与え、また、知的探求心や好奇心の対象として科学技術の発展に強い影響を与えてきた。世界の宇宙探査を概観すると、太陽系の起源と進化を解明することを目的に、探査機のリモートセンシングにより惑星を広く調べるとともに、月と火星を集中的に探査するミッションが熱心に進められている。

月に関しては、30年以上も前に、Apollo計画を中心に米国と旧ソ連が国の威信をかけて数多くの探査を実施したが、科学としてはますます謎を深める結果となった。探査された領域は、月の表側の面積で5%に過ぎない。その後1990年代後半に周回探査機によるマッピングも行われたが、いまだに月の起源と進化の解明には至っていない。

我が国では月内部構造、特に中心核があるかないかという惑星内部構造第1の疑問に答えるべく、Lunar-A計画[1]が進められている。またグローバルマッピングで月表層の決定的なデータ取得を目指したSELENE計画(SELENEological and ENgineering Explorer)[1]も推進されている。さらに、次期月探査計画WGではSELENE以降の月探査計画を検討している。月の科学では、月の組成や構造におけるグローバルな特徴をまず探査し、やがては月利用、エデュテイメントの場としての月をねらいつつ、ローカルな科学探査へ進めていくことになる。

このような状況の中、「月面軟着陸実験とローバによる月面地質探査」のために、SELENE-B月面探査計画の検討[2]が精力的に行われている。SELENE-Bミッションは、現在提案段階にあり、まだプロジェクトとして認められていないが、将来の月・惑星表面探査技術のさきがけとして注目されている。月の起源と進化の解明を大目的とし、探査ロボット(ローバ)を用いて、月面を詳細にかつ広範囲にわたって移動探査を行う。従来のランダのような「点」の観測から、「線」や「面」の観測に範囲を拡大することは、

科学的には質的なジャンプをもたらすことになる。

本稿では、SELENE-Bミッションにおけるローバ探査シナリオを紹介する。またローバへの要求および課題を整理し、システム検討内容について述べる。

2. SELENE-B ミッション

2.1 SELENE-B 計画

SELENE-Bは、月・惑星軟着陸の技術の確立と月面上で科学観測を行うことを目的とするミッションである(図1)。2000年8月の宇宙開発委員会で、月面着陸実験は宇宙科学研究所(ISAS)、宇宙開発事業団(NASDA)、航空宇宙技術研究所(NAL)の3者で共同して研究を行うという決定がなされ、それに沿って2001年度より研究がスタートした。2002年5月には、宇宙工学委員会のもとに月・惑星表面探査技術WGが立ち上がり、将来の月・惑星表面探査を目指した、より広い観点からの検討体制も整備された。

米ソでは、月・惑星表面への軟着陸はすでに幾度も実施されてきたが、画像データ等を用いた高精度な着陸や自律障害物回避を行った例はない。その結果、科学的に意義の大きい「着陸したいところ」に降りることはあきらめて、「着陸しやすいところ」に降りることに甘んじてきたのが実情である。したがって、SELENE-Bが目指す技術の確立は、今後、我が国が月・惑星探査を実施する上で不可欠な要素であるとともに、世界的に見ても、貢献が大きいといえる。

図1 SELENE-B ミッション

原稿受付 2003年6月2日

キーワード: SELENE-B Mission, Lunar Rover, System Design

*〒229-8510 相模原市由野台3-1-1

*Sagamihara-shi, Kanagawa

2.2 SELENE-B 探査機

SELENE-Bは2008年度打ち上げを目標に検討を進めている。探査機（ランダとローバ）は、H-IIA ロケットにより静止トランスファ軌道まで打ち上げられた後、月への遷移軌道、月周回軌道を経て月面降下を実施し、軟着陸する。着陸する地点は理学探査側からの要求で決まり、月の表側の大型クレータ（AristillusやTychoなど）の中央丘付近が候補となっている。探査機は、この指定された地点に対して100[m]程度の精度でピンポイントに着陸する。探査機重量は、燃料を入れた打ち上げ時には2[t]であり、H-IIA ロケットの半分程度である。また、着陸時の探査機のドライ重量は約520[kg]である。そのうち、ローバの重量は観測機器を含めて約50[kg]である。ミッション期間は、長く続く寒い夜間を越えず、月面の昼間約2週間程度である。

2.3 無人地質探査

ランダで観測できる範囲は、基本的に月面の1地点である。一般に、ローバを利用した移動観測を行えば、月面の異なる地質構造のサンプルを観察することができる。これはローバの移動距離が長ければ長いほど有効である。仮に、月面で越夜することができて、長寿命で移動距離が長いローバを開発することができれば、月面の様々な場所の直接観測のデータが得られて科学的な成果も大きい。しかしながら、現実的には、このようなローバの規模・重量は大きくなり、SELENE-B計画で想定している規模のミッションで実現することは困難である。ところで、これまでの分光観測などから、月面で科学的な重要なデータが得られる地域は、ある程度絞られてきている。その例の一つが、本ミッションで探査場所として提案しているクレータ中央丘である（図2参照）。中央丘の麓付近には、比較的広く平坦なところがある。したがってランダは中央丘の麓付近の安全な場所に自律的に着陸し、ローバが移動して中央丘を目指す。この場合のローバの移動距離は数百[m]程度、長くても1[km]程度であり、月面の昼の期間（2週間）での現実

的なミッションシナリオを策定することが可能である。

中央丘探査では、岩石分布を地質学的に明らかにすることにより、中央丘の成因、クレータリング過程の詳細理解を果たす。最終的には、「月の内部構造（地殻構造）を探る」ことができる。

3. ローバ探査シナリオ

ローバは、探査機が中央丘麓付近に着陸した後、月表面に降りて、無人地質探査を行う。ローバは近傍探査と中央丘探査を行う。近傍探査では、ランダから数[m]から数十[m]の距離にある特徴的な岩石の探査を行う。理学観測機器にて分析を行い、サンプルを採集してランダに戻ってくる。その次に、長距離の移動を行い、中央丘麓の探査を行う。

3.1 探査戦略

SELENE-Bミッションでは、効率的な探査を行うために、図3に示すようにローバ・ランダ連携探査を行う。ランダにも観測機器、試料採取機器を積み、分離したローバにも観測機器、試料採取機器を搭載することで、ランダ付近の比較的狭い範囲での密度の濃い観測を行う。ランダから分離したローバを走破させ、途中に存在する露頭の観察や岩石の化学分析を行うことができる。また、ランダと探査場所とを往復して試料採取などを行い、ランダでの分析も可能となる。将来のサンプルリターン技術の実証にもなる。

3.2 科学観測機器

ここで、現在検討されている科学観測機器の候補[4]を挙げる。ランダ側には、望遠連続分光カメラ・マクロ連続分光カメラ、X線分光計（蛍光および回折）が搭載候補として検討されている。また、試料回収・搬送システム（ホルダ&オートチェンジャ）、試料研磨装置、試料切断装置などの支援装置も必要となる。マイクロローバには、マルチバンド分光カメラ、γ線分光計が搭載候補として検討されている。また、試料捕獲マニピュレータや試料ケース（分類保管可能）、レゴリス除去装置などが必要である。

3.3 探査シナリオ

探査ミッションの例として、中央丘探査シナリオを表1に示す。このシナリオでは、ランダを月面の3日目に中央

クレータ形成と中央丘

図2 クレータ中央丘形成過程 [3]

図3 ローバ・ランダ連携探査

表1 ミッションシナリオ案 (8時間可視)

時間	作業内容
—	打ち上げ
—	
1-2 日目	月周回
3日目	着陸 ランダ搭載機器・ローバチェック 望遠カメラ ON/周辺観測
4日目	着陸地点周辺 MAP 作成、 探査計画作成
5日目	ローバリリース 走行系チェック 着陸機搭載アームでサンプル採集
6日目	近傍探査 (往復数十 m) 自律走行系チェック
7-11 日目	着陸機にてローバ採取サンプル分析 中央丘探査 (往復 1000m 程度)
12-13 日目	着陸機にてローバ採取サンプル分析 オプション (長距離移動片道探査)
14日目	終了 (←環境計測&技術試験)

丘に近いクレタ底 (中央丘麓から 500 [m] 程度の位置) に着陸させる。その後、望遠分光カメラにより中央丘・側壁の分光撮像を行う。また周囲カメラにより着陸地点周囲の地形・地質観測を行う。4日目に着陸地点周囲の地図を作製し、探査戦略を練る。また、ローバ搭載機器のチェックを行う。5日目には、ローバをランダから展開して月面にリリースし、走行系チェックを行う。また、並行して着陸機搭載アームでサンプル採集・分析を行う。6日目に着陸点周囲の近傍探査、サンプル採取、ランダ帰還、サンプル受渡しを行う。ランダではサンプルの分析を行い、翌日データを地上に送信する。7日目にローバは中央丘の麓へ進み、中央丘探査を開始する。中央丘麓までの移動に2日かける。途中でも岩石・ソイルの分光撮像と γ 線観測は行う。9日目に中央丘の麓で、中央丘起源と考えられる岩石を選び出して、高空間分解能の分光撮像と γ 線観測を行い、化学組成の分布を調べる。また、岩石、レゴリスを採取する。10日目にランダに向かって移動する。11日目に帰還したローバは採取したサンプルを総合分析パッケージに渡して、顕微分光で詳細な岩石組織を、X線分光計で化学組成を分析する。12日目は分析したデータを地上に送信する。12日目以降は、オプションの一つとして、電力が続く限りローバは長距離移動探査を行うことも検討している。

4. ローバの設計検討

4.1 ローバへの要求

着陸地点付近は、岩・小石などが低い密度で点在する砂地 (50 [cm] 大の岩の存在はまれである) と考えられている。目標探査場所へ移動するにつれて岩などの分布は多くなる

表2 ローバの性能要求

重量	50[kg] (観測機器など含む)
走行速度	0.03[m/s]
登坂斜度	15 度
乗り越え段差	10~20[cm]
対象路面状態	レゴリス+岩
サンプルの大きさ	2~3[cm]
サンプル収納数	5 つ以上
通信レート	地球直接 : 1[Kbps] ランダ経由 : 40[Kbps]

傾向にある。目標地点付近は、岩がゴロゴロしているが、その付近まで到達できればよい。したがって月面ローバには不整地走破性能の高いものが求められる。また、レゴリスに対する防塵対策も重要となる。さらに、月の場合、昼と夜の温度差は非常に大きく、過酷な環境で長期間活動できるローバを開発することが必要である。月ローバの基本要素としては、深宇宙機としての重量・大きさ・電力などの制約と温度・宇宙線・真空・レゴリス等の厳しい宇宙環境条件下で、未知環境に対する環境適応能力とロバст性を備えた優れたシステム [5] であることが必要である。ローバの性能要求を表2に示す。

4.2 ローバシステム

ローバの外観イラストを図4に示す。また、ローバおよびランダのシステム構成を表3に示す。ローバのサイズは、縦 0.85 [m]、横 0.85 [m]、高さ 0.6 [m] である。

ローバの走行系は、月面の不整地を柔軟に走行可能とするパッシブサスペンション PEGASUS [6] を有する5輪型移動ロボットである。PEGASUSは、4輪駆動システムの形態に補助輪としての駆動輪を付加した簡素なシステムである。しかしながら、補助輪によってローバが障害物を乗り越える際に車体を持ち上げる力を補うことが可能となり、高い走破性能を実現することができる。

ローバの前面にはマニピュレータが搭載され、サンプル採取を行うことができる。またマニピュレータはマストの役目も有しており、マニピュレータ搭載ステレオカメラでローバが進んでいく方向の画像を取得し、ナビゲーションにも利用される。

ローバの側面には太陽電池パネルが装備され、必要な電力が供給される。ミッション期間中、移動探査に常時必要な電力を最大 60 [W] とし、太陽高度の低い朝や夕方においては、50 [W] の電力を確保し、観測やデータ処理ができるようになっている。また、ローバの上面は放熱板となっており、発生した熱を宇宙空間に逃がすことにより温度制御を行う。後方には、地球との通信 (1 [kbps]) を行う通信機およびランダと高速通信 (2 [Mbps]) を行う通信システムが装備されている。観測機器として、上面前方にマルチバンドカメラ、後面に γ 線分光計が搭載されている。またサ

図4 SELENE-B 探査ローバ

表3 ロボットとランダのシステム構成

ローバ構成品名称	重量[kg]	ランダ構成品名称	重量[kg]
1. サイエンス機器	5.7	1. サイエンス機器	13.0
マルチ分光カメラ	1.7	望遠連続分光カメラ	4.0
γ分光計	2.5	総合分析パッケージ	6.0
データ処理回路ほか	1.5	データ処理回路	3.0
2. 走行系	5.0	2. 保持・リリース機構	1.0
3. 電源系	3.0	保持・保護・分離機構	1.0
4. 通信系	1.0	3. 通信系	0.5
ローバとの通信機器	0.2	ローバとの通信機器	0.5
地球との通信機器	0.8	地球との通信機器	-
5. 航法誘導支援系	3.6	4. 航法誘導支援系	1.0
6. データ処理系	2.0	近傍用CCDカメラ	0.8
7. テレサンプリング	3.2	リリースモニタカメラ	0.2
8. 熱制御系	2.0	5. サンプル採取システム	5.0
9. 構造系	2.0	ロボットアーム	5.0
10. 電気計装系	2.0		
合 計	29.5	合 計	20.5

ンプルホルダも前面に装備されている。その他の機器は、ローバ本体に搭載されている。

4.3 ロボットの航法誘導

月面において探査ローバが与えられた目標観測地点に到達し、探査を行うためには、ローバに信頼性の高い航法誘導機能[7]が必要となる。ここでいう航法誘導機能には、自己位置同定機能、遠隔操縦機能、自律行動機能が含まれる。地球と月面との通信遅れは、電波通信時間で計算すると往復で約2.6秒であるが、実際には地上局の遅れを考慮すると約10秒近くになる。また小型のローバを想定すると大きな通信機器を搭載することは難しく、通信容量もそれほど期待できない。さらにローバ搭載のセンサにより得られる情報にも限度がある。このような状況を踏まえ、探査ローバを目標観測地点に誘導する方法としては、ある程度の自律行動機能を備えたインテリジェントな遠隔操縦方式[8]をとることになる。ナビゲーションセンサとしては、太陽センサ、地球センサ、傾斜計、車輪エンコーダ、ステレオカメラ、周囲カメラが搭載されている。

4.4 技術課題

月面探査ローバの研究開発において、今後検討すべき技術課題を下記に挙げる。

- 着陸機からローバが月面へ降りる技術
- 観測機器の小型軽量化
- テラメカを利用したレゴリス走行性能検討
- 月面環境適応技術（熱制御系など）
- 航法誘導システム（遠隔操縦含む）
- サンプル収集・回収システム
- レゴリス除去、研磨システム
- 観測機器を用いたフィールド探査実験
- ロボットとランダによる協調探査

5. おわりに

SELENE-B ミッションで検討している月面探査ローバについて、ローバミッション意義、要求、システム構成、技術的課題について述べた。SELENE-B ロボットの検討はまだ初期の段階であり、今後詳細を詰めていく必要がある。ロボット研究者の参加を切に願うしだいである。なお、本検討は、SELENE-B 検討会ローバ・サイエンス分科会においてなされたものである。

参考文献

- [1] <http://www.isas.ac.jp/>
- [2] 中谷, 松本, 泉: “月軟着陸実験 (SELENE-B)”, 第46回宇宙科学技術連合講演会, 2C4, pp.640-645, 2002.
- [3] 佐々木, 久保田, 岡田ほか: “ローバを利用した月面探査の科学: クレータ中央丘の地質探査”, 第46回宇宙科学技術連合講演会, 2C5, pp.646-650, 2002.
- [4] 佐々木, 久保田, 岡田, 加藤, 佐伯, 國井, 大竹, 杉原: “月面無人地質探査ミッション”, 第3回システムインテグレーション部門講演会, D44-02, 2002.
- [5] 久保田: “月・惑星環境における探査ロボットの設計”, 日本ロボット学会誌, vol.17, no.5, pp.609-614, 1999.
- [6] 黒田, 國井: “月探査マイクロローバの開発”, 電気学会誌, vol.120, no.12, pp.754-757, 2000.
- [7] 久保田, 若林, 飯島, 國井, 多田, 吉光, 松本: “月面無人地質探査ローバのナビゲーション”, 第46回宇宙科学技術連合講演会, 2C16, pp.706-711, 2002.
- [8] 國井, 多田, 黒田, 久保田: “月面探査ローバのための走行軌道修正を用いた移動効率の向上とTele-Driving System”, 第45回宇宙科学技術連合講演会, 01-3E2, 2001.

久保田孝 (Takashi Kubota)

能の研究に従事。

1991年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。工学博士。その後、富士通研究所研究員を経て、現在、文部科学省宇宙科学研究所宇宙探査工学研究系助教授。1997～1998年米国NASA ジェット推進研究所客員科学者。惑星探査ロボット、自律航法誘導、宇宙人工知能の研究に従事。（日本ロボット学会正会員）