解 説

ロボットのビジョンと知能

Vision and Intelligence for Robot

白 井 良 明* *立命館大学情報理工学部知能情報学科

Yoshiaki Shirai* *School of Information Science and Engineering, Ritsumeikan University

1. は じ め に

本特集号の記事は、本稿を除くとロボット工学特有の技術であるが、ビジョンと知能はロボット工学以前からあり、ロボット工学がそれらを応用したともいえる。確かに最初はそうであったが、後にはビジョンや知能もロボット工学にヒントを得て発展している。

この分野の古典を訪ねるが、その古典で書かれているかなりの部分はその後で教科書や参考書となっている。そこで、最初の提案者が明らかで、提案者を示す意義があると判断されるものは原典にさかのぼるが、より手に入れやすい単行本があればそれをあげることにする（だから、参考文献の数は多いが、すべてが古典ではない）。

2. ビ ジ ョ ン

2.1 デジタル画像処理

ロボットビジョンの初期（1965年頃）は、積木の認識と移動のための障害物検出が中心であった。前者のためには、何らかの方法で濃淡画像をデジタル画像として計算機に入力して処理をした。デジタル画像処理は、パターン認識の分野ではすでに行われていたが、単行本となったのはこの分野の創始者とされている Rosenfeld（2004年2月に没す）の著書“Picture Processing by Computer”である[1]。日本には画像処理の本はなかったの、当時の教科書的な存在であった。なお、本書は1976年に発展的に改訂されており[2]、日本語訳も出版されている。ロボット工学に関連のある主な内容は以下である。

- ・ 画像のデジタル化
- ・ 画像の強調
- ・ 画像の復元
- ・ 画像の分割
- ・ デジタル幾何学
- ・ 画像の記述

原稿受付 2005年3月25日

キーワード: Vision, Intelligence, Secen Analysis, Relaxiation, Motion Analysis

*〒525-8577 草津市野路東 1-1-1

*Kusatsu-shi, Shiga

このほか、人の視知覚や画像圧縮も含まれ、いずれも画像処理の基礎をなし、現在ではこれ以外の多くの参考書にも述べられている。

2.2 積木の認識

三次元物体の画像から三次元モデルを用いた認識を最初に行ったのは、MITのRobertsである[3]。彼は、積木の写真を写真伝送機で走査し、その信号を計算機に入れたので、真のロボットビジョンとは呼べないかもしれない。しかし、画像からエッジ抽出、線画の抽出、モデルとの照合のすべてを行っている。特に、線画から適当な線の集合を選び、それを位置と方向だけでなく寸法も可変のモデルと照合する方法は知っておく価値がある。

Robertsの線画とモデルの照合法は巧妙であるが、線画が複雑になると、線画から一つの積木を構成する線の集合を選ぶことが困難になる。そこで Huffman[4]は、線画の各線が積木と背景の境界か、凸か凹の稜線かの3種類の意味（ラベル）を考慮することを考えついた。線画の頂点の形と頂点を構成する線のラベルには拘束があり、この拘束を満たすようにラベルづけすることが線画の解釈となることを示した。これは、それまでのヒューリスティックな方法と異なり、理論に基づいた画期的方法といえる。

この方法自体は現在使われていないが、局所的な拘束を伝播させて、全体に矛盾のない解釈を得るという考え方は、後に Rosenfeld のグループが弛緩法 (relaxiation method) として発展させた[5]。弛緩法は、Huffmanの行った離散的な拘束だけでなく、局所的な適合度を数値で与える拘束の2種類が提案された。後者は、線画の抽出や物体を特徴の組み合わせから認識するために今でも用いられている。

Huffmanの方法は、完全な線画に対して有効であったが、普通は完全な線画を得ることが不可能であったため普及しなかった。このことは、Huffmanの方法が提案される以前にMITのMinskyによって非公式に指摘されていた[6]。すなわち、積木の認識を

- (1) ノイズ除去
- (2) 特徴強調
- (3) 特徴抽出
- (4) 特徴の連結

(5) 物体の同定

という階層に分けて進めるという当時の典型的な方法では、一つの階層で生じた誤りが次の層に伝播していくので、誤りが訂正されることなく次々と重なってしまい成功しないという指摘である。このことは、当時線画抽出を試みていた人がほとんど気づいていた。

筆者は、1971年にMITのAIラボの客員研究員となる機会を得た。そこでは、解像管 (image dissector) という非蓄積型の撮像管を用いて、一つの濃淡画像を得るのに数分を要していた。たまたまそこにあった線画抽出プログラムを動かしてみたら、理想的な線画からは程遠い結果であった。線画は明るさの差の大きいところをつないでいるので、それが積木の稜線に対応するとは限らないのは当然である。それにもかかわらず、人は正しく認識するので、少しでもそれに近付けるため明らかな線から抽出し、その線から他の線を予測して抽出する方法を考えた。これは、従来の階層的な処理に対して非階層的であるので、A Heterarchical Program for Recognition of Polyhedra という題で AI Momo を書いた。しかし、AI Journal へ投稿したら、題を変更された [7]。また、後に MIT の Winston によって編集された単行本ではさらに別の題になった [8]。

2.3 領域法

1960年代末には、SRI (Stanford Research Institute) で移動ロボット Shakey が開発されており、そのためのビジョンとしてはTVカメラとレンジファインダが搭載されていた (図1参照)。TVカメラからの画像を処理して、ロボットの周りにある大きな多面体を認識し、それを避けたり押したりしていた。多面体認識のための線画抽出法としては、ほかで行われていた方法とは異なっていた。すなわち、最初に明るさがほぼ等しい領域を作っておき、同じ平面と

みなされる領域を併合していくという方法である [9]。これは、線画の線を直接抽出するのでなく領域を抽出し、その境界として線を求める領域法として現在も用いられている。

2.4 距離データの獲得と認識

前述の Shakey は、多面体を認識した後で、その面の距離を求めるためにレンジファインダを備えていた。これは、光の投影方向を変化させながら光電管で光を検出し、三角測量の原理で1点の距離を求めていた。面内の1点の距離を求めるならこれでよかった。

筆者は、1969年にロボットビジョンの研究を始めたが、線画を抽出することは困難であったので、直接距離を求めようとした。ただ、認識のためには多数の点の距離を必要とするので、前述の方法は効率が悪い。そこで、多数の光を同時に投影して、同時に多数の点の距離を得ようとした。多数のスポット光の代わりにスリットを通した垂直な光を用い、投影方向を回転させながら光を検出することにした。光が当たっているすべての点の距離を知るためには、TVカメラで観測をし続けなければよいことが分かった。この方式は同じ研究室の諏訪氏によって試作された。筆者はそれを用いて多面体を認識し、世界で最初の成果となった [10]。その方法は、まず、各画像の中の1本のスリット光の不連続な部分は距離も不連続であるから、そこで分割する。次に線の傾きを調べ、異なる傾きは別の線分として分割する。次に、複数の画像について、得られた線分の間隔が異なれば面の傾きも異なるので、そこで分割する。このようにして平面を求めることによって積木を認識した。

この方法は一般性に欠けるので、1972年に面の境界をより適切に決めることができる領域法に改め、長年の研究の結果曲面や隠れにも適用できるようになった [11]。我々が距離データ処理を始めたすぐ後に、スタンフォード大学でもレーザー光を用いたレンジファインダを開発し、得られた距離データから曲面を含む人形を認識した [12]。ここでは、曲面を表現するのに一般化円筒 (Generalized Cylinder) を提案した。この表現法はその後多数によって応用されている。

2.5 コンピュータビジョン

1970年代後半になると、ビジョンの研究も盛んになり、対象も屋外や屋内の風景、機械部品、医用画像、人間などに広がり、用いる画像もカラー画像、距離画像、動画像と多様になった。当時のコンピュータビジョンの集大成となる本 [13] が出版された。これは、画像処理だけでなく、物体や知識の表現、推論、プランニングという広範囲を含み、500ページを超える力作である。特に、筆者自身の研究である Generalized Hough Transform が詳しい。

動画像も扱われているが、オプティカルフローの計算に関しては、発表されたばかりのMITのHorn等の方法が書かれている文献 [14] が示されているにすぎない。しかし、

図1 移動ロボット Shakey

この方法の影響は大きく、オプティカルフロー計算の古典といえることができる。

3. 知 能

知能ロボティクスの起源は機械・電気工学と人工知能の二つであろう。前者は、産業用ロボットや原子力施設用のマスタースレーブロボットにセンサをつけたり、コンピュータを介入させて知能化をはかるアプローチである。知能ロボットが研究され始めたころは、あまり目立たず、今なら知能と呼べる技術はほとんど見られなかった。後者は、人工知能の研究の成果を分かりやすく示すことが初期の意図であった。そこでは、まず知能があり、それを実験するためにロボットを作って動かして見せたともいえる。ここでは、人工知能からのアプローチを中心とする。

3.1 探索、プランニング

ロボットに関連する人工知能の分野は、探索やプランニング、あるいはそれを包含する問題解決である。計算機で問題解決を行う最初の試みは、認知心理学の分野での GPS (General Problem Solver) [15] といえる。これは、人の問題解決のモデルであるが、実際にこのモデルを計算機でシミュレーションしていくつかの例題を解いている。問題の定義法や問題解決の枠組はここで提案され、その後長く使われている。現在は文献 [15] もその邦訳も入手しにくい。GPS そのものは、MIT の Winston による人工知能の本 [16] (現在は第 4 版 [17]) で明確に説明されている。

前述の SRI の Shakey プロジェクトの主な目的は、ロボットのプランニングであった(というより、論理に基づく定理の証明や推論の応用としてプランニングが研究され、それを自律移動ロボットのプランニングとして実現したという方が適当であろう)。一般的なプランニングは探索問題に帰着されるが、人工知能のほうでも、1970 年代初期までは、探索を必要とするゲームやプランニングなどの問題解決が最も重要な位置を占めていた。

最初に探索に関する系統的な本 [18] を出したのは SRI にいた Nilsson である(彼は後にスタンフォード大へ移った)。まず、従来の探索アルゴリズムを統一的に表現し、解を求められる可能性や最適性について証明を与えている。その延長として、ヒューリスティックな知識を用いた探索である A* アルゴリズムを提案し、最適性の証明を与えている。A* アルゴリズムは、現在でもゲームや最適設計などに用いられている。この本は人工知能に興味をもつ人に広く読まれ、後の人工知能に大きな影響を与えた。

その後の論理的な証明に基づくプランニングや推論などの進歩を含め、[18] の改訂版といえる大部の本 [19] として発展している。特に、第 1 階論理に関する以下の記述が詳しい。

(1) 第 1 階論理を用いた導出法 (resolution principle)

による定理の証明のための複数の戦略

(2) 証明から定理を満たす答を求める方法

(3) ロボットの問題解決へ応用するための状態変数を導入した導出法

本書は、現在でもロボットの前頭葉的な知能を十分カバーしている。

さらに、SRI でのロボット特有のプランニングのために生まれた研究も含まれている。古典として代表的な方法は以下である：

- ・ STRIPS : Nilsson 等が提案した三角表を作って計画の再利用を行う方法

- ・ ABSTRIPS : Sacerdoti の提案で、GPS を発展させて前提条件に優先順位をつけて階層的なプランニングを行う

また、Sacerdoti が提案した NOAH (文献 [19] に名前だけが紹介されている。アクセスしやすい説明は文献 [20] にある) は、従来の動作手順を仮定して矛盾があると後戻りする方式とは異なり、動作を並列しておき、必要に応じて矛盾がないように順序づけていくという least commitment 戦略を取っている。

3.2 プログラミング

知能ロボティクスの古典として、プログラミング言語はぜひ知っておきたい。人工知能の初期には、ロボットの知能は数学の問題を解くこととは異なり、高度なプログラムとして記述するのが適当であるという考えが中心であった。主な研究所では、問題解決に適した言語として LISP が使われていた。LISP は List Processor に由来し、記号のリストを記号のまま処理する関数をもっている。探索に必要なスタック処理、情報検索、情報の加工に適している。ロボットのプログラミングにも LISP は便利な言語で、実際に用いられている。

文献 [17] の後半には、前半で述べた人工知能の手法を実際に LISP によってプログラミングすることが述べられている。後にその部分だけを独立させた LISP の本 [21] となった。そこでは、以下のような項目に関するプログラミングが含まれている。

- ・ 探索
- ・ プランニング
- ・ プロダクションシステム
- ・ 遷移ネットワーク
- ・ フレーム

プログラミングをすることにより、手法をより深く理解できるようになっている。現在は第 3 回改訂版 [22] となっている。

推論を行って問題を解決するためには、論理を扱えるプログラミング言語が必要とされた。最初の試みは、MIT の AI Lab の Hewitt が提案した問題解決言語 Planner であった。これは、公理や定理やヒューリスティックな知識を用

いて論理的な問題を解こうとするもので、長期にわたるプロジェクトであった。1969年の人工知能国際会議に発表されているが、筆者がMITに滞在した1972年にはまだ完成していなかった。同じ研究所のSussmanとWinogradは、そのエッセンスをコンパクトにまとめ、Micro-Plannerと呼ばれる言語を作った。これは、Winogradの自然言語理解システムの中で、ロボットのマニピュレーションのプランニングに用いられた[23]。また文献[16]では、その原理をLISPのプログラミングとして述べている。これは、後により簡素化された言語PROLOGに発展したが、これ以上はロボット知能から外れるのでここでは扱わない。

3.3 その他

ロボット特有の知能としては、マニピュレーションや移動の障害物回避、SLAM (Simultaneous Localization and Map making) などが考えられるが、特に古典として何を取り上げていいかわからないので省略する。

知識表現としては、Minskyが提案したフレーム[24]が有名である。彼は、構想だけを述べているが、その影響を受けて、知識表現システムがいくつか作られた。その作り方は文献[21]にある。

最後に、前述のNilssonは、混沌とした研究をまとめるのが得意であり、その第1弾は学習機械[25]である。これはビジョンとも関係するが、パーセプトロンを代表とする種々の学習を整理して明快に論じている。本書は、学習機械を批判していないが、筆者はそれまで学習機械に対してもっていたあこがれと期待が消えたことを覚えている（その後Minskyによって限界が指摘された）。

参考文献

- [1] A. Rosenfeld: Picture Processing by Computer. Academic Press, 1969.
- [2] A. Rosenfeld and A.C. Kak: Digital Picture Processing. Academic Press, 1976 (長尾他訳: デジタル画像処理. 近代科学社, 1976).
- [3] L.G. Roberts: 'Machine Perception of Three-Dimensional Solids,' J.T. Tippet, et al.(eds.), Optical and Electro-Optical Information Processing. pp.159-197, MIT Press, 1963.
- [4] D.A. Huffman: 'Impossible Objects as Nonsense Sentences,' B. Meltzer and D. Michie(eds.), Machine Intelligence vol.6. pp.295-323, Edinburgh University Press, 1971.
- [5] A. Rosenfeld, R.A. Hummel and S.W. Zucker: "Scene Labeling by Relaxations Operations," IEEE Trans., vol.SMC-6, no.6, pp.420-432, 1976.
- [6] M. Minsky and S. Papert: "1968-1969 Progress Report," Artificial Intelligence Memo No.200 MIT AI Lab., 1969 (<http://www.ai.mit.edu/publications/browse/0200browse.shtml> からダウンロードできる).

- [7] Y. Shirai: "A Context Sensitive Line Finder for Recognition of Polyhedra," Artificial Intelligence, vol.4, no.2, pp.95-119, 1973.
- [8] Y. Shirai: 'Analyzing Intensity Arrays Using Knowledge about Scenes,' P.H. Winston(ed.), The Psychology of Computer Vision. McGraw-Hill Book Co., 1975 (白井, 杉原 (共訳): コンピュータビジョンの心理. 産業図書, 1979).
- [9] C.B. Brice and C.L. Fennema: "Scene Analysis Using Regions," Artificial Intelligence, vol.1, no.3, pp.205-226, 1970.
- [10] Y. Shirai and M. Suwa: "Recognition of Polyhedrons with a Range Finder," Proc. 2nd IJCAI, pp.80-87, 1971.
- [11] M. Oshima and Y. Shirai: "A Scene Description Method Using Three-Dimensional Information," Pattern Recognition, vol.11, no.1, pp.9-17, 1979.
- [12] G.J. Agin and T.O. Binford: "Computer Description of Curved Objects," Proc. 3rd IJCAI, pp.629-640, 1973.
- [13] D.H. Ballard and C.M. Brown: Computer Vision. Prentice-Hall, 1982.
- [14] B.K.P. Horn and B.G. Schunck: "Determining Optical Flow," Artificial Intelligence, vol.17, pp.185-203, 1981.
- [15] A. Newell and H. Simon: 'GPS, A Program that Simulates Human Thought,' E.A. Feigenbaum and J. Feldman(eds.): Computer and Thought. Oldenbourg, 1963.
- [16] P.H. Winston: Artificial Intelligence. Addison-Wesley, 1977 (前半の邦訳: 長尾, 白井 (共訳): 人工知能. 培風館, 1980).
- [17] P.H. Winston: Learning Structural Description from Examples Artificial Intelligence. 4th Edition, Addison-Wesley, 1984.
- [18] N.J. Nilsson: Problem Solving in Artificial Intelligence. McGraw-Hill, 1971 (合田, 増田 (共訳): 人工知能. コロナ社, 1973).
- [19] N.J. Nilsson: Principles of Artificial Intelligence. Morgan Kaufmann Publishers Inc., 1980 (白井, 辻井, 佐藤 (共訳): 人工知能の原理. 日本コンピュータ協会, 1982).
- [20] P.R. Cohen and E.A. Feigenbaum(eds.): The Handbook of Artificial Intelligence vol.3. William Kaufman Inc., 1982 (田中 (編), 淵 (監訳): 人工知能ハンドブック 第3巻. 共立出版, 1984).
- [21] P.H. Winston and B.K.P. Horn: LISP. Addison-Wesley, 1981 (白井, 安部 (共訳): LISP. 培風館, 1982).
- [22] P.H. Winston and B.K.P. Horn: LISP 3rd edition. Addison-Wesley, 1989 (白井, 安部, 井田 (共訳): LISP (1), LISP (2). 培風館, 1991).
- [23] T. Winograd: Understanding Natural Language. Academic Press, 1972 (淵, 田村, 白井 (共訳): 言語理解の構造. 産業図書, 1976).
- [24] M. Minsky: 'A Framework for Representing Knowledge', P.H. Winston(ed.), The Psychology of Computer Vision. McGraw-Hill Book Co., 1975 (邦訳は文献[8]と同じ).
- [25] N.J. Nilsson: Learning Machine. Mc-Graw Hill, 1965 (渡辺 (訳): 学習機械. コロナ社, 1967).

白井良明 (Yoshiaki Shirai)

1964年名古屋大学工学部機械工学科卒業。1969年東京大学大学院工学系博士課程修了、工学博士。同年、電子技術総合研究所入所、コンピュータビジョン、ロボティクスの研究に従事。1971～1972年、MIT AIラボ客員研究員。1988年大阪大学工学部電子制御機械工学科教授。人工知能学会、電子情報通信学会、情報処理学会、日本機械学会各会員。(日本ロボット学会正会員)