解説

ロボットによる器用なタスクの実現

Realizing Dexterous Robotic Tasks

小笠原

司*

*奈良先端科学技術大学院大学

Tsukasa Ogasawara*

*Nara Institute of Science and Technology

1. はじめに

ロボットに器用なタスクを実現させることは、ロボット研究の大きな目標の一つである。しかしながら、人の能力を超える器用さをもつロボットの実現にはまだ時間がかかりそうである。ロボットの動きは、人の動きを解析しそれに基づいて実現しようと試みられたものが多い。しかし、器用な動きを解析すること自体困難が多く、それゆえに器用なタスクの実現に至っていないのが実情である。

ロボットによる器用なタスクは、一般にはマニピュレータや多指ハンドによる操りを指す。本稿でも、そのようにとらえ、器用なタスクの実現に向けた人の動作の解析やタスク実現の試みについて述べる。まず、マニピュレータにおけるスキルの実現に関する研究から多指ハンドにおける器用なタスクを目指した研究への流れを概観する。そして、筆者らの行ってきた操作スキルの解析とモデル化、滑りの観測と多指ハンドへの応用に関する研究について述べ、器用なタスクの実現に向けた取り組みを紹介する。

2. マニピュレーションスキルからハンドスキルへ

2.1 スキルに基づくマニピュレーション動作の実現

1970年代から90年代初めにかけて、ロボットの生産現場への応用、あるいは極限環境への応用といった、人と隔離した状態での利用を念頭にしたタスクの実現が図られた。そこでは、器用な作業はあらかじめ形状が取得された対象物を扱うものであり、形状モデルに基づいた組立作業といったものがターゲットとなっていた。したがって、物体の状態変化に注目した基本動作を定義し、その組み合わせで器用なタスクを実現しようとする手法が提案された。その基本動作は“スキル”と呼ばれるものであり、物体の接触状態に注目し、接触状態を変化させるものがスキルであると定義されていた[1]。あるいは、機械に実現されている技能という考え方から「人工技能」とも呼ばれている[2]。

末広らは、接触状態遷移を起こす基本動作をダイレクトドライブマニピュレータを用いて実現した[3]。作業座標サーボとハイブリッド制御、そしてマニピュレータの内界センサを用いた接触状態検出を組み合わせることにより、動作スキルを実現している。ダイレクトドライブマニピュレータは、これらの要素機能を実現するうえで好都合なメカニズムであった。そして、実現した動作スキルを用いて多面体物体の分解・組立作業を行い、その有効性を示した。

北垣らは、接触状態検出に力覚センサを用い、より敏感なセンシング機能を実現するとともに、各種センサの拡張が可能なマルチエージェント方式のコントローラのアーキテクチャを提案した[4]。

マニピュレーションにおける技能の課題としては、解析的理論の推進と人間の技能の理解とそれに基づく人工技能の構成の2点が指摘されている[5]。

2.2 多指ハンドの研究～モデルベース制御からセンサベース制御へ～

多指ハンドの研究は30年以上の歴史を持つ[6]。多指ハンドは自由度が多くなるため、マニピュレータに比べると計算量が格段に増える。したがって、多指ハンドを計算機で自由に制御できるようになるには計算機技術の進歩が必要であった。メカニズムは初期の頃から積極的に行われ、一連の研究により器用な動きを実現するための機構については完成度の高いものが開発されている。それらを制御する方式については、1980年代になりマイクロプロセッサの高性能化によって研究が盛んになった。

吉川らは、把持動作における把持力と操作力について解析を行った[7]。小俣らは、指先の接触のみによる把持ではなく、指の中間のリンクにも物体が接触するパワーグリップの際の把持力分布について解析を行った[8]。また、金子らは持ち上げ動作時の遷移安定性に関して考察を行っている[9]。

実際の操り動作については、多指ハンドによる物体形状獲得に関する手法などの研究が行われた。永田らは幾何モデルに基づいて、物体操作を通して把持している物体の形状を獲得する手法を提案している[10]。

一方、モデルベース制御の限界から、センサベース

原稿受付 2005年7月27日

キーワード: Dexterous Tasks, Skill, Multi-fingered Hand, Manipulation, Incipient Slip

〒630-0192 生駒市高山町 8916-5

*Ikoma-shi, Nara

制御が提案され、触覚情報が重要であることが認識されるに至った[11]. 文献[12]では、センサベースロボットハンドに関して特集記事が掲載されている. 特に、把握動作を対象に把握までのセンシング戦略、把握中のセンシング戦略に分類され、センサベースな把握動作の実現について議論されている.

マニピュレータにおけるスキルと同様に、多指ハンドの動作に関しても、動作プリミティブを考えることができる[13]. 接触状態遷移に基づく動作プリミティブを想定することは、マニピュレーションにおけるスキルの考え方からも素直な考え方である. さらに、より器用な動作の実現のためには、センシング機能の向上とそれに基づく人の操り動作の解析が重要である[14].

3. CPG に基づくリズム運動の解析と実現

3.1 人の操作スキルの解析と CPG によるモデル化

人の操り動作については、様々な解析が行われている. しかし、動作の工学的実現にまでつながっているものは多くない. 生物の生理学的知見に基づき工学的アプローチによってロボット制御に応用された例として、CPG (Central Patter Generator) に基づく歩行制御の研究をあげることができる. 手指においても、同様の手法が有効である可能性が示されている. 田口らは、ヒトの円筒操り中の各指の動作の軌跡をモーションキャプチャを用いて計測し、習熟の結果各指の動作パターンがある一定のリズムに収束することを報告している[15].

そこで筆者らは、手指運動においても CPG を利用した制御が有効であることを示すために、人の物体回転操作の計測を行い、計測された典型パターンを生成する CPG モデルの構築を行った[16]. さらに、シミュレーションおよび実機実験により生成されたパターンを用いた回転操作を行い、その妥当性を示した[17].

指と物体の接触状態に注目し、ゴム手袋の指先内側に FSR を取り付けた装着器具を各指にはめ、直径 65 [mm]、重さ 20 [g] の円筒を回転させた. そのときに得られた FSR の出力値は図 1 のようになる. これから、二値化して求めた典型的な接触パターンが図 2 である. この接触パターンを生成するための神経振動子の結合網は図 3 のようになる.

図 1 回転操作時の各指に装着した FSR の出力

3.2 CPG による回転操作の実現

回転操作のようなパターン運動において、各指は基本的に一定の動作を繰り返し行う. 例えば物体の回転操作において各指が行う動作は、大きく分けて次の 4 種に分けることができる.

- ・指を物体に接触させる (Approach motion)
- ・指を物体に接触させたまま物体を回転させる (Rotation motion)
- ・指を物体から解放する (Release motion)
- ・指を元の位置にもどす (Back motion)

ここで、前節で示した CPG モデルにより出力された接触パターンを利用して、

- ・指と物体を接触/回転させるための指令 (Contact command)
- ・指を物体から解放し元の位置にもどすための指令 (Return command)

の 2 種類の指令を発行することにより、簡単なモデル構成で回転操作を実現することができる.

これらの操作パターンを開始するタイミングを CPG からの出力に基づいて制御することにより、回転操作が実現できる. さらに、神経振動子のフィードバック項に関節角

図 2 二値化した接触パターン

図 3 接触パターンを生成する神経振動子の結合

図4 多指ハンドによる回転操作の様子

図5 指先変形と把持／負荷力の同時計測の原理

情報を入力することにより、物体の操作によって指の関節角が可動限界に達すると持ち替え動作が起こるような制御方法を提案し、実機が多指ハンドシステムを用いた回転操作の実験（図4）により検証を行った。

4. 滑りの観測と多指ハンドへの応用

4.1 初期滑りの計測

ハンドによる把持において指先の滑りや摩擦に関する情報は重要であり、それらを得ることができればより器用な操りが実現できる。安定把持において触覚情報、特に滑り感が重要である[18]。

特に、初期局所滑り（incipient slip）と呼ばれる滑り始めの現象をとらえることができれば、把持している物体が滑りだそうとするときに把握力を制御することにより、物体を落とさないといった動作が実現できる。そこで、人の把持運動における初期滑りをより詳細に計測するために、筆者らは、図5に示すような指先変形と把持／負荷力の同時計測手法を開発した[19]。

アクリル板に横から光を入れておいて、この板上に指を接触させ、これを反対側からカメラで観測すると、接触領域のみ明るく映る。指に細かなドットを描画しておき、これを画像処理によりトラッキングすることにより、接触領域内の指の変形を観測できる。さらに、力覚センサにより、

図6 把持／負荷力同時計測装置の外観

図7 指の接触領域の計測例

把持力を同時に計測することにより、把持運動時の指の接触領域の現象を観測することができる。

この原理を用いて、図6に示すような把持動作の計測装置を作成した。これを把持し上下運動するときの指の接触領域の変化を計測した例が図7である。ドットから矢印が示されているのは、そのドットの移動方向を示す。この結果から、外周領域で初期滑りが発生しており、その現象が計測可能であることが示された。

4.2 初期滑り情報を用いた把持力制御

初期滑りを検出することができれば、それを把持力制御に用いることができる。前野らは、球面状弾性フィンガを用い、初期滑りに応じて把持力を段階的に調整する手法を提案している[20]。また、吉海らは、音響共鳴型テンソルセルを用いた滑り予知に基づく把持動作制御の手法を提案している[21]。筆者らは、前述の画像処理に基づいて初期滑りを観測する手法に基づき、把持力制御を行う手法を開発した[22]。

接触面の画像情報と接線方向力を計測すると、ヘルツ接触の解析解から、摩擦係数が未知の接触面の滑り余裕を直接求めることができる。滑り余裕は静止摩擦状態から動摩

図8 初期滑り情報を用いた把持力制御実験装置

擦状態へ移行する際の指標となる値であり、滑り余裕 w は次式で計算される。

$$w = 1 - \left| \frac{f_l}{\mu f_g} \right|$$

w は物体にかかる負荷力 f_l が接触面の摩擦係数 μf_g の比を1から引いたもので、 $w = 1$ で物体は完全に固着状態にあり、 $w = 0$ では物体が完全に滑り状態にある。よって滑り余裕は $0 \leq w \leq 1$ の範囲において物理的な意味を持つ。推定には弾性体上の特徴点の微小変異量を計測する必要があるが、接触面の“偏心度”を用いることにより高精度な計測が可能である。偏心度を用いることで、微小変位量の直接計測より高分解能で滑り余裕が計測可能となる。これにより、接触面の摩擦係数が未知であっても一度完全滑り状態に移行して摩擦係数を推定する必要がなく、物体を任意の滑り余裕で把持することが可能となる。4.1節で述べた初期滑り計測装置に半球状態の柔軟物体を押し付け、これに接続されている重りの重さを変化させても安定に把持制御できることを示す実験を行った。図8に実験装置を示す。図9は x 方向に重りにより変形させた状態である。柔軟な半球体に変形していることが認められる。

滑り量推定フィードバック制御のアルゴリズムは、以下の式で示される。

$$\dot{f}_g = k(w_d - w)$$

w_d は滑り余裕目標値、 w は現在値、 k は制御ゲインである。実験の結果、弾性球に一定の重さの重りを1個ずつ追加していても、滑り余裕は目標値を保ち続けることができ、安定に把持力制御できることが示された。なお、本手法の安定性は解析的にも示されている。

4.3 多指ハンドへの応用

前節で述べた接触面の摩擦係数を推定するシステムを小型化し、ハンドに装着可能な大きさにするることにより、滑り知覚可能な多指ハンドを構成することができる[23]。

図10に示すように、透明で柔軟な指先を持つロボット

図9 半球状の柔軟物体の滑りを計測している様子

図10 滑り知覚可能なハンドの構成

ハンドによる物体把持操作が可能となる。指先には小型カメラが内蔵されており、初期滑り中の微小な接触面の変形を観測し、指先と物体間の摩擦係数を推定する。触覚センサは、3軸以上の力センサ、接触面の画像情報を得るための内蔵カメラ、人間の指先に相当する半球状の透明弾性体から構成されることになる。複数の特徴点を描画し、画像処理により接触情報を検出する。接触領域内からの固着領域・滑り領域の抽出であるが、接触面画像情報から透明弾性体の表面に描画された特徴点の変位を測定することで、透明弾性体表面における接触領域に対し接線方向の変位を得ることにより求める。

試作された触覚センサを図11に示す。触覚センサの内部のカメラから得られた剛体平板接触時の接触面画像を図12に示す。(a)は法線方向力の場合の接触、(b)は(a)を画像処理したもの、(c)は垂直方向に負荷力をかけた場合、(d)は(c)を画像処理した結果である。画像中に見える黒点は、透明弾性体の表面に描画されたドット特徴点である。

5. おわりに

ロボットに器用な動作を実現するためには、確実に動作するロボットのメカニズムの上に、実時間で機能するセンシング系とモータ系の構築がまずは必要とされる。そして、

図 11 試作された接触センサ

図 12 剛体平板接触時の接触面画像

その運動系の構築とともに、人の動作解析に基づく操りの理論の展開が重要である。特に、柔軟物を操るには、触覚情報の利用が不可欠である。現在、触覚に関しては様々な研究が精力的に行われている。本稿では、接触状態や滑りの知覚を中心に触覚情報を利用した把持動作の実現方法について述べた。滑り以外の触覚情報も当然ながら重要であり、また、触覚情報だけでは不十分であることが多く、他のセンサとの融合も必要になる。

汎用の操り機能を実用レベルに持っていくことは、ロボットの適応範囲を広めるためには必要不可欠である。触覚と操りとの統合による器用なタスクの実現に向けた展開が期待される。

参 考 文 献

- [1] 高瀬国克：“ロボットのスキルと知能”，日本ロボット学会誌，vol.8，no.1，pp.101-102，1990。
- [2] 吉川恒夫：“人工技能—技能の理解とその機械化—”，計測と制御，vol.37，no.7，pp.465-470，1998。
- [3] 末広尚士，高瀬国克：“スキルに基づくマニピュレーションシステム”，日本ロボット学会誌，vol.8，no.5，pp.551-562，1990。

- [4] 北垣高成，末広尚士，小笠原司，劉雲輝：“並列処理型センサベースのマニピュレーションシステム：匠”，vol.15，no.3，pp.363-372，1997。
- [5] 吉川恒夫：“マニピュレーション技能実現への課題”，日本ロボット学会誌，vol.20，no.2，pp.134-135，2002。
- [6] 金子真：“多指ハンド”，日本ロボット学会誌，vol.16，no.7，pp.889-892，1998。
- [7] T. Yoshikawa and K. Nagai: “Manipulating and Grasping Forces in Manipulation by Multifingered Robot Hands,” IEEE Transactions on Robotics and Automation, vol.7, no.1, pp.67-77, 1991.
- [8] 小俣透，永田和之：“多指ハンドによるパワーグリップの力学的特性”，日本ロボット学会誌，vol.13，no.4，pp.525-531，1995。
- [9] 金子真，東森充，辻敏夫：“包み込み把握の遷移安定性”，日本ロボット学会誌，vol.16，no.5，pp.712-720，1998。
- [10] 永田和之：“ロボットハンドによる物体操作と接触センシングに関する研究”，電子技術総合研究所研究報告，no.993，2000。
- [11] 前川仁：“触覚情報を利用した多指ハンドによる把握・操り”，日本ロボット学会誌，vol.18，no.6，pp.776-781，2000。
- [12] 特集「センサベースロボットハンド」，日本ロボット学会誌，vol.11，no.7，1993。
- [13] 長谷川勉：“コンポーネントとしての多指ロボットハンド”，日本ロボット学会誌，vol.21，no.1，pp.25-26，2003。
- [14] 特集「器用な手」，日本ロボット学会誌，vol.18，no.6，2000。
- [15] 田口博文，長谷川徳，前野隆司：“ヒト手指の円筒操り動作パターンとその習熟機構の解析”，日本機械学会論文集 C 編，vol.68，no.670，pp.1647-1654，2002。
- [16] 栗田雄一，上田淳，松本吉央，小笠原司：“神経振動子を利用したロボットハンドによるマニピュレーション：人間計測に基づく操作パターンの生成”，日本機械学会論文集 C 編，vol.70，no.699，pp.3220-3226，2004。
- [17] 栗田雄一，永田和之，上田淳，松本吉央，小笠原司：“神経振動子を利用したロボットハンドによるマニピュレーション：関節角フィードバックによる把持指切替え周期の適応的変更”，日本機械学会論文集 C 編，vol.71，no.700，pp.1654-1660，2005。
- [18] 山田陽滋：“把握までのセンシング戦略 その 2：滑りと静摩擦係数の検出～表面粗さ情報の取得”，日本ロボット学会誌，vol.11，no.7，pp.959-965，1993。
- [19] 多田充徳，柴田智広，今井正和，小笠原司：“人の把持力制御メカニズム研究のための指先変形と把持／負荷力の同時計測装置の開発”，電子情報通信学会論文誌，vol.J84-D-II，no.6，pp.1033-1044，2001。
- [20] 前野隆司，広光慎一，河合隆志：“曲面状弾性フィンガの固着・滑り分布推定に基づく把持力の制御”，日本ロボット学会誌，vol.19，no.1，pp.91-99，2001。
- [21] 吉海智晃 他：“音響共振型テンソルセル触覚センサによる滑り予知と把持動作への応用”，日本ロボット学会誌，vol.20，no.8，pp.868-875，2002。
- [22] 池田篤俊，栗田雄一，上田淳，松本吉央，小笠原司：“初期滑り時の接触面偏心率に基づく弾性体の把持力制御”，日本ロボット学会誌，vol.23，no.3，pp.65-71，2005。
- [23] J. Ueda, Y. Ishida, M. Kondo and T. Ogasawara: “Development of the NAIST-Hand with Vision-based Tactile Fingertip Sensor,” Proc. of the 2005 IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation, pp.2343-2348, 2005.

小笠原司 (Tsukasa Ogasawara)

1955 年 10 月 16 日生。1978 年東京大学工学部計数工学科卒業，1983 年同大学大学院情報工学専門課程博士課程修了。工学博士。同年通産省工業技術院電子技術総合研究所入所。1993～1994 年，カールスルーエ大学客員研究員。1998 年より奈良先端科学技術大学院大学教授。知能ロボットの研究に従事。ACM，IEEE，日本機械学会などの会員。（日本ロボット学会正会員）