解説

表情豊かな顔ロボットの開発と受付システムの実現

Development of the Face Robot with Rich Facial Expressions and Realization of Receptionist System

小林 宏* *東京理科大学工学部機械工学科

Hiroshi Kobayashi* *Dept. of Mechanical Engineering, Science University of Tokyo

1. はじめに

コミュニケーションにおいて「顔／顔表情」が重要であることから、筆者らはこれまでに人間そっくりのリアルな顔ロボットの開発を行ってきた。1993年から開発を開始し、これまでにアクチュエータの変更を3回行い（1号機[1]: FMA, 2号機[2]: SMA: 形状記憶合金, 3号機[3]: McKibben 型人工筋肉), McKibben 型人工筋肉を用いた物に関してはさらに3回モデルチェンジを行っている。大きさについては、1号機が顎先から頭頂まで350[mm]と人間の約1.5倍の大きさであったのに対し、2号機以降は220[mm]と成人女性と同じ大きさを実現している。

本稿ではまず、これまでに開発した顔ロボットすべてに共通する顔表情を表出するためのメカニズムについて説明し、3号機のメカニズムを説明する。また、本来の目的であった人間とのコミュニケーションを実現するため、世界で初めて表情を有するロボット受付システムを開発して本学で稼働させているので、その概要と様子を紹介する。

2. 表情表出のメカニズム

表情を表出する顔ロボットを設計する際に、まず、どのようなパラメータを用いて表情を表出するかが問題となる。心理学の分野では顔面筋の動きを Action Unit (AU) と呼ばれる44の基本動作に分解している[4]。本研究では、目的の表情を表出するために必要なAUを選び、それらを実現する機構を考案する。

Ekman と Friesen の報告[5]によると、顔面筋の動きは44のAUに分解できるとされる。特に、世界共通に認識表出される6基本表情（驚き、恐怖、嫌悪、怒り、幸福、悲しみ）を表出するのに必要とされるAUとして、表1に示す14のAUが挙げられる。本研究では、図1に示す20箇所の制御点（Control Point）を動かすことで、この14のAUを実現する。制御点とAUとの対応は表1に示す通り

表1 6基本表情表出に要求されるAUと制御点との組み合わせ

AU	見た目の変化	制御点	
		右	左
1	眉の内側を上げる	2	3
2	眉の外側を上げる	1	4
4	眉を下げる	5, 6	7, 8
5	上瞼を上げる	9	10
6	頬を上げる。 また、下瞼を緊張させる	11	12
7	上瞼を緊張させる	9	10
9	鼻にしわを寄せる	13	
10	上唇を上げる	13	
12	口両端を鋭く引き上げる	11, 19	12, 20
15	口両端を下げる	16	17
17	おとがいを上げる	18	
20	口を横に広げる	14	15
25	上下唇を開く	18	
26	顎を下げる	18

図1 制御点配置

表2 6基本表情表出に必要なAUの組み合わせ

顔表情	Action Units (AUs)
驚き	1+2+5+26
恐怖	1+2+4+5+7+20+25, 26
嫌悪	4+9+17
怒り	4+5+7+10+25, 26
幸福	6+12 (+26)
悲しみ	1+4+15

原稿受付 2006年5月29日

キーワード: Face Robot, Facial Expressions, Receptionist System, McKibben Artificial Muscle

*〒102-0073 千代田区九段下北1-14-6

*Chiyoda-ku, Tokyo

である。さらに、表2には6基本表情を表出するために必要なAUの組み合わせを示す。

図2 皮膚の裏側

顔ロボットの皮膚は、人間と同じような質感を持たせるために、これまではシリコンゴムで製作していたが、経年により硬化するため、現在はフォームラバーに変更している。この皮膚の裏側に制御点に対応してコネクタを取り付け（図2）、このコネクタをアクチュエータで引っ張ることにより、制御点位置を変位させ、様々な表情表出を実現している。

3. 顔ロボット3号機の開発

1号機では、表情表出に成功したものの人間の1.5倍の大きさであり、頭部のみで約10[kg]と非常に重かった。そこで2号機では、ワイヤー状の形状記憶合金を用いることでこれを解決し、頭部全長220[mm]、2[kg]と成人女性と同じ大きさを実現した。しかしながら、形状記憶合金の変形は、金属の組織変化を利用しているため耐久性に問題があり、また、力も十分ではなく、熱の発生も問題であった。そこで、軽量、小型、大出力で空気圧により制御する McKibben 型人工筋肉を採用することにした。この人工筋肉は基本的に非金属で構成されているため柔軟に変形し、頭部内部に容易に収納できることが予想された。

3.1 McKibben 型人工筋肉

McKibben 型人工筋肉の構造を図3に示す。McKibben 型人工筋肉は、ゴムチューブをナイロン製の繊維コードを格子状に編んだスリーブで覆い、両端を固定したものである。チューブ内の圧力を上げるとチューブは半径方向に膨張し、このとき生じる円周方向の張力が繊維コードにより軸方向の非常に強い伸縮力に変換され、人間の筋肉に近い挙動を示す。

3.2 3号機のシステム構成

構成を図4に示す。制御用PC1台、空気圧供給用コンプレッサ、圧力を電圧で制御する電空レギュレータ、顔ロボット本体から構成されている。電空レギュレータによって各アクチュエータの供給圧を調整することで、表情を表

図3 McKibben 型人工筋肉の構造

図4 顔ロボットのシステム構成

図5 顔ロボット3号機 2001年モデル

出する。

3.3 3号機の内部構造と表情表出

McKibben 型人工筋肉に用いた3号機では、2001年に人工筋肉を首に集中的に配置したものを開発した（図5）。これは、McKibben 型人工筋肉の信頼性が十分ではなく、まっすぐに配置する必要があったからである。プーリーを介して人工筋肉と皮膚裏のコネクタを接続したが、ワイヤーにたるみが生じ、十分な表情変化が得られず、部品数も約250と多かった。

McKibben 型人工筋肉の開発を進め、現在は販売できるまでに至ったため、頭部内部に曲面上に人工筋肉を配置することが可能となった（図6）。しかしながら、図に示すように頭部全体を使用することになり、皮膚裏側のコネクタとワイヤーとの接続スペースが不十分でメンテナンスに不

図6 顔ロボット3号機 2003年モデル

図7 顔面筋と同様に人工筋肉を配置した最新モデル

便であった。そこで、最新モデルでは、図7に示すように人間の顔面筋同様に人工筋肉を配置した。これにより頭部内部に空間ができたことに加え、部品数も218から77と大幅に減少した。

図8には、最新モデルで表情を表出した結果を示す。静止画では93%、動画では97%以上の認識正解率が得られており、非常によく表情表出が実現できていることを確認している。

4. ロボット受付嬢 SAYA

これまでに述べたように、顔表情は自在に表出可能となった。また、これまでの開発により、皮膚の耐久性が増し、常時動かすことが可能となった。そこで、首の3自由度と眼球の2自由度を追加し、本来の開発目的であった人間とのコミュニケーションのためのアプリケーションを検討した。コミュニケーションには高度な知能が必要であるが、現時

図8 表情表出結果

点の技術では人間同様にコミュニケーションできるような人工知能は実現できない。そのため、あらかじめシナリオを作り、それに沿ったコミュニケーションを実現するしかない。

そこで、対話が形式的でシナリオの作成が容易であり、かつ人間を誘導しやすいということから、受付案内を取り上げることにした。そして、最も身近な本学の入試センターという部署の受付を採用し、その受付業務を分析するとともに、必要な機能の追加やシステムの小型化を図り、2004年1月より、世界で初めてロボット受付嬢の運用を開始した。以下、概要を述べる。

4.1 受付業務内容

本学の入試センターにおける受付業務を調査した結果、対象とする受付業務として以下の五つが必要であることが分かった。

- (1) 大学、キャンパス案内
- (2) 学部、学科紹介
- (3) 各研究室案内（研究内容、所在地・内線番号の案内）
- (4) 事務室の案内（所在地・内線番号の案内）
- (5) 受付ロボット SAYA（ロボットの名称）の紹介

(1)と(2)は、大学案内に書かれているものをそのまま音声で読み上げている。(3)、(4)では、所在地・内線番号の案内、大型 PDP ディスプレイと 3D グラフィクスを用いた経路案内を行い、(5)ではロボットの開発目的や名前の由来などの簡単な自己紹介を行う。

4.2 システム構成

通常の受付・案内業務は基本的に音声を中心に行われるため、本システムにおいても音声認識と音声応答の機能を追加した。音声応答は、音声合成ではなく人間の女性の肉声を録音したものを用いている（録音再生）。これは、肉声を使うことによってよりリアルさが増すと考えられるからである。録音した音声の内容は、事前に受付業務の調査を行って作成したシナリオに基づき決定した。現時点では、

図9 ロボット本体の構成

図10 ロボット受付嬢 SAYA

約300単語を認識し、約700種類の返答が可能となっているが、これは状況に応じて簡単に追加や変更が可能である。

実際に受付業務を行う場合、システム全体の小型コンパクト化も必要不可欠である。そこで、図9に示すように、電空レギュレータとスピーカをロボット本体に埋め込むことで、ロボット本体と、PC、コンプレッサ、PDPという非常にシンプルでコンパクトなシステム構成を実現した。図10に受付システムの外観を示す。

4.3 ロボット受付嬢の効果

2004年1月26日から、本学の入試センターで実際に受付業務を開始した。様々なメディアに取り上げられ、愛知万博でもロボット受付嬢が登場するに至った。愛知万博のものは、音声認識が多言語に対応している以外は従来技術であり、表情は変わらない。

ところで、定量的な評価が難しい「リアルさ」や「心のふれあうコミュニケーション」について、これまでの反響を紹介しながら考察してみる。最も興味深いものとして、幼児

の反応があげられる。通常彼らは、いかにも機械といったロボットをロボットと見なして遊ぶが、人間そっくりのリアルなロボットは通常のロボットとは異ったとらえ方をするようである。どうも彼らは、人間より少しレベルが上の存在のように受け取るようで、非常に奇妙にコミュニケーションする。SAYAが少し声を荒げると泣いてしまったりするという具合である。それでも幼児や高齢者の方に特に人気が高く、親子連れもよく訪れ、リピーターも多い。幼稚園の先生が園児を引率して見に来たり、ファンなんですというおじさんがいたり、近隣の小学生はほとんど存在を知っているようである。このように興味を引くのは、ロボットだからなのかリアルだからなのかは明確ではないが、人間に似ていることは人間に愛着を感じさせるのではないと思われる。

5. まとめと今後の課題

本稿では、表情豊かな顔ロボットと題し、その開発の概要を述べた。まだまだ満足できる表情ではないが、システムとしての完成度は高く、実際に受付業務を長期にわたって行えるに至った。現在は、人間を目で追うなどの視線制御を実装しており、また、腕の動作も開発中で、インタラクティブで感性豊かなコミュニケーションができるよう継続的に開発を進めている。将来的には、独居老人や高齢者の家庭のパートナーとして活躍できるよう様々な機能を追加し、表情豊かな新しい有益なロボットシステムを提案していきたい。

参考文献

- [1] 小林宏, 原文雄, 内田豪, 大野宗久: “アクティブ・ヒューマン・インターフェース (AHI) のための顔ロボットの研究”, 日本ロボット学会誌, vol.12, no.1, pp.155-163, 1994.
- [2] H. Kobayashi, T. Tsuji and K. Kikuchi: “Study on Face Robot Platform as a KANSEI Medium,” 2000 IEEE International Conference on Industrial Electronics, Control and Instrumentation, pp.481-486, 2000.
- [3] H. Kobayashi, Y. Ichikawa, T. Tsuji and K. Kikuchi: “Development on Face Robot for Real Facial Expressions,” Proceedings of the 2001 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, pp.2215-2220, 2001.
- [4] P. Ekman and W.V. Friesen: Facial Action Coding System. Consulting Psychologist Press, 1977.

小林 宏 (Hiroshi Kobayashi)

1995年東京理科大学大学院博士課程修了(博士(工学))。1992年から3年間、日本学術振興会特別研究員。1995年東京理科大学助手。1996年から2年間、日本学術振興会海外特別研究員としてチューリヒ大学: AI Lab, に所属。1998年東京理科大学工学部機械工学科講師。1999年から同助教授。2001~2004年、科学技術振興機構さきがけ研究21「相互作用と賢さ」領域研究員。人間を支援するハードウェア技術に興味を持つ。IEEE, 日本機械学会などの会員。(日本ロボット学会正会員)