TDR法を使った不飽和土壌中における 水分・硝酸態窒素含量の測定

登尾浩助¹・颯田尚哉²・古賀潔³・馬場秀和⁴・向井田善朗⁵

¹Ph.D. 岩手大学 農学部農林環境科学科 (〒020-8550 岩手県盛岡市上田3-18-8)

E-mail: noboriok@iwate-u.ac.jp

²正会員 博(工) 岩手大学 農学部農林環境科学科 (〒020-8550 岩手県盛岡市上田3-18-8)

³農博 岩手大学 農学部農林環境科学科 (〒020-8550 岩手県盛岡市上田3-18-8)

⁴博(農) 岩手大学 農学部農林環境科学科 (〒020-8550 岩手県盛岡市上田3-18-8)

⁵岩手大学 農学部農林環境科学科 (〒020-8550 岩手県盛岡市上田3-18-8)

硝酸態窒素(NO_3^- -N)による地下水汚染が広がりつつあるが、どのような経路を辿って地下水に到達しているのかの解明は余り進んでいない。地下水までの経路に当たる地下水面より上部に位置する不飽和土壌中では、降雨と蒸発散によって水分量が絶えず変化している。従って、土壌水に溶解している NO_3^- -Nも複雑な挙動をしていると推察される。1980年代に開発された電磁波によって土壌中の水分量と電気伝導度を測定するTime Domain Reflectometry (TDR)法を使って、家畜ふん尿を還元している牧草畑の黒ボク土中における水分量と NO_3^- -N量の両方の経時変化を現地において測定した。本試験地において、ある降雨イベントによる水分の40 cm以深への浸透を検知したが、 NO_3^- -Nの10 cm以深への到達は検知しなかった。

Key Words : soil water, nitrate, variably saturated soil, time domain reflectometry (TDR)

1. はじめに

近年、地下水および地表水の硝酸態窒素(NO_3^- -N)汚染に対する懸念が大きくなってきている。工場及び事業所からの排水に対しては1971年施行の水質汚濁防止法によって、また農業分野においても1999年施行の家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律によって環境中への排出を規制されている。地下水中における NO_3^- -N濃度は、電極法、光度計法、イオンクロマトグラフ法などのさまざまな方法で測定されている。

一方、地下水面に到達する前の不飽和土壌中における NO_3^- -N濃度の測定法に関する報告はほとんど見かけないのが実情である。イオン選択性電界強度トランジスタ(ISFET)を使った土壌中の NO_3^- -N濃度測定法が紹介されているが¹⁾、現在、市販されているISFETセンサはpH測定用に限られている。

Time Domain Reflectometry (TDR)法を利用して土壌中における水分や溶質の挙動を把握しようとする

研究は、1980年代から精力的に行われてきている。TDR法はこれまで困難であった不飽和土壌中における水分と溶質含量の両方をほぼ同時にしかも単一のプローブを使って測定できる点でこれまでの測定法に比較して特徴的である。水分は比誘電率の関数として、また溶質含量である溶液濃度は電気伝導度の関数として表される。TDR法を使った含水率測定法やTDR法用測定プローブに関する詳細は、他の解説論文^{2),3)}を参照されたい。

不飽和土壌層中における NO_3^- -N濃度の測定は、地下水面に到達するまでの NO_3^- -Nの移動経路を把握し、地下水汚染の機構を理解する上で極めて重要である。Nissenら⁴⁾は小型ライシメーターを使った室内実験を行い、不飽和砂質土壌中における家畜ふん尿起源の NO_3^- -Nの移動をTDR法を使って測定した。本論文では、野外圃場の不飽和黒ボク土中における水分量と NO_3^- -N量のTDR法を使った測定結果について報告する。

2. TDR法による土壤中水分・硝酸態窒素含量の測定理論

(1) 水分量の測定

TDR装置の電磁パルス発生器から送信された電磁波は、送信線である同軸ケーブルを通してプローブ根元に到達する。ここで電磁波の一部は反射されてTDR装置の方に戻り、残りの電磁波はプローブ先端まで到達して反射される。プローブの周りを取り囲んでいる物質の比誘電率によってプローブを伝播する電磁波の速度は変化する。この速度の変化を利用してプローブが挿入されている土壌全体のバルク比誘電率 ϵ_b を求める⁵⁾。

$$\epsilon_b = \left(\frac{L_a}{V_p} \frac{1}{L} \right)^2 \quad (1)$$

ここに、 L はTDRプローブの実際の長さ(m)、 V_p は同軸ケーブル中の電磁波の伝播速度と真空中における伝播速度との比で、比誘電率測定のためには通常0.99に設定する場合が多い。また、 L_a はTDR測定装置上での見掛けのプローブの長さ(m)で、 $L_a = ct/2$ のように電磁波の伝播速度 c ($=3 \times 10^8$ m/s)とプローブを伝播するのにかかる時間 $t/2$ (s)で表される。

バルク比誘電率は土壌の構成要素である土粒子、空気、水分のそれぞれの比誘電率に依存する。特に、水分の比誘電率が約80と空気の1や土粒子の3~11に比較して大きいことを利用して水分量を推定する。Toppらはバルク比誘電率 ϵ_b と土壌の体積含水率 θ (m^3/m^3)の間に次のような関係が広く認められることを発見した⁶⁾。

$$\theta = -5.3 \times 10^{-2} + 2.92 \times 10^{-2} \epsilon_b - 5.5 \times 10^{-4} \epsilon_b^2 + 4.3 \times 10^{-6} \epsilon_b^3 \quad (2)$$

式(2)の関係は、風乾から飽和水分量まで適用可能であり、温度変化や塩分によってもほとんど影響を受けないことが知られている。しかし、粘土分や有機質の多い土壌に対しては、 θ を過小評価することが報告されている。

(2) 電気伝導度の測定

土壌に挿入されたプローブの先端から反射された電磁波の減衰率を調べることによって、土壌全体の電気伝導度であるバルク電気伝導度 σ_b (mS/m)を次のように推定する⁷⁾。

$$\sigma_b = \frac{K}{Z_u} \left(\frac{1 - \rho_\infty}{1 + \rho_\infty} \right) + \delta \quad (3)$$

ここに、 K はプローブに固有の較正定数(1/m)、 Z_u はプローブに接続した同軸ケーブルの特性インピーダンス(k Ω)、 ρ_∞ はプローブ先端の反射から十分な複数反射を繰り返してほぼ一定値になった電磁波の反射係数、 δ は較正定数(mS/m)である。電気伝導度が既知で溶液濃度の異なる数種類の塩水(例、NaCl)中にプローブを挿入して ρ_∞ を測定することにより式(3)の較正定数 K と δ を決定する。

バルク電気伝導度 σ_b は、バルク比誘電率と同様に土壌を構成する土粒子、空気、土壌溶液の電気伝導度の複合した結果として表されるので、土壌に含まれる溶液量と溶液濃度の両方の関数として変化する。したがって、土壌中の汚染物質の挙動を把握するためには、土壌溶液濃度と関係のある土壌溶液の電気伝導度 σ_w (mS/m)を推定する必要がある。 $\theta \geq 0.1$ (m^3/m^3)の土壌に対して次のような簡単な関係式が提案されている⁸⁾。

$$\sigma_w = \frac{\epsilon_w \sigma_b}{\epsilon_b - \epsilon_0} \quad (4)$$

ここに、 ϵ_w は土壌溶液の比誘電率で低濃度の場合には純水の比誘電率と同じと仮定できる、 ϵ_0 は対象土壌のバルク電気伝導度がゼロになる時のバルク比誘電率で実験的に求める必要がある。溶液温度に依存する純水の比誘電率の変化は⁹⁾、

$$\epsilon_w = 84.74 - 0.480008T + 9.398 \times 10^{-4} T^2 - 1.41 \times 10^{-6} T^3 \quad (5)$$

と表され、 T は溶液温度($^{\circ}\text{C}$)である。

また、土壌溶液の電気伝導度 σ_w も温度変化に伴って変化するので、通常25 $^{\circ}\text{C}$ を基準とした値 σ_{w25} (mS/m)として表される¹⁰⁾。

$$\sigma_{w25} = \sigma_w \left[\frac{1}{1 + 0.019(T - 25)} \right] \quad (6)$$

ここに、 T は土壌溶液の温度($^{\circ}\text{C}$)である。

(3) 硝酸態窒素(NO_3^- -N)量の推定

比較的低濃度の溶液中における NO_3^- -N濃度 C_{NO_3} (mmol/L)と電気伝導度 σ_{w25} (mS/m)の間には次のような線形関係があることが報告されている⁴⁾。

$$C_{\text{NO}_3} = a \sigma_{w25} - b \quad (7)$$

ここに、 a と b は実験定数である。公共用水域および地下水における NO_3^- -N濃度の環境基準上限値である10 mg/Lは、0.71 mmol/Lに相当する。

畑地では降雨と蒸発散の影響により、特に地表面

近くの土壌中では水分（溶液）量が時間的・空間的に大きく変化する。従って、このような不飽和土壌中における NO_3^- -N 挙動の把握には、単位容積溶液当たりのモル量（濃度）よりも単位容積土壌当たりのモル量（濃度）で表す方がより適切であると考えられる。土壌容積当たりの NO_3^- -N 濃度 L_{NO_3} (mol/m^3)は、

$$L_{\text{NO}_3} = \theta C_{\text{NO}_3} \quad (8)$$

と表される。

3. 実験方法と実験条件

実験は、岩手県滝沢村に位置する傾斜地（約 5.5 度の斜度）で家畜ふん尿還元を行っている約 2 ha の牧草（リードカナリーグラス）畑において行った。この牧草畑では、約 20~30 cm 厚の黒ボク表土が火山灰心土を覆っている。搾乳牛の尿（40~60 t/回）を年 4~5 回畑地に表面散布している。また、積雪前には完熟たい肥約 80 t を表面散布している。この試験圃場では 1994 年頃以来、同様の家畜ふん尿還元管理を行っている。2002 年に還元した尿の主成分は、 NH_4^+ （平均濃度約 67 mmol/L）、 K^+ （平均濃度約 90 mmol/L）と Cl^- （平均濃度約 26 mmol/L）であった。測定期間中の土壌水の pH は、5.6~7.4 であった。

土壌の含水率とバルク電気伝導度を測定するために 3 線式 TDR プローブ（20 cm 長、3 cm ロッド間隔、3.4 mm ロッド直径）を傾斜牧草畑の中腹から掘よりの 2 箇所の地点にピットを掘り、それぞれ 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 170 cm 深さに地表面と平行に埋設した。また、地下水位の変動範囲である 200, 250, 300 cm 深さには鉛直方向にオーガーで先導穴を掘削し、先導穴底部から TDR プローブを鉛直に挿入した。ピットと先導穴は、TDR プローブと地温測定用の熱電対を埋設した後、埋め戻した。これらの TDR プローブは、2 台の 16 ch マルチプレクサー（ダイナマックス社製 TR-200）を使って切り替えた。また、TDR ケーブルテスター（テクトロニクス社製 1502C）を使ってそれぞれの TDR プローブからの反射波形を 15 分間隔で測定した。マルチプレクサーとケーブルテスターは PC で制御した。制御と反射波形の解析およびデータ格納には TACQ プログラム¹¹⁾を使った。TDR プローブ近傍には T 型（銅 - コンスタンタン）熱電対を埋設して地温を 15 分間隔で測定した。

TDR プローブを埋設した地点の近傍で 1 週間に 1~2 回程度、直径 3 cm の土壌サンプラーを使って 60 cm 深さまでの土壌を 10 cm 間隔で採取した。採取した土壌はプラスチック袋に密封して実験室に持ち帰り、質量を測定した後、遠心機（コクサン社製 H-2000B）（pF 4.2 相当で 1 時間）を使って間隙水（約 10 cc）を抽出した。その後、間隙水の化学分析と電気伝導度測定を行った。体積含水率 θ は、事前に測定した深さ毎の乾燥密度と毎回測定した含水比の積として計算した。電気伝導度は、EC メーター（東亜電波工業社製 CM-30G）を使って測定した。抽出した土壌水を 0.45 μm のろ紙を使って濾過した後、化学分析した。陰イオン（ Cl^- , NO_2^- , NO_3^- , SO_4^{2-} , PO_4^{3-} ）の濃度測定にはイオンクロマトグラフ法（ダイオネクス社製 IC20）を、陽イオン（ NH_4^+ , K^+ , Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} ）のそれにはキャピラリー電気泳動法（ヒューレット・パッカード社製 HP3DCE 1600GA）を使った。

4. 結果と考察

(1) 土壌水分量測定に対する較正

本試験地に埋設した TDR プローブを使って測定したバルク比誘電率 ϵ_b を式 (2) で表される Topp の式に適用して含水率 θ を推定すると、これまでに指摘されているように θ を過小評価した¹²⁾（図-1）。そこで試験地における土壌コアサンプルによる実測 θ 値と Topp の式により推定した θ 値に対して最小二乗法を適用して Topp の式を何倍かする係数を見出した。図-1 において細い実線で表されているのが最小二乗法で求めた係数 1.3 を Topp の式に乗じた結果であ

図-1 土壌のバルク比誘電率と体積含水率の関係。

る。この関係は、試験地から採取したかく乱土を用いて室内実験で求めた α_0 - θ の関係ともよく一致している。また、本試験地で測定した含水率の範囲($0.4 \leq \theta \leq 0.7 \text{ m}^3/\text{m}^3$)では、Miyamotoら¹²⁾が熊本県の黒ボク土を使って決定した α_0 - θ の関係ともよく一致している。

(2) 電気伝導度測定に対する較正

先ず、各プローブに対する較正を行って電気伝導度の測定ができるようにした。式(3)で示された各プローブに固有の較正定数である K と δ の代表的な値は、それぞれ3.96 (1/m)と2.68 (mS/m)であった。次に、試験地においてTDR法によって測定した α_0 と α_{w25} および土壌コアサンプルから得られた土壌水の電気伝導度 σ_{w25} に最小二乗法を適用して式(4)の α_0 を決定した。決定した α_0 は土壌深さと測定位置によって5~7程度に変化した。場所によっては $\alpha_0 < 0$ となり、深さが増すに従って負の度合いが大きくなった。 $\alpha_0 < 0$ に対しては物理的な意味合いは無いので、本実験では単なる実験定数として取り扱った。負の α_0 値は、TDRプローブの埋設位置と土壌コアサンプラーによる採土位置とが異なるために生じたと考えられる。

図-2に示すのは採土法により得られた土壌試料から抽出した土壌水の電気伝導度と現地に埋設したTDRプローブにより推定した土壌水の電気伝導度(式(3)(4)を使用)の比較である。測定値のばらつきは、TDRプローブの埋設位置と採土位置が一致していないことに起因すると考えられる。また、図-1の θ に比べるとばらつきが大きいことも特徴的である。一般的に含水率に比較して電気伝導度の空間変動が大きいことが知られているので¹³⁾、本試験地においても同様のことが生じていると推察される。

(3) NO_3^- -N濃度測定に対する較正

2001年と2002年の非積雪期に採土法により0~60cm深さから得られた土壌溶液の電気伝導度 σ_{w25} (mS/m)と NO_3^- -N濃度 C_{NO_3} (mmol/L)の関係を示したのが図-3である。極めて有意な線形関係(相関係数 $r=0.94$, サンプル数 $N=600$)が得られたので、式(7)の実験定数を $a=0.0919$ と $b=1.0292$ と決定した。これらの定数は、Nissenら⁴⁾が報告した KNO_3 溶液に対する $a=0.0879$ と $b=0.0003$ やDe Neveら¹⁴⁾が土壌溶液に対して発表した $a=0.0772$ と $b=0.00034$ に比較して傾き a は近似した値になった。一方、本実験の切片 b が他の報告例より大きいのは、表-1に示される NO_3^- 以外の溶存イオンの寄与によるとものと考えられる。

図-2 採土法とTDR法(式(3)(4))による土壌水の電気伝導度の比較。

図-3 採土法により得られた土壌溶液の電気伝導度と硝酸態窒素濃度の関係。

表-1 2001年と2002年の非積雪期に行った採土法により得られた土壌溶液中の主要溶存イオン組成と電気伝導度との関係(式(7))と相関係数。

イオン種	組成率(%)	式(7)の傾き a	式(7)の切片 b	相関係数 r
NO_3^-	31	0.0919	1.0292	0.94***
Cl^-	17	0.0261	0.0542	0.80***
Na^+	13	0.0044	-0.2479	0.55***
Ca^{2+}	12	0.0178	0.0217	0.95***
SO_4^{2-}	10	0.0017	-0.2701	0.33***
K^+	9	0.0127	0.0090	0.83***
Mg^{2+}	7	0.0141	0.0869	0.94***
NH_4^+	1	0.0003	-0.0156	0.15

注) ***は、0.1%以下で有意を示す。

土壌溶液中の主要溶存イオンの組成は、表-1のとおりである。土壌溶液の電気伝導度は、 NH_4^+ を除くこれらの主要イオン濃度とそれぞれ有意な相関関係があったが、組成分率を考慮すると電気伝導度の変化にもっとも大きな影響を与えるのは NO_3^- イオンであると考えられる。他のイオンに関する式 (7) における傾きを見ると、 NO_3^- イオンに対する傾きよりも数倍以上小さいこともこのことを支持している。従って、土壌溶液中の電気伝導度の変化は、主に NO_3^- イオン濃度の変化により引き起こされると仮定しても差し支えないと考えた。しかし、低濃度では他イオンの影響が相対的に大きくなることから、 NO_3^- イオンに対する式 (7) の適用範囲は、 $0.1 < C_{\text{NO}_3}$ (mmol/L) 程度と考えられる。

(4) 土壌中における水分と NO_3^- -N の挙動

2002 年 1 月 1 日からの累加日数 166 日目 (6 月 15 日) に搾乳牛の尿を散布し、代表的な深さにおける体積含水率 θ (m^3/m^3) と土壌容積当たりの NO_3^- -N 濃度 L_{NO_3} (mol/m^3) の尿散布後の経時変化を図-4 に示した。降雨イベントによる浸潤前線の到達に伴って順次増加する 5~40 cm の各測定深さにおける TDR 法による θ の経時的な変化がうまく捉えられている。また、無降雨期間には 5 cm 深さでの θ の減少が著しく、10, 20, 40 cm 深さと続いている。採土法により得た土壌コアによる θ は、TDR 法による θ より大きな経時的な変化が見られるが、両者の変化傾向は類似している。

尿散布直後の降雨イベントでは、 L_{NO_3} は 5 cm 深さにおいてわずかに上昇しているが、それ以後深さの変化はほとんど見られない。一方、 θ は 40 cm 深さまで変化しているので、浸潤前線がこの地点にも到達していることがわかる。もしも十分な量の NO_3^- イオンが既に地表面付近に存在していたならば、移流によって浸潤前線と共に深い土層に運ばれると考えられる。そうならなかったのは、散布した尿中の主要な窒素イオンは NH_4^+ 態のままで、尿散布直後には土壌中では NH_4^+ イオンの硝化がほとんど起こっていないことに起因すると考えられる。そして次の降雨イベントまでの間に、地表面付近では土壌微生物による硝化活動が盛んに行われたと推察される。

累加日数 170 日では TDR 法による L_{NO_3} がほとんど変化していないにもかかわらず、0~10cm 深さから得られた土壌コアによる L_{NO_3} が TDR 法に比較して大きくなった。これは、地表面付近で硝化が進行して多量の NO_3^- イオンが生成されたため、0~10cm

図-4 (A) 降雨強度とTDR法による不飽和土壌中の各深さにおける(B) 体積含水率 θ と(C) 土壌容積当たりの NO_3^- -N濃度 L_{NO_3} の経時変化。累加日数166日に搾乳牛の尿を散布した。

深さからの土壌コアでは、生成された高濃度 NO_3^- イオンの寄与が大きくなったと考えられる。土壌コアによる L_{NO_3} に対する同様の寄与は累加日数 186 日まで続いている。

累加日数 173 日付近の降雨イベント時には、移流によって 5, 10 cm 深さまで運ばれた NO_3^- -N が検出された。しかし、20, 40 cm 深さではほとんど検出されなかった。この降雨イベントでも θ の変化から 40 cm 深さまで浸潤前線の到達が検出されているので、浸潤前線が NO_3^- イオンを伴って 10 cm 深さから 20 cm 深さに移動している間に NO_3^- イオンは土壌に吸着されたと考えられる。土壌溶液 $\text{pH} < 8$ では黒ボク土の陰イオン交換容量が大きくなる¹⁵⁾。また、このような黒ボク土による陰イオン吸着も報告されている¹⁶⁾。本試験期間中における土壌溶液の pH は 5.6~7.4 の範囲で変化したので、黒ボク土による NO_3^- イオン吸着は十分に考えられる。その後の降雨イベントにおいても同様のことが起こったが、移流によって地表面付近から運搬される NO_3^- -N 量は 173 日付近での降雨イベント時に比較すると非常

に小さくなった。 NO_3^- -N の挙動を定量的に明確にするためには、土壌からの脱離を行う必要がある。

累加日数174~184日は無降雨期間であった。この期間に蒸発散によって5~40 cm深さにおける θ は徐々に減少した。特に5 cmと10 cm深さで θ の日周変化が測定された。これは、Nakayamaら¹⁷⁾が30分間隔で採土して発見したと同様の θ の日周変化である。Noborioら¹⁸⁾もTDR法による測定で θ の日周変化を報告している。裸地土壌における実験によって報告されたこれらの θ の日周変化は、土壌面蒸発強度の日周変化によって引き起こされる。蒸発強度の大きい昼間には θ が大きく減少し、蒸発強度が極めて小さい夜間には θ が一定または下層から水分が供給されて幾分増加する。同様の現象が、図-4で見られるように本試験地においても観測された。

この無降雨期間中における L_{NO_3} は、5 cmと10 cm深さで徐々に減少した。黒ボク土ではマトリックポテンシャルが-9.0~-3.5kPa以上（本試験地の場合は $\theta > 0.53 \text{ m}^3/\text{m}^3$ に相当）の水分域において脱窒が起こることが報告されている¹⁹⁾。したがって、5 cmと10 cm深さにおいても $\theta > 0.53 (\text{m}^3/\text{m}^3)$ では脱窒によって NO_3^- イオンが消失したために L_{NO_3} が減少したと考えられる。一方、脱窒が起こらないと考えられる $\theta < 0.53 (\text{m}^3/\text{m}^3)$ では、牧草が旺盛な成長をしており、牧草葉中の NO_3^- イオンの上昇が認められた。 L_{NO_3} の減少の主要因は牧草による吸収によって引き起こされたと考えられるが、脱窒が生じている可能性も否定できない。

θ でも測定された日周変化が5 cm深さにおける L_{NO_3} でも観測された（図-4）。日周変化はNaClのような保全性の塩類で生ずる^{17),18)}ばかりでなく、 NO_3^- イオンのように植物への吸収や脱窒といった過程で消失するイオン種においても生じていることが示唆された。

5. まとめ

これまで主に土壌水分と保全性塩類の移動に関する研究に多用されてきたTDR法を使って、圃場における土壌水分量と硝酸態窒素量の変動を経時的に測定した。微生物活動によってイオン種が変化する窒素に対して、土壌水中の硝酸態窒素は電気伝導度と有意な相関関係が見られたが、アンモニア態窒素と電気伝導度の間には相関関係が認められなかった。家畜ふん尿を還元している本試験地の牧草畑土壌では、硝酸態窒素が土壌溶液中の主要な溶存イオンで

あったので、土壌溶液の電気伝導度から硝酸態窒素濃度の推定が可能であった。TDR法を使うと15分間隔といった比較的短い測定間隔で長期的な多測点の自動計測が可能なので、これまでは把握できなかったような硝化・脱窒作用による窒素の転換や植物による吸収や溶脱による根群域からの移動などを把握できると思われる。

本論文で紹介したTDR法による NO_3^- -N量の測定は電気伝導度の測定値から推定するので、未知のイオン種が多量に混入した場合や NO_3^- -N濃度が非常に低い場合（ $C_{\text{NO}_3} < 0.1 \text{ mmol/L}$ ）には測定精度が著しく劣化する。日常の経時的な監視をTDR法で行い、疑わしい場合には化学分析により絶対量を把握することで汚染を未然に防止できると考えられる。

謝辞：本研究の一部は、日本学術振興会科研費（基盤研究(B)(2)114601011）、（財）畜産環境整備機構、（財）クリタ水・環境科学振興財団からの研究助成により行われた。測定機器設置・維持監理およびデータ収集・解析に対して岩手大学農学部専攻生であった落合博之（現：カナダ・サスカチュワン大学大学院）、三浦巧巨（現：青森県）、久慈聡（現：JR東日本）、二唐修一（現：青森県）、松原雄介（現：農水省）、真野純平（現：国交省）の各氏からは多大なご協力をいただいた。また、横田牧場の横田宗明氏には本研究に対して終始ご支持とご協力をいただいた。深謝いたします。

参考文献

- 1) Artigas, J., Beltran, A., Jimenez, C., Baldi, A., Mas, R., Dominguez, C. and Alonso, J.: Application of ion sensitive field effect transistor based sensors to soil analysis, *Comput. Electron. Agric.*, Vol. 31, pp. 281-293, 2001.
- 2) 登尾浩助：実践TDR法活用－土壌中の水分・塩分量の同時測定－, 土壌の物理性, No. 93, pp. 57-65, No. 95, p. 94, 2003.
- 3) 登尾浩助：TDR法による土壌水分量の推定, 農業機械学会北海道支部会報, No. 43, pp. 109-114, 2003.
- 4) Nissen, H.H., Moldrup, P. and Henriksen, K.: Time domain reflectometry measurements of nitrate transport in manure-amended soil, *Soil Sci. Soc. Am. J.*, Vol. 62, pp. 99-109, 1998.
- 5) Baker, J.M. and Allmaras, R.R.: System for automating and multiplexing soil moisture measurement by time-domain reflectometry, *Soil Sci. Soc. Am. J.*, Vol. 54, pp. 1-6, 1990.
- 6) Topp, G.C., Davis, J.L. and Annan, A.P.: Electromagnetic

- determination of soil water content: measurements in coaxial transmission lines, *Water Resour. Res.*, Vol. 16, pp. 574-582, 1980.
- 7) Topp, G.C., Yanuka, M., Zebchuk, W.D. and Zegelin, S.: Determination of electrical conductivity using time domain reflectometry: soil and water experiments in coaxial lines, *Water Resour. Res.*, Vol. 24, pp. 945-952, 1988.
- 8) Hilhorst, M.A.: A pore water conductivity sensor, *Soil Sci. Soc. Am. J.*, Vol. 64, pp. 1922-1925, 2000.
- 9) Hasted, J.B.: *Aqueous Dielectrics*, Chapman and Hall, London, 1973.
- 10) U.S. Salinity Laboratory Staff: *Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils*, Agriculture Handbook No. 60, U.S.D.A., U.S. Government Printing Office, Washington, DC, 1954.
- 11) Evett, S. R.: The TACQ computer program for automatic time domain reflectometry measurements: I. Design and operating characteristics, II. Waveform interpretation methods, *Trans. ASAE*, Vol. 43, pp. 1939-1956, 2000.
- 12) Miyamoto, T., Kobayashi, R., Annaka, T. and Chikushi, J.: Applicability of multiple length TDR probes measure water distributions in an Andisol under different tillage systems in Japan, *Soil & Tillage Res.*, Vol. 60, pp. 91-99, 2001.
- 13) Warrick, A.W. and Nielsen, D.R.: Spatial variability of soil physical properties in the field, *Application of Soil Physics*, Hillel, D., Academic Press, New York, pp. 319-344, 1980.
- 14) De Neve, S., Van de Steene, J., Hartmann, R. and Hofman, G.: Using time domain reflectometry for monitoring mineralization of nitrogen from soil organic matter, *Eur. J. Soil Sci.*, Vol. 51, pp. 295-304, 2000.
- 15) 松中照夫：土壌学の基礎，農文協，2003.
- 16) Katou, H., Clothier, B.E. and Green, S.R.: Anion transport involving competitive adsorption during transient water flow in an Andisol, *Soil Sci. Soc. Am. J.*, Vol. 60, pp. 1368-1375, 2001.
- 17) Nakayama, F.S., Jackson, R.D., Kimball, B.A. and Reginato, R.J.: Diurnal soil water evaporation: Chloride movement and accumulation near the soil surface. *Soil Sci. Soc. Am. J.*, Vol. 37, pp. 509-513, 1973.
- 18) Noborio, K., McInnes, K.J. and Heilman, J.L.: Two-dimensional model for water, solute, and heat transport in furrow-irrigated soil: II. Field evaluation. *Soil Sci. Soc. Am. J.*, Vol. 60, pp. 1010-1021, 1996.
- 19) 小川吉雄, 加藤英孝, 陽捷行：地下水面直上部における下降浸透水中の硝酸態窒素の消長と土壌の脱窒能, 土肥誌, Vol. 71, pp. 494-501, 2000.

(2004.1.5 受付)

MEASUREMENT OF WATER AND NITRATE CONTENTS IN UNSATURATED SOIL USING TIME DOMAIN REFLECTOMETRY

Kosuke NOBORIO, Naoya SATTA, Kiyoshi KOGA, Hidekazu BABA
and Yoshiaki MUKAIDA

Although nitrate (NO_3^-) contamination of groundwater has been broadly detected, determining NO_3^- pathways to the groundwater still remains a challenge. In unsaturated soil, where NO_3^- moves through, sitting over the groundwater table, soil water content always changes due to rainfall and evapotranspiration. Thus, it is speculated that behaviors of NO_3^- dissolved in soil water might be complex in unsaturated soil. Using time domain reflectometry (TDR) we *in situ* measured temporal changes in water and NO_3^- contents in Andisol applied with animal manure. On a rainfall event, water infiltrated into greater than 40 cm deep whereas NO_3^- just reached as deep as 10 cm from the soil surface.