盛土の耐震診断に基づく高速道路の 通行機能の耐震性評価

秦 吉弥¹・一井 康二²・加納 誠二³・土田 孝⁴・今村 孝志⁵

¹正会員 日本工営株式会社 中央研究所 (〒300-1259 茨城県つくば市稲荷原2304)
E-mail:hata-ys@n-koei.jp

²正会員 広島大学大学院 工学研究科 (〒739-8527 広島県東広島市鏡山1-4-1)
E-mail:ichiikoji@hiroshima-u.ac.jp

³正会員 広島大学大学院 工学研究科 (〒739-8527 広島県東広島市鏡山1-4-1)
E-mail:skano@hiroshima-u.ac.jp

⁴正会員 広島大学大学院 工学研究科 (〒739-8527 広島県東広島市鏡山1-4-1)
E-mail:ttuchida@hiroshima-u.ac.jp

⁵正会員 西日本高速道路株式会社 中国支社 (〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井2-19-1)
E-mail:t.imamura.ac@w-nexco.co.jp

近年発生した2004年新潟県中越地震では関越自動車道, 2007年能登半島地震では能登有料道路においてそれぞれ斜面崩壊が発生し, 高速道路が閉鎖され緊急対応や復旧の障害となった。つまり災害対策において高速道路盛土の耐震性を事前に把握し, 対策を講じておくことは重要である。そこで本稿では, 高速道路のインターチェンジ間における高速道路盛土の耐震性評価手法を提案し, 国内に実在する高速道路に適用した事例を示す。本提案手法によれば, 耐震性が相対的に低い箇所を合理的に抽出することが可能となる。また, インターチェンジ間における高速道路盛土の耐震性評価指標や耐震補強の優先順位に関する評価指標についても提案した。

Key Words : earthquake, embankment, slope failure, stability assessment, lifeline

1. はじめに

高速道路盛土などの線状構造物では, 1ヶ所の崩壊がシステム全体の機能不全につながる。例えば近年発生した2004年新潟県中越地震では関越自動車道, 2007年能登半島地震では能登有料道路においてそれぞれ斜面崩壊が発生し, 機能不全が生じた¹⁾²⁾。そして機能不全の有無の観点からは, 高速道路盛土の耐震診断においては, 地震による斜面崩壊の発生の有無の判断のほか, 地震による変形の範囲や程度を全線にわたり把握することが重要である³⁾。これまで地震時における盛土の残留変形量を精緻に算出するための数値解析の研究は数多く行われている⁴⁾。しかしながら高速道路盛土などの線状構造物に対して全線にわたり精緻な残留変位量を算出すること, すなわち詳細な耐震診断を行うことは現実的ではないと考えられる。このためマクロ的視点から, 数値解析レベルを多少落としてでも相対的に耐震性の低い箇所を選別するといった効率的な耐震診断・補強の枠組みが必要と

なる。近年, 道路の耐震性能を向上させる必要性が指摘されており⁵⁾, 高速道路盛土を対象とした耐震ライフサイクルコストに関する検討⁶⁾や地震時危険度のマクロ評価に関する検討⁷⁾などが行われている。しかしながらこれらの研究は, 検討対象地点と想定地震の関係などの地域特性が考慮されていない。

そこで本稿では, 高速道路のインターチェンジ(以下, IC.とよぶ)間における地域特性を考慮した耐震診断に基づく高速道路盛土の耐震性評価手法を提案する。また更に提案手法を国内に実在する高速道路に適用した事例を紹介する。

2. 高速道路盛土の耐震診断

(1) 概要

高速道路盛土の耐震診断の困難性は, 延長が非常に長大であることである。すなわち, そのことに起因して地

盤条件が異なる点および地震動条件が異なる点などである。一般に高速道路の耐震補強や震災復旧はIC単位で行われることから、ここでは図-1に示すように長大な線状構造物である高速道路をIC単位で区切り、対象とするIC間における耐震性評価手法の提案を行う。

図-2はIC間における耐震診断の流れである。耐震診断の流れとしては、まず対象となる盛土箇所の抽出を行う。次に、後述する3段階の耐震診断手法を用いて、高速道路盛土の中で耐震性が低い箇所の抽出を行う。最後に、耐震性が低いと判断された箇所の中から効率的に耐震補強を施していくための優先順位付けを行う。

1. 検討対象とする高速道路

2. 各IC単位で分割した耐震検討

3. 各IC間における耐震診断

耐震性が低いIC間の抽出

図-1 高速道路のIC間における耐震性評価の概略

(2) 検討対象地点

図-3に今回検討対象とした高速道路のIC間の概略位置を示す。当該地点は、広島県内の山間部に位置する高速道路であり、SW I.C.～SJ I.C.に至るまでの全長約11 kmである。ここで対象としたのは盛土部分(総延長約4.8 km)であり、断面形状の変化に応じて約100 m間隔毎に分割し、分割した区間内で盛土高さが最大となる断面を対象としてそれぞれ耐震診断を行った。

I 高速道路検討対象地点: A I.C.～B I.C.

II 検討対象箇所の抽出

III 耐震性が低い箇所の抽出

IV 耐震補強のための優先順位付け

効率的な耐震補強の実施

図-2 対象とするIC間における耐震診断の概略

図-3 検討対象地点

(3) 入力地震動の設定

上述したように高速道路盛土における耐震診断の困難性の1つとして、検討対象地点によって予測される地震動の特性が異なる点が挙げられる。ここでは対象地点周辺に分布する活断層による地震を想定し、統計的グリーン関数法⁷⁾を用いて盛土解析モデル断面の位置毎に強震動計算を行った結果を準用した。ここで設定した地震動は入倉の方法⁸⁾に代表される一般的な手法を参考に設定したものである。後述する耐震診断手法の枠組みの中で、入力地震動の設定は提案の範囲外であるため、設定した断層パラメータや策定した地震動の妥当性の議論等については本稿では割愛させていただきたい。

図-4に想定地震とした検討対象地点周辺の活断層分布を示す。ここでは、6つの内陸活断層の地震に対して耐震診断を行った。図-5は、SW I.C.における地震動の加速度時刻歴を示したものである。ここでは強震動計算の一例を示しているが、約100 m間隔毎の全ての盛土解析モデル(全48断面)の位置に対して、全6断層による盛土横断面方向の地震動を算定した。

(4) 地盤のモデル化(Step 1)

地盤のモデル化では、各検討対象断面において図-6に示す水平互層構造を有する盛土解析モデル⁹⁾を作成した。このモデルの特徴は、水平方向の地盤は均質を仮定するものの、鉛直方向は一定の層厚 ΔH 毎に地盤強度の不均質性を考慮させることが可能である。盛土内の地盤強度については、検討対象I.C.間では既往の土質試験結果が存在しないため、簡易調査法として写真-1に示すように軽量動的コーン貫入試験¹⁰⁾(PANDA)を実施し、PANDAの結果(図-7参照)から地盤強度(c , ϕ)を推定した¹¹⁾。なお、サンプリングした土試料に基づき飽和度 $S_r=43\%$ および

湿潤密度 $\rho=1.57\text{ g/cm}^3$ とともに一定値とした。

ここで、地盤強度の推定に際してサンプル数が十分でないこと、当該地点の地盤材料に対するPANDAの推定精度の検証が不十分であることを勘案して、地盤強度の不均質性による影響を考慮した。不均質性の度合を示す変動係数 V は、粘着力 c に関して $V_c=0.3$ および内部摩擦角 ϕ に関して $V_\phi=0.1$ と仮定¹²⁾した。また粘着力 c と内部摩擦角 ϕ の相関の度合を示す相関係数に関しては -0.5 と仮定¹²⁾し、粘着力 c と内部摩擦角 ϕ の2次元正規分布による乱数により地盤強度の不均質特性を表現した⁹⁾。

水平互層構造を有する盛土解析モデル(図-6参照)の各層の厚さ ΔH については、動的コーン貫入抵抗値の深度分布(図-7に一例を示す)を用いて、確率場の移動平均による標準偏差の減少に対して規定の曲線をフィッティングさせるVanmarckeの方法¹³⁾を用いて推定した(図-8参照)。

図-4 検討対象地点周辺の活断層の分布

図-5 SW I.C.におけるシナリオ地震の加速度時刻歴

図-6 盛土解析モデル

図-7 コーン貫入抵抗値の深度分布例

図-8 Vanmarcke の方法¹³⁾による要素高さの算定例

図-9 盛土の固有振動数推定に関するフロー

次に、盛土の地震応答による影響を評価するため、盛土を1質点系のせん断振動モデルとしてモデル化した。モデル化にあたっては盛土の固有振動数の算定が必要となるが、図-9に盛土の固有振動数の算定に関する概略フローを示す。ここでは、形状を考慮した盛土の固有振動数の算定式¹⁴⁾¹⁵⁾を用いて各盛土解析モデルの固有振動数を推定した。なお、地盤強度の不均質性は、盛土の地震応答計算では考慮していない¹²⁾。

固有振動数の計算には盛土形状のほかせん断波速度が必要となる。ここでは、精度がそれほど高いとはいえないが、検討対象断面近傍のPANDAの結果(貫入抵抗値の深度分布)をN値の深度分布に換算(以下、換算N値とよぶ)¹⁰⁾し、さらに換算N値から経験式¹⁶⁾を用いてせん断波速度 V_s を推定した。なお、現地調査の結果、盛土内において地下水や湧水は確認されていないため、ここでは流水処理の状況や集水地形の影響などを含めた水の影響については考慮していない。本来は、降雨の有無も含めた水の影響は盛土の耐震性に大きな影響を与えられとされるが、未解明の課題も多く、別途の方法で診断することとして、本提案の範囲には含めていない。

写真-1 軽量動的コーン貫入試験実施状況

(5) すべり崩壊の発生の可能性(Step 2)

本検討では、上述したように全 48 断面において地盤強度の不均質性を考慮した盛土解析モデルを設定した。すなわち試行回数 1000 回のモンテカルロシミュレーションとして、試行回毎に強度定数(c, ϕ)をばらつかせた不均質盛土を作成し、水平震度を考慮した円弧すべり解析を実施した。本研究ではフェレニウス法に対して水平震度 k_H を考慮したすべり解析を実施し、水平震度 k_H は、地震動(2. (3)節で設定した盛土の地震応答の影響が考慮されていない入力地震動)の最大加速度 $A_{\max}$ と重力加速度 g によって次式により簡便に計算した。

$$k_H = \frac{A_{\max}}{g} \quad (1)$$

検討の結果、モンテカルロシミュレーションの試行回数である 1000 回の中で、国近付近の断層による地震を除いたケースでは、全断面において臨界すべり円の安全率が 1.0 を下回る試行が存在し、地震時において斜面崩壊が発生する可能性があることを確認した。しかし国近付近の断層において発生したシナリオ地震が作用した場合には、検討対象である全断面において臨界すべり円の安全率が 1.0 を下回る試行が確認されず、地震時における斜面崩壊が発生する可能性は非常に低いと判断できる。

(6) 盛土の崩壊範囲の算定(Step 3)

地震時における盛土の崩壊範囲の推定には、最大すべり円による方法¹⁷⁾を採用した。すなわち法肩から天端におけるすべり円までの距離が最大となるすべり円(すべり安全率が 1.0 未満の想定すべり円の中で限りなくすべり安全率が 1.0 に近いすべり円)の位置まですべり破壊がおよぶものと考え、推定崩壊範囲が許容崩壊範囲内に収まるか否かをそれぞれの断層によるシナリオ地震のケースについて判断した。ここでは、地盤強度の不均質性

を考慮したモンテカルロシミュレーションを実施し、過去の事例との比較に基づき、法肩から天端における最大すべり円までの水平距離に関する 90 %非超過確率を盛土の崩壊予測範囲とした¹⁷⁾。図-10 は盛土の崩壊予測範囲の分布の例として船木断層のケースについて示したものである。同図中の黒色部分は、盛土の崩壊予測範囲が 5.5 m 未満である箇所を示している。また同図中の白色部分は、切土・トンネル・橋梁の部分であって、耐震診断の適用範囲外となっている。盛土の許容崩壊範囲については、いくつかの考え方がありえるが、ここでは全区間を通じて車道 1 車線分の幅に相当する 5.5 m で固定した。これは高速道路の全 4 車線のうち 1 車線が崩壊してもライフラインは寸断されず、地震後に車両が通行可能であることを勘案したものである。

(7) 盛土の崩壊程度の算定(Step 4)

本研究では、簡単のため盛土の崩壊程度の評価指標として残留変位量を用いることとした。盛土の残留変位量の推定には、地震応答考慮型 Newmark 法¹⁸⁾を採用した。地震応答考慮型 Newmark 法では、盛土をせん断 1 質点系モデルでモデル化することによって得られた盛土の地震応答加速度を入力地震動として Newmark 法¹⁹⁾を用いて残留変位量を計算した。地盤強度の不均質性に関してはモンテカルロシミュレーションにより考慮することとし、残留変位量に関する平均値に標準偏差を加えたものを盛土の崩壊程度とした⁹⁾。図-11 は盛土の崩壊程度の分布の例として船木断層のケースについて示したものである。同図中の黒色部分は、盛土の崩壊予測範囲が設定した許容値の 5.5 m 未満である箇所を示しており、崩壊程度に関する評価は実施していない。許容残留変形量の例としては複数の研究資料^{20),21),22)}が存在するが、國生²¹⁾によれば 0.1 m 程度が使用限界の目安と報告されている。

図-10 盛土の崩壊範囲の分布例（船木断層のケース）

図-11 盛土の崩壊程度の分布の例（船木断層のケース）

3. 耐震診断手法

前章で適用例を踏まえて紹介した耐震診断手法は、対象とするIC間を一定の長さや断面形状に応じて区切り、それぞれの断面について地盤条件を設定し、与えられた地震動条件に対して検討を行うものである。図-12に示すとおり、地盤のモデル化(Step 1)、斜面崩壊の可能性に関する照査(Step 2)、盛土の崩壊範囲に関する照査(Step 3)、盛土の残留変位量に関する照査(Step 4)の4つのステップから成っている。なお、入力地震動の設定に関してはここでは議論せず、適切な地震動が設定されていると仮定している。すなわち本手法の基本的なアイデアは、震度法による斜面安定計算やNewmark法による残留変位量計算などを組み合わせて耐震診断を行うものであり、崩壊の有無、崩壊の範囲、崩壊の程度と3段階の耐震診断手法で構成されている。

まず、地盤のモデル化では、検討対象地点における限られた地盤情報に基づいて、盛土解析モデルの作成を行う。なお、盛土内の地盤強度が既知であるケースは稀であると考えられるため、適宜、PANDAなどの原位置試験を実施することによって、地盤強度を推定することが望ましい。そして震度法による斜面安定評価を行い、すべり安全率が1.0を下回る場合には斜面崩壊の可能性があると判断し、崩壊範囲および崩壊程度の評価に移行する。なお、本稿では採用していないが、地盤強度の不均質性を考慮しない場合には、モンテカルロシミュレーションによる斜面安定計算を行う必要はなく、崩壊の有無を推定すればよい。また本稿では円弧すべりを想定したフェレニウス法を使用しているが、例えば他の破壊モードを想定する場合などは、適宜、他の手法を選択する必要がある。

図-12 耐震診断手法の概略フロー

次に、盛土の崩壊範囲の推定には、有限要素法(FEM)、個別要素法(DEM)、最大すべり円による方法¹⁷⁾、簡易推定式¹⁷⁾などを用いることができると考えられる。推定した崩壊範囲が許容範囲内に収まる場合には、ライフラインとしての機能は十分に確保されると判断して耐震診断を終了する。なお、本稿では使用していないが、崩壊範囲に関する簡易推定式¹⁷⁾により、煩雑な計算を行わず崩壊範囲を容易に推定するという選択肢もある。

最後に、変形の程度の評価には、有限要素法(FEM)、個別要素法(DEM)、従来型Newmark法¹⁹⁾、修正型Newmark法²³⁾、地震応答考慮型Newmark法¹⁸⁾などを用いて残留変位量の算定を行うことができると考えられる。なお、本稿では使用していないが、残留変位量割増係数²⁴⁾や入力せん断強度低減法⁹⁾を使用して、モンテカルロシミュレーションによる残留変位計算を行わずに、地盤強度の不均質性を考慮した残留変位量を容易に推定するという選択肢もある。また、本稿では残留変位量の算定方法として地震応答考慮型Newmark法を採用しているが、本提案は計算手法を限定するものではなく、適当な手法を選択すればよいと著者らは考えている。

4. IC間の通行機能に関する耐震性評価

高速道路盛土における耐震性評価の指標としては、最も被害が大きくなる想定地震に対する残留変位量、複数の想定地震に対する残留変位量の最大値や合計値などが考えられる。しかしながら対象とするIC間が異なれば地震環境も異なるはずであり、同じIC間においても各想定断層の地震発生確率はそれぞれ異なるはずである。そこでここでは、IC間における高速道路盛土の耐震性評価指標 R として次のような簡便式を提案する。

$$R = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n P_j \cdot D_{ij} \quad (2)$$

ここに、添字 i は盛土解析モデルの断面位置(本事例の場合 $i=1, \dots, 48$)である。添字 j は想定断層の種類(本事例の場合 $j=1, \dots, 5$)である。 P_j は各想定断層の重み付け係数(無次元)、 D_{ij} は各想定地震の各断面における残留変位量(例

えば許容残留変形量で除して無次元化した値)である。

ここでは、各想定断層の重み付け係数 P_j として表-1に示す各想定断層の50年確率²⁵⁾を採用した。よってIC間における高速道路盛土の耐震性評価指標 R は、今後50年に必要なIC間の復旧作業量の指標の1つにあたると考えられる。そして図-1で示したとおり、この指標 R を各IC間についてそれぞれ算定することによって、IC間単位における高速道路盛土の耐震性の優劣が比較できる。

その結果、耐震性が低いと判断されたIC間については、さらに次式を用いた計算を行うことによって、IC間のより具体的な耐震補強箇所を選定することが可能となる。ここで次式で算定される R_i は、各部位において今後50年間の必要な復旧作業量の指標である。

$$R_i = \sum_{j=1}^n P_j \cdot D_{ij} \quad (3)$$

図-13は、式(3)を用いて算定したSW IC～SJ IC間における評価指標の分布であり、評価指標が大きいほうから順に上位5, 15, 20, 30, 50, 100%と区分した。

表-1 想定断層の50年発生確率²⁵⁾

断層名	50年確率(%) (2001～2050)
五日市断層	0.00
上根断層	1.16
己斐-広島西縁断層帯	(1.0)
竹原断層	0.01
船木断層	0.01

※己斐-広島西縁断層帯の50年確率は仮定値

図-13 SW IC～SJ IC間における耐震補強のための部位毎耐震性の評価結果

同図によれば、K.P. 260.8およびK.P. 264.0において最も評価指標が大きく(耐震性が最低)、続いてK.P. 261.0, K.P. 265.7, K.P. 266.9における評価指標が大きく(耐震性が低く)なっている。今後、相対的に耐震性が低いと判断された箇所については、詳細な地盤調査結果に基づく高度な検討を行い、耐震対策の必要性や具体的な対策について検討することが望ましいといえる。

なお、実際の耐震補強のための優先順位評価では、より詳細な事項(たとえば対象地点周辺の住家の分布、建設重機のワーカビリティ、高速道路のネットワーク機能等)について考慮する必要があると考えられる。これらの考慮については、今後の検討課題としたい。

5. まとめ

本研究では、高速道路のIC間における耐震診断に基づく高速道路盛土の耐震性評価手法を提案し、さらにそれを国内に実在する高速道路に適用した事例を紹介した。本研究で得られた知見を以下に示す。

- (1) 本検討では、延長が長大である高速道路盛土を対象とした耐震診断手法を提案した。具体的には、実用的な手法である震度法による斜面安定計算およびNewmark法による残留変位量計算などを組み合わせて耐震診断を行うものである。本手法によって、降雨等の水の影響を除けば、耐震性が相対的に低い箇所を合理的に抽出することが可能となった。
- (2) 複数の断層によるシナリオ地震を対象とした耐震診断結果を組み合わせることによって、IC間における高速道路盛土の耐震性評価指標や耐震補強の優先順位に関する評価指標をそれぞれ提案した。
- (3) 提案した耐震診断手法や評価指標を日本国内に実在する高速道路盛土に適用し、実際のフィールドへの適用例を示した。

なお、提案手法はあくまでも実用的な簡易法の組み合わせであるため、安全側の評価結果が得られている可能性が高いため、1次スクリーニングの位置付けで使用されることが望ましい。すなわち、次のステップとして相対的に耐震性が低いと判断された箇所については、より詳細な検討を実施することが望ましいと考えられる。

今後は、実際の地震被害(2007年能登半島地震において被災した能登有料道路など)を使用して本提案手法の有効性を確認する予定である。

参考文献

- 1) (社)地盤工学会：新潟県中越地震災害調査委員会報告書、518p, 2007.
- 2) (社)地盤工学会：2007 年能登半島地震道路災害データ集、

74p, 2007.

- 3) 常田賢一、林健二：道路盛土の地震時危険度のマクロ評価に関する検討、第43回地盤工学研究発表会平成20年度発表講演集(CD-ROM), No.964, pp.1927-1928, 2008.
- 4) たとえば Ling, H. I. and Leshchinsky, D.: Seismic performance of simple slopes, *Soils and Foundations*, Vol.35, No.2, pp.85-94, 1995.
- 5) 小路泰広：道路の防災性能向上に向けた施策動向と技術開発、性能を考慮した道路盛土の耐震強化・補強に関する研究発表会講演概要集(CD-ROM), 大阪大学大学院工学研究科・土木学会関西支部, 2008.
- 6) 石原行博, 吉田郁政, 鈴木修一, 岡田和哉, 東畑郁生：道路盛土を対象とした耐震ライフサイクルコストの検討, 土構造物の地震時における性能設計と変形量予測に関するシンポジウム発表論文集, 地盤工学会, pp.305-310, 2007.
- 7) 釜江宏宏, 入倉孝次郎, 福知保長：地震のスケールリング則に基づいた大地震時の強震動予測, 日本建築学会構造系論文報告集, 第430号, pp.1-9, 1991.
- 8) 入倉孝次郎：強震動予測レシピ〜大地震による強震動の予測手法〜, 京都大学防災研究所年報, 第47号A, pp.25-46, 2004.
- 9) Hata, Y., Ichii, K., Tsuchida, T., Kano, S. and Yamashita, N.: A Practical Method for Identifying Parameters on the Seismic Design of Embankments, *Georisk*, Vol.2, No.1, pp.28-40, 2008.
- 10) Langton, D. D.: The panda lightweight penetrometer for soil investigation and monitoring material compaction, *Ground Engineering*, No.9, pp.33-37, 1999.
- 11) Athapaththu, A. M. R. G., Tsuchida, T., Suga, K. and Kano, S.: A lightweight dynamic cone penetrometer for evaluation of shear strength of natural masado slopes, *Doboku Gakkai Ronbunshuu C*, Vol.63, No.2, pp.403-416, 2007.
- 12) 秦吉弥, 山下典彦：地震動特性が地盤強度のバラツキに起因する盛土のすべり変位量の変動に及ぼす影響に関する一考察, 地盤工学シンポジウム論文集, Vol.50, No.60, pp.421-428, 2005.
- 13) Vanmarcke, E. H.: Probabilistic Modeling of Soil Profiles, *Proc. of ASCE*, Vol.103, GT11, pp.1227-1246, 1977.
- 14) 秦吉弥, 加納誠二, 山下典彦, 横井芳輝, 土田孝：形状を考慮した簡便な盛土の固有振動数算定式, 地盤工学ジャーナル, Vol.2, No.3, pp.197-207, 2007.
- 15) 秦吉弥, 加納誠二, 多賀正記, 一井康二, 土田孝, 山下典彦：傾斜基盤を有する盛土の水平ならびに上下方向の簡便な固有振動数算定式, 土木学会地震工学論文集(CD-ROM), Vol.29, pp.314-323, 2007.
- 16) たとえば Imai, T.: P- and S-wave velocities of the ground in Japan, *Proc. of the 9th Int. Conf. ICSMFE*, Vol.2, pp.257-260, 1977.
- 17) 秦吉弥, 一井康二, 土田孝：地震時における斜面の崩壊範囲に関する一考察, 土木学会論文集 C, Vol.63, No.3, pp.677-690, 2007.
- 18) 秦吉弥, 一井康二, 土田孝, 李黎明, 加納誠二, 山下典彦：地震時の斜面の変形量評価における解析手法および入力地震動の選定, 地すべり(日本地すべり学会誌), Vol.45, No.1, pp.64-71, 2008.
- 19) Newmark, N. M.: Effects of Earthquakes on Dams and Embankments, *Fifth Rankin Lecture, Geotechnique*, Vol.15, No.2, pp.139-160, 1965.
- 20) 東畑郁生：土構造物の地震時許容変形量について, 土構造物の耐震設計に用いるレベル2地震動を考えるシンポジウム発表論文集, pp.109-110, 1998.
- 21) 國生剛治：首都圏直下地震に備える地盤工学の課題, 土と基礎(地盤工学会誌), Vol.55, No.5, Ser.No.592, pp.3-6, 2007.
- 22) 常田賢一, 小田和広：段差走行実験による地震時の道路の

段差被害レベルと車両走行性の評価, 土構造物の地震時における性能設計と変形量予測に関するシンポジウム発表論文集, 地盤工学会, pp.317-322, 2007.

23)たとえば Kramer, S. L. and Smith, M. W.: Modified Newmark model for seismic displacements of compliant slopes, *Jour. of Geotechnical Engineering*, ASCE, Vol.123, No.7, pp.635-644, 1997.

24)若井明彦, 西村伸一, 谷茂: 地盤物性の不確実性が土構造

物の地震時残留沈下量に与える影響, 構造物の安全性および信頼性(JCOSSAR2007)論文集, Vol.6, pp.321-326, 2007.

25)神田順: 地震危険度評価手法, 建物の構造性能評価システム, 東京大学, 2002. <http://ssweb.k.u-tokyo.ac.jp/>

(2008. 7. 3 受付)

SEISMIC PERFORMANCE OF EXPRESSWAYS BASED ON SEISMIC STABILITY EVALUATION OF EMBANKMENT

Yoshiya HATA, Koji ICHII, Seiji KANO,
Takashi TSUCHIDA and Takashi IMAMURA

Slope failures on expressways were observed in Japan Mid Niigata earthquake 2004 and Noto Hanto earthquake 2007, and it is an urgent task to evaluate existing slopes along expressways. However, it is not realistic to check the seismic performance of whole components of an expressway by detailed but complicated method. Thus, it is important to have a practical method to point out relatively weak sections in terms of seismic resistance. In this study, a seismic evaluation method of expressway embankments was proposed as a combination of a conventional pseudo-static approach and sliding block model. The proposed method was applied to actual sites in Japan, and the results showed that the proposed method enables a seismic performance assessment of a lifeline system in a rational way.