河川・海岸におけるストレス軽減効果と 音・熱環境の影響の検討

STUDY ON HEALING EFFECT FROM RIVER AND COAST AND ITS RELATION TO SOUND AND THERMAL ENVIRONMENTS

塩田彩夏¹・二瓶泰雄²・遠藤亮之輔¹

Ayaka SHIODA, Yasuo NIHEI and Ryonosuke ENDO

¹学生員 学(工) 東京理科大学大学院 理工学研究科土木工学専攻修士課程
(〒278-8510 千葉県野田市山崎 2641)

²正会員 博(工) 東京理科大学准教授 理工学部土木工学科(同上)

Although previous studies pointed healing effects from waterfront, quantitative evaluations and factor of healing effects were still unknown. To evaluate quantitatively healing effects from river and coast and its associated factors, in this study, we measured simultaneously psychological stress and sound and thermal environments at six sites in which the measuring points were selected near waterfront and urban area in its neighborhood. The measured results indicated that 1) the measured values of salivary amylase activity, one of useful stress markers, in several waterfronts were appreciably lower than those in urban area, and 2) the healing effects in waterfronts were closely related to sound and thermal environments.

Key Words: *salivary amylase activity, waterfront, healing effect, sound environment, thermal environment*

1. 序論

河川や海岸における水辺整備は、防災(治水)・水利利用(利水)・環境面を考慮して公共事業として行われているが、公共事業費は年々減少しており、今後の水辺整備は先細りする可能性が高く「水辺」の新たな価値を創造する必要がある。この水辺の新たな価値として「ストレス軽減効果(癒し効果)」が注目される¹⁾。福祉・医療分野においても水辺利用が試みられる等の日常的な河川空間の利用が提案・実施されている^{2), 3)}。この水辺の癒し効果を科学的に証明し、その要因を把握することは、「癒し」を考慮した水辺整備を推進する上で必要である。

水辺の癒し効果やそれと類似した「快適性」に関する研究はこれまで多く行われている。研究初期の段階では、水辺の快適性に関するアンケート調査や官能試験を中心として行われ、それらに対する水辺の環境要素である音^{4)~7)}、熱^{8), 9)}、景観(視覚)¹⁰⁾との関連性が調べられている。その後、心理状況の把握にアンケート調査だけでなく、脳波や血圧、脈拍などの物理項目の計測も行われ、水辺の癒し効果が検討されている¹¹⁾。しかしながら、ストレス評価を精緻に把握するには上記の物理項目だけでは不十分であり、血液や唾液、尿等の化学項目の計測の必要性が指摘されている¹²⁾。

近年、化学項目のストレスマーカーとして唾液中の α -アミラーゼ活性(唾液アミラーゼ活性)が注目され、簡便に計測し得る機器も市販化されている¹³⁾。また、唾液アミラーゼ活性を指標とした水辺の癒し効果の検証も行われている^{13), 14)}。しかしながら、水辺の癒し効果に関する定量評価やその要因の検討は不十分であり、より客観的な視点から水辺のストレス軽減効果を議論していくためには、ストレス状況やそれに影響を与える環境要因に関する多くの実測データを収集していく必要がある。

それに対して、著者らは、「唾液アミラーゼ活性」の簡便な計測機器を用いて、河川や湖沼の癒し効果を検討するとともに、それが親水性により変化することを明らかにした(本宮・二瓶¹⁵⁾、以下、前報と呼ぶ)。本研究では、これを受けて、多くの水辺(河川や海岸)において、唾液アミラーゼ活性による心理ストレス計測と水辺環境の中で主要要素である音・熱環境を同時計測し、水辺のストレス軽減効果を定量的に検討するとともに、それらに対する音環境・熱環境の影響を調べることを試みた。ここでは、前報の結果に加え、河川(多摩川)と海岸(千葉県・稲毛海岸)の追加調査を行っており、水辺のストレス軽減効果そのものやそれに対する音・熱環境の関係性を把握する。

図-1 各試験エリアの位置

表-1 本試験の実施状況

観測日	場所	場所, 人数	音熱
2010年11月	8/27 江戸川	水辺 4 市街地 4	- ○
	9/6 江川	水辺 2 市街地 2	- ○
	大堀川	水辺 2 市街地 2	- ○
	手賀沼	水辺 2 市街地 2	- ○
	11/11 手賀沼	水辺 2 市街地 2	○ ○
	11/22 江戸川	水辺 2 市街地 2	○ ○
	大堀川	水辺 2 市街地 2	○ ○
	9/9 江戸川	水辺 5 市街地, 堤内地 5	◎ ◎
2010年11月	9/16 稲毛海岸	水辺 7 防風林前 4 市街地, 公園 7	◎ ◎
	11/9 多摩川	水辺(瀬) 9 水辺(淵) 6 市街地 3	◎ ○
	12/7 稲毛海岸	防風林前 4 公園 4	◎ ◎
	7/27 多摩川	水際(2m) 4 水際(14m) 3 水際(26m) 3	◎ ○
2011年9月	9/14 稲毛海岸	水辺 2 防風林前 5 市街地 3	◎ ◎

青字: 水辺 赤字: 周辺域
—: なし ○: 基本観測 ◎: 詳細観測

2. 研究方法

(1) 観測サイト

試験サイトは、図-1 に示すように、河川（江戸川（堤内幅 60m）、江川（水面幅 12m）、大堀川（水面幅 8m）、多摩川（水面幅 7m）、湖沼（手賀沼）と海岸（稲毛海岸）である。観測を行った日付・場所と観測内容の概略を表-1 に示す。2010 年度に行った観測では、「水辺」と水辺から離れた「周辺域」を測定点として設け、「周辺域」としては、道路脇等の市街地を選定した。2011、12 年度では、江戸川では 2010 年度と同じであるが、新規の稲毛海岸と多摩川では、図-2 のように、水辺近傍でもい

(a) 稲毛海岸

(b) 多摩川

図-2 観測地点の配置(詳細図, 観測ライン縦断面図)

くつか観測点を設けている。まず、稲毛海岸は、浜幅の狭い砂浜海岸であり、背後には防風林や公園が存在しており、狭い空間内でも音・熱環境の変化が予想される。そのため、海岸空間として「水辺」と同じ浜辺内の最も水際から離れた地点（「防風林前」と称す）の 2 点を設け、周辺域として「市街地」と「公園」を設けている。多摩川・青梅では瀬と淵が存在しており、音環境のコントラストが存在していることから、水辺として「瀬」と「淵」が設定され、さらに、「瀬」付近の水際からの横断距離が異なる 3 地点の同時計測も行われている。

(2) 観測方法

上記サイトにて、心理ストレスと音・熱環境を同時に現場計測する。心理ストレスについては、前報と同じく、対象試験地点に行く前に、人工的なストレス負荷を与え、試験地点に移動した後のストレス減少度合いを地点間で比べる。具体的には、ストレス負荷時（開始 0～20 分）ではヘッドフォンを装着し大音量で不快な音楽（ヘヴィメタル）を聴く等の負荷を与え、その後、試験地点に移動し、安静時（開始 25～45 分）では散歩や座るなどリラックスした状態にいる。その間に、唾液アミラーゼ活性を専用測器（唾液アミラーゼモニター、ニプロ(株)製）により測定する。唾液アミラーゼ活性に含まれる個人差を無くすために、比較指標として「無次元唾液アミラーゼ活性 A' 」（＝安静時の値（ $t=35, 45$ 分）／ストレス負荷時の最大值（ $t=10\sim25$ 分））を採用する。試験対象者は、東京理科大学学生の 20 歳代の男女であり、各測定点には最低 2 名以上割当てられ、各観測の人数は表-1 に示すとおりである。なお、夏季では、試験中に喉が渇き、唾液が出ないケースが見られたため、2012 年度の調査では、被験者は唾液アミラーゼ活性計測の 5 分以上前に毎回道水でうがいをした。

次に、音環境計測では、基本観測としてマルチ環境測定器（LM-8102、佐藤商事(株)製）を用いて各地点の音圧を計測した。また、詳細観測として、PCM レコーダー（リニア PCM レコーダー LS-11、OLYMPUS(株)製）を用いて、サンプリング周波数 44.1kHz で録音し、音圧・音質を計測・分析した。両者ともに、各地点において最低 1 分間以上にわたり、底面から約 1m の環境音を収録した。また、水際からの距離に対する音環境の変化を把握するために、稲毛海岸では水際から防風林前まで（2012/9/14 実施）、多摩川では水際から 26m 地点までを（2012/7/27 実施）、それぞれ 2～3m 間隔で録音した。

熱環境計測では、基本観測として、上記のマルチ環境測定器により風速、温湿度を各地点約 1 分間計測した。また、詳細観測としては、風向風速（03001-L）、純放射量（Q7.1-L20、以上、太陽計器(株)製）日射量（MS-601、英弘精機(株)製）、温湿度（HOBO ProV2 U23-001、Onset 社製）、地表面温度（サーモ・ピッパー、佐藤商事(株)製）を各地点 5～10 分間測定した。これらの結果を用いて、人体に与える熱フラックス指標である仮想熱負荷量¹⁶⁾を求める。

唾液アミラーゼ活性計測と合わせて、アンケート調査を行っている。内容は、現在の自分のストレス状態を 5 段階で評価するとともに、音・熱環境の心地良さについても 5 段階評価で行った。なお、アンケート項目のうち、ストレス状態は全試験で行っているが、音・熱環境の心地良さに関しては、2011 年度以降の調査のみで行った。

(3) データ解析方法

図-3 人体熱収支解析の概念図

a) 音のスペクトル解析

水際のストレス軽減効果に対する音環境の影響を把握するために、音の快・不快に用いられる「1/f ゆらぎ¹⁷⁾」に代表される音のスペクトル分布を算出する。音のスペクトルデータを用いた「音の快・不快」に関する検討事例はいくつか存在するが、ここでは野村・石井¹⁸⁾に倣い高周波数帯（3k～10kHz）における音のパワースペクトルの傾きに注目する。スペクトル解析を行う際には、各地点において記録された 1 分間の音データを用いる。

b) 人体への熱ストレス評価

人体への熱負荷指標としては、神田ら¹⁶⁾が提唱する仮想熱負荷量 VTL (Virtual Thermal Load) を採用する。人体における熱収支解析には、図-3(a) に示すように、代謝量 M 、正味放射量 R_{net} 、衣服から大気への顕熱 C と潜熱 E を考慮すると、以下のように与えられる。

$$VTL = M + R_{net} - C - E \quad (1)$$

ここでは、着衣状態の人体熱収支として、人体－衣服間と衣服－大気間の熱収支を次式のように与える。

$$\text{【人体－衣服間】} \quad VTL = M - B - E \quad (2a)$$

$$\text{【衣服－大気間】} \quad R_{net} = C - B \quad (2b)$$

ここで人体から衣服への顕熱フラックスを B とし、また、潜熱 C は連続条件により境界面間で変化しないものとし、式(2)より式(1)が得られる。各フラックスの与え方としては、図-3(b) に示すように、正味放射量 R_{net} には水平方向の短波・長波放射の和、顕熱 C と潜熱 E には、衣服から大気への熱輸送 $C_{clo} \cdot E_{sw}$ 、呼吸成分 $C_{res} \cdot E_{res}$ 、皮膚からの不感蒸泄熱 E_{diff} の和とする。詳細観測データがある場合には、上記の方法で実施し、各項の算出方法の詳細は、神田ら¹⁶⁾を参照されたい。また、基本観測結果のみの場合には、前報と同じやり方とする。

(4) 音環境のみの快適度に関する室内試験

音環境のみによる心理ストレスを調べるべく音源を知らない被験者 8 人（東京理科大学学生）に 4 種類の現地

環境音（多摩川の瀬と淵，市街地，稲毛海岸の水際）を1分間聞かせ、音の心地良さに関するアンケート調査を行う。ここでの音量は河川の瀬付近（58dB）を基準として与えている。

3. 結果と考察

(1) 水辺と周辺域におけるストレス軽減効果の比較

数多くのデータの蓄積がなされた唾液アミラーゼ活性の計測データを用いて、水辺におけるストレス軽減効果を抽出する。まず、表-1に示すように、延べ13回、6つの観測サイトで行われた無次元唾液アミラーゼ活性 $\bar{A}'$ データを用いて、水辺と周辺域における無次元唾液アミラーゼ活性 $\bar{A}'$ を比較したものを図-4に示す。ここでは、各データの平均値と標準偏差を示すと共に、データ数 n も表示している。また、同図(a)～(c)には、全データ、水域毎（河川、海岸）、季節毎（夏季、秋・冬季）に分けた形で表示している。なお、ここでは、水辺と周辺域において同時計測されたもののみを対象とする。

まず、全データ（水辺 $n=42$ 、周辺域 $n=38$ ）を見ると、無次元唾液アミラーゼ活性 $\bar{A}'$ の平均値は、水辺と周辺域でそれぞれ60.3%、81.8%である。標準偏差を考慮しても、水辺における無次元唾液アミラーゼ活性 $\bar{A}'$ は周辺域と比べて小さいことが分かる。これらの水辺と周辺域における唾液アミラーゼ活性の計測結果の差が有意であるかを確認するために、 t 検定を行う。ここでは、帰無仮説として「水辺と周辺域のストレス軽減効果に有意差はない」、対立仮説として「水辺と周辺域のストレス軽減効果に有意差がある」という二つの仮説を立て、 P 値が0.05を下回れば帰無仮説を棄却することができる。このケースの P 値を求めた結果、 $P=0.00200$ となり、0.05よりも十分小さく、水辺では周辺域よりもストレス軽減効果は高いことが実証された。

次に、水域毎の比較として（同図(b)）、河川と海岸において別々に水辺と周辺域の無次元唾液アミラーゼ活性 $\bar{A}'$ を比べる。まず、河川（水辺 $n=21$ 、周辺域 $n=20$ ）では、 $\bar{A}'$ の平均値は、水辺・周辺域において各々53.3%、77.8%であり、全データの場合よりも両者間の差は大きい。この差の有意性を確認するために、同様に t 検定を行ったところ、 $P=0.0118<0.05$ となり、河川でも周辺域と比べて水辺のストレス軽減効果が有意であることが示された。一方、海岸（水辺 $n=17$ 、周辺域 $n=14$ ）では、 $\bar{A}'$ の平均値では、水辺（69.6%）が周辺域（89.4%）を明確に下回るものの、同じ t 検定により得られた P 値は、 $P=0.0715$ となり0.05を上回ったことから、その差の有意性は確認できなかった。海岸調査における周辺域には、緑地が豊富な「公園」が含まれる（ $n=14$ 中、8個）。緑地は水辺とは異なる癒し効果が報告されており¹⁹⁾、公園は、

図-4 水辺と周辺域における無次元唾液アミラーゼ活性 $\bar{A}'$ の平均値の比較

本来分けて扱うべきであったが、海岸調査の市街地データが不十分であったので、上記の結果となった。今後、多くのデータを蓄積し、海岸のストレス軽減効果の有意性を検証する必要がある。

さらに、季節別の結果を見てみると（同図(c)）、夏季（8、9月）では、 $\bar{A}'$ の平均値は、水辺（ $n=28$ ）と周辺域（ $n=25$ ）でそれぞれ61.5%と87.0%となり、 t 検定の P 値も $P=0.00636<0.05$ となり、水辺のストレス軽減効果の有意性が確認された。また、秋・冬季（11、12月）には水辺（ $n=14$ ）と周辺域（ $n=13$ ）での $\bar{A}'$ の平均値は、各々58.1%と65.7%となり、水辺の値が下回るものの、上記の結果の中では、水辺と周辺域の差は最も小さい。この結果、 t 検定でも $P=0.416$ となり有意性は確認されていない。この周辺域にも「公園」データが含まれ、今後、観測データを増やして検討する必要がある。

このように、水辺のストレス軽減効果は明確に現れ、全般的に周辺域との有意差も検証されており、特に、「河川」と「夏季」にその傾向が顕著であることが示された。

(2) ストレス軽減効果の要因

a) 熱環境

上述した水辺のストレス軽減効果の要因を調べるため、水辺と周辺域の熱環境の違いについて仮想熱負荷量VTL

図-5 水辺と周辺域における仮想熱負荷量 VTL の相関図

を用いて調べる。図-5は、水辺と周辺域における VTL の相関図を比較したものである。ここでは、水辺と周辺域にて熱的なコントラストが形成され易い夏季のデータを示す。また、観測サイト毎にマークを分けて表示している。

これより、水辺よりも周辺域の VTL が全般的に大きく、特に、稲毛海岸や手賀沼において、その傾向が顕著である。夏季海岸の日中では、海風により海面上の冷気が砂浜や背後地に移流され、それによる冷却効果が生じる⁹⁾。同様な状況は、湖沼でも生じており、手賀沼では、観測時には湖内からの発散風が5m/s以上となっていた。これらの結果、水辺における VTL が周辺地よりも十分小さくなっているものと考えられる。同様な傾向は、大河川である江戸川ではある程度見られているが、川幅が狭い都市河川である大堀川や江川では、水辺と周辺域の熱環境の差が小さいため、 VTL の差も小さい。以上より、水辺の冷源効果を発揮できる水域サイズ（海岸・湖沼）もしくは風の道となり得る大河川では、熱環境緩和効果が有意であり、夏季における水辺ストレス軽減効果に大いに寄与しているものと考えられる。また、その他の季節では、夏季ほどの熱的な違いが水辺と周辺域で見られないことから、熱環境緩和効果が水辺のストレス軽減効果に効果的に影響するのは夏季のみであるものと考えられる。

b) 音環境

もう一つのストレス軽減効果の要因と考えられる音環境の効果を検討するために、音のスペクトル分布に着目する。図-6は、本観測より得られた代表的な水辺と周辺域における音のパワースペクトルを示す。ここでは、水辺として、多摩川の瀬と淵（2011/11/9）、稲毛海岸（水際、2011/12/7）とし、周辺域として市街地（2011/11/9）の結果が表示されている。これより、音の快・不快に係る高周波数帯（3k~10kHz）では、音のパワースペクトルはほぼ直線的に右肩下がりとなる。この高周波数帯（図中点線の部分）のデータに対して対数関数の近似式（ $y=a\log x+b$ ）を当てはめた。この傾き a の大きさとして

図-6 水辺と周辺域のパワースペクトル

図-7 音のパワースペクトルにおける高周波数との傾き $|a|$ と音の心地よさの比較（室内アンケート結果）

図-8 水辺と周辺域における傾き $|a|$ の比較

は、市街地>水辺（海岸）>水辺（瀬）>水辺（淵）の順に急となっている。そこで、上記の4箇所の環境音に関する心地良さの室内アンケートを取り、その結果と上記の傾き $|a|$ を比べたものを図-7に示す。これより、傾き $|a|$ が大きくなると、音の心地良さは概ね悪くなっている。この傾向は野村・石井¹⁸⁾の結果と一致しており、水辺の方が心地良い音環境が形成されていることが分かる。

より多くのデータに対して、高周波数領域における音のパワースペクトルに近似直線を適用し、その傾き $|a|$ を水辺と周辺域において求めた結果を図-8に示す。このように、水辺の傾き $|a|$ は周辺域よりも小さく、多くの水辺において、心地良い環境音が形成されていることが示されると共に、このような音環境が水辺のストレス軽減効果の一因となっていることが示唆された。

(3) 水辺空間内のストレス・音・熱環境の空間変化

図-9 水辺空間内におけるストレス・熱・音の空間分布
(稲毛海岸, 2012/9/14)

水辺空間内におけるストレス・音・熱環境の変化として、夏季・稲毛海岸(2012/9/14 14時)を例に、水辺(汀線より2m)と防風林前(同14m)の無次元唾液アミラーゼ活性 $\overline{A'}$ 、VTL及び等価騒音レベル L_{Aeq}^{20} (騒音レベルのエネルギーに着目した時間平均値)と音のスペクトルの傾き $|a|$ の空間分布を図-9に示す。これより、水辺では、防風林前と比べて $\overline{A'}$ は小さく、熱のVTLや音の傾き $|a|$ も小さく、ストレス軽減効果に音・熱環境の影響が見て取れる。また、音環境データより、汀線から離れると、音圧レベルが減少すると共に、スペクトルの傾き $|a|$ が増加しており、既存の研究成果と類似している^{4)~6)}。このように、海岸の砂浜は海風の加熱効果(夏季)⁹⁾や波の音の減衰・吸音効果を有し、水際で形成された熱・音環境を変化させていることが分かる。

4. 結論

本研究で得られた主な結論は次の通りである。

- 1) 水辺には周辺域よりも高いストレス軽減効果があり、その一部は統計的に有意差があることが検証された。
- 2) ストレス軽減効果の要因である音・熱環境共に、水辺の方が周辺域よりも快適性が高い。
- 3) 稲毛海岸を例に、水辺空間内において、水辺とそこから離れた地点で観測を行ったところ、ストレス・音・熱環境の空間変化が見られ、海岸砂浜の機能がこれらの空間変化に関係していることが示唆された。

なお、本研究では様々な水辺間のストレス軽減効果を比較しておらず、水辺環境の違いによるストレス軽減効果の違いは不明であるので、今後の課題とする。

謝辞：現地観測実施に対して、東京理科大学理工学部土木工学科水理研究室学生諸氏には多大なる御助力を頂いた。ここに記して謝意を表す。

参考文献

- 1) 吉川勝秀：人・川・大地と環境 自然共生型流域圏・都市に向けて、技報堂出版、pp.69-182, 2004.
- 2) 伊藤一正、福成孝三、塚本昇、吉川勝秀：川での福祉・医療と教育効果の増進に関する研究、河川技術論文集, Vol.16, pp.459-464, 2010.
- 3) 小松寛治、大須賀滝子、石川みゆき、木内利恵、斎藤孝喜、工藤浩二、高橋義輝、岡部真理、佐藤義朝、高橋修三、小松かずゆ：川の持つ癒し効果について、河川, No.704, pp.5-11 2005.
- 4) 灘岡和夫、徳見敏夫：海岸の音環境に関する基礎的研究、海岸工学論文集, Vol.35, pp.757-761, 1988.
- 5) 灘岡和夫、玉嶋克彦：海岸環境要素としての波の音の特性について、海岸工学論文集, Vol.36, pp.869-873, 1989.
- 6) 村上仁士、伊藤禎彦、細井由彦、小川慶樹、小藪剛史：砕波による波の音の発生特性に関する考察、海岸工学論文集, Vol.40, pp.1116-1120, 1993.
- 7) 土屋十国、中村良夫：親水水路にみる流水形態と音環境の特性、造園雑誌, Vol.56, No.5, pp.229-234, 1993.
- 8) 神田学、木内豪、小林裕明：新しい屋外用温熱感指標による河川の熱環境評価 一多摩川河川敷における観測を例に一、水工学論文集, Vol.40, pp.237-242, 1996.
- 9) 灘岡和夫、内山雄介、山下哲弘：海岸空間アメニティ構成要素としての微気象および温熱環境の解析、土木学会論文集, No.533/II-34, pp.193-204, 1996.
- 10) 木内豪、栗城稔、小林裕明：複合環境下における河川空間と周辺市街地の快適性評価、環境システム研究, Vol.23, pp.561-566, 1995.
- 11) 宮本高行、重枝実、杉山滋、大島章嘉、富樫聖代子：海辺利用によるリラックス効果測定調査、J. Intl. Soc. Life Info. Sci., Vol.19, No.1, pp.38-46, 2001.
- 12) 山口昌樹：唾液マーカーでストレスを測る、日本薬理学雑誌, Vol.129, No.2, pp.80-84, 2007.
- 13) 畠堀誉子、菅和利、丸井英一：唾液アミラーゼを用いた河川空間の癒し効果の定量評価、河川技術論文集, Vol.11, pp.577-582, 2005.
- 14) 菅和利、長島拓也、清水佳之：ストレス指標を用いた水辺環境評価手法の開発、河川技術論文集, Vol.17, pp.377-382, 2011.
- 15) 本宮和英、二瓶泰雄：唾液アミラーゼ活性を指標とした河川・湖沼のストレス軽減効果把握の試み、河川技術論文集, Vol.17, pp.383-388, 2011.
- 16) 神田学、柳本記一、宇梶正明：新しい屋外用温熱感指標の提案、土木学会論文集, No.545/II-36, pp.1-10, 1996.
- 17) 武者利光：ゆらぎの世界、講談社, pp.141-156, 1980.
- 18) 野村俊昭、石井六哉：スペクトル解析による快音・不快音の特徴抽出、電子情報通信学会、デジタル信号処理, Vol.95, No.68, pp.39-46, 1995.
- 19) 岩崎寛、山本聡、石井麻有子、渡辺幹夫：都市公園内の芝生地およびラベンダー畑が保有する生理・心理的效果に関する研究、日本緑化工学会誌, Vol.33, No.1, pp.116-121, 2007.
- 20) 橋秀樹、矢野博夫：環境騒音・建築音響の測定、コロナ社, pp.64-65, 2004.

(2012.9.30 受付)