433 アクチンフィラメントの切断と伸長速度の関連：ブラウン動力学を用いた解析

Brownian dynamics analysis of relationship between actin filament severing and elongation rate

○学 島田 義孝 (京都大・院) 正 安達 泰治 (京都大・工, 理研) 井上 康博 (理研)
正 北條 正樹 (京都大・工) 正 堤 定美 (京都大・再生研)

Yoshitaka SHIMADA¹, Taiji ADACHI^{2,3}, Yasuhiro Inoue³, Masaki HOJO², and Sadami TSUTSUMI⁴

1. Dept. Micro- Eng., Kyoto Univ., Yoshida-honmachi, Sakyo-ku, Kyoto, 606-8501

2. Dept. Mech. Eng. & Sci., Kyoto Univ., Yoshida-honmachi, Sakyo-ku, Kyoto, 606-8501

3. VCAD System Research Program, Riken, 2-1 Hirosawa, Wako, Saitama, 351-0198

4. Institute for Frontier Medical Science, Kyoto Univ., Kawahara-cho, Shogoin, Sakyo-ku, Kyoto, 606-8507

Key Words: Cell biomechanics, Actin filament, Brownian dynamics, Computational biomechanics

1. 緒言

アクチンタンパク質により構成されるアクチンフィラメント⁽¹⁾は、細胞質内でブラウン運動しながら重合・脱重合、および、切断を繰り返し、その構造を適応的に変化させることで、周囲の力学的・生化学的環境に対して、細胞の形態や運動機能を調節していると考えられている。

これまで、アクチンフィラメントに対して、分子動力学法などの計算力学的手法により、剛性等の構造力学的特性の解析⁽²⁾が行われてきた。さらに、これらに対して、より巨視的な挙動の理解を深めるためには、アクチン分子の重合・脱重合によるアクチンフィラメントの伸縮過程、および、フィラメントの切断現象を解析可能なモデルの構築が望まれる。このようなモデルの基盤作成のために、これまで、ブラウン動力学(BD)法⁽³⁾を適用することで、アクチンフィラメントへのアクチン分子の重合モデル⁽⁴⁾、および、脱重合モデルを構築し、アクチンフィラメントのターンオーバーを表現することが可能になった。さらに、細胞内で重合・脱重合を促進させるフィラメントの切断の表現が可能になることで、フィラメントの伸縮に関連する主要な活動の相互作用の解析が可能になると考えられる。

そこで、本研究では、まず、BD法を用いてアクチンフィラメントにおける重合・脱重合、および、切断モデルを構築する。これらを用いて、重合・脱重合、および、切断が、フィラメントの伸縮、および、見かけのフィラメント伸長速度に及ぼす影響を解析する。

2. 解析手法

2.1 ブラウン動力学 (BD) 法

アクチンの重合・脱重合、および、切断のダイナミクスには、アクチン分子同士の相互作用のみならず、細胞質に存在する水を含む様々な溶媒分子との相互作用が関与している。本研究においてフィラメントの伸縮現象を扱う場合、対象とするアクチン分子以外は粗視化して取り扱うことが、計算コストの観点から望ましい。そこで、本研究では、着目する分子の溶媒を連続体とみなし、その力学的影響をランダム力、および、散逸力として溶質の挙動に反映させるBD法⁽³⁾を用いた。ここでは、アクチン分子の形状を単純な球状と仮定した。

アクチン分子の Langevin 運動方程式は、

$$m \frac{dv}{dt} = f - \xi v + f^B \quad (1)$$

と表される。ここで、 m はアクチン1分子の質量、 v は速度ベクトル、 f はアクチン分子同士の分子間力である保存力、 f^B および ξ は、それぞれ、細胞質がアクチン分子に及ぼすランダム力、摩擦係数である。ボルツマン定数 k_B と温度 T の積である熱エネルギー $k_B T$ を拡散係数 D で除したものである。ここで、拡散係数 $D = 10 [\mu\text{m}^2/\text{s}]$ 、熱エネルギー $k_B T = 4.1 [\text{pN} \cdot \text{nm}]$ ⁽⁵⁾を用いた。

ここで、Eq.(1)における分子に作用する保存力 f は、LJ12-6

ポテンシャルを使用した。本研究では、LJ12-6 ポテンシャルにおけるエネルギー係数 $4\epsilon = 1.25 \times 10^{-20} [\text{J}]$ を重合速度の実験値⁽⁶⁾との比較により経験的に設定し、LJ12-6 ポテンシャルが最も低くなる分子間距離をアクチン分子の直径、すなわち、分子同士の接触する距離である 5.40 nm となるように、排除体積を設定した。アクチン分子の運動方程式 Eq.(1)において、左辺の慣性力は、右辺第2項の摩擦力に比べて十分に小さいと仮定し無視した。また、本報では、フィラメントの重合・脱重合による伸縮現象に注目するため、二重らせん構造による幾何形状の複雑性を排除し、直線状に重合・脱重合する簡略モデルとした。

2.2 重合モデルの設定手法

重合モデルは、フィラメントのプラス端に存在するアクチン分子と単量体アクチン、あるいは、他のフィラメントのマイナス端に存在するアクチン分子との距離により重合を判定するものとした。まず、フィラメントのプラス端にあるアクチン分子の重心を原点とする円柱座標系 (r, θ, z) を設定し、その基底ベクトルを (e_r, e_θ, e_z) とした。ここで、フィラメント伸長方向を e_z とした(Fig.1)。また、原点から単量体アクチンの重心、あるいは、他のフィラメントのマイナス端に位置するアクチン分子の重心に向かうベクトルを $d = (d_r, d_\theta, d_z)$ とした。次に、重合判定ベクトル $dp = (dp_r, dp_\theta, dp_z)$ ($dp_i > 0$)を用いて、 $0 < d_r < dp_r$ 、かつ、 $5.40 \text{ nm} < d_z < dp_z$ を満たす時、アクチン分子同士が重合したと判定し、両者の重心をバネ定数 K のバネにより結合させた。本モデルにおいて、剛性 K の値がアクチンフィラメントの挙動に与える影響は小さいと予想される。そこで、バネ定数 K は、実験から得られた $1 \mu\text{m}$ 長さあたりのアクチンフィラメントの剛性値を参照し、 $K = 43.7 [\text{pN/nm}]$ ⁽⁷⁾と設定した。

Fig.1: Distance between plus end and actin monomer

2.3 脱重合モデルの設定手法

アクチンフィラメントからアクチン分子が離脱する脱重合は、フィラメントからのアクチン分子離脱数が単位時間あたり一定であることが実験⁽⁶⁾により確認されている。また、フィラメントの溶液中の単量体アクチン濃度がプラス端の重合臨界濃度である $0.1 \mu\text{M}$ 以上の場合、脱重合速度は重合速度に比べて小さい。そこで本研究では、脱重合、および、フィラメントの切断が起こらない条件下で単量体アクチン濃度 $100 \mu\text{M}$ において前節の重合モデルを用いて 1 ms の計算をすることにより得られたフィラメント伸長速度 $0.047 [\text{molecules}/\mu\text{s}]$ に対して160対1の割合⁽⁶⁾になるように、脱重合速度を $3.0 \times 10^{-4} [\text{molecules}/\mu\text{s}]$ と設定した。

2. 4 切断モデルの設定手法

アクチンフィラメントの切断は、圧縮ひずみにより引き起こされることが、いくつかの実験⁽⁸⁾により示唆されている。そこで、本研究では、フィラメントの切断は、ひずみエネルギーに関連付けられると仮定した。これは、コフィリンなどのアクチン結合タンパク質によるアクチン分子間結合力の変化と、それに伴うアクチン分子間のひずみ変化の両者を用いて表現できるためである。本研究では、フィラメントをアクチン分子同士のバネ結合として表している。そこで、まず、ひずみ(ϵ)をフィラメント伸長方向(e_z 方向)におけるアクチン分子同士の距離(x_z)と結合バネの平衡距離(x_{eqz})を用いて、

$$\epsilon(x_z) = (x_z - x_{eqz}) / x_{eqz} \quad (2)$$

と定義する。このひずみは、フィラメントを構成するアクチン分子と、その分子のプラス端側に隣接して位置するアクチン分子間において計算する。次に、ひずみエネルギーを結合バネ剛性 K により、

$$U(x_z) = \frac{1}{2} K \epsilon(x_z)^2 x_{eqz}^2 \quad (3)$$

と表す。さらに、本研究では、切断圧縮ひずみエネルギーを U_{sev} と定義し、 $U(x_z) > U_{sev}$ 、かつ、 $x_z - x_{eqz} < 0$ の時、フィラメントが切断されるとした。

3. 計算結果・考察

3. 1 計算条件

前章で提案したモデルを用いて、異なる切断圧縮ひずみエネルギー U_{sev} に対するアクチンフィラメントの伸縮、および、フィラメント周囲に配置した単量体アクチン数の変化を計算した。

まず、初期設定として、25 個のアクチン分子から構成されたアクチンフィラメントを計算領域の中心に予め配置し、その周囲に単量体アクチンをランダムに配置した。本計算では、フィラメントの伸縮に注目するために、単量体アクチン同士の間に、12 乗斥力ポテンシャルを適用し、予め配置したフィラメント以外でのフィラメント形成を排除した。

モデルに含まれるパラメータの値は、以下の値に設定した。重合判定距離ベクトル $d_p = (5.45 \text{ [nm]}, 2\pi, 5.45 \text{ [nm]})$ 、切断圧縮ひずみエネルギー $U_{sev} = 40.0, 50.0, 60.0 \text{ [pN} \cdot \text{nm]}$ 、アクチン結合バネ平衡距離 $x_{eqz} = 5.40 \text{ [nm]}$ 、初期状態単量体アクチン濃度 $A = 100 \text{ [}\mu\text{M]}$ とした。計算領域は、アクチンフィラメントの伸長方向は、 300 [nm] 、残りの 2 方向は共に 100 [nm] とし、単量体アクチンは、計算領域内に 175 個配置した。なお、ここで用いた切断圧縮ひずみエネルギーは、本モデルで経験上得られた値である。

各ひずみエネルギー U_{sev} に対して、 $140 \text{ }\mu\text{s}$ ($28 \times 10^4 \text{ steps}$) の計算を行った。ここで、フィラメントを構成するアクチン分子の総和をフィラメント数で除したものを平均フィラメント長と定義する。

3. 2 考察および考察

本計算により得られた平均フィラメント長さの変化を Fig.2 に示す。また、フィラメント構成アクチン分子数の変化を Fig.3 に示す。

切断圧縮ひずみエネルギー $U_{sev} = 40.0 \text{ [pN} \cdot \text{nm]}$ の場合、切断の頻度が高いため、Fig.2 に点線で示すように、平均フィラメント長は減少した。しかし、Fig.3 に示した点線より、フィラメント構成分子数は増加していることが分かる。

一方、 $U_{dep} = 60.0 \text{ [pN} \cdot \text{nm]}$ の場合、Fig.3 に示した破線より、切断頻度が少なく平均フィラメント長の短縮も他の切断エネルギーに比べ小さい。また、Fig.2 に示した破線から、切断によるプラス端の増加が小さいため溶液中の単量体アクチン減少も小さいことが分かる。

上記の切断ひずみエネルギー値の間の値である $U_{sev} = 50.0 \text{ [pN} \cdot \text{nm]}$ の場合、Fig.2、および、Fig.3 に実線で示すように、平均フィラメントの長さ、および、フィラメント構成アクチン分子数は、 $U_{sev} = 40.0$ 、および、 $60.0 \text{ [pN} \cdot \text{nm]}$ の場合の値の中間値をとっていることが分かる。

Fig.2: Change in the ave. filament length in time

Fig. 3: Change in no. of filamentous actin in time

ここで、単量体アクチンがフィラメント構成アクチン分子へ変化する速度を見かけのフィラメント伸長速度と定義する。Fig.3 において、フィラメント構成アクチン分子数変化を線形とみなし、最小二乗近似することにより、見かけのフィラメント伸長速度を計算した。各切断ひずみエネルギー $U_{sev} = 40.0, 50.0, 60.0 \text{ [pN} \cdot \text{nm]}$ における見かけの伸長速度は、それぞれ $0.63, 0.24, 0.09 \text{ [molecules}/\mu\text{s}]$ となった。切断ひずみエネルギーが小さい場合、フィラメントを伸長させるプラス端が増加し、溶液中の単量体アクチンがフィラメント構成アクチン分子となる速度を加速させることを示している。本結果は、実験による結果⁽⁹⁾と定性的に一致した。

4. 結言

本研究では、ブラウン動力学を用いて、アクチンフィラメントの重合・脱重合、および、切断のモデル化を試みた。シミュレーションにより、切断圧縮ひずみエネルギーの変化が、フィラメントの伸縮、および、見かけのフィラメント伸長速度に大きな影響を及ぼすことが示唆された。本結果から、重合・脱重合、および、切断というフィラメントの主要な現象を表現することが可能になった。

最後に、本研究において、理化学研究所 山岡英孝 博士には、貴重な助言を頂いた、記して謝意を表す。

参考文献

- (1) Pollard, T. D. and Borisy, G. G., *Cell*, **112**, (2003), 453-465.
- (2) Chu, J., et al., *Biophys. J.*, **90**, (2006), 1572-1582.
- (3) Bossis, G., et al., *Mol. Phys.*, **45**, (1982), 191-196.
- (4) 島田ほか, 日本機械学会 2006 年度年次大会講演論文集 Vol.5, (2006), 229-230.
- (5) Mogilner, A., et al., *Curr. Biol.*, **13**, (2003), R721-R733.
- (6) Pollard, T. D., *J. Cell. Biol.*, **103**, (1986), 747-2754.
- (7) Kojima, H. et al., *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **91**, (1994), 12962-12966.
- (8) Sato, K., et al., *J. Biomech*, **38**, (2005), 1895-1901.
- (9) Hartwig, J. H., *J. Cell Biol.*, **118**, (1992), 1421-1442.