Numerical Simulation of Spark-kernel Formation by Breakdown and Glow Discharge

○学 小平 壽美子 (京大院)
正 塩路 昌宏 (京都大)

正 川那辺 洋 (京都大)

Sumiko KOHIRA, Graduate School of Kyoto University, Yoshida Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto
Hiroshi KAWANABE, Kyoto University
Masahiro SHIOJI, Kyoto University

Numerical simulation of the spark-kernel formation by breakdown and glow phase of discharge was carried out. In order to describe the shock wave caused by local high temperature and pressure due to breakdown discharge, the compressive transport equations of mass, momentum, energy and concentration were calculated. The detail profiles of temperature and pressure were investigated in the early stage of the spark-kernel. The results show that the effects of diameter and duration of discharge on the minimum ignition energy are clarified in the case of using the breakdown discharge. Furthermore, the process of ignition by the composition discharge with breakdown and glow phase was revealed.

Keyword: Gasoline Engine, Ignition, Premixed Combustion, CFD, Discharge

1. まえがき

火花点火過程は内燃機関における燃焼変動などに大きく影響を与えるために、その過程の詳細を把握することは重要であり、現在までに数多くの実験および数値解析が行われている⁽¹⁾。通常、火花点火式内燃機関に用いられる点火回路の放電過程の特徴は、予混合気中における直径 40 μm 程度の細い円筒状の経路に 10 ns 以下の非常に短い時間でエネルギーの加わるいわゆる容量放電と、直径 1 mm 程度で数 ms にわたる誘導放電の組み合わせとなることである⁽²⁾。とくに、容量放電による点火現象は短時間でかつ狭い領域で瞬間的に発生する高温・高圧によって衝撃波が生じ、その後の燃焼過程に大きく影響を与える。しかし、実験的にこの現象を捉えるのは困難であり、さらに、数値解析を行うためには衝撃波を捉える詳細な数値計算コードが必要である。このため、容量放電による点火過程については不明な点が多い。

そこで本研究では、既報⁽³⁾で提案した数値計算モデルに基づいて容量・誘導放電による点火過程を詳細に検討する。これは、圧縮性を考慮したナビエ・ストークス方程式を用いて解析を行うもので、これにより容量放電のみを用いた場合の種々の条件における点火過程を計算するとともに種々の点火条件が最小点火エネルギーに及ぼす影響を調べる。さらに、容量放電に誘導放電が加わった際の点火過程について検討する。

2. 計算モデル

2.1 流動計算および対象

容量放電により発生する衝撃波を扱うために、圧縮性を考慮した非定常のナビエ・ストークス方程式を連続の式およびエネルギー保存式と併せて解く。数値計算は差分法で行い、空間の離散化には 2 次の中心差分、時間進行積分には有理ルンゲ・クッタ法⁽⁴⁾を用いる。

計算対象は図 1 に示すような 2 電極間に生じる直径 d の円筒状の放電経路を考え、そこに存在する予混合気にエネルギーが与えられて燃焼が開始する過程を扱う。計算は軸対称 1 次元を仮定するとともに、その半径方向の座標を r 、

計算格子の大きさは 5 μm とする。時間ステップはクーラン数が 1 を超えないように計算ステップ毎に定める。

2.2 火花放電および燃焼モデル

放電経路中に一樣のエネルギーを加えることによって火花放電を表す。すなわち、容量放電では、放電期間中に一定のエネルギーを保存式の生成項に加え、誘導放電では時間とともに比例して減少するエネルギーを加える。燃料はガソリンを仮定し、 $H/C = 1.75$ の炭化水素とするとともに、その反応速度は燃料のモル濃度 C_f の減少速度として式 (1) のようなアレニウス型の 1 段総括反応で表す⁽⁵⁾。また、発熱量に見合ったエネルギーを保存式の生成項に加える。

$$\frac{dC_f}{dt} = -A T^{p^{0.3}} C_f^{0.5} C_o \exp\left(\frac{T_a}{T}\right) \quad (1)$$

ただし、 C_o は酸素のモル濃度、 A および T_a は頻度因子および活性化温度であり、それぞれ 7.3×10^5 および 12.2×10^3 とする。ここでは、完全燃焼を仮定し燃焼生成物の定圧比熱は 6 次の多項式で表すとともに、7 000 K 以上では 7 000 K における値で一定とした。これらの値を用いて 1 次元層流火炎の数値計算を行った結果、300 K、0.1 MPa における燃焼速度が当量比 $\phi = 1$ において 0.34 m/s、 $\phi = 0.85$ では 0.24 m/s となり、実験値⁽⁶⁾にはほぼ等しいことを確認した。なお、本計算では電極への熱損失は考慮していない。

3. 計算結果

はじめに、容量放電における点火過程を数値計算する。図 2 は当量比 $\phi = 1$ について放電直径 $d = 0.2$ mm、期間 $t_d = 10$

Fig. 1 Schematic of ignition process

Fig. 2 Radial profiles of temperature T and pressure p in ignition process ($\phi = 1.0$, $d = 0.2$ mm, $t_i = 10$ ns)

Fig. 6 Radial profiles of temperature T and pressure p in ignition process (with glow discharge)

Fig. 3 Course of radius r_f where T is 1800 K ($d = 0.2$ mm, $t_i = 10$ ns)

Fig. 4 Effect of d on E_m ($\phi = 1$, $t_i = 10$ ns)

Fig. 5 Effect of t_i on E_m ($\phi = 1$, $d = 0.2$ mm)

ns とし、点火エネルギー E を (a) 0.35 mJ と (b) 0.38 mJ とした際の温度および圧力の r 方向分布の時間変化を示す。これによると、(a) では点火の瞬間は中心付近の温度が 10 000 K 程度にまで上昇するが、その後急激に減少し、1 ms では 2 000 K 以下となっており、火炎が伝播しない。これに対して、(b) では点火の瞬間は (a) と同様に中心付近の温度は 10 000 K まで上昇したのち 0.2 ms では 3 000 K まで下がるが、その後、燃焼反応に伴って 2 000 K 以上の領域が外に向かって広がっており、着火していることが判る。また、圧力波は (a) (b) いずれの場合も火炎の伝播よりもはるかに速く外側に伝わっていく様子が計算されている。

つぎに、 $T > 1800$ K となる領域の半径 r_f の増減によって着火および失火の判定を行う。図 3 は量論比となる (a) $\phi = 1$ および希薄条件の (b) $\phi = 0.85$ について $d = 0.2$ mm, $t_i = 10$ ns とした際の種々の点火エネルギーにおける r_f の時間変化を示す。(a) について 0.38 mJ では r_f が 0.65 ms で急激に増大するのに対して、0.35 mJ では減少し、0.55 ms において 1 800 K 以上になる領域が無くなることから最小点火エネルギーは 0.35 mJ と 0.38 mJ の間に存在すると考えられる。さらに、(b) では 0.68 mJ で着火するの

に対して 0.65 mJ では 0.95 ms で r_f が 0 となっており、量論条件に比べて大きな点火エネルギーが必要なことがわかる。以上のような計算を行い、着火する場合と失火する場合の平均エネルギーを求めれば 5 % 程度の誤差の範囲で最小点火エネルギーを推定することができる。本手法を用いて、放電の直径 d および期間 t_i が最小点火エネルギーに及ぼす影響を調べる。図 4 は $t_i = 10$ ns 一定として、 d を変化した際の最小点火エネルギー E_m を示す。これによると、 d が大きいほど E_m が大きくなり、放電領域のエネルギー密度が下がると失火しやすくなる。逆に d が 0.1 mm 以下と小さくなるとエネルギーの拡散が速くなり E_m が大きくなる。図 5 は $d = 0.2$ mm としたときに t_i に対する E_m の変化であり、 t_i が大きくなれば E_m が小さくなる。これは、図 4 の結果と同様に短時間でエネルギーを与えるとその拡散が速いためである。ただし、本計算では電極への熱損失を考慮していないため実験値に比べて小さな最小点火エネルギーが得られているが、定性的には傾向を記述できている。

最後に、容量放電に誘導放電を加えた際の点火過程を計算する。ここでは図 2 (a) の容量放電条件に誘導放電として 10 mJ のエネルギーを時間に比例して減少するように 1 ms の期間 $d = 1$ mm の領域に加える。図 6 はその結果であり、2 μ s までは図 2 (a) とほぼ同様であるが、その後は誘導放電によって高温部が広い領域で生じるとともに、着火に至ることがわかる。

4. まとめ

以上、圧縮性を考慮した流動計算コードを用いて、容量・誘導放電による点火過程の数値解析を行った。その結果、容量成分のみを与えた場合の着火に至る様子を示すとともに、最小点火エネルギーに及ぼす放電直径・期間の影響について検討した。さらに、誘導放電を付加することによって広い領域で高温部が生じ、着火に至ることが明らかになった。

おわりに、研究の遂行にご協力いただいたトヨタ自動車(株) 山田 敏生 氏に感謝いたします。

参考文献

- (1) 例えば、Lewis, B. and Elbe, G. Von, 2nd ed. Academic Press (1961), 323-346.
- (2) Heywood, J. B., Internal Combustion Engine Fundamentals (1988), 427-437, McGraw-Hill, Inc.
- (3) 山田・塩路・池上, 第 36 回燃焼シンポジウム (1998), 240-242.
- (4) Satofuka, N., Proc. 5th Gamm Conf. Numerical Methods Fluid Mech (1983), 291-298.
- (5) Edelman, R. B. and Harsha, P. T., Energy Combustion Science, Vol. 4 (1978), 1-62.
- (6) Heywood, J. B., Internal Combustion Engine Fundamentals (1988), 403, McGraw-Hill, Inc.