Destabilization of a gas in a looped tube with a temperature gradient

学 ○西川 晃平 (阪大院基工) 正 杉本 信正 (阪大院基工)

Kohei NISHIKAWA, Osaka University, 1-3, Machikaneyama, Toyonaka, Osaka

Nobumasa SUGIMOTO, Osaka University

1. 緒言 管路内の気体に対して壁面に温度勾配を与えると、粘性や熱伝導性による拡散効果によって気体が不安定化することがある。なお、浮力は考えていない。不安定化すると気体に圧力変動、すなわち音が発生するので、この現象は熱音響現象と呼ばれている。最近ではループ管路内の気体の自励振動を用いた熱機関が考案されているが、研究は実験が先行し理論的には不安定化の臨界条件が求められている段階にある。

臨界条件は Ueda & Kato¹⁾ によって温度比と管径の間の関係として求められている。これは実験で用いられる細管を束ねたスタックを挿入した管路を想定している。この場合でも拡散層が薄い場合にはこれまで展開してきた境界層理論²⁾が適用できるのではないかと考えられる。そこで本研究では、境界層理論によって不安定化とその後の発展を数値シミュレーションし、エネルギー増幅の様子と管路内の音場の定量化を行う。

2. 計算モデルと基礎方程式

図1に計算モデルの概略図を示す。座標 x を管軸に沿って定義し、 $x = -L$ と $x = L$ は同じ位置を表す。 $x = 0$ にスタックの中心を設定し、孔の半径は r_{stack} で、スタックの長さは L_{stack} である。また、スタック

Fig.1. Schematic illustration of a looped tube with a stack.

の壁の厚さを無視することによって、スタック内の流管をスタック外部のループ管にも拡張する。ループを取り巻くこの流管に対しては、スタック内では拡散効果を考慮するが、スタック外ではレイノルズ数が十分に大きいいため粘性や熱伝導性を無視した平面波を仮定する。スタック内の気体に対しては境界層理論を適用し、壁面近傍の境界層とその外部の主流部に分けて取り扱う。スタック内の流管では、基礎方程式として、主流部に対する連続の式、運動方程式、エネルギー式、状態方程式を断面平均した方程式を用い、境界層外縁での内向き法線速度と主流部速度と圧力の関係を別途与える。

3. 管壁の温度分布と計算条件 ループ管の管壁に沿って温度分布 $T_e(x)$ を与える。 $T_e(x)$ はスタック内と、バッファ領域と呼ばれる高温部 T_H と低温 (室温) 部 T_C との間を除いて一定値 ($T_e/T_C = 1$) とする。スタック内では、 $T_e(x)$ は T_C から T_H まで直線的に増加し、バッファ領域では、 $T_e(x) = (nT_C - T_C) \exp[-(x - x_b)/R] + T_C$ が近似する。ここで、 n は室温に対する高温部の温度比、 x_b はバッファ領域の開始位置、 R はバッファ領域の幅である。

初期条件として、流速の節がスタックの中心部にある正弦波の撓れを与え、超過圧をゼロとする。空気を想定し、直径 20 mm のループ管で周長 $2L = 2.8$ m、スタック長さ $L_{stack} = 35$ mm とした。数値計算はクラנק・ニコルソン法、修正シンプソン公式、3次精度の風上差分を用いた。

4. シミュレーション結果 まず、スタックの孔の半径を $r_{stack} = 1.0$ mm、バッファ領域の幅を $R = 0.15$ m として温度比を

変化させ、位置 $x = -L/2$ における流速の時間発展を計算した結果を図2に示す。温度比が $n = 1.3$ において中立振動しているのがわかる。さらに温度比 $n = 1.4$ のときの時間 $t = 0 \sim T$ ($n = 0$ の線形音波の周回周期を T とした) における流速の空間分布を $1/8T$ 毎に出力し、重ねて描いたものを図3(a)に示す。図3(b)はさらに時間が進んだ $t = 20 \sim 21T$ を示しており、位相が x 軸に対して正の方向に少しずれた位置でとどまり振動している。次に図4(a)のように $\pi/2$ だけ初期位相をずらして撓れを与えると時間が経過するにつれて図4(b)に示すような過渡的な位相を経て、 $t = 49 \sim 50T$ のとき図4(c)で示す位相となった。これは図3(b)に近い結果である。

Fig.2. Destabilization of velocity.

Fig.3. Spatial distribution of the axial velocity (a) $t = 0 \sim T$ (b) $t = 20 \sim 21T$ Fig.4. Spatial distribution of the axial velocity (a) $t = 0 \sim T$ (b) $t = 20 \sim 21T$ (c) $t = 49 \sim 50T$

5. 結言 熱音響式熱機関に用いられるスタック内の小さな孔でも境界層理論が適用可能であることがわかった。また、 r_{stack} や R を変化させたところ、Ueda & Kato によって求められた臨界条件と定性的に一致した。ただし、スタック外部では散逸を無視しているので、臨界温度比は若干低い。その後の発展では、図4で示されるように初期位相を変化させても、流速が温度勾配の存在する場所 (スタック) で小さく、一方圧力は大きくなる分布へ移行する傾向 (引き込み) が確認できた。この分布は実験結果¹⁾と一致しており、境界層理論によってある程度現象が説明できることを示している。

参考文献

- (1) Y. Ueda and C. Kato, *J. Acoust. Soc. Am.* **124**(2), 851-858 (2008).
- (2) N. Sugimoto and D. Shimizu, *Phys. Fluids*, **20**(10), 104102 (2008).