子の圖が示されてゐる。爐の溫度は通常 2,000°F 以下であるが、煉瓦積が灰及び煙道瓦斯中の化學成分と結合する爲に故障が生ずる。例へば木材が吸収せる水分中に鹽類やカルシウム及び鐵の存在により、アルミニウム及び硅素の酸化物にて造れる耐火煉瓦との結合が起る。(S S)

【105】油の自然着火 [H. Jentzsch, Wilhelmslaven, V. D. I, Bd. 69, Nr. 43, 24 Okt. 1925, S. 1353-1357, 14 figs] 本文の著者は既に V.D.I, Bd. 68 (1924) Nr. 44 に於て燃料其他の油の自然着火の測定に就て研究を發表してゐる。其研究は開放せる加熱壺内にて油を種々なる溫度に加熱し、此中に送る酸素の量を加減し得るやうにせる重要な改良をなした裝置を以て、溫度並に酸素供給量の變化に伴ふ自然着火の傾向を測定したものであつた。本論文に於ては此裝置を用ひて諸機械に於ける燃料油及び潤滑油等の自然着火に依る爆發の現象等實際的問題を解決せんとする研究が述べられてある。本論文で著者は先第一に比較研究として從來 Tauss 及 Schulte が溫度及び壓力の變化に伴ふ自然着火の傾向の變化を發見せると同様に著者は溫度と給送する酸素の量との關係で自然着火度を確定し、之に依て定めた自然着火の溫度が Tauss の他の實驗計算に依つて定めた自然着火點と一致して居ることを表示してゐる。著者の算定では例へば「最低自然着火値」として最低の自然着火溫度と、其溫度で着火をなし得る最小限の一分間の酸素吹込回数との比を與へてゐる。此研究では自然着火曲線として横座標に溫度、縦座標に一分間の酸素吹込の回数をとり自然着火を起す時の兩者の關係を示してゐる。而して一分間の酸素吹込量 20 を増す毎に絶對壓力 1.5 氣壓を増す様に換算すると、畢竟此曲線は自然着火を起すときの溫度と壓力との間の關係を示すものと見做すことが出来る。Fig. 1-3 は其一例である。ベンチン等の油では一分間の酸素吹込量を一定にするとき或溫度に至ると着火し溫度をますと或程度迄は着火を續けてゐるが、之れ以上の溫度になると自然着火が止まる。圖の人爲着火と示した部分はそれであつて、それ以上溫度が昇ると自然着火が再び起り而も此場合は爆發をなす。

爆發機關のノック制止劑としてのベンゾール、クシロール、クシリデン、アエリン、四エチル鉛等の作用及びノックを防ぐ適當なる混合油の着火傾向等も此圖で分る譯で、Fig. 1. は一種の發動機油、Fig. 2. はベンゾール 30% を混じた同じ油、Fig. 3 は適當なる混合油の自然着火曲線であつて、圖の過早着火と記したのは實

驗に於ける酸素吹込の最大値に達しない前、比較的低い酸素吹込量と温度に於ては實際發動機に於てもノックを起す危険性あるものと見做すことが出来る。

猶或工場に於て空氣壓縮機の壓縮空氣輸送管内に於ける爆發の原因を調査すべく此裝置に依る實驗をなし壓縮機氣笛及び軸承の潤滑油の自然着火値を求め夫々 $310:268=1.15$ 及 $280:29=9.65$ の結果を得て居る。此内 268 は一分間の酸素吹込回数で前述の換算に依り略 20 氣壓に相當する、然るに實際の空氣の壓力は 7 氣壓であつた。所が軸承用油の酸素吹込 29 は 2.2 氣壓に相當し其溫度 280°C も認め得る理由があるので、爆發は此油が自然着火に依てなしたものと決定し得ることを述べてゐる。

又ディーゼル機關に於て比較的低温度に於て急劇爆發の起る事實に就て實驗的研究を爲し 260°C 乃至 380°C で爆發壓高く、 320°C で最大を示し、 380°C より高き溫度では壓力低く而も溫度増すも殆一定に保たれたる結果を示してゐる。而して其原因に就ては高溫度の際には蒸汽の蔽覆物が熱源と熱せる燃料との間に生ず

る現象に依るならんとの推定を述べ、猶汽罐用油及び變壓器用油の爆發に關し本裝置に依る研究結果を掲げてある。(TW)

【106】モートルの燃料 [J. S. S. Brame, Journal of the Royal Society of Arts, Vol. 73, pp. 920-929, Aug. 28; 930-940, Sept. 4, and pp. 942-954, Sept. 11, 1925.] (1) モートル用輕油の産額は1913年度の11億ガロン(原油の12.5%)より1923年度の75億ガロン(原油の30%)まで増加した。約二千萬乃至三千万ガロンのベンゾールは年々瓦斯發生爐及びコークス爐にて産するが、其大部分は工業用に使用される。モートル用ベンゾールは比較的簡単な精製方法にて充分であり價も從つて廉くてすむであらう。低温乾溜が行はれる故將來ベンゾールの産額は一層増加するであらう。(2) 動力用アルコールは原料が食料として價値を有する爲め未だ經濟的に成功するに至らないが、將來は人造メチルアルコールを變性材として用ひて一層大切な燃料となるであらう。アルコールは輕油或はベンゾールに比して火災爆發の危險が尠い。又其發火點は低く而も其が電氣火花の温度の範圍にあつて且氣笛内にて他の燃料よりも爆發の範圍が廣い。(3) 氣笛中に使用さるゝ燃料及び空氣の混合氣の發熱量は此等三種の燃料に就て殆んど同一値を有する。餘りに濃厚なる混合氣は始動を容易ならしめ且加速に便なれども排氣中に過量の一酸化炭素を生じ危險である。Picardo氏は此の壓縮比を變じ得る機關にて過早發火及 Pinkingの傾向に就き研究したが、輕油に於ては其中に存在する炭化水素の種類に依つて其特性が決定されて居る。ベンゾールは此デトネーションを豫防する效著しい。米國に於ては此目的の爲めテトラエチル鉛を使用するが此は有毒なる故危險である。此等衝擊を防ぐ化合物を使用することに依り機關の壓縮比を上げ以て燃料の消費量を輕減する事が出来る。而して將來は此方面に於ても大切な發展が行はれる事と豫想される。輕油、ベンゾール、アルコール及テトラリン等の混合物も燃料として成功して居るがアルコール性の者は水の吸収の問題で困つてゐる。又混合燃料を用ひて低速で運轉する機關は事故ある際に燃料の供給が斷たれ易い。(SS)

6. 蒸 汽 か ま

【107】微碎炭を用ふ汽罐の爐 [A. G. Christie, Mechanical Engineering,