外周各孔共に任意形な多孔真直梁の捩り、曲げ應力の一解法⁽¹⁾

(昭和 12 年 10 月 17 日 機械学会創立満 40 周年記念学術講演會に於て講演)

正 員 根 來 祥 三 郎⁽²⁾

1. 緒言 同一直断面を持つ多孔真直梁の 捩り應力 を求める方法に就ては、既に実験的に石鹼膜を利用する方法が発表されてゐる。而し未だ適確な取扱ひ方法の指摘が無いやうである。

本論文では先づ上記多孔梁の 捩り曲げ應力 を求める應力式に就て理論的考察をなし、砂谷教授の應力式に本文で示す如き一条件を附加すれば、同一直断面を持つ如何なる多孔梁の 捩り、曲げ應力 でも該應力式より常に求め得ることを立証し、更に實際問題として外側周辺並に各孔周辺が共に全く任意形な上記多孔梁の 捩り、曲げ應力 を、平面調和函数の實驗的解法又は近似計算解法を利用して該應力式より求める方法に就て詳述する。

2. 基礎式 真直梁の 捩り 及び 曲げ弾性 の一般應力は次式で表される。

$$\left. \begin{aligned} \widehat{zz} &= M_y y / I_x, & \widehat{xx} &= \widehat{yy} = \widehat{xy} = 0 \\ \widehat{xz} &= -\frac{\partial}{\partial y} (\tau \Phi + \alpha \chi) \\ \widehat{yz} &= \frac{\partial}{\partial x} (\tau \Phi + \alpha \chi) + a \{ \sigma x^2 - (1 + \sigma) y^2 \} \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots(1)$$

但し Φ 及び χ は次記で示される函数である。

$$\text{任意点では、} \Phi = \phi + \frac{1}{2}(x^2 + y^2), \quad \nabla_1^2 \phi = 0, \quad \nabla_1^2 \chi = 0 \dots\dots\dots(2)$$

$$\left. \begin{aligned} \text{各周辺上では、} \Phi &= \phi + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) = \text{一定} \\ \chi &+ \int^x \{ \sigma x^2 - (1 + \sigma) y^2 \} dx = \text{一定} \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots(3)$$

$$\text{尚 } \tau = \tau_1 + a\tau_2, \quad \tau_1 = T/C, \quad a\tau_2 = D/C.$$

$$a = F_y \{ 2(1 + \sigma) I_x \}^{-1}, \quad C = \iint \left(x \frac{\partial \Phi}{\partial x} + y \frac{\partial \Phi}{\partial y} \right) dA$$

又座標変位式は (1) 應力式より次記式の如く求まる。

$$\left. \begin{aligned} FI_x u &= -\{ \sigma M_y x + 2\tau(1 + \sigma) I_x z \} y \\ EI_x v &= -\frac{1}{2} M_y \{ z^2 - \sigma(x^2 - y^2) \} + \frac{1}{2} \{ 6\tau(1 + \sigma) \\ &\quad \times I_x x + F_y z \} z \\ EI_x w &= M_y y z + 2(1 + \sigma) I_x \phi - \frac{1}{6} F_y \\ &\quad \times \{ 3(z^2 - \sigma x^2) + (2 + \sigma) y^2 \} y \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots(4)$$

$$\text{但し } \xi_c + i\eta = f(x + iy), \quad \xi_c = \tau\phi + \alpha\chi$$

上記の應力式は有孔梁、無孔梁の區別なく常に成立する。

然るに有孔梁の場合は (3) 式の一定常数を如何に定む可きかが問題になる。本論文ではこれ等の常数の決定方法を示すのが目的である。

先づ物理的性質より座標変位は 1 價函数であるから次記式の如く断面内の任意閉曲線に添うて座標変位の 1 周積分値は當然零になる可きである。

$$\oint du = 0, \quad \oint dv = 0, \quad \oint dw = 0. \dots\dots\dots(5)$$

然るに (5) の第 (1), 第 (2) 式は (4) 式より直ちに満足されるが (5) 式の第 (3) 式と (4) 式とより次記関係式が残る。

$$\frac{T}{C} \oint \frac{\partial \phi}{\partial \nu} ds + a \left\{ \frac{D}{C} \oint \frac{\partial \phi}{\partial \nu} ds + \oint \frac{\partial \chi}{\partial \nu} ds \right\} = 0 \dots\dots(6)$$

(6) 式は a の値に拘らず、即ち剪断力 F_y の如何なる値でも常に成立するためには次記関係式の満足することが必要である。

$$\oint \frac{\partial \phi}{\partial \nu} ds = 0 \dots\dots\dots(7_1), \quad \oint \frac{\partial \chi}{\partial \nu} ds = 0 \dots\dots\dots(7_2)$$

尚 (7₁) 式は次記式ともなる。

$$\oint \frac{\partial \Phi}{\partial \nu} ds = 2F \dots\dots\dots(7_2) \quad [F \text{ は該閉曲線内の面積}]$$

以上の結果より無孔梁、有孔梁の區別なく 捩り 及び 撓函数は断面内の任意閉曲線に添うて常に (7) 条件式の成立することが必要である。然るに多孔梁の場合、即ち周辺数が 2 個以上ある場合には各周辺の (3) 式積分常数を任意に選択すれば、仮へこれ等の周辺値に應じて (2) 式を満足する ϕ (又は Φ) 及び χ 函数を求めても、一般にはこれ等の函数は (7) 条件式を満足しないことは、ポテンシャル論や、その他の類似の事実より直ちに類推出来る。従て (2), (3) 条件式を満足し、而も (7) 条件式を満足し得るやうに、各周辺の積分常数を決定することが必要である。然るに逆にこれ等の常数を決定するためには (7) 条件式は必要にして且充分な関係式とも成ることは次節の实例結果より明かとなる。

3. 捩り函数 及び 撓函数の求め方 多孔梁の 捩り 及び 撓函数を求める实例として、外側周辺並に各孔周辺が共に全く任意形な多孔梁のこれ等の函数を、平面調和函数の實驗的解法又は近似計算解法を利用して求める方法に就て記述する。

(1) ϕ 函数の場合 捩り函数 及び 撓函数は函数の性質上これ等を適宜に幾つかの函数に分けて取扱ふことが出来る。故に断面上に孔が n 個ある場合には ϕ 函数を次記の如く分けて考へる。

$$\phi = A_0 \phi_0 + A_1 \phi_1 + A_2 \phi_2 + \dots\dots\dots + A_n \phi_n - \psi' \dots\dots\dots(8)$$

但し A_i は一定常数を示し、 ϕ_i 及び ψ' は次記の如き函数とする。

$$\text{任意点では、} \nabla_1^2 \phi_i = 0, \quad \nabla_1^2 \psi' = 0$$

$$\left. \begin{aligned} \text{周辺上では } \phi_i &= 1 \text{ (} i \text{ 番目の周辺上), } i = (0, 1, 2, \dots, n) \\ \phi_i &= 0 \text{ (} i \text{ 番目以外の周辺上), } \\ \psi' &= \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \text{ (凡ての周辺上),} \end{aligned} \right\} \dots\dots(9)$$

然るときは (8) 式の ϕ 函数は (2), (3) 式を常に満足し、 A_i 常数は各周辺における (3) 式積分常数となる。然るに一方 (9) 式を満足する ϕ_i 及び ψ' 函数は電気槽実験又は上記近似計算法で常に求め得る函数であるから、(8) 式の ϕ 函数は常数 A_i のみが未知数となる。従て (8) 式の ϕ 函数が (7) 条件式を満足するやうに、これ等未知常数 A_i を決定すれば宜い。又

(1) The Solution of Torsion and Bending Problems of a Straight Beam with Axially Straight Holes. (2) Shōsaburō NEGORO, Member, Student of Hall, Department Engineering, Tōhoku Imperial University. 東北帝国大学機械科大学院学生。

一方断面内の任意閉曲線に添うて (8) 式の ψ 函数を (7) 式に代入し、その結果が相互に独立性を持つ関係式となるためには、これ等の閉曲線は少くとも一つの新しい周辺曲線を包含することが必要である。従てこれ等の閉曲線は断面上に孔の個数と同じ n 個しか存在し得ない。而し未知常数 A_i 中の任意の 1 は自由に選択が出来から、これ等の閉曲線が n 個あれば充分であつて要求の A_i は次記の如くして求まる。

第 1 図示の影線領域は多孔梁の直断面積を示し、点線閉曲線は適宜な任意形閉曲線を表す。

各適宜閉曲線に添うて (7), (8) 式より次記式が各 1 個宛出来る。

$$\sum_{i=1}^n A_i \oint_j \frac{\partial \psi_i}{\partial \nu} ds = \oint_j \frac{\partial \psi'}{\partial \nu} ds \quad \dots\dots (10)$$

但し外側周辺の常数 A_0 を基準としこれを零と置き尾語 j は適宜閉曲線の番号 [1, 2, ..., n] を表す数字とする。

(10) 式中の各項積分値は、図式計算等を利用すれば (9) 式で既知の ψ_i 及び ψ' 函数より常に求め得る。従て (10) 式は n 個の A_i 未知常数に対し n 個の聯立一次方程式となるから、これ等の聯立式より常に只 1 組の A_i の値が求まり要求の ψ 函数は凡て決定する。

(2) χ 函数の場合 χ 函数は ψ 函数の場合と全く同様にして求められるから本速報では省略する。

(3) Φ 函数の場合 ψ 函数と同様に、断面内に孔が n 個ある場合には Φ 函数を次記の如き級函数に分けて考へる。

$$\Phi = A_0 \Phi_0 + A_1 \Phi_1 + A_2 \Phi_2 + \dots + A_n \Phi_n \quad \dots\dots (8')$$

但し Φ_i は次記の如き函数とする。

$$\left. \begin{array}{l} \text{任意点では、} \quad r_1^2 \Phi_i = 1 \\ \text{周辺上では、} \quad \Phi_i = 1 \text{ (} i \text{ 番目の周辺上)} \\ \quad \quad \quad \Phi_i = 0 \text{ (} i \text{ 番目以外の周辺上)} \end{array} \right\} \quad \dots\dots (9'')$$

尚 A_i 常数相互間に次記の如き関係式を置く。

$$A_0 + A_1 + A_2 + \dots + A_n = 2 \quad \dots\dots (9_2')$$

然るときは (8') 式の Φ 函数は常に (2), (3) 条件式を満足することが明かである。又一方 (9'') 条件式を満足する各 Φ_i 函数は薄膜実験法又は平面調和函数の近似計算解法を利用すれば常に求め得る函数である。故に残る、(8') 式の Φ 函数が (7₃) 条件式を満足するやうに A_i を決定するには、 ψ 函数の場合と全く同様で次記の如き取扱ひ方をすれば宜い。即ち独立性を持った n 個の適宜閉曲線に添うて (8') 式の Φ 函数を利用して (7₃) 式を計算すれば各閉曲線毎に次記式が各 1 個宛出来る。

$$\sum_{i=0}^n A_i \oint_j \frac{\partial \Phi_i}{\partial \nu} ds = 2 F_j \quad \dots\dots (10'')$$

但し F_j は j 番目の適宜閉曲線内の面積を表す。

(10'') 式中の各項積分値は、第 1 章で述べた如く、常に求め得る値である。故に Φ 函数の場合は未知常数 A_i の $(n+1)$ 個に対し (9₂''), (10'') 式の $(n+1)$ 個の聯立一次方程式とな

る。従てこれ等の式より常に只 1 組の A_i が求まり、(8') 式の Φ 函数が決定する。

以上に於て求まつた 捩り函数 及び 撓函数 を (1) 應力式に代入すれば直ちに上記多孔梁の 捩り、曲げ應力 が求まり、問題は解決する。

附記：— 上記の如き方法で Φ 函数を求めれば、その取扱ひ方法より新たな制限が生じ、それがため見掛上 A_i 中の任意の一つの自由選択も許されなくなる。この事実の説明は本速報では省略する。

第 1 図

4. 結論 座標変位は常に 1 價函数であると云ふ、理物的性質より領域内の任意閉曲線に添うて 捩り函数 及び 撓函数 の外向き勾配 ($\partial \psi / \partial \nu$ 及び $\partial \chi / \partial \nu$) の 1 周積分値は常に零になることを証明し、同一直断面を持つ多孔真直梁の 捩り函数 及び 撓函数 を求める場合には、該条件は独立性を持った必要条件になることを論じ、更に砂谷教授の應力式における (2), (3) 条件に該条件を附加して出来た、これ等の条件は上記多孔梁の 捩り函数 及び 撓函数 を求めるためには必要にして且充分な条件になることを立証した。

更に実際問題として外側周辺及び各孔周辺が全く任意形な上記多孔梁の 捩り、曲げ應力 を平面調和函数の実験的解法又は近似計算解法を利用して求める方法に就ても詳述したが、この際図式計算を使用する関係上、独立性を持った適宜閉曲線として、孔周辺を包み各座標軸に平行で而も閉曲線の長さが出来るだけ短い矩形を選択することは、手数省略上及び正確度上昇上重要である。而し各周辺余り接近した場所の勾配を図式計算で求める場合には、一般に正確度の落ちる恐があるから、この点を考慮して周辺と閉曲線との間に適宜な間隔を置くことが精度上必要となる。

又実際に上記多孔梁の 捩り、曲げ應力 を求める場合には第 (3) 節で示した如く断面上にある周辺数だけの ψ_i (ψ' を含む) 又は Φ_i 及び χ_i (χ' を含む) 函数を求める必要のあることは當然である。而し実際に取扱ふ多孔梁は孔一つの場合が最も一般である。又この場合の断面積は無孔梁のそれよりも可なり縮小されること、即ち所謂薄肉になることが多い。故に孔一つの場合の上記真直梁の 捩り、曲げ應力 を、平面調和函数の近似計算解法を利用して求める場合には、無孔梁のこれ等の應力を求めるより、手軽になることも可なり有り勝である。尚上記 捩り應力 を求める場合には ψ , Φ 何れの函数を求めても手数省略上の差異は殆ど無い。但し Φ_i 函数を薄膜実験法で求める場合には、周辺値として與へる単位高さは Prandtl 関係式を満足する程度に決定することが必要である。尚又本論文の取扱ひ方は、上記の ψ 及び χ 函数で取扱ひ得る、凡ての他の問題にも適用可能なことを附記して置く。

終りに終始種々懇篤なる指導を賜つた砂谷教授に対し茲に謹んで感謝の意を表す。