神経調節機能を参考とした自律エージェントの神経制御器の開発

Development of Neural Controller for Autonomous Agent based on the Neuromodulation System

菅 佑樹 (早大) 小林大三 (早大) 尾形 哲也 (京大) 菅野 重樹 (早大)

Yuki Suga (Waseda Univ.) Daizo Kobayashi (Waseda Univ.)
Tetsuya Ogata (Kyoto Univ.) Shigeki Sugano (Waseda Univ.)

Abstract—Our goal is to create an autonomous robot which can communicate with people for a long time. In this paper, a emotional motion generation algorithm constructed of an endocrine system model and a neural network algorithm is described. We carried out an experiment to survey the adaptability and flexibility of the robot's behaviors. As the result, the robot with our proposing algorithm could adapt to the simulated environment including a predator which discharges the robot's battery.

Key Words: Human-Robot Interaction, Communication Neuromodulation

1. はじめに

我々の研究目的は、人間とコミュニケーションする自律ロボットの開発にある。

複雑な環境内を自律的に行動するロボットには、様々な問題が付きまとうものであるが、本研究では特に、部分観測環境下におけるセンサ情報の時系列的な取り扱いに着目している。実環境下で行動する自律ロボットは、身体という限られたリソースを用いているため、センシング範囲が限られてしまう。このため、複雑な環境下では、以前とは異なる状況にあってもセンサから得られる情報は同一のものとなる場合が起こる。このような部分観測環境下における行動においては、過去のセンサ入力まで遡り、情報を時系列的に扱いながら行動生成することが有効であると考えられる。

Fig.1 Partially Observable World

このように、センサ情報を時系列的に扱うことができるアルゴリズムのうち、代表的なものとして、Recurrent Neural Network (RNN) がある。RNN とは、Neural Network (NN) の出力層を再び入力層に接続したものである。これにより、直前の出力を入力とすることで力学系モデルを内包し、時系列的な問題をモデル化することができる。RNN は工学や脳科学が融合した分野で様々な研究が行われており、非常に有用なツールである。

一方で我々は、生物の内分泌系を模倣した、緩やかなダイナミクスを持つモデルを工学的に応用したアプローチを取っている。このアプローチでは、出力行動を決定するアルゴリズムと並列して、センサから得られた情報を用いて内分泌系モデルを変化させる。この内分泌系モデルの緩やかなダイナミクスにより、過去のセンサ情報が一定時間影響を及ぼすことで、センサ

情報の時系列的な扱いが可能になると考えられる。この手法は RNN に比べると非常に簡素なシステムであり、非線形かつ複雑な行動決定などに用いることは困難であるが、時間的な影響度などをパラメータによって操作することが容易で、実験後の解析が行い易い。

近年、生物の内分泌系を模した、緩やかなダイナミクスを持つモデルを工学的に応用したアプローチが研究されている。例えば Canamero et. al. は、Subsumption Architecture (SA) の行動選択にホルモンを応用したシステムが提案している²⁾。しかし、SA では各行動要素を事前に定義しておく必要があるため、行動の多様性に欠ける。本研究では、創発的なコミュニケーション知能の開発を目的としているため、センサーモータ協調レベルでのロボットの行動制御アルゴリズムを用いている。これまでに、変化のない静的な環境下で、デッドロック回避などのタスクに内分泌系モデルが有効である事を示した³⁾。しかし、内分泌系モデルの行動生成系への影響については、アクチュエータの出力に強弱をつけるのみであったため、本稿では内分泌系モデルの影響をアクチュエータの出力方向にまで影響を与える実験を行ったので報告を行う。

2. 提案するシステム

近年、反射的な行動生成を行なう生物で、ホルモンが神経系の結合加重や閾値を動的に変化させる神経調節という機能が確認されている³⁾。そこで、この神経調節機能を内分泌モデルに応用する事で、分泌されるホルモンが作用する間、動的にセンサ入出力特性を大きく変化させ、前述した問題に対応できる行動生成が可能だと考えられる。

Fig.2 に今回提案するシステムを示す。提案するシステムは 2 層の NN と内分泌系モデル (ES) によって構成される。

ES は各センサ入力を、それぞれのセンサにおける故障率を算出する関数（自己保存評価関数）に基づいて評価をし、各センサにおける自己保存評価値 $P_i(t)$ を算出する ($P_i(t)$ は、時間 t における i 番目のセンサの自己保存評価値を表す)。またここで、 $P_i(t)$ の値が大きいほど、故障率が高い状態にあるといえる。そして、各

Fig.2 Proposed System

センサの $P_i(t)$ の最大値を、このロボット全体の自己保存評価値 $P(t)$ とし、直前制御ステップにおける自己保存評価値 $P(t-1)$ との差分 $\delta P(t)$ と絶対値 $|P(t)|$ に基づき、4 種類ホルモンを分泌する。

各種ホルモンが作用する間、NN から成る行動生成器では、シナプス結合荷重が変化する。

3. 評価実験

3.1 実験環境

本手法の有効性を確認するため、提案手法と、本プロジェクトにおける従来手法を各々実装したロボットの生存時間の比較実験を行った。ここでいう従来手法とは、行動生成器となる 2 層 NN と、パラメータ変化を及ぼす ES はそのままに、ES が及ぼす変化をアクチュエータの速度にのみ影響を与えるシステムである。

実験環境を Fig.3 に示す。四角い部屋にロボットの充電ステーション（赤）と外敵（青）を配置した。この中でロボットは、限られたバッテリーの電流を消費しながら、外敵から避け、また充電ステーションでバッテリーの充電をすることで生存していくものとする。この実験ではロボットの生存時間を評価軸として、従来手法と本手法の有効性について比較を行った。

Fig.3 Environment

本実験の環境において、ロボットが充電ステーションに接触すると、バッテリーが直ちに満充電され、しばらくの間環境から充電ステーションは消失する。また外敵は、環境中央に配置された充電ステーションの周囲をランダムに探索行動を行っており、視界にロボットが補足されると、そのロボットに対して真っ直ぐアプローチを行う。そして外敵がロボットに接触すると、ロボットのバッテリーのすべての容量が奪われる。

3.2 自律ロボット WAMOEBA-3

本研究で用いた自律ロボット WAMOEBA-3 は、センサはバッテリー電圧センサ、超音波センサ、視覚としてカメラを使用し、すべてのセンサの値は行動生成器（2

層 NN）に入力される。アクチュエータは台車モータのみで、前進、および左右旋回行動が NN の出力によって行われる。

NN のパラメータは、次のように設定した。本稿における実験では、シナプス結合荷重と P_{th} をはじめとする ES に関するパラメータは、予備実験において生存時間が長くなるように try-and-error で決定された。また従来手法においても try-and-error を用いたが、こちらについては生存時間を評価値とした遺伝的アルゴリズム (GA) でパラメータの微調整を行った。

4. 実験結果

以上の設定で、各々の代表個体を用い、ロボットの初期位置をランダムに変えて 350 回試行を繰り返した。

実験の結果得られた各手法での評価値、すなわちロボットの生存時間を Fig.4 に示す。提案手法ではロボットの生存時間が従来手法に比べて有意に長くなる事を確認した ($P < 0.01$)。また、ロボットの行動解析を行った結果、提案手法においてのみ、外敵を知覚した後しばらくの間は、充電行動よりも外敵からの回避行動を優先して行ったことが分かった。

Fig.4 Impression of experiments

5. まとめ

本研究では、時間的影響を考慮した行動生成システムとして、神経調節機能を有する内分泌モデルを提案した。その結果、提案手法によって、部分観測下における時系列的な問題に対応できる行動生成が可能になり、本手法の有効性が示された。

今後は進化的手法を用いたパラメータ設定について研究を行っていく。

謝辞

本研究の一部は、日本学術振興会 21 世紀 COE プログラム「超高齢化社会における人とロボット技術の共生」と、岐阜県 WABOT-HOUSE プロジェクトの支援を受けて実施しました。ここに謝意を表します。

参考文献

- 1) Ogata, T., Sugano, S.: Emotional Communication Between Humans and the Autonomous Robot which has the Emotion Model, Proc. of IEEE Int'l Conf. on Robotics and Automation (ICRA'99), pp.3177-3182, 1999.
- 2) Canamero: Hormonal modulation of perception in motivation-based action selection architectures, Computational modeling of emotion, 2005.
- 3) Nagao, T., Gatellier, L., Kanzaki, R.: Serotonin modifies the sensitivity of the male silkworm to pheromone, Journal of Experimental Biology 207, 2487-2496 (2004)