積み重なったタオルのピッキング作業記述

Task model for picking up a towel from a stack of towels

○正 永田和之（産総研） 正 山野辺夏樹（産総研）

Kazuyuki Nagata, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), k-nagata@aist.go.jp
Natsuki Yamanobe, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)

This paper presents a task model for picking up a towel from a stack of towels with a multi-fingered hand. The towel picking task is described by action state transition based on functional contact between object-environment and object-fingers. Each action state is described by primitive actions applied to task faces. A task described by primitive actions can be used by other types of robot hands.

Key Words: Multi-fingered robot hand, picking, primitive action, action state

1. 緒言

人は手指を巧みに協調させ、多様な物体の把持や器用な物体操作を行っている。指の運動において、指が互いに異種の動きをすることを指が「分離している」という。鎌倉は、人の手指の観察から、数種類の指の分離パターンに異なった指の運動を当てはめることで多様な把持・操作が実現されることを示した[1]。人の手による把持・操作の観察は、ロボットハンドの動作設計に重要な知見を与える。ヒューマノイドハンドの様に、ロボットハンドが人の手に似せた形態である場合には、把持・操作における人の指運動列パターンを観察し、それをロボットで再現することで、人と同様な把持・操作が実現できる可能性がある[2]。ところで、ロボットハンドは指の数や配置、自由度の異なった様々なハンドが開発されている。従って、把持・操作を各指の運動列パターンで記述したのでは、人型ではないロボットハンドに適用することはできない。一方、一連のタスクの中で指が物体に作用させる機能は、ハンドの機構が変わっても変わらないことが多い。例えば、物を掴むという機能は、人型ハンドであろうが、二本指ハンドであろうが、物体に同様に作用させることができる。従って、多指ハンドによる把持・操作は、個々の指の動きではなく、指が物体に作用させる機能単位の動作で記述することが望ましい。我々は機能単位の動作をプリミティブ動作と呼んでいる[3]。

これまで物体操作は、物体と環境との接触状態を遷移させるものとして記述してきた[4][6]。しかし物体のピッキングは、環境による物体拘束から指による物体拘束への状態遷移とみなせるため、対象物と指および環境との接触を考慮してタスクを記述しなければならない。また、指は物体との接触において機能を実行させることから、タスクの記述は、指が物体に作用させる機能も考慮に入れなければならない。本稿は、これらの点を考慮に入れ、指のプリミティブ動作系列により積み重なったタオルのピッキングを記述する。一連のタスクを指のプリミティブ動作系列により記述することで、様々なタイプのロボットハンドに適用することができる。

2. タオルピッキング

2.1 ピッキングにおける三つの物体拘束状態

物体のピッキングは、次の三つの拘束状態の遷移とみなすことができる。

拘束状態 1 物体が環境のみにより拘束された状態

拘束状態 2 物体が環境と指により拘束された状態

拘束状態 3 物体が指のみにより拘束された状態

拘束状態 1 と拘束状態 3 におけるロボットの動作は、主にアームの運動により実行される。拘束状態 2 におけるロボット

Fig. 1 Picking up a towel from a pile of towels

の動作は、主に指の運動により実行され、アームの運動は補助的に用いられる。ここで物体把持を特徴づけるのは拘束状態 2 におけるロボットの動作である。単純な把持では、拘束状態 2 の動作は指を閉じるだけである。しかし、本タスクのように積み重なった物体のピッキングでは、拘束状態 2 の動作はグラスプレスマニピュレーション[5][6]となる。物体のピッキングは、環境による対象物の拘束から指による対象物の拘束への状態遷移なので、対象物と環境との接触のみならず、対象物と指との接触状態も考慮にいれタスクを記述しなければならない。また、指は物体との接触において物体に機能を実行させることから、作業の状態記述は、単に指と物体との接触の有無ばかりでなく、指が物体に作用させている機能も考慮に入れなければならない。接触状態が同じでも、指が物体に作用させている機能が異なれば、異なった作業状態として記述すべきである。

2.2 タオルピッキングの作業仕様

図 1 に示すように、積み重なったタオルの山から、一番上のタオルを掴み上げるタスクについて記述する。ここで、図 1 に示すように、タオル右上の稜線に原点を置き、稜線方向を y 軸、垂直方向を z 軸とする右手系の作業座標系を導入する。作業座標系の原点は、タオル右上稜線の中央に設置する。また、指の ID は図 1 のように定める。本タオルピッキングタスクの作業仕様は以下の通り

- ・タオルの向き、およびタオルの水平方向の位置 (y 座標原点) は既知とし、タスクは x-z 平面内の動作で記述する。
- ・積み重なったタオルの奥行き方向の位置 (x 座標) と高さ (z 座標) の大まかな位置 ($\pm 5\text{cm}$ 程度) は既知である。
- ・折り畳まれたタオルは、図 1 に示すように積み重ねられており、右手方向からアプローチして、一番上のタオルを掴み上げる。

Fig. 2 Task faces

2.3 タオルピッキングの記述

タオルピッキングでは、指と物体との接触は、指と物体上の面との接触となる。また、指は物体との接触において、接触面に機能を作用させる。そこで、タオルピッキングを記述するために、図2に示すように積み重なったタオルを、タオルを内包する直方体で近似し、三つの作業面を定義する。作業面1は一番上のタオルの上面、作業面2は一番上のタオルの下面、作業面3は積み重なったタオル山の右側面、すなわちタオル山の背面である。タスクは、作業面に作用させるプリミティブ動作列で記述する。まず、作業面と指および環境との接触の有無から接触状態を分類する。次に、各接触状態について、指が作業面に作用させている機能を考慮し、動作状態を定義する。接触状態が同じでも、指が作業面に作用させる機能が異なれば、異なった動作状態として記述する。動作状態は、接触状態とプリミティブ動作の組合せにより、以下のように記述する。

$P_n(a)$

ここで P はプリミティブ動作名を表し、 n は作業面のIDを表す。一つのプリミティブ動作が作用する作業面が複数存在する場合には、その作業面のIDを列記する。 a は actor を表し、 $a = \{f1, f2, env\}$ である。ここで $f1, f2, env$ はそれぞれ指1、指2、環境を表す。一つのプリミティブ動作が複数の actor により実現される場合は、その actor を列挙する。また、指が機能的に分離しているとき[3]、すなわち一つの動作状態の中に複数のプリミティブ動作が存在するとき、プリミティブ動作間は"/"により区切る[7]。尚、対象物以外の物体は外部環境とみなす。

タオルピッキングタスクのプリミティブ動作として、人の手によるタオルピッキングの観察から、次の五つのプリミティブ動作を選定した。

1. **Support** : 位置制御された指により、物体からの力を受動的に支える操作。環境による対象物の拘束も **Support** とみなす。
2. **Press** : 指で能動的な力を発生させて物体を押さえる操作。
3. **Grasp** : 物体を把持する操作。
4. **Search** : タオルとタオルの間を探索する操作。
5. **Insert** : 指をタオルとタオルの間に挿入する動作。

タオルピッキングタスクは、図3に示す動作状態の遷移で記述した。それぞれの動作状態は以下の通り。

Action State A

タオルが積み重なって置かれている状態。このとき、タオルは環境のみにより拘束されており、

$Grasp2(env)$

または

$Support2(env)$

と記述できる。

Fig. 3 Action transition for towel picking

Action State B

指1でタオルの上面を押さえている動作である。指1による押さえと環境による支えはタオルを把持する機能に用いられているので、

$Grasp12(f1, env)$

ところで、それぞれの動作状態は指の動作のみにより制御される。そこで、指動作設計の観点から指のプリミティブ動作を明示的に表示したい場合には

$Press1(f1), Support2(env)$

と記述する。

Action State C

指1でタオルの上面を押さえつつ、指2で作業面3をなぞり、触覚または力覚を用いて、一番上のタオルと下のタオルの境界位置（作業面3上の）を探索する動作で

$Grasp12(f1, env) / Search3(f2)$

または

$Press1(f1), Support2(env) / Search3(f2)$

と記述できる。

尚、視覚などにより、上のタオルと下のタオルの境界位置が予め分かっている場合には、この動作状態は省略でき、直接次の動作状態に遷移できる。

Action State D

指1でタオルの上面を押さえつつ、指2で一番上のタオル

と下のタオルの間に指を挿入する動作状態で

$\text{Grasp12}(f1, \text{env}) / \text{Insert2}(f2)$

または

$\text{Press1}(f1), \text{Support2}(\text{env}) / \text{Insert2}(f2)$

と記述できる。

Action State E

指 1, 指 2 で一番上のタオルを把持した動作である。このとき、タオルはまだタオル山に乗っている。この動作状態は

$\text{Grasp12}(f1, f2) / \text{Support2}(\text{env})$

と記述できる。

Action State F

指 1, 指 2 のみで一番上のタオルを把持している動作状態である。

$\text{Grasp12}(f1, f2)$

と記述できる。

各動作状態間では、補助動作が実行される。例えば、Action State A-B 間、Action State B-C 間では、指をタオルと接触させる動作が行われる。Action State B-D 間、Action State C-D 間では、指 2 を作業面 3 上のタオル境界位置に移動する動作が行われる。Action State D-E 間では、指 1 または指 2 を、二本指把持が実現できるよう把持点近傍に移動させる動作が行われる。また、Action State D-E 間では、アームの動作によりタオルを持ち上げる動作が実行される。

プリミティブ動作と補助動作から、タオルピッキングは以下の動作列に展開される、

- A. 1 : 指 1 とタオル上面との接触
- A. 2 : 指 1 によるタオル上面の押さえ
- A. 3 : 指 2 とタオル側面との接触
- A. 4 : 指 2 によるタオル間の探索
- A. 5 : 指 2 をタオル間位置へ移動
- A. 6 : 指 2 をタオル間に挿入
- A. 7 : 指 1 または指 2 を把持点近傍へ移動
- A. 8 : 二本指把持
- A. 9 : アームの動作によるタオル持ち上げ

各動作の実装は、ロボットのハードウェアやシステム構成に応じて行う。

3. 実験

タオルピッキングの実験シーンを図 4 に示す。アームは三菱重工製の PA10 を用い、多指ハンドは安川電機製の 4 本指ハンドを用いた。また各指先には 6 軸力覚センサ（ビーエルオートテック NANO センサ）を取り付けている。図 4 (a)~(f) はそれぞれ Action State A~F に対応する。これまで 20 回以上のデモ実験を行った。一連のタスクの実行時間は約 1 分 20 秒。成功率は 95%以上である。

4. 結言

本稿では、積み重なって置かれている物体のピッキングとして、タオル山からタオルを取り上げるタスクを取り上げ、指のプリミティブ動作系列によりタスクを記述した。物体のピッキングは、環境による物体拘束から指による物体拘束への状態遷移とみなせるため、対象物と指および環境との接触

Fig. 4 Experimental scene of towel pickin

を考慮してタスクを記述しなければならない。また、指は物体との接触において、物体に機能に作用させることから、作業の状態記述は、単に指および環境と物体との接触の有無ばかりでなく、指が物体に作用させている機能も考慮に入れなければならない。そこで本研究では、積み重なったタオルを、タオル山を内包する直方体で近似し、タオルピッキングタスクを直方体の面に作用させるプリミティブ動作系列で記述した。一連のタスクを指のプリミティブ動作系列により記述することで、様々なタイプのロボットハンドに適用することができる。

文 献

- [1] 鎌倉矩子, “手のかたち手のうごき”, 医師薬出版, 1989.
- [2] 岩田浩康, 林隆志, 塩澤裕樹, 木村謙大, 石井聡, 坂神啓介, 太田智道, 岩本国大, 菅野重樹: “手指手掌に受動柔軟性を備えた高巧緻多指ハンドの構造設計”, ロボティクスメカトロニクス講演会'08 予稿集, 1A1-A01, 2008.
- [3] Nagata, K., Saito, F., Wakita, Y., and Suehiro, T., “Grasping Operation Based on Functional Cooperation of Fingers,” *Journal of Robotics and Mechatronics*, Vol.19, No.2, pp.134-140, 2007.
- [4] 池内克史, 末広尚士, “視覚による組立作業理解のための作業モデルとそれに基づく動作生成”, 日本ロボット学会誌, Vol.11, No.2, pp.281-290, 1993.
- [5] Y. Aiyama, M. Inaba and H. Inoue, “Pivoting: A New Method of Grasplless Manipulation of Object by Robot Fingers,” *Proc. of IEEE/RSJ Int. Conf. on Intelligent Robots and Systems 1993*, pp. 136-143, 1993.
- [6] Y. Maeda, H. Kijimoto, Y. Aiyama and T. Arai, “Planning of Grasplless Manipulation by Multiple Robot Fingers,” *Proc. of 2001 IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation*, pp. 2474-2479, 2001.
- [7] 齋藤史倫, 永田和之, “把握操作の記述とロボットハンドの設計手法”, 日本ロボット学会誌, Vol.19, No.3, pp.333-344, 2001.