Animated Robot の研究 —異なる環境下における人工生物モデルの行動獲得—

Study on Animated Robot

-Evolving a behavior of artificial creatures in plural environments-

○学 岩館 健司 (北大) 協 米陀 佳祐 (北大)
協 鈴木 育男 (北大) 協 山本 雅人 (北大) 正 古川正志 (北大)

Kenji IWADATE, Hokkaido University, kenji-i@complex.eng.hokudai.ac.jp
Keisuke YONEDA, Hokkaido University
Ikuo SUZUKI, Hokkaido University
Masahito YAMAMOTO, Hokkaido University
Masashi FURUKAWA, Hokkaido University

In this study, we aim to evolving behavior of virtual creatures on complex environment. We implement a basic physics law and fluid influences to virtual environment and evolve artificial creatures in plural environments (on the ground, in the water). Each model which is evolved on different environment obtains an effective behavior for moves on each environment (looks like walking, and swimming).

Key Words: GA, Artificial Neural Network, Physics Modeling

1. 緒言

現在、三次元コンピュータグラフィックス技術は工学、物理学、医学、映画産業、ゲーム産業等、多岐にわたる分野において必要不可欠な技術となっている。近年のエンタテインメントの分野においては、製作したモデルをいかに「それらしく」動かすかというアニメーション技術への関心が高まっており、仮想の物理環境を構築し、モデルを重力や慣性力に従って挙動させる手法や、仮想の粒子を多数配置し、各々の粒子間に働く力（引力、斥力、粘性等）をシミュレートすることで流体（水、炎、煙等）の振る舞いを表現する手法が提案され、実際に映画やゲームなどに利用されている。

しかしながら、生物のように自らの意思によって自律的に行動する物体に対するアニメーションの自動生成手法は未だ研究段階にあり、実用段階には至っていない。現在の三次元CGアニメーションでは、製作したモデルに対して、クリエイターが時系列に沿ってモデルのポーズ（位置、姿勢）を指定し、ポーズ間の動作を補間することでアニメーションを製作する手法や、現実世界の物体の動きをモーションキャプチャによって数値化し、この値をモデルに対して適用する手法が主流となっている。しかし、これらを用いたアニメーション製作には専門的な知識が要求され、莫大な時間と労力を要する。

この問題を解決するため、単純な演繹ルールを組み合わせた、人工ニューラルネットワーク(Artificial Neural Network, ANN)の利用によって自律的に物体のモーションを生成するエージェントベースのアプローチが提案され、多くの研究者によって研究が進められている^{[1][2]}。しかしながら、これらの既存研究はいずれも直方体や球体を組み合わせた基本的な形状を持つモデルに対するモーション生成を対象としており、自由に製作された複雑な形状を持つモデルに対してモーションを生成する研究は行われていない。また、これらの研究では物理環境を考慮せず、重力や慣性力等の簡潔な力のみを実装することが多い。そこで本研究では、空気や水等、流体から受ける抗力を備えた仮想物理環境を構築し、水と空気が混在する複合環境において任意の形状を持つ人工生物モデルの行動獲得実験を実施する。

2. Animated Robot

Animated Robot (Anibot)とは、仮想物理空間内において自律的に行動するエージェントを示す造語であり、センサ、アクチュエータ、意思決定機能を持ち合わせたソフトウェアロボットと言い換えられる。本研究では、この概念を採用し、Animated Robot を仮想の生物として導入し、この仮想生物自身が自律的に振舞うことでアニメーションを生成する。

3. 物理モデルの製作

本研究では以前我々が開発した剛性体モデリングツール^[3]を用いて実験に用いる物理モデルを製作した。このソフトウェアは GUI ベースで任意形状を持つ三次元剛性体物理モデルを製作可能であり、仮想物理環境に於ける物理シミュレーションおよびANNを用いた自律的行動の獲得を行うことが可能である。本研究では複合環境として水辺の環境を想定しており、水辺に生息する生物の遊泳および歩行動作の獲得を実施する。物理モデルには、水辺に生息し、地上における歩行と水中における遊泳が可能な Salamander (イモリ) をモデル化した Salamander モデルを採用した。Salamander モデルの概観を図1に、モデルの持つ特徴量を表1に示す。

Fig.1 Salamander Model

Table 1 Data of physics models

Geometric data	
Number of primitives	20
Number of sensors	2
Number of actuators	13
Physical data	
Density	1200 kg/m ³
Restitution coefficient	0.1
Static friction coefficient	body: 0.3 limb: 0.9
Dynamic friction coefficient	body: 0.2 limb: 0.8

Salamander モデルは 2 つの光センサ、20 の圧力センサ、13 本のアクチュエータを持っており、四肢の摩擦係数に、胴体よりも大きな値を採用している。光センサは指向性を有し、センサと光源の角度を θ_{Sensor} 、センサの視野角を R とする式(1)に従って光の強度を認知し、ANN に入力信号として伝達する。圧力センサは、Salamander モデルの全ての構成要素に取り付けられており、外圧 P が水の圧力を超えた場合に 1 を、超えない場合に 0 を認知し、ANN に入力信号として伝達する。

ANN によって得られた出力信号は、振幅を A_i 、角度を θ_i 、初期位相を ϕ として式(1)に従ってトルクに変換され、各アクチュエータを駆動させる制御トルクとなる。角度 θ_i は、角速度を ω_i 、時間刻みを Δt とする式(3)に従って更新される。

$$L = \begin{cases} \theta_{\text{Sensor}} \leq R : \cos(\pi \theta_{\text{Sensor}} / R) \\ \text{otherwise} : 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$T_i = A_i \sin(\theta_i + \phi) \quad (2)$$

$$\theta_i = \theta_{i-1} + \omega_i \Delta t \quad (3)$$

4. Artificial Neural Network

本研究で導入した ANN には前章で示した光センサ及び圧力センサからの情報、アクチュエータの角度、角速度が入力信号として与えられる。ANN は図 2 に示す全結合構造を持っており、式(2)における振幅 A_i 、角速度 ω_i を出力する。

Fig.2 Structure of Artificial Neural Network

本研究では各ニューロンの反応関数に sigmoid 関数を採用しており、ニューロンの入出力関係は入力信号を u_i 、出力信号を v_i 、ニューロン j 、 i 間の結合重みを w_{ji} 、温度係数を τ として式(4)で与えた。

$$u_i = \sum_j w_{ji} v_j \quad (4)$$

$$v_i = \left(1 + e^{-u_i/\tau}\right)^{-1} \quad (5)$$

5. 仮想物理環境の構築

物理シミュレーションに用いる仮想の物理環境を構築するにあたり、本研究では物理エンジンを導入した。物理エンジンとは与えられた形状情報、物理情報を元に、物理法則に従って各時刻における物体の挙動をシミュレートするライブラリである。本研究では、NVIDIA 社から提供されている PhysX ライブラリ^[4]を使用している。PhysX は物体の衝突検出、剛体力学、軟体力学、流体力学に則ったシミュレーションをサポートしている。しかしながら、PhysX は物体が流体から受ける抵抗力、浮力のシミュレーションをサポートしておらず、これらを実現するためには、これらの影響力を外力として与える必要がある。本研究では、流体中を移動する物体に作用する浮力と二種類の抵抗力（摩擦抵抗、慣性抵抗）を仮想物理環境に導入した^[5]。

物体に働く浮力は、流体の密度を ρ 、物体の体積を V 、重力加速度を g として式(6)により算出し、図 3(a)に示すように物理モデルの重心に鉛直上向きに作用させた。物体に働く抵抗力は、抗力係数を C_d 、物理モデルと流体の相対速度を v 、抗力を加える参照面の面積を A として式(7)により算出し、図 3(b)に示すように物理モデルの表面からランダムに選択した複数の作用点に対して作用させた。

$$F_{\text{buoyancy}} = \rho V g \quad (6)$$

$$F_{\text{drag}} = C_d \frac{1}{2} \rho A v^2 \quad (7)$$

Fig.3 Influence forces caused by fluid

6. 行動獲得実験

製作した Salamander モデルを ANN によって制御し、様々な環境における行動獲得を行った。以下に実験条件を示す。

6.1 実験条件

自由な形状を持つ物理モデルの行動を獲得させる場合、明確な教師信号を定義することは困難であり、教師あり学習による ANN の学習は行えない。そこで、本研究では遺伝的アルゴリズム(Genetic Algorithm, GA)を導入し、ANN のニューロン間の結合重み w_{ji} 、及び出力トルクの初期位相 ϕ を遺伝子として最適化することで任意のモーションを獲得する手法を採用した。遺伝演算には、突然変異と交差を導入し、ランキング選択による再生、淘汰を採用した。また、最適化における各世代の最良個体を次の世代にそのまま残すエリート保存を採用した。最適化の条件を表 2 に示す。

Table 2 Setting of optimization

Population of chromosome	20
Crossover probability	0.4
Mutation rate	0.01

ANN 最適化の戦略として、実際の生物が持ち合わせている基本的な習性を評価関数として導入する。生物が特定の目標へ移動する場合、目標を視界の正面に捕らえつつ、最もエネルギー効率の良い挙動により最短経路で目的地へ移動することが考えられる。以上より本研究では、図 4 に示す様に、点光源を目標位置として仮想空間内に定め、評価関数として、モデルと光源の距離 D (式(8))および、アクチュエータを駆動させるために消費したトルク E (式(9))を最小化し、全ての光センサの入力値の平均値 S (式(10)) を最大化する式(11)を採用した。ここで、 $\vec{P}_{Light}$ は光源の位置ベクトル、 $\vec{P}_{i,t}$ は時刻 t における光センサ i の位置ベクトル、 $T_{j,t}$ は、時刻 t におけるアクチュエータ j への制御トルク、 N_s は光センサの数、 N_A はアクチュエータの数を示す。

D , E , S 間には相関関係が成り立つため、係数 C_1 , C_2 , C_3 を定め、それぞれが式(12)の関係を満たすような値を経験的に設定した。ここで D_{max} , L_{max} , E_{max} はそれぞれ D , L , E の最大値を示す。

Fig.4 Light source and evaluated values

$$f(D, E, L) = -C_1 D - C_2 E + C_3 S \quad (11)$$

$$C_1 D_{max} > C_3 S_{max} > C_2 E_{max} \quad (12)$$

Salamander モデルを学習させる環境として、地上と水中の二つの環境を構築し、一回の試行時間を 2000[ステップ](33.3[sec])として上記した評価関数により評価値を算出し、GA による最適化を行った。

6.2 実験結果

図 5 に獲得された Salamander モデルのモーションを、図 7 に地上、水中の二つの環境におけるアクチュエータの制御トルクの時間推移を示す。前足がある節(図 6-1)への制御トルクを系列 1、後足がある節(図 6-2)への制御トルクを系列 2、前足と後ろ足の中間にある節(図 6-3)への制御トルクを系列 3 に示す。地上における行動獲得では、各々の出力の位相差が大きく、前足と後ろ足の節が逆の位相となるような出力トルクを獲得した。

一方、水中における学習では各アクチュエータ間の位相差は少なく、振動を素早く前後に伝えることでなめらかに体を動かし、遊泳を実現していることが明らかとなった。

Fig. 5 Track of the motion of salamander model

Fig.6 Recorded position

Fig.7 Actuator outputs of salamander model

7. 結言

本研究では、製作した人工生物モデルに対して複合的な環境における行動獲得実験を実施した。現実に近い物理法則を導入した仮想物理環境内で、生物が持つ基本的な行動原理を元にした評価関数を用いて ANN の最適化を実施することで、仮想生物モデルが各々の環境の中で、自らの形状を活かした行動を自律的に獲得することが明らかとなった。今後は水と空気が一つの空間に混在する環境を構築し、周囲の環境推移に応じて異なる行動を物理モデルに対し自律的に獲得させる。

文 献

- [1] D., Terzopoulos, X., Tu and R., Grzeszczuk, "Artificial Fishes Autonomous Locomotion, Perception, Behavior, and Learning in a Simulated Physical World", Artificial Life, vol.1-4, pp.327
- [2] N., Chaumont, R., Egli and C., Adami, "Evolving Virtual Creatures and Catapults", Artificial Life, vol. 13-2, pp.139
- [3] 岩館, 米陀, 柴田, 鈴木, 山本, 古川, "Animated Robot の研究—モデリングツールの開発(I)—", 精密工学会春季学術講演会, pp.987-988
- [4] NVIDIA PhysX, http://www.nvidia.com/object/nvidia_physx.html
- [5] 中村, 森長, 鈴木, 山本, 古川, "Animated Robot の研究—物理モデリングによる水中環境の構築—", 日本機械学会 ROBOMECH2008, No.08-4