農作物育成遠隔管理システムの開発

Development of a Remote Control System for the Crop Growth

○学 迫田 圭介（北九州高専） 正 滝本 隆（ふくおか IST）

正 久池井 茂（北九州高専）

Keisuke SAKODA, Kitakyushu National College of Technology, sakoda@kuchii-lab.net

Takashi TAKIMOTO, Fukuoka Industry, Science & Technology Foundation

Sigeru KUCHII, Kitakyushu National College of Technology

This research has aimed to construct a remote control system the green house that is structured by our research group. A remote control that is to say here points to observing and managing farm products from distant place. We developed the application and GUI to get each value of sensors and control devices in that house. As the results, we enable to observe and manage farm products from the distant place. Therefore, we developed the application that upbringing management was possible for a game sense and the automatic management system. Finally, we obtain the system that we can more easily manage and observe than existent systems for crops and farms.

Key Words : Remote Control, e-Neco Green House, Avater, Crop Growth

1. 緒言

総務省は、地域再生の後押しを目的として、携帯を用いた地域密着サービス「ふるさとケータイ事業」を2009年7月に始動した。この事業の1つとして、福岡県糸島市では、九州大学、北九州高専と連携し、遠隔地からハウス内の農作物の育成状況を監視・管理するサービス「e-Neco Green House (electrical-Network ecological Green House) 事業」に取り組んでいる。これまでに、本研究グループでは、ネットワーク端末でセンサおよびデバイスを遠隔操作可能な農業用ハウスを開発している [1]。

本研究では、開発した農業用ハウスを用いて遠隔地から農作物の育成管理を行うためのシステムを構築する。とくに、育成管理用アプリケーションソフトウェアの開発を行う。

2. 農業用ハウス

図1に、開発した農業用ハウスの概観を示す。このハウスには、育成管理のためのセンサおよびデバイスが搭載されている。センサ情報として、温度、湿度、日射、風向、風速、雨量を取得することができる。また、デバイスとして、ネットワークカメラ、ヒータ、換気扇、LED蛍光灯、日光遮断機、散水機を設置した。

Fig.1 Developed Green House

ハウスでは、遠隔地からのデータ取得やデバイスの制御を行うことが可能となっている。図2はシステムの構成図である。

Fig.2 Remote Control System

このハウスには、各センサおよびデバイスを制御するサーバの役割となるハウス制御PCが設置されている。ハウス制御PCに対して、ネットワークを通じて命令を伝達することで、各センサから値を取得したり、デバイスの制御を行うことを可能にしている。

3. 遠隔管理システム

本研究では、各センサのデータ取得および各デバイスの制御を行うためのアプリケーションを作成した。図3に作成したアプリケーションのGUIを示す。このGUIは3つのタブで構成されている。

図3(a)は、タブの第1項目である。ここでは、現在の各センサの情報および天気情報の表示、一定間隔で取得したセンサ情報のグラフ表示、データの保存、各デバイスの

ON/OFF 制御が可能である。図 4 は、ハウス内の温度および湿度の変化のグラフである。図 4(a) に温度、(b) に湿度を示す。このグラフは、10 分間隔 (計 20 回) で取得したデータをもとに描画してある。

第 2 項目では、図 3(b) に示すようなカメラを操作画面を実装している。カメラのパン・チルト、ズーム、明るさ調整などを行うことができる。

また、タブの第 3 項目は設定用のページとなっている。

(a) Sensor values and devices control

(b) Camera Control

Fig.3 Remote Control Application

本アプリケーションを作成するにあたり、自動でハウスの制御を行うプログラムを実装した。温度調節機能として、ハウス内の室温が高くなれば換気扇を回し、低くなればヒータを作動させるようにした。また、散水スケジュールを登録することにより、自動で散水を行うようにした。これにより、ハウスの状態を自動で適切に調整することが可能になる。

また、図 5 に示すアプリケーションの開発を行った。本アプリケーションでは、仮想空間内で農作物のアバターを育てることができる。この仮想空間は、実際の農作物およびハウス内の状態とリンクしている。例えば、アバターが「のどがかわいた」とコメントした場合、蛇口のグラフィックをクリックするとアバターに水を与えることができる。これと同期して、ハウスに設置している散水機から実際に農作物に水が与えられるという仕組みになっている。つまり、このアプリケーションでは、アバターを育てるというゲーム感覚で実際の農作物の育成・管理を行うことができる。

4. 結言

本研究では、PC を用いて遠隔地より農作物の育成管理ができるアプリケーションを制作した。この制作したアプリケーションでは、ハウスの温度などの情報取得やグラフ表示、デバイスの制御ができる。これにより、ハウス内に設置したカメラを操作することにより農作物の監視が可能になった。また、ゲーム感覚で農作物の育成・管理が可能なアプリケーションの作成も行った。

なお、本研究は総務省ふるさとケータイ創出推進事業の助成のもとで行われた。

文 献

- [1] 瀬口訓仁, 滝本隆, 久池井茂, 遠隔育成管理を目的とした高機能農業用ハウスの開発, ROBOMEC2010(発表予定)

(a) Temperature

(b) Humidity

Fig.4 Condition of House

Fig.5 Grow Avatar