捕食ロボットの研究

A Study of Predation Robot

○学 内山雄貴 (金沢工大) 正 土居隆宏 (金沢工大)

Yuki UCHIYAMA, Kanazawa Institute of Technology
Takahiro DOI, Kanazawa Institute of Technology

Most of conventional machines depend on given energy. On the other hand, all living creatures get energy from biomass around them by themselves. In this paper, a concept of biologically-inspired "Predation Robot" is proposed. Predation robots can get energy using their mechanisms, sensors, and computers and they are self-sufficient. As simple applications of predation robot, two robot systems that prey on leaves on flat ground and extract electric energy from combustion heat are developed. As mechanical components, they have mechanisms for locomotion, catch, eat, and digestion. As power generation components, they have thermoelectric modules. The design, basic motion and measurement of energy generation and consumption are shown.

Key Words: Distributed-generator, Energy-harvesting, Predation

1. 緒言

従来の機械は、そのエネルギー源として化石燃料などの枯渇性エネルギーを与えられて動くものが多い[1]が、その一方で、すべての生物は、周囲のバイオマスを取り入れてエネルギー源として利用している[2]。生物が持つ、エネルギー的に自己完結したシステムを機械に持たせることで、人間のエネルギー供給システムに非依存となり、1)エネルギー自給による長時間駆動、2)バイオマスを利用することによる、再生可能エネルギーへの切替、3)エネルギー運送時のコスト削減、輸送が難しい極限環境への対応、といったことが実現でき、省エネルギー・環境問題の解決策の有力な選択肢になりうる。本研究では、このような機能を持つ機械「捕食ロボット」を提案する。

従来研究としてバイオマスからエネルギーを取り出し活動することに着目した英国・IASLab (自律知能システム研究所) の EcoBot[3] と米国・南フロリダ大学の Gastrobot Chew-Chew[4] などがあるがこれらの研究はエネルギー源自体を主眼に研究を行っているため、捕食動作からエネルギーを取り出しそのエネルギーだけで動くシステムとして研究している例は、筆者が知る限りない。

本発表では、捕食ロボットの概要と、平面に落ちている枯葉を回収しエネルギーに変換する試作モデルについて述べる。

2. 捕食ロボットの概要

2.1. システム

自然界における捕食動作は、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚など様々なセンサとアクチュエータ、制御戦略を利用した知的な行動である。機械においてこのような行動を実現するためには、エネルギー変換システム、移動と捕食動作機構、センサと制御系が必要となる。

2.2. エネルギー収支について

捕食ロボットは動作を継続するためには、消費するエネルギーよりも多くのエネルギーを捕食により摂取しなければならない。そのためエネルギーに関連して以下の式が成り立つ必要がある。

$$E_s = E_{org} \times \alpha - (E_{gen} + E_p) > 0 \quad (1)$$

E_s : 余剰エネルギー

E_{org} : エネルギー源に含まれるエネルギー

E_{gen} : 捕食動作に要するエネルギー

E_p : エネルギーの取り出しに要するエネルギー

α : エネルギー変換効率

3. 捕食ロボットのシステム

3.1. 条件設定

本研究では捕食対象のバイオマスとして平らな地面の上の枯葉を選んだ。今回は効率的な機構の検討のため、Type-A, B の2通りのロボットを製作した。

バイオマスをエネルギーに変換する方法としては、スターリングエンジンや微生物燃料電池(Microbial Fuel Cell)、熱電発電などが考えられる。その中から製作の容易さを考慮し、枯葉の燃焼熱で熱電発電を行うことにした。

3.2. 全体システム

以上の条件設定を満足するため、図1に示すシステムを構成した。発電部には熱電素子を備えた燃焼炉、捕食対象を発見するセンサとしてWebカメラ、移動機構と捕食機構用のモータ、これらを統括するコンピュータとSH-2マイコンからなる。

Fig.1 System of Predation Robot

3.3. 機構

図2に製作した捕食ロボットを示す。捕食ロボットは主に本体、餌の取り込み機構、移動機構からなる。取り込み機構は、燃焼炉を避けつつ枯葉を載せてから少ない動作で取り込むことがエネルギー的にもスペース的にも効率的である。そのためType-Aでは後方の動力源を、リンク機構によりショベルに伝え、余計なスペースを減らす。Type-Bでは回転ドラムで受け皿に餌を取り込み上下機構で持ち上げることで、取り込みのための稼働スペースを少なくする。

移動機構として、機構をシンプルに実現するため、3輪式の車輪型の移動機構を採用し、前二輪を2個のギヤボックスで独立に駆動し、後ろの車輪はキャスターとした。

Fig.2 Produced two types of mechanism

3.4. 制御系

画像処理用のソフトウェアには OpenCV を使用した。捕食対象の色を指定することにより、カメラで捉えた画像の中から捕食対象を見つけ出し、その重心の座標を二次元表示で求めることができる。捕食対象の発見には遠隔カメラ（進行方向決定用）と近接カメラ（ハンド内状態モニター）の 2 台を使用した。図 3 に OpenCV による動作実験の様子を示す。左が遠隔カメラが捕食対象を前方に捕えた映像、右が近接カメラがショベルの上に捕食対象が乗ったことを確認したときの映像である。

Fig.3 Image processing by OpenCV

3.5. エネルギー自給システム

図 4 に捕食ロボットのエネルギー自給システムの全体図を示す。

エネルギー変換にはゼーバック効果を用いた熱電発電を使用した。燃烧炉の上部に熱電素子を 4 枚取り付け、その上に冷却用の水冷装置を置いた。

図 5 に製作した小型燃烧炉を示す。この小型燃烧炉はロボットに搭載するため炉の壁を二重構造（外壁：アルミ、内壁：ステンレス）とし断熱性を持たせた。枯葉の点火にはニクロム線を用いた点火装置を用いた。図 6 に水冷装置を示す。

Fig.4 Energy self-sufficiency system of Predation Robot

Fig.5 Small furnace

Fig.6 Water cooler

4. エネルギー計測実験

4.1. 小型燃烧炉での発電によるエネルギー

製作した小型燃烧炉で枯葉を燃烧した際の、熱電変換モジュールによる発電量を計測した。図 7 に実験装置の概要を示す。安定化電源から、 $56[\Omega]$ のニクロム線に $10[W]$ の電力を $10[s]$ 供給して加熱したところ、枯葉の着火に成功した。

Fig.7 Combustion experiment.

Above: experimental apparatus. Below: combustion of leaves.

図8に枯葉10[g]を燃焼したときの炉各部の温度変化を示す。ch1は熱電変換モジュールの高温側の温度、ch2は熱電変換モジュールの低温側の温度、ch3は炉内部の温度変化である。炉内部の温度が上がると高温側の温度が100[°C]程度まで上昇することが確認できた。

図9に枯葉10[g]を燃焼したときの熱電変換モジュールの両面の温度変化と発電電圧変化を示す。また、熱電変換モジュールの温度特性データとして、図10に枯葉10[g]を燃焼したときの熱電変換モジュールの両面温度差と発電電力の関係を示す。熱電変換モジュール一枚につき、トータルで6.0[J]のエネルギーが得られた。

Fig.8 Furnace temperature

Fig.9 Temperature and generated power

Fig.10 Relation between power generation and temperature difference

4.2. 移動で消費するエネルギー

枯葉の探索のために移動で消費したエネルギーを計測した。Type-Aはカメラ画像による自律制御により図11に示す模擬枯葉を探索し、ショベルの上に置くまでの動作を行った。Type-Bは図12に示す前進や旋回動作をコントローラで操作し模擬枯葉を回収する動作を行った。実験は900×900[mm]のフィールド上で実際に移動動作を行い、消費した電力量を計測した。

Fig.11 Field for Type-A

Fig.12 Field for Type-B

Type-Aの結果を図13に示す。移動で消費する電力は、その場での旋回や停止、後退を除けば、ほぼ一定であることが確認できる。

Type-Bの結果を図14に示す。Type-BはType-Aに比べて大型であり、移動に伴い回転ドラムが回転する構造となっているため、電力消費が大きく、特に移動開始時に上昇する傾向が見られた。

Fig.13 Type-A energy consumption in locomotion

Fig.14 Type-B energy consumption in locomotion

4.3. 捕食動作で消費するエネルギー

枯葉を取り込む動作で消費したエネルギーを計測した。Type-Aでは捕食ロボットのショベルにそれぞれ10~80[g]までのおもりを10[g]ずつ載せ、図15に示す0[deg]の位置から90[deg]の2状態に対して上昇と下降を行い、消費電力を計測した。実験には図16に示す実験用のショベルを用いた。

Type-Bの実験では何も載せていないショベルを用いて図17に示す捕食時の動作をさせ、消費電力を計測した。

Fig.15 Type-A shovel motion for predation

Fig.16 Shovel used in the experiments

Fig.17 Type-B shovel motion for predation

Type-A の捕食ロボットで捕食時に消費するエネルギー実験の結果を図 18 に示す. 位置エネルギーを基に計算した結果と比較して実験結果は消費エネルギーが大きい. つまりギヤボックスやリンク機構で多くのエネルギーロスが発生していることが分かった.

Fig.18 Energy consumption in predation (Type-A)

Type-B の捕食ロボットでショベルの上昇・下降時に消費するエネルギー実験の結果を図 19 に示す. 上昇時の後半で消費電力が一時的に上がっているのはショベルが上下動作を終えて回転動作に入ったためと考えられる. 同様の理由から下降時の最初に消費電力が多くなっている.

Fig.19 Energy consumption in predation (Type-B)

4.4. エネルギー収支に関する考察

以上のエネルギー計測実験より移動に要するエネルギーを除いて考えると, 10[g]の枯葉を燃焼させることで4枚の熱電モジュールの合計で24[J]のエネルギーを得ることができ, 一方, Type-A の機構では枯葉の取り込みに約 8.0[J]のエネルギーを消費し, 枯葉の点火に100[J]のエネルギーを消費した.

燃焼により得ることのできたエネルギーを E_1 , 点火に消費するエネルギーを E_2 , 枯葉を取り込むためにアームの動作で消費するエネルギーを E_3 としアームの動作回数を N としてエネルギー収支に対する式を立てると,

$$E_s = N \times E_1 - (E_2 + N \times E_3) > 0 \quad (2)$$

となるので, 式(2)を N について解くと

$$N > \frac{E_2}{E_1 - E_3} = \frac{100[J]}{24[J] - 8[J]} = 6.25 \quad (3)$$

となり1回の点火で7回以上10[g]の枯葉を燃焼させることができれば捕食ロボットはエネルギー収支を満足する.

5. 結言

捕食ロボットのコンセプトの提案, 枯葉を捕食対象とした試作モデルのシステムと基本動作実験および, エネルギー収支の評価実験を行った.

今後の課題として, まず捕食ロボットの機構に関して, より効率的な機構と制御方法, 捕食行動戦略の研究を行う. また素早い餌の発見やスムーズで無駄のない移動などの制御方法を改善することで動作の効率化を行い, 生物がもつ効率良く餌を回収する機構と, 餌より得たエネルギーのみで活動する機能をロボット上で実現する.

謝辞

この研究の一部は財団法人高橋産業経済研究財団の研究助成の支援を受けて行われた.

参考文献

- [1] 省エネルギー総覧 編集委員会, “省エネルギー総覧 2006-2007”, 通産資料出版会(株), pp9~14
- [2] 岡田安弘, “生命・脳・いのち -生きるということ-”, (株)東京科学同人, pp17-21
- [3] IASLab <http://www.ias.uwe.ac.uk/>
- [4] 南フロリダ大学 <http://www.gastrobots.com/>