3次元2足受動歩行機 RW03 の設計とその歩容について

Development of 3-D Passive Dynamic Biped Walker RW03 and its Gait

○学 伊藤崇志 (岡理大), 学 横川忠生 (岡理大), 正 衣笠哲也 (岡理大), 正 土師貴史 (松江高専),
正 吉田浩治 (岡理大), 正 赤木徹也 (岡理大), 正 藤本真作 (岡理大), 正 入部正継 (大電通大)

Takashi ITO, Okayama University of Science (OUS), Tadao YOKOGAWA, OUS,
Tetsuya KINUGASA, OUS, Takafumi HAJI, Matsue National College of Technology,
Koji YOSHIDA, OUS, Tetsuya AKAGI, OUS, Shinsaku FUJIMOTO, OUS,
and Masatsugu IRIBE, Osaka Electro-Communication University

Passive dynamic bipedal walking (PDW) is an attractive topic not only for robotics field but also the other scientific field, i.e., physics and biology. However there are few researches on the measurement of 3-D PDW gait, which reveals its mechanism precisely. This paper describes how to measure zero moment point (ZMP) and posture of a 3-D PDW. A unique flexible displacement sensor and a usual 6 axes force sensor are utilized for the measurement. As a result, we found that ZMP trajectory draws '8' shape, which was similar to that of human. Moreover the measurement system clarified the relationship between walking gait and ballast position which is effective for stabilization.

key words: passive walking, biped, gait measurement

1 はじめに

近年注目されている受動歩行 [1] は生物の歩行の核となる物理現象であり, 身体形状に合わせて環境へ適応する特性とエネルギーの高効率性は非常に興味深い. 受動歩行を実現するためには歩行機の形状を適切に設計する必要があるが, 逆に, 受動歩行を実現することができれば, 身体が歩行に適した形状となっているという意味でより性能のよい歩行機械であると言える [2].

これまで実現されてきた受動歩行機の多くは足底に円弧形状等を用いることで歩行を安定化している. しかし, 円弧足では接地面積が狭く十分な摩擦を得られない, 円弧半径が小さい場合, 直立姿勢が不安定であるといった問題があった. 一方で, 扁平足は直立姿勢を安定化可能であると共に, 路面との摩擦を十分に得られるという利点がある. また, 足首バネを用いることで扁平足でも円弧足と同様の効果が得られることが知られている.

我々はこういった受動歩行の特性に基づいて, バネ足首と扁平足を持つ 3D 受動歩行機を開発してきた [3, 4, 5]. このような面接触を伴う歩行の安定性は足底圧力中心点の運動と密接な関係を持っている. 3D 受動歩行の実現例は円弧 (もしくは球面) 足を使ったものでも限られており, 受動歩行に近い弾道学的歩行制御による研究 [6, 7] も含め歩行中の姿勢の実験データは少なく, 歩行中の姿勢と足底圧力中心の運動を明らかにしたものは無い.

そこで本報告では, これまで開発してきた扁平足とバネ足首を持つ 3次元2足受動歩行機の歩容計測を行い, 歩行中の足底圧力中心と姿勢を得た結果, および, 安定化 (つまり, 3次元受動歩行の実現) に有効である脚重心位置と

歩容の関係について述べる.

2 3D 受動歩行機 RW03

Fig.1に3D受動歩行機RW03とその概略図を示す. RW03は扁平足と球面関節の周囲にバネを配置した足首を持つ (Fig.2). バネは, 足首の前後および各足の外側の3カ所に配置され, 内側には遊脚時に足部が垂れ下がらないようにストッパとしての軸が取り付けられている. バネはピアノ線のコイルバネでバネ定数は定格15N/mmをもちいている. また, 脚には重心位置を調整するパラストが取り付けられており, これの高さを調整することで安定な歩行が得られる [5].

2.1 柔軟変位センサと歩行機の姿勢

Fig.1 3D passive dynamic walker 'RW03'

Fig.2 Ankle joint with FDS and force sensor

3D 歩行機が歩行中にどのような姿勢をとっているのか計測する一つの方法は動画をもちいたモーションキャプチャの導入である。しかし、3D モーションキャプチャは高価で、センサとしてのカメラを複数固定設置するための広いスペースを必要とする。そこで、我々は足底は地面とほぼ接触状態を保証できるものとし、球面関節回りの運動を赤木らによって開発された糸状柔軟変位センサ [8] で、また、股関節角度をポテンショメータにより計測することで歩行時の姿勢計測を実現した。Fig.2 内のバネを挟む上下板の四隅に配置されている黒線が柔軟変位センサの柔軟な抵抗線 (エレバイ) であり、下板に固定電極、上板にスライド電極が埋設され、上板上方にもう一方の固定電極が固定されない状態で配置されている。

2.2 力覚センサと足裏圧力中心

足裏圧力中心点を計測するために 6 軸力覚センサを取り付けた (Fig.3)。力覚センサから得られる x, y, z 方向の力と各軸回りのモーメントを $F_i, M_i, (i = x, y, z)$ とすると、 z 軸回りのモーメントを考慮しない場合、足裏圧力中心は床面上の点となり次式で与えられる。

$$x_{zmp} = \frac{M_y}{F_z}, y_{zmp} = \frac{M_x}{F_z}. \quad (1)$$

3 実験結果

実験は、3.6 m の斜面上で行った。

Fig.3 Gait of RW03

まず、Fig.3 に足関節の FDS と股関節のポテンショメータから得られた RW03 の歩容を示す。この図から、RW03 は左右に大きく揺動しながら斜面を降っている (x 軸正方向に進んでいる) ことがわかる。RW03 は脚に膝関節を設けていないため、遊脚が地面と接触することを避けるには揺動の振幅をある程度大きくする必要がある。見方を変えると、膝を持たない RW03 が身体形状に合わせた受動歩行を実現していると言える。

Fig.4 Lissajous of ZMP

つぎに、足裏圧力中心のリサージュ波形を示す (Fig.4)。図は、縦軸正方向が進行方向を表し、図内に描かれた 2 つの長方形は歩行機の足底範囲を表す。この図から、足裏圧力中心点が横長の 8 の字を描き、かつ、足底範囲内に収まりながら歩行していることがわかる。したがって、lateral 方向に 1 周期運動する間に、sagittal 方向に 2 歩進むという振動の重ね合わせがなされていることを意味している。人の場合、縦長の足底形状に沿った 8 の字を描くことが知られており [9]、得られた結果から RW03 によってこの点を構成論的に示すことができたものと考えられる。

Fig.5 Moment about x axis

さらに、Fig.5 に x 軸回りのモーメントの時間応答を示す。この図から x 軸回りのモーメントは滑らかな単振動に近い時間応答を示していることがわかる。つまり、Lateral 方向において重力によるバネマス系としての単振動が励起され、この運動に支配されながら歩行しているといえる。

最後に、脚に取り付けたバラスト位置の変化に対する股関節角度と足首角度 α の振幅の変化を Fig.6 に示す。この図から、バラスト位置が高くなると歩幅および左右の振幅が大きくなることがわかる。各振幅は、小さいと歩行継続

が困難となり、大きいと転倒することから、バラスト位置を調整することで自励振動の振幅が調整され、結果として安定な歩行が得られていた [5] とと言える。

Fig.6 Ballast position vs amplitude of ankle and coxa

4 おわりに

本報告では、3次元受動歩行機の歩容計測を目的とし、柔軟変位センサおよび力覚センサを導入した歩行機 RW03 を試作したことについて述べた。RW03 による歩行実験の結果、歩行中の姿勢および足裏圧力中心点の軌跡の計測を実現した。さらに、脚重心位置が高くなると歩幅、左右振幅共に大きくなることが示され、バラストによる脚重心位置の調整が左右の振動と歩幅を調節するために有効であることが明らかとなった。

謝辞

本研究は本研究は科研費 (23760247) の助成を受けたものである。

参考文献

- [1] T. McGeer, *Passive Dynamic Walking CSS-IS TR*, **88-02**, (1988).
- [2] 成岡, 細田, 筋骨格ヒューマノイドのロコモーション研究 日本ロボット学会誌, 30(1), 8-13, (2012)
- [3] 衣笠他, "バネ足首と扁平足による三次元受動歩行機", 日本ロボット学会誌, 27(10), 1169-1172, (2009)
- [4] T. Kinugasa and K. Yoshida, "3D Passive Dynamic Walkers with Flat Feet and Ankle Springs: Experiment and Analysis for Longer and More Stable Step," *Proc. of Intl. Symp. on Mobiligence*, 425-430 (2009)
- [5] T. Kinugasa, et al., "Experimental Analysis of 3D Passive Dynamic Walking: body's shape, CoM and stability," *Proc. of SICE annual Conf.* 2010, 1825-1830, (2010)
- [6] K. Narioka, K. Hosoda, "Designing synergistic walking of a whole-body humanoid driven by pneumatic artificial muscles: An empirical study", *Advanced Robotics*, 22(10), 1107-1123, (2008).
- [7] K. Hosoda, et al., "Biped Robot Design Powered by Antagonistic Pneumatic Actuators for Multi-Modal Locomotion", *Robotics and Autonomous Systems*, 56(1), 46-53, (2008)
- [8] I. Hamamoto, T. Akagi, et al., "Development of Flexible Displacement Sensor Using Nylon String Coated with Carbon and Its Application for McKibben Actuator, *Proc. Of SICE/ICASE Intl. Joint Conf.* 2006, 1943-1946, (2006)
- [9] 西山他, "3次元剛体リンクモデルに基づく二足歩行運動中のゼロモーメント軌道の推定", 電子情報通信学会技術研究報告 MBE, ME とバイオサイバネティクス", 101(734), 59-64, (2002)