知識の抽象化と階層化による複数台自律エージェントの 階層的転移学習とその効果

Hierarchical Transfer Learning Framework by Utilizing Ontology and Multi-Agent Transfer Learning

○ 河野 仁 (電機大) 村田 雄太 (電機大)
正 神村 明哉 (産総研) 富田 康治 (産総研)
正 鈴木 剛 (電機大)

Hitoshi KONO, Tokyo Denki University, hitoshi@nrl.c.dendai.ac.jp

Yuta MURATA, Tokyo Denki University

Akiya KAMIMURA, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

Kohji TOMITA, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

Tsuyoshi SUZUKI, Tokyo Denki University

In recent years, a multi-agent robot system (MARS) utilizing reinforcement learning and transfer learning has been deployed in real-world situations. Autonomous agents of MARS obtain behavior autonomously by multi-agent reinforcement learning method, and a transfer learning method enables to reuse the knowledge of other robot's behavior such as cooperative behavior. Those methodologies, however, have not been fully discussed systematically. Hence, we propose the knowledge co-creation framework leveraging the transfer learning and a cloud computing. Until now, we developed a Hierarchical Transfer Learning (HTL) as core technology of a knowledge co-creation and indicated effectiveness of the HTL in a dynamic multi agent environment. However, an effectiveness of our proposed HTL depends on transfer rate and approximation accuracy of knowledge generated by artificial neural network. In this paper, we evaluate the effectiveness of the HTL in new artificial neural network settings.

Key Words: Knowledge co-creation, Transfer learning, Multi-agent reinforcement learning, Autonomous robot

1. 緒言

近年、マルチロボットシステム (Multi-Agent Robot System: MARS) の実世界応用が検討され、多くの研究が行われている。協調的な行動が可能な MARS は、様々なタスクを人の代わりに遂行する事が期待され、過重労働による健康障害防止等に貢献すると考えられる。しかし、予め動作がプログラムされた MARS は我々の生活するような動的環境において、適応的に行動できるとは言い難い。また、様々な環境に適応するプログラムを開発する場合は、考慮する環境の状態が多く、設計・開発コストが増大する。そこで、強化学習を応用し、複数台のロボットが環境に対する行動や協調行動を学習するマルチエージェント強化学習 (Multi-agent reinforcement learning: MARL) が提案されている[1]。MARL はロボットのような実エージェントに限定した手法ではないが、本研究では MARS への応用を考える。MARL は過去の研究により、動的環境における有用性が示されてきた[2,3]。しかし、MARL にも実世界応用には以下のような課題がある。

- ・学習に多くの試行回数と時間が必要。
- ・獲得する知識は学習機会に依存。
- ・獲得した知識の保存量の限界。

これらの問題に対し、クラウドロボティクスのように高速ネットワーク網と外部大規模計算機リソース (以下クラウド) を活用して、ロボット間で獲得知識の共有を行う研究が行われている[4]。これは、ロボット同士が学習した知識を共有することで、学習の分散化や知識の再利用が可能である。しかし、クラウドを活用した MARL は、方法論が確立していない。著者らは、ヘテロジェニアスな MARS がクラウドを用いて、学習した知識を共有・再利用・再学習する自律ロボットによる知識共創システムを提案している[5,6]。これまで、知識共創システムの中核となる技術として、階層的転移学習を提案し

有用性を示した[6]。階層的転移学習は、転移学習とオントロジを統合し、知識の抽象化に伴う階層化を行う[7, 8]。さらに、ヘテロジェニアスなロボットが、階層化された知識を適宜選択し再学習・再共有する事により、様々なロボット間における知識の再利用を可能にする (図 1)。著者らは、階層的転移学習を活用し様々なロボットが知識を共創するシステムの実現を目指している。獲得した知識のデータ軽量化と汎用化のために、人工ニューラルネットワーク(Artificial neural network: ANN)による知識の関数近似を行う[6]。しかし、これまでの結果では、ANN の近似精度が、知識を再利用するロボットのパフォーマンスに影響する問題点があった。そこで、本稿では ANN による獲得知識の近似精度を高めた計算機実験を行い、階層的転移学習の効果を検証したので報告する。

本研究の提案手法は、実ロボットへの実装を目的としているが、本稿では計算機実験を行い、仮想エージェントを用いる。以下、本稿では、実ロボットや仮想エージェントも含めエージェントと呼ぶ。

Fig. 1 Simplified representation of proposed system

2. 強化学習と転移学習

2.1 強化学習

強化学習は、タスク達成時の報酬をもとに、試行錯誤しながら最適行動を後発的に学習する。エージェントに行動を組み込む必要がなく、ハンドコーディングより良い性能の行動を獲得する場合がある。本研究では Q 学習を採用する[9]。また、行動選択手法にはボルツマン選択を用いる。

本研究において、「知識」はエージェントが学習した環境に対する行動の対、すなわち $Q(s, a)$ と記述する方策を示す。

2.2 転移学習

強化学習をはじめ、学習システムでは知識の再利用を行う手法が提案されている。中でも、自律エージェントでの利用を前提とした転移学習が Taylor らにより提案されている[7]。転移学習は、エージェントが Source task と呼ばれる環境において予備的な学習を行う。次に、Target task と呼ばれる新たな環境において、エージェントが Source task で獲得した知識を活用し、新たな環境においても適応的に振る舞うことを可能にするフレームワークである。

Taylor らにより提案された転移学習は、Inter-task mapping により知識の再利用を行う。Inter-task mapping は、Target task におけるエージェントの環境状態集合 $\mathbf{S}_{target}$ と行動の集合 $\mathbf{A}_{target}$ を、Source task におけるエージェントのそれぞれの集合 $\mathbf{S}_{source}$ と $\mathbf{A}_{source}$ にマッピングするメカニズムである。言い換えると、Source task で獲得した知識を Target task のエージェントでどのように利用するかの変換規則を定義する。Inter-task mapping は、原理的にヘテロジーニアスなエージェントで利用可能であるが、多くの研究がエージェント 1 台対 1 台のマッピングとなっており、ヘテロジーニアスな多台数エージェント間における Inter-task mapping が確立されていない。既存の手法において、エージェント数が増加すると Inter-task mapping の作業量も増大する。この問題に対して、著者らの提案手法を次章に述べる。

3. 階層的転移学習

3.1 知識の抽象化と階層化

階層的転移学習は、2.2 節にて述べた Inter-task mapping におけるエージェント間の行動や環境状態のマッピングをオントロジにより統合する事で実現する[6]。

オントロジとはもともと哲学用語であるが、工学的応用の観点からは「概念化の明示的な規約」と定義される[8]。本研究においても、オントロジの工学的応用の側面を利用する。すなわち、物事概念を分類、関係性を定義し、他者と共有・合意する手法として利用する。近年のオントロジは、様々な関係性の定義や表現方法が確立しつつあるが、本研究での応用法は単純に“is-a”関係を利用する。Inter-task mapping の行動や環境状態をインスタンスと解釈し、それらがどの上位概念(抽象化された行動)に属しているかを分類する手法として活用する(図 2)。また、本提案手法における「抽象化」とは、図 2 においてエージェントの具体的な行動を、オントロジ上の上位概念(上位クラス)に分類する事を意味する。同様に、エージェントが観測可能な環境状態もオントロジで分類する。また、段階的に抽象化された階層上でオリジナルの知識を抽象化し、段階的に抽象化する事を「階層化」と呼ぶ。

3.2 知識の再利用方法

エージェントが Source task にて Q 学習より獲得した知識 $Q^s(s, a)$ を用いて、エージェントが Target task で行動を選択

Fig. 2 Ontology and abstract knowledge

する場合、 $Q^s(s, a)$ と Target task における獲得知識 $Q^t(s, a)$ を統合した $Q(s, a)$ を用いる(式(1))。なお、Target task における知識 $Q^t(s, a)$ の更新は、式(1)を用いず、一般的な 1 ステップ Q 学習により更新を行う。ここで、本稿において $Q^s(s, a)$ は階層的転移学習から得られた抽象化知識であることに注意が必要である。転移率 $\tau (\in \mathbb{R}^+)$ は、Source task にて獲得した行動価値に対する Target task の行動価値の大きさを調整するパラメータとして定義する。したがって、転移先のエージェントにおける行動選択は、ボルツマン選択を基に、式(1)を用いて式(2)として定義する。ここで、 $\chi_S(s^t)$ と $\chi_A(a^t)$ は、Target task の環境状態 s^t と行動 a^t を、Source task の s と a にマッピングする Inter-task mapping である。

$$Q(s^t, a^t) = Q^t(s^t, a^t) + \tau \cdot Q^s(\chi_S(s^t), \chi_A(a^t)) \quad (1)$$

$$p(a^t | s^t) = \frac{e^{Q(s^t, a^t)/T}}{\sum_{b \in A} e^{Q(s^t, b^t)/T}} \quad (2)$$

4. 計算機実験

提案手法の有用性を評価するために、計算機実験による検証を行う。本実験の目的は、ヘテロジーニアスな MARL システムにおいて、階層的転移学習により、知識の再利用が行えることを確認する。また、Target task において、転移無しのエージェントより、階層的転移学習を用いたエージェントの方が良いパフォーマンスを示すことを確認する。本実験では、評価関数として次節に記す追跡問題を採用する。

4.1 環境とエージェントの設定

追跡問題は、グリッドワールド内をハンターが移動し、獲物を捕まえるゲームであり、ハンターが獲物を捕まえるまでのステップ数により評価する。本稿では、Gasser や Arai らの研究を参考に環境設定を行った[10,11]。環境設定として、グリッドワールドの大きさは 7×7 に設定した(図 3(a))。ハンターを 2 台、獲物を 1 台グリッドワールドに配置する。各エージェントの初期座標は図 3(a)のように固定とする。ハンターは Q 学習により環境状態に対する行動を学習する事が可能であり、獲物は学習を行わず、基本的にはランダムな行動を取る。獲物の捕獲状態は、図 3(b)のように、2 台のハンターが同時に獲物と隣り合う座標に位置した時とする。捕獲状態に到達するとハンターは報酬を得ることができ、初期座標から捕獲状態までを 1 episode と呼ぶ。また、エージェントの行動順序は ハンター1 → ハンター2 → 獲物 の順とする。各エージェントが 1 回行動を行った状態を 1 step と呼ぶ。

本実験では、ヘテロジーニアスなエージェントを再現するために図 3(d)~(f)の様な異なる移動特性を持つ 3 つのハンター

を用いて追跡問題を行う。各ハンターは、図中に示す矢印の方向に 1 マスまたは 2 マスの移動が可能である。獲物も同様に、図 3(c)の様に行動が可能である。各エージェンとは、視界範囲が定められており、図 3(c)~(f)に示すグレーにマスクされた範囲で他エージェンとの認識が可能である。獲物は、すでに述べたようにランダムな行動を行うが視界内にハンターが存在する場合はハンターと逆方向に移動する逃避行動を取る。

Source task のハンターは、Q 学習とボルツマン選択を用いて学習と行動を行う。Target task においては、Q 学習と式 (1),(2)の階層的転移学習用に変更したボルツマン選択を用いて学習と行動を行う。

4.2 実験条件

本実験では、3 種のハンターを用いて、そのうち 2 台を MARS として構成し、表 1 に示す計 6 種類の条件により計算機実験を行う。表 1 中の実験条件のアルファベットの枝番は、獲得した知識を転移する方向を逆に設定している実験条件である。これは、ハンターの組合せによる転移の容易さを検証する為である。また、実験条件 A に関してはホモジーニアス（以下：ホモ）同士における転移学習を行うが、Source task と Target task を含めた環境としては、ヘテロジーニアス（以下：ヘテロ）な環境である。

知識を転移する際、Source task で獲得された知識を直接転移を行わず、一度 ANN により関数近似を行い、データ量を軽減してから転移を行う。著者らのこれまでの研究では、ANN の近似精度が課題であった [6]。そこで、本稿の実験では、ANN の入力層と出力層の値の範囲を、強化学習の行動価値の取りうる範囲に調整した。また、ANN の十分な学習回数を設定し、事前に関数近似精度を検証した状態で実験を行う。

いずれの実験条件においても、Q 学習におけるパラメータは、学習率 $\alpha = 0.7$ 、割引率 $\gamma = 0.9$ 、報酬 $r = 1$ 、温度定数 $T = 0.01$ とする。転移学習における転移率 τ は各実験で 0.01, 0.1 1.0 の 3 種類を設定した。Source task において 10000 エピソードの学習を行い、ハンター 1 が獲得した知識は Target task のハンター 1 へ転移される。ハンター 2 に関しても同様である。Target task においても 10000 エピソードの実験を行う。Target task では実験結果に確率的な挙動が含まれるため、各実験条件において 10 回試行し、その平均を結果とする。

本実験の評価指標として、転移の結果であるジャンプスタートと収束値を用いる [7,10]。ジャンプスタートは、初期エピソードにおいて転移無のエージェントと比べて、転移有のエージェントの目標達成（獲物の捕獲）がどれだけ早いという指標である。また、収束値は転移有と転移無においてエージェントが同様のパフォーマンスを獲得できるかという指標である。本実験では、9901 エピソードから 10000 エピソードまでの平均ステップ数を収束値とした。

4.3 実験用オントロジ

本実験において、オントロジは予めハンター内部にプログラムしておく。Target task のハンターは、自身にプログラムされたオントロジを参照し、抽象化された知識を利用する。本実験で利用するオントロジを図 4 に示す。本オントロジの設計指針としては、エージェント間で同じ方向の行動(インスタンス)に関しては、同じクラスへマッピングする。異なる行動に関しては、移動方向が近い行動同士をクラスにマッピングする。図 3(d)~(f)と図 4 の行動名との対応は、図 3(d)~(f)の上部方向への矢印は前進(Move to front)を基準に、図中の $\rightarrow$ は right, $\downarrow$ は back, $\leftarrow$ は left とする。

Fig. 3 Settings of pursuit game

Table 1 Experimental conditions

Class of heterogeneity	Experimental condition	Source task		Target task	
		Hunter1	Hunter2	Hunter1	Hunter2
Homo-Homo	A-1	Agent 1, Agent.1		Agent 2, Agent 2	
	A-2	Agent 2, Agent 2		Agent 1, Agent 1	
Homo-Hetero	B-1	Agent 1, Agent 1		Agent 1, Agent 2	
	B-2	Agent 1, Agent 2		Agent 1, Agent 1	
Hetero-Hetero	C-1	Agent 1, Agent 2		Agent 2, Agent 3	
	C-2	Agent 2, Agent 3		Agent 1, Agent 2	

5. 実験結果と考察

各実験条件から得られた、学習曲線の比較を図 5(a)~(f)に示す。図 5 の学習曲線は縦軸に、獲物の捕獲までに要した step 数、横軸に学習の繰り返し回数を示す。また波形の確率的な分散が多く、比較しにくくなるため Stineman 関数により近似した波形を学習曲線として示す。これらの学習曲線から、全ての実験条件において、転移率を 0.01 から上昇させるとジャンプスタートが顕著に現れることが見て取れる。特に、転移率 1.0 においてはどの実験条件においても、Source task の収束値と同等、もしくはそれ以下の捕獲 step 数が初期 episode から現れている。これは、異なるエージェントの知識を再利用することで、Target task のエージェントが初期 episode から高いパフォーマンスを発揮できる事を意味する。

次に、最も転移の効果が現れた、転移率 1.0 におけるジャンプスタートと収束値の数値比較を表 2 と表 3 に示す。全ての実験条件において、少なくとも 70%以上のジャンプスタートが現れ、知識転移の効果が明らかである。さらに、表 3 における転移率 1.0 における収束値の比較では、Target task の全ての収束値が Source task の収束値を下回る結果が得られた。単に転移学習を行う事で、強化学習より良い知識を獲得したと言える。これは、転移の際に ANN による関数近似を行った影響だと考えられる。ANN の関数近似により、Source task の知識がよりブラッシュアップされた可能性が考えられる。

6. 結言

本研究では、ヘテロジーニアスな MARS における知識の共有や再利用を目的に、階層的転移学習を提案し、ANN の近似精度を高めた状態で計算機実験を行った。実験結果から、どの実験条件においても、転移率 1.0 では明らかなジャンプスタ

Fig. 4 Ontology of actions with three hierarchy

ートが現れ、かつ、転移無の学習曲線とも近い収束値が得られた。これにより、オントロジを用いた転移学習手法である階層的転移学習の有用性が示された。今後、実エージェント（ロボット）を用いた検証が必要である。

本稿にて、手法の有用性が示されたため、今後は知識の共有や、長時間計算が必要な ANN による関数近似をクラウドで実行するサーバ（知識共創サーバ）の開発を行う。さらに、知識共創サーバとヘテロロジーニアスな MRS を用いて提案手法の有用性を検証する。

Table 2 Comparison of initial steps (100 episodes average)

Experimental condition	Initial steps of source tasks (Average of 100 episodes)	Jump start of target task (Average of 100 epi., $\tau = 1.0$)	Improvement rate
A-1	165.72	29.55	0.82
A-2	441.77	55.46	0.87
B-1	349.76	30.73	0.91
B-2	411.77	46.39	0.89
C-1	192.19	48.93	0.75
C-2	349.76	97.71	0.72

Table 3 Comparison of convergent value (100 episodes average)

Experimental condition	Convergent steps of source tasks (Average of 100 episodes)	Convergent steps of target task (Average of 100 epi., $\tau = 1.0$)	Error rate
A-1	59.80	27.84	0.53
A-2	76.96	72.60	0.06
B-1	112.15	29.04	0.74
B-2	76.96	35.13	0.54
C-1	58.99	38.81	0.34
C-2	112.15	80.54	0.28

文 献

- [1] E. Yang and D. Gu "A Survey on Multiagent Reinforcement Learning Towards Multi-Robot Systems", in Proc. of the IEEE Symposium on computational Intelligence and Games, ID2012, 2005.
- [2] M. Mataric, "Reinforcement Learning in the Multi-Robot domain", Autonomous Robots, vol.4, iss.1, pp.73-83, 1997.
- [3] S. Arai, K. Sycara and T. R. Payne, "Experience- Based Reinforcement Learning to Acquire Effective Behavior in a Multi-agent Domain", PRICAI 2000 Topics in Artificial Intelligence, pp.125-135, 2000.
- [4] M. Waibel, M. Beetz, J. Civera, R. d'Andrea, J. Elfiring, D. Galvez-Lopez, K. Häussermann, R. Janssen, J.M.M. Montiel, Alexander Perzylo, B. Schiessle, M. Tenorth, O. Zweigle and M.J.G. (René) Van de Molengraft, "RoboEarth – A World Wide Web for Robots", Robotics & Automation Magazine, IEEE, Vol.18, No.2, pp 69-82, 2011.
- [5] H. Kono, K. Sawai and T. Suzuki, "Convergence Estimation Utilizing Fractal Dimensional Analysis For Reinforcement Learning", in proc. of the SICE Annual Conference 2013, pp. 2752-2757, 2013.
- [6] 河野仁, 澤井圭, 鈴木剛, "知識の抽象化と階層化による自律ロボットの階層的転移学習", 第 19 回ロボティクスシンポジウム, pp. 479-484, 2014.
- [7] M. E. Taylor, "Transfer in Reinforcement Learning Domains", Studies in Computational Intelligence, Springer-Verlag, vol. 216, 2009.
- [8] 溝口理一郎, "オントロジー研究の基礎と応用", 人工知能学会誌, Vol.14, No.6, pp.977-988, 1999.
- [9] C. J. C. H. Watkins and P. Dayan: "Technical Note Q-Learning", Machine Learning, vol. 8, pp.55-68, 1992.
- [10] L. Gasser, N. Rouquetto, R. W. Hill, and J. Lieb, "Representing and Using Organizational Knowledge in Distributed AI Systems", Distributed Artificial Intelligence, vol.2, pp.55-78, 1989.
- [11] S. Arai, K. Sycara and T. R. Payne, "Experience- Based Reinforcement Learning to Acquire Effective Behavior in a Multi-agent Domain", PRICAI 2000 Topics in Artificial Intelligence, pp.125-135, 2000.

Fig. 5 Experimental results