Moiré topography

高 崎 宏

Moiré topography

by Hiroshi Takasaki

Abstract A technique observing contour lines of an object by the use of moiré is developed. Shadow of an equispaced plane grating is projected onto an object by a point source and observed through the grating. The resulting moiré is a contour line system showing equal depth from the plane of grating if the light source and the observing point lie on a plane parallel to the grating. A technique to wash away the unwanted moiré and the results of applications are described.

まえがき 写真による立体形状測定の特徴は、瞬時に必要な記録を行い得る点にある。しかし、形状の最も直截な表現である等高線群を得るためには、まず写真を現像し、更に写真の測定と計算、あるいは特別な装置を用いての図化を必要とする。これに対しここに報告する moiré topography は、物体表面に、直接に等高線を、モアレ縞によって可視化する方法である。

現在高い精度をもつステレオ写真法も、その原形は、浮き出す写真のみえる覗き箱であった。我々の moiré topography は、現在この覗き箱とあまり変らない器材を用いて行なわれている。従って、現状で比べるならば精度の点で、高級な立体写真法に及ばない。しかし、簡単に、立体形状を等高線群の形で観察したい、という要求は多い。また、後述する原理と、実験結果からわかるように、誤差源が少ないために、器材の改良によって、比較的容易に、測定の精度を改善できる見通しがある。そこで、未完成ながら、一つの新しい方法として、その可能性に注目して報告する。

1. 測定原理

直線等間隔平面格子を物体の上に置き、点光源によって照明して観察すると、物体表面の等高線群が、モアレ縞として観察されることは、従来、機械工学における部材の応力変形の測定に利用されていた¹⁾。しかし、従来の応用は、小さくほぼ平面の物体のわずかな変形の測定に限られていたために、大きな、急な傾きの面をもつ物体に対して、奥深い所まで、可視度の高い縞をあらわす方法、正確な等高線を観察する条件、傾斜の急な面にあらわれる不用な縞を消去する方法、等に関しては、十分な検討が行なわれていなかった。われわれの方法は、これらの問題点を、解析的に原因を明らかにして対策を考え、この考えを実験的に確かめる、という手順をくりかえし、実用的な段階に達したものである。

1.1 等標高差等高モアレ縞

物体が小さく、起伏が浅い場合

モアレとは、フランス語の moiré—波型をつけた—の意である。古代中近東地方の特産であった絹織物の

一種に、強い織目をもつ布を折り返して押しつけ、織目の上に折返された布の織目を型押しした布があった。この布は、現在でも勲章の綬に用いられており、モアレ絹と味ばれるものであるが、眼の位置や光のあて方により、微妙に変化する布の織目よりはるかにあらう木目状の絞様がその表面に見られる。この絞様が、通常モアレ縞とよばれるものである。

2つの周期的な細かい絞様を重ねたとき、どのようなモアレ縞が得られるか、を直截に求める方法として、特性式による方法がある。

第1図において第1、第2、の線群を、それぞれ、 p または q をパラメータとして、次式のように書けるとする。

$$y=f_1(p, x) \quad (1)$$

$$y=f_2(q, x) \quad (2)$$

これらの線群の交点のうち、平行に近い角度で交わる点は、連なって、一つの縞—モアレ縞—として観察される。

今第1図においてある特定の縞を形づくる交点につき $N=q-p$ を求めると、この値は、その点列については、一定値となる。すなわち、モアレ縞は、 N をパラメータとする曲線群であり、これを求めるには、

Fig. 1 A moiré pattern generated by everlapping two fine patterns.

(1)式から p を、(2)式から q を、それぞれ x, y の関数として解き、 $N=q-p$ を求めた上で、 x, y の関係を N をパラメータとする形に整理すればよい。

第2図 に示すように物体の上に、平行格子を置き、これを点光源で照らした場合を考える。今あまり大きくない、ほぼ平な物体を考えるならば、格子の条の影は、物体表面に、平行射影によって落ちると考えてよい。

格子を、第3図に示すようにある曲線 $y=f(x)$ を
間隔 s_0 で平行移動したもの、とすると、格子条すき
まの式は、 ε を条すきまの原点に対する位相として

Fig. 2 Vertical projection of light rays of oblique illumination and oblique observation onto a plane which is perpendicular to the plane of grating and parallel to the direction of parallel shift of the lines of grating.

(3) 式のように書ける。

$$y = \varepsilon + ps_0 + f(x) \quad (3)$$

条すきまをもれて、物体表面に落ちる光の線は、光の照射角を α とすれば、 $h \tan \alpha$ だけづれる。ここで h は P 点の格子面からの深さである。したがって物体表面に落ちた光の線は(4)式のように書ける。ただし、図2における角 α は、負の値と考えている。

$$y = \varepsilon + p s_0 + f(x) + h \tan \alpha \quad (4)$$

一方、無限遠方から、 β 方向に、格子の q 次の条すきまを通して見える、物体上の線状部分は、(5)式のように書ける。

$$y = \varepsilon + qs_0 + f(x) + h \tan \beta \quad (5)$$

先の説明にしたがって, (4), (5)より p, q を解き $N=q-p$ を計算して整理すると

$$N=q-p=\frac{h}{s_0}(\tan \alpha - \tan \beta) \quad (6)$$

N 次の明縞のあらわれる点の格子面からの深さを h_N とすると,

$$h_N = \frac{s_0}{\tan \alpha - \tan \beta} N \quad (7)$$

試料が小さく、かつほぼ平面で、格子を密着できる従来の応力変形測定の場合には、光源および観察点が有限距離にあっても、近似的に、平行光線束照明、無限遠点よりの観察、とみなせるから、得られる縞は、近似的に、等高線となる。

平行光線束照明，無限遠点からの観察，の条件を，
厳密に実現するためには，コリメータを用いて照明
→，視野レンズの後方焦点面に置かれた小孔を通して
観察する，あるいは写真撮影を行なえばよい。写真 1 は
このような装置の一例。写真 2 は，この装置で撮影し

Fig. 3 A parallel grating with curved grating lines.

Photo 1 An experimental setup which ensures illumination with parallel ray and observation from infinite distance.

Photo 2 Contour moiré on a plaster model of palate.

た、口蓋石膏模型の等高線縞写真である。

1.2 急な傾きの面をもつ大きな物体を対象とする場合

本節については、旧稿²⁾をそのまま再録する。

コリメータを用いる方法では、試料物体の大きさは、たかだかコリメータレンズの口径以下である。人体とか自動車車体などの、もっと大きなものの測定は

Fig. 4 Schematic representation of moiré topography. A plane parallel grating lies on the X - Y plane. The X axis is taken along with lines of grating. E is the view point and lies on the Z axis. S is a point source which lies on the Y - Z plane. The y coordinate of S is d . Heights of E and S from the grating surface are l_E and l_S . Line spacing of the grating is s_0 , and ϵ is the initial phase of the grating. P is a point on a surface under test. Depth of P from the grating surface is h , which is taken positive to downward. The slightly curved dotted lines represent the shadow of a small area of grating around Q and the slightly curved thick lines represent a perspective from E of the shadow on the grating plane. The perspective is approximately a grating with line spacing s' and line direction θ . The coordinates of Q and R are x_Q, y_Q , and x_R, y_R .

できないか？

糸をわくに張った大きな格子をつくり、これを物体の前に置いて、映写電球のような点光源に近い光源で照らしてみると、ともかく格子と物体上に落ちた格子の影によるモアレじまが見られる。このしまがどのようなものであるかを、一般の場合について考える（第4図）。

格子を通して物体上の P 点を見んとする。物体上には Q 点近傍の格子の影が投影されており、これを格子の R 点近傍を通して観察することとなる。

物体面に投影された格子の影は、その部分の面傾斜の方向と大きさにより、もとの格子とは方向、間隔の異なったものとなっているが、格子の Q 点は物体上 P 点に投影されている。この影を目の位置 E 点について、格子面に射影して得られる縞の方向と、格子とのなす角を θ とし、この縞に垂直に新しい座標軸 ξ をとり、その縞間隔を s' とすれば、見かけの影は(8)式のように書ける。

$$I_s = \frac{1}{2} \{1 + \cos 2\pi[(\varepsilon + y_q)/s_0 + \xi/s']\} I_0 \quad (8)$$

ここで

$$\xi = (y - y_R) \cos \theta - (x - x_R) \sin \theta \quad (9)$$

われわれがこの明暗図形を通して見るのは格子のR点付近であって、この透過率分布は(10)式のように書ける。

$$T_R = \frac{1}{2} [1 + \cos 2\pi(\varepsilon + y)/s_0] \quad (10)$$

われわれが見るのは、(8)の明暗図形に格子の透過率(10)をかけたものであるから、

$$\begin{aligned} I_M = & \{1 + \cos 2\pi[(\varepsilon + y_q)/s_0 + ((y - y_R) \cos \theta)/s' \\ & - ((x - x_R) \sin \theta)/s'] + \cos 2\pi(\varepsilon + g)/s_0 \\ & + \frac{1}{2} \cos 2\pi[(y_q - y_R)/s_0 + (y - y_R)((\cos \theta)/s' \\ & - 1/s_0) - ((x - x_R) \sin \theta)/s'] \\ & + \frac{1}{2} \cos 2\pi[(2\varepsilon + y_q + y_R)/s_0 + (y - y_R) \\ & ((\cos \theta)/s' + 1/s_0) - ((x - x_R) \sin \theta)/s']\} I_0/4 \end{aligned} \quad (11)$$

この第1の $\cos$ 項は投影された影の項を表わし、一般にその周波数は格子の周波数とほぼ等しいオーダーである。第2の $\cos$ 項は格子自身、また第4の $\cos$ 項は格子と影の和の項を表わしている。第3の $\cos$ 項は、影の密度と格子の密度の差と書かれており、ゆっくりした明暗じまとなる。すなわち、モアレじまとして目に感じられる項である。

この項から、初等幾何学的に次式が求められる。ただし、 h は考えている点の格子面からの深さである。

$$y_q - y_R = [l_E d - (l_E - l_s) y_R] h / l_E (l_s + h) \quad (12)$$

この式は座標 g_R を含んでいるから、観察物体上の点の位置によって、同じしまが通っていても深さが変わる。しかし、いま $l_E = l_s = l$ 、すなわち、光源と観察者のひとみとを格子面から等しい距離に置けば、 y の係数は消え、(12)式は、

$$y_q - y_R = h d / (l + h) \quad (13)$$

N 番目の明暗の深さ h_N を求めると、

$$h_N = l N / (d/s_0 - N) \quad (14)$$

となって、観察点の位置によらず、ある特定のしまは格子面から一定の深さ、すなわち等高線じまとなる。

(14)式は、しまの次数 N を左辺の分母にも含んでいて、観察点が深く、 N が大きくなるに従って1しまのずれに対する標高差が大きくなる。したがって、得られるしまは等標高差ではない。しかし、光源と観察瞳の格子面からの距離を格子から物体面までの深さに対して十分大きくとれば、近似的に等標高差等高じまと考えられるしまが得られる。また、しまの次数さえ正確に決定すれば、(14)式から近似なしに、各次のしま

Photo 3 Contour moiré on a face of a baby. This is an example of unsatisfactory result.

の深さを正確に計算することができる。

2. 実験結果

2.1 あらわれやすい欠陥と対策

太さ 0.45 mm の釣糸を、ピッチ 1.0 mm の長ねじを枕にして張り、3 M社の拡散性黒色塗料 Nextel 101-C 10で塗った格子を用い、物体距離2.00mで写真をとってみる(写真3)。一応の等高線はうつっているが、この写真には、いろいろな問題がある。

奥行の深い所に、縞がはっきりあらわれていない。これは、光源に有限の大きさがあるために、格子後方の影に半影のひろがり加わって、物体上に落ちた格子条の影がぼけること、および、撮影系のレンズ開口が大きく、物体上に落ちた影と格子条そのものとが、撮影レンズの物体側焦点深度内に入らず、モアレを生じなくなるためである。

これらに関しては、光源として、点に近いものを、あるいは、直線状の光源を格子条に平行に用い、撮影レンズは、できるだけ絞ることにより、実用的な縞の得られる奥行を増すことができる。

顔面の縞コントラストが思わしくない。これは、人間、特に幼児の皮膚が半透明性をもつので、表面に落ちた格子の影が、内部拡散によってぼけるためである。これに対しては、1)被覆力の強いおしろいをぬる、2)格子条を太くし物体面での光の内部拡散の撮影を、相対的に小さくする、3)照明に青みの光を用い、皮膚内に侵入した光はよく吸収され、散乱して表面にもどる成分を少なくなるようにする、等の方法が、それぞれ単独に、あるいは併用して、有効である。

これらの方法の有効性の実験的証明に関しては、文献2)を参照されたい。

Photo 4 Contour moiré on a face of a mannequin with a stationary grating. Notes unwanted moiré on the cheek.

Photo 5 Contour moiré on a face of a mannequin with a moving grating. Note that the shadow of lines of grating and unwanted moiré are washed away.

形状の透過率分布をもつものであるために発生する。すなわち、格子の透過率および影の強度分布の高次成分によって生じるものである^{3,5)}。

この不要な縞は、格子を動かすと動く。もちろん格子条そのものも動く。これに対し、物体面の明るさ分布を示す(11)式におけるモアレ縞成分—第3の $\cos$ 項—をみると、これには、格子の位置が含まれていない。すなわち、等高モアレ縞は格子をその平面内で平行移動しても変化しない。したがって、露光中に、格子をその面内で、格子周期

2.2 高次モアレ縞と格子条像の消去 移動格子法

光源と、撮影レンズの絞りとを吟味した上で、標高差 2 mm の等高線を撮影した例を写真 4 に示す。等高線は、縞コントラストについてはよいが、マネキンの額その他に、格子条そのものが、また、ほぼ首すじに等高線以外の不要な縞があらわれて見にくくなっている^{3,4)}。この不要な縞は、格子が明暗いづれかの、矩

長の10倍程度平行移動させると、格子条そのもの、および不要な高次モアレは平均化されて消え、等高縞のみが残る。写真 5 はこの結果で、写真 4 に比べ、縞が非常に美しくなっている。以上で、ほぼ実用になる方法と条件が明らかになったように思われる。

2.3 実用テスト 人体計測の一例

Photo 6 Contour moiré (left and center) and vertical section through the nipple (right) of breast with and without brasier.

Photo 7 Contour moiré of a punch and of the inner surface of a punched work as a sample of contour moiré on a concave surface.

実用性のテストとして、ブラジアを付けたときと、付けないときの上半身の形状に、標高差 4 mm の等高縞をあらわして写真に撮影した例を、写真 6 に示す。

(14)式から求まる各次の縞の深さを計算し、写真像は、レンズ瞳に関する中心投影図であることの補正を行なえば、物体表面に定位した等高縞の空間位置を求めることができる。写真 6 右側の線図は、対応する写真に、作図によって中心投影の補正を行ない、写真上に示した縦線に関する断面を求めた例である。ブラジアを付けたとき（点線）乳房が持上げられており、ブラジアが有効に作用していることが知られる。

2-4 凹面にあらわした等高モアレ縞

写真 6 の腹部を見ると、凹んだ部分にも、等高縞があらわれているのが見られる。これは、従来の、等間隔の光の帯を横から物体上に投げかける、という方法

では不可能なことである。この特徴を示す例として、プレス加工の雄型と、この型によりプレスされた製品の、雄型に面した凹面側の等高縞を、対比して、写真 7 に示す。

2-5 面の凸凹の判定

等高モアレ縞ステレオ写真法

面が凸であるか、凹であるか、の一意的判定は、等高線図のみでは行なえない。この判定を行なう一つの方法は、光源と瞳の間隔を少なくして、等高縞の一縞に対応する奥行の範囲を拡げ、試料物体の全奥行を、半縞の中におさめることである。このようにして凸凹は、明暗によって示される。

しかし、さらに有効な方法として、ステレオ写真の併用が考えられる。

(14)式から、ある格子を用い、一定の観察距離で観

測する場合には、 s_0 と l が一定となり、縞の状態は、 d のみによってきまる。したがって、視点 E を、格子条に平行な空間直線上で移動させても、 d は変わらないから、縞の状態も変わらない。このように瞳位置を動かして、物体表面に定位している等高縞を、異なる視点から、写真にとる、すなわち、ステレオ写真にとる

Photo 8 Contour moiré stereograph of a mannequin. distance 180 cm, base length 35 cm

Photo 9 Contour moiré stereograph of a membrane structure. distance 180 cm, base length 40 cm

ことができる。

この方法には、単に凸凹を判定できる、ということの他に、大きな利点がある。

一様な表面状態の物体には、ステレオ写真の双眼立体視効果が得がたい。そこで、通常、意味のない細かい図形を物体の表面にえがくとか、光学的に投影するとかした上でステレオ写真対を撮影する。今われわれの考えている等高モアレ縞ステレオ写真法、とも呼ぶべき方法においては、表面の特徴づけを、等高縞という意味のある図形によって行なっている。

写真 8 は、マネキンの顔を、等高モアレ縞ステレオ写真に撮影した例である。立体視によって凸凹の細部を観察できる他、なんら特別な装置を用いることなく、単に等高縞を較ぜえることだけで、離れた部分の高さを比較したり、鼻の高さを量的に求めることができる。

写真 9 は、伸縮性の

布を一様に張り、上半の一点で引き下げ、下半の一点で押し上げた幕構造の写真である。写真 8 の顔面では、凸凹はすでにわかっているが、写真 9 の例では、単一の等高線写真のみからでは、凸凹は全く判定できない。また、単にステレオ写真を撮影しただけでは、幕の表面状態が一様なので、引き下げ、押し上げ点が

異なる浮き上りを示すのみで、中間の表面形状は全くわからない。しかし、例示した等高モアレ縞ステレオ写真を双眼視すると、表面形状を直ちに立体視できる。

Photo 10 Contour moiré taken by shadow free illumination. The arrows show direction of illumination.

Photo 11 Contour moiré of a model car viewed from different viewpoint.

2-6 照明条件の調整

無影照明法

カメラの位置を固定し、光源を、格子条に平行な空間直線上で移動させても、等高縞の状態は変わらない。しかし、照明状態は変化する。したがって、任意の照明状態をえらぶことができる。等高縞の状態は、光源位置が左右入れかわっても、 d が等しければ変わらない。したがって、カメラの左右の、等しい d の位置に光源を配置して照明すれば、无影の照明を行なうことができる (写真10)。

2-7 異なる視点から同一の等高縞を撮影する方法

さらに、光源とカメラとを、相対的に固定し、一体として平行移動させると、同じ等高縞を、任意の位置に視点を置いて記録することができる。

写真11 は、自動車模型を格子面に正対させたときの等高縞すなわち、横断面図を、異なる視点から見た例である。この方法を、歪曲の少ない広角レンズを用いて実施すれば簡単に正確な立体形状を記録することが

でき、線図の作成にも利用できると思われる。

2-8 あらい間隔の、細い等高モアレ縞

このような応用においては、等高縞を非常に深い所まであらわさなければならない場合が生じる。このとき写真11例のように、細かい格子を用いたのでは、得られる等高縞が密に過ぎて、かえって見にくい。また、縞の得られる奥行が限定される。

格子として、条幅が広く、条すきまの小さい、あらい格子を用いと、格子移動法によって、モアレというよりむしろ光点による作図、と呼んだ方が適当な働きにより、間隔の大きい、細い明線でえがかれた断面図を、深い奥行まで得ることができる (写真12)。

2-9 瞬間写真

一液面の測定

等高モアレ縞は、常に物体表面に定位しているから、必要に応じ、映画、あるいは瞬間写真にとることができる。

Photo 12 Optically generated line drawing of a model car.

Photo 13 Instantaneous contour moiré of disturbed water surface whitened with water color.

写真13は、回転している水を、せき板によって乱したときの水面を、瞬間写真によって測定した例である。この例では、水性白色顔料で着色しており、水面の傾斜にかかわらず、弱いけれども一様な縞コントラストが得られている。

水面を光に対して反射性にするために、すぐ考えられるのは、塗料用アルミ粉末を撒布することであるが、このようにして作られた面は、アルミ粉が薄片状であるために正反射性が強く、面の傾きによる明暗が強くあらわれて好ましくない(写真14)。また、撒布量が多過ぎると、水面に粉末の固まりができる、水が内部からわき上る部分の表面膜が切れる、等の欠点もある。

この瞬間測定は、人体運動機能の解析、高速回転中

Photo 14 Instantaneous contour moiré of disturbed water surface sprinkled with aluminum powder.

の自動車タイヤの異常変形の測定、等に利用できると思われる。

2-10 再モアレ法一

式(1)～(4)の考えを、二つの等高線図に対して適用すると、これらを重ねることによって生じるモアレ縞は、等標高差を示す線群となることが容易に知られる。

写真15は、マネキンの上にあらわした等高モアレ縞の上に、水平等間隔の格子を重ねたときにあらわれた再モアレを示す。

等間隔の格子は、前さがり、前あがり、の区別はつかないが、ともかくある傾きをもつ平面の等高線と考えられる。したがって、マネキンの乳房の上側にあらわれた再モアレは、乳房の上半の、上あがり平面に対するふくらみを、下側にあらわれた再モアレは、下さがり平面に対するふくらみを示す。

この再モアレは、等高モアレ縞写真の上に、格子像を投影して、直接に観察することができる。変倍光学系を用い、任意の方向、間隔の格子像を投影することは、そうむづかしいことではないから、この方法は、複雑な形状の立体のある部分を代表する平面を求めることに利用できて、服飾設計等に便利ではないか、と思われる。

2-11 変形量の測定

さらに、この再モアレ法を、写真16(次頁)に示すような変形前後の等高モアレ写真に適用すると、写真17のように、等変形を示す再モアレが得られる。

再モアレは、右肩の部分には、はっきりとモアレ縞として観察されるが、その他の部分では、等高縞の交角が大きくなるために、縞としては観察できない。こ

Photo 15 A moiré showing a swell from the representative plane.

Photo 16 Contour moiré of a human back with right arm down (left) and up (right) position.

Photo 17 Subtractively engaged two contour moiré of a human back. Note the moiré running near backbone on right shoulder.

Fig. 5 Graphically drawn contour of same depth difference of the back of a living body. $\Delta h \approx 2.0\text{mm}$.

これらの部分に対しては、“モアレ縞は、次数の等しい交点を結んだ線である”，という考にしたがって写真17の上に作図し、第5図に示す等変形線図を求めることができる。この方法は、顔面修正手術において、各部分に必要な修正量を求めることに有効ではなかろうか、と思われる。

ただ、ここで注意すべきことは、重ねられるべき二つの等高線図が、等間隔等高線図であって、はじめて再モアレ縞が正確な等変形線となること、および、等

変形線の一縞あたりの変形差は、もとの等高線の一縞あたりの標高差に等しい、ということである。したがって、もとの等高線図は、充分標高差の小さい密なもので、かつ等標高差でなければならない。

点光源照明による等高モアレ縞は、等高ではあるが、等標高差ではなく、奥行が大きく、縞次数が増す程標高差が増すから、この種の写真をそのまま用いた写真15以下図5までの例は、厳密には正確ではない。したがって必要な精度に応じて、等標高差等高線図を作った上で、あるいは観察距離 l を、延ばし、必要な近似度で等間隔等高縞と考えられる原写真を撮影して適用する必要がある。

3-12 測定精度

屋根型の標準試料を作り、精度をしらべる。写真18に示すように、標準試料は屋根型4ヶを異なる位置と、向きに配置したものである。

まず、どの屋根面にも、稜に平行な縞が得られていることから、この縞は、解析の示すよう

に、試料の部位によらず等高線となっていることがわかる。

屋根面のダイヤモンドの標高差を等高縞から求めた結果は、製作目標値50.0mmと0.2%内で一致した。標高差のみではあるが、特別な器材を用いず得られた精度としては、かなり満足すべきものである。このように、よい精度を得られたのは、この方法が原理的に簡明で、実際上の誤差源が少ないためである。もし有限物体距離に対してアビオゴン級の低歪特性をもつ

Photo 18 Contour moiré of a standard object for calibration.

広角レンズを用いることができれば、かなりの精度を要求される目的にも利用できるのではないかとと思われる。

3. その他の可能性

3-1 計算機処理の為の入力作成

直ちに等高線として記録が得られることは、写真からデータを作成する上で、大層有利である。写真19は鑑面にあらわした等高縞を、日本電気KKが、大阪万

Photo 19 Picture of original contour moiré (left) and contour lines read and printed out by machine (right).

Fig. 6 Schematic diagram of the projection version of moiré topography. P: projector, V: viewer, C: camera, G_1 : a grating to be projected and G_2 : a grating placed on the back focal plane of the viewing system.

国博に展示した画像処理システムによって光電読取りし、プリントアウトした例であって、計算機処理の入力作成の可能性を示す。

縞次数による補正を加える必要がある場合には、走査による読取りよりも、等高縞を追尾する方法の方が有利であろう。いづれにしても、データが、等高縞として得られているために、ステレオ法によるデータ読取りより簡単に行ない得る。

3-2 投影型

実体格子を試料近くに置きたくない場合、および試料が大きく実体格子を製作しがたい場合には、第6図に示すように、実体格子を、投影器と観察系のレンズに關して共軛な小型の格子に置きかえることができる。

この方法に關しては、昭和46年春の精機学会で報告があったが⁶⁾、われわれも、大型鉄板の屈げ加工監視を対象に検討を行なった。この変形装置は実体格子法

のように、“誤差源が少ない”，というわけにはゆかず、測定系としての精度が、使用する器材の精度に依存する程度が強くなるが、工業用テレビの併用で、有効な装置を実現できる見通しがある。

5. 結 言

われわれの moiré topography は、あるいは、再発見というべきものかもしれない。しかし、発表以来、多くの分野から関心を寄せられ、一年経過した現在、すでにかなり実用化されつつある。

その個々の内容について詳

細には触れることができないが、主な応用分野は、人体計測を第一に プレス加工の型と製品の検査、河床 風紋、海底等局部地形の測定、波、流水、回転体、等瞬間形状の測定、および写真フィルムの平面性の検査、等である。

本研究の実用化に関しては、昭和45年度文部省試験研究費を受けた他、興和株式会社電気光学部の協力を受けた。また、写6真は株式会社ワコールより呈供を受けた。関係の方々に御礼申し上げる。

文 献

- 1) P.S. Theocaris: Experimental Mechanics, **4**, 153 (1964).
- 2) 高崎 宏: 画像技術, **2**, 27 (1971).
- 3) H. Takasaki: Appl. Opt., **9**, 1467 (1970).
- 4) D.M. Meadows, W.O. Johnson & J.B. Allen: Appl Opt., **9**, 942 (1970).
- 5) J.B. Allen & D.M. Meadows: Appl. Opt. **10**, 210 (1971).
- 6) 鈴木正根他, 吉沢徹他: 昭和46年度精機学会春期大会 学術講演会前刷, p. 239, p 245.