ランドサット磁気テープによる霞ヶ浦富栄養化現象の数値解析

Numerical analyses on the eutrophication phenomena of Lake Kasumigaura from the LANDSAT magnetic tape

土屋 巖*・松戸 修**・広崎 昭太*
宇都宮陽二郎*・松本 幸雄*

*Iwao TSUCHIYA Osamu MATSUDO Shota HIROSAKI
Yōjiro UTSUNOMIYA Yukio MATSUMOTO*

Abstract: Using the limnological data of Lake Kasumigaura on July 29, 1976 as ground truth data, several numerical analyses are progressed on the LANDSAT MAP CCT which are transformed from the original LANDSAT MSS CCT.

Secchi disc transparency and chlorophyll-a density maps which estimated around the whole lake water area are made by several prediction equations based on the multiple and single regression equations between observation data and LANDSAT MAP CCT data. These maps are possible to overlay on topographic maps and two digital color classification maps were made by a direct photoprinter from the same CCT.

Above mentioned numerical analyses and digital color maps are effective in the eutrophication map making based on some water quality indices (Secchi disc transparency etc.) to understand the areal pattern of the lake eutrophication phenomena.

和文概要: 1976年7月29日の霞ヶ浦水質観測の結果をグランドトルースとして用い、同日のランドサットMSS CCTから幾何補正をほどこして変換したCCTを使って数値解析をした。湖水の透明度とクロロフィルa濃度を、富栄養化現象の指標とし、湖水域全体における指標の分布を推定した図を、観測値と変換CCTすなわちランドサットMAP CCT数値との間の重(単)回帰分析によって作成した予測式を使って作成した。分布図は地形図にオーバーレイできるようになっている。解析結果を記録したCCTから、フォトプリンターを用いて、数値カラー区分をした図版も作成した。

湖の富栄養化現象を透明度等の水質指標によっていくつかの階級に分けて、現象の面的広がりを表示するような場合に、前述の処理方法を使い数値カラー地図を作成することが効果的であるといえる。

1. はじめに

国立公害研究所では、環境情報部の経常研究テーマとして、昭和53年度より「衛星データによる環境情報の蓄積と解析に関する研究」を開始した。ランドサットの利用が主な目標になったが、収集した資料によって、同所の特別研究「陸水域の富栄養化に関する総合研究」に関連して実施された霞ヶ浦水質観測と、日時の一致するランドサットMSS CCTの存在することが判明した。このCCTはpath115 raw35の東京シーンと略称されるものに属し、ランドサット2号による

記録である。これにより偶然ではあるが、ランドサット磁気テープ(すなわちCCT)の記録に対応して、グランドトルースデータ適用の可能性が考えられたので、点の観測である水質観測の結果を霞ヶ浦全域に広げるための数値解析を試みた。

湖水の富栄養化現象を解析し、表現するために、ランドサットデータを使用した事例には、米国EPAがNASA, NOAAおよびUSGSとの共同研究により、ある程度の成果をあげた例(Blackwell and Boland, 1979)があるのみである。これはBoland(1976)が、クロロフィルa濃度の観測値をグランドトルースとして用いた、ランドサットMSSの波長別CCT数値との重回帰分析による表現を発展させたもので、小数の湖水観測値に大まかな代表性を仮定して、多数の湖の水質階級区分に応用したものであり、ひとつの湖についての透明

* 国立公害研究所

** 分子科学研究所

写真測量とリモートセンシング Vol. 19, No.3, 1980

度等の分布解析ではなかった。

同様の手法は、やはりEPAがNOAAおよびNASAと共同で実施した航空機搭載MSSの測定に適用され、霞ヶ浦と同規模の水域でのクロロフィルa濃度推定分布図にまとめられた(Johnson, 1978)。この例では、ランドサットのバンド4～7に対応する波長帯のすべてで、クロロフィルaの濃度の増加(約 $2\mu\text{g}/\text{l}$ から約 $20\mu\text{g}/\text{l}$ へ)とともにMSS測定値の増加を示している。他方、大きな湖の一部を対象にして、ランドサットMSSのCCTを利用したErie湖の解析例では、バンド5でCCT数値の低下したことを報告している(Wezernak and Lyzenga, 1977)。ただし、クロロフィル濃度の実測値が $10\mu\text{g}/\text{l}$ と $7\mu\text{g}/\text{l}$ であり、濃度変動の幅が狭いことを記しているのが、それが相関解析等に影響を与えていることが考えられる。

本研究で用いられたランドサット画像は前述したように1979年7月29日のもので、夏としては、例外的に気象条件もよく水質観測時刻は衛星通過の2時間後であり、この画像により解析手法の研究を行った。

2. 解析データ

2.1 ランドサットデータ

ID 8255 400 29/500, 地区記号C10 L 9の略称東京シーンを解析に用いたが、画像中心がN $36^{\circ}02'$, E $140^{\circ}11'$ であってほぼ筑波研究学園都市にあたる。雲量は30%であるが、画像中心の近くにある霞ヶ浦周辺では雲はなく、湖岸陸地上に小さな積雲性片雲が見られるだけである。当日9時の館野高層気象台の観測でも快晴で上層雲の目視記録はなく、解析作業上湖面上に雲は無いものとして扱える(CCT数値から雲等を異常値として検出することも考えられるが、ここで

は省略した)。

また、寒冷前線が前日に通過し、日本海経由の空気は清澄であったため、秋冬の良好な画像に比べられるものである。かつ太陽高度は秋冬より高いので、水面の解析には適していると考えられる。

この画像に対応するMSSの原テープに厳密な測地学的補正をほどこしたCCTを使って解析した。この補正はリモートセンシング技術センター(財)で作成されたもので、地形図上に高い精度でオーバーレイすることができ、LANDSAT MAP CCTと呼ばれている。画素のほぼ1/4に相当する変換画素(南北38.50 m, 東西37.56 mに相当)に分割したうえで、GCP (Ground Control Point) 補正をして、標準メッシュに対応できるようにしたものである(田中ほか, 1977)。図1に今回の解析に用いたLANDSAT MAP CCTに含まれた領域を示す。面積的には原ランドサット1シーンの約1/46である。

2.2 グランドトルースデータ

国立公害研究所による霞ヶ浦の水質調査は、1976年7月14日の第1回高浜入の観測以来、季節に応じて数日あるいは数週間ごとに実施されている(国立公害研究所, 1977)。当時はランドサットが日本の上空で作動する機会が少なかったのが、本研究のようにその通過時刻から1時間40分後にグランドトルースとなり得る観測が行われたことは、偶然でありかつきわめて珍しい例といえる。表1に、観測した項目の中の陸水域の富栄養化現象に関連したものを示した。なお、観測点番号は図1に示すとおりである。

表1 1976年7月29日の霞ヶ浦水質観測とそれに対応するランドサットデータ

地点 番号	ランドサットCCT数値				透明度* 対数		電気伝導度の対数		全リン対数		クロロフィルa対数		懸濁物** 対数	
	4 (緑)	5 (赤)	6 (近赤1)	7 (近赤2)	(cm)		($\mu\text{S}/\text{cm}$)				($\mu\text{g}/\text{l}$)		(mg/l)	
	(変換テープの 12×12 画素の平均値)				TRA	LNTRA	CON	LNCON	TP	LNTP	CHL	LNCHL	SS	LNSS
5	27.53	21.78	29.29	7.01	40	3.689	139	2.632	27.5	3.314	185.1	5.221	26.7	3.285
6	26.93	21.07	20.54	4.46	60	4.094	219	3.087	13.0	2.565	60.5	4.103	11.8	2.468
8	24.08	19.02	13.58	2.25	90	4.500	239	3.174	10.5	2.351	33.7	3.518	9.4	2.241
9	23.17	18.28	13.96	2.47	100	4.605	305	3.418	10.8	2.380	26.2	3.266	8.4	2.128
10	22.69	17.94	11.99	1.84	100	4.605	304	3.414	11.5	2.442	28.3	3.343	7.4	2.002

*透明度: 直径30cmのセッキ透明度板, **懸濁物(S.S.): ろ紙上で80℃24時間乾燥

図1 ランドサットMSS CCTのランドサットMap CCT への変換領域
(太い実線わく内、なお数字は水質観測地点番号)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200

[illegible]

– 7 –

3. ランドサットデータの解析方法

湖水等の富栄養化指標として用いられる透明度やクロロフィルaの濃度は、ランドサットMSSの各波長帯において直接測定されているものではない。すなわち、それぞれの波長帯でMSSセンサーに入力されるのは、水面からの太陽反射が大部分であって、透明度その他の種々の要因を反映している水中光は極めてわずかである。しかし、CCT数値の形で表現された入力信号と透明度やクロロフィルa濃度との間に高い相関関係の存在するときには、富栄養化現象の指標をランドサット画像から求めることが可能であると考えられる。このような考え方は、すでにいくつかの論文によって、実証的調査の形で報告されている(Wezernak and Lyzenga, 1977; Holmquist, 1977)。しかし必ずしも良い結果は得られていない。

筆者等は、ひとつの水域の、富栄養化現象が均一でない場合、たとえば湖の中央部と入江の奥との間にかんりの違いがあるような場合に、その違いを分布図の形で表現するために、ランドサットデータを利用することを計画し、次の作業を進めた。

- (a) ランドサットMSS CCTのランドサットMAP CCTへの変換、
- (b) バンド別CCT数値のラインプリンター出力によるデータの質の検討、
- (c) グランドトルースデータとCCT数値との照合、
- (d) 重(単)回帰分析による予測式の作成
- (e) 富栄養化指標による湖水全域の区分、および
- (f) 指標分布の図化。

これら(a)~(f)の作業のうち、(a)については斜交座標系のランドサット座標を直交座標系の横メルカトル座標に変換し、標準メッシュとの互換性が得られるようにした。これにより出力データは直接5万分の1の地形図等へのオーバーレイができ、解析結果をメッシュ地図に表現することが容易になる。そして地形図上へのオーバーレイを条件にして、(b)~(f)の作業を行った。

4. バンド別CCT数値のラインプリンター出力による検討

ランドサットMSSセンサーアレイの個々の感度な

らびに安定度の不均一性によりいわゆるバンドノイズが発生する(NASA, 1976)。これらノイズは水中光などのように低い信号では無視することができずノイズを除去する必要がある。このためMAP変換後の画素について(12×12)マトリックスによる平均化処理を行った。したがって、グランドトルースを行った各地点の測定値は451 m×462 mの領域の平均値であり、これにより数値解析を実施した。

湖岸線の位置はバンド7のCCT数値が水域で非常に低い値をとる現象を利用した。また、湖水域の水質解析に対しては、測定値そのものが場所による変化を系統的に示していること、すなわち入江(ここでは高

図3 CCT数値と水質測定値(対数表示)のバンド別散布図(左:透明度, 右:クロロフィルa濃度)

浜入)の奥で水質が悪く(たとえば透明度が低い)、湖の中央に近づくときやや良くなる(透明度は高くなる)という現象がランドサットの各バンドあるいはいずれかのバンドに反映していることを、簡単に検討して統計解析を行った。図2はバンド5のCCT数値を階級わけして、湖水域を区分したものである。数値分布は入江の奥では湖の中央部より高くなっており、透明度と逆相関を示唆し、解析に使用できるものとみなせる。他のバンドについても同様の現象が認められた。表1に示したバンド別CCT数値と各観測項目のうち透明度とクロロフィルa濃度に関するものを図3に散布図として示す。CCT数値は、すべてのバンドについて透明度と顕著な逆相関が、クロロフィルa濃度とは正相関があることが認められる。

5. 重(単)回帰分析による予測式の作成

一般に予測式を求めるとき、標本数は10以上であることが望ましい。しかし、本研究では予め計画されたグランドトルースでないため、十分な標本数が得られ

なかった。しかし、透明度(TRA)およびクロロフィルa濃度(CHL)の各バンド別のCCT数値に対する単相関はかなり高いので、表2に基づく予測式を求めた。

表2の相関係数行列に示した30個の変数のうち、No. 1~20の20個から最も現象の予測に役立つと考えられる1~2個の説明変数(ランドサットCCT数値またはそれを加工したもの)を選び出すために、5個のグランドトルースデータ(透明度の対数など)に対する重(単)回帰分析を行った。説明変数選定の基準としては、残差平方和を考慮しながら予測誤差平方和を用いる方法(奥野ほか, 1976)を採用した。

一般に、重回帰式分析において、適当な説明変数を選択する基準として、残差平方和や重相関係数(R)を用いる。標本数nが少ないときには、説明変数を増すことにより、残差平方和は急速に減少し、n-1変数を用いればゼロになる。しかし、この場合未観測水域の水質を予測するとき、予測値と実測値の間に大きな差を生ずることが多いので説明変数を1~2に限定、予測誤差平方が最小になるようにした。

表2 平均値($\bar{x}$), 標準偏差(s)および相関係数行列(表1の数値による)

変数名	$\bar{x}$	s	cv	30 LNSS	29 LNCHL	28 LNTP	27 LNCON	26 LNTRA	25 SS	24 CHL	23 T-P	22 CON	21 TRA	20 (6)×(7)	19 (5)×(7)	18 (5)×(6)	17 (4)×(7)	16 (4)×(6)	15 (4)×(5)
1 (0) B-4	2488	2212	89	0.87	0.91	0.77	-0.90	-0.96	0.81	0.80	0.74	-0.92	-0.98	0.54	0.52	0.51	0.52	0.51	0.53
2 (9) B-5	1962	1714	87	0.90	0.93	0.80	-0.92	-0.97	0.83	0.83	0.77	-0.94	-0.99	0.58	0.56	0.55	0.56	0.54	0.55
3 (10) B-6	1787	1713	40.1	0.98	0.99	0.95	-0.95	-0.99	0.96	0.96	0.93	-0.93	-0.97	0.80	0.79	0.78	0.78	0.78	0.74
4 (11) B-7	361	2154	59.7	0.98	0.98	0.94	-0.95	-0.99	0.96	0.96	0.93	-0.92	-0.97	0.79	0.78	0.78	0.78	0.77	0.74
5 (24) (4)-2488)²	392	2357	60.2	0.67	0.72	0.82	-0.57	-0.70	0.71	0.75	0.79	-0.50	-0.85	0.75	0.86	0.85	0.87	0.86	1.00
6 (25) (5)-19618)²	235	1578	67.2	0.72	0.76	0.87	-0.62	-0.71	0.78	0.81	0.86	-0.54	-0.65	0.85	0.93	0.93	0.94	0.93	1.00
7 (26) (6)-17872)²	411.6	5085.8	123.6	0.87	0.85	0.95	-0.81	-0.76	0.93	0.93	0.96	-0.74	-0.69	1.00	0.98	0.98	0.98	0.98	0.81
8 (27) (7)-3606)²	371	4490	120.9	0.87	0.85	0.95	-0.82	-0.76	0.93	0.93	0.96	-0.75	-0.69	1.00	0.98	0.98	0.98	0.98	0.80
9 (18) (4)×(5)	127	0.006	0.5	-0.10	-0.02	-0.23	0.05	-0.13	-0.21	-0.21	-0.29	-0.03	-0.22	-0.53	-0.48	-0.49	-0.48	-0.49	-0.18
10 (19) (4)×(6)	152	0.388	25.6	-0.95	-0.95	-0.90	0.91	0.97	-0.92	-0.91	-0.88	0.90	0.96	-0.72	-0.71	-0.70	-0.70	-0.70	-0.69
11 (20) (4)×(7)	848	3438	40.6	-0.90	-0.90	-0.82	0.86	0.94	-0.85	-0.84	-0.80	0.86	0.94	-0.60	-0.59	-0.59	-0.59	-0.58	-0.61
12 (21) (5)×(6)	120	0.308	25.7	-0.95	-0.95	-0.89	0.91	0.97	-0.91	-0.91	-0.87	0.89	0.96	-0.71	-0.70	-0.69	-0.69	-0.69	-0.69
13 (22) (5)×(7)	669	2724	40.7	-0.90	-0.90	-0.82	0.86	0.94	-0.85	-0.84	-0.79	0.86	0.94	-0.60	-0.59	-0.58	-0.58	-0.58	-0.60
14 (23) (6)×(7)	540	0.980	18.1	-0.88	-0.88	-0.78	0.84	0.93	-0.82	-0.81	-0.76	0.84	0.94	-0.55	-0.55	-0.54	-0.54	-0.54	-0.58
15 (28) (4)×(5)	303	1921	63.4	0.70	0.74	0.85	-0.60	-0.71	0.75	0.79	0.83	-0.52	-0.65	0.80	0.90	0.90	0.91	0.91	1.00
16 (29) (4)×(6)	117.5	10932	93.1	0.82	0.81	0.94	-0.74	-0.74	0.88	0.90	0.94	-0.66	-0.66	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
17 (30) (4)×(7)	353	3238	91.6	0.82	0.82	0.94	-0.75	-0.74	0.89	0.91	0.95	-0.67	-0.67	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
18 (31) (5)×(6)	925	9060	98.0	0.82	0.82	0.94	-0.75	-0.74	0.89	0.91	0.95	-0.67	-0.66	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
19 (32) (5)×(7)	278	2685	96.6	0.83	0.82	0.94	-0.76	-0.75	0.89	0.91	0.95	-0.67	-0.67	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
20 (33) (6)×(7)	1236	15113	122.3	0.87	0.85	0.95	-0.82	-0.76	0.93	0.93	0.96	-0.75	-0.69	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
21 (2) TRA	780	26833	34.4	-0.94	-0.97	-0.88	0.95	0.99	-0.90	-0.90	-0.85	0.95	1.00						
22 (3) CON	241.2	6884	28.5	-0.95	-0.96	-0.86	0.99	0.95	-0.92	-0.91	-0.86	1.00							
23 (4) T-P	1466	7242	49.4	0.96	0.95	1.00	-0.91	-0.90	0.99	0.99	1.00								
24 (6) CHLA	6676	67566	101.2	0.99	0.98	0.99	-0.95	-0.94	1.00	1.00									
25 (7) SS	1274	7973	62.6	0.99	0.97	0.99	-0.96	-0.94	1.00										
26 (12) LNTRA	4299	0401	9.3	-0.97	-0.99	-0.92	0.96	1.00											
27 (13) LNCON	3145	0322	10.2	-0.98	-0.98	-0.92	1.00												
28 (14) LNTP	2611	0402	15.4	0.96	0.96	1.00													
29 (16) LNCHLA	3890	0813	20.9	0.99	0.99														
30 (17) LNSS	2425	0510	21.1	1.00															

100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B-4	B-5	B-6	B-7																

(4)-2488)² (5)-19618)² (6)-17872)² (7)-3606)²

註: ④はB-4すなわちバンド4のCCT数値; ⑤、⑥、⑦も同様にしてバンド5、6、7に対応する。

予測式(1) 透明度の対数 (LNTRA) = 4.96151
- 0.1838 × (B7) $R^2 \times 100 = 97.7$

予測式(2) クロロフィル a 濃度の対数 (LNCHLA)
= 1.89079 + 0.11186 × (B6)
 $R^2 \times 100 = 97.4$

予測式(3) 透明度の対数 (LNTRA) = 8.10351
- 0.18763 (B5) - 0.04460 (B5
- 19.618) (B7 - 3.606)
 $R^2 \times 100 = 99.5$

予測式(1)~(3)により、水域内未観測部分の水質指標となる透明度およびクロロフィル a 濃度を推定することができる。

6. 富栄養化指標による湖水全域の区分

湖沼学的に定義される、調和型湖沼の富栄養化現象は、湖沼中への栄養塩（たとえばリン酸塩）の流入により植物プランクトンが増加し、そのために透明度が低下すると説明されている（たとえば、山岸・沖野、1974）。栄養塩の流入には自然によるものと人間活動によるものがある。霞ヶ浦は湖沼学的調査が行われた明治時代からすでに富栄養湖であったが、最近20年ほどの間にさらに富栄養化が進み、その原因は生活排水や畜産排水によるという意見が多くなっている（たとえば、茨城大霞ヶ浦研、1977）。富栄養化の指標としては、古くからセッキ板による透明度や全リン酸濃度が用いられてきたが、最近では植物プランクトンの量的指標としてのクロロフィル a 濃度、あるいは電気伝導度、懸濁物濃度その他の指標が使われるようになっている。

これらの指標相互の間に見られるように、しばしば非常に良い相関関係の成立することがある。たとえば、クロロフィル a 濃度は懸濁物濃度および全リン酸濃度との間に非常に高い正相関がそれぞれ存在する。他方、電気伝導度および透明度との間にはかなり高い逆相関が成立している。同じように、透明度は電気伝導度との間にはかなり高い正相関が成立し、懸濁物濃度および全リン酸濃度との間ではそれぞれ逆相関である。

このように高い相関関係が、富栄養化現象の各指標の間で、全年を通して成立しているか否かは不明であるが、少なくとも湖水藻類の生育が盛んになった夏のある時期に、前述のような高い相関関係が測定した指標相互の間で成立したのが、1976年7月29日の霞ヶ

浦の特色であったといえる。

したがって、透明度とクロロフィル a 濃度を用いて、富栄養化現象の湖水域分布図を作成することが適切であると考えられる。

指標分布図等の階級区分は通常、区分単位は目的に応じて種々に定められる。霞ヶ浦の区分については、透明度の最大値と最小値は、100cmと40cmであり、クロロフィル a 濃度は、185.1 $\mu\text{g}/\text{l}$ と 26.2 $\mu\text{g}/\text{l}$ であったので透明度は10cm単位で10階級に、クロロフィル a 濃度は10 $\mu\text{g}/\text{l}$ 単位で、100 $\mu\text{g}/\text{l}$ 以上を1階級にまとめ10階級に分けた。

7. 指標分布の図化

水質保全対策のような実用的意義を考慮した場合、地図上に指標化された数値の分布図の形で表現できると便利である。このため20万分の1あるいは5万分の1の地形図上にオーバーレイできるような等値線図として予測式(1)と(2)に基づいてXYプロッターで表現したのが図4と5である。等値線図作成の基準となる格子点の間隔は、東西451m南北462mで、画素数にしてそれぞれ(12×1コ)に相当する。これらの等値線図では湖岸線を区分するプログラムを使用していないので、地形図上にオーバーレイした場合の岸から沖へ約200mの付近からが利用し得る表現内容になっている。

予測式(3)（透明度）のように、複数のバンド間の演算結果として表現すると、図6のようになり等値図形が複雑となり見にくくなり実用上の不便となると考えられる。したがって、水質保全対策のような具体的な利用目的に対しては、比較的处理方法の容易な図4を作成するための予測式(1)を使うことが勧められる。

次に、指標分布の把握しやすい表現方法としてカラー化を試みたのが、写真1と2である。数値解析の結果はすべて磁気テープの形で収められているので、フォトプリンター（きもと株）を使って、スポットサイズ50×50 μ 、プリントピッチ50 μ にして、直接カラーフィルムに露光しカラー化を行った。図4および図5のような画素数の12×12の平滑化というステップを省略したので、CCT数値の出力のばらつきによると思われる走査線のむらが生ずるが、陸域と水域の境界はよく出ている。カラー表示では等値線図によるよりも見やすくなり、面的に細かく表現できる。この表示（数値カラー表示といえる）は、図4と同様に地

図4 予測式(1)による霞ヶ浦の透明度 (cm) 分布図 (1976年7月29日)

図5 予測式(2)による霞ヶ浦のクロロフィルa濃度 ($\mu\text{g}/\text{l}$) 分布図 (1976年7月29日)

図6 予測式(3)による霞ヶ浦の透明度 (cm) 分布図 (1976年 7月29日)

形図にオーバーレイできるので、5万分の1地図上に投影するというような使用方法が可能である。

写真1は予測式(1)を使っており、図4に相当する透明度の分布図にしたものであり、写真2は同様に予測式(2)を使って図5に相当するクロロフィルa濃度分布図に作成したものである。

写真3は、これまでの数値解析に用いたランドサットMAP CCTを使って、バンド4、5および6をそれぞれ yellow, magenta および cyan に発色させたカラー表示である。

8. お わ り に

1976年7月29日のランドサットデータによる事例解析は、気象的好条件と比較的信頼度の高い湖水の水質観測とが、当時としては作動機会の少なかったランドサット通過日と重って、はじめて実施できたものである。常にこのような解析が可能であるとは言えないが、現在、科学技術庁特調費による「ランドサット等人工衛星データ利用実証総合研究」のうち湖沼に関する研究の一部を分担し、冬と春の霞ヶ浦におけるグラ

ンドトルース観測を実施したので、今後これまで説明した解析システムを適用しての実証的研究を進める予定であり、このシステムの有効性の検証ができる運びになっている。これによって、事例解析の手法の拡張あるいは改善が考えられる。

ほぼ関東地方全域が1シーンに収められるランドサットの同時性の高いデータは、もし航空機搭載MSSにある程度近似した利用価値のあることが、湖水等の水質解析に関して言えるとすれば、ランドサットの利用価値はきわめて高いものになると考えられる。

9. 謝 辞

この数値解析では、ランドサットMAP CCTの作成について、リモートセンシング技術センター(財)の御協力を、フォトプリンター出力については千葉大学江森教授の御指導ときもと株の御協力を得たことを記して厚く感謝する。(1980年1月11日受付)

参 考 文 献

- 1) Blackwell, R. J. and D. H. P. Boland (1979): :Tro-

写真1 霞ヶ浦の透明度の数値カラー区分（図4に対応）

写真2 霞ヶ浦のクロロフィルa濃度の数値カラー区分（図5に対応）

写真3 霞ヶ浦のランドサットMSS合成画像（写真1と2に対応）

- phic classification of selected Colorado lakes. JPL Pub. 78-100, EPA-600/4-79-005, N79-22591, 210p.
- 2) Boland, D. H. P. (1976): Trophic classification of lakes using LANDSAT-1 (ERTS-1) multispectral scanner data. EPA-600/3-76-037, PB-255292, 263p.
 - 3) Holmquist, K. W. (1978): The LANDSAT lake eutrophication study. PB-290 678, 94p.
 - 4) Johnson, R. W. (1978): Mapping of chlorophyll-a distributions in coastal zones. Photogra. Eng. Remote Sens., 44, 617-624.
 - 5) NASA (1976): LANDSAT Data Users Handbook.
 - 6) Wezernak, C. T. and D. R. Lyzenga (1977): Satellite remote sensing study of the transboundary movement of pollutants. PB-274069, EPA-600/3-77-056, 7p.+ 17p.
 - 7) 茨城大学農学部霞ヶ浦研究会編(1977):霞ヶ浦, 203p, 三共出版
 - 8) 国立公害研究所(1977):陸水域の富栄養化に関する総合研究—霞ヶ浦を対象域として, 昭和51年度, 147p. + 145p.
 - 9) 奥野忠一ほか(1976):続多変量解析法, 299p. 日科技連出版社
 - 10) 田中総太郎・狩野弘昭・菅雄三(1976):2万5千分の1 LANDSAT Map への実験的研究.写真測量とリモートセンシング, 15(3), 17-35。
 - 11) 山岸広・沖野外輝夫(1974):湖沼の汚染, 142p. 筑地書館