工場 紹介 (4)

三興製紙(株)富士工場

三興製紙株式会社

Pulp and Paper Mills in Japan (4)

—Fuji Mill, Sanko Paper Mfg. Co., Ltd.—

Sanko Paper Mfg. Co., Ltd.

1. はじめに

三興製紙は愛知県祖父江工場と、静岡県富士工場の2工場を持っているが、ここに紹介する富士工場は段ボール中しん原紙、薄葉紙、印刷紙を主体に生産している工場である〔写真1、図1(本文末)〕。

当工場は昭和23年愛和製紙として発足した。その後、国内広葉樹利用の見地から、国内で最初に末晒、

晒SCPを生産し、戦後におけるSCP発展の一端を担った工場でもある。昭和30年三興製紙の経営に移り、サツキセイシ(株)富士工場として再発足、SCPを利用しての特殊薄葉紙の工場として発展、昭和43年三興製紙と合併した。

その後、昭和45年祖父江工場よりSCP設備を移設し、中しん原紙の生産を開始現在に至っている。昭和48年SCPの黒液回収設備を含めて、その時代時代の

写真1 工場 全 景

SCP の歴史が刻まれている工場でもある。

2. 工場概要

前述のように当工場は、SCP を中心に発展してきた現在に至っているが、昭和 28 年既設ソーダパルプ工場を SCP 法に転換することに伴い、当時珍しかったダブルディスクリファイナーを最初に使用したのも当工場であった。

当時洋紙の生産をしていた当工場で、晒の SCP を印刷用紙、薄葉紙、純白、ライス、色ロール等に配合して、特色のある製品を市場に供給していた。その後 SCP の品質特性を有効に活かせるプリント化粧板原紙の開発を経て、昭和 45 年祖父江工場から日立連続蒸煮缶を移設し、中しん原紙の生産を開始した。

引き続き昭和 48 年 SCP 黒液回収設備の設置、昭和 50 年パーチフォーマーによる中しん原紙設備の増設等を行なった。現在、蒸煮設備として、日立連続蒸煮缶・丸釜・付属黒液回収設備、抄紙機として、書籍色上質用—2 台、薄葉紙用—5 台、中しん用—2 台、計 9 台であり、年間 24 万 t の紙、板紙生産能力を持つ工場となった。

その位置する所は、北に富士山、南に駿河湾をのぞみ、紙の町として発展した富士市にあり、東名高速道路富士インターより南西方向、車で約 5 分の所にある。

富士市は市の面積に対して工業生産額が大きく、ご承知のように田子の浦が控えている点より、環境問題は地域的に厳しく、その中において当工場敷地は、6 万 m² であり工場規模に比して敷地が狭いため、レイアウト上種々の工夫が必要であった。

工場周囲は南面を除いて民家に囲まれている立地条件下、環境問題については現在まで、全力を挙げて対応してきた結果、大きな成果が得られた。

従業員数は工場長以下 372 名であり、原材料のチップは工場近県より、段ボール古紙は首都圏と中京地区を主体に入手している。用水は 70% を地下水、残りの 30% は東駿河湾工業用水道より、電力は 60% を自家発電により、残り 40% を購入電力によっている。

富士工場の生産品種は中しん原紙、薄葉紙等であり、当工場の最も生産量の多い中しん原紙の国内占有率はおおよそ 8% である。

3. 設備

次に原質サイドより原料の流れに従い、設備の概要を紹介する。

3.1 主要原材料受入設備

現在使用しているチップは、全量を購入チップで賄

写真 2 チップ受入設備

っている。材種は長野、山梨、静岡等の工場周辺より入荷する広葉樹と、東京、愛知、静岡等から入荷するラワンチップである。トラックで搬入されたチップは検量された後、40 t のトラックダンパーで荷降ろしされ、約 3,500 m² のチップヤードに送られる。以降スクリーンを通して連続蒸煮缶へは 1,000 m³ のチップサイロを経て供給し、丸釜にはチップビンを経て供給している（写真 2）。

段ボール古紙及び印刷用紙に使用する購入パルプはそれぞれトラックで工場に搬入されている。段ボール古紙用ヤードは 2,000 m² である。

3.2 原質設備

原質設備は大きく分けると、SCP 設備、古紙処理設備に分けられる。SCP 付属の黒液回収設備は、クラフトの設備と異なり、環境改善のための設備という考え方をしていることと、設置場所の関係もあり後述する排水処理と一体管理しているため、その項で紹介する。

3.2.1 蒸煮精選設備

蒸煮缶は表 1 の通りであるが、丸釜については昭和 28 年運転開始時は、SUS ライニング釜を使用し種々のトラブル発生があり、その後クラッドスチールに取替えた経過がある。

連続蒸煮缶は昭和 35 年当社祖父江工場で運転を開始し、丸釜と同様亜硫酸ソーダによる中しん原紙用の SCP を生産していたが、昭和 45 年当工場に移設した（写真 3）。移設を機会に当時問題のあった圧力シールのロータリーバルブを、スクリーフィーダー方式に変更し、浸透チューブの部分に一部改良を加える等の処置を行い、現在中しん原紙用の SCP 製造用として稼働している。

SCP の精選設備については、丸釜、連続蒸煮缶共バウアーのダブルディスクリファイナーと、フォーデ

表 1 蒸解缶リスト

No.	型 式	容量 (m ³)	運 転 開 始
1	球 型 回 転	25	S 年 月 30 8
2	〃	25	30 8
3	〃	40	31 12
4	〃	40	31 12
5	〃	50	38 9
6	日 立 連 続	38	45 7
計	6 缶	218

写真 3 日立連続蒸煮缶チューブ

ィスクリファイナーを使用している(写真4)。パワーは750 kWを主に一部300 kWがあり、当工場で昭和28年SCPを本格的に生産開始する際に、採用したパワーリファイナー300IP型の輸入第1号機が稼動しているのもこの部門である。

パルプはアイムコフィルターにより3段向流洗浄工程を経て、更にパルプレスフィルターにより洗浄されマシンパートに送られる。向流洗浄工程で回収された希黒液は、黒液回収設備で処理される。

3.2.2 段ボール古紙処理設備

中しん原紙に使用する段ボール古紙処理設備であり、パルパー・リキッドサイクロン・リファイナー・スクリーン・シクナー・ディスクリファイナー等よりなる一連の設備をそなえている。パルパーは表2の通り。

最終リファイナーは600 kWのダブルディスクリファイナーを使用している。最近の段ボール古紙は、耐水耐湿処理された段ボール、テープ、ホットメルト等の夾雑物の増加に伴い、より高度な処理技術の開発が望まれる。当工場においても種々の検討改善が行われている。

写真 4 SCP リファイナー室

表 2 パルパーリスト

No.	型 式	出 力
1	20'φ ハイドラパルパー	550 kW
2	16'φ 〃	260 kW
3	14'φ 〃	190 kW

写真 5 洋紙用リファイナー室

3.2.3 調 成

(1) 叩 解

前述のように中しん原紙の叩解は、ほとんど原質部門で行なうので省略し、ここでは洋紙部門について紹介する。

洋紙部門の原料は、購入パルプを主体に、一部自製原料で補っている。購入パルプは7'φ及び10'φの各パルパーで処理し、次工程へ送られる。

洋紙部門で使用している叩解機は、デラックスファイナー、ディスクリファイナー、ストックメーカー、ユニファイパー等である。抄物が特殊薄葉紙から一般書籍用紙まで数多くの品種があるため、機種、刃型等

表 3 抄紙機リスト

M/C No.	型 式	抄 速 (m/min)	ワイヤー幅 (mm)	生産能力 (t/日)	運転開始 昭和 年	抄 造 品 種
1	長網・円網コンビ	100	1,550	12	24	書籍用紙
5	長 網 多 筒	150	2,220	28	26	色 上 質 その他特殊紙
2	円 網 ヤン キー	100	1,450	3	23	化粧板用原紙
3	円 網 ヤン キー	100	1,260	3	25	箔用原紙
4	円 網 ヤン キー	140	2,240	8	27	金属合紙
6	円 網 ヤン キー	130	1,720	5	40	ワントタイムカーボン
7	長 網 ヤン キー	170	2,550	10	45	転 写 紙 その他特殊紙
8	ツインワイヤー	460	4,220	280	50	中しん原紙
10	長 網 多 筒	390	5,120	305	45	

の組み合わせにより、それぞれの抄物に最適の叩解を行なっている(写真5)。

(2) 白水回収設備

機側の白水回収設備として、板紙系はアドカスパーを、洋紙系はコロイドエアセパレーターと、昔ながらのセトリングタンクを使用している。

3.3 抄紙部門

抄紙部門は、書籍、色上質等の印刷紙、建材原紙等の薄葉紙、中しん原紙の3部門に分けられる。表3の抄紙機リストに従い順次紹介する。

3.3.1 抄 紙 機

(1) No. 1・5 マシン

このマシンは、書籍、色上質などの印刷用紙を主体に抄造し、その他見返し用紙、吸取紙等をも抄造している。坪量は60~130 g/m²が主体である。No. 1 マシンは、円網・長網のコンビネーションマシンであり、且つ、小ロットマシンという特性を活かして、上記のほか種々の抄物もあるが、坪量を例にとると700 g/m²位の特殊な厚物を抄造することもある。

(2) No. 2・3・4・6・7 マシン

No. 2・3マシンは、主に建材用紙を抄造している。紙幅は通称3尺・4尺の取幅のマシンである。建材用紙は、SCP のパルプを使用した場合、紙の密度が高くなり、紙の紙層内部のZ軸方向の剥離強度が強くなる特性を利用して、当社が開発したものである。その他金属合紙や、アルミフォイルとの貼り合わせに使用する箔用原紙、パーチメント用原紙等を抄造している。坪量はパーチメントを除いて、ほとんど20 g/m² から

写真 6 長網ヤンキーマシン

23 g/m² が主体である。このマシンは薄葉紙用の中でも特に小型であるため、時には特殊薄葉紙の商品開発的な性格に試用される場合も多くある。

No. 4・6・7マシンは、2・3マシンに比較して、取幅が広く2丁取りのため、寸法的には裕度があり、ユーザーの要望に合わせて種々抄造している。主体は前述したような品種であるが、他にワントタイムカーボン原紙、転写用紙、パラフィン含浸紙、軽包装用紙、その他特殊紙を抄造している(写真6)。

坪量は、主に14~30 g/m² である。以上薄葉紙の生産能力は約30 t/日である。

(3) No. 8・10 マシン

No. 8・10マシンは、段ボール用中しん原紙を抄造しているマシンである。

No. 8マシンは、昭和50年9月増設したもので165"幅のパーチフォーマーマシンである(写真7)。パーチフォーマーを選択した理由は、地合構成が優れているという品質的な配慮の外に、前述したように工場敷地の事情によりワイヤ部分をできるだけ短かくする必要があった等々である。このマシンは、パンチチューブを内蔵するフローボックスをもったツインワイヤーマシンである。運転開始以来3年を経過したが、抄速、品質ともに計画当初の目的が達成できている。

No. 10マシンは、200"幅の長網多筒マシンであり、昭和45年中しん原紙用SCP設備と同時に設置した、当工場で中しん原紙を抄造した最初のマシンである。

従来の洋紙部門と比べ質的にも量的にも異なる増設であった。中しん原紙の生産能力は、この2台のマシンで日産約600t/日である。

3.3.2 仕上

薄葉紙は、ワインダーで仕上げされたのち、緩衝材等を使用、包装、出荷される。中しん原紙はコンベヤーラインで鉄帯掛け出荷される。書籍用紙、色上質紙はほとんど2台のカッターで仕上断裁される。断裁された紙は、関連会社のサツキ興業において選別、仕上げ、包装され、出荷される。

3.4 動力設備

3.4.1 受電設備

当工場で使用する電力は、約27,000kWであり、そのうちの4割は購入電力である。受電設備は60,000Vで受電し3,000Vに変圧し、工場へ送電している。変圧器は15,000kVA 1台であり、東京電力との契約電力は12,000kWである。

3.4.2 タービン発電機

前述の使用電力の残りの6割を自家発電で賄っており、表4のタービン発電機リスト中、現在はNo. 2を主体に使用している。

3.4.3 ボイラー

ボイラーは、重油ボイラー4基、回収ボイラー1基、計5基が設置されている。表5のボイラーリストのうち主に使用しているのは、No. 3・4・5であり、後述する環境規制等より、SO_x除去のために、ロートクロンを付いた三菱MRS排煙脱硫装置を併設している。外にNO_xの総量規制に対応するために、No. 3・4とともに三菱の低NO_x対策技術を採用したボイラーとなっている。No. 3はガスエアーヒーターを撤去し、それを補うエコノマイザー設置、高圧給水加熱器の撤去、バーナー回りの一部改造を行った。No. 4については新設時低NO_x対策型を採用し

写真7 パーチフォーマーマシン

表4 タービンリスト

No.	名 称	型 式	出力 (kW)	運転開始
1	No. 1 タービン	衝動式 抽気背圧	9,100	S 45年 8月
2	No. 2 タービン	衝動式 二段抽気復水	17,700	S 50 11

表5 ボイラーリスト

No.	型 式	蒸発量 (t/h)	集 塵 器	脱硫 装置	運転開始
1	2 胴 重 油	16	—	有	S 年 月 43 4
2	2 胴 重 油	24	—	有	49 2
3	CE 2 胴 重 油	68	—	有	45 8
4	CE 単胴放射重油	107	—	有	50 11
5	CE-R ソーダ回収	10.7	電気集塵器	有	48 2

た。その内容は、コーナーファイヤリング、2段燃焼、排ガス再循環等であり、現状MCRでNO_xは150ppm前後である。その他環境問題に関しては、民家に隣接していることによる遮音壁の設置、SO_x、NO_xの連続測定を行い、公害防止に最大の努力を払っている(写真8)。

3.5 用水設備

水が豊富であることが富士地域に紙パルプ産業を発展させた一要因であったが、当地域でも近年地下水へ

写真 8 No. 4 発電ボイラー

写真 9 SCP 黒液回収操作パネル

の塩水混入，地盤沈下等が問題になってきた。このため従来は最大 6 万 m^3 /日の地下水を使用していたが，昭和 50 年よりこの地下水の内，約 2 万 m^3 /日を東駿河湾工業用水に代替した。この工業用水は，抄物の内容により，1.6～1.8 万 m^3 /日使用しているのが現状である。また，工業用水料金は 13 円/ m^3 である。

3.6 排水処理設備

この項では，黒液回収設備と排水処理設備を紹介する。

3.6.1 SCP 黒液回収設備

SCP 黒液回収設備については，完成された技術がなかったが，昭和 48 年 4 月の田子の浦排水規制実施を前に，規模その他の点を含め種々研究検討の結果，

荏原 ESI 法の採用を決定し，昭和 48 年 2 月運転を開始した。現状に至るまでに，検討段階で予想し得なかったような問題が発生したが，種々改善を加え当初の目的を達成している。図 2 のフローに従い概略を紹介する(写真 9)。

(1) 廃液回収工程

アイムコフィルターにより 3 段向流洗浄を行ない，希黒液の回収を濃度 9～10%で行っている。この黒液回収による SCP の COD カット率は，約 92%になっている。回収された希黒液は，マロンフィルターで SS を除去し次工程に送る。

(2) 濃縮工程

エバポレーターは，外側加熱強制循環式 4 缶 4 重効

図 2-1 SCP 黒液回収設備フロー (1)

用缶を使用し、希黒液を 60% 前後に濃縮し回収ボイラーで燃焼する。

(3) 燃烧工程

三菱 CE-R ソーダ回収ボイラーを使用しており、重油助燃を若干行っている。電気集塵器は平ガスオペチュルプレート式を使用しソーダの回収をはかるとともに、ダスト飛散を防いでいる。SO₂ ガスが主体の排ガスは、ベンチュリースクラバーにより、後述する回収液中の炭酸ソーダを反応させて、亜硫酸ソーダとして回収している。ボイラーで燃焼発生するスメル트는、溶解され緑液となるが、その濃度はクラフト法と異なり、50%前後にしている。この状況で緑液中の炭酸ソーダ、硫化ソーダは過飽和の状況にあり、若干析出するかたちになっている。

(4) 酸化工程

この工程では、前述の高濃度緑液をデカンターで固液分離し、固型分のみをニーダー状の酸化機に投入し、汜液は循環系へ戻す。

酸化機には、投入された固型分に応じて一定量の酸化用熱風を送り込み、ある一定の温度と湿度条件のもとで、硫化ソーダを酸化させ亜硫酸ソーダとする。荏原 ESI 法については、この緑液から酸化機までの諸条件により、回収液のほとんどの組成がきまる。この部分ではほとんどの硫化ソーダは亜硫酸ソーダとなるので、酸化機出口の粉体は炭酸ソーダ、亜硫酸ソーダの2成分となる。これを溶解してスクラバーで、ボイ

ラー排ガス中の SO_2 ガスと気液接触させ、亜硫酸ソーダ主体の回収液とする。以降は凝集槽、プレコトフィルター等を通して、精製後蒸解部門に送る。現状では若干のボウ硝、チオネート等を含むが、SCP においては特に問題はない。なお、酸化機等の排ガスは、ロートクロンよりなる集塵器により洗浄後、ミストセパレーターを通して大気放出を行い、粉塵、臭気の問題を解決している。

また、騒音については、境界壁を高くすると同時に場所によっては、屋根、壁共3重構造にして遮音をはかり完全を期している。

3.6.2 排水処理設備

当工場における排水処理フローは、図3の通りである。

(1) バイオサーフ (回転円板汚床)

SCP 黒液回収を行ったあとのパルプを、バルブレスフィルターで洗浄しているが、この排水をバイオサーフで処理している（写真 10）。バイオサーフの設備内容は表 6 の通りである。これを採用した理由は、動力が少ないこと、設置スペースが少なくすむこと、管理が比較的容易であること等であった。

処理効率は、BOD で 90%，COD で 40% の除去が可能である。使用法は検討の結果、4 段直列 2 系列計 8 基を使用することとし、昭和 50 年 10 月より使用している。処理水は特に分けず、そのまま他の一般排水と混合してクラリファイヤーで凝集沈殿処理を行っ

図 2-2 SCP 黒液回収設備フロー (2)

図 3 排水フロー

写真 10 バイオサーフ

表 6 バイオサーフ仕様

ディスク材 質	高密度ポリエチレン
寸 法	3.6 mφ×7.5 mL×8 基
表面積	9,510m ² /基 計 76,080m ²
回転数	1.6 rpm
動 力	5.5 kW×6 P×1 基
能 力	最大 9,000 m ³ /日
使用 方法	4段直列, 2系列

表 7 クラリファイヤーリスト

No.	寸 法	能 力 (m ³ /日)
1	13 mφ×5.5 mh	20,000
2	27 mφ×4 mh	30,000
3	29 mφ×4 mh	35,000

ている。現在までの使用状況では、処理原水の水質変動に対しても特に問題点は出ていない。

(2) 凝集沈殿処理

クラリファイヤーは3基あり、設備内容は表7の通りである。No.1 クラリファイヤーは洋紙系総合排水処理に使用し、No.2・3 クラリファイヤーは工場全設備の総合、最終処理に使用している。

(3) スラッジ処理

クラリファイヤー2基より約2%の濃度で引抜かれたスラッジは、スクリュープレスを主体とし一部遠心分離機により脱水している。排水中のSSの微細化に伴い脱水率が低下し、現在は若干蒸気加熱を行い、脱水を補助している。スクリュープレスは2基を使用し、脱水率は65%前後で運転している。

4. その他諸体制

4.1 品質管理体制

当社の場合品質管理に関連して、『需要家が安心シテ使用デキル製品ヲ作ル』という社訓があり、品質管理については特に留意を払っている。薄葉紙について

例をとってみると、銘柄が多いこと、各銘柄とも特殊な用途が多く、各ユーザーにより各種のスペックがあり、ユーザーの要望を出来る限り品質管理の中に取り入れて、きめ細かな管理体制をとっている。

4.2 環境管理体制

前述のような立地条件上、環境問題については積極的に取り組んでいる。各種規制値は表8の通りで、排出値を更に低下させるべく、発生源の各部門において最大の努力を払っている。

5. 関連会社

当社の製品、原料の輸送を主に行っている三興運輸、

図1 富士工場平面図

表 8 環境規制及び現状

項 目	県条例・協定値	現 状 値
水質	pH	5.0～9.0
	COD	90 ppm 最大 110 ppm
	SS	50 最大 70*
大気	SO _x	25.75 Nm ³ /h
	NO _x	23.75 Nm ³ /h
	ばいじん	0.2 g/Nm ³
	臭 気	強度 2.5 以下

* 註 ① 田子の浦港の浚渫費用負担に関連し県と富士環境保全協会との協定があり、実質 40 ppm 以下の規制となっている。

② No. 4 ボイラーは新設缶のため、ばいじんは 0.05 g/Nm³

印刷紙の選別包装を行っているサツキ興業、木材加工、有機肥料の製造販売を行っている三興林産の3社の関連会社がある。サツキ興業については、工場と同一の品質管理体制の枠内に組み込み、最終製品の管理を行っている。三興林産については、最近チップの製造を中止し、木材加工と当工場より発生する微細繊維を利用しての有機肥料の製造、販売に力を傾注している。

6. む す び

以上当工場の概要を紹介したが、1工場内で特殊な薄葉紙の生産から、板紙のマスプロ的中しん原紙を生産している点や、非常に狭い敷地の中で、日産 700 t の製品を生産している当工場の一面が理解できれば幸いである。