工場 紹介 (27)

紀州製紙(株)大阪工場

紀州製紙株式会社

Pulp and Paper Mills in Japan (27)

— Osaka Mill, Kishu Paper Co., Ltd. —

Kishu Paper Co., Ltd.

KISHU PAPER CO., LTD., established in 1950, is now composed of a head office (Osaka), and two mills (Kishu mill: presented already on Japan Tappi Vol. 32, No. 10, 1978, and Osaka mill).

Osaka mill, which we are going to introduce here, is in Suita City where the world famous EXPO '70 was once held. This mill constructed in 1954 and started up in 1955 with two machines. This mill has now four Fourdrinier machines, and the main products are as follows:

Woodfree coloured printing & writing papers, Tabulating card stock, OCR Bonds and Banks, Perforating tape, Printing papers for decorative laminates, Flame retardants allpapers: base stock, and other specialties.

The annual producing capacity of paper is about 55,000 tons. The mill area is about 160,000 square meters and the number of employees is nearly 400.

1. はじめに

紀州製紙(株)は本社を大阪に置き、工場は紀州工場(本誌1978年10月号にて紹介)と大阪工場の2工場をもっている。

ここに紹介する大阪工場は、大阪府吹田市の南端に位置し、大阪市との境界である神崎川に面している。吹田は「水田」と書かれたこともあるほど水とのかかわりが深く、また田から水が吹き出たので吹田と名づけられたという伝説もあり、平安の昔から山紫水明の景勝地として王朝貴族の遊行地でもあったと伝えられている。人類の進歩と調和をテーマにした世紀の祭典「日本万国博覧会」(1970 EXPO)の会場都市ともなった。

昭和15年に市制が実施された当時の人口6万は、国鉄吹田操車場、朝日ビール(発祥の地)等を中心に静かな衛星都市であったが、万国博を契機としていまや33万という近畿圏の中都市となつて、名神高速道路のインターチェンジ、新大阪駅、新幹線鳥飼基地等を指呼の間に望み、新御堂筋及び地下鉄が市中を縦断

し、まさに交通・経済の新要衝として注目されてきており、それだけに環境保全・公害防止等に万全を要請されると共に、地域社会との融和を図って慎重な操業を行わなければならない典型的な都市工場となってきた(写真1, 図1)。

社内における大阪工場の役割は、つねに長期的な展望にたち、新製品・特殊紙の開発と製紙技術の向上を積極的に志向しているいわば開発工場の性格をもっている。昭和34年3月本社研究室の組織を発足し、昭和35年7月構内に建物・設備を完成、さらに昭和38年増築拡張して工場と両々相俟ち開発研究を推進している。

ちなみに、

カラー時代の到来を予測して創業当初いち早くこれを取上げ、工場技術陣は総力をあげて「カラー」に挑戦し、多くの技術的困難をのり超えて昭和34年「紀州の色上質紙」の品質基盤を完成した。

コンピューター時代の到来に対しても、創業当初からこれに取組み、パンチカード用紙を軸としてOCR紙・OMR紙・さん孔紙等の分野に進出すると共に、

写真1 工場全景

最近ではオフィス・オートメーション時代を迎えて、PPC 用紙中の漢字プリンター用紙等を戦列に加えて、ひろく情報産業関連用紙の総合メーカーとしての地盤を確立してきた。(PPC 用紙・フォーム印刷用紙は紀州工場で製造)

また新建材として全く新しい素材を提供したのが、化粧板用原紙であって、昭和44年の英国特殊紙メーカー、ウイギンス・ティープ社との技術契約を基に、さらに独自の技術開発を進め品質の改良を重ね、この業界のニーズに大きく応えている。最近では、住居の洋風化・個性化に伴い需要の増大している難燃壁紙についても、意欲的に取組んでいる。

その他証券用紙・透かし入り証券用紙・MICR 紙・陶器転写及びレザー転写用紙・色カード紙・育果紙・耐洗紙ほか、幾多の小ロット多品種の製造を行う傍ら、新製品の開発試抄及び品質・原価・改善のための試抄を行っている。

前記色上質紙は需要拡大に伴い、紀州工場に大ロット分を移して 両工場にて分担製造を続けている。(昭和46年紀州工場6号抄紙機、昭和55年紀州工場7号抄紙機)

図1 紀州製紙大阪工場とその周辺図

2. 大阪工場の沿革

傍系の大阪製紙㈱鳥飼工場で洋紙の製造をするかたわら、昭和29年に吹田市に土地を確保して工場建設に着手し、1年後の昭和30年に2基の長網多筒式抄紙機（現1・2号機）により洋紙の製造を開始した。以後順次昭和37年に1基（現3号機）昭和43年に1基（昭和49年にスクラップ化）昭和44年に1基（現5号機）のそれぞれ長網多筒式抄紙機の増設を重ねて、現在は4基で操業している。

当初はパルプ・紙の一貫工場建設を企画したが、急速な都市化に対処して、パルプ工場の建設を断念して、遊休地は傍系の紀州興産㈱がレジャー産業に活用し、吹田自動車教習所・吹田ゴルフセンター等を営んでいる。

操業開始以来25年を数えるが、つねに地域社会との調和ある発展と都市型工場としての立地基盤の確立を図って、今日に至っている。（工場配置図（本文末））。

表 1 抄紙機一覧表

抄紙機 番 号	型 式	網 幅 (mm)	抄 幅 (mm)	坪量(g/m ²)		生産能力 (t/日)	稼動開始 年 月
				最高	最低		
1号機	長網多筒	1,140	880	305	80	24	S30. 9
2号機	長網多筒	1,930	1,600	160	50	27	S30. 9
3号機	長網多筒	2,920	2,500	130	50	87	S37. 6
5号機	長網多筒	1,650	1,350	140	35	16	S44.10

表 2 大阪工場組織

3. 工場の規模

敷地面積	160,000 m ²
建物面積(延)	49,000 m ²
	工場 37,000 m ²
	社宅・厚生施設 12,000 m ²
従業員数	400 名
	現業部門は4組3交替制を採用している。
生産量(年間)	55,000 t
主な製造品種	色上質紙
	情報産業関連用紙（パンチカード用紙・OCR紙・OMR紙・液乾式PPC用紙・さん孔紙・カラーフォーム用紙ほか）
	建材関連用紙（化粧板用原紙・難燃壁紙ほか）
	その他特殊紙
抄紙機	（表1）

4. 工場の組織（表2）

5. 原料部門

5.1 パルプ

当工場の製品は、小ロット多品種型の洋紙で、パルプ製造設備をもたないため、パルプはその全量を購入で賄っている。またユーザーの品質ニーズにこたえるため、市販パルプの中から特徴のある物性と、夾雑物の少ないものを厳選し、長期契約により安定確保している。使用にあたっては、これらのパルプの特質を生かした組合せにより品質の安定維持を図っている。使用パルプの内輸入が約60%を占めている。

特殊紙生産のため、パルプは全量外装シートを外し、コンベヤ上でパルプに付着したじんあいや汚れを去除した後、ハイドラパルパーに仕込んでいる。

パルプ外装シートや汚れたパルプの処理は、別系列の原料処理設備 すなわち ブラックローソン-IHI のボックスローターパルパーで処理し、リキッドサイクロン、セレクトファイヤースクリーン、セレクトファ

イバースクリーン等で除じん後、2段ウォッシャーで洗浄濃縮の後、クラフリンで単独処理を行い回収使用している。

1・2・3号機系は、パルプ荷役設備として昭和55年オムニリフターを導入した。

ハイドラパルパーは、2系列を用いて各種パルプの配合を管理している。

5.2 調 成

各種パルプの適性叩解のため、創業当時は丸釜・ビーター等を使用していたが、昭和35年頃よりパルパー・リファイナーに置替え、1・2・3号機系では、5つの叩解系列を用いて製品の物性管理を行っている。使用している叩解機は、ダブルディスクリファイナー、ファイバーマスター、小松ファイナー、クラフリン、ジョルダン等で構成している。また抄紙機前には、ジョルダン、ストックマスター等を配置している。

損紙処理用には、通常のパルパーの外にウェット強度の強い損紙用として特殊パルパーを設置し、これらパルパーの後に、プレファイナー、ソニッカー、スプラトン等を配して完全離解を行っている。

クーチピットの原料回収用には、完全に掃除の出来るインクラインドスクリーンを設置している。

混合槽以降の設備は特殊紙の頻度の多い紙替に対処して、掃除しやすい構造としている。

6. 抄 紙 部 門

6.1 1号抄紙機

昭和30年稼働の長網多筒式であるが、逐年ユーザーのニーズに合わせ、改造を行って能力増大を図ると共に、品質改善・省力化を目的として、白水回収系、クリーナー、スクリーン等の改造・更新、 β 線連続厚み記録計、水分測定記録計、スポットディテクターの設置等を行って、パンチカード用紙・さん孔紙等の情報産業関連用紙を主として製造している。

6.2 2号抄紙機

大阪製紙より移設の長網多筒式で、1号抄紙機同様に逐年同種の改造を行い、OCR紙等の情報産業関連用紙、建材関連用紙、透かし入り証券用紙等を製造している。

6.3 3号抄紙機 (写真2)

需要増大に伴い、昭和37年に当工場では最大幅の長網多筒式を新設し、爾来色上質紙、OCR紙等を製造している。設置以来、白水回収系をポリディスクフィルターに取替、引続いてクリーナー、スクリーンの取替、サイズプレスパートの改造、ドライヤーの密閉フード化、静電加湿機、HMB計による米坪量・水分

写真2 3号抄紙機

の自動制御、スポットディテクターの設置等を進めて、能力増大・省力化・品質の安定化等に寄与している。

6.4 5号抄紙機

昭和44年に化粧板用原紙の専抄機として設置したもので、原料処理設備から巻取包装机まで独立した建屋となっている。

パルプの処理は外装シートを除去し、付着したじんあい・汚れを完全に取除いてから、パルパーに投入される。損紙はウェット強度の強いものばかりであるため、損紙パルパーは特殊仕様としている。

化粧板用原紙は典型的な小ロット多品種型で色数も100を超え、紙替作業が極めて頻繁にあり、用途上色の変動についての許容範囲が非常に狭いこと等から、原料・白水・薬品・着色材等は連続添加として、カスケード制御方式により応答速度・色合せ時間を短縮している。米坪量・水分の管理はHMB計で行い、欠点検出のためスポットディテクターを設置している。難燃壁紙等も製造している。

7. 仕 上 部 門

加工用におフマシ静電加湿機、グラビヤコーター各1基がある。

1・2号抄紙機系には、ワインダー2基、カッター1基を設置し、目的によりこれらの組合せで処理を行う。3号抄紙機系には、ワインダー1基、ダブルカッター1基が、5号抄紙機系には、ワイダー1基を設置し処理を行っている。

平判関係には、省力化を進めソーティングテーブル、ペーパーカウンティングマシン、ギロチン、自動包装

写真 3 巻取ストレージヤードと搬送コンベヤ

機、自動ラベル貼機を設置し、仕上処理を行っている。

巻取関係は、自動排紙の巻取ストレージヤード、搬送コンベヤ（写真 3）、半自動巻取包装機で処理し、巻取倉庫へ自動的に搬入される。

8. 物 流

当工場の生産は概ね在庫品種が主体であると共に種類が多いため、構内の製品倉庫（写真 4）と主要都市の営業倉庫を利用し、ユーザーの要望にこたえている。

輸送機関は、トラック約 80%、国鉄コンテナ（写真 5）約 20% であって、パレット輸送合理化のため、国鉄・日通とタイアップして、コンテナにジョルダ方式を採用したのも当工場が初めてである。

製品の形態は、平判約 60%・巻取約 40% である。

9. 動力部門

当工場の自家発電プラントは、ボイラーとタービン発電機が 1 組となったユニットプラントで、その仕様は下記の通りである。

9.1 ボイラー

ボイラーは、昭和 42 年 11 月に石炭だき低圧ボイラー 2 基を廃して、2 胴立型水管式重油専焼ボイラー 1 基を新設した。蒸発量 40 t/時、最高使用圧力 55 kg/cm²、最高使用温度 480℃ の能力をもっている。

ボイラー用水は工場送気の 65% を回収し、残り 35% は工業用水に依存している。水処理として 2 床 3 塔式の純水装置を 2 系列設置している。

9.2 タービン発電機

タービン発電機は、昭和 42 年 11 月に新設した単気

写真 4 ユニラック式製品倉庫

写真 5 製品出荷場

筒衝動式減速型背圧式で、出力 4,200 kW、入口蒸気圧力 45 kg/cm²、蒸気温度 430℃、背気圧力 35 kg/cm²、背気温度 197.4℃、減速装置はスター型遊星歯車式減速機を採用して、入力軸 9,034 rpm、出力軸 3,600 rpm で運転している。

9.3 受電設備

受電設備は、受電用変圧器 2 基（受電容量 6,000 kVA）を介して、関西電力㈱から電圧 20 kV、常時契約電力 4,500 kW で受電し、自家発電設備との並列運転を行っている。また効率的な受電のため、自動力率調整装置・デマンド監視装置を設置している。

10. 用水部門

当工場は、創業当初工場敷地内の深井戸 3 本により採水使用をしていたが、地盤沈下のため工業用水くみ

写真 6 クリアレーター

上規制が対岸大阪市で始まったため、淀川より直接取水の許可を得て、取水・沈砂・送水管路敷設の難工事を行い昭和 35 年 3 月完成した。

すなわち、大阪市東淀川区豊里地先の淀川右岸で表流水を取水し、沈砂池を通して約 4 km 離れた工場に送水している。淀川水系の利用企業として常に節水に留意し、白水回収再利用を促進する一方、薬注の種類・量を検討し、図式管理による適正化を図り、加えて従業員の節水意識高揚に努めている。水質については、原水濁度 30～50 度、色度 20～40 度で季節的变化は比較的少なく安定しているが、降雨期には、濁度 100 度以上、色度 50 度以上になる時があり、工場ではクリアレーター (1,000 m³/時) 1 基(写真 6)、シルコン急速濾過器 (150 m³/時 2 基, 250 m³/時 2 基) 4 基で処理し、濁度 1 度以下、色度 3 度以下に管理して工場内に配水している。また用水処理により生じた汚泥は、排水処理系統の一部に流入させ産業廃棄物として工場外に搬出し処分している。

11. 環境保全部門

当工場は、昭和 48 年 10 月瀬戸内海環境保全特別措置法、昭和 50 年 10 月大阪府の上乗せ排水基準の適用をうけ、更に昭和 53 年 3 月には地元吹田市との間に公害防止協定を締結した(総量規制の適用をうける)(表 3)。一方、工場・事業所の密集地域の多い大阪府は、昭和 44 年 6 月「大気汚染環境基準計画」通称「ブルースカイ計画」を策定、引続き昭和 46 年 1 月「新ブルースカイ計画」により硫黄酸化物・浮遊粉じんの防止を府下 106 工場に呼びかけ、当工場もこれに協力してきた。

表 3 吹田市との公害防止協定値
(昭和53年 3 月 1 日締結)

硫黄酸化物	1 年度当たり	81.5 t
排出量	1 時間当たり	5.24 Nm ³
BOD 排出汚濁負荷量	1 日当たり	500 kg

硫黄酸化物排出量は昭和53年 3 月31日発効

BOD 排出汚濁負荷量は昭和56年 3 月31日発効

濃度規制に換算すれば概略 硫黄酸化物 150 ppm
BOD 26.5 ppm

大気汚染防止は、府民の願いであり、光化学スモッグに対する配慮もきめ細かく定められており、注意報発令により直ちに一部抄紙機を停機し、排ガスを直前 1 時間値の 20% 削減、更に重大緊急警報発令にともない同 40% の削減が滞滞なく措置出来る体制を整備している。

都市近郊企業は特に公害防止を重点課題として積極的に取組む必要性を早くから痛感させられており時宜に応じて、その対策を着実に実施してきたので、上記各排出基準値よりは下廻っているが、なお、今後の新技術・新技法には常に注目し、積極的に取入れていく方針である(表 4)。

11.1 排水処理

別表排水処理施設により処理した排水は主として神崎川に放流し、一部は生活排水と共に公共下水道に投入しているが、いずれも pH・SS・COD 値は、定時及び連続測定により、規制値を下廻っている事を確認している。特に抄紙工程白水は、処理施設の増強、配管系の整備、高分子凝集剤を含む定着助剤の適正品種の使用により極力クローズ化に努めてきたが特殊紙生産上、必要な余剰白水を処理するために排水処理用高分子凝集剤の 2 段添加と適正 pH 値の保持に努め品種に応じた排水処理施設を有効に使われて来た。その結果、余剰白水の COD 除去率は 70% 以上、フィルタープレススラッジケーキの含有水分は 50% 以下を維持している。

11.2 排煙処理

窒素酸化物は、2 段燃焼方式及び排ガス再循環方式の併用により、その 50% 以上を除去し、硫黄酸化物は、苛性曹達と水酸化マグネシウムの湿式二段排煙脱硫装置により脱硫率 99% 以上を保持、ばいじんは、マルチサイクロン集じん機と湿式排煙脱硫装置の併用により規制値の約 10 分の 1 におさまっている。また SO₂ 及び重油使用量は、府の公害監視センターにテレ

表 4 公害防止施設の概要

設備部門	処理設備	設置年月	概略仕様	処理能力	備考
1号抄紙機	コンカルセットリング (円錐沈殿槽)	S30. 9	65 m ³	1,920 t/日	製紙白水処理 S S 除去
2号抄紙機	〃	S30. 9	130 m ³	2,784 t/日	〃
3号抄紙機	ジョーンズ式 ポリディスクフィルター	S47. 8	ディスク φ3,800×7枚	6,480 t/日	〃
5号抄紙機	コンカルセットリング (円錐沈殿槽)	S45. 2	17 m ³ ×2基	600 t/日	〃
別系原料処理	浮上沈殿併用方式 (セディフロート)	S46. 3	φ7,200×H3,100	4,800 t/日	排水処理 S S 除去
〃	スラッジフィルター	〃		80 kg/時	スラッジの脱水 汙過
2・5号抄紙機	クラリファイヤー	S47. 4	φ7,000×H3,000	2,400 t/日	排水処理 S S 除去
総合排水処理設備	コンカルセットリング (円錐沈殿槽)	S37. 5	250 m ³ ×2基	4,800 t/日×2	COD除去 S S 除去
〃	フィルタープレス	S52. 4		250 kg/時	スラッジの脱水 汙過
ボイラー	マルチサイクロン式 集じん器	S42.10		38,720 Nm ³ /時	ばいじんの除去
〃	湿式排煙脱硫装置 (下記に改造)	S49.12		39,000 Nm ³ /時	SO ₂ とばいじんの 除去
	湿式二段排煙脱硫装置 (水酸化マグネシウム法)	S55. 8		〃	〃
じんあい焼却設備	縦円筒型 湿式スクラパー	S47. 8		1,500 Nm ³ /時	ばいじんの除去

メーターで直結され常にデータを伝送している。

11.3 その他

騒音については、発生源各個にサイレンサーの取付、防音囲の取付等の外、各所に防音見張室を設けて作業者の負担を軽減させている。また当工場の周辺は、傍系の紀州興発㈱と社宅でとりまき、民家との近接はないが、月1回の境界線騒音測定を実施し、防音効果のは握に努めている。

産業廃棄物は、公共事業所と契約している中間収集運搬業者と契約、工場外に搬出、更に最終処分業者と契約し埋立てしており、いわゆる3角契約により万全を期している。

11.4 緑化

昭和38年より始めた緑化活動は、当初バラ・桜・ツツジ等の花木を主体としたもので、従業員の眼を楽しませるものであったが、急速に都市化の進む周辺の環境保全とも相俟って、常緑樹の積極植樹に努めてい

る。最近5年間の植樹実績は、51年400本、52年360本、53年120本、54年380本、55年530本となっている。

植樹並びにその後の管理は、職場・社宅等のグループで各々自主的に自分達の手で行っているのが特徴である。

12. 安全衛生管理

より安全な職場づくりと健康の維持増進をモットーとして、自主安全管理活動の推進と定着を図り、昭和51年11月19日以来3年半以上無災害を続けており、更に継続させるべく昨年度より「危険予知」「ヨイカヨシ」運動の導入と各人に合った健康体操、真向法・自強術・太極拳を取入れ、本年度はそれを推進する年とした。これが実効をあげるために、労使幹部を始め、管理者の専門別パトロール、監督者の重点パトロールに加えて、第一線作業者の意見が迅速かつ正確に反映

写真 2 社 宅

出来る各種会議を縦軸とし、第一線監督者が自主的に組織した「みどり会」を横軸として労使一体となった安全衛生管理活動を強力に進めている。

一方、茨木労働基準監督署の肝入りにより、地元各業種16社が「吹田摂津地区 災害疾病防止 協議会」を構成、会員各社が毎月輪番制で他社の安全衛生管理状況をパトロールし、より広い視野にたつて、互の研鑽と改善に励んでいる。

13. 品質管理

特殊紙生産を基本としている当工場は、まずユーザーとの情報交換を基に、営業部門・資材部門・研究部門と協力して、ニーズの変化に対しては、迅速かつ適切な対応を行うよう努力している。

一方品質管理の基本としては「品質は各々の工程で作られる」「次の工程はお客さん」という二項を金科玉条として、各々の工程での品質チェックを徹底してきているが、その精神的支えとなっているのは、13年前に発足した QC サークル活動である。これらサークルの自主的活動の活発化により、原材料の品質管理はもちろんの事、工程及び製品はすべて品質保証を基盤として管理され、協力会社も追従しているので、品質

写真 3 独身寮

は製造現場で作り出すものの意欲が作業者に徹底しており、年4回の QC サークル工場内発表会では処理出来ない程に盛り上りをみせている。

14. 厚生

敷地内及び周辺に社宅190戸、独身寮130室を保有して、現在従業員の約75%が入居している。(写真7, 8)

クラブ活動は文化・体育16部の外、健康管理を推進する体操として真向法・自強術・太極拳を導入して同好会を発足させ、従業員の心身鍛練に努めている。

15. おわりに

特殊紙——それはまさしく高度社会の求める製品であり、その創造はけわしい道程であります。しかし、苦難をのり超えて新しい製品を完成する喜びは何物にもかえられません。

以上大阪工場の概要をご紹介してまいりましたが、特殊紙を通じ社内外の要望に対応し貢献すると共に、地域社会との共存共栄を基本方針の一つとして、工場全員協力一致して取組んでいることを付記しまして結びとします。

図2 紀州製紙大阪工場配置図

神 崎 川

① 事 務 所	⑥ 原 料 倉 庫	⑪ 2 号 抄 紙 機	⑭ ボ イ ラ ー	⑳ 社 宅
② 製 造 工 務 室	⑦ 原 料 パ ル パ ー	⑫ 3 号 抄 紙 機	⑮ タ ー ビ ン 室	㉑ 独 身 寮
③ 品 質 管 理 室	⑧ 調 成 室	⑬ 5 号 抄 紙 機	⑯ 変 電 所	㉒ 本 社 研 究 室
④ ク リ ア レ ー タ ー	⑨ 原 料 処 理 設 備	⑬ 仕 上 室	㉓ 重 油 タ ン ク	㉔ 吹 田 自 動 車 教 習 所 (紀 州 興 発)
⑤ 浄 水 槽	⑩ 1 号 抄 紙 機	⑮ 製 品 倉 庫	㉕ 排 水 処 理 設 備	㉖ 吹 田 ゴ ル フ セ ン タ ー (紀 州 興 発)