P 022.2/.3(079)(52)

工 場 紹 介 (33)

高 崎 製 紙 (株) 東 京 工 場

高崎製紙株式会社

Pulp and Paper Mills in Japan (33)

—Tokyo Mill, Takasaki Paper Co., Ltd.—

Takasaki Paper Co., Ltd.

Tokyo Mill started its operation in 1966 is located on Soka City in the east of Tokyo.

Tokyo Mill manufactures jute liner board and gypsum liner board with TCC Former (Takasaki Combination of Centri Former) witch are converging curved wire former.

The mill site area is about 70,000 m² and the employees are 95.

1. はじめに

高崎製紙は会社設立から今日に至るまで一貫して板紙の生産に従事してきており、ここに紹介する東京工場は先に紹介した大阪工場と共に関東地域の外装ライナーの拠点となっている。

当工場の前身は、東京都足立区にあった旧千住工場で、昭和40年に立地条件その他の関係から同工場を閉鎖し、昭和41年に現在の埼玉県草加市に工場を新設して旧千住工場の2台のマシンを1台に合体して石こうボード原紙専抄マシンとし、更に小林製作所製の長網丸網によるコンビネーションマシンを新設して外装ライナー、石こうボード原紙併せて月産約5,000tの板紙を生産するに至った。

昭和51年4月、更に将来への飛躍を期するため一連の合理化計画に基づき、当社大阪工場に引続いて2号抄紙機を遠心脱水方式のTCCフォーマーに改造し今日に至っている。(写真1)

2. 工場の概要

東京工場は埼玉県草加市のほぼ東に位置する工業団地の一角にある。

この工業団地は埼玉県が工場誘致を目的として造成したもので、十条板紙、十条キンパリー社の東京事業所なども同団地内にあり当工場と隣接している。

当工場の敷地は約70,000m²、生産品目は外装ライ

写真1 マシン室

ナー(一般ライナー、オイスターパールの商品名で知られる白ライナー)、石こうボード原紙など約70,000t/年を生産している。

抄紙機は現在休止中の1号機を含めて2台、TCCフォーマーに改造した2号機は現在順調に稼動を続けており、改造前後の比較では生産能力で約50%増、省エネルギー、運転管理、品質の面でその性能を十分発揮しており、特に品質面の向上には著しいものがある。

パワープラントはボイラー2缶、電力はすべて東京電力よりの買電である。

用水は埼玉県の工業用水道から供給を受け、排水は

表 1 東京工場組織図

河川に放流している。

環境保全対策は大気、水質、騒音など各規制値を確実に満たすための管理体制を採っており、設備についても昨年 SO_x 対策のための排煙脱硫装置の設置、また水質関係では本年 7 月より実施される COD 総量規制対策の諸設備についても着々と準備している。

従業員は、昨年 7 月合理化の一環として本社機構が当工場に移行されたため全体としては 145 名であるが、直接工場を運転管理する人員は工場長以下 95 名である。

従って、組織的には当工場は本社機構の一部となり、従来工場独自にあった事務課は本社に移され、工場は製造課 1 課 4 係、環境安全管理室 1 室で運営し、少数で最大の生産をあげるべく努力している。(表 1)

なお、環境安全管理室は現場と直結させて機動力を持たせるため、各係の長がすべて兼務し環境保全と安全に万全を期している。

3. 設 備

3.1 原料受入設備

主要原料のうち約 20 % がパルプであり、他は段ボール、地券、茶模造及び新聞などの古紙である。

当工場のある草加市は東京都に隣接しているためすべて原料はトラックで搬入され、検収後約 6,000 m^2 の古紙ヤードにストックされる。(写真 2)

パルプのうち約 60 % は日光製紙 (昭和 55 年 7 月、当社日光工場が当社より分離独立し日光製紙となった) から搬入される UKP であり、残りの 40 % は白ライナー (オイスターパール) に使用される BKP で N・BKP は主にカナダ、北米産、L・BKP は国内産の

写真 2 原料ヤード

購入パルプである。

搬入される段ボール古紙などは近年大型ペール化され、1 ペール当りの重量は 500 kg ~ 1,000 kg にもおよぶものがある。

3.2 原質設備

使用される原料はすべてコンベヤを経由してパルパーで離解され、粗選、精選、濃縮洗浄工程を経てリファイナー (DDR, コニカルタイプ) で仕上げ処理を行いマシンに供給される。(写真 3, 4)

ライナーは表層はパルプ、しん、裏層はすべて古紙で構成され、また石こうボード原紙は一部の品種を除いてはすべて古紙原料で構成され、それぞれ要求にマッチした種々の古紙を配合している。

処理設備としてはパルパー (表 2) からリファイナーまで、ごく一般的な処理方法であるが、ボックスパルパーにはモーター保護のためランナー駆動軸とモーター軸の間に流体カップリング (図 1) を設けている。

スクリーンについては近年注目を集めている高濃度スクリーンを導入し、濃度 1.5 ~ 2.0 % 程度で原料の精選を行っているが、効果は従来の低濃度スクリーンと比較してもそんな色はない。

また、特筆すべきほどのことではないが、パルパーの原料処理方法についてほぼ完全に自動化され、制御方式はパルパーのレベル、取出し濃度、ストックチェストのレベルなどから原料の仕込量を制御するなど、各所に自動制御、遠隔操作方式をとり入れ省力化、作業性の向上に寄与している。(写真 5)

なお、当工場でもディスパージョンシステムを採用入れたが、近年これらのシステムでも処理しきれない異物の混入割合が増加しており、一方同システムは熱、動力などのエネルギーをかなり消費するため、省エネルギーと同システムの効果の観点から使用する原料を厳選することによって同システムの運転をとりやめ、熱、動力エネルギーの節減を計っている。

写真 3 ボックス PS ローターパルパー

写真 4 叩解室

表 2 パルパーリスト

No.	型 式	容量(m³)	出力 (kW)	処理原料	日産能力(t/日)
1	フ ェ イ ト 横 型	12	110	パ ル プ	90
2	フ ェ イ ト 横 型	20	220	古 紙	120
3	ボークス PS ローター	50	315	古 紙	250
4	ハイドラパルパー	10	110	古 紙	30

3.3 抄紙設備

3.3.1 1号抄紙機

このマシンは日産能力 55 t / 日、取幅 1,950 mm の円網ヤンキーマシンで、旧千住工場の 1, 2 号機を合体して石こうボード原紙専抄マシンとして作られたものであるが、現在は 2 号機に生産を集中しているため休止中である。

3.3.2 2号抄紙機

2号抄紙機は前述の TCC フォーマーである。(写真 6)

この詳細については先の当社大阪工場の紹介で報告ずみのためここでの紹介は省略させていただく。

当工場の状況も大阪工場のそれと同じであり、現在まで順調にその機能を発揮している。(表 3)

ただ、当工場の 2 号機で他社にないものとしてはドライヤー駆動用ギヤにナイロンギヤを使用していることで、おそらく現在までナイロンギヤを使用しているのは国内では当工場だけであろうと思われる。

使用の目的は騒音対策で、その効果は金属製ギヤより約 10 dB 程音は小さくなり、騒音対策についてはそれなりの効果をあげている。

ただ収縮が大きく、特に冬場での休転後の運転再開時にはあらかじめ予熱を行うなどの対策が必要である。

3.3.3 仕 上 げ

ワインダー作業は NC スリッターの導入によりかな

図 1 流体カップリング

写真 5 原質中央制御盤

り合理化された。

製品巻取りは関連会社の従業員により仕上げされ倉庫に積まれるものと直ちに出荷されるものがある。

3.4 動力設備

ボイラー 2 缶、受電設備、用水受入設備とそれに付

随する環境対策設備があり動力係が維持管理している。

設備は小規模で特筆すべきものはないが、合理化努力により電力原単位では $450 \text{ kWh/t} \sim 540 \text{ kWh/t}$ と板紙業界ではかなりな原単位まで合理化されている。

3.4.1 ボイラー

ボイラーは表4の如く2缶が設置されているが、通常は重油ボイラー1基で運転されており厳寒期、抄造する品種によって灯油ボイラーを並行運転し各工程に供給している。(写真7, 8, 表4)

環境規制には SO_x 対策として排煙脱硫装置を設置し、 NO_x 対策には低 NO_x バーナを使用してそれぞれ規制値を満している。

写真6 2号抄紙機 (TCC フォーマー)

表3 抄紙機

マシン No.	型 式	機幅 (mm)	日産能力 (t/日)	主 要 製 品
1	円網ヤンキー多筒	2,235	55	石こうボード原紙
2	コンパージングカーブドワイヤー (TCC)	4,200	230	外装ライナー 石こうボード原紙

3.4.2 受電設備

当工場の電力はすべて東京電力からの買電でまかなっており、受電は容量 $8,500 \text{ kVA}$ のトランスで受け工場内に設置してある2次変電室で変圧し各機器の運転に供している。(写真9)

3.5 機器保全

各機器の日常の保全がなんといっても生産効率を高める第一歩である。

当工場では各機器の点検保全を機械係が担当し、事故発生防止に細心の注意を払うと共に、事故発生時には速かに復旧出来る体制を整えている。

また小規模の機器製作、改造及び修理なども当工場で実施出来るよう工作室を設けてある。

3.6 用排水設備

3.6.1 用水設備

当工場の用水は埼玉県の水道事業部より供給を受けている。

用水源は河川水、家庭排水の処理水であるが、近年草加市の近郊も都市化が進み、家庭排水の割合が増加しており用水の水質はその影響を受け余り良いとはいえない。

用水は受水用の流量計を通して用水槽に受入れられ各工程に供している。

用水の使用契約は定量制のため節水による直接のメリットは生じない。

写真7 30t重油ボイラーと排煙脱硫装置

写真8 ボイラー中央制御盤

表 4 ボイラーリスト

No.	型 式	燃 料	蒸発量(t/h)	圧力(kg/cm ²)	温度(°C)	使用開始
1	水 管	重 油	30	16	220	S 40
2	炉 筒 煙 管	灯 油	8	16	220	S 51

排煙脱硫装置：衝撃方式

写真 9 8,500 kVA 受電用トランス

写真 10 IS アクセレーター

表 5 排水処理設備

(1) 凝集沈でん装置

型 式	IS アクセレーター
処 理 量	30,000 m ³ /d
運 転 開 始	S 41.4

(2) 排水流量計

型 式	潜水電磁流量計
容 量	0~30,000 m ³ /d
運 転 開 始	S 53.9

しかし、省エネルギーの観点から極力熱エネルギーの流出をさけるため節水につとめている。

3.6.2 排水設備

当工場の排水は、排水処理設備である凝集沈でん装置を通して河川に放流している。(写真 10、表 5)

現在この装置で薬注は実施していない。

無薬注で十分規制値を維持しており、かつスラッジ層のゾーン形成を安定維持していることは日頃の研究の成果と自負するところである。

しかも、排水処理施設で生ずるスラッジなども公害対策、歩留向上対策を兼ねて原料として再利用しており、また余剰分は当社の関連会社に肥料、土壌改良剤の原料として使用するため産業廃棄物として廃棄されることは全くない。

4. そ の 他

4.1 品質管理体制

2号機を TCC フォーマーに改造してから品質はかなり向上されたが、最近の市況の影響もあって品質に

対する要求には厳しいものがある。

特に石こうボード原紙に対する要求は、その特性上他に類をみない程の厳しさが、それにこたえるため品質管理担当者はもちろんのこと、原料、製造、製品及び営業が一体となって品質管理につとめている。

4.2 環境管理体制

環境保全に対する要求は、本年7月に COD 総量規制が実施されるように益々厳しくなるものと思われる。

当工場でもこれらの環境保全に対する企業責任の立場から、環境安全管理室とは別に環境保全委員会制度を設け日常の環境保全について万全を期している。

5. 関連企業

5.1 加工事業部

当社は板紙の製造のほかに板紙を原料とする加工品の製造販売を行っているが、これが加工事業部である。

主な設備としては5層ラミネーター、打抜機、断裁機などがある。(写真 11)

5.2 そ の 他

写真 11 5層ラミネーター

その他当工場での関連企業としては、原料のパルプ、古紙の荷受、原料のコンベヤ積込などの作業に従事するタカサン(株)、製品の仕上げ、輸送に携わる阪東運輸

(株)がある。

6. むすび

東京工場は当地に建設されてからすでに15年の歳月を経たが、この間古紙を原料とする板紙を一貫して生産してきた。

昭和51年には2号抄紙機をTCCフォーマーに改造したが、これは生産効率の向上と資源、エネルギー、環境など多くの問題を解決する第一歩であった。

幸い、改造後現在まで上記の目的を達成しつつ進んでおり、単一板紙マシン工場として省力化をめざした姿をいくらかでも御理解いただけたら幸甚である。

文 献

- 1) 高崎製紙(株)：紙パ技協誌，33，5，339，1979

—工場配置図—