塗工設備用エアドライヤー

石川島播磨重工業株式会社製紙機械設計部 石塚 克己

コーターヘッドと同様にドライヤーは製品の品質に大きな影響を与える。

近年の塗工設備の高速化，広幅化に対応して乾燥部は，赤外線ドライヤー，エアドライヤー，シリンドラードライヤーの組み合わせにより乾燥部の最適化を目指している。

エアドライヤーについて考えてみると，幅方向の均一乾燥および塗工紙の安定搬送のために，エアノズルは幅方向に均一で安定したエアの吹きだし方向を得られる形状のものの採用，またドライヤー内のヘッドおよび戻りダクトの形状，大きさ，配置の考慮が必要である。

乾燥能力は，熱風の風速，風温をあげることで増加させられるが，製品によってまた他のドライヤーとの組み合わせにより，エアドライヤーの風温を高くすることができる場合に風温を高くする対策として，ガス，熱媒等の採用を検討してはいかがであろうか。

設備の大型化にともない，乾燥効率を良くする（省エネ）ためには，従来以上のきめの細かさで排気風量をコントロールすることが効果的である。

（本文 38 ページ）

コータのエアドライヤーについて

三菱重工業株式会社 若年 弘人，○三浦 洋司

一般に，印刷用塗工紙の乾燥は各種の特色をもつ設備（赤外線ドライヤー，エアドライヤー及びシリンドラードライヤー等）が組み合され，乾燥品質と乾燥効率の最適化をめざしたシステムで構成されている。

塗工紙の乾燥工程は，水の移動時に生じる力とその方向が，バインダーマイグレーションに強く影響し，バインダー分布は塗工紙の品質を支配する重要な因子であることから，コータの各プロセスの中でも塗工に匹敵する重要な工程の一つである。

本報は塗工紙の乾燥プロセスの中で，通常大半の水を脱水するために供しているエアドライヤー（三菱一サーモエレクトロンフロータドライヤー）の構造と特長について紹介する。

（本文 41 ページ）

コータのエアドライヤーについて

三菱重工業株式会社広島研究所 若 年 弘 人
三菱重工業株式会社三原製作所 三 浦 洋 司

Air Dryer for Coating Machine

Hiroto Jakunen and Hiroshi Miura
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

三浦洋司

1. はじめに

一般に、印刷用塗工紙の乾燥は各種の特色をもつ設備（赤外線ドライヤ、エアドライヤー及びシリンドラドライヤ等）が組み合わされ乾燥品質と乾燥効率の最適化をめざしたシステムで構成されている。

塗工紙の乾燥は、紙に塗工された水溶性の塗工液から大半の水を脱水する過程であり、コータの各プロセスの中でも塗工に匹敵する重要な工程の一つである。

理由は、脱水の速度が塗工液のレオロジーに影響し、また水の移動時に生じる力とその方向が、バインダーマイグレーションに強く影響することにある。

塗工層中のバインダー分布は塗工紙の品質を支配する重要な因子であり、塗工紙の光学特性、強度及び印刷適性などに直接関係することは周知の通りである。

そこで、本報は塗工紙の乾燥で大半の水を脱水するために供しているエアドライヤ（三菱-サーモエレクトロンフロートドライヤ）について紹介する。

2. 乾燥原理とコータの乾燥設備としての役割

2.1 乾燥原理

フロートドライヤのノズル配列とエアーの流れを図1に示す。本図で判るように、走行湿紙の上下にノズルを千鳥に配置しており、乾燥効率をあげるため、メインスリットは湿紙の走行方向に対向して、幅方向一様に熱風を吹き出し、湿紙からの蒸発水を効率よく飛

ばすものである。吹き出した熱風は、ノズルの間の空間から回収され、一部フレッシュエアと入れ替られたあと昇温され再使用される。ノズル先端には、全幅のメインスリットとサブスリットを有しており、主に乾燥に寄与するのはメインスリットからの熱風でサブスリットからの熱風はメインスリットからの吹出流をノズル面から引き離す作用を行っている。

次に、湿紙の出入口上下にサーモシールノズル（オプション）を配置することにより、フード外からの外気の流入およびフード内の熱風の機外への流出が防止でき、乾燥機周辺の環境向上ができる上、熱風温度の低下ロスがなくなり、約10%の熱効率の向上を可能としている。

2.2 コータの乾燥設備としての役割

良質な塗工紙を製造するためには、一様に分散された水溶性の塗工液を均一膜厚に塗工した後、湿紙をマイルドに乾燥（塗工層の水分の脱水）することが重要である。マイルドな乾燥は塗工条件によって異なるが、乾燥設備と乾燥条件に支配されるものである。

塗工層の脱水は、原紙に塗工液が接触すると同時に塗工層から紙層への水のマイグレーション移動として始まる。この移動速度は、原紙の吸水性、および塗工液の粘度（保水性）によって変るが、加えて乾燥速度も可溶性バインダーのマイグレーションに寄与するところが大きい。つまり、乾燥速度が速い場合は、塗工層外向きのバインダーマイグレーションとなる傾向を

図 1 三菱-サーモエレクトロンフロータドライヤの原理図

示すが、逆に遅い時は内向きのマイグレーションの傾向を示す。ここで、塗工紙品質に悪影響を及ぼすバンダーマイグレーションは、速い乾燥速度の時であり、特に高速塗工の乾燥においては初期乾燥（含、材料予熱）の条件設定が重要となる。

3. ノズル形状と作用

標準ノズルの形状を図2に示す。ノズルは、ステンレス製で熱風入口より送り込まれた熱風はA室およびB室を経由して幅方向に均一化され、メインおよびサブスリットから夫々吹き出される。

ノズル本体の形状は、飛行機の翼理論とベルヌイ理論に裏付けされるもので、メインスリット吹出部近くで加速され、その後、ノズルコーナに沿いながら約70°の方向に曲がり厚みを増しながら層流を保つ。それ以降、ノズル全表面の約70%では、幅方向に様な微小乱流域が形成され、この部分では、吹出流速の50～70%の平均流速（ノズル吹出流速70 m/sの場合は約42 m/sの有効流速）を保ち、ノズルと紙の間で高効率の熱交換が行われる。本ノズル表面から8 mmの位置におけるMD方向の圧力分布実測例を図3に示す。

又、サブスリットは前述した平均流速を有する微小乱流層をノズル全表面から離す作用をもっており、ノ

図 2 標準ノズルの形状図

図 3 ノズルの圧力分布実測例

図 4 標準ノズルの性能

ズルと紙の距離を広くしても高効率の熱交換が維持できる。熱伝達率の実測例を図 4 に示す。

4. フロータドライヤフードの構造と特徴

概略構造を図 5、熱風の給排気システムのフロー例を図 6 に示す。

本構造のドライヤフードは、要求される乾燥能力に応じて単体、又は複数個より構成され、それぞれにヒータ、給気および排気ファン、ダンパ、給排気ダクトからなる熱風供給装置が付属している。

熱風は、給気バランス用ダンパ（上、下）を経由後、給気ダクト→分配用バルクヘッド→エアフロートノズル→排気ダクトを得てフード内負圧調整用ダンパ（上、下）を経由し循環する。

紙のバタツキ、しわ、及び乾燥ムラが生じないよう熱風は吹出部で紙走行と逆な方向で吹き出され、排気は吹出部の下流側（各ノズル間）で極めて低い流速状態で吸い込まれるよう配慮されている。

特 徴

- (1) エアーフローティング形式のため、高速乾燥に最適であり、かつあらゆる角度に取り付けが可能。
- (2) 両面乾燥によるマイルドな乾燥が得られ、印刷品質を向上できる。
- (3) 熱風は紙面に対し、平行流であり、紙全幅にわたり均一乾燥が可能。
- (4) 低いテンションでも紙の安定走行が可能である。
- (5) サーモシールノズル（オプション）の設置により、紙出入口のエア巻き込み、および熱風排出が防止可能。

フロータドライヤ本体に熱風を送る熱源としては、ガス、オイルおよび蒸気などが使用されるが国内では主に蒸気が使用されている。

いずれの場合もフロータドライヤからの熱風は、大部分再循環使用されており、循環熱風を最適な湿度に

図5 フロータドライヤーの構造図

図6 熱風給排気システム

図7 乾燥の3段階

維持するため、循環量の10~15%はフレッシュ空気と入れ替えできるシステムとしている。

5. 乾燥メカニズムと温度勾配について

印刷用塗工紙の乾燥工程における乾燥メカニズムは塗工仕様によって夫々、異なるが、本項では一般乾燥例に基づく乾燥メカニズムと温度勾配について説明する。

乾燥の3段階

十分に湿潤した材料を一定の乾燥条件で、乾燥される材料について、その質量減少と温度変化を時間に対

して測定し、含水率の形で表すと図7のようになると報じられている。

本図で判るように乾燥は次の3段階に区別される。

I. 材料予熱域、II. 恒率乾燥域、およびIII. 減率乾燥域である。

任意の温度にある材料を定常乾燥条件下におくと、その温度が乾燥条件と平衡になる温度に到達する。熱風からだけ熱を受けるときには、この温度はその熱風の湿球温度になる。この温度に到達するまでの段階をIの領域とする。ついで、表面に自由水の存在する限

り材料温度は一定で流入熱量はすべて水分蒸発に使用される。

従って、この領域では図7における含水率は時間に比例して減少するわけで、乾燥の速度はこの傾斜であるから、一定の値、すなわち恒率乾燥速度となる。次に材料の表面に自由水が存在しなくなる。すなわち、内部からの水分の移動が蒸発に追いつかなくなると材料表面に乾所を生じて、材料の温度は上昇を開始する。従って、流入熱量が減少し、更にこの熱量は水分蒸発と材料加熱の顕熱に消費されるので乾燥速度は次第に減少する、この段階がIIIの減率乾燥域となる。以上が湿潤材料を定乾燥条件で乾燥したときの含水率の減少と材料の温度等の推移である。

一般に、フロートドライヤーは、上述した乾燥プロセスの内、材料予熱および恒率乾燥域、そして、シリンダドライヤーロールは減率乾燥域に該当するところで使用している。

6. その他

6.1 乾燥中の紙テンション制御について

複数のフロートドライヤーをもつ乾燥設備における紙のテンション制御は基本的にフロートドライヤー群前後の駆動ロールを加減速することで、テンション制御が行われている。

しかし、フロートドライヤーは前述した通り紙の方向に対向して熱風を吹付けるため、乾燥過程で僅かな制動力が発生する。この制動力は、フロートドライヤーの

風速と密接な関係にあり、その値は図8に示す通りである。

本図に示す制動力は、ドライヤーフード長 (MD) が 3.5 m の時に発生する値であるが、実際の乾燥においてはドライヤーフードを複数設置する為、制動力はさらに増加する。このように、制動力が増加してくると、フロートドライヤー群前後の駆動ロールのみの調整では、個々のドライヤーフードにおいて水分率に見合った適正なテンションを与えることは困難である。このテンションの適正化を図るためには、それぞれのドライヤーフード前後のガイドロールのドロー値を個々に調整する方法もとられている。

6.2 フロートドライヤーのレイアウトについて

オンマシンコータおよびオフマシンコータに採用されているフロートドライヤーの配置例を図9に示す。

図8 乾燥中の紙のテンション制御

図9 フロートドライヤーの配置例

ノズル形状と作用の項で説明した通りフロータドライヤは、各ノズルから吹き出されるエアによって紙が安定して支持されるため、あらゆる角度で設置でき、マシンレイアウトをコンパクトに纏めることができる。

又、複数のドライヤフードを要するオフマシンコータにおいては、ドライヤフード間にガイドロールを設け、かつこのロールには、高速でも紙の安定走行が得られるように紙の抱きをもたせる必要がある。この抱き角度は、一般に $3\sim5^\circ$ の値が多く採用されており、この角度で複数のドライヤフードがアーチ状に構成されている。

7. おわりに

塗工紙品質の良否は、乾燥形態に大きく支配される

ことは前述した通りである。

又、乾燥装置は塗工紙製造設備の大半のスペースを占有していると言っても過言ではない。ここで、良質な塗工紙を生産するためには、乾燥の3段階に応じた乾燥操作ができる機種を選択し、適切な乾燥を行わなければならない。

適切な乾燥は、塗工仕様によって夫々異なるため、乾燥能力にある程度の余裕をもたせることが必要である。

今後の設備は、高速広幅化していくことは必至で、乾燥設備が占めるスペースは増々大きくなっていく。そこで、省エネルギー、省スペースでかつ、高性能な乾燥装置を製紙業界へ提供できるよう新設備の開発に取り組む所存である。