第 64 回紙パルプ研究発表会の概要

紙パルプ技術協会 木材科学委員会

A Report of 1997 (64th) Pulp and Paper Research Conference

Wood Science Committee, JAPAN TAPPI

はじめに、昭和 44 年から当協会の理事として、また昭和 55 年に木材科学委員会が発足して以来初代委員長として、当協会の発展に多大の貢献をされ、本研究発表会の初日に研究発表をされました中野準三先生が、去る 7 月 26 日急逝されました。これまでのご指導、ご鞭撻に心から感謝申し上げ、謹んでご冥福をお祈りいたします。

さて、第 64 回紙パルプ研究発表会は、平成 9 年（1997 年）6 月 19 日（木）～20 日（金）の 2 日間、東京都北区「北とびあ」の「つつじホール」において、約 350 名参加のもとに第 64 回紙パルプ研究発表会を開催した。

最初に、今回の発表会の実行委員長である王子製紙(株)製紙技術研究所 岩崎 誠氏から開会の言葉があり、本年も北区の後援を得て開催することになったこと、プログラム編成など研究発表会までの経過、発表内容及び特別講演の紹介をした。

続いて、当協会を代表して副理事長である日本製紙(株) 黒澤易彦副社長から別掲のご挨拶があり、研究発表会を開会した。

研究発表は、ポスター発表の申込みが少なかったので今回は中止とし、口頭発表のみ 34 件計画したが、3 件のキャンセルがあり、31 件の口頭発表となった。

特別講演は、東京工業大学生命理工学部 相澤益男教授の「超生物機能を目指すバイオテクノロジー」と題するご講演を聴講した。紙パルプ産業にとっても関連のあるテーマであり、難しいテーマを分かりやすく解説していただいた（特別講演の内容は、紙パ技協誌に別途掲載予定）。

また、当協会で行っている JIS の ISO 規格への整合化の内容を研究に携わる会員に周知徹底するため、紙パルプ試験規格委員会を代表して日本製紙(株)中央研究所 内藤 勉室長が「紙パルプ試験規格に関する JIS の ISO 規格への整合化について」と題する特別講演を行った。

さらに、発表キャンセルの時間を利用して、当協会 飯田清昭専務理事から「産・官・学交流に対する紙パルプ技術協会の取組み」と題し、海外の研究機関の動向を交えながら、当協会の最近の取組みについて報告した。

19 日の発表会終了後「飛鳥ホール」で開催した恒例の懇親会は、約 170 名が参加し、懇親会には、昨年に引き続きご後援をいただいた北区から北本正夫区長はじめ関係者、特別講演をいただいた相澤教授がご多忙の折にもかかわらず来会された。木材科学委員会委員長である東京大学飯塚教授のご挨拶の後、北本北区長からご挨拶があり、塩入理事長の乾杯で参加者の交流が始まり、広々とした会場で賑々しく懇親を深めた。

発表会の最後に、次回第 65 回紙パルプ研究発表会の実行委員長である九州大学農学部 田中浩雄教授から閉会の言葉があり、次回発表会は平成 10 年 6 月 15 日（月）～16 日（火）の 2 日間「北とびあ」で開催すること、また、北欧の製紙大国の動きを例に我が国の研究者はどうあるべきかを述べ、閉会した。

次に、黒澤副理事長のご挨拶を掲載し、続いて例年通り口頭発表・相澤教授の特別講演の講演概要・質疑応答の内容・感想について座長をお勤め頂いた諸先生からのご寄稿を掲載する。（事務局 大石）

黒澤副理事長のご挨拶

皆さん、おはようございます。ただいま岩崎実行委員長からご紹介があった通り、今日と明日、この会場には300名を超える多数の方々にご参集いただき、すばらしい成果報告が行われると言う、意義深い研究発表会になったことを喜ばしく思っております。本日、塩入理事長が所用で欠席されるため、私が代わってご挨拶申し上げます。

ご存知のように、紙パルプ技術協会は昨年の年次大会から「地球環境と共生する技術の創造」なるサブタイトルを設けました。この技術の創造に関して、産・官・学それぞれの立場から様々な研究活動に携わっておられる皆さんに対しては、日頃より大変感謝致しております、と同時に大いなる期待を持っております。

いま私は、日本の紙パルプ産業は非常な危機に直面していると考えています。これは個々の企業が、或いは当面の価格がどうこうの問題ではなく、将来この国内で、果たして紙パルプ産業が成り立ち得るかどうかと言う立場に立っての話です。

インドネシアを始め、韓国等では大型の投資が行われており、中国市場を狙っているとの説の他、一方では日本の隙をも睨んでいる、と言われる大変な状況にあります。果たして21世紀、我々のこの産業が国内に立地し得るかどうかは、これから発表される皆さんの研究成果、産・官・学の開発力が結集され、まさに「地球環境と共生する技術」が本当に創れるかどうか懸かっています。我々はその技術をベースにして、諸外国の産業と競合して行かなければならないと思います。特に循環型生産体制の確立は、国内立地の継続を考えたとき、早期に達成しなければならない重要な

課題です。資源確保に向けた植林から始まって、有効利用による廃棄物を出さない技術、バイオから始まり、様々な効率向上のための技術に磨きを掛けて、はじめて海外の新興勢力に対抗できるものだと考えます。これまで我が紙パルプ産業は、製品のライフサイクルが長いということから、わりあい悠然と構えておりました。しかしながら、今後は技術的優位がなければ、コスト競争力に勝る新興勢力と競合して存続できないと思います。

現在、日本経済は大変に厳しい状況にあります。ご存知の通り、我国を支えているのは製造業です。この製造業の活躍によって税金が払われ、国力が維持されています。紙パルプ産業もその一翼を担って羽ばたき続け得るか否かは、まさに技術の創造を成し遂げ得るか否かに懸かります。地球環境と共生する循環型生産体制の確立を早期に果たし、他国の産業に一步先んじることが出来るか否かに懸かります。

その意味で、皆さんにはこれから発表される古紙やバイオ、その他様々なテクノロジーに一層の磨きを掛けることを通じて、紙パルプ産業を支え、延いては日本を支えていただきたいと思います。今日、明日、実りある研究成果が発表されることをおおいに期待致しまして、開会の挨拶とさせていただきます。

どうも、ありがとうございました。

古紙パルプ

座長（大昭和製紙）久保田道孝

3-A DIP 添加助剤に関する研究

（王子製紙(株)製紙技術研究所）

○八重沢貴志、矢口時也

DIPの製造工程を検討する場合、フローテーション時の脱墨機能をいかに効率化していくかが、常に解決すべき課題となっている。

演者らは、これまで脱墨時のくすみ（シート全体の白色度低下）やスベック（シート上に残存する黒点粒子）などへの対応を意欲的に検討してきたが、今回はその一環として、実際のフローテーション時に効果的に使用し得る添加助剤について3点を紹介した。

原料は新聞古紙（ちらし広告を一定の割合で配合したもの）を使用し、パルパー離解→濃縮→過酸化水素漂白の典型的な条件で得られた試料のフローテーション処理時の助剤についてラボでの検討を行なった。

変性シリコンオイルについては、スラリー中のインキ粒子の撥水性を向上させ、気泡に捕捉されやすくすることにより処理後の白色度1.2ポイント向上と残存

黒澤副理事長挨拶

インキ 10%減少の効果が得られた。

ポリ磷酸のアミン塩については、親水化によるインキ粒子の再付着および再凝集防止効果で白色度 1.4 ポイントの上昇が得られた。

さらにメチルヒドロキシエチルセルロース (MHEC) では浸透によるインキ剥離や再付着防止と推測される作用で白色度 1.5~2.0%の向上と、残存インキ 10%減少の効果が得られた。なお MHEC はタイプ模造を処理する実機工程でもトライアルを行ない残存インキの 30%近い減少が確認されている。

発表後の質問にあった抄造工程でのサイズ剤などの薬品への干渉は、洗浄工程が的確に行なわれておれば恐らく問題はないと思われるが、その確認は今後の大切な検討事項のひとつであると言えよう。

座長 (王子製紙) 矢口時也

4-A 酵素及び化学脱墨過程における複写古紙の構成成分の変化

(東京大学大学院農学生命科学研究科)

○申 准登, 磯貝 明, 尾鍋史彦

演者は古紙のリサイクルの増大のため、上質系パルプが使用されている複写古紙パルプの脱墨法において酵素を併用した場合の填料、テンブン、サイズ剤、トナーなどの古紙の構成成分と白色度、パルプ収率の変化について検討し結果を報告した。

酵素はセルラーゼ (Ce) とアミラーゼ (Am) を対パルプ 0.1%添加し、処理法を比較し、填料の変化は

SEM-EDXA で、テンブンはグルコースセンサーで、サイズ剤、トナーは熱分解 GC を用いて測定した。

填料の変化は古紙原料に 5%含まれていたが、フローテーション (FT) により 0.3%に減少し、酵素の関与は認められなかった。トナーの変化は、酵素の添加効果により離解処理でわずかに減少した。FT 処理ではほとんど差がなく、熟成時の酵素添加ではトナー量が若干減少し、酵素の効果が認められた。Ce と Am の効果の差はなかった。白色度の変化は酵素添加熟成処理により Ce, Am とも向上したが、パルプ収率では Ce 処理がパルプ繊維を分解したため、低下した。

以上の結果から、酵素添加は古紙パルプの白色度などを向上させると結論している。酵素の至適 pH、離解性、パルプ強度、排水への影響等について質問も多数あった。酵素処理の作用機構には不明な点もあり、今後、最適酵素の検索等も含め、酵素の脱墨への作用機構を解明し、酵素併用脱墨法の研究がさらに進展することを期待している。

5-A DIP の呈色反応と識別

(大昭和製紙(株)中央研究所)

○石川健三, 山田まゆみ, 市川千夏子

古紙利用促進がさげばれ、紙中の古紙の配合率も増加してきている。紙中のバージンパルプの識別法は、各種染色液による識別と定量法が JIS に規定されているが、DIP については、呈色が異なり、JIS 法が適用できない可能性がある。DIP の呈色反応とその定量

北とびあ発表会場風景

法としての自記分光光度計による識別の可能性を検討し報告した。

試供パルプ及び紙は、購入のNBKP, LBKP, TMP, 各白色度の自社DIP, 各社PPC等を使用し、染色液はJIS法他により調製し、呈色させた。

C染色液によるパルプ繊維の呈色反応は、TMPは黄褐色に発色し細胞壁は黒色となり、DIPの機械パルプは薄黄色で細胞壁は薄黒色であり、TMPと異なっていた。塩酸フロログリシン (PG) による呈色もTMPではすべての繊維が赤紫色に呈色し、DIPでは呈色反応が弱く呈色した。JISでは淡く呈色する場合GPの存在を証明することにはならないとされている。リサイクルPPC用紙では、PG液による呈色はメーカーにより異なり、濃いもの、淡いもの、反応が認められないものがあり、MPまたはMP含有DIP配合紙、上質紙または上質系古紙配合紙等であることがわかった。JISでいう“淡い”という表現が抽象的であり、呈色反応を定量的にとらえるため、自記分光光度計による識別の可能性を検討した。この結果、PG液およびC染色液の呈色では550 nm付近の可視部に、300 nmの紫外部に、試供したパルプおよび紙に大きく吸収に差が認められる特徴的な吸収があった。これらは差が大きい吸収を利用して標準試料で検量線を作成すればDIP配合量の推定が可能になるのではないかと結論した。質疑が多数あり、福井工業大の中野教授のコメントにあったように、この方法は大変難しいと思われるが、研究の成功を期待している。

非 木 材

座長 (東京農工大学農学部) 岡山隆之

6-C ワラ類の化学パルプ化 (V) 灰分の多い稲ワラ化学パルプの製造 (福井工業大学工学部)

○中野準三, 津田祐子, 伊藤秀司

稲ワラは、以前よりパルプ原料として期待されながら、シリカを主成分とする無機物を多量に含有するため、アルカリ蒸解中に溶出し、排液処理時に重大なトラブルを発生する。演者らは、稲ワラの蒸解法として苛性ソーダ蒸解のほか、苛性ソーダ・アルコール、亜硫酸ソーダ・ホルムアルデヒドおよび亜硫酸ソーダについて検討し、パルプ中に無機物が止まり、排液中への溶出を抑制させるようなパルプ化法の探索を行った。

その結果、苛性ソーダ・アルコール蒸解では、エタノールやプロパノールを添加するとメタノールに比べてパルプ中の灰分含有量の増加に有効であった。しか

し、その増加の程度は大幅なものではなかった。一方、亜硫酸ソーダ蒸解および亜硫酸ソーダ・ホルムアルデヒド蒸解では、排液のpHが低くなると高い灰分含有量のパルプが得られることが判明した。また、本研究では3種類の稲ワラを用いて検討を行ったが、試料の化学分析値をはじめ、パルプ収率やパルプ中のシリカ残存量に違いが現れ、種類や産地によって蒸解結果に重大な差を生じる場合があることを明らかにしている。

シリカなどの無機物を含む非木材原料を用いるパルプ化法として、排液処理の問題を解決するために各種蒸解法が検討され、排液のpHとの関係を明らかにするなど有益な知見を得られている。非木材の化学パルプ化については、灰分の問題を解決しない限り環境対応上パルプの製造は困難であり、今後の研究の進展が期待される。

7-A 稲わらの常圧酢酸パルプ化 (第2報) パルプ化条件及びパルプ特性 (北海道大学農学部)

○潘 学軍, 佐野嘉拓

演者らは、バイオマス成分の総合的有効利用を目的として常圧酢酸パルプ化について検討を重ねている。本報告では、非木材原料として有効利用が期待されている農産廃棄物の稲わらに注目し、最適常圧酢酸パルプ化条件、パルプの漂白性および強度特性を中心に検討を行った。

その結果、通常の稲わら化学パルプに比べてパルプ収率およびカップー価が高く、パルプ強度特性の良好なパルプを得ることができた。さらに、70~90% (v/v) の酢酸でパルプ化が行われることが判明し、特に80%の条件で比較的良好な結果が得られた。また、パルプ化時間は3~4時間が適当であった。しかし、液比は、稲わらがかさ高であるため、10~12程度必要であった。触媒として酢酸溶液に対して0.3%程度の硫酸を加えると、パルプ収率、カップー値、パルプ強度特性を多少改善することが可能となった。パルプの漂白性については、O-D-E/P-D-PまたはO-D/P-E/P-D/Pのシーケンスで90%以上の白色度のパルプが得られた。

非木材原料成分を分離して総合的利用を進めるとき、常圧酢酸パルプ化は有効な方法と考えられ、更なる検討が期待される。

8-A ケナフ全茎の効率的総合利用一靱皮および木質部のパルプ化一 (北海道大学農学部)

○敷日格勲, 佐野嘉拓

森林資源の保護ならびに将来的な紙パルプ資源の確

保という観点から、非木材繊維のパルプ原料としての利用が検討されている。中でもケナフは成長が早く、その利用が注目を集めている。本研究は、ケナフの総合的有効利用を図る目的で、靱皮部と木部に分け、靱皮部には酸素アルカリ蒸解を施し、木質部には常圧酢酸パルプ化を行った。靱皮部と木部を分離して異なった処理を施すのは、ケナフの靱皮繊維がバイオマス成分の分離法として有効な常圧酢酸パルプ化法で処理すると、著しい短繊維化が生じ、靱皮の表皮が黒色斑点としてパルプ中に残存するという欠点が生じるためである。

その結果、靱皮部は、酸素アルカリ蒸解と ECF 漂白処理を施すことによって針葉樹晒クラフトパルプに匹敵するパルプが得られた。また、木部も、エタノール法や酢酸法により比較的良好なパルプが得られることが判明した。しかし、木部の酢酸パルプにはろ水度が低いことや不透明度が低くなることなどの欠点も示された。

ケナフの靱皮部と木部を分離して処理することが実際の可能かという問題はあるものの、その成分の総合的有効利用を図るための基礎的データとして興味深い結果である。今後の研究の進展が期待されるところである。

9-C ケナフパルプを原料としたバルカナイズドファイバーの製造と特性

(静岡大学農学部)

Abdolreza Nezamoleslami,

○鈴木恭治, 上埜武夫

(東洋ファイバー㈱) 遠山信行

(神奈川大学) 門屋 卓

通常、バルカナイズドファイバーは、コットンリントーパルプを塩化亜鉛水溶液に浸漬し、マーセル化、プレス、スクウィーズ後エイジングを行って調製される。一方非木材資源として注目されているケナフの靱皮繊維は、繊維長などの性状がコットンリントーに似ていることから、バルカナイズドファイバーの原料としてのケナフの利用を検討した。

国産および中国産ケナフ靱皮繊維を、クラフト法あるいはソーダ AQ 法で蒸解して、NaClO 漂白し、叩解後バルカン化処理を施した。その結果、ケナフ靱皮繊維から調製されたファイバーシートは、コットンリントーパルプのファイバーシートと同等の強度特性を有することが判明した。

また、SEM 観察よりケナフおよびコットンリントーのいずれのシート表面においても繊維表面の膠質化現象が現れ、繊維間で互いに密着していることが観察

された。しかし、未漂白ケナフパルプでは膠質化が不十分であることから、パルプ中のリグニンの存在はバルカン化の妨げとなることも確認された。

経済的な評価は別として、ケナフの靱皮繊維がバルカナイズドファイバーの原料としての可能性があることが明らかになった。

環 境

座長 (東京大学大学院農学生命科学科) 飯塚亮介 10-C 白色腐朽菌によるダイオキシン, PCB 類の分解

(九州大学農学部)

○近藤隆一郎, 児倉理一郎,

加藤まりも, 坂井克己

(福岡県保健環境研究所) 高田 智

バイオレメディエーションの基礎的知見を得ることを目的として、リグニン分解能を有する白色腐朽菌による、ダイオキシン、PCB の分解を試み、そのいずれもが一定期間の菌処理によって或程度分解されることを報告した。ダイオキシンについては塩素の置換の程度、位置の異なる異性体間の相異は顕著ではなく、いずれも 2 週間の処理でその半分程度が分解されている。このことはごみ焼却炉由来の高濃度ダイオキシンの処理を考える上で有益であろう。しかし、極めて低濃度で排出されるパルプ漂白排水系のダイオキシンを対象とすることは困難であり、やはり排出そのもののない漂白システムの構築に向けて研究開発を進める必要があると感じた次第である。

11-C 紙パルプ排水の生理学的な生物影響の評価方法について

(日本紙パルプ研究所)

○鐘迫典久, 釜谷保志,

青柳哲夫, 外林仁志

環境中に放出された紙パルプ工業排水の生物影響を評価する目的で、日本紙パルプ研究所で近年検討を続けている MFO (Mixed Function Oxygenases) について紹介するとともに、それをを用いた我が国紙パルプ工場排水の性状評価結果について報告した。ここでは被検生物としてふ化直前の鶏卵を使用している。製紙工場総排水の所定量を鶏卵に投与したところ、MFO の誘導は認められるものの、その値は諸外国での測定値に比較して特に注目するべきものではないとした。また、製紙工場のある河川の流域から採取した水についても、同様の結果であった。今後は更に分析を繰り返すとともに、対象を拡げ、MFO による我が

国紙パルプ工場排水の性状の評価を続けて行きたいとした。

12-B 難脱水性汚泥の脱水助剤としてのペーパースラッジの有効利用

(栗田工業㈱) ○宮原健一

下水処理で生成する汚泥が難脱水性であることが、下水汚泥の処理を著しく困難にしており、脱水助剤としての古紙の添加の実証試験が演者の所属する企業と東京都との間で進められているといわれる。ここでは、ペーパースラッジが多量の繊維を含むことに注目し、古紙に代えて下水汚泥脱水助剤としての利用の可能性について検討している。その結果、適当な繊維量を含むペーパースラッジについては、十分脱水助剤として利用が可能であるとしている。

塗工・紙加工

座長 (日本製紙) 藤原秀樹

13-A 農業用紙「エコマルチ」の設計思想及び使用実例

(王子製紙㈱機能材開発研究所)

○神田伸夫, 水口陽子, 山村範雄

紙の生分解性をいかした農業用のマルチシートの特徴を紹介した。従来から使用されているポリオレフィン系のマルチシートは生分解されていないため、使用した後の回収と処分が必要である。紙が土中で腐食、分解する特性を利用して、回収の必要がないマルチシートを開発した。紙マルチシートのもつ問題点としては、(1)破れやすい、劣化しやすい、(2)重い、(3)伸びにくい、(4)保湿性がない、等が挙げられる。これらの問題点をクリアし、雑草防止効果のあるものを開発した。耐候性、雑草防止効果を付与するためにはフミン酸を添加した。本研究の紙マルチシートの使用実例によると、レタス、大根、ハウス栽培のトマトには適しているが、甘藷、メロン、ナス等には不向きであった。今後は、白菜、キャベツが期待できる。

【質疑応答】

【質問】 発表の写真をみると、マルチシートの端の盛土した部分が、生分解性により徐々に分解して行くと思えるが、問題はないのか？

【答え】 ご指摘のように確かに問題点のひとつではある。

14-A 走査型プローブ顕微鏡によるラテックス/デンブンプレンドフィルムの相分離状態の観察

(東京大学大学院農学生命科学研究科)

○江前敏晴, 尾鍋史彦

最近、表面分析の分野で応用が期待されている走査プローブ顕微鏡を使用して、塗工紙用のバインダーフィルムの観察を行った。カルボキシ変性 SB ラテックスとリン酸エステル化デンブンのブレンドフィルムを走査プローブ顕微鏡のコンタクトモード、粘弾性モード、タッピングモード等各種のモードで測定した。室温で乾燥したフィルムでは $0.2\ \mu\text{m}$ 程度の粒子が観察され、融着していないラテックス粒子と推測される。高温で乾燥した場合には、このような粒子はわずかなり、SB ラテックスとデンブンの相分離と思われる縞状のものが観察された。本手法は今後、塗工層内のバインダー分布状態を知る有力な手段としての発展が期待される。

【質疑応答】

ラテックスの Tg (ガラス転移温度) とフィルム化の関係についての質問があった。進行状況のために、時間が切迫し、質問時間が制限されたため、本来の測定法自体に関する質疑の時間が取れなかったことが悔やまれる。

15-A キャスト紙における印刷光沢と塗工層構造

(王子製紙㈱製紙技術研究所)

○荒井康宏, 野島一博

キャスト紙やアート紙などの印刷光沢に影響を及ぼす因子としては、白紙の表面平滑性やインキセツト速度が挙げられる。本研究は、表面平滑および光沢の高いキャスト紙の塗工層構造の研究から、高印刷光沢を得るための理想的な塗工層構造を論じた。市販キャスト紙、試作キャスト紙、PET フィルムを試験サンプルとして、塗工層の細孔分布を水銀圧入法と SEM と画像解析を組み合わせた表面細孔分析により測定した。キャスト仕上げにより表面光沢、印面光沢は向上するが、水銀圧入法による細孔構造の変化はあまり変化しない。一方、SEM による塗工層表面の細孔分布分析では、細孔面積率が低いほどの印刷光沢が高くなった。これらの結果より、塗工層の内部の細孔容積は大きく、表層に少量の細孔を持つ塗工層構造とすることにより、比較的速いインキセツトレベルで高い印刷光沢を得ることが可能と考えられる。

【質疑応答】

インキセツトと光沢度を両立させるのに必要な緻密な表層の厚みはどれくらい必要であるかとの質問があったが、非常に興味深く、今後の検討課題の一つであると思われる。

16-A モトリング発生に及ぼす塗工紙乾燥条件の影響

(日本製紙(株)岩国技術研究所)

○世見勝則, 高本直輔

塗工紙製造において、乾燥条件が印刷モトリングに影響が大きいことは良く知られている。本研究では、乾燥条件が塗料中のどの成分を不均一とし、印刷モトリングを引き起こす原因となるかについて研究した。クレー/炭酸カルシウム顔料に、SB ラテックス/澱粉バインダーの組合せの塗料をパイロットコートで乾燥条件を変更して作製した塗工紙の表面バインダーの分布を分析した。その結果、乾燥初期の過乾燥が原因の印刷モトリングはラテックスおよび澱粉の分布が不均一であることに対応し、乾燥後期の過乾燥が原因の場合は、澱粉の分布に対応していた。このことから、乾燥条件によってはラテックスと澱粉の挙動が異なる場合があることが判明した。また、乾燥初期だけでなく、乾燥後期の管理も重要である事が示唆された。

【質疑応答】

塗工量、塗料濃度が変化しても同様の傾向であるかとの質問があり、通常の範囲では同じであるとの回答であった。また、クロダイクスの吸収むらや、吸水むらとの相関についても質問があった。

特別講演

座長 (王子製紙) 岩崎 誠

超生物機能を目指すバイオテクノロジー

(東京工業大学生命理工学部) 相澤益男教授

特別講演の中で、先生は以下の 10 のトピックスについて語られた。

1. なぜ「超生物機能」なのか

ここでは、①生物系の人工操作 ②生物系と人工系のハイブリッド ③バイオメティック の 3 つのアプローチで超生物機能の発現に迫る方法論を述べられた。なお、ここで言う超生物機能とは、自然界の比較的温和な条件で発現される機能とは全く異なり、自然界にはない過酷な条件下で発現される機能と定義されている。

2. 酵素が洗剤に入った

ここでは、アルカリ耐性等を有するプロテアーゼ、アミラーゼ、セルラーゼ等について紹介された。

3. パルプ漂白プロセスに酵素の利用は実現するか
高 pH に対応できるキシラナーゼの開発が重要と述べられた。

4. バイオセンサの大量生産プロセスが稼動

特別講演・相澤益男氏

グルコカードなどの使い捨てのバイオセンサが大量に生産されている。これはバイオ材料がエレクトロニクス材料とハイブリッド化した成果と強調された。

5. 人工系と生物系とのインターフェイスが課題
分子インターフェイスによって人工系と生物系のコミュニケーションが実現した例を、簡潔に述べられた。

6. 遺伝子組換えでタンパク質の大改造

タンパク質は熱に弱い、これを組換え技術により耐熱性のある構造タンパク質に改造し、最終的にはマルチタレントのタンパク質を目指す方法。

7. 合成高分子の酵素合成にも道

ビルラビン・オキシダーゼを用いて芳香族化合物の重合を行う。新しい機能を有する酵素合成法が紹介された。

8. 無機材料合成のバイオプロセスをつくる

真珠、サンゴなどをバイオを用いて作る方法について述べられた。

9. 細胞機能を物理的にコントロール

ある電圧をかけると細胞分裂が進み、それ以上の電圧では停止するとの発見から、培養を電気で制御する方法。神経細胞を固体基盤上に培養し、電気で細胞分化を誘導する、あるいは応答させるなど、アルツハイマーの治療にも役立つ可能性のある方法について、わかり易く解説された。

10. 大きな可能性を秘めるバイオハイブリッド組織

合成材料による人工臓器から細胞培養で組織を形成し、臓器代行へと広がるバイオハイブリッド組織について概説された。

上記の内容は、本来なら高度でかつ難解であると思われるが、この分野の業績で、本年 4 月に日本化学会賞を受賞されたばかりの実力のある先生にかかる、非

常におもしろく、素人の私でも何だかわかったような感じがしてしまい、1時間の講演時間が非常に短かく感じられた。

バイオテクノロジーへの期待が大きく、それだけにその大きな成果を待たれている現状に於いて、新しく、今以上の生物機能を目指すと言う、新しい目標の設定と、それを可能にする方法論の提示があり、非常に感銘深い講演であった。

バイオテクノロジー・パルプ化・漂白

座長 (東京大学大学院農学生命科学研究科)

松本雄二

17-C 担子菌 *Phanerochaete chrysosporium* の宿主ベクター系の構築

(東京農工大学大学院 BASE)

松岡賢一, 片山義博, 諸星紀幸

(東京農工大学農学部) ○川合伸也

担子菌 *Phanerochaete chrysosporium* はリグニンの分解に関する真菌類の中でおそらく世界的に最も研究されている菌であるが、同菌においてリグニンの分解に直接かかわっていると考えられている酵素は、酸化酵素である。これらは一般に菌体外に放出され、基質特異性が低いため、いわば、漂白反応に似た機構で高分子のリグニンをランダムに酸化分解すると考えられる。一方、バクテリアの持つリグニン分解関連酵素は多くは菌体内に留まるものの、低分子のリグニンあるいはリグニン分解物と高い基質特異性を持って反応する例が多く、演者らが研究を重ねてきたバクテリア (*P. paucimobilis* SYK-6) も、 α 位にカルボニルを有する低分子リグニンモデル化合物の β -アリアルエーテル結合を加水分解的に開裂する極めてユニークな酵素を有する。したがって、バクテリアの有する基質特異性の高い酵素を担子菌に生産させ、菌体外に放出させることができれば、微生物による高分子のリグニン分解を、高い基質特異性を保って行わせることが可能になると予想され、応用的に極めておもしろい。本研究は、担子菌 *Phanerochaete chrysosporium* に他の菌の遺伝子を導入するための宿主ベクター系を構築するとともに、それを用いて、バクテリア SYK-6 の β -アリアルエーテル結合加水分解酵素を、担子菌 *Phanerochaete chrysosporium* に導入することを試みたもので、ベクター系の構築、バクテリア遺伝子の担子菌への導入はともに、基本的に成功した。

18-C 形質転換タバコの化学構造的特徴

(東京農工大学大学院 BASE)

○山内一慶, 片山義博, 諸星紀幸

(東京農工大学農学部) 川合伸也

(日本製紙中央研究所) 海老沼宏安

本研究では、リグニン生合成にかかわる酵素群の中で、リグニン芳香核にメトキシ基を導入する反応に関与している OMT 活性を抑制したタバコの合成するリグニンが、非転換体のタバコのリグニンと、量的・質的にどう異なっているかを、メチル化過マンガン酸カリウム酸化分解法を用いて検討したものである。また、実験のモデル植物として用いているタバコが、本研究の形質転換の最終的な目的植物である交雑ヤマナラシのモデル足り得るかどうかを、リグニン構造上の特徴から検討した。酸化分解生成物から見る限り、形質転換体のリグニンは、グアイアシル核にたいしてシリリング核の量が相対的に減少しており、OMT 活性の抑制が目的通り果たせたことを示唆する結果を得た。また、縮合型に由来する酸化分解生成物の収量が、形質転換体においては減少していることは、転換体のリグニンが非縮合型に富むことをうかがわせる。以上の実験結果から著者等は、OMT 活性を抑制したタバコのリグニン合成は、量的にも質的にも非転換体とは異なっていると結論している。しかし、形質転換体においてはリグニン量が減少している、リグニンが低分子フラグメントから成る、という主張は、メチル化過マンガン酸カリウム分解法の結果からは、導き出せ得ない結論であると考えられるので、より適切な構造研究法の展開が待たれる。また、モデル植物としてタバコを用いる可否については、タバコリグニンの構造は交雑ヤマナラシのリグニンと多くの点で類似しているため、モデル植物としてタバコを用いることは可能であると結論した。

座長 (森林総合研究所) 細谷修二

19-A 白液分割注入による RDH クラフトパルプ化法

(ノースカロライナ州立大学木材・製紙科学科) ○童 国林, Hassan Jameel,

Hou-min Chang

(ペロイト社パルプシステム部門)

Nam Hee Shin

ラピッドディスプレイメントヒーティング (RDH) 法は、本来蒸解エネルギーを節約する目的で考案されたバッチ式蒸解法である。この方法は、チップを白液で蒸解する前に、温黒液及び熱黒液で前処理

する方法である。白液もまた前回の蒸解で出てきた熱黒液で加温することによってエネルギーの節約をはかる。ところが最近の報告によれば、RDH法にはエネルギーの節約だけでなく、パルプ品質の向上というメリットもあるという。本報告では、白液の活性アルカリ及び蒸解時のH-ファクターを変えて、さらに白液を分割注入する方法をラボ実験で試みた。結果は、白液を分割注入することによって、通常のRDH法に比べるとパルプ品質が向上した。同一カップー価で比較すると、高いH-ファクターを必要とするが、収率及びパルプ粘度は向上した。

発表後、ヘミセルロースの溶出についての質問があったが、現在進行中の研究であり、パルプの構成糖分析の結果はなかった。また、パイロットプラント規模の実験もまだ行なわれていない。

20—C 酸素漂白過程における共酸化現象

(東京大学大学院農学生命科学研究科)

○松本雄二, 横山朝哉,

童 国林, 飯塚亮介

酸素漂白過程で酸素酸化されるパルプの化学成分としては、リグニンのフェノール性ユニットと多糖類の還元末端が考えられており、リグニンの非フェノール性ユニットや多糖類の中間位は酸素酸化されにくいものと考えられている。ところが、単独では酸化されにくい構造も、酸化されやすい化合物と共存すると酸化される共酸化現象がある。酸素漂白過程でのセルロースの粘度低下もこのような現象ではないかと、モデル実験を行った。セルロースの中間位のモデル化合物であるメチル- β -グルコシドは、単独ではほとんど酸化されなかったが、トリメチルフェノールと共存すると酸化反応が大きく加速された。これは、トリメチルフェノールが酸化される過程で生成する酸素活性種によってメチルグリコシドが分解されるものと考えられる。種々のリグニンモデル化合物とメチルグリコシドの共存下での酸素酸化反応を実験したところ、酸化されやすいリグニンモデル化合物と共存する場合に限り、メチルグリコシドが酸化分解されることがわかった。このような共酸化現象に対する金属イオンの影響についても検討した。

現在酸素・アルカリ漂白は、パルプ粘度の低下を防ぐために45~50%の脱リグニンで留められている。このような基礎的研究から“Extended Oxygen Bleaching”につながることを期待したい。

座長 (日本紙パルプ研究所) 青柳哲夫

21—C クラフトパルプの希硫酸漂白

—カップー価減少に及ぼすヘキセンウロン酸およびリグニンの影響—

(森林総合研究所)

○富村洋一, 真柄謙吾,

石原光朗, 細谷修二

(筑波大学農林工学系) 池田 努

UKPの酸漂白は、非塩素系漂白への志向の中で現在注目されているトピックスの1つである。発表者らは、パルプ中にLCCとして存在するリグニンに着目し、前漂白法としての酸処理を検討して来た。今回の発表では、パルプ中のヘキセンウロン酸がこの処理中に分解し、同時にこの間のカップー価低下にも寄与していることを示した。たとえばブナUKPの場合、酸処理によるカップー価減少の約1/3がヘキセンウロン酸の分解で説明された。二酸化塩素、オゾンのような晒薬品は、ヘキセンウロン酸と反応して消費されるため、晒薬品節約の観点からもUKPの酸処理は注目に値する。

また、酸処理に引き続いて行うアルカリ抽出ではリグニンが主として溶出する。この2段の処理によるカップー価の減少全体のうち約半分が、ヘキセンウロン酸およびリグニンの分解、あるいは溶出で説明された。さらにモデル化合物を使った実験により、ビニールエーテル構造がやはりpH4程度の酸処理で分解すること、LCCの要であるベンジルエーテル構造の加水分解はpH2以下で起こることが示唆された。

22—A 機械パルプの光褪色抑制能を有する酵素の分離

(愛媛大学農学部)

伊藤智仁, ○伊藤和貴,

沖 妙, 橘 燦郎

機械パルプは収率が高い反面、高白色度が得にくく、また色戻りが大きいことが制約となって、新聞用紙など、特定の用途でのみ使われている。高白化は、漂白技術の進歩により可能になりつつある。紙パルプ工業全体の省資源のような観点から機械パルプの用途拡大が現実性をもつためには、色戻りの抑制が問題といえる。

この発表は、機械パルプの主要な着色構造の1つであるp-キノンの消滅を指標としてスクリーニングした菌から調製した酵素液に関する。具体的に効果を調べる実験では、調製された酵素液で処理したTMPをさらに過酸化水素で漂白し、光照射前後のPC価を比較した。その結果、色戻りを最大で70%抑制する

酵素液が得られた。この結果は特筆すべきものであるが、釈然としない点が1つ残っている。すなわち、過酸化水素漂白では、キノン構造は主要な反応部位であるので、キノンの消滅を指標とするスクリーニングで得られた酵素液による処理に、さらに過酸化水素を重ねることの意味である。ぜひ明解な筋道を立てて、本質に迫った議論がなされることを期待する。

抄紙・紙の物理的性質

座長 (三菱製紙(株)総合研究所) 日比野良彦

23-C 抄紙機の自動抄替え制御

一抄紙機の紙匹水分乾燥コントローラー

(王子製紙(株)製紙技術研究所) ○森 芳立

(同春日井工場) 清水博文, 高尾健司

抄紙機のドライヤーパートの解析については、古くから電熱モデルが提案され、良く知られている。しかし、このモデルでは、実機に適應するのに際して膨大な計算が必要となり、計算時間がかかりすぎる等の問題があった。

本報告では、数値シミュレーションを活用して、計算対象を主要な接触相のみに減らした簡略モデルである「アイロンモデル」を紹介している。このモデルを用いれば、計算精度を保ちながら、実用時間内に定常状態のシミュレーション計算が可能であることが判った。

更に、これを拡張する事により、抄替え時の蒸気圧力のフィード・フォワード・コントロールの予想に用いることによって、実機でも非定常時の予測が可能であり、抄替え時間の短縮化も計れることが確認されている。

これまで時間のかかっていたドライヤーパートのシミュレーションを簡易モデルで構築することにより、より身近なものとすると共に、定常・非定常の実生産段階でも成果を上げていることは有用な技術であるものと思われる。質問にもあったが、ドライヤーパートでの紙匹の水分はCD方向で一定ではないことから、今後、本技術が幅方向のプロファイル制御まで拡張できることを期待したい。

24-B 製紙用溶射巻取りロールの表面特性

(倉敷ボーリング機工(株))

田尻登志朗, ○畠田宣明

製紙の仕上げ工程において、コート紙の巻取り作業性の向上は重要な課題である。これまで、ロール面からは用紙のグリップ性を向上させる目的でモリブデン系の溶射材料が用いられてきた。

本報告では、従来から使用されているモリブデン系溶射材料と新たに開発したタングステン系溶射材料について、A1, A2 コート紙との関係を検討している。

この中で、WC-Co 系材料はモリブデン系材料に比較して高い摩擦係数を持っており、耐摩耗性においても優れた素材であることが判った。一方、表面粗度の測定によれば、WC-Co 系材料は表面形状が最も滑らかであり、かつ、複雑な形状であることも確認された。

報告の中では WC-Co 系の巻取りロール溶射材質としての優位性は明確にされたが、できれば、WC-Co 系選定の経緯や、グリップ性の高さについてアモルファス金属という観点から機構面の解析がなされるとデータの信頼性も高められたように思える。更に、表面形状の違いとグリップ性について、数値面での解析ができると面白かったのではないと思われる。今後の研究の成果を期待したい。

25-A 熱画像法による紙の実質破壊仕事測定法の評価

(京都大学大学院農学研究科)

○田中篤史, 山内龍男

破壊力学による紙の強度測定の一つに「実質破壊仕事法 (EFW 法)」があるが、これまでは、「EFW 法」の前提となる円形の塑性変形域が完全には確認されていなかった。

本報告では、市販の未晒し袋用紙・ロール紙・新聞用紙・濾紙を用いて、サーモグラフィーによる紙片温度挙動を観察し、塑性変形域の出現、発達の様子を解析・分類している。この結果、サーモグラフィーによる画像観察により塑性変形域の出現・成長パターンはその特徴から大きく3つのパターンに分類できる事を見いだしている。

このパターンの中で「EFW 法」の仮定を満たしているのは、タイプ1であり、このプロットを利用することにより正当な破壊靱性値を求めることが出来るとしている。紙の破壊をアコースティック・エミッション (AE) 試験で捕らえる試みは同報告者により行われてきており、最近では各分野でも利用が進んでいるが、サーモグラフィーによる画像観察は新しい試みと言える。

質疑のなかでは、今回用いられた紙の中でも塑性変形出現パターンが変化しており、この現象と紙の特性とを結びつけられないかという問題提起がなされていたが、今後、紙の厚さや繊維の配向などと組み合わせた解析がなされていくことに期待したい。

座長 (京都大学大学院農学研究科) 山内龍男

26-A カールの基礎式について

○百瀬勝久

写真フィルムや RC ペーパーのような層状材料は、各層の厚さやヤング率さらには伸縮率の差によりカールを生じ易い。ここではまず簡単なひずみの式に、力のバランスおよびエネルギー極小の考えを加味して導かれた多層系のカール式が説明された。本式による計算値と実験値との比較にはゼラチンを上塗りしたフィルムからなる 2 層系が用いられた。ゼラチン層厚さの均一性に問題はあるものの、各層それぞれの厚さを変え、相対湿度を 55% から 20% にあるいは逆にした時に生じるカールを測定する実験では、実測/計算値間ではほとんど差異がなかった。しかしここで考えられた式は極く単純な系および仮定を前提にしており、この式を紙に適用するには、各層での繊維の配向とそれによるヤング率の差をどのように取り扱うべきかなど問題点も多い。ただし、実際に生じるカールは非常に複雑であり、各人の経験、簡単な実験および理論式を三位一体として総合的に検討を進め、ここで提案された簡単な式から漸化式にまで誘導できれば良いと考えての発表であった。なお、多層系のカールの問題は STFI の L. Carlsson が検討を重ねており、彼の Svensk paperstidning 83 (1980) での報告などがさらに参考になるであろう。

28-A 劣化紙の評価方法について

(東京農工大学農学部)

○岡山隆之、佐藤敬一、檀浦明美

報告者らは、以前より紙の劣化の評価あるいは劣化対策としてのエタノールアミン処理を研究している。今回の発表では MIT 耐折回数、引裂き強さおよび白色度以外に官能評価およびアコースティック・エミッション (AE) 試験による劣化評価を検討した。まず、125°C の急速熱劣化処理試料を用いた試験では当然のことながら引裂き強さ、耐折回数および白色度は減少し、とくに酸性上質紙での変化が大きい。官能試験すなわち、人の指による折り曲げ・引張による評点も引裂き強さとはほぼ同じ様に劣化処理日数とともに減少した。これらの結果から、坪量 60 g/m² の紙の閲覧下限引裂き強度として 150 mN が妥当と考えられる。AE 試験は先端径約 3 mm のエッジ付き AE センサーをリングクラッシュ試験機に取り付け、ゴム板上の紙試料を圧縮して行われ、その際生じる AE を増幅・記録した後、累積 AE 事象数、累積 AE エネルギー、7 秒におよぶ圧縮試験中での AE 事象率の変化などが検討された。これらの中で圧縮試験中での事象率が

最大を示す時間が官能評価結果、さらには耐折回数および引裂き強さと高い相関を示すことが明らかにされた。事象率はしきい値などの AE 測定条件に依存するのでこの点を検討し、さらに発生メカニズムが明らかになれば劣化評価法の一つとして AE 法も実用可能と考えられる。

ウェットエンド科学

座長 (東京大学大学院農学生命科学研究科)

磯貝 明

29-A 多層抄紙用ヘッドボックスにおけるジェットの層分離に関する検討

(日本製紙㈱中央研究所)

○小野克正、轟 英伸、阿部裕司

(同伏木工場) 竹内伸夫

近年、単一ヘッドボックスによる一般上質紙用の多層紙製造技術が検討されてきている。この技術の確立により、古紙パルプの更なる利用や紙の物性制御の可能性が大きく展開するものと予想される。そこで本発表では、パイロットマシン用の三層抄紙インレットを自作し、層を分離する二枚のシートの先端形状、スライスに対する長さ、パルプ懸濁液の流速、ジェット/ワイヤー比、三層での流速比等の条件を変化させて抄紙実験を行った。これらの実験因子に対して層分離の状態を評価するため、原料流がワイヤー上に着地するまでの層分離状態をビデオにより観察する方法と、中層 (第 2 層) に染色パルプを用いて作製した紙の白色度測定による方法を用いた。ビデオ観察の結果、最も層分離状態が良かったのは、分離シート先端にくさび状の空気層が形成された場合であることを見出した。この空気の供給源は分離シート先端横の外気であり、分離シート先端が角形で、先端がインレット外に突き出ている場合に発生した。また、坪量 70 g の抄紙実験では、ワイヤー面よりもフェルト面が層分離状態が良く、ジェット/ワイヤー比は小さい方がよい。本実験の結果から、単一ヘッドボックスによる一般上質紙の多層抄紙技術に関する多くの知見が得られ、実用化に向けた今後の研究、技術展開が期待される。

30-A N-クロロポリアクリルアミド添加紙の XPS による表面分析

(九州大学農学部)

○陳 少平、田中浩雄

これまでの検討結果から、反応性を有する N-クロロポリアクリルアミド (N-Cl-PAM) 添加による著しい紙力増強効果は、弱アルカリ性条件下で抄紙して

加熱乾燥処理することにより、N-Cl-PAMと紙中のセルロース水酸基とがエステル結合や尿素結合のような共有結合を形成することによるものと考えられた。そこで本実験では、X線光電子分光法(XPSあるいはESCA)を用いて、種々の条件で調製した手すきシートの表面分析を行うことにより、N-Cl-PAMをはじめとする高分子添加剤のシート内での化学構造を解析した。なお、共有結合形成の可能性ない紙力剤としてアニオン性PAM(A-PAM)を用い、アニオン性であるA-PAM、N-Cl-PAMの歩留り剤としてカチオン性を有しているが、パルプ繊維と水素結合形成の可能性のないPDADMACを用いた。手法としては、シート表面のXPSスペクトルのC_{1s}およびN_{1s}のピークを、モデル化合物のスペクトル等から得られた結果に基づいてピーク分離し、共有結合に由来するピークの有無を検討した。その結果、N-Cl-PAMとPDADMACを添加して熱処理したシート表面では、ウレタン結合に由来するピークが検出され、N-Cl-PAM成分がセルロース水酸基とウレタン結合を形成していることが示唆された。熱処理条件等とウレタン結合由来のピーク面積との関係などの質問があった。

31-A 抄紙機のウェットエンドの最適化に関する研究(第4報)アニオン溶存コロイド成分の炭酸カルシウムへの吸着

(日本製紙㈱中央研究所)

○上條康幸, 小野裕司, 宮西孝則

本実験では抄紙におけるピッチトラブル対策の一環として、機械パルプ由来のピッチモデルとアニオン性溶存コロイド成分について、填料である軽質炭酸カルシウムあるいはタルクへの吸着性を検討した。溶存コロイド成分としては、晒TMPスラリーから得られた濾液を溶存成分とコロイド成分に分けて評価した。その結果、ピッチモデルとして用いたオレイン酸とアビエチン酸では、炭酸カルシウムへの吸着挙動が異なり、オレイン酸の吸着量は添加量の90%以上であったのに対し、アビエチン酸では8%程度であった。また、タルクを用いても同様の結果となった。しかし、表面に疎水性部分を有するタルクと、元々カチオン性表面電荷を有する炭酸カルシウムでは吸着機構が異なり、前者が疎水性部分どうしの相互作用、後者がイオンの相互作用による吸着と推定している。アニオン溶存成分とコロイド成分の炭酸カルシウムへの吸着については、表面積がより大きい炭酸カルシウムにより多くの成分が吸着し、また、コロイド成分の方が溶存成分よりも吸着率が高かった。この結果については、コロイド成分中の高分子量アニオン性成分と炭酸カルシウム

表面のイオンの相互作用によると説明している。特に、タルクと炭酸カルシウムでの吸着機構の差異については、今後の検討が期待される。

座長 (九州大学農学部) 田中浩雄

32-A ロジンソープサイズ剤のリテンション機構及びサイズ発現機構

(大蔵省印刷局研究所) ○大野一雄

(東京大学大学院農学生命科学研究科)

磯貝 明, 尾鍋史彦

評者はロジンサイズ剤のサイズ発現機構としてアルミニウムロジネート説が有利であろうと考えていた。しかし、本発表では以下の結果からフリー型ロジン説が有力であると述べている。また、サイズ効果を論ずる場合、リテンション機構とサイズ発現機構を分けて考える必要があると論述している。いずれも大変興味深い。

代表的な実験法: LBKP (CSF 450 ml) + ロジンソープサイズ剤または¹³C-ラベル化脂肪酸塩(対パルプ0.5%) + アラム(対パルプ2%), 所定時間攪拌後に抄紙。

結果と考察: ①約60%のアルミニウムイオンは添加後直ちにパルプに吸着され、その後は歩留量に変化はなかった。②サイズ剤の歩留量は攪拌時間とともに徐々に向上するが、同様にサイズ度も向上した。③遊離型のロジン酸(pH 4.5)の保持量が紙料の攪拌時間とともに増加した。したがって、ロジン酸分子がサイズ度に寄与している。④¹³C-ラベル化脂肪酸塩を添加した手抄紙の¹³C-NMR分析はサイズ成分の大部分が遊離酸構造であることを示した。

サイズ剤添加後0.5分後にはその相当量が吸着しているにもかかわらずサイズ度は0秒であるが、その後わずかのサイズ剤定着量の増加によりサイズ度が急に発現するのは何故か。有効なサイズ成分が遊離酸構造であるとする¹³C-NMRの結果はこれを支持するのに十分とはいえないのではないか。今後の詳細な解明を期待したい。

33-A 中性ロジンエステル系サイズ剤のサイズ発現機構(IV)

(日本PMC㈱研究所) ○伊藤賢一

(東京大学大学院農学生命科学研究科)

磯貝 明, 尾鍋史彦

中性抄紙用にAKDやASAが使用されているが、操業上および成紙に対する問題が生じている。ロジンエステル系サイズ剤が開発され、その応用が拡大している。しかし、中性領域におけるアラムの挙動、カチ

オン性ポリマーの効果については不明点が多い。

サイズ剤として、パルミチン酸/ステアリン酸/ロジンエステル=35/15/50（前二者は ^{13}C でラベル化）を使用した。アラムの添加量を変え、またPAE有無の条件で抄紙した。手抄紙についてステキヒトサイズ度およびCP/MAS ^{13}C -NMRを測定した。

結果と考察：①繊維の状態では ^{13}C -NMRのピークが非常に弱いので、セルラーゼ処理（約2ヶ月）して、遠心分離、真空乾燥してNMRの試料とした。②NMRの結果はアラム1%の場合カルボン酸のCa塩（水道水より）が主成分であり、遊離の分子が次いで多く、Al塩は少量であった。③アラム2%では主成分はAl塩と遊離のカルボン酸で、Ca塩は少なかった。しかし、アラム添加率によるサイズ度に大きな変化はないので、Al塩の量はサイズ度に対して支配的でない。④アラム無添加でPAEを添加すると遊離のカルボン酸とCa塩が検出された。しかし、サイズ度は0であったのでアラムの添加がサイズ度に寄与する可能性がある。⑤アラム添加直後にサイズ剤を加えるとサイズ効果を示すが、アラム添加から5分後に加えると無サイズになる。しかし、後者でもPAEを加えると同等のサイズ効果が得られる。この際、アラム添加直後にサイズ剤を加えた場合よりAl塩が減少していた。よってAl塩の量がサイズ度に対して支配的ではない。

本発表から中性ロジンエステル系サイズ剤のサイズ発現機構は非常に複雑で、まだ良く解らないといえよう。セルラーゼ処理の残部がパルプ表面のサイズ剤の状態を代表しているかどうかにも気になるところである。

34-A 抄紙系内における薬品の挙動に関する一考察 (三菱製紙㈱総合研究所)

○佐藤達也、田中俊有、日比野良彦

(同京都工場) 藤田 誠

抄紙におけるウェットエンドの薬品添加はできるだけ少量で目的の機能性と紙層全体の均一性を保持するための重要な技術である。紙の機能性は一般に薬品添加量によって制御されるが、操業条件が大きな影響を与えることもある。したがって、所定量の薬品添加量を超える過剰量を使用せざるをえないこともしばしばである。

本報では薬品（直接染料）の定着挙動を抄紙（中性：軽質炭カルを含む）系内の簡単なマスバランスを組合わせたシミュレーションを作成し、系内の薬品の挙動を検討した。

応用として、定常状態の抄紙系内に外乱が加わった場合の変動を抑制する条件、薬品の衝撃的な添加による早期安定化の条件を推算し、実機によってその妥当性を確認している。例えば、ウェットブローックの使用率を変えてもシミュレーションから求めた染料添加量

紙パルプ技術協会からのポスター展

を補正すれば、紙色相を目視判別可能範囲以内に納めえた。また、抄替え時に、シミュレーションで決定した薬品の衝撃的な過剰添加を行うと、色相を通常の添加方法より、15～20 分間程度早期に安定化させることが可能になった。

◎事務局より

第 64 回紙パルプ研究発表会の講演要旨集は、1 冊 3,000 円で頒布しておりますので、ご希望の方は、当協会の書籍購入の方法と同様に申し込み下さい。

第 64 回紙パルプ研究発表会実行委員会

委員長	岩崎 誠	王子製紙(株)製紙技術研究所
副委員長	岡山隆之	東京農工大学農学部
委員	細谷修二	森林総合研究所木材化工部成分利用科
委員	磯貝 明	東京大学大学院農学生命科学研究科
委員	矢口時也	王子製紙(株)製紙技術研究所
委員	藤原秀樹	日本製紙(株)中央研究所
委員幹事	大石哲久	紙パルプ技術協会

北区長 北本正雄氏の挨拶

木材科学委員会 飯塚委員長の挨拶

懇談中の塩入理事長，北本区長ほかの皆さん

懇談会会場風景

よび粘着物が高積する結果となった。成形用ワイヤーおよびプレス用フェルトに粘着物のためにクラム生成 (Crumbling) の問題や紙料の不十分な脱水のため、結局ウェットエンドで紙切れが起こった。1996年にベントナイト/促進剤/PEOに基づく新しい歩留まり向上方式の採用を開始した。これは画期的な進歩と考えられ、これにより抄紙機の操業効率が相当改善された。

(本文 50 ページ)

第 64 回紙パルプ研究発表会の概要

紙パルプ技術協会 木材科学委員会

平成 9 年 (1997 年) 6 月 19 日 (木) ~ 20 日 (金) の 2 日間、東京都北区「北とぴあ」の「つつじホール」において、約 350 名参加のもとに第 64 回紙パルプ研究発表会を開催した。

最初に、今回の発表会の実行委員長である王子製紙(株)製紙技術研究所 岩崎 誠氏から開会の言葉があり、続いて、当協会を代表して副理事長である日本製紙(株) 黒澤易彦副社長からご挨拶があった。

研究発表は、口頭発表のみ 34 件計画したが、3 件のキャンセルがあり、31 件の口頭発表となった。

特別講演は、東京工業大学生命理工学部 相澤益男教授の「超生物機能を目指すバイオテクノロジー」と題するご講演を聴講した。また、当協会で行っている JIS の ISO 規格への整合化の内容を研究に携わる会員に周知徹底するため、紙パルプ試験規格委員会を代表して日本製紙(株)中央研究所 内藤 勉室長が「紙パルプ試験規格に関する JIS の ISO 規格への整合化について」と題する特別講演を行った。

さらに、当協会 飯田清昭専務理事から「産・官・学交流に対する紙パルプ技術協会の取組み」と題し、海外の研究機関の動向を交えながら、当協会の最近の取組みについて報告した。

19 日の発表会終了後「飛鳥ホール」で開催した恒例の懇親会は、約 170 名が参加し、懇親会には、北区から北本正夫区長はじめ関係者、特別講演をいただいた相澤教授がご多忙の折にもかかわらず来会された。

発表会の最後に、次回実行委員長である九州大学農学部 田中浩雄教授から、次回発表会は平成 10 年 6 月 15 日 (月) ~ 16 日 (火) の 2 日間「北とぴあ」で開催することを紹介し、閉会した。

本文には、黒澤副理事長のご挨拶を掲載し、続いて例年通り研究発表及び相澤教授の特別講演の講演概要・質疑応答の内容・感想について座長をお務め頂いた諸先生からのご寄稿を掲載する。

(本文 63 ページ)

インキセットに対する塗工紙の塗工層構造の影響

王子製紙株式会社製紙技術研究所 寺尾知之 山本真之 福井照信

塗工紙の塗工層構造はインキセットに影響を与え、塗工層がポーラスなほど、すなわち細孔容積が大きい方がインキセットが速いことが知られている。しかしながら、細孔径については、どの程度の大きさが最もインキセットを速めるかは、明らかになっていない。

本報告では、顔料の粒子径だけが異なる 7 種の塗工紙を作成し、まず、塗工紙のインキセット速度および塗工層の細孔構造を定量化した。すなわち、インキセット評価における裏移り濃度の経時による低下を、塗工紙に印刷されたインキの受紙への転移面積率の減少によると仮定し、転移面積率と経過時間の平方根の関係を調べた結果、良好な直線関係が得られたことから、この直線の傾きをインキセット速度とした。さらに、塗工紙から原紙部分をテープ剥離により除去して水銀圧入法に供することで、塗工層の細孔構造を定量化した。